

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
1	B05210	A95083P006000	SC平方公	6	鋁合金板	TH. 6 MM, 規範說明欄: ASTM B209	222,088
2	B05211	A95083P006000	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6 MM, 規範說明欄: ASTM B209	46,085
3	B05212	A95083P006000	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 6 MM, 規範說明欄: ASTM B209	345
4	B05213	A95083P006000	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 6 MM, 規範說明欄: ASTM B209	5,613
5	B05214	A95083P006000	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 6 MM, 規範說明欄: ASTM B209	3,660
6	B05215	A95083P006000	SC平方公	6	鋁合金板	TH. 6 MM, 規範說明欄: ASTM B209	897
7	B05216	A95083P006000	SC平方公	6	鋁合金板	TH. 6 MM, 規範說明欄: ASTM B209	3,713
8	B05217	A95083P006000	SC平方公	6	鋁合金板	TH. 6 MM, 規範說明欄: ASTM B209	15,279
9	B05218	A95083P020000	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 20 MM, 規範說明欄: ASTM B209	496
10	B05219	A95083P020000	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 20 MM, 規範說明欄: ASTM B209	6,836
11	B05221	A95083P020000	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 20 MM, 規範說明欄: ASTM B209	14,094
12	B05220	A95083P020000	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 20 MM, 規範說明欄: ASTM B209	21,000
13	B06624	A95083P020000	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 20 MM, 規範說明欄: ASTM B209	6,109
14	Z000452	A95083P140000Q	SC平方公	4	鋁合金板	TH. 140 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/6	500
15	B05061	A96061P0100T6S1	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 10 X 910 W X 2600, 規範說明欄: ASTM B209	32
16	Z000453	A96061P0100T6S1	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 10 X 910 W X 2600, 規範說明欄: ASTM B209	166,810
17	Z000454	A96061P0100T6S1	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 10 X 910 W X 2600, 規範說明欄: ASTM B209	401,030
18	Z000455	A96061P0130FF	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 13 X 1260 W X 2520, 規範說明欄: ASTM B209	280
19	Z000456	A96061P0140T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 14 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	219,036
20	A01200	A96061P0158T6	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 15.88 MM, 規範說明欄: QQ-A-	2
21	B06024	A96061P0180T6Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 18 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	107
22	B09645	A96061P0190T6Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 19 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	330
23	Z000458	A96061P02222000T6Q	CM公分	23	扁呂合金	TH. 22.2 X 200 W X 3000 L, 規範說明欄: QQ-A-225/8	22
24	B05417	A96061P02222000T6Q	CM公分	23	扁呂合金	TH. 22.2 X 200 W X 3000 L, 規範說明欄: QQ-A-225/8	182
25	B06026	A96061P02222000T6Q	CM公分	23	扁呂合金	TH. 22.2 X 200 W X 3000 L, 規範說明欄: QQ-A-225/8	48
26	B07580	A96061P02222000T6Q	CM公分	23	扁呂合金	TH. 22.2 X 200 W X 3000 L, 規範說明欄: QQ-A-225/8	43
27	B09647	A96061P02222000T6Q	CM公分	23	扁呂合金	TH. 22.2 X 200 W X 3000 L, 規範說明欄: QQ-A-225/8	220
28	B06625	A95083R012700	CM公分	21	鋁合金桿	DIA. 12.7 MM, 規範說明欄: ASTM B221	38,046
29	Z000459	A95083S200000	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 2 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	1,141
30	B06763	A95083S450000	SC平方公	123	鋁合金板	TH. 4.5 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	50,317
31	A00619	A95083S500000	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 5 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	532,805
32	B06628	A96061EX10000500T6	EA個、枚	8	長方無縫管	100MM X 50MM X 2.5MM TH X 3500 LG, 規範說明欄: ASTM B241	6
33	B09635	A96061P0060T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6.MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	880
34	B09740	A96061P0060T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6.MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	144
35	B06630	A96061P0063T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6.35 MM, 規範說明欄: QQ-A-	594,840
36	B09636	A96061P0063T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6.35 MM, 規範說明欄: QQ-A-	227
37	B09637	A96061P0063T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6.35 MM, 規範說明欄: QQ-A-	98
38	B09638	A96061P0063T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6.35 MM, 規範說明欄: QQ-A-	50
39	B09639	A96061P0063T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6.35 MM, 規範說明欄: QQ-A-	675
40	B06632	A96061P0080T6Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 8 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	5,985
41	B05059	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	3
42	B05060	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	58,721
43	B05416	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	130
44	B02221	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	1,200
45	B09641	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	96
46	B06019	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	169
47	B06020	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	481
48	B06019	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	169
49	B09642	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	40
50	B06633	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	779,746
51	B06764	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	29,594
52	B09841	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	68
53	B05055	A92024P0140T8Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 14 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/4	634
54	B05056	A92024P0200T8Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 20 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/4	57
55	B06620	A92024P0350T3Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 35 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/4	1,936

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
56	B01982	A92024R1800T4Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 180 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/3	6
57	Z000460	A92024T41000250T8Q	CM公分	19	鋁合金管	O.D. 410. X 25 WT (MM), 規範說明欄: AMS-QQ-A-200/3	4,743
58	A00570	A92124P0320T8Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 32 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/29	49,239
59	B06621	A92219P1500T3Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 150 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/30	396
60	B06622	A92219P1500T3Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 150 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/30	902
61	Z000461	A95052S1020H34	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 1.02 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	4,701
62	Z000465	A95052S2050H34	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 2.05 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	84
63	A00614	A95052S2540H34Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 2.54 MM, 規範說明欄: ASTM-B209M	168
64	Z000466	A95052S3175H34	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: ASTM-B209M	693
65	A00616	A95052S3175H34	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: ASTM-B209M	450
66	B06623	A95052S4064H34	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 4.06 MM, 規範說明欄: ASTM-B209M	793
67	B01983	A95052T0127000800	CM公分	14	鋁合金管	O.D 12.7 X 0.89TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	251
68	Z000467	A95052S1630H34	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 1.63 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	120,304
69	B06136	52A2-H3-07!A3	EA個、枚	10	弧形定位框條	52A2-H3-07, 規範說明欄: 52A2-H3-07	25
70	B06198	52A2-Q0-02!A2	EA個、枚	10	定位銷	52A2-Q0-02, 規範說明欄: 52A2-Q0-02	158
71	B06209	52A2-Q3-01P	EA個、枚	9	藥筒胚件	52A2-Q3-01P	100
72	B06221	52A6-F4-01!A3	EA個、枚	13	端板	52A6-F4-01, 規範說明欄: 52A6-F4-01	2
73	B06222	52A6-F4-01!A3	EA個、枚	13	端板	52A6-F4-01, 規範說明欄: 52A6-F4-01	50
74	B06223	52A6-F4-03!A3	EA個、枚	13	橫隔板(一)	52A6-F4-03, 規範說明欄: 52A6-F4-03	26
75	B06224	52A6-F4-05!A3	EA個、枚	13	橫隔板(三)	52A6-F4-05, 規範說明欄: 52A6-F4-05	52
76	B06238	52A6-G1-03!A3	EA個、枚	10	橫隔板(一)	52A6-G1-03, 規範說明欄: 52A6-G1-03	42
77	B06275	52C1-C1-06	EA個、枚	9	墊片(一)	52C1-C1-06	80
78	B06276	52C1-C1-06	EA個、枚	10	墊片(一)	52C1-C1-06	19
79	B06277	52C1-C1-08	EA個、枚	9	墊片(二)	52C1-C1-08	80
80	B06278	52C1-C1-08	EA個、枚	10	墊片(二)	52C1-C1-08	19
81	B06279	52C1-C1-12	EA個、枚	9	墊片(三)	52C1-C1-12	80
82	B06280	52C1-C1-12	EA個、枚	10	墊片(三)	52C1-C1-12	19
83	B01953	5305C3932005K016G5PC	EA個、枚	10	合金鋼圓柱頭內六角螺絲	M5-0.8X16MM, 規範說明欄: CNS3932 6G 8.8	90
84	B05030	53312-010S0604-70	EA個、枚	9	O型環	ID=6.04 W=1.78, 規範說明欄: PARKER	470
85	B02730	5340CUA-R3	EA個、枚	9	接頭護蓋	CUA-R3 ZINC METAL PROTECTIVE CAP, 規範說明欄: CUA-R3	30
86	B06523	536023-10-11-12	EA個、枚	9	扭力彈簧	D=3MM OD=28MM 023-10-11-12, 規範說明欄: 23-10-11-12	100
87	B06524	536023-10-11-12	EA個、枚	10	扭力彈簧	D=3MM OD=28MM 023-10-11-12, 規範說明欄: 23-10-11-12	44
88	B07906	5360LCS-1302	EA個、枚	11	回復彈簧	LCS-1302, 規範說明欄: LCS-1302	470
89	B07907	5360LCS-3004	EA個、枚	11	連接彈簧	LCS-3004, 規範說明欄: LCS-3004	140
90	B02060	55A2-K13-06	EA個、枚	9	U形夾	55A2-K13-06	90
91	B06846	55A2-K13-06	EA個、枚	9	U形夾	55A2-K13-06	102
92	B04864	55A4-J0-16	EA個、枚	11	頂角	55A4-J0-16	64
93	B04865	55A4-J0-17	EA個、枚	11	滑腳	55A4-J0-17	106
94	B04866	55A4-J2-25	EA個、枚	11	加壓管座	55A4-J2-25	21
95	B04867	55A4-J2-26	EA個、枚	11	點火座	55A4-J2-26	12
96	B01223	5905D55342K07B2E49R	EA個、枚	7	電阻晶片	002.49KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B2E49R	250
97	B02737	5935CR2P-04APNS-10	EA個、枚	9	接頭	004PIN(F) C-TYPE SOLDER 15A 250V, 規範說明欄: CR2P-04APNS-10	20
98	B02738	5935CR2P-07APNS-10	EA個、枚	9	接頭	007PIN(M) C-TYPE SOLDER 15A 250V, 規範說明欄: CR2P-07APNS-10	19
99	B02739	5935CR2P-07ASNS-10	EA個、枚	9	接頭	007PIN(F) C-TYPE SOLDER 15A 250V, 規範說明欄: CR2P-07ASNS-10	123
100	B02741	5935CR2R-07APNS	EA個、枚	9	接頭	007PIN(M) C-TYPE SOLDER MTG. 250V 15A, 規範說明欄: CR2R-07APNS	23
101	B02743	5935CR3P-10APNS-10	EA個、枚	9	接頭	010PIN(M) C-TYPE SOLDER 10A 250V, 規範說明欄: CR3P-10APNS-10	15
102	B02744	5935CR3R-10ASNS	EA個、枚	9	接頭	010PIN(F) C-TYPE SOLDER MTG. 10A 250V, 規範說明欄: CR3R-10ASNS	15
103	B03417	59620920502HXC	EA個、枚	12	積體電路	FLASH MEMORY 1M*32BIT 100ns 68P/CQFP AS8FLC1M32BQ-100/Q, 規範說明欄: AS8FLC1M32BQ-100/Q	10
104	Z000468	302007-1304-09-ZD11	EA個、枚	15	旋轉軸承	ID=97 OD=1431MM, 規範說明欄: 07-1304-09-ZD11	2

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
105	Z000469	3110SS3/16D15-XB-L2T-L094	EA個、枚	11	角接觸可分離軸承	OD=0.5" ID=0.1875"，規範說明欄：SS3/16 ABEC7P D15 GPR XB L2T L094	628
106	Z000470	3120LFB-2020	EA個、枚	24	無油軸承	ID=20 OD=23 H=20MM，規範說明欄：LFB-2020	281
107	Z000471	3120LFB-2020	EA個、枚	13	無油軸承	ID=20 OD=23 H=20MM，規範說明欄：LFB-2020	71
108	B06073	3120LFB1415	EA個、枚	9	無油軸承	ID=14 OD=16 H=15MM，規範說明欄：LFB-1415	620
109	B03575	3130RF413X-A7-G9	EA個、枚	20	軸承	ID=3.7 OD=13 H=5MM，規範說明欄：RF431X-A7-G9 RMB	407
110	B09154	35AR-B20-72	EA個、枚	9	介質塊	一、廠商依藍圖規格及說明製作，含備料及加工製作。 二、尺碼公	400
111	Z000472	45L0-T10-001	EA個、枚	9	15前盲蓋	45L0-T10-001	260
112	Z000473	45L0-T10-002	EA個、枚	9	15後盲蓋	45L0-T10-002	260
113	B06132	52A2-H3-02	EA個、枚	8	前定位框條	52A2-H3-02	80
114	B06133	52A2-H3-02!A2	EA個、枚	10	前定位框條	52A2-H3-02，規範說明欄：52A2-H3-02	6
115	B06758	69A1-QA2-10	EA個、枚	6	後隔板	69A1-QA2-10	5
116	A00033	12-71-2009	EA個、枚	5	接頭對接螺柱	12-71-2009	48
117	A00425	5940R5.5-10	EA個、枚	6	接線端子	I. D=10.5mm*O. D15.0mm RING 300V 105°C NICKEL	436
118	B06757	69A1-QA2-01	EA個、枚	6	前隔板一	69A1-QA2-01	5
119	A00422	5935013030528	EA個、枚	6	接頭	M24308/3-3F\025PIN(M) D-TYPE SOLDER	3
120	Z000475	5935YETT78143	EA個、枚	6	接頭	29PIN(M) C-TYPE CRIMP CONTACTS AQWLD06R20-29P-F80	2
121	Z000483	59988S-BMS	EA個、枚	6	電池管理系統	24VDC CONTROL VOLTAGE=±10mV CURRENT=±3A TEMP=±2°C	25
122	Z000484	88A1-F7-07	EA個、枚	4	後法蘭環	88A1-F7-07	1
123	A00380	5985DB42105	EA個、枚	5	耦合器	4-STUB BOX-TYPE TERMINATION RESISTOR=78Ω	4
124	A00362	5935RC2/AK-3218-5466-B	EA個、枚	5	轉接頭套件	MS17344R18C1P CABLE D=18.19mm I. D=24.0mm*L76.2mm 204M318-19B	4
125	A00867	KP001065250983	CM公分	6	二銻合金桿	直徑：19 M/M *1M	0
126	A00073	KP001065140041	EA個、枚	6	機匣	61A1-H9-01	5
127	A01024	H88A1-SCB-01	EA個、枚	5	插環(上)	"1.由廠商備料，依藍圖圖號H88A1-SCB-01(RO版)加工。 2.須作熱處理至硬度HRC31~43，表面(鍍鉍鉻酸鹽)處理不須製作。"	2
128	A01023	H88A1-SCA-01	EA個、枚	5	插環(下)	"1.由廠商備料，依藍圖圖號H88A1-SCA-01(RO版)加工。 2.須作熱處理至硬度HRC31~42，表面(鍍鉍鉻酸鹽)處理不須製作。"	2
129	A01018	H88A1-C3A-01	EA個、枚	5	平箍(下)	"1.由廠商備料，依藍圖圖號H88A1-C3A-01(RO版)加工。 2.須作熱處理至硬度HRC31~40，表面(鍍鉍鉻酸鹽)處理不須製作。"	2
130	A01021	H88A1-CCD-01	EA個、枚	5	燃座殼	"1.由廠商備料，依藍圖圖號H88A1-CCD-01(RO版)加工。 2.須作熱處理至硬度HRC31~45，表面(鍍鉍鉻酸鹽)處理不須製作。"	2
131	A01020	H88A1-C3B-03	EA個、枚	5	離帽帽	"1.由廠商備料，依藍圖圖號H88A1-C3B-03(RO版)加工。 2.須作熱處理至硬度HRC31~46，表面(鍍鉍鉻酸鹽)處理不須製作。"	2
132	A01019	H88A1-C3A-02	EA個、枚	5	螺軸	"1.由廠商備料，依藍圖圖號H88A1-C3A-02(RO版)加工。 2.須作熱處理至硬度HRC31~44，表面(鍍鉍鉻酸鹽)處理不須製作。"	4
133	A01022	H88A1-S-01	EA個、枚	5	樞軸	"1.由廠商備料，依藍圖圖號H88A1-S-01(RO版)加工。 2.須作熱處理至硬度HRC31~47，表面(鍍鉍鉻酸鹽)處理不須製作。"	2
134	A00594	M81934/1-10C012	EA個、枚	5	套筒軸承	M81934/1-10C012	60

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
135	B04972	5305008070389	EA個、枚	6	萬字平頭螺釘	NAS1102-08-5,,	74
136	B04973	5305008393077	EA個、枚	6	萬字平頭螺釘	NAS1100-08-4,,	836
137	A00348	5935MS17344R18C1P	EA個、枚	5	接頭	010PIN(M) C-TYPE SOLDER	3
138	A00350	5935MS17344R24C22SW	EA個、枚	5	接頭	004PIN(F) C-TYPE SOLDER	3
139	A00351	5935MS17344R24C28P	EA個、枚	5	接頭	024PIN(M) C-TYPE SOLDER	3
140	A00353	5935MS17344R28C12P	EA個、枚	5	接頭	026PIN(M) C-TYPE SOLDER	1
141	A00914	NAS1635-01-4	EA個、枚	5	不銹鋼十字穴盤頭螺釘	NAS1635-01-4	928
142	A00334	5905RNC55J3831FS	EA個、枚	5	電阻	003.83KΩ 1% 1/8W(70°C) 25PPM	288
143	Z000491	6140EVE-56AH	EA個、枚	6	鋰鐵電池	Vo=3.4VDC CAPACITY=56Ah H185*W135*T28mm W=1.45g	55
144	B04971	5305007636961	EA個、枚	6	十字穴平頂埋頭螺釘	MS51959-26, #6-32UNC-2A,	92
145	B04970	5305003953361	EA個、枚	6	萬字短緣頭螺釘	NAS1101E08-5, #8-32UNC L=7.93,	42
146	Z000496	6625SG-1102017	EA個、枚	6	電池測試模組	LOAD SYSTEM Vi=50-96VAC Io=120A Po=30KW CONTROL SYSTEM CAN BUS LIN BUS CHARGE SYSTEM Vi=85-265VAC Io=15A Po=1.5KW	1
147	A00713	76A1-J0-14	EA個、枚	5	L型測壓接頭	76A1-J0-14	50
148	Z000497	5961JANTX1N6156A	EA個、枚	5	二極體	Vbr=35.1V Ibr=30mA Vrms=29.7V	50
149	A00693	5935MS17348C20C29P	EA個、枚	5	接頭	029PIN(M) C-TYPE SOLDER MTG.	6
150	A00694	5935MS17348C28C21P	EA個、枚	5	接頭	037PIN(M) C-TYPE SOLDER MTG.	14
151	A00433	5962014453269	EA個、枚	5	積體電路	8984106LA\\22-I/P 10-0/P AND-OR 24P/DIP ATF22V10B-10GM	12
152	Z000519	5331MS9068-176	EA個、枚	5	O型環	MS9068-176(1.內徑： 234.61mm(9.237inch) 2.線徑：2.62mm(0.103inch)	70
153	Z000520	52C1-R14	EA個、枚	5	噴嘴固定環	52C1-R14	4
154	A00032	12-71-2008	EA個、枚	5	母板接頭固定柱	12-71-2008	48
155	A01091	5305000546667	EA個、枚	5	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	MS51957-42\\#8-32UNC-5/16" (MS51957-42)	1,820
156	Z000523	5310010679589	EA個、枚	5	鎖緊墊圈	MS35338-137\\0.168 in min AND 0.175 in max;0.296 in max;0.04 in min AND 0.046 in max;35 ROCKWELL C min AND	135
157	Z000524	5310010679589	EA個、枚	6	鎖緊墊圈	MS35338-137\\0.168 in min AND 0.175 in max;0.296 in max;0.04 in min AND 0.046 in max;35 ROCKWELL C min AND	65
158	B05924	5310010679589	EA個、枚	6	鎖緊墊圈	MS35338-137\\0.168 in min AND 0.175 in max;0.296 in max;0.04 in min AND 0.046 in max;35 ROCKWELL C min AND	74
159	Z000525	52C1-R18A	EA個、枚	5	防銹裙(含壓板)	52C1-R18A	2
160	A01050	33A6-1K7	EA個、枚	5	接頭固定座	33A6-1K7	3
161	A01049	33A6-1K6	EA個、枚	5	DD44轉接座	33A6-1K6	3
162	A01048	33A6-1K1	EA個、枚	5	外環架	33A6-1K1	3
163	A01045	33A6-1K0-01	EA個、枚	5	纜線壓板	33A6-1K0-01	3
164	A01046	33A6-1K0-03	EA個、枚	5	總成導銷	33A6-1K0-03	6
165	A01047	33A6-1K0-04	EA個、枚	5	接頭對接螺柱	33A6-1K0-04	6
166	A00780	5310CNS161B2021M2	EA個、枚	5	彈簧墊圈	CNS161 B2021 M2	162
167	A00164	597001269792900	EA個、枚	5	絕緣襯套	Raychem. 382A023-4/42-0,,	4
168	A00161	5935YETS6441300	EA個、枚	5	接頭線夾	RC2/A0-3220-2106-GJ CONNECTOR CLAMP	15
169	A00162	5935YETS6441500	EA個、枚	5	接頭線夾	RC2/A0-3222-4608-GJ CONNECTOR CLAMP	25
170	A00565	33A4-R14-01	EA個、枚	5	鋁箔(三)	33A4-R14-01	20
171	A00566	33A4-R14-03	EA個、枚	5	鋁箔(四)	33A4-R14-03	20
172	Z000526	52C1-R19	EA個、枚	5	後罩	52C1-R19	2
173	A00598	MS21438-104	EA個、枚	5	滾針軸承	MS21438-104	25
174	A01004	KP001065250976	KG公斤	5	SME-V板	t 0.25m/m*W35m/m 二鈮合金	35
175	Z000527	5331007294992	EA個、枚	5	O型環	MS28775-027,,	9
176	Z000257	KP001065250444	EA個、枚	4	管接頭	600-1-4ST	20
177	Z000258	KP001065250445	EA個、枚	4	管接頭	2-TA-1-2ST	20
178	Z000259	KP001065250446	EA個、枚	4	管接頭	4-TA-1-4ST	20
179	Z000287	KP001065250456	EA個、枚	4	雙外牙接頭	2-HRN-1	10
180	Z000288	KP001065250457	EA個、枚	4	雙外牙接頭	2HLN-2.00	10
181	Z000289	KP001065250458	EA個、枚	4	內外牙接頭	2-A	5
182	Z000290	KP001065250460	EA個、枚	4	內外牙轉接頭	2-RA-1	4
183	Z000291	KP001065250461	EA個、枚	4	內外牙轉接頭	4-RA-2	7

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
184	Z000292	KP001065250462	EA個、枚	4	雙內牙接頭	4-HRCG-2	6
185	Z000298	KP001065250463	EA個、枚	4	雙內牙接頭	2-HCG	10
186	Z000299	KP001065250464	EA個、枚	4	雙內牙接頭	4-HCG	3
187	Z000300	KP001065250465	EA個、枚	4	90°內牙彎頭	2-E	10
188	Z000301	KP001065250467	EA個、枚	4	90°內外牙彎頭	1-SE	5
189	Z000302	KP001065250468	EA個、枚	4	90°內外牙彎頭	2-SE	5
190	Z000303	KP001065250470	EA個、枚	4	90°內外牙彎頭	Z-RSE-1	5
191	Z000249	KP001065250471	EA個、枚	4	90°內外牙彎頭	4-RSE-1	10
192	Z000304	KP001065250472	EA個、枚	4	雙外牙彎頭	2-ME	10
193	Z000305	KP001065250473	EA個、枚	4	90°雙外牙彎頭	4-ME	9
194	Z000306	KP001065250474	EA個、枚	4	內牙三通	2-T	15
195	Z000307	KP001065250476	EA個、枚	4	外牙三通	2-MT	15
196	Z000308	KP001065250477	EA個、枚	4	外牙三通	4-MT	10
197	Z000309	KP001065250478	EA個、枚	4	內外牙三通	2-ST	10
198	Z000310	KP001065250480	EA個、枚	4	內牙四通	2-CS	10
199	Z000311	KP001065250482	EA個、枚	4	內外牙四通	2-BT	5
200	Z000312	KP001065250484	EA個、枚	4	公牙接頭	440-1-44M	119
201	Z000313	KP001065250485	EA個、枚	4	三通轉接頭	440-3	58
202	Z000314	KP001065250486	EA個、枚	4	90°接頭	440-9	61
203	Z000315	KP001065250487	EA個、枚	4	公牙轉接頭	440MA-200	35
204	Z000316	KP001065250488	EA個、枚	4	公牙直接頭	440-1-4	21
205	Z000317	KP001065250490	EA個、枚	4	轉接頭	441-A-400	16
206	Z000318	KP001065250491	EA個、枚	4	堵頭	440P	20
207	Z000319	KP001065250492	EA個、枚	4	母牙轉接頭	440-7-44F	20
208	Z000250	KP001065250493	EA個、枚	4	直接頭	440-6	17
209	Z000320	KP001065250494	EA個、枚	4	公牙轉接頭	44M-A-441	29
210	Z000321	KP001065250495	EA個、枚	4	直接頭	44M-6	20
211	Z000322	KP001065250497	EA個、枚	4	90°轉接頭	44M-2-4	13
212	Z000528	CK-TM2-04	EA個、枚	5	PC電路板蓋	CK-TM2-04	56
213	Z000529	CK-TM3-01	EA個、枚	5	PC板框座 (15p/pcb)	CK-TM3-01	16
214	Z000530	CK-TM4-01	EA個、枚	5	PC板框座 (15p&25p)	CK-TM4-01	10
215	Z000531	CK-TM7-01	EA個、枚	5	PC板框座 (25p&37p)	CK-TM7-01	10
216	Z000532	61A3-H5-01	EA個、枚	5	底板	61A3-H5-01	6
217	Z000533	61A3-H5-02	EA個、枚	5	上蓋	61A3-H5-02	6
218	Z000534	61A3-H5-03	EA個、枚	5	框板(一)	61A3-H5-03	12
219	Z000535	61A3-H5-04	EA個、枚	5	框板(二)	61A3-H5-04	6
220	Z000536	61A3-H5-05	EA個、枚	5	框板(三)	61A3-H5-05	6
221	Z000345	KP001065250499	EA個、枚	4	直接頭1/4轉1/8	440-6-200	25
222	Z000346	KP001065250498	EA個、枚	4	母牙轉接頭	440-7-4	14
223	Z000347	KP001065250501	EA個、枚	4	NPT直接頭	44M-1-4	16
224	Z000348	KP001065250502	EA個、枚	4	公母轉接頭	44M-7-4	3
225	Z000349	KP001065250504	EA個、枚	4	1/4直管	441-PC	30
226	Z000350	KP001065250505	EA個、枚	4	管帽 1/4	442-1	12
227	Z000351	KP001065250571	EA個、枚	4	O型環	5-102	1,720
228	Z000352	KP001065250572	EA個、枚	4	O型環	5-105	1,982
229	Z000353	KP001065250574	EA個、枚	4	O型環	5-193	2,170
230	Z000354	KP001065250575	EA個、枚	4	O型環	5-194	3,650
231	Z000355	KP001065250604	EA個、枚	4	3通接頭	6/8	6
232	Z000356	KP001065250605	EA個、枚	4	3通接頭	4/8	9
233	Z000357	KP001065250606	EA個、枚	4	3通接頭	2/8	8
234	Z000358	KP001065250607	EA個、枚	4	3通接頭	3/8	5
235	Z000359	KP001065250609	EA個、枚	4	3通接頭	4/8	11
236	Z000360	KP001065250610	EA個、枚	4	3通接頭	2/8	7
237	Z000361	KP001065250611	EA個、枚	4	3通接頭	5/8	5
238	Z000362	KP001065250613	EA個、枚	4	3通接頭	3/8	4
239	Z000363	KP001065250614	EA個、枚	4	3通接頭	5/8	3
240	Z000364	KP001065250616	EA個、枚	4	3通接頭	4/8	10
241	Z000365	KP001065250617	EA個、枚	4	3通接頭	1"	7
242	Z000366	KP001065250618	EA個、枚	4	3通接頭	7/8"	6
243	Z000367	KP001065250619	EA個、枚	4	3通接頭	6/8	3
244	Z000253	KP001065250620	EA個、枚	4	2通接頭	4/8	4
245	Z000368	KP001065250621	EA個、枚	4	2通接頭	2/8	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
246	Z000369	KP001065250622	EA個、枚	4	2通接頭	3/8	4
247	Z000370	KP001065250623	EA個、枚	4	3通接頭	3/8	2
248	Z000371	KP001065250624	EA個、枚	4	3通接頭	4/8	2
249	Z000537	6140P140-185	EA個、枚	4	鋰電池	Vo=3.7VDC CAPACITY=50Ah W=1.4Kg L110*W38*H166mm	42
250	Z000538	5305YETS3376500	EA個、枚	4	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS 4558 B2292, M8*1.25*25 6g, A-50 鈍化	100
251	Z000378	KP001065250625	EA個、枚	4	3通接頭	3/8	5
252	Z000379	KP001065250626	EA個、枚	4	3通接頭	4/8	3
253	Z000380	KP001065250627	EA個、枚	4	3通接頭	4/8	4
254	Z000381	KP001065250628	EA個、枚	4	2通接頭	4/8	15
255	Z000382	KP001065250629	EA個、枚	4	2通接頭	2/8	6
256	Z000383	KP001065250631	EA個、枚	4	2通接頭	3/8	5
257	Z000384	KP001065250632	EA個、枚	4	2通接頭	1"	6
258	Z000385	KP001065250633	EA個、枚	4	2通接頭	5/8	5
259	Z000386	KP001065250634	EA個、枚	4	2通接頭	6/8	4
260	Z000387	KP001065250635	EA個、枚	4	2通接頭	1 - 5/16	1
261	Z000388	KP001065250636	EA個、枚	4	4通接頭	6/8	4
262	Z000389	KP001065250637	EA個、枚	4	4通接頭	5/8	7
263	Z000390	KP001065250638	EA個、枚	4	4通接頭	4/8	12
264	Z000391	KP001065250639	EA個、枚	4	4通接頭	3/8	13
265	Z000392	KP001065250640	EA個、枚	4	接頭	SS-810-9	26
266	Z000393	KP001065250641	EA個、枚	4	接頭	SS-810-3	30
267	Z000394	KP001065250642	EA個、枚	4	接頭	S8-810-6	35
268	Z000395	KP001065250646	EA個、枚	4	接頭	SS-600-6	27
269	Z000396	KP001065250655	EA個、枚	4	接頭	16JBTX-SS	6
270	Z000397	KP001065250657	EA個、枚	4	接頭	#12-8F5BX-S	4
271	Z000398	KP001065250664	EA個、枚	4	接頭	#6 LHBX-S	1
272	Z000399	KP001065250671	EA個、枚	4	接頭	TRBTX-S 12 - 10	2
273	Z000400	KP001065250672	EA個、枚	4	接頭	TRBTX-S 12 - 8	11
274	Z000401	KP001065250673	EA個、枚	4	接頭	TRBTX-S 10 - 8	16
275	Z000402	KP001065250674	EA個、枚	4	接頭	TRBTX-S 10 - 6	4
276	Z000403	KP001065250679	EA個、枚	4	接頭	WBTX-20	1
277	Z000254	KP001065250680	EA個、枚	4	接頭	WBTX-18	2
278	Z000404	KP001065250681	EA個、枚	4	接頭	WBTX-14	2
279	Z000405	KP001065250682	EA個、枚	4	接頭	WBTX-12	3
280	Z000406	KP001065250683	EA個、枚	4	接頭	WBTX-10	2
281	Z000407	KP001065250684	EA個、枚	4	接頭	WBTX-8	9
282	Z000408	KP001065250685	EA個、枚	4	接頭	WBTX-6	8
283	Z000409	KP001065250686	EA個、枚	4	接頭	WBTX-4	6
284	Z000410	KP001065250687	EA個、枚	4	接頭	GBTX-16	2
285	Z000411	KP001065250688	EA個、枚	4	接頭	F5BX-S 10	3
286	Z000412	KP001065250689	EA個、枚	4	接頭	F5BX-S 14	5
287	Z000413	KP001065250690	EA個、枚	4	接頭	F5BX-S 16	1
288	Z000414	KP001065250691	EA個、枚	4	接頭	F5BX-S 8-12	3
289	Z000415	KP001065250692	EA個、枚	4	孔塞	φ 12.3	200
290	Z000416	KP001065250697	EA個、枚	4	plug	5	7
291	Z000417	KP001065250698	EA個、枚	4	plug	7"	6
292	Z000418	KP001065250699	EA個、枚	4	plug	1 - 1/8"	8
293	Z000419	KP001065250700	EA個、枚	4	FBTX-S adpiter 推拔	(1") #14	6
294	Z000255	KP001065250703	EA個、枚	4	FBTX-S adpiter	(7/8" -7/8") #8-6	3
295	Z000420	KP001065250705	EA個、枚	4	FBTX-S adpiter 推拔	6/8 - 7/8	14
296	Z000422	KP001065250708	EA個、枚	4	FBTX-S adpiter 推拔	7/16 - 4/8	8
297	Z000423	KP001065250709	EA個、枚	4	plug	7/16	2
298	Z000424	KP001065250711	EA個、枚	4	plug	1 - 6/8 #6	5
299	Z000425	KP001065250712	EA個、枚	4	CAP	#16	3
300	Z000426	KP001065250713	EA個、枚	4	CAP	#14	5
301	Z000427	KP001065250715	EA個、枚	4	CAP	#10	9
302	Z000428	KP001065250718	EA個、枚	4	CAP	#4	3
303	Z000429	KP001065250720	EA個、枚	4	轉接頭	(1 - 5/16) - (1- 1/8)	4
304	Z000430	KP001065250721	EA個、枚	4	plug	#10	11
305	Z000431	KP001065250722	EA個、枚	4	plug	#12	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
306	Z000432	KP001065250723	EA個、枚	4	plug	#8	9
307	Z000433	KP001065250724	EA個、枚	4	plug	#6	10
308	Z000434	KP001065250725	EA個、枚	4	PNTX- plug 推	#14	5
309	Z000256	KP001065250726	EA個、枚	4	PNTX- plug 推	#16	2
310	Z000435	KP001065250727	EA個、枚	4	PNTX- 推拔	#10	10
311	Z000436	KP001065250728	EA個、枚	4	PNTX- 推拔	#12	9
312	Z000437	KP001065250729	EA個、枚	4	PNTX- 推拔	#6	11
313	Z000438	KP001065250730	EA個、枚	4	PNTX- 推拔	#8	2
314	Z000439	KP001065250731	EA個、枚	4	plug 推拔	#14	7
315	Z000440	KP001065250732	EA個、枚	4	plug	#16	5
316	Z000539	55A3-F16-03	EA個、枚	4	墊圈	55A3-F16-03	20
317	Z000540	5970YETV45362	EA個、枚	5	熱縮套頭	207W667-100-01/184-0	11
318	Z000541	5970YETV45363	EA個、枚	5	熱縮套頭	207W656-100-01/184-0	12
319	Z000372	KP001065250278	EA個、枚	4	LEEPRI	KP001065250278	2
320	Z000373	KP001065250279	EA個、枚	4	LEEPRI	KP001065250279	12
321	Z000374	KP001065250280	EA個、枚	4	LEEPRI	KP001065250280	2
322	Z000375	KP001065250281	EA個、枚	4	LEEPRI	KP001065250281	2
323	Z000376	KP001065250282	EA個、枚	4	LEEPRI	不銹鋼	2
324	Z000377	KP001065250283	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	2
325	Z000323	KP001065250284	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	2
326	Z000324	KP001065250285	EA個、枚	4	LEE CHUTTLE	不銹鋼	2
327	Z000325	KP001065250286	EA個、枚	4	LEE CHUTTLE	不銹鋼	2
328	Z000326	KP001065250287	EA個、枚	4	LEE FLOSE	不銹鋼	2
329	Z000327	KP001065250288	EA個、枚	4	LEE	不銹鋼	1
330	Z000328	KP001065250289	EA個、枚	4	LEE	不銹鋼	1
331	Z000329	KP001065250290	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	2
332	Z000330	KP001065250291	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	8
333	Z000251	KP001065250292	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	4
334	Z000331	KP001065250293	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	4
335	Z000332	KP001065250294	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	4
336	Z000333	KP001065250295	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	2
337	Z000334	KP001065250296	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	8
338	Z000335	KP001065250297	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	2
339	Z000336	KP001065250298	EA個、枚	4	LEECHEK	不銹鋼	8
340	Z000337	KP001065250299	EA個、枚	4	LEECHEK	管接頭, 不銹鋼	4
341	Z000338	KP001065250300	EA個、枚	4	LEECHEK	管接頭, 不銹鋼	2
342	Z000339	KP001065250301	EA個、枚	4	LEECHEK	管接頭, 不銹鋼	4
343	Z000340	KP001065250302	EA個、枚	4	LEECHEK	管接頭, 不銹鋼	4
344	Z000341	KP001065250303	SE套	4	LEE	管接頭, 不銹鋼	1
345	Z000342	KP001065250304	EA個、枚	4	LEE	管接頭, 不銹鋼	1
346	Z000343	KP001065250305	EA個、枚	4	LEE	管接頭, 不銹鋼	1
347	Z000344	KP001065250306	EA個、枚	4	LEE	管接頭, 不銹鋼	2
348	Z000260	KP001065250307	EA個、枚	4	LEE	管接頭, 不銹鋼	1
349	Z000261	KP001065250308	EA個、枚	4	LEE	管接頭, 不銹鋼	1
350	Z000262	KP001065250354	EA個、枚	4	直接頭	200-6 1/8	2
351	Z000263	KP001065250359	EA個、枚	4	90°彎頭	100-9 1/4 1/8	2
352	Z000264	KP001065250360	EA個、枚	4	90°彎頭	200-9 1/8	16
353	Z000265	KP001065250364	EA個、枚	4	十字接頭	200-4 1/8	8
354	Z000266	KP001065250366	EA個、枚	4	焊接接頭	400-4 1/4	30
355	Z000267	KP001065250369	EA個、枚	4	插接接頭	200-6-2W 1/8	30
356	Z000268	KP001065250370	EA個、枚	4	插接接頭	400-6-4W 1/4	20
357	Z000269	KP001065250371	EA個、枚	4	插焊接頭	400-9-4W	15
358	Z000270	KP001065250376	EA個、枚	4	異徑轉接頭	400-R-4 1/4 1/4	40
359	Z000271	KP001065250377	EA個、枚	4	含濾網公牙轉接頭	400-1-4S7 1/4	12
360	Z000272	KP001065250379	EA個、枚	4	AN轉接頭	200-A-2ANF	5
361	Z000273	KP001065250380	EA個、枚	4	AN轉接頭	200-A-4ANF	7
362	Z000274	KP001065250381	EA個、枚	4	AN轉接頭	400-A-4ANF 1/4 1/4	5
363	Z000252	KP001065250382	EA個、枚	4	AN轉接頭	100-6-2AN 1/16 1/8	16
364	Z000275	KP001065250383	EA個、枚	4	AN轉接頭	200-6-2AN 1/8	40
365	Z000276	KP001065250386	EA個、枚	4	NPT接頭	400-71-4 1/4(內牙)	43
366	Z000277	KP001065250387	EA個、枚	4	面板接頭	200-71-2 1/8 1/8	5
367	Z000278	KP001065250388	EA個、枚	4	內牙接頭	100-7-1 1/16 1/16	4
368	Z000279	KP001065250391	EA個、枚	4	螺帽	102-1 1/16	27
369	Z000280	KP001065250399	EA個、枚	4	T型接頭	200-3-4TMT 1/8 1/8 1/4	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
370	Z000281	KP001065250408	EA個、枚	4	關斷閥	SS-6 3/8	3
371	Z000282	KP001065250410	EA個、枚	4	關斷閥	8VS8 1/2	4
372	Z000283	KP001065250413	EA個、枚	4	NPT接頭	6-HRN-4 3/8 1/4	10
373	Z000284	KP001065250414	EA個、枚	4	NPT接頭	4-HLN-2.00 1/4 1/4	38
374	Z000285	KP001065250421	EA個、枚	4	隔板接頭	400-6 1/4 1/4	50
375	Z000286	KP001065250422	EA個、枚	4	接口接頭	201-PC 1/8	50
376	Z000293	KP001065250427	EA個、枚	4	AN隔板接頭	400-61-4AN 1/4 1/4	46
377	Z000294	KP001065250428	EA個、枚	4	蓋子	200-C 1/8	22
378	Z000295	KP001065250431	EA個、枚	4	接頭管	101-P 1/16	20
379	Z000296	KP001065250432	EA個、枚	4	接頭管	201-PC 1/8-1/16	40
380	Z000297	KP001065250433	EA個、枚	4	接頭管	401-PC-1 1/4-1/16	35
381	Z000552	6140ETICA BATTERY_24V2500MAH	EA個、枚	4	電池總成	Vo=20-29.2VDC 2500mAh O. D=H178*W34.5*D62.5mm	10
382	Z000553	EXTB-100	EA個、枚	4	天線抱桿支撐組	EXTB-100 鋁	1
383	A01093	5305000546669	EA個、枚	5	機械用螺釘	MS51957-44\\	2,626
384	A01092	5305000546668	EA個、枚	5	機械用螺釘	MS51957-43\\2A;RIGHT-HAND;0.375 in max;0.344 in min AND 0.375 in max;A23 PAN;0.306 in min AND 0.322 in max;B1 CR	3,000
385	Z000556	ORAR00012-WU9T2	EA個、枚	4	O型環	ORAR00012-WU9T2	600
386	Z000557	55A1-N22-ST	EA個、枚	4	點火器堵頭	55A1-N22-ST	3
387	Z000584	88A1-F1-01	EA個、枚	4	卡環	88A1-F1-01 SAE4130-4140	2
388	Z000585	88A1-F1-02	EA個、枚	4	測壓孔螺釘	88A1-F1-02 SAE1010-1025	2
389	Z000586	88A1-F1-03	EA個、枚	4	紫銅墊圈	88A1-F1-03 紫銅	6
390	Z000587	88A1-F1-04	EA個、枚	4	噴嘴座定位銷	88A1-F1-04 SUS304	2
391	Z000588	88A1-F10-11	EA個、枚	4	藥盒座	88A1-F10-11 SAE 4130-4140	5
392	Z000589	88A1-F10-3	EA個、枚	4	柵網	88A1-F10-3 SAE 4130-4140	5
393	Z000590	88A1-F10-41	EA個、枚	4	藥盒封蓋	88A1-F10-41 SAE 4130-4140	5
394	Z000591	88A1-F10-51	EA個、枚	4	ASD轉接頭	88A1-F10-51 SAE 4130-4140	5
395	Z000592	88A1-F10G-01	EA個、枚	4	連接座外殼	88A1-F10G-01 SAE 4130-4140	3
396	Z000593	88A1-F1G-02	EA個、枚	4	後端測壓轉接頭	88A1-F1G-02 SUS304或316	2
397	Z000594	88A1-F4-1	EA個、枚	4	頭端蓋	88A1-F4-1 SAE 4130-4140	2
398	Z000595	88A1-F4-2	EA個、枚	4	直管段	88A1-F4-2 SAE 4130-4140	2
399	Z000596	88A1-F4-3	EA個、枚	4	噴口段	88A1-F4-3 SAE 4130-4140	2
400	Z000597	88A1-F5-01	EA個、枚	4	噴嘴座外殼	88A1-F5-01 SAE 4130-4140	3
401	Z000598	88A1-F8-01	EA個、枚	4	噴喉外殼	88A1-F8-01 SAE 4130-4140	2
402	Z000599	88A1-F8-05	EA個、枚	4	鐵氟龍墊片	88A1-F8-05 鐵氟龍	2
403	Z000600	88A1-F9-01	EA個、枚	4	擴張段外殼	88A1-F9-01 SAE 4130-4140	2
404	Z000601	88A1-FG-HT	EA個、枚	4	液壓堵頭	88A1-FG-HT SUS304或316	2
405	Z000602	T88F4-C5F-01	EA個、枚	4	箍環段	T88F4-C5F-01 6061-T6	2
406	Z000603	T88F4-C5F-02	EA個、枚	4	弧板鎖片	T88F4-C5F-02 5052-H112	6
407	Z000604	88A1-F6-05	EA個、枚	4	埋頭螺釘	88A1-F6-05	32
408	A00072	61L5-C14-01	EA個、枚	5	尼龍墊片	61L5-C14-01	92
409	Z000609	59981AVMS16S0ST00	SE套	4	電池平衡板	BPV=36.8-58.4VDC/100mA OVPI>3.8V OVPR<3.55V	2
410	Z000610	59981D4851M01SS07-000	SE套	4	背板組套件	RS485 UA SENSOR-T 205mA 19.2K L317*W42.5*H147.5mm	2
411	Z000611	6140GN100-12	EA個、枚	7	鉛酸電池	100Ah/20HR O. D=L328*W176*H214mm	12
412	Z000612	5998STM32F407	EA個、枚	7	探索開發板	32BIT STM32F407-MCU FLASH 16MB SRAM 1MB	10
413	Z000613	6625BDDS104	EA個、枚	4	電池放電組件	24VDC/800W 5200RPM 17:1:14:22 ECU CONTROL	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
414	Z000614	6625BDDS104	EA個、枚	4	電池放電組件	24VDC/800W 5200RPM 17:1:14:22 ECU CONTROL	2
415	Z000615	61A8-B132-01P	EA個、枚	8	配重塊	61A8-B132-01P	130
416	B03472	5910CDR32BP331BKWS	EA個、枚	7	電容晶片	00330PF 10% 100V	155
417	Z000616	6130AC3024P	EA個、枚	7	電池充電器	Vi=100VAC/240VAC 50/60HZ Vo=24VDC NICKEL-CADMIUM 30-100Ah	2
418	Z000617	7025LGR-5327	EA個、枚	4	資料擷取單元	COUPLING=DC TIME=30 MINUTES RATE=200KHZ NOISE=2 LSB NNSIi=±100PPA ADC RESOLUTION=16 BITS	1
419	Z000618	6625LIBTP	EA個、枚	4	電池測試組	BENCH BATTERY FOR 18650 & 26650 STORAGE O.D=L140*W50*H51mm	40
420	Z000620	6140PC40138LFP-15AH	EA個、枚	4	鋰鐵電池	Vo=3.3VDC 15Ah 3A L40.6*H138.8mm	121
421	Z000621	6140PC40138LFP-15AH	EA個、枚	4	鋰鐵電池	Vo=3.3VDC 15Ah 3A L40.6*H138.8mm	55
422	B05203	5331YETY76181	EA個、枚	7	O型環	5331YETY76181	38
423	A00109	5305MS51957-1	EA個、枚	5	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	#2-56UNC*2AX1/8" MS51957-1	1,000
424	Z000622	T88F4-C1A	EA個、枚	4	推力弧板	T88F4-C1A	2
425	Z000623	614037A-BA-LIS-F1	EA個、枚	4	電池總成	Vo=11-15.8VDC >15.2Ah O.D=H206.4*W72.7*D71.6mm ABS	30
426	A00704	52C1-C1-11	EA個、枚	5	內六角承窩螺釘(一)	52C1-C1-11	100
427	A00725	55C2-C1-11	EA個、枚	5	六角承窩平頂埋頭螺釘	55C2-C1-11	72
428	B03436	5905D55342K07B75D0R	EA個、枚	7	電阻晶片	075.00 Ω 1% 1/4W	15
429	Z000624	2K2-AA-40	EA個、枚	5	防震器	2K2-AA-40	12
430	B04969	51L1-Z0-815	EA個、枚	21	墊片	51L1-Z0-815	1
431	B07105	3110RA3100X-256HP-A7P	EA個、枚	14	精密軸承	OD=10MM ID=3.0MM T=4.0MM, 規範說明欄: RA3100X-256HP-A7P-14/19°-L23	333
432	B07106	3110RA3100X-257HP-A7P	EA個、枚	14	精密軸承	OD=10MM ID=3.0MM T=4.0MM, 規範說明欄: RA3100X-257HP-A7P-14/19°-L23	333
433	B05888	33A4-M0-05	EA個、枚	6	水蜜墊片(四)	33A4-M0-05	12
434	A00563	33A4-R11-01	EA個、枚	5	鋁箔(一)	33A4-R11-01	20
435	A00564	33A4-R11-03	EA個、枚	5	鋁箔(二)	33A4-R11-03	20
436	B04755	35C4-C0-04	EA個、枚	24	鎖舌	35C4-C0-04, 材質AISI300	28
437	B04758	35C4-C0-15	EA個、枚	24	鍵	35C4-C0-15	28
438	B04759	35C4-C0-20	EA個、枚	24	支軸	35C4-C0-20, 材質AISI300	28
439	B06087	35C4-E7-02	EA個、枚	11	調整螺絲	35C4-E7-02	3
440	B06088	35C4-E7-02	EA個、枚	11	調整螺絲	35C4-E7-02	81
441	B06089	35C4-E7-02	EA個、枚	10	調整螺絲	35C4-E7-02	422
442	B06090	35C4-E7-02	EA個、枚	13	調整螺絲	35C4-E7-02	299
443	B06104	35C4-R0-01	EA個、枚	10	墊板	35C4-R0-01	11
444	B06105	35C4-R0-02	EA個、枚	10	本體	35C4-R0-02	9
445	B06106	35C4-R0-06	EA個、枚	10	直銷(二)	35C4-R0-06	7
446	B05516	35C5-B0-01	EA個、枚	10	長接頭	35C5-B0-01	4
447	B05517	35C5-B0-01	EA個、枚	5	長接頭	35C5-B0-01	6
448	B05897	35C5-B0-01	EA個、枚	5	長接頭	35C5-B0-01	10
449	Z000625	45A2-H3-003	EA個、枚	14	45點火器套筒	45A2-H3-003	505
450	Z000626	45C2-A5-012	EA個、枚	15	連結桿	45C2-A5-012	3
451	Z000627	45C2-A5-018	EA個、枚	15	連接桿	45C2-A5-018	4
452	Z000628	45XA1-H0-002	EA個、枚	15	O型環	ID=42.52 W=2.62MM, 規範說明欄: MS9068-131 2-131	450
453	Z000629	45XA2-H0-006	EA個、枚	12	O型環	ID=82.14 W=3.53MM, 2-236, S604-70, 規範說明欄: MS9068-236 2-236	462
454	B04859	55A3-N0-03	EA個、枚	14	10P拔脫環	55A3-N0-03	20
455	B04861	55A3-N0-09	EA個、枚	14	26P拔脫環	55A3-N0-09	20
456	B06847	55A3-N6-01	EA個、枚	14	支撐螺桿	55A3-N6-01	30
457	B04862	55A3-N6-02	EA個、枚	14	火工盒固定座	55A3-N6-02	24
458	B06848	55A3-N6-02	EA個、枚	14	火工盒固定座	55A3-N6-02	46
459	B04863	55A4-J0-15	EA個、枚	11	法蘭	55A4-J0-15	4
460	B04869	55A4-J4-03	EA個、枚	11	圓座	55A4-J4-03	15
461	B05996	55C2-E0-02	EA個、枚	11	蓋板	55C2-E0-02	80
462	B05997	55C2-E0-02	EA個、枚	13	蓋板	55C2-E0-02	10
463	B05753	55C2-L41-01	EA個、枚	11	左側蓋板	55C2-L41-01	22
464	B05999	55C2-L41-01	EA個、枚	11	左側蓋板	55C2-L41-01	6
465	B05754	55C2-L42-01	EA個、枚	11	右側蓋板	55C2-L42-01	23

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
466	B06001	55C2-L42-01	EA個、枚	11	右側蓋板	55C2-L42-01	6
467	B06002	55C2-M0-01	EA個、枚	13	手孔蓋	55C2-M0-01	56
468	B06155	52A2-M0-10	EA個、枚	14	微動開關固定座	52A2-M0-10	44
469	B06158	52A2-M32-03	EA個、枚	9	壓縮彈簧	52A2-M32-03	2
470	B06165	52A2-MD-06	EA個、枚	8	直推桿(一)	52A2-MD-06	3
471	B06171	52A2-MD-09	EA個、枚	8	直推桿(三)	OD=4.8 L=78M/M	5
472	B06179	52A2-MD-15	EA個、枚	8	橫推桿(二)	52A2-MD-15	16
473	B01194	5905CMF553M0000FT	EA個、枚	13	電阻	003.00MΩ 1% 1/4W(70°C), 規範說明欄: CMF553M0000FT	990
474	B01197	5905CMF555M0000FT	EA個、枚	13	電阻	005.00MΩ 1% 1/4W(70°C), 規範說明欄: CMF555M0000FT	960
475	B02814	5905D55342K07B10K0R	EA個、枚	22	電阻晶片	010.00KΩ 5% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B10K0R	24
476	B01208	5905D55342K07B12E1R	EA個、枚	13	電阻晶片	012.1KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	180
477	B06190	52A2-N0-07	EA個、枚	9	壓縮彈簧一	52A2-N0-07	64
478	B06192	52A2-N0-08	EA個、枚	9	壓縮彈簧二	52A2-N0-08	64
479	B06195	52A2-N0-11	EA個、枚	9	壓縮彈簧三	52A2-N0-11	32
480	Z000630	52A3-E0-01	EA個、枚	7	主結構	52A3-E0-01	1
481	Z000631	52A3-E0-02	EA個、枚	7	艙蓋板(一)	52A3-E0-02	2
482	Z000632	52A3-E0-19	EA個、枚	7	PIL固定座	52A3-E0-19	4
483	B00516	52A3-E1-02	EA個、枚	14	端板(一)	52A3-E1-02	160
484	B00516	52A3-E1-02	EA個、枚	14	端板(一)	52A3-E1-02	160
485	B09487	5310MS17830-06C	EA個、枚	22	防鬆螺帽	#6-32UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-06C	1,152
486	B09488	5310MS17830-06C	EA個、枚	12	防鬆螺帽	#6-32UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-06C	2,000
487	B09486	5310MS17830-06C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	#6-32UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-06C	6,931
488	B09493	5310MS21042-02	EA個、枚	24	自鎖螺帽	#2-56T, 規範說明欄: MS21042-02	720
489	B01241	5905M55342E06B90D9R	EA個、枚	13	電阻晶片	090.90 Ω 5% 1/20W, 規範說明欄: M55342E06B90D9R	100
490	B01242	5905M55342E12B3B32M	EA個、枚	7	電阻晶片	003.32KΩ 1% 7/100W, 規範說明欄: M55342E12B3B32M	6
491	B01608	5905M55342H06B20K0R	EA個、枚	13	電阻晶片	020.00KΩ 5% 1/20W, 規範說明欄: M55342H06B20K0R	100
492	B06217	52A6-F0-05	EA個、枚	14	掛耳柱塞	52A6-F0-05	15
493	B06219	52A6-F0-13	EA個、枚	14	導熱片(二)	52A6-F0-13	79
494	B06218	52A6-F0-13	EA個、枚	14	導熱片(二)	52A6-F0-13	160
495	B06220	52A6-F0-13	EA個、枚	13	導熱片(二)	52A6-F0-13	720
496	B06255	52C1-A0-03	EA個、枚	10	軸銷	52C1-A0-03	9
497	B06256	52C1-A0-04	EA個、枚	10	墊片(一)	52C1-A0-04	2
498	B06259	52C1-A0-10	EA個、枚	10	蓋板(一)	52C1-A0-10	1
499	B09204	5305007215322	EA個、枚	24	六角螺絲	MS35307-462, 規範說明欄: MS35307-462	150
500	B06336	5305C3122008M020S0XA	EA個、枚	13	不鏽鋼六角頭全牙螺絲	M8X1.25X20L, 規範說明欄: CNS3122	40
501	Z000633	5305C3122010N050G5RE	EA個、枚	13	六角頭全牙螺絲	M10X1.5X50L, 規範說明欄: CNS3122	12
502	B04974	5305C3122012P120G5RE	EA個、枚	24	六角頭全牙螺絲	M12X1.75X120L, 規範說明欄: CNS3122	12
503	B06707	5305C3932012P040S0WA	EA個、枚	13	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	M12-1.75X40MM, 規範說明欄: CNS3932 6G A50	8
504	B00522	5305MS51958-59	EA個、枚	14	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	#10-32UNF*2AX1/4", 規範說明欄: MS51958-59	640
505	B01211	5905D55342K07B1E50R	EA個、枚	13	電阻晶片	001.50KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B1E50R	400
506	B01219	5905D55342K07B200DR	EA個、枚	13	電阻晶片	200.00 Ω 1% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B200DR	400
507	B01221	5905D55342K07B200ER	EA個、枚	13	電阻晶片	200KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	600
508	A00110	5305MS51959-18	EA個、枚	5	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#4-40UNC*2AX5/8" 82度, 規範說明欄: MS51959-18	600
509	B06443	5310SSFH535SF	EA個、枚	15	不銹鋼平頭拉鉤螺帽	M5-0.8X13 板厚2.5-3.5M/M, 規範說明欄: SSFH535SF 120度	1,721
510	B06460	5325MA3279-102	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM3X0.5C-3.0 1084-3CN-3, 規範說明欄: MA3279-102	500
511	B06461	5325MA3279-102	EA個、枚	13	螺紋護套	TNM3X0.5C-3.0 1084-3CN-3, 規範說明欄: MA3279-102	60
512	B06484	5330142001710	EA個、枚	17	墊片	R13308	63

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
513	Z000634	5305MS51960-66	EA個、枚	24	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#10-32UNF*2AX5/8" 82度，規範說明欄：MS51960-66	672
514	B06425	5310C4402MB105J	EA個、枚	9	內齒墊圈	M10.5, 型號CNS4402 B2223 10.5MM，規範說明欄：CNS4402 J型	400
515	B04856	55A1-N26-01	EA個、枚	20	端蓋	55A1-N26-01	2
516	B03506	5935M55302/192LC122X	EA個、枚	7	接頭	122PIN(M) 3-ROW P.C CONTACTS, 規範說明欄：M55302/192LC122, RM322-122-211-5500	47
517	B03507	5935M55302/193-B122X	EA個、枚	13	接頭	122PIN(M) 3-ROW 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄：M55302/193-B122	16
518	B01294	5905RNC55J68R1FS	EA個、枚	13	電阻	068.10 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄：RNC55J68R1FS	480
519	B01298	5905RNC55J7501FS	EA個、枚	13	電阻	007.50KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄：RNC55J7501FS	300
520	B01299	5905RNC60H68R1FS	EA個、枚	13	電阻	068.10 Ω 1% 1/8W(70°C) 50PPM, 規範說明欄：RNC60H68R1FS	99
521	B01391	5910M39003/03-0211J	EA個、枚	13	電容	00680uF 10% 6V CSR23B687KP, 規範說明欄：CSR23B687KP	42
522	B01006	5935DD15M30000	EA個、枚	22	接頭	015PIN(M) DD-TYPE P.C CONTACTS, 規範說明欄：DD15M30000	93
523	B01007	5935DD15M4B800C	EA個、枚	20	接頭	015PIN(M) DD-TYPE P.C CONTACTS, 規範說明欄：DD15M4B800C	18
524	B01301	5905RNC65H1620FR	EA個、枚	13	電阻	162.00 Ω 1% 1/2W(70°C) 50P, 規範說明欄：RNC65H1620FR	280
525	B03594	5910M39006/25-0167	EA個、枚	7	電容	00120uF 20% 100V, 規範說明欄：M39006/25-0167	245
526	B03487	5910M39014/01-1353	EA個、枚	7	電容	00560pF 10% 200V CKR05BX561KS, 規範說明欄：CKR05BX561KS	89
527	B00992	5910M39014/01-1575	EA個、枚	18	電容	00.01uF 10% 100V CKR05BX103KS, 規範說明欄：CKR05BX103KS	19
528	A00264	5905M55342K06B487ER	EA個、枚	5	電阻晶片	487.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342K06B487ER	61
529	B01249	5905M55342K06B51D1R	EA個、枚	12	電阻晶片	051.10 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342K06B51D1R	452
530	B00995	5910M39014/01-1593	EA個、枚	13	電容	000.1uF 10% 50V CKR05BX104KS, 規範說明欄：CKR05BX104KS	147
531	B01393	5910M39014/01-1593	EA個、枚	13	電容	000.1uF 10% 50V CKR05BX104KS, 規範說明欄：CKR05BX104KS	213
532	B00998	5910M39014/02-1355	EA個、枚	18	電容	00.18uF 10% 50V CKR06BX184KS, 規範說明欄：CKR06BX184KS	80
533	Z000635	5910M39014/02-1356	EA個、枚	18	電容	00.22uF 10% 50V CKR06BX224KS, 規範說明欄：CKR06BX224KS	80
534	B01396	5910M39014/02-1412	EA個、枚	13	電容	00.56uF 10% 50V CKR06BX564KR, 規範說明欄：CKR06BX564KR	280
535	B01318	5910CDR31BP100BCWS	EA個、枚	14	電容晶片	00010pF 0.25% 100V, 規範說明欄：CDR31BP100BCWS	1,054
536	B01408	5910M39014/05-2061	EA個、枚	13	電容	00.01uF 10% 100V CKR12BX103KR, 規範說明欄：CKR12BX103KR	280
537	A00420	5910M39014/05-2228	EA個、枚	5	電容	00330pF 10% 100V CKR11BX331KS, 規範說明欄：CKR11BX331KS	140
538	B03492	5910M39014/22-1011	EA個、枚	12	電容	01000pF 10% 100V CKR22CG102KS, 規範說明欄：CKR22CG102KS	42
539	B03439	5905M8340109K2002FC	EA個、枚	7	排阻	020.00KΩ 1% 10-PIN 9-RES., 規範說明欄：M8340109K2002FC	1
540	B03440	5905M8340109K2002FC	EA個、枚	13	排阻	020.00KΩ 1% 10-PIN 9-RES., 規範說明欄：M8340109K2002FC	23
541	B03441	5905M8340109K2002FC	EA個、枚	7	排阻	020.00KΩ 1% 10-PIN 9-RES., 規範說明欄：M8340109K2002FC	4
542	B01320	5910CDR31BP510BCWS	EA個、枚	14	電容晶片	00051pF 0.25% 100V, 規範說明欄：CDR31BP510BCWS	1,049
543	B01321	5910CDR31BP560BKWS	EA個、枚	12	電容晶片	00056pF 10% 100V, 規範說明欄：CDR31BP560BKWS	1,152
544	B01322	5910CDR31BP561AJWS	EA個、枚	14	電容晶片	00560pF 5% 50V, 規範說明欄：CDR31BP561AJWS	1,014

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
545	B01324	5910CDR31BP5R1BCWS	EA個、枚	7	電容晶片	005.1pF 0.25% 100V, 規範說明欄: CDR31BP5R1BCWS	1,505
546	B01328	5910CDR31BP6R2BCWS	EA個、枚	14	電容晶片	006.2pF 0.25% 100V, 規範說明欄: CDR31BP6R2BCWS	357
547	B01095	59154100-053	EA個、枚	13	濾波器	Vo=200VDC 10A, 規範說明欄:4100-053	3
548	B03500	5935M24308/23-26F	EA個、枚	16	接頭	015PIN(F) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄:M24308/23-26F	6
549	B03501	5935M24308/23-27F	EA個、枚	18	接頭	025PIN(F) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄:M24308/23-27F	3
550	B03501	5935M24308/23-27F	EA個、枚	18	接頭	025PIN(F) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄:M24308/23-27F	3
551	B03503	5935M24308/23-27F	EA個、枚	16	接頭	025PIN(F) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄:M24308/23-27F	4
552	B03862	5905MODEL78	EA個、枚	20	電位計	005.00KΩ 10% 2W PANEL MTG., 規範說明 欄:MODEL78	16
553	B01329	5910CDR31BX102BKWS	EA個、枚	7	電容晶片	01000pF 10% 100V, 規範說明欄: CDR31BX102BKWS	1,397
554	Z000636	5910CDR31BX103AKWS	EA個、枚	13	電容晶片	00.01uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR31BX103AKWS	1,819
555	B01333	5910CDR31BX332BKSS	EA個、枚	22	電容晶片	03300pF 10% 100V, 規範說明欄: CDR31BX332BKSS	142
556	B01334	5910CDR31BX332BKSS	EA個、枚	14	電容晶片	03300pF 10% 100V, 規範說明欄: CDR31BX332BKSS	197
557	B01337	5910CDR31BX472BKWS	EA個、枚	14	電容晶片	04700pF 10% 100V, 規範說明欄: CDR31BX472BKWS	424
558	B07916	5910CDR32BP100BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00010pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP100BFWR	280
559	B07917	5910CDR32BP101BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00100pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP101BFWR	280
560	B01759	59154701-001-X	EA個、枚	16	濾波器	EMI 10MHZ 20dB 300VDC SMD, 規範說明 欄:4701-001-X	224
561	Z000637	59159923-100-6004	EA個、枚	14	濾波器	Vo=400VDC 15A 150KHZ 5dB, 規範說明 欄:9923-100-6004	292
562	B01154	5935M24308/23-37F	EA個、枚	12	接頭	009PIN(F) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄:M24308/23-37F	12
563	B02836	5905RNC50J1502FS	EA個、枚	18	電阻	015.00KΩ 1% 1/20W(70°C) 25P, 規範說 明欄:RNC50J1502FS	29
564	B03932	5905RNC50J1502FS	EA個、枚	18	電阻	015.00KΩ 1% 1/20W(70°C) 25P, 規範說 明欄:RNC50J1502FS	20
565	B07918	5910CDR32BP102BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	01000pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP102BFWR	300
566	B07919	5910CDR32BP110BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00011pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP110BFWR	300
567	B07920	5910CDR32BP111BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00110pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP111BFWR	280
568	B07921	5910CDR32BP120BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00012pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP120BFWR	300
569	B07922	5910CDR32BP121BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00120pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP121BFWR	280
570	B07923	5910CDR32BP130BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00013pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP130BFWR	300
571	B07924	5910CDR32BP131BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00130pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP131BFWR	280
572	B07357	5910CDR32BP150BFWR	EA個、枚	11	電容晶片	00015pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP150BFWR	715
573	B07926	5910CDR32BP160BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00016pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP160BFWR	300
574	B03504	5935M24308/24-27F	EA個、枚	23	接頭	025PIN(M) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄:M24308/24-27F	2
575	B03505	5935M24308/24-27F	EA個、枚	23	接頭	025PIN(M) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄:M24308/24-27F	1
576	Z000638	5935M24308/24-37F	EA個、枚	12	接頭	009PIN(M) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄:M24308/24-37F	6
577	B07927	5910CDR32BP161BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00160pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP161BFWR	280

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
578	B07928	5910CDR32BP180BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00018pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP180BFWR	300
579	B07929	5910CDR32BP181BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00180pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP181BFWR	280
580	B07930	5910CDR32BP200BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00020pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP200BFWR	300
581	B07931	5910CDR32BP201BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00200pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP201BFWR	280
582	B07366	5910CDR32BP220BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00022pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP220BFWR	300
583	B07932	5910CDR32BP221BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00220pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP221BFWR	300
584	B07933	5910CDR32BP240BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00024pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP240BFWR	300
585	B07934	5910CDR32BP241BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00240pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP241BFWR	300
586	B07935	5910CDR32BP270BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00027pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP270BFWR	300
587	B07372	5910CDR32BP271BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00270pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP271BFWR	300
588	Z000639	5910CDR32BP2R0BBWR	EA個、枚	15	電容晶片	00002pF .1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP2R0BBWR	1,014
589	B07375	5910CDR32BP300BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00030pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP300BFWR	300
590	B07377	5910CDR32BP301BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00300pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP301BFWR	300
591	B07379	5910CDR32BP330BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00033pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP330BFWR	300
592	B07937	5910CDR32BP360BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00036pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP360BFWR	300
593	B07382	5910CDR32BP361BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00360pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP361BFWR	300
594	B07384	5910CDR32BP390BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00039pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP390BFWR	300
595	B03450	5905RNC55J1002FS	EA個、枚	7	電阻	010.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1002FS	25
596	B03451	5905RNC55J1002FS	EA個、枚	11	電阻	010.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1002FS	149
597	B01255	5905RNC55J1002FS	EA個、枚	13	電阻	010.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1002FS	1,050
598	B07386	5910CDR32BP391BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00390pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP391BFWR	300
599	B07388	5910CDR32BP3R0BBWR	EA個、枚	15	電容晶片	00003pF.1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP3R0BBWR	1,300
600	B07390	5910CDR32BP3R9BBWR	EA個、枚	15	電容晶片	003.9pF .1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP3R9BBWR	1,300
601	B07392	5910CDR32BP430BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00043pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP430BFWR	300
602	B07394	5910CDR32BP431BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00430pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP431BFWR	300
603	B07396	5910CDR32BP470BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00047pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP470BFWR	300
604	B07398	5910CDR32BP471BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00470pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP471BFWR	200
605	B07400	5910CDR32BP4R3BBWR	EA個、枚	15	電容晶片	004.3pF .1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP4R3BBWR	1,300
606	B07402	5910CDR32BP510BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00051pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP510BFWR	300
607	B07404	5910CDR32BP511BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00510pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP511BFWR	300
608	B07406	5910CDR32BP560BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00056pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP560BFWR	300
609	B07408	5910CDR32BP5R1BBWR	EA個、枚	11	電容晶片	005.1pF .1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP5R1BBWR	1,290

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
610	B07939	5910CDR32BP5R1BBWR	EA個、枚	15	電容晶片	005.1pF .1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP5R1BBWR	850
611	B07940	5910CDR32BP620BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00062pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP620BFWR	300
612	B07941	5910CDR32BP621BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00620pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP621BFWR	300
613	B07942	5910CDR32BP680BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00068pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP680BFWR	280
614	B07412	5910CDR32BP681BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00680pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP681BFWR	300
615	B07943	5910CDR32BP6R2BBWR	EA個、枚	15	電容晶片	006.2pF .1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP6R2BBWR	1,300
616	B07415	5910CDR32BP750BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00075pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP750BFWR	300
617	B06542	5935009889656	EA個、枚	9	接頭	MS3126F12-10P, 規範說明欄: MS3126F12-10P	17
618	B06547	5935011396115	EA個、枚	9	接頭護蓋	MS3115-20L	30
619	B01257	5905RNC55J10R0FS	EA個、枚	13	電阻	010.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J10R0FS	290
620	B03454	5905RNC55J1212FS	EA個、枚	7	電阻	012.10KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J1212FS	3
621	B03455	5905RNC55J1212FS	EA個、枚	7	電阻	012.10KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J1212FS	2
622	B01259	5905RNC55J1504FS	EA個、枚	13	電阻	001.50MΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J1504FS	180
623	B07944	5910CDR32BP751BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00750pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP751BFWR	300
624	B07945	5910CDR32BP7R5BBWR	EA個、枚	15	電容晶片	007.5pF .1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP7R5BBWR	1,300
625	B07946	5910CDR32BP820BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00082pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP820BFWR	280
626	B07947	5910CDR32BP821BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00820pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP821BFWR	300
627	B07948	5910CDR32BP8R2BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	008.2pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP8R2BFWR	300
628	B07949	5910CDR32BP910BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00091pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP910BFWR	280
629	B07950	5910CDR32BP911BFWR	EA個、枚	15	電容晶片	00910pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP911BFWR	300
630	B07424	5910CDR32BP9R1BBWR	EA個、枚	15	電容晶片	009.1pF 1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP9R1BBWR	1,300
631	B06549	59351132-000-N00C	EA個、枚	16	接頭護蓋	001PIN C-TYPE OSN METAL PROTECTIVE CAP SILVER, 規範說明欄:1132-000-	20
632	B06552	59352031-5003-02	EA個、枚	16	轉接頭	001PIN(M) SMA RG174/U STRAIGHT, 規範說明欄: 2031-5003-02	20
633	Z000640	593521-520025-201	EA個、枚	9	接頭	061PIN(M) C-TYPE SOLDER MTG., 規範說明欄: 21-520025-201	56
634	B00891	5935CLM-112-02-L-D-P	EA個、枚	14	接頭	024PIN(F) 2-ROW SMT CONTACTS, 規範說明欄: CLM-112-02-L-D-P	49
635	B03474	5910CDR32BX273AKWS	EA個、枚	7	電容晶片	0.027uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR32BX273AKWS	135
636	B01264	5905RNC55J2430FS	EA個、枚	13	電阻	243.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2430FS	290
637	B01266	5905RNC55J2430FS	EA個、枚	18	電阻	243.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2430FS	9
638	B01268	5905RNC55J2491FS	EA個、枚	13	電阻	002.49KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2491FS	540
639	Z000641	5905RNC55J2491FS	EA個、枚	24	電阻	002.49KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2491FS	19
640	B01272	5905RNC55J2671FS	EA個、枚	13	電阻	002.67KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2671FS	290
641	B01353	5910CDR33BX104AKWS	EA個、枚	14	電容晶片	000.1uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR33BX104AKWS	2,629
642	B01354	5910CDR33BX104AKWS	EA個、枚	14	電容晶片	000.1uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR33BX104AKWS	2,720

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
643	B01355	5910CDR33BX473AKWS	EA個、枚	18	電容晶片	0.047uF 5% 50V, 規範說明欄: CDR33BX473AKWS	247
644	B01359	5910CDR33BX683AKWS	EA個、枚	13	電容晶片	0.068uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR33BX683AKWS	1,100
645	B01360	5910CDR33BX683AKWS	EA個、枚	13	電容晶片	0.068uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR33BX683AKWS	30
646	B01361	5910CDR34BX154AKUS	EA個、枚	7	電容晶片	00.15uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR34BX154AKUS	812
647	B01362	5910CDR34BX154AKWS	EA個、枚	14	電容晶片	00.15uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR34BX154AKWS	704
648	B01363	5910CDR34BX154AKWS	EA個、枚	13	電容晶片	00.15uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR34BX154AKWS	1,200
649	B03477	5910CDR35BX224AKWS	EA個、枚	7	電容晶片	00.22uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR35BX224AKWS	179
650	B01274	5905RNC55J3001BS	EA個、枚	13	電阻	003.00KΩ .1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J3001BS	910
651	B01276	5905RNC55J3011FS	EA個、枚	13	電阻	003.01KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J3011FS	70
652	B01277	5905RNC55J3012FS	EA個、枚	11	電阻	030.10KΩ 1% 1/8W(70°C) 25PPM, 規範說明欄: RNC55J3012FS	93
653	B01278	5905RNC55J3012FS	EA個、枚	13	電阻	030.10KΩ 1% 1/8W(70°C) 25PPM, 規範說明欄: RNC55J3012FS	240
654	A00416	5905RNC55J30R1FS	EA個、枚	5	電阻	030.10Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J30R1FS	23
655	B01280	5905RNC55J3161FS	EA個、枚	13	電阻	003.16KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J3161FS	270
656	B01282	5905RNC55J3242FS	EA個、枚	13	電阻	032.40KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J3242FS	540
657	B03465	5905RNC55J3320FS	EA個、枚	7	電阻	332.00Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J3320FS	2
658	B01369	5910CWR11DC106KSB	EA個、枚	15	電容晶片	00010uF 10% 6V, 規範說明欄: CWR11DC106KSB	397
659	B01371	5910CWR11FC105KB	EA個、枚	7	電容晶片	00001uF 10% 10V, 規範說明欄: CWR11FC105KB	7
660	B01377	5910CWR11FH475KC	EA個、枚	13	電容晶片	004.7uF 10% 10V, 規範說明欄: CWR11FH475KC	1,890
661	B01378	5910CWR11FH476KB	EA個、枚	12	電容晶片	00047uF 20% 10V, 規範說明欄: CWR11FH476KB	700
662	B01379	5910CWR11FH476KB	EA個、枚	13	電容晶片	00047uF 20% 10V, 規範說明欄: CWR11FH476KB	170
663	B01284	5905RNC55J3321FS	EA個、枚	13	電阻	003.32KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J3321FS	270
664	B03466	5905RNC55J33R2FS	EA個、枚	7	電阻	033.20Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J33R2FS	3
665	B01382	5910CWR11HC106KSB	EA個、枚	12	電容晶片	00010uF 10% 15V, 規範說明欄: CWR11HC106KSB	10
666	B03482	5910CWR11HH336KC	EA個、枚	13	電容晶片	00033uF 10% 15V, 規範說明欄: CWR11HH336KC	926
667	B03483	5910CWR11HH336KC	EA個、枚	12	電容晶片	00033uF 10% 15V, 規範說明欄: CWR11HH336KC	360
668	A00419	5910CWR11HH475KC	EA個、枚	5	電容晶片	004.7uF 10% 15V, 規範說明欄: CWR11HH475KC	23
669	B01384	5910CWR11JC335KSB	EA個、枚	13	電容晶片	003.3uF 10% 20V, 規範說明欄: CWR11JC335KSB	180
670	B03468	5905RNC55J49R9FS	EA個、枚	7	電阻	049.90Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J49R9FS	220
671	B01289	5905RNC55J5111FS	EA個、枚	11	電阻	005.11KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J5111FS	60
672	B01291	5905RNC55J5491FS	EA個、枚	13	電阻	005.49KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J5491FS	270
673	B01293	5905RNC55J6491FS	EA個、枚	13	電阻	006.49KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J6491FS	280
674	B01388	5910M39003/01-2854J	EA個、枚	14	電容	00010uF 10% 50V CSR13G106KR, 規範說明欄: CSR13G106KR	15

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
675	B01390	5910M39003/01-2854J	EA個、枚	13	電容	00010uF 10% 50V CSR13G106KR, 規範說明欄: CSR13G106KR	200
676	B04799	5305NAS1352-04-6P	EA個、枚	12	合金鋼圓柱頭內六角螺絲(鍍鎳)	#4-4UNC*3AX3/8", 規範說明欄: NAS1352-04-6P	2,200
677	B06415	5310AN960C416	EA個、枚	23	不銹鋼平墊片	1/4" 0.265"X0.500"X0.063", 規範說明欄: AN960C416	1,546
678	B07157	5310MS21076-L4	EA個、枚	13	浮動螺帽	1/4-28UNJF, 規範說明欄: MS21076-L4	1,310
679	B09502	5310MS35333-104	EA個、枚	22	銅內齒墊片	#4, MS35333-104, 規範說明欄: MS35333-104	200
680	B09503	5310MS35333-104	EA個、枚	24	銅內齒墊片	#4, MS35333-104, 規範說明欄: MS35333-104	4,926
681	B09504	5310MS35333-104	EA個、枚	13	銅內齒墊片	#4, MS35333-104, 規範說明欄: MS35333-104	20,564
682	B09505	5310MS35333-104	EA個、枚	13	銅內齒墊片	#4, MS35333-104, 規範說明欄: MS35333-104	173
683	B09507	5310MS35333-107	EA個、枚	24	銅內齒墊片	#10, MS35333-107, 規範說明欄: MS35333-107	1,152
684	B09508	5310MS35333-107	EA個、枚	24	銅內齒墊片	#10, MS35333-107, 規範說明欄: MS35333-107	5,261
685	B09509	5310MS35333-107	EA個、枚	13	銅內齒墊片	#10, MS35333-107, 規範說明欄: MS35333-107	3,541
686	B09506	5310MS35333-107	EA個、枚	24	銅內齒墊片	#10, MS35333-107, 規範說明欄: MS35333-107	1,628
687	B09510	5310MS35333-70	EA個、枚	24	不銹鋼內齒墊片	#4, MS35333-70, 規範說明欄: MS35333-	19,250
688	B09511	5310MS35333-71	EA個、枚	24	不銹鋼內齒墊片	#6 A, MS35333-71, 規範說明欄: MS35333-71	3,000
689	B09512	5310MS35333-72	EA個、枚	24	不銹鋼內齒墊片	#8, MS35333-72, 規範說明欄: MS35333-	123
690	B09513	5310MS35333-72	EA個、枚	13	不銹鋼內齒墊片	#8, MS35333-72, 規範說明欄: MS35333-	3,697
691	B08073	5305NAS1352C02-4	EA個、枚	24	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	#2-56UNRC*3AX1/4", 規範說明欄: NAS1352C02-4	3
692	B08683	5305NAS1352C02-4	EA個、枚	24	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	#2-56UNRC*3AX1/4", 規範說明欄: NAS1352C02-4	1
693	B09514	5310MS35335-57	EA個、枚	24	不銹鋼外齒墊片	#4, 規範說明欄: MS35335-57	47
694	B09515	5310MS35335-57	EA個、枚	24	不銹鋼外齒墊片	#4, 規範說明欄: MS35335-57	19,559
695	B09516	5310MS35335-58	EA個、枚	24	不銹鋼外齒墊片	#6, 規範說明欄: MS35335-58	3,000
696	B09517	5310MS35335-59	EA個、枚	24	不銹鋼外齒墊片	#8, 規範說明欄: MS35335-59	600
697	B09518	5310MS35335-59	EA個、枚	24	不銹鋼外齒墊片	#8, 規範說明欄: MS35335-59	3,250
698	B08074	5305NAS1352C04-12	EA個、枚	13	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	#4-4UNRC*3AX3/4", 規範說明欄: NAS1352C04-12	4
699	B07148	5305NAS1352C04-14	EA個、枚	24	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	#4-4UNRC*3AX7/8", 規範說明欄: NAS1352C04-14	596
700	B06727	5310AN960C6L	EA個、枚	22	不銹鋼薄墊片	#6 0.149"X0.375"X0.016", 規範說明欄: AN960C6L	190
701	B06890	5305NAS1352C04-4	EA個、枚	24	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	#4-4UNRC*3AX1/4", 規範說明欄: NAS1352C04-4	694
702	B06416	5310C0150MB43S0WA	EA個、枚	12	不銹鋼平墊圈	M4 ID=4.3 OD=9 T=0.8MM, 規範說明欄: CNS150 A50	795
703	B06417	5310C0150MB43S0WA	EA個、枚	10	不銹鋼平墊圈	M4 ID=4.3 OD=9 T=0.8MM, 規範說明欄: CNS150 A50	23
704	Z000642	5310C0150MB53S0A	EA個、枚	12	不銹鋼平墊片	M5 ID=5.3 OD=10 T=1.0MM, 規範說明欄: CNS150 A50	194
705	B04800	5310C0152M012G5C	EA個、枚	24	鋼平墊圈	M12 ID=13 OD=20 T=2MM, 規範說明欄: CNS152	4
706	B04801	5310C0152M012G5C	EA個、枚	13	鋼平墊圈	M12 ID=13 OD=20 T=2MM, 規範說明欄: CNS152	6
707	B05294	5305NAS1102-08-5	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX5/16" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-5	17
708	Z000643	5305NAS1102-08-5	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX5/16" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-5	144
709	Z000644	5305NAS1102-08-5	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX5/16" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-5	144
710	B00498	5305NAS1102-08-5	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX5/16" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-5	4
711	B00506	5305NAS1102-08-5	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX5/16" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-5	22

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
712	B00507	5305NAS1102-08-5	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX5/16" 100度，規範說明欄：NAS1102-08-5	40
713	B00524	5305NAS1102-08-5	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX5/16" 100度，規範說明欄：NAS1102-08-5	96
714	B05295	5305NAS1102-08-6	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX3/8" 100度，規範說明欄：NAS1102-08-6	490
715	B04802	5310C0161M012SOWA	EA個、枚	24	不銹鋼彈簧墊圈	M12 ID=12.2 OD=21.1 T=2.5 AISI 300 鈍化，規範說明欄：CNS161 A50	41
716	B04803	5310C0161M012SOWA	EA個、枚	24	不銹鋼彈簧墊圈	M12 ID=12.2 OD=21.1 T=2.5 AISI 300 鈍化，規範說明欄：CNS161 A50	55
717	B06712	5305NAS1102-3-12	EA個、枚	23	合金鋼平頭萬字螺絲	#10-32UNJF*3AX3/4" 100度，規範說明欄：NAS1102-3-12	2,111
718	A00732	5305NAS1102-3-12	EA個、枚	5	合金鋼平頭萬字螺絲	#10-32UNJF*3AX3/4" 100度，規範說明欄：NAS1102-3-12	346
719	B06422	5310C3128002DSOWA	EA個、枚	12	不銹鋼六角螺帽	M2-0.4P AISI300 鈍化 CNS3128 6H A50，規範說明欄：CNS3128 6H A50	222
720	B01957	5310C3128003FSOWA	EA個、枚	24	不銹鋼六角螺帽	M3-0.5P，規範說明欄：CNS3128 6H A50	392
721	B05605	5310C3128003FSOWA	EA個、枚	24	不銹鋼六角螺帽	M3-0.5P，規範說明欄：CNS3128 6H A50	800
722	B01958	5310C3128003FSOWA	EA個、枚	24	不銹鋼六角螺帽	M3-0.5P，規範說明欄：CNS3128 6H A50	2,000
723	Z000645	5305NAS1352C06-6	EA個、枚	24	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	#6-32UNRC*3AX3/8"，規範說明欄：NAS1352C06-6	550
724	B01959	5310C3128010NG5EC	EA個、枚	24	六角螺帽	M10X1.5，規範說明欄：CNS3128 6H 5	5
725	B04804	5310C3128010NG5QC	EA個、枚	24	六角螺帽	M10X1.5，規範說明欄：CNS3128 6H 10	5
726	B04805	5310C3128010NG5QC	EA個、枚	24	六角螺帽	M10X1.5，規範說明欄：CNS3128 6H 10	31
727	B04806	5310C3128010NG5QC	EA個、枚	10	六角螺帽	M10X1.5，規範說明欄：CNS3128 6H 10	65
728	Z000646	5310C3128012PG5EC	EA個、枚	24	六角螺帽	M12-1.75，規範說明欄：CNS3128 6H 5	52
729	Z000647	5310C4313005KSOWA	EA個、枚	13	不銹鋼六角防鬆螺帽	M5-0.8，規範說明欄：CNS4313 6H A50	12
730	B06713	5305NAS1102-4-12	EA個、枚	12	合金鋼平頭萬字螺絲	1/4"-28UNJF*3AX3/4" 100度，規範說明欄：NAS1102-4-12	28
731	B06401	5305NAS1102-5-10	EA個、枚	11	合金鋼平頭萬字螺絲	5/16"-24UNJF*3AX5/8" 100度，規範說明欄：NAS1102-5-10	17,251
732	B05586	5305NAS1102-5-12	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	5/16" (7.94)-24UNF-5A，長度：19.1(3/4")	21
733	B04798	5305NAS1102E06-6	EA個、枚	15	合金鋼平頭萬字螺釘	#6-32UNJC*3AX3/8" 100度，規範說明欄：NAS1102E06-6	1,000
734	B05299	5305NAS1102E06-6	EA個、枚	15	合金鋼平頭萬字螺釘	#6-32UNJC*3AX3/8" 100度，規範說明欄：NAS1102E06-6	480
735	B00525	5310MS15795-815	EA個、枚	21	不銹鋼平墊片	ID=11.125 OD=25.4 T=2.108MM，規範說明欄：MS15795-815	256
736	B04807	5310MS15795-820	EA個、枚	15	不銹鋼平墊片	ID=16.662 OD=33.325 T=2.413MM，規範說明欄：MS15795-820	2,200
737	B04808	5310MS15795-847	EA個、枚	14	不銹鋼平墊片	ID=5.08 OD=14.17 T=0.76MM，規範說明欄：MS15795-847	237
738	B04810	5310MS15795-847	EA個、枚	13	不銹鋼平墊片	ID=5.08 OD=14.17 T=0.76MM，規範說明欄：MS15795-847	145
739	Z000653	5305NAS1351-4-10P	EA個、枚	12	合金鋼內六角承窩螺絲	1/4"-28UNRF*3AX5/8"，規範說明欄：NAS1351-4-10P	51
740	B06405	5305YETR40553	EA個、枚	13	內六角承窩平頂埋頭螺釘	M8X1.25X16L，規範說明欄：CNS4558	4
741	Z000654	5305YETR87044	EA個、枚	4	六角承窩螺釘	M4X0.7X15L 6G 10.9，規範說明欄：CNS3932	39
742	B06730	5310MS17828-08C	EA個、枚	16	鍊鋼合金防鬆螺帽	#8-32UNC*3A，規範說明欄：MS17828-08C	80
743	B09483	5310MS17829-4C	EA個、枚	24	尼龍螺帽	1/4 INCH-28T，規範說明欄：MF17829-4C	2,194
744	B09484	5310MS17829-8C	EA個、枚	24	尼龍螺帽	1/2 INCH-20T(100EA/PG)，規範說明欄：MS17829-8C	260
745	B09490	5310MS17830-08C	EA個、枚	13	防鬆螺帽	#8-32UNC*3B，規範說明欄：MS17830-08C	1,848
746	B09489	5310MS17830-08C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	#8-32UNC*3B，規範說明欄：MS17830-08C	5,506
747	B09492	5310MS17830-4C	EA個、枚	13	防鬆螺帽	1/4"-20UNC*3B，規範說明欄：MS17830-	16,030
748	B09491	5310MS17830-4C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	1/4"-20UNC*3B，規範說明欄：MS17830-	4,552
749	B09535	5310MS35650-305S	EA個、枚	24	鍍銀螺帽	#10-32T，規範說明欄：MS35650-305S	2,800
750	B09536	5310MS35650-305S	EA個、枚	24	鍍銀螺帽	#10-32T，規範說明欄：MS35650-305S	2,063
751	B09537	5310MS35650-305S	EA個、枚	12	鍍銀螺帽	#10-32T，規範說明欄：MS35650-305S	4,494
752	B09538	5310MS35650-305S	EA個、枚	24	鍍銀螺帽	#10-32T，規範說明欄：MS35650-305S	48

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
753	B06717	5305NAS1351-4-20P	EA個、枚	13	合金鋼內六角承窩螺絲	1/4"-28UNRF*3AX1-1/4"，規範說明欄：NAS1351-4-20P	58
754	Z000655	5305YETR87044	EA個、枚	24	六角承窩螺釘	M4X0.7X15L 6G 10.9，規範說明欄：CNS3932	151
755	B05921	5305YETR89121	EA個、枚	13	十字圓頭螺釘	M3-0.5-10L，規範說明欄：CNS9677 6G	438
756	B01956	5305YETS24106	EA個、枚	24	內六角承窩螺釘	M4*0.7*16，規範說明欄：M4*0.7*16	596
757	B01955	5305YETS24106	EA個、枚	24	內六角承窩螺釘	M4*0.7*16，規範說明欄：M4*0.7*16	504
758	B06408	5305YETS33766	EA個、枚	24	六角承窩平頂螺釘	M6X1.0X20 6g A-50，規範說明欄：CNS 4558	15
759	B04999	5310MS20002C9	EA個、枚	23	墊片	MS20002C9，規範說明欄：MS20002C9	51
760	B05933	5310MS35650-3384	EA個、枚	23	不銹鋼六角螺帽	3/8-24T，規範說明欄：MS35650-3384	3
761	Z000659	5310MS35691-7	EA個、枚	24	六角螺帽不銹鋼	1/4"-28UNF-2B，規範說明欄：MS35691-7	79
762	Z000660	5305NAS1351-8H20P	EA個、枚	14	合金鋼圓柱頭內六角保險螺釘	1/2"-20UNJF*3AX1-1/4"，規範說明欄：NAS1351-8H20P	50
763	B06721	5305YETY52564	EA個、枚	20	自鎖螺帽	5649-12CNY-12.0(12MM*1.25*1D)，規範說明欄：5649-12CNY-12.0	13
764	B08826	5305YETY87705	EA個、枚	24	平頭十字螺絲	DIN965 A4 M3X0.5X20L	1,840
765	B04998	5306YET072409	EA個、枚	24	六角頭螺絲	CNS-3122 M10X1.5X25 6g	4
766	B09444	5306YETR27061	EA個、枚	13	環首螺帽	JIS-B1169.M10*1.5P SUS304	210
767	B04811	5310MS21060L06	EA個、枚	13	雙耳平板自鎖浮動螺帽	#6-32UNJC*3B，規範說明欄：MS21060L06	3,513
768	B09445	5310000190672	EA個、枚	24	銅內齒墊片	MS35333-107，規範說明欄：MS35333-107	6,800
769	B02260	5310000518619	EA個、枚	18	自鎖型六角螺帽	7/16"-20UNF-3B，規範說明欄：	3
770	B06413	5310000518619	EA個、枚	18	自鎖型六角螺帽	7/16"-20UNF-3B，規範說明欄：	1
771	B09446	5310001373134	EA個、枚	24	薄六角螺帽	MS25082C4，規範說明欄：MS25082C4	1,000
772	B09447	5310009391061	EA個、枚	24	墊圈	MS35333-104，規範說明欄：MS35333-104	5,755
773	B09448	5310009391061	EA個、枚	24	墊圈	MS35333-104，規範說明欄：MS35333-104	14,770
774	B09449	5310009391061	EA個、枚	24	墊圈	MS35333-104，規範說明欄：MS35333-104	6,107
775	B09450	5310009391061	EA個、枚	24	墊圈	MS35333-104，規範說明欄：MS35333-104	11,860
776	B05308	5310MS21060L5	EA個、枚	19	雙耳平板自鎖浮動螺帽	5/16"-24UNJF*3B，規範說明欄：MS21060L5	1,000
777	B05309	5310MS21060L5	EA個、枚	24	雙耳平板自鎖浮動螺帽	5/16"-24UNJF*3B，規範說明欄：MS21060L5	1,261
778	B05310	5310MS21060L5	EA個、枚	24	雙耳平板自鎖浮動螺帽	5/16"-24UNJF*3B，規範說明欄：MS21060L5	1,343
779	B05000	5310MS21061L4	EA個、枚	23	浮動螺帽	MS21061L4，規範說明欄：MS21061L4	100
780	B05001	5310MS21073L06	EA個、枚	23	浮動螺帽	MS21073L06，規範說明欄：MS21073L06	48
781	B05002	5310MS21073L3	EA個、枚	23	浮動螺帽	MS21073L3，規範說明欄：MS21073L3	102
782	B04812	5310MS21075L04	EA個、枚	21	浮動螺帽	MS21075L04，規範說明欄：MS21075L04	1,405
783	B04813	5310MS51972-3	EA個、枚	13	不銹鋼六角螺帽	3/8"-24UNF*2B，規範說明欄：MS51972-3	54
784	B08682	5305NAS1351C4-16	EA個、枚	22	不銹鋼內六角承窩螺絲	1/4"-28UNF*3AX1"，規範說明欄：NAS1351C4-16	2
785	B09451	5310011024370	EA個、枚	24	浮動螺帽L型	MF6331-04	6,840
786	B09452	5310011024370	EA個、枚	24	浮動螺帽L型	MF6331-04	3,800
787	B05925	5310013703987	EA個、枚	24	彈簧墊圈	DIN127 A4 M5	460
788	B06414	5310525-624-9153	EA個、枚	13	D型自鎖螺帽	525-624-9153，規範說明欄：525-624-	390
789	B06724	5310AN960C1016	EA個、枚	23	不銹鋼平墊片	5/8" 0.640"X1.188"X0.063"，規範說明欄：AN960C1016	38
790	B06725	5310AN960C1016	EA個、枚	23	不銹鋼平墊片	5/8" 0.640"X1.188"X0.063"，規範說明欄：AN960C1016	60
791	B06726	5310AN960C1016	EA個、枚	23	不銹鋼平墊片	5/8" 0.640"X1.188"X0.063"，規範說明欄：AN960C1016	2
792	B04977	5305MS3212-23	EA個、枚	22	盤頭氣密螺絲	MS3212-23，規範說明欄：MS3212-23	1,581
793	B06842	5305MS35190-203	EA個、枚	24	不銹平頭十字螺絲	#1-64TX1/4 A，規範說明欄：MS35190-203	1,664
794	B09231	5305MS35212-16	EA個、枚	24	銅圓頭十字螺絲	#4-40TX1/2 INCH，規範說明欄：MS35212-16	2,628
795	B06108	4730009254752	EA個、枚	18	雙通接頭	AN815-4D	12
796	B04966	4730012036941	SE套	22	堵頭	12PNT* (公母各一)	2
797	B04967	4730012472611	SE套	22	堵頭	6PNT* (公母各一)	2
798	B04766	47306BF6-316	EA個、枚	15	端蓋面油管襯套(二)	TUBE OD=3/8" P/N:6BF6-SS，規範說明欄：P/N:6BF6-SS	300
799	B04767	47306BF6-316	EA個、枚	15	端蓋面油管襯套(二)	TUBE OD=3/8" P/N:6BF6-SS，規範說明欄：P/N:6BF6-SS	204
800	B04768	47306FF6-316	EA個、枚	15	襯套	TUBE OD=3/8"，規範說明欄：P/N:6FF6-	300

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
801	B04769	47306FF6-316	EA個、枚	15	襯套	TUBE OD=3/8", 規範說明欄：P/N:6FF6-	204
802	B06362	5305C9677005K010S0WA	EA個、枚	12	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	M5-0.8X10MM, 規範說明欄：CNS9677 6G A50	3,610
803	Z000661	5305C9677005K016S0WA	EA個、枚	10	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	M5-0.8X16MM, 規範說明欄：CNS9677 6G A50	6
804	B01954	5305D0912010N016S6	EA個、枚	23	不銹鋼內六角承窩螺絲	M10X16LXA4, 規範說明欄：DIN912	10
805	B01189	5305MS1959-17	EA個、枚	21	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#4-40UNC*2AX1/2" 82度, 規範說明欄：MS1959-17	260
806	Z000663	4730AN818-12D	EA個、枚	14	鋁合金管件螺帽	3/4"(1-1/16"-12UNJ*3A), 規範說明欄：AN818-12D	838
807	B08721	5305D965A005K020S6	EA個、枚	23	不銹鋼平頭十字螺絲	M5X20LXA4, 規範說明欄：DIN965A	752
808	B04975	5305MS16995-2	EA個、枚	22	不銹鋼內六角螺絲	#2-56UNC*3AX1/4", 規範說明欄：MS16995-2	180
809	B01187	5305MS16995-2	EA個、枚	22	不銹鋼內六角螺絲	#2-56UNC*3AX1/4", 規範說明欄：MS16995-2	100
810	B00521	5305MS35308-308	EA個、枚	13	不銹鋼外六角螺絲	1/4"-28UNF*2AX1.0", 規範說明欄：MS35308-308	32
811	B04794	5305MS35308-366	EA個、枚	24	不銹鋼外六角螺絲	3/8"-24UNF*2AX2.0", 規範說明欄：MS35308-366	10
812	B00523	5305MS1959-27	EA個、枚	14	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#6-32UNC*2AX5/16" 82度, 規範說明欄：MS1959-27	110
813	B06114	4730AN929-4	EA個、枚	13	鋁合金管件堵頭	1/4", 規範說明欄：AN929-4	8
814	B06115	4730AN939-D4	EA個、枚	14	二分90度彎頭	AN939-D4, 規範說明欄：AN939-D4	211
815	B00517	5305MS16995-26	EA個、枚	11	不銹鋼內六角螺絲	#8-32UNC*3AX1/2", 規範說明欄：MS16995-26	928
816	B00518	5305MS16995-27	EA個、枚	14	不銹鋼內六角螺絲	#8-32UNC*3AX5/8", 規範說明欄：MS16995-27	151
817	B06708	5305MS16995-62	EA個、枚	24	不銹鋼內六角螺絲	5/16"-18UNC*3AX1/2", 規範說明欄：MS16995-62	200
818	B08071	5305MS1960-63	EA個、枚	23	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#10-32UNF*2AX3/8" 82度, 規範說明欄：MS1960-63	5
819	B02252	4730MS51501	EA個、枚	20	管路接頭(3/4")	(3/4") MS51501	29
820	B02253	4730MS51509	EA個、枚	20	T型分壁接頭 1/4"	MS51509	49
821	B02254	4730MS51510	EA個、枚	20	T型接頭(1/4")	(1/4") MS51510	50
822	B02255	4730MS51520	EA個、枚	20	分壁接頭 1/4"	MS51520	45
823	B06709	5305MS16996-10	EA個、枚	15	不銹鋼內六角螺絲	#10-32UNF*3AX1/2", 規範說明欄：MS16996-10	20
824	B04770	4730MS51531B14S	EA個、枚	15	不銹鋼管接合螺帽	7/8" 1-3/16"-12UN*2B, 規範說明欄：MS51531B14S	16
825	Z000664	4730MS51531B6S	EA個、枚	24	鋼管接頭螺帽	3/8"&9/16"-18UNF-2B, 規範說明欄：MS51531B6S	1,960
826	B02413	4730MS51531B6S	EA個、枚	22	鋼管接頭螺帽	3/8"&9/16"-18UNF-2B, 規範說明欄：MS51531B6S	1,490
827	B04772	4730MS51533B14S	EA個、枚	15	不銹鋼襯套	OD=7/8" X=1.097" D=0.881", 規範說明欄：MS51533B14S	80
828	Z000665	4730MS51533B6S	EA個、枚	24	管接合套管	3/8", 規範說明欄：MS51533B6S	1,554
829	B04976	5305MS16997-143	EA個、枚	24	合金鋼內六角螺絲	1/2"-13UNC*3AX1-1/2", 規範說明欄：MS16997-143	20
830	B04982	5305NAS1100-08-4	EA個、枚	10	合金鋼扁圓頭萬字螺絲	#8-32UNJC*3AX1/4", 規範說明欄：NAS1100-08-4 33A1-2S0-03	1,236
831	B00488	5305NAS1100-08-4	EA個、枚	10	合金鋼扁圓頭萬字螺絲	#8-32UNJC*3AX1/4", 規範說明欄：NAS1100-08-4 33A1-2S0-03	154
832	B04984	5305NAS1100-08-6	EA個、枚	11	合金鋼扁圓頭萬字螺絲	#8-32UNJC*3AX3/8", 規範說明欄：NAS1100-08-6	63
833	B04985	5305NAS1100-08-6	EA個、枚	10	合金鋼扁圓頭萬字螺絲	#8-32UNJC*3AX3/8", 規範說明欄：NAS1100-08-6	272
834	B04796	5305NAS1101-3-7	EA個、枚	14	合金鋼圓柱頭萬字螺絲	#10-32UNJF*3AX7/16", 規範說明欄：NAS1101-3-7	1,186
835	B02256	4730R120812100	EA個、枚	19	雙通接頭	R120812100	45
836	B02257	4730R321016150	EA個、枚	19	雙通接頭	R321016150	18
837	B04776	5120013673488	EA個、枚	22	六角頭套筒	TMA5E	2

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
838	B03661	5120YETY55280	EA個、枚	22	C型孔扣環	S10	1,562
839	B03662	5120YETY55281	EA個、枚	22	C型孔扣環	R30	588
840	B03663	5120YETY55282	EA個、枚	22	C型孔扣環	R38	299
841	B04968	51L1-Z0-401	EA個、枚	21	中蓋板	51L1-Z0-401	1
842	Z000668	5305MS51957-20	EA個、枚	24	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	#4-40UNC*2AX7/8"，規範說明欄： MS51957-20	54
843	B06150	52A2-L0-03	EA個、枚	13	引燃器護罩	52A2-L0-03	138
844	B06188	52A2-ME-05	EA個、枚	9	拉伸彈簧	52A2-ME-05	341
845	B06189	52A2-ME-05	EA個、枚	9	拉伸彈簧	52A2-ME-05	32
846	B06213	52A5-H2W-03	EA個、枚	14	加強直板	52A5-H2W-03	6
847	B06225	52A6-G0-13	EA個、枚	13	導熱片(二)	52A6-G0-13	720
848	B06226	52A6-G0-13	EA個、枚	14	導熱片(二)	52A6-G0-13	136
849	B06227	52A6-G0-13	EA個、枚	14	導熱片(二)	52A6-G0-13	160
850	B06235	52A6-G1-03	EA個、枚	8	橫隔板(一)	52A6-G1-03	2
851	B06236	52A6-G1-03	EA個、枚	8	橫隔板(一)	52A6-G1-03	24
852	B06237	52A6-G1-03	EA個、枚	8	橫隔板(一)	52A6-G1-03	6
853	B06257	52C1-A0-07	EA個、枚	10	墊片(二)	52C1-A0-07	8
854	B06258	52C1-A0-08	EA個、枚	10	箱門軸	52C1-A0-08	2
855	Z000669	52C1-A0-12	EA個、枚	9	墊塊	52C1-A0-12	48
856	B06261	52C1-A0-12	EA個、枚	12	墊塊	52C1-A0-12	56
857	B06262	52C1-A0-14	EA個、枚	10	墊圈	52C1-A0-14	2
858	B06263	52C1-B14-02	EA個、枚	9	橡皮墊片(一)	52C1-B14-02	742
859	Z000670	5305MS16998-41	EA個、枚	14	合金鋼內六角承窩螺絲	1/4"-28UNF*3AX1/2"，規範說明欄： MS16998-41	371
860	B05286	5305MS16998-41	EA個、枚	24	合金鋼內六角承窩螺絲	1/4"-28UNF*3AX1/2"，規範說明欄： MS16998-41	40
861	B06267	52C1-B14-06	EA個、枚	9	橡皮墊片(三)	52C1-B14-06	500
862	B06268	52C1-B14-06	EA個、枚	10	橡皮墊片(三)	52C1-B14-06	82
863	B06269	52C1-B14-08	EA個、枚	9	橡皮墊片(四)	52C1-B14-08	500
864	B06270	52C1-B14-08	EA個、枚	10	橡皮墊片(四)	52C1-B14-08	46
865	B06271	52C1-B14-10	EA個、枚	9	橡皮墊片(五)	52C1-B14-10	1,200
866	B06272	52C1-B14-10	EA個、枚	10	橡皮墊片(五)	52C1-B14-10	86
867	B06273	52C1-B14-12	EA個、枚	9	橡皮墊片(六)	52C1-B14-12	800
868	B06274	52C1-B14-12	EA個、枚	10	橡皮墊片(六)	52C1-B14-12	130
869	B06281	52C1-E1-02	EA個、枚	10	鋼襯套	52C1-E1-02	55
870	B06282	52C1-E1-05	EA個、枚	10	滑動套	52C1-E1-05	1
871	B06283	52C1-G0-02	EA個、枚	9	橡皮墊片	52C1-G0-02	58
872	B06284	52C1-G2	EA個、枚	10	鎖螺座組	52C1-G2	6
873	B06285	52C1-H0-02	EA個、枚	9	橡皮墊片	52C1-H0-02	67
874	B06288	52C1-K211-01	EA個、枚	10	間隔板	52C1-K211-01	19
875	B06290	52C1-K211-03	EA個、枚	10	右支臂	52C1-K211-03	19
876	B06291	52C1-K22-02	EA個、枚	9	墊片	52C1-K22-02	1
877	B06292	52C1-K22-02	EA個、枚	9	墊片	52C1-K22-02	29
878	B06293	52C1-K22-02	EA個、枚	10	墊片	52C1-K22-02	40
879	B06294	52C1-K22-02	EA個、枚	13	墊片	52C1-K22-02	174
880	B06295	52C1-K22-02	EA個、枚	12	墊片	52C1-K22-02	65
881	B06296	52C1-K2211	EA個、枚	10	鎖螺座組	52C1-K2211	70
882	B06297	52C1-P0-02	EA個、枚	9	橡皮墊片	52C1-P0-02	151
883	B06298	52C1-P0-04	EA個、枚	10	O型環	ID=13.8MM	31
884	B06299	52C1-P0-05	EA個、枚	10	O型環	ID=17.8MM	30
885	B06300	52C1-P0-07	EA個、枚	10	六角承窩螺釘	M3-0.5X8MM	11
886	B06301	52C1-P0-08	EA個、枚	9	橡皮墊圈	52C1-P0-08	236
887	Z000671	52C1-R1	EA個、枚	9	後端蓋組	52C1-R1	93
888	B06303	52C1-S2	EA個、枚	10	鎖螺座組	52C1-S2	3
889	B06304	52C1-S4	EA個、枚	10	鎖螺座組	52C1-S4	3
890	B06306	52C1-W0-01	EA個、枚	10	支撐座	52C1-W0-01	110
891	B06307	52C1-W0-02	EA個、枚	10	軸	52C1-W0-02	110
892	B06308	52C1-Z0-03	EA個、枚	10	結合螺栓	52C1-Z0-03	114
893	B06309	52C1-Z0-04	EA個、枚	10	柱塞	52C1-Z0-04	36
894	B06310	52C1-Z0-05	EA個、枚	9	門封	52C1-Z0-05	39
895	B06312	52C1-Z0-06	EA個、枚	13	銷套	52C1-Z0-06	76
896	B06313	52C1-Z0-09	EA個、枚	10	手孔蓋	52C1-Z0-09	5
897	B06314	52C1-Z0-10	EA個、枚	9	橡皮墊片	52C1-Z0-10	59
898	B06315	52C1-Z0-11	EA個、枚	10	螺板(一)	52C1-Z0-11	10
899	B06316	52C1-Z0-12	EA個、枚	13	六角承窩螺釘	52C1-Z0-12	492

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
900	B06317	52C1-Z0-13	EA個、枚	10	定位銷	52C1-Z0-13	40
901	B06319	52C1-Z0-15	EA個、枚	9	橡皮墊片	52C1-Z0-15	858
902	B06320	52C1-Z0-18	EA個、枚	10	螺板(二)	52C1-Z0-18	10
903	B06321	52C1-Z0-21	EA個、枚	10	手孔蓋	52C1-Z0-21	2
904	B06322	52C1-Z0-21	EA個、枚	10	手孔蓋	52C1-Z0-21	8
905	B06323	52C1-Z0-22	EA個、枚	9	橡皮墊片	52C1-Z0-22	2
906	B06324	52C1-Z0-22	EA個、枚	9	橡皮墊片	52C1-Z0-22	61
907	B06325	52C1-Z0-22	EA個、枚	9	橡皮墊片	52C1-Z0-22	71
908	B06326	52C1-Z0-23	EA個、枚	10	螺板(三)	52C1-Z0-23	20
909	B06327	52C1-Z0-24	EA個、枚	10	螺板(四)	52C1-Z0-24	20
910	B06330	5305000582066	EA個、枚	17	六角承窩螺釘	MS24677-2	217
911	B06331	5305002074989	EA個、枚	17	六角承窩螺釘	MS24677-17	445
912	B09201	5305002077468	EA個、枚	24	銅圓頭十字螺絲	#4-40UNC*2AX1/2", 規範說明欄: MS35214-16	49,999
913	B06332	5305002737466	EA個、枚	17	六角承窩螺釘	MS24678-34	8,998
914	B04979	5305MS51959-42	EA個、枚	24	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#8-32UNC*2AX5/16" 82度, 規範說明欄: MS51959-42	2,376
915	B09202	5305002828999	EA個、枚	24	不鏽鋼平頭一字螺絲	AN505C3-03, 規範說明欄: AN505C3-03	8,019
916	B09203	5305006804262	EA個、枚	24	六角螺絲	MS35308-360, 規範說明欄: MS35308-360	300
917	B00496	5305009582918	EA個、枚	17	十字平頭螺絲	MS24693C26, 規範說明欄: MS24693C26	12
918	B00496	5305009582918	EA個、枚	17	十字平頭螺絲	MS24693C26, 規範說明欄: MS24693C26	12
919	B00499	5305009582918	EA個、枚	17	十字平頭螺絲	MS24693C26, 規範說明欄: MS24693C26	24
920	B00499	5305009582918	EA個、枚	17	十字平頭螺絲	MS24693C26, 規範說明欄: MS24693C26	24
921	B06334	5305009582918	EA個、枚	17	十字平頭螺絲	MS24693C26, 規範說明欄: MS24693C26	1,220
922	Z000674	5305MS24671-7	EA個、枚	7	內六角承窩螺絲	MS24671-7, 規範說明欄: MS24671-7	190
923	B04779	5305MS24673-2	EA個、枚	15	不銹鋼內六角保險螺絲	#10-32UNF*3AX1/2", 規範說明欄: MS24673-2	320
924	B04780	5305MS24673-2	EA個、枚	12	不銹鋼內六角保險螺絲	#10-32UNF*3AX1/2", 規範說明欄: MS24673-2	1,000
925	B04781	5305MS24673-4	EA個、枚	15	不銹鋼內六角保險螺絲	#10-32UNF*3AX3/4", 規範說明欄: MS24673-4	400
926	B04782	5305MS24673-4	EA個、枚	12	不銹鋼內六角保險螺絲	#10-32UNF*3AX3/4", 規範說明欄: MS24673-4	700
927	B04783	5305MS24674-2	EA個、枚	15	不銹鋼內六角保險螺絲	#6-32UNC*3AX3/8", 規範說明欄: MS24674-2	790
928	B04784	5305MS24674-2	EA個、枚	12	不銹鋼內六角保險螺絲	#6-32UNC*3AX3/8", 規範說明欄: MS24674-2	850
929	B06839	5305MS24674-2	EA個、枚	12	不銹鋼內六角保險螺絲	#6-32UNC*3AX3/8", 規範說明欄: MS24674-2	250
930	B04785	5305MS24674-9	EA個、枚	15	不銹鋼內六角保險螺絲	#8-32UNC*3AX5/8", 規範說明欄: MS24674-9	280
931	B04786	5305MS24674-9	EA個、枚	12	不銹鋼內六角保險螺絲	#8-32UNC*3AX5/8", 規範說明欄: MS24674-9	400
932	B06840	5305MS24674-9	EA個、枚	12	不銹鋼內六角保險螺絲	#8-32UNC*3AX5/8", 規範說明欄: MS24674-9	300
933	B04795	5305MS51957-53	EA個、枚	23	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	#8-32UNC*2AX2.0", 規範說明欄: MS51957-53	192
934	B09205	5305AN515C3R4	EA個、枚	24	不銹鋼圓頭十字螺絲	#3-48UNC*2AX1/4", 規範說明欄: AN505C3R4	2,530
935	B09206	5305AN515C3R4	EA個、枚	24	不銹鋼圓頭十字螺絲	#3-48UNC*2AX1/4", 規範說明欄: AN505C3R4	4,787
936	B09207	5305AN515C3R4	EA個、枚	24	不銹鋼圓頭十字螺絲	#3-48UNC*2AX1/4", 規範說明欄: AN505C3R4	10,247
937	B09208	5305AN525-832R6	EA個、枚	13	傘圓頭十字螺絲	#8-32UNC*3AX3/8", 規範說明欄: AN525-832R6	1,718
938	B09210	5305AN525-832R8	EA個、枚	14	傘頭十字螺絲	#8-32UNC*3AX1/2", 規範說明欄: AN525-832R8	200
939	B09211	5305AN525-832R8	EA個、枚	24	傘頭十字螺絲	#8-32UNC*3AX1/2", 規範說明欄: AN525-832R8	246
940	B09212	5305AN525-832R9	EA個、枚	24	傘頭十字螺絲	#8-32UNC*3AX9/16", 規範說明欄: AN525-832R9	5,000
941	B09213	5305AN525-832R9	EA個、枚	13	傘頭十字螺絲	#8-32UNC*3AX9/16", 規範說明欄: AN525-832R9	657

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
942	Z000675	5305C3122005K016S0WA	EA個、枚	24	不銹鋼外六角頭 螺栓	M5-0.8X16MM，規範說明欄：CNS3122 6G A50	136
943	B06337	5305C3122008M025S0WA	EA個、枚	15	不銹鋼外六角頭 螺栓	M8-1.25X25MM，規範說明欄：CNS3122 6G A50	360
944	B06338	5305C3122008M025S0WA	EA個、枚	12	不銹鋼外六角頭 螺栓	M8-1.25X25MM，規範說明欄：CNS3122 6G A50	1,200
945	B06339	5305C3122008M045S0WA	EA個、枚	15	不銹鋼外六角頭 螺栓	M8-1.25X45MM，規範說明欄：CNS3122 6G A50	2,840
946	B02135	5305MS24677-2	EA個、枚	14	合金鋼內六角保 險螺絲	#4-40UNC*3AX3/8"，規範說明欄： MS24677-2	220
947	Z000676	5305MS24677-20	EA個、枚	7	合金鋼內六角保 險螺絲	#8-32UNC*3AX1-1/4"，規範說明欄： MS24677-20	365
948	B06706	5305C3122016Q040G5RB	EA個、枚	24	合金鋼外六角頭 螺絲	M16-2.0X40MM，規範說明欄：CNS3122 6G 10.9	1
949	B01951	5305C3932003F016G5RE	EA個、枚	24	合金鋼圓柱頭內 六角螺絲	M3-0.5X16MM，規範說明欄：CNS3932 6G 10.9	200
950	B06340	5305C3932005K0120S0W	EA個、枚	15	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M5-0.8X12MM，規範說明欄：CNS3932 6G A50	362
951	Z000677	5305C3932005K0120S0W	EA個、枚	12	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M5-0.8X12MM，規範說明欄：CNS3932 6G A50	2,000
952	B01952	5305C3932005K012S0XA	EA個、枚	13	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M5-0.8X12MM，規範說明欄：CNS3932 6G A70	8
953	Z000678	5305C3932005K012S0XA	EA個、枚	13	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M5-0.8X12MM，規範說明欄：CNS3932 6G A70	72
954	B06345	5305C3932006L012S0WA	EA個、枚	123	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M6-1.0X12MM，規範說明欄：CNS3932 6G A50	250
955	B06346	5305C3932006L012S0XA	EA個、枚	12	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M6-1.0X12MM，規範說明欄：CNS3932 6G A-70	717
956	B06347	5305C3932006L016S0WA	EA個、枚	13	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M6-1.0X16MM，規範說明欄：CNS3932 6G A50	12
957	B06348	5305C3932008M018S0WA	EA個、枚	12	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M8-1.25X18MM，規範說明欄：CNS3932 6G A50	840
958	B06349	5305C3932008M020S0WA	EA個、枚	12	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M8-1.25X20MM，規範說明欄：CNS3932 6G A50	250
959	B04788	5305MS24678-19	EA個、枚	15	合金鋼圓柱頭內 六角保險螺絲	1/4-28UNF*3AX3/8"，規範說明欄： MS24678-19	500
960	B02043	5305MS24678-20	EA個、枚	15	合金鋼圓柱頭內 六角保險螺絲	1/4-28UNF*3AX1/2"，規範說明欄： MS24678-20	500
961	B02044	5305MS24678-20	EA個、枚	12	合金鋼圓柱頭內 六角保險螺絲	1/4-28UNF*3AX1/2"，規範說明欄： MS24678-20	46
962	B02045	5305MS24678-20	EA個、枚	15	合金鋼圓柱頭內 六角保險螺絲	1/4-28UNF*3AX1/2"，規範說明欄： MS24678-20	6
963	B04791	5305MS24678-21	EA個、枚	23	合金鋼圓柱頭內 六角保險螺絲	1/4"-28UNF*3AX5/8"，規範說明欄： MS24678-21	252
964	B07145	5305MS51959-47	EA個、枚	24	不銹鋼十字平頂 埋頭螺絲	#8-32UNC*2AX3/4" 82度，規範說明欄： MS51959-47	349
965	B06350	5305C3932008M045S0WA	EA個、枚	12	不銹鋼圓柱頭內 六角螺絲	M8-1.25X45MM，規範說明欄：CNS3932 6G A50	800
966	B05148	5305C3932010N025G5RB	EA個、枚	8	合金鋼圓柱頭內 六角螺絲	M10-1.5X25MM，規範說明欄：CNS3932 6G 10.9	32
967	B05149	5305C3932010N025G5RB	EA個、枚	24	合金鋼圓柱頭內 六角螺絲	M10-1.5X25MM，規範說明欄：CNS3932 6G 10.9	8
968	B06351	5305C3932010N030G5RC	EA個、枚	15	碳鋼圓柱頭內六 角螺絲	M10-1.5X30MM CNS3932 6G 10.9 碳鋼鍍 鋅，規範說明欄：CNS3932 6G 10.9	902
969	B06353	5305C3932010N050G5RC	EA個、枚	12	圓柱頭內六角螺 絲	M10-1.5X50MM CNS3932 6g 10.9 SAE1045 ，規範說明欄：CNS3932 6G 10.9	1,422
970	Z000681	5305C3932012P035G5RC	EA個、枚	13	合金鋼圓柱頭內 六角螺絲	M12-1.75X35MM，規範說明欄：CNS3932 6G 10.9	111
971	Z000682	5305MS24678-21	EA個、枚	15	合金鋼圓柱頭內 六角保險螺絲	1/4"-28UNF*3AX5/8"，規範說明欄： MS24678-21	3,500
972	B07142	5305MS51959-47	EA個、枚	7	不銹鋼十字平頂 埋頭螺絲	#8-32UNC*2AX3/4" 82度，規範說明欄： MS51959-47	257
973	B06358	5305C4558008M016S0WA	EA個、枚	12	不銹鋼六角窩高 平頂埋頭螺釘	M8-1.25X16MM，規範說明欄：CNS4558 6G A50	677

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
974	B06359	5305C4560004H012SOWA	EA個、枚	14	不銹鋼十字穴平頂埋頭螺釘	M4-0.7X12MM, 規範說明欄: CNS4560 6G A50	3,090
975	B06360	5305C4560004H012SOWA	EA個、枚	12	不銹鋼十字穴平頂埋頭螺釘	M4-0.7X12MM, 規範說明欄: CNS4560 6G A50	3,500
976	B06710	5305MS24693-C274	EA個、枚	24	不銹鋼平頭十字螺絲	#10-32TX3/4, 規範說明欄: MS24693-C274	752
977	B04792	5305MS24693-S26	EA個、枚	15	碳鋼平頭十字螺絲 100。	#6-32UNC*2AX3/8", 規範說明欄: MS24693-S26	13,800
978	B04793	5305MS24693-S26	EA個、枚	15	碳鋼平頭十字螺絲 100。	#6-32UNC*2AX3/8", 規範說明欄: MS24693-S26	320
979	B02731	5905SOMC160120K0GEA	EA個、枚	8	排阻	020.00KΩ 2% 16-PIN 15-RES. SOIC, 規範說明欄: SOMC160120K0GEA	924
980	B02732	5905SOMC16014K70GEA	EA個、枚	8	排阻	004.70KΩ 2% 16-PIN 15-RES. SOIC, 規範說明欄: SOMC16014K70GEA	886
981	B02733	5905SOMC1603220RGEA	EA個、枚	8	排阻	220.00 Ω 2% 16-PIN 8-RES. SOIC, 規範說明欄: SOMC1603220RGEA	886
982	B01336	5910CDR31BX332BKWS	EA個、枚	13	電容晶片	03300pF 10% 100V, 規範說明欄: CDR31BX332BKWS	1,200
983	B01366	5910CDR35BX474AKWS	EA個、枚	14	電容晶片	00.47uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR35BX474AKWS	271
984	B01367	5910CDR35BX474AKWS	EA個、枚	13	電容晶片	00.47uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR35BX474AKWS	1,200
985	B02734	5915DLW5BTN501SQ2L	EA個、枚	8	濾波器	Vi=50VDC Io=4A 85dB 100MHZ SMD, 規範說明欄: DLW5BTN501SQ2L	50
986	B02752	5955OVETGLJANF-14.7456MHZ	EA個、枚	8	晶體振盪器	CRYSTAL OSC. 14.7456MHZ SMD, 規範說明欄: OVETGLJANF-14.7456MHZ	50
987	Z000684	7920013216791	PG包(裏)	22	鏡片擦拭紙	TX404-4" X4" -4PG/BG(10BG/BOX)	92
988	B02753	5955OVETGLJANF-7.3728MHZ	EA個、枚	8	晶體振盪器	CRYSTAL OSC. 07.3728MHZ SMD, 規範說明欄: OVETGLJANF-7.3728MHZ	20
989	B02754	5955OVETGLJANF-8.0000MHZ	EA個、枚	8	晶體振盪器	CRYSTAL OSC. 08.0000MHZ SMD, 規範說明欄: OVETGLJANF-8MHZ	20
990	B01486	59628102305PA	EA個、枚	13	積體電路	OP AMP. Vi=15V/20nA 8P/DIP	42
991	B01468	5962010741669	EA個、枚	12	積體電路	AD580UH/883B\\LOAD REGULATION=10mV 3P/TO-52, 規範說明欄: AD580UH/883B	36
992	B06596	8030011429830	EA個、枚	10	螺紋固定膠 (50ML/EA)	26231(50ML/EA)	1
993	B08905	8030YETS41188	KT器材包	24	高強度抗熱震膠	F025	2
994	Z000685	5930M110312C1	EA個、枚	12	開關	M110312C1 ROTARY SWITCH, 規範說明欄: M110312C1	125
995	Z000686	81352084X4	EA個、枚	24	抗靜電材料	4 X 4	8
996	Z000687	81352086X6	EA個、枚	24	抗靜電袋	6 X 6	19
997	Z000688	81352088X8	EA個、枚	24	抗靜電袋	8 X 8	48
998	B08907	9320STE000S2540AN	EA個、枚	24	阻尼片	SORBOTHANE 12X12X0.1	22
999	B05043	9320YETT06601	EA個、枚	21	矽膠片	0.5X300X300MM	49
1000	Z000689	9330136MM	BR條棒	24	調整棒	L=136MM/M	1,600
1001	B08896	5340E3PEPL30S55C020	EA個、枚	24	防震材料	5340E3PEPL30S55C020	1
1002	B08897	5340E3PEPL30S55C040	EA個、枚	24	防震材料	5340E3PEPL30S55C040	1
1003	Z000690	5340MBSH-TR316	FT呎	10	不鏽鋼紮線帶	MBSH-TR316, 規範說明欄: MBSH-TR316	200
1004	B01973	5340MS21919DH25	EA個、枚	24	鋁合金矽膠墊管夾	1-9/16", MS21919DH25, 規範說明欄: MS21919DH25&MS21105DH25	19
1005	B01974	5340MS21919WDF16	EA個、枚	14	鋁合金氮化物墊管夾	1", MS21919WDF16, 規範說明欄: MS21919WDF16	83
1006	B06753	5340MS21919WDF16	EA個、枚	14	鋁合金氮化物墊管夾	1", MS21919WDF16, 規範說明欄: MS21919WDF16	5
1007	B06755	5935008210920	EA個、枚	24	接頭	MS3114E8-4P, 規範說明欄: MS3114E8-4P	3
1008	B01975	5935008213733	EA個、枚	24	接頭	MS3114E8-4S, 規範說明欄: MS3114E8-4S	50
1009	B06540	5935009013325	EA個、枚	9	接頭	MS3126F16-8P	16
1010	B06545	5935011192885	EA個、枚	9	接頭護蓋	MS3181-20NA, 規範說明欄: MS3181-20NA	23
1011	B06544	5935011192885	EA個、枚	24	接頭護蓋	MS3181-20NA, 規範說明欄: MS3181-20NA	1
1012	B08928	9330YETS44869	SH張片	24	工程塑膠板	L-P-392 120WX15TX600L	9
1013	B08929	9330YETS44873	EA個、枚	24	工程塑膠棒	ASTM D 3935 OD12M/MX6 INCH	20
1014	B08930	9330YETS44898	EA個、枚	24	工程塑膠棒	MIL-P-15035 OD7/16INCHX24INCH	16
1015	Z000691	9350ASB0060	GM公克	24	石棉板	T=0.6M/M	4,500
1016	Z000692	9350ASB0080	GM公克	24	石棉板(紅色)	0.8MM 紅色	2,500
1017	Z000693	9350ASB0080-1	GM公克	24	石棉板(白色)	T=0.8M/M 白色	9,000

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
1018	Z000694	9350ASB0120	GM公克	24	石棉板	T=1.2M/M	2,986
1019	Z000695	9350ASB0150	GM公克	24	石棉板	1.5 M/M TH	12,600
1020	Z000696	9350ASB0400	GM公克	24	石棉板	T=4M/M	11,600
1021	Z000697	9390PCSSH-B-CR	FT呎	12	尼龍護套	PCSSH-B-CR, 規範說明欄: PCSSH-B-CR	100
1022	Z000698	5340MTHSH-C316	EA個、枚	10	不鏽鋼扣	MTHSH-C316, 規範說明欄: MTHSH-C316	100
1023	B04846	5340PLGM0350010A	EA個、枚	12	鋁合金柱塞	3.78MM, 規範說明欄: PLGM0350010A	60
1024	B04847	5340PLGM0350010A	EA個、枚	15	鋁合金柱塞	3.78MM, 規範說明欄: PLGM0350010A	100
1025	B04848	5340PLGM0450010A	EA個、枚	14	鋁合金柱塞	L=4.42MM W=3.38MM, 規範說明欄: PLGM0450010A	180
1026	B06550	59351301-015-K005	EA個、枚	16	接頭	1301-015-K005, 規範說明欄: 1301-015-K005	20
1027	B06551	59351328-000-G000	EA個、枚	16	轉接頭	1328-000-G000, 規範說明欄: 1328-000-G000	20
1028	B06553	593537N-50-0-1/133NE	EA個、枚	16	轉接頭	37N-50-0-1/133NE	60
1029	Z000699	5935A20S-CD	EA個、枚	6	接頭	004PIN 2-MALE 2-FEMALE, 規範說明欄: A20S-CD	100
1030	B06554	5935AQWLD07R20A48P-F80	EA個、枚	9	接頭	AQWLD07R20A48P-F80, 規範說明欄: AQWLD07R20A48P-F80	40
1031	A00691	5935AQWLD07R36A-98P-F80	EA個、枚	5	接頭	039PIN(M) C-TYPE CRIMP CONTACTS, 規範說明欄: AQWLD07R36A-98P-F80	8
1032	A00692	5935AQWLD07R36A-98P-F80	EA個、枚	5	接頭	039PIN(M) C-TYPE CRIMP CONTACTS, 規範說明欄: AQWLD07R36A-98P-F80	12
1033	B08903	5975321-6-X-1	EA個、枚	24	肘管	321-6-X-1	16
1034	Z000700	59763000	CM公分	24	電線護管	30 ID + PVC	1,000
1035	Z000701	5976FLEX-1905	CM公分	24	電線護管	0. D3/4inch	1,000
1036	B09625	5985011922528	EA個、枚	24	導波管接頭	P/NA90BH11A	19
1037	B09626	5985P/NA90BE52A	EA個、枚	13	導波管接頭	A90BE52A	216
1038	B07460	9535YETY52065	RL捲	22	鋁箔紙	型號29-029, 長 22.8*寬 30.4CM, 材質: ALUNM	25
1039	A01079	9630YETY30362	EA個、枚	23	高密度配重塊	35X48X60MM, 規範說明欄: MIL-T-21014D	78
1040	A01080	9630YETY30362	EA個、枚	23	高密度配重塊	35X48X60MM, 規範說明欄: MIL-T-21014D	21
1041	B06897	5345-R1	KG公斤	24	研磨石	R-1	20
1042	B06895	5345B-NO-10	KG公斤	24	研磨石	B TYPE NO.10	20
1043	B06898	5350CTM	BX0	24	磨料	無規格 50LB/BOX	3
1044	B06900	5350GLF	KG公斤	24	研磨膏	GLF	20
1045	B06901	5350K5	KG公斤	24	研磨膏	K5	20
1046	B06902	5350MHV60BC	CNO	24	擠壓拋光磨料	MHV 60BC 10LB/CN	1
1047	B06903	5350MV150SC	CNO	24	擠壓拋光磨料	MV 150SC 10LB/CN	1
1048	B06904	5350MV54SC	CNO	24	擠壓拋光磨料	MV 54SC 10LB/CN	1
1049	B06905	5350MV70SC	CNO	24	擠壓拋光磨料	MV 70SC 10LB/CN	1
1050	B06555	5935AQWLD07R36A-98P-F80	EA個、枚	9	接頭	039PIN(M) C-TYPE CRIMP CONTACTS, 規範說明欄: AQWLD07R36A-98P-F80	10
1051	B03563	5935D38999/20WA98PN	EA個、枚	13	接頭	010PIN(M) C-TYPE CRIMP CONTACTS MTG., 規範說明欄: D38999/20WA98PN	11
1052	B02608	5996YETT69256	EA個、枚	15	伺服放大器	JM-620	6
1053	B02611	5998YETT07439	EA個、枚	11	伺服控制器	DELTA 4	2
1054	B01553	59993828	EA個、枚	12	導熱墊	L34*W34*T1.5mm BLACK, 規範說明欄:	3,664
1055	Z000703	6140CA180FI-2	EA個、枚	7	鋰電池組	Vo=12.8VDC 54A CAPACITY=144Ah 0. D=L283*W182*H284mm W=24Kg PLASTIC, 規範說明欄: CA180FI-2	4
1056	Z000704	5360BELLOWS-1	EA個、枚	24	伸縮套	PHOSPHOR BRONZE. CONVOLUTION:9	21
1057	Z000705	5360BELLOWS-2	EA個、枚	24	伸縮套	BELLOWS ONLY. PER CBC DWG.#134	26
1058	B03664	5360MS24585-1114	EA個、枚	24	彈簧	15.7 MM LG., 規範說明欄: MS24585-	3
1059	B05728	5360SG32X75	EA個、枚	13	橫具彈簧	ID=17MM L=75MM, 規範說明欄: SG32X75	2
1060	B06529	5360T063-270-375L	EA個、枚	13	扭力彈簧	T063-270-375L, 規範說明欄: T063-270-375L	100
1061	B03602	5999P/N09-0421-007	EA個、枚	13	防磁干擾膠墊	P/N09-0421-007, 規範說明欄: P/N09-0421-007	4
1062	B09627	5999P/N43-00256	IN吋	24	防磁干擾膠墊	24mm (300inch/RO), 規範說明欄: P/N43-00256	3
1063	B07969	5999YETT68896	EA個、枚	14	磁極	GD-202, 規範說明欄: GD-202	45
1064	B09620	5360YETS52256	EA個、枚	24	彈簧	D22050	8
1065	B09621	5360YETS52257	EA個、枚	24	彈簧	D22460	8
1066	B06532	5365C9076004G5C	EA個、枚	12	鋼E型扣環	ETW-4 ID=4 T=0.6MM, 規範說明欄: CNS9076	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1067	B03565	5935DAMM7W2P	EA個、枚	32	接頭	DAMM7W2P, 規範說明欄: DAMM7W2P	29
1068	B03566	5935DAMM7W2S	EA個、枚	32	接頭	DAMM7W2S, 規範說明欄: DAMM7W2S	34
1069	B01976	5935DBL2A09FOGTAUV00	EA個、枚	8	接頭	009PIN(F) D-TYPE SOLDER, 規範說明欄: DBL2A09FOGTAUV00	50
1070	B00892	5935DBL2A09FOGTAUV00	EA個、枚	8	接頭	009PIN(F) D-TYPE SOLDER, 規範說明欄: DBL2A09FOGTAUV00	4
1071	B02745	5935DBL2A15FOGTAUV00	EA個、枚	8	接頭	015PIN(F) D-TYPE SOLDER, 規範說明欄: DBL2A15FOGTAUV00	26
1072	B02746	5935DBL2A15MOGTAUV00	EA個、枚	8	接頭	015PIN(M) D-TYPE SOLDER, 規範說明欄: DBL2A15MOGTAUV00	18
1073	B03349	5935DBL2A15MOGTAUV00	EA個、枚	8	接頭	015PIN(M) D-TYPE SOLDER, 規範說明欄: DBL2A15MOGTAUV00	2
1074	B01977	5935DBR2Q09MOGTAQV11	EA個、枚	8	接頭	009PIN(M) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄: DBR2Q09MOGTAQV11	50
1075	B02747	5935DBR2Q15FOGTAQV11	EA個、枚	8	接頭	015PIN(F) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄: DBR2Q15FOGTAQV11	10
1076	B02748	5935DBR2Q25FOGTAQV11	EA個、枚	8	接頭	025PIN(F) D-TYPE 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄: DBR2Q25FOGTAQV11	10
1077	B09628	6110YETS52520	EA個、枚	24	電磁煞車	NGDB-10	4
1078	B06533	5365C9076006G5C	EA個、枚	12	鋼E型扣環	ETW-6 ID=6 T=0.8MM, 規範說明欄: CNS9076	400
1079	B06534	5365J2804070HE	EA個、枚	15	孔用C型扣環	W-70 OD=74.5 T=2.5MM, 規範說明欄: JIS B2804 45XA2-H3-04	50
1080	B06535	5365SPEC-T41310	EA個、枚	14	拉伸彈簧	OD=9-11MM, W=1.2-1.8MM, K=0.5-1.6KG/CM, 規範說明欄: SPEC T41310	1,280
1081	B01979	5935MS3114E8-4P	EA個、枚	22	接頭	004PIN(M) C-TYPE SOLDER, 規範說明欄: MS3114E8-4P	2
1082	B06912	6145AWG23M2C220	RL捲	24	漆包線	AWG#23 GA m2 CLASS 220	2
1083	B06913	6145AWG24ILH1750	RL捲	24	漆包線	AWG#24 I-LH-1750	3
1084	B06914	6145AWG24K2C2000	RL捲	24	漆包線	AWG#24 TYPE K-2 CLASS 200	30
1085	B06915	6145AWG24SWG25	RL捲	24	漆包線	AWG#24 SWG25 0.50mm	1
1086	B06916	6145AWG29M2C220	RL捲	24	漆包線	AWG#29 GA m2 CLASS 220	2
1087	B06917	6145AWG32HF	RL捲	24	漆包線	AWG#32 HF	5
1088	B06918	6145AWG38HPTC155	RL捲	24	漆包線	AWG#38 HPT CLASS155 NEMA MW 5C	4
1089	B06919	6145AWG39K2C200	RL捲	24	漆包線	AWG#39 J-W-1177A K2 CLASS 200	1
1090	B06920	6145AWG41K2C200	RL捲	24	漆包線	AWG#41 TYPE K2 CLASS200	3
1091	B00443	55A1-N21-03	EA個、枚	21	測壓轉接頭堵頭	型號55A1-N21-03	12
1092	B01978	5935MS3114E8-4P	EA個、枚	15	接頭	004PIN(M) C-TYPE SOLDER, 規範說明欄: MS3114E8-4P	8
1093	Z000706	6145M16878/4BJE9	FT呎	24	電線	AWG#16 600VRMS 200°C WHITE, 規範說明欄: M16878/4-BJE-9	1,200
1094	B05206	61A1-D1-02	EA個、枚	23	加強板胚件 TKXA管線道	型號61A1-D1-02	157
1095	B04858	55A3-N0-02	EA個、枚	14	側脫管線單前座	55A3-N0-02	18
1096	B04860	55A3-N0-07	EA個、枚	14	側脫管線單後座	55A3-N0-07	17
1097	B05991	55A3-R7-01	EA個、枚	13	點火器外殼	55A3-R7-01	2
1098	B05992	55A3-R7-04	EA個、枚	12	承座	55A3-R7-04	2
1099	B04872	55A4-Z3	EA個、枚	13	左法蘭封板	55A4-Z3	4
1100	B04873	55A4-Z4	EA個、枚	13	右法蘭封板	55A4-Z4	4
1101	B04874	55C1-B13-01	EA個、枚	14	補強塊(二)	55C1-B13-01	8
1102	B04875	55C1-B9-02	EA個、枚	14	補強塊(一)	55C1-B9-02	20
1103	B04876	55C1-M0-12	EA個、枚	15	扭力彈簧	55C1-M0-12	80
1104	B05746	55C2-B1-01	EA個、枚	14	前框	55C2-B1-01	2
1105	B05747	55C2-B1-02	EA個、枚	14	後框	55C2-B1-02	2
1106	B05748	55C2-B1-20	EA個、枚	14	墊板(二)	55C2-B1-20	4
1107	B04878	55C2-B11-02	EA個、枚	14	框角	55C2-B11-02	32
1108	B04879	55C2-B11-03	EA個、枚	14	補強塊	55C2-B11-03	4
1109	B06570	5935P17349N28A	EA個、枚	21	接頭護蓋	P17349N28A	2
1110	Z000707	5935SCPI17350N22	EA個、枚	20	接頭護蓋	SCPI17350N22, 規範說明欄: SCP17350N22	6
1111	B01019	5935TTRK2119-3530	EA個、枚	13	接頭護件	EMI & RFI SHELL SIZE A, 規範說明欄: TTRK2119-3530	11
1112	B01020	5935TTRK2119-3531	EA個、枚	13	接頭護件	EMI & RFI SHELL SIZE B, 規範說明欄: TTRK2119-3531	11
1113	B01022	5935TTRK2119-3533	EA個、枚	13	接頭護件	EMI & RFI SHELL SIZE D, 規範說明欄: TTRK2119-3533	26

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
1114	B06571	5935UG-536B/U	EA個、枚	16	接頭	UG-536B/U, 規範說明欄: UG-536B/U	20
1115	B04880	55C2-B11-04	EA個、枚	14	補強塊	55C2-B11-04	4
1116	A00560	55C2-B121-01	EA個、枚	14	上鋁塊	55C2-B121-01	12
1117	A00561	55C2-B121-02	EA個、枚	14	下鋁塊	55C2-B121-02	12
1118	B04881	55C2-B13-03	EA個、枚	14	框角	55C2-B13-03	88
1119	B04882	55C2-B18-07	EA個、枚	14	固定座	55C2-B18-07	2
1120	B05998	55C2-E0-03	EA個、枚	13	橡皮墊片	55C2-E0-03	40
1121	B05042	6685TA346-2345S	EA個、枚	22	濕度指示器	TA346-2345S, 規範說明欄: TA346-2345S	3
1122	B03667	KTH-518-4	EA個、枚	9	油壓接頭滑套	KTH-518-4	300
1123	B08998	L-P-392	EA個、枚	24	聚醯胺板	L-P-392	7
1124	B06000	55C2-L41-02	EA個、枚	13	視窗	55C2-L41-02	22
1125	A00707	55C2-M0-03	EA個、枚	5	螺釘	55C2-M0-03	100
1126	B05755	55C2-M0-04	EA個、枚	11	手孔蓋	55C2-M0-04	13
1127	B04887	55C2-S0-11	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-11	260
1128	B04888	55C2-S0-12	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-12	260
1129	B04889	55C2-S0-13	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-13	860
1130	B04890	55C2-S0-15	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-15	360
1131	B04891	55C2-S0-17	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-17	260
1132	B04897	71076ER79L036	EA個、枚	14	六角頭全牙螺絲	M10X1.5X20L, 規範說明欄: CNS3122	100
1133	B06595	71076ER79L065	EA個、枚	24	六角承窩螺釘	M5-0.8X20MM, 規範說明欄: CNS3932 6G 10.9	1,497
1134	B06335	5305009906431	EA個、枚	24	六角承窩保險螺釘	MS24678-20\\	112
1135	B04892	55C2-S0-18	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-18	260
1136	B04893	55C2-S0-19	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-19	360
1137	B04894	55C2-S0-20	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-20	130
1138	B04895	55C2-S0-21	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-21	260
1139	B06006	55C2-S0-22	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-22	130
1140	B04896	55C2-S0-23	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-23	90
1141	B06007	55C2-S0-24	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-S0-24	90
1142	B01576	5895NE-140B	EA個、枚	12	混波器	RF:2200MHZ 10dB LOSS:0.5dB 8P/SMD, 規範說明欄: NE-140B	35
1143	B06536	5905605-2741FB	EA個、枚	9	電阻	002.74KΩ, 規範說明欄: 605-2741FB	60
1144	B06537	5905610-6341FB	EA個、枚	9	電阻	006.34KΩ, 規範說明欄: 610-6341FB	60
1145	B06538	5905620-24R9FB	EA個、枚	9	電阻	024.90Ω, 規範說明欄: 620-24R9FB	30
1146	B02183	MS51501-A6S	EA個、枚	24	管接頭	MS51501-A6S	10
1147	B06722	5310010407154	EA個、枚	24	彈簧墊圈	MS51848-8\\MS51848-8	20
1148	B06723	5310010407154	EA個、枚	24	彈簧墊圈	MS51848-8\\MS51848-8	32
1149	B01198	5905CRA12E0803330JRB	EA個、枚	12	排阻晶片	033.00 Ω 5% 8-PIN 4-RES., 規範說明欄: CRA12E0803330JRB	1,852
1150	B02817	5905M55342K06B9E53R	EA個、枚	13	電阻晶片	009.53KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄: M55342K06B9E53R	56
1151	Z000708	5945008030785	EA個、枚	9	繼電器	MS25273D1, 規範說明欄: MS25273D1	78
1152	B06582	5945012258049	EA個、枚	9	繼電器	M83726/28-1001S	51
1153	Z000709	A91100S0050FF	GM公克	5	鋁合金板	TH. 0.05 X 910 W 1M=123.3, 規範說明欄: ASTM B209	39,191
1154	Z000710	A91100S0050FF	GM公克	4	鋁合金板	TH. 0.05 X 910 W 1M=123.3, 規範說明欄: ASTM B209	1
1155	A00625	A91100S0150FF	GM公克	5	鋁合金板	TH. 0.15 X 170 W 1M=69.11, 規範說明欄: ASTM B209	92,862
1156	B05048	A91100S0280H16	GM公克	7	鋁合金板	TH. 0.28 X 910 W 1M=690.5, 規範說明欄: ASTM B209	700
1157	Z000711	A92014EX0601T6511	EA個、枚	21	鋁擠型	鋁合金, 規範說明欄: VB048EX01C	500
1158	B06949	A92014P0090T6	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 9 MM, 規範說明欄: ASTM B209	20
1159	B06950	A92014P0090T6	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 9 MM, 規範說明欄: ASTM B209	158,274
1160	Z000712	5961JANTX1N751A-1	EA個、枚	5	二極體	Vz=5.1V Pt=400mW VOLT. REG. ZENER, 規範說明欄: JANTX1N751A-1	112
1161	B01530	5962MAX806TMJA	EA個、枚	13	積體電路	UP RESET PWR. MONITOR 8P/DIP, 規範說明欄: MAX806TMJA	186
1162	B01532	5962MAX912ESE	EA個、枚	13	積體電路	10NS COMPARATOR SMD SOIC, 規範說明欄: MAX912ESE	35
1163	B01533	5962MIC2940A-5.0WT	EA個、枚	13	積體電路	5V VOL. REGULATOR TO-220, 規範說明欄: MIC2940A-5.0WT	28

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1164	B01534	5962MIC2940A-5.0WT	EA個、枚	7	積體電路	5V VOL. REGULATOR TO-220, 規範說明欄：MIC2940A-5.0WT	15
1165	B06600	A92014P0250T6A	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 25 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	71
1166	B06601	A92014P0280T6A	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 28 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	8,425
1167	B06602	A92014P0280T6A	SC平方公	17	鋁合金板	TH. 28 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	428
1168	Z000713	A92014P0280T6A	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 28 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	11,384
1169	B06604	A92014P0280T6A	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 28 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	1,504
1170	B06605	A92014P0280T6A	SC平方公	20	鋁合金板	TH. 28 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	12,570
1171	Z000714	A92014P0550T6A	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 55 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	845
1172	B06608	A92014P0550T6A	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 55 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	686
1173	B06609	A92014P0550T6A	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 55 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	2,274
1174	B06610	A92014P0550T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 55 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	11,979
1175	B06611	A92014P0550T6A	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 55 MM, 規範說明欄：AMS 4029F	6,956
1176	Z000715	5961JANTX1N759A-1	EA個、枚	13	二極體	Vz=12V Pt=400mW SILICON ZENER, 規範說明欄：JANTX1N759A-1	2
1177	B01443	5961JANTX1N759A-1	EA個、枚	13	二極體	Vz=12V Pt=400mW SILICON ZENER, 規範說明欄：JANTX1N759A-1	144
1178	Z000716	5961JANTX1N759A-1	EA個、枚	3	二極體	Vz=12V Pt=400mW SILICON ZENER, 規範說明欄：JANTX1N759A-1	20
1179	B01448	5961JANTX1N829-1	EA個、枚	13	二極體	Vz=6.2V Pt=400mW COMPENSATED, 規範說明欄：JANTX1N829-1	566
1180	B01450	5961JANTX2N2222A	EA個、枚	13	電晶體	NPN Vce=50V Ic=800mA Pt=0.5W 3P/TO-18, 規範說明欄：JANTX2N2222A	551
1181	A00429	5961JANTX2N2222A	EA個、枚	6	電晶體	NPN Vce=50V Ic=800mA Pt=0.5W 3P/TO-18, 規範說明欄：JANTX2N2222A	42
1182	B03518	5961JANTX2N2222A	EA個、枚	13	電晶體	NPN Vce=50V Ic=800mA Pt=0.5W 3P/TO-18, 規範說明欄：JANTX2N2222A	2
1183	A00430	5961JANTX2N2222A	EA個、枚	6	電晶體	NPN Vce=50V Ic=800mA Pt=0.5W 3P/TO-18, 規範說明欄：JANTX2N2222A	48
1184	A00431	5961JANTX2N2222A	EA個、枚	6	電晶體	NPN Vce=50V Ic=800mA Pt=0.5W 3P/TO-18, 規範說明欄：JANTX2N2222A	90
1185	B03601	5962PWR-82331-300	EA個、枚	16	積體電路	VPWR=MIN18VDC MAX140VDC Io=30A, 規範說明欄：PWR-82331-300	7
1186	B01482	5962014531760	EA個、枚	13	積體電路	8777601UA\\POS. 12VDC VOLT. REG. TO-257 SG7812AIG/883B, 規範說明欄：SG7812AIG/883B	16
1187	B01483	5962014531760	EA個、枚	12	積體電路	8777601UA\\POS. 12VDC VOLT. REG. TO-257 SG7812AIG/883B, 規範說明欄：SG7812AIG/883B	27
1188	B01484	5962014531760	EA個、枚	7	積體電路	8777601UA\\POS. 12VDC VOLT. REG. TO-257 SG7812AIG/883B, 規範說明欄：SG7812AIG/883B	18
1189	B01538	5962SN5407J	EA個、枚	13	積體電路	HEX BUFFER INVEER 14P/DIP, 規範說明欄：SN5407J	19
1190	B01539	5962SNJ54LS04J	EA個、枚	13	積體電路	HEX INVEER 14P/DIP, 規範說明欄：SNJ54LS04J	13
1191	Z000717	A92014T13500275T6	CM公分	2	鋁合金管	O.D. 135 X 27.5 TH (MM), 規範說明欄：ASTM B241-82	17,245
1192	Z000718	A92014T13500275T6	CM公分	2	鋁合金管	O.D. 135 X 27.5 TH (MM), 規範說明欄：ASTM B241-82	11,425
1193	A00626	A92014R1300T6Q	CM公分	5	鋁合金桿	DIA. 130 MM, 規範說明欄：QQ-A-200/2	355
1194	B01452	5961JANTX2N2907A	EA個、枚	13	電晶體	PNP Vceo=60V Ic=150mA TO-18, 規範說明欄：JANTX2N2907A	357
1195	B01457	5961JANTX2N3868	EA個、枚	13	電晶體	PNP Ic=1.5A 60MHZ Pt=6W 3P/TO-39, 規範說明欄：JANTX2N3868	506
1196	B01458	5961JANTX2N6782	EA個、枚	13	電晶體	N-CH. MOSFET Vdss=100V Id=3.5A TO-39, 規範說明欄：JANTX2N6782	598
1197	Z000719	5961JANTX2N6796	EA個、枚	13	電晶體	N-CH. MOSFET Vdss=100V Id=8A TO-39, 規範說明欄：JANTX2N6796	1,154
1198	B01463	5961SMBJ40CA	EA個、枚	7	突波吸收器	Vo=40V It=10mA Ippm=18.5A, 規範說明欄：SMBJ40CA	3,000
1199	B01546	5962XQV600-4HQ240N	EA個、枚	13	積體電路	600K GATE 15552 CELL 240P/HQFP, 規範說明欄：XQV600-4HQ240N	36
1200	Z000720	5935MS3110E8-4S	EA個、枚	12	接頭	004PIN(F) C-TYPE SOLDER MTG., 規範說明欄：MS3110E8-4S	3

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1201	B05398	5935MS3110E8-4S	EA個、枚	12	接頭	004PIN(F) C-TYPE SOLDER MTG.，規範說明欄：MS3110E8-4S	475
1202	B03509	5935MS3112E22-55PX	EA個、枚	7	接頭	055PIN(M) C-TYPE SOLDER MTG.，規範說明欄：MS3112E22-55PX	3
1203	B03510	5935MS3116E12-10S	EA個、枚	7	接頭	010PIN(F) C-TYPE SOLDER，規範說明欄：MS3116E12-10S	4
1204	Z000721	5935MS3116E8-4P	EA個、枚	18	接頭	004PIN(M) C-TYPE SOLDER，規範說明欄：MS3116E8-4P	3
1205	B01465	5961TIP122	EA個、枚	13	電晶體	NPN Vceo=100V Ic=5A 3P/TO-220，規範說明欄：TIP122	37
1206	B01466	5961TIP122G	EA個、枚	14	電晶體	NPN Vceo=100V Ic=5A 3P/TO-220，規範說明欄：TIP122G	89
1207	B01038	5962011075396	EA個、枚	13	積體電路	7802301MEA\\RS422 INTERFACE DRIVER 16P/DIP ALS31MJB，規範說明欄：DS26LS31MJ/883	9
1208	B06010	5935MS3116F10-6S	EA個、枚	7	接頭	006PIN(F) C-TYPE SOLDER，規範說明欄：MS3116F10-6S	2
1209	B02994	5935MS3116F8-4P	EA個、枚	14	接頭	004PIN(M) C-TYPE SOLDER & CLAMP，規範說明欄：MS3116F8-4P	12
1210	B03519	5962011075396	EA個、枚	13	積體電路	7802301MEA\\RS422 INTERFACE DRIVER 16P/DIP ALS31MJB，規範說明欄：DS26LS31MJ/883	4
1211	B03521	59628753102TA	EA個、枚	13	積體電路	CMOS FIFO 512K*9BIT 50nS 28P/DIP IDT7201LA50TDB，規範說明欄：IDT7201LA50TDB	16
1212	A00434	59628753102TA	EA個、枚	5	積體電路	CMOS FIFO 512K*9BIT 50nS 28P/DIP IDT7201LA50TDB，規範說明欄：IDT7201LA50TDB	60
1213	B01487	59628757103XA	EA個、枚	13	積體電路	TEMP. TRANSDUCER AD590LF/883B，規範說明欄：AD590LF/883B	53
1214	B01488	59628773802GA	EA個、枚	18	積體電路	Vo=25uV Io=0.3nA 60mW TO-99 0P77AJ/883，規範說明欄：0P77AJ/883	6
1215	B01475	5962013104804	EA個、枚	13	積體電路	8773802PA\\Vo=25uV Io=0.3nA Po=60mW 8P/DIP 0P77AZ/883，規範說明欄：0P77AZ/883	59
1216	B01476	5962013104804	EA個、枚	7	積體電路	8773802PA\\Vo=25uV Io=0.3nA Po=60mW 8P/DIP 0P77AZ/883，規範說明欄：0P77AZ/883	50
1217	B01477	5962013298722	EA個、枚	7	積體電路	8855301UA\\POS. 15VDC VOLT. REG. TO-257 SG7815AIG/883B，規範說明欄：SG7815AIG/883B	48
1218	B01492	59628872101PA	EA個、枚	13	積體電路	L-NOISE H-SPEED PREC. OP 8P/DIP OP270AZ/883C，規範說明欄：	2
1219	B01480	5962013814207	EA個、枚	13	積體電路	8874701UA\\NEG. 12VDC VOLT. REG. TO-257 SG7912AIG/883B，規範說明欄：SG7912AIG/883B	138
1220	B01481	5962013814207	EA個、枚	7	積體電路	8874701UA\\NEG. 12VDC VOLT. REG. TO-257 SG7912AIG/883B，規範說明欄：SG7912AIG/883B	24
1221	B01494	59628874801UA	EA個、枚	7	積體電路	NEG. 15VDC VOLT. REG. 1A TO-257 SG7915AIG/883B，規範說明欄：SG7915AIG/883B	30
1222	B01478	5962013470573	EA個、枚	7	積體電路	8875701EA\\H-SPEED CMOS COUNTER 16P/DIP CD54HCT4046AF3A，規範說明欄：CD54HCT4046AF3A	9
1223	B02996	5935TSHS-118-D-06-A-GT-LF	EA個、枚	14	接頭	036PIN(M) 2-ROW P. C CONTACTS，規範說明欄：TSHS-118-D-06-A-GT-LF	7
1224	B01021	5935TTRK2119-3532	EA個、枚	13	接頭護件	EMI & RFI SHELL SIZE C，規範說明欄：TTRK2119-3532	6
1225	B01479	5962013565902	EA個、枚	13	積體電路	8967701CA\\QUAD PRECISION OP AMP. 14P/DIP LT1014AMJB，規範說明欄：LT1014AMJB	20
1226	B03520	5962013565902	EA個、枚	16	積體電路	8967701CA\\QUAD PRECISION OP AMP. 14P/DIP LT1014AMJB，規範說明欄：LT1014AMJB	12

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1227	B01495	59628971001XA	EA個、枚	13	積體電路	16-CH. LACH ANALOG MULT. 28P/DIP ADG526ATQ/883B, 規範說明欄： ADG526ATQ/883B	15
1228	B03522	59629220303MRA	EA個、枚	14	積體電路	OCTAL BUFFER 3-STATE 20P/DIP CY54FCT244CTDMB, 規範說明欄： CY54FCT244CTDMB	32
1229	A00435	59629220303MRA	EA個、枚	5	積體電路	OCTAL BUFFER 3-STATE 20P/DIP CY54FCT244CTDMB, 規範說明欄： CY54FCT244CTDMB	19
1230	B03523	59629221305MRA	EA個、枚	7	積體電路	OCTAL BUFFER/LINE DRIVER DIP CY54FCT240CTDMB, 規範說明欄： CY54FCT240CTDMB	14
1231	B03524	59629221405MRA	EA個、枚	16	積體電路	OCTAL TRANSCEIVER 3-ST. 20P/DIP CY54FCT245CTDMB, 規範說明欄： CY54FCT245CTDMB	8
1232	Z000722	59629460204QHA	EA個、枚	12	積體電路	BW=10MHZ 45V/uS 2.2mA 80dB 10P/SOIC TLE2071AMUB, 規範說明欄：TLE2071AMUB	296
1233	Z000723	59629460204QHA	EA個、枚	14	積體電路	BW=10MHZ 45V/uS 2.2mA 80dB 10P/SOIC TLE2071AMUB, 規範說明欄：TLE2071AMUB	226
1234	B07962	59629460204QHA	EA個、枚	12	積體電路	BW=10MHZ 45V/uS 2.2mA 80dB 10P/SOIC TLE2071AMUB, 規範說明欄：TLE2071AMUB	86
1235	B03525	59629665801QCA	EA個、枚	7	積體電路	HEX SCHMITT TRIGGER INVEERS 14P/DIP SNJ54LS14J, 規範說明欄：SNJ54LS14J	26
1236	B01549	5962YETT13121	EA個、枚	13	積體電路	9668601QXA\\SYNTHESIZER 2.5GHZ 20P/TSSOP SNJ54LVTH16245AWD, 規範說 明欄：SNJ54LVTH16245A	18
1237	A00106	5962YETT13121	EA個、枚	5	積體電路	9668601QXA\\SYNTHESIZER 2.5GHZ 20P/TSSOP SNJ54LVTH16245AWD, 規範說 明欄：SNJ54LVTH16245A	1
1238	B08902	5970P0190GEE	SC平方公 分	27	塑膠軟板	T19.05 *W910* L1220cm, 規範說明欄： MIL-1-24768/2	55,510
1239	B01496	59629680401QCA	EA個、枚	7	積體電路	SNJ54AHCT04J NOT GATE 14P/DIP SNJ54AHCT04J, 規範說明欄：	8
1240	B01497	59629682201QCA	EA個、枚	14	積體電路	QUAD 2-I/P NAND GATE 14P/DIP SNJ54AHC00J, 規範說明欄：SNJ54AHC00J	197
1241	B01498	59629682201QCA	EA個、枚	13	積體電路	QUAD 2-I/P NAND GATE 14P/DIP SNJ54AHC00J, 規範說明欄：SNJ54AHC00J	325
1242	B03528	59629761501QCA	EA個、枚	13	積體電路	HEX SCHMITT INVEER 14P/DIP SNJ54LVC14AJ, 規範說明欄：	15
1243	B01500	59629761501QCA	EA個、枚	7	積體電路	HEX SCHMITT INVEER 14P/DIP SNJ54LVC14AJ, 規範說明欄：	8
1244	B03527	59629761501QCA	EA個、枚	13	積體電路	HEX SCHMITT INVEER 14P/DIP SNJ54LVC14AJ, 規範說明欄：	10
1245	B01503	59629866101QXA	EA個、枚	11	積體電路	MDSP 64BIT IEEE 7nS 429P/CBGA SMJ320C6701GLPW14, 規範說明欄： SMJ320C6701GLPW14	7
1246	B01502	59629866101QXA	EA個、枚	7	積體電路	MDSP 64BIT IEEE 7nS 429P/CBGA SMJ320C6701GLPW14, 規範說明欄： SMJ320C6701GLPW14	6
1247	B01474	5962012380870	EA個、枚	13	光耦合器	6N140A/883B\\4-CH. L-I/P PHOTOCOUPLE 16P/DIP, 規範說明欄：6N140A/883B	6
1248	B01504	59629866101QXA	EA個、枚	13	積體電路	MDSP 64BIT IEEE 7nS 429P/CBGA SMJ320C6701GLPW14, 規範說明欄： SMJ320C6701GLPW14	16
1249	B01507	5962AD624SD/883B	EA個、枚	13	積體電路	INSTRUMENTATION OP AMP. 16P/DIP, 規範 說明欄：AD624SD/883B	3
1250	B01045	5962AD630SD/883B	EA個、枚	13	積體電路	BALANCED DEMODULATOR 20P/DIP, 規範說 明欄：AD630SD/883B	6
1251	B01509	5962AD712SQ/883B	EA個、枚	13	積體電路	I/P=2uV RATE=16V/uS 3MHZ8P/DIP, 規範 說明欄：AD712SQ/883B	15
1252	B00881	5945M39016/15-082P	EA個、枚	7	繼電器	DPDT Vi=5VDC/1A Vo=28VDC TO-5, 規範 說明欄：M39016/15-082P	2
1253	A00426	5945M39016/15-082P	EA個、枚	5	繼電器	DPDT Vi=5VDC/1A Vo=28VDC TO-5, 規範 說明欄：M39016/15-082P	40

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1254	B01427	59500402CS-1NOXJLW	EA個、枚	16	電感晶片	001.0nH 5% 250MHZ 1.36Ω，規範說明欄：0402CS-1NOXJLW	325
1255	B01515	5962CD40106BF3A	EA個、枚	13	積體電路	HEX BUFFER/CONVEER 14P/DIP，規範說明欄：CD40106BF3A	6
1256	B01554	5999M38527/01-034N	EA個、枚	13	絕緣墊片	TO-18 4-LEADS D0.25*T0.045inch，規範說明欄：M83527/01-034N	548
1257	B01555	5999M38527/02-014N	EA個、枚	14	絕緣墊片	TO-5 3-LEADS D0.36*T0.038inch，規範說明欄：M38527/02-014N	1,120
1258	B01556	5999M38527/02-014N	EA個、枚	13	絕緣墊片	TO-5 3-LEADS D0.36*T0.038inch，規範說明欄：M38527/02-014N	3,900
1259	B00941	6680979-1500-001	EA個、枚	18	加速儀	S.F=0.81-0.99mg B<10mg PAA=2.7，規範說明欄：979-1500-001	3
1260	B00942	6680979-1501-001	EA個、枚	22	加速儀	S.F=1.0mA/g BIAS=±6mg RANGE=±45g，規範說明欄：979-1501-001	15
1261	B00943	6680979-1501-001	EA個、枚	21	加速儀	S.F=1.0mA/g BIAS=±6mg RANGE=±45g，規範說明欄：979-1501-001	1
1262	B01428	59501008CS-332XGLC	EA個、枚	14	電感晶片	03300nH 2% 110MHZ 0.29A，規範說明欄：1008CS-332XGLC	1,688
1263	B01429	5950M83446/10-25	EA個、枚	7	電感晶片	00010uH 10% 100MHZ 1A，規範說明欄：M83446/10-25	51
1264	B01430	5950M83446/5-05	EA個、枚	13	電感晶片	022.0nH 10% 100MHZ 750mA，規範說明欄：M83446/5-05	131
1265	B01517	5962CD4040BF3A	EA個、枚	13	積體電路	12-STAGE RIPPLE COUNTER 16P/DIP，規範說明欄：CD4040BF3A	127
1266	B01518	5962CD54ACT161F3A	EA個、枚	13	積體電路	4-BIT BINARY COUNTER 16P/DIP，規範說明欄：CD54ACT161F3A	45
1267	B01519	5962CDP68HC68T1E	EA個、枚	13	積體電路	READ TIME CLOCK GENERATOR，規範說明欄：CDP68HC68T1E	17
1268	B03600	5962CMP-82100-639	EA個、枚	14	積體電路	PWR HYBRID Vi=±15VDC/50mA 10KHZ，規範說明欄：TC2002	103
1269	B01471	5962012235032	EA個、枚	13	積體電路	DG307AAK/883B\C/MOS ANALOG SW. ??15V 14P/DIP，規範說明欄：DG307AAK/883B	33
1270	B01472	5962012235032	EA個、枚	7	積體電路	DG307AAK/883B\C/MOS ANALOG SW. ??15V 14P/DIP，規範說明欄：DG307AAK/883B	8
1271	B03073	5962HCPL-2631-020E	EA個、枚	14	積體電路	2-CH. H-SPEED OPTOCOUP 8P/DIP，規範說明欄：HCPL-2631-020E	59
1272	Z000727	6105CBD-212A	EA個、枚	7	直流馬達	0. D28.7mm Tm=15000RPM KT=36 OZ，規範說明欄：CBD-212A	9
1273	B03865	6105CBE-205A	EA個、枚	7	直流馬達	Vw=60V Rm=0.59Ω Kb=0.0367V(rad/sec) Kt=5.4 oz-in/A，規範說明欄：CBE-205A	10
1274	B03604	6105RBM-3170	EA個、枚	7	直流馬達	0. D31*70mm TP=70 OZ-IN V=56VDC，規範說明欄：RBM-3170	20
1275	B01431	5950M83446/5-17	EA個、枚	13	電感晶片	00220nH 10% 50MHZ 350mA，規範說明欄：M83446/5-17	27
1276	B02751	5950M83446/5-51	EA個、枚	16	電感晶片	00.12uH 10% 50MHZ 470mA，規範說明欄：M83446/5-51	18
1277	B03513	5950M83446/5-51	EA個、枚	17	電感晶片	00.12uH 10% 50MHZ 470mA，規範說明欄：M83446/5-51	23
1278	B01432	5950TB201209B601	EA個、枚	16	電感晶片	Z=600Ω 100MHZ RDC=0.5Ω 0.2A，規範說明欄：TB201209B601	796
1279	B01433	5950TI201209U601	EA個、枚	16	電感晶片	Z=600Ω 100MHZ RDC=0.15Ω 2A，規範說明欄：TI201209U601	234
1280	B01473	5962012358961	EA個、枚	13	積體電路	LM117HVH/883\POS. ADJ. REG. 40V/1.5A TO-39，規範說明欄：	21
1281	B01521	5962LM140LAH-5.0	EA個、枚	7	積體電路	POS. 5V 1A VOLT. REG. 3P/TO-39，規範說明欄：LM140LAH-5.0	36
1282	B09630	9330FRP000R0190	CM公分	25	F R P桿	19 MM DIA.，規範說明欄：JIS-EL-GEF FR-4	2
1283	B08909	9330FRP000S0794	SC平方公分	24	環氧樹脂板	0.794 MM TH.，規範說明欄：ASTM D1763 MIL-	12
1284	B08910	9330PA2110R0300B	CM公分	23	尼龍6桿(黑色)	DIA. 30.0 X 1000 LG，規範說明欄：PA 211	941
1285	B08911	9330PE0001P0002	SC平方公分	24	強化塑膠板	0.2 MM TH X 910 W X 1220 GL.，規範說明欄：MIL-P-18177	111,020

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1286	B08623	9330PFG010R0127	CM公分	23	玻璃纖維基電木 桿	DIA. 12.7 X 1200 LG. , 規範說明欄： GLASS FABRIC.	2
1287	B03415	5955CO-402B-2B1. 8432	EA個、枚	16	晶體振盪器	CRYSTAL OSC. 01. 8432MHZ, 規範說明 欄：1. 8432MHZ	22
1288	B01434	5955GTX0-71V/FS-12	EA個、枚	13	晶體振盪器	CRYSTAL OSC. 12. 0000MHZ SMD, 規範說 明欄：71V/FS-12MHZ	229
1289	B01024	5955M55310/12-B01A-2	EA個、枚	16	晶體振盪器	CRYSTAL OSC. 02. 4576MHZ, 規範說明 欄：B01A-2. 4576MHZ	3
1290	B03514	5955M55310/16-B31A16	EA個、枚	11	晶體振盪器	CRYSTAL OSC. 16. 0000MHZ, 規範說明 欄：B31A-16MHZ	1
1291	B01053	5962LM399H	EA個、枚	7	積體電路	PRECISION REFERENCE 10mA TO-46, 規範 說明欄：LM399H	75
1292	B01467	5962010440459	EA個、枚	13	積體電路	LM555H/883\\TIMER 200mA 2uS 500KHZ 8P/TO-5, 規範說明欄：LM555H/883	23
1293	B03080	5962LT1764EQ-3. 3	EA個、枚	8	積體電路	VOLT. REG. Vo=3. 3VDC/3A 5P/SMD, 規範 說明欄：LT1764EQ-3. 3	7
1294	B03155	6130MGDBI-25-H-F	EA個、枚	8	電源模組	Vi=9-36VDC Vo=±15VDC/825mA Po=25W, 規範說明欄：MGDBI-25-H-F	6
1295	B01072	6130V24C48M100BL3	EA個、枚	7	電源模組	Vi=24VDC Vo=+48VDC/2. 08A Po=100W, 規 範說明欄：V24C48M100BL3	10
1296	B07440	6145CZ1215-1F	FT呎	14	隔離線	AWG#36 GOLDEN SHIELD CABLE, 規範說明 欄：CZ1215-1F	4, 000
1297	B08912	9330PFLE00P0050	SC平方公 分	21	布基積層電木板	TH. 5. 0 X 1000 W X 1000 LG. , 規範說 明欄：JIS K6912	83, 669
1298	B08913	9330PFLE00P0060	SC平方公 分	21	布基積層電木板	TH. 6. 0 X 1000 W X 1000 LG. , 規範說 明欄：JIS K6912	89, 815
1299	B08914	9330PFLE00P0080	SC平方公 分	21	布基積層電木板	TH. 8. 0 X 1000 W X 1000 LG. , 規範說 明欄：JIS K6912	96, 302
1300	B08091	9330PFXP00P0002	SC平方公	18	紙基積層電木板	0. 2 MM TH. , 規範說明欄：JIS-PL-PEM-P	96, 008
1301	B08915	9330PFXP00P0002	SC平方公	18	紙基積層電木板	0. 2 MM TH. , 規範說明欄：JIS-PL-PEM-P	120
1302	B09631	9330PFXP00P0002	SC平方公	18	紙基積層電木板	0. 2 MM TH. , 規範說明欄：JIS-PL-PEM-P	107, 752
1303	B09632	9330PFXP00P0005	SC平方公	16	紙基積層電木板	0. 5 MM TH. , 規範說明欄：JIS-PL-PEM-P	12
1304	A01195	9330PFXP00P0020	SC平方公	5	紙基積層電木板	2. 0 MM TH. , 規範說明欄：PAPER-BASED.	67, 860
1305	A01196	9330PFXP00P0050	SC平方公	5	紙基積層電木板	5. 0 MM TH. , 規範說明欄：PAPER-BASED.	26, 800
1306	B01101	5955M55310/18-B41A-2	EA個、枚	13	晶體振盪器	CRYSTAL OSC. 02. 4576MHZ, 規範說明 欄：B41A-2. 4576MHZ	16
1307	B01436	5961AT-42035	EA個、枚	13	電晶體	NPN Vceo=8V Ic=35mA F=2GHZ, 規範說明 欄：AT-42035	11
1308	B01438	5961DH76022-60	EA個、枚	14	二極體	VARACTOR 5. 2PF 1MHZ Vr=4V SOD, 規範 說明欄：DH76022-60	644
1309	B01526	5962M38510/05652BEA	EA個、枚	13	積體電路	DIVIDE-BY-N COUNT 16P/DIP CD4018BF3A, 規範說明欄：CD4018BF3A	47
1310	Z000729	5962M38510/10704BXA	EA個、枚	3	積體電路	+15VDC VOLTAGE REGULATOR TO-39 LM140H-15/883B, 規範說明欄：LM140H-	2
1311	Z000730	9330PMMATPP0080	SC平方公	7	透明壓克力板	8 MM TH. , 規範說明欄：PMMA	12, 068
1312	B08624	9330PTFE00P0025	SC平方公	7	特弗龍板	2. 5 MM TH. , 規範說明欄：PTFE	160
1313	B08919	9330PTFE00P0080	SC平方公 分	21	特弗龍板	8 MM TH X 1000 W X 1000 L, 規範說明 欄：MIL-P-22241B	37, 415
1314	B08922	9330PTFE00R0030	CM公分	14	特弗龍桿	3 MM X 1000 MM LG. , 規範說明欄：PTFE	30
1315	B08625	9330PTFE00R0150	CM公分	6	特弗龍桿	15 MM DIA. X 1000 MM LG. , 規範說明 欄：PTFE	1
1316	B03087	5962M38510/31302BCA	EA個、枚	17	積體電路	HEX SCHMITT TRIG. INVER. 14P/DIP 54LS14, 規範說明欄：54LS14	14
1317	A00437	5962M38510/31401BEA	EA個、枚	5	積體電路	DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR 54LS123BEA, 規範說明欄：54LS123	11
1318	Z000731	5962M38510/33203BRA	EA個、枚	13	積體電路	OCTAL NON-INVE. 3-STATE 54F244DMQB, 規範說明欄：54F244DMQB	51
1319	Z000732	6145M22759/11-20-5	FT呎	30	電線	AWG#20 1000VRMS 200°C GREEN, 規範說 明欄：M22759/11-20-5	630
1320	B08625	9330PTFE00R0150	CM公分	5	特弗龍桿	15 MM DIA. X 1000 MM LG. , 規範說明 欄：PTFE	1
1321	B09634	9330PTFE00R0250	CM公分	21	特弗龍桿	25 MM DIA * 1000 MM LG, 規範說明欄： MIL-P-19468A	1
1322	Z000733	9330PTFE00T08000060	CM公分	5	特弗龍管	80 MM OD X 6 MM TH X 150 MM LG, 規範 說明欄：PTFE (TEFLON)	120

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1323	B08924	9330PW0000S3000	SC平方公分	27	軟木板	TH. 3 X 600 W X 600 LG, 規範說明欄: PLASTICS	16,022
1324	B06017	9340PYREX7740	EA個、枚	12	玻璃晶片	OD=30MM T=2MM	160
1325	B04899	9505MS20995C41	RL捲	15	不鏽鋼(保險絲)	OD=1.04MM(0.041") 1捲=5LB, 規範說明欄: MS20995C41	2
1326	B01439	5961JANTX1N5417	EA個、枚	14	二極體	PIV=200V If=3A RECTIFIER DIODE, 規範說明欄: JANTX1N5417	30
1327	B01440	5961JANTX1N5417	EA個、枚	13	二極體	PIV=200V If=3A RECTIFIER DIODE, 規範說明欄: JANTX1N5417	400
1328	B01441	5961JANTX1N5622	EA個、枚	13	二極體	Vrwm=1000V If=2.4A 2000nS, 規範說明欄: JANTX1N5622	238
1329	Z000735	5962M38510/38303BRA	EA個、枚	12	積體電路	OCTAL BUFFER/LINE DRIVER 54ALS244DMQB, 規範說明欄:	39
1330	B01529	5962MAAM12021TR	EA個、枚	13	積體電路	1.5GHZ 1.55dB RF AMP. 8P/SOIC, 規範說明欄: MAAM12021TR	20
1331	Z000736	5962MAX232AMJE	EA個、枚	14	積體電路	DUAL RS-232 DRIVER/RECEIVER 16P/DIP, 規範說明欄: MAX232AMJE	28
1332	B01547	5962XQV600-4PQ240N	EA個、枚	7	積體電路	600K GATE 15552 CELL 240P/HQFP, 規範說明欄: XQV600-4PQ240N	12
1333	B06756	5975TMS-1/8-1.50-9	EA個、枚	11	線號套管	TMS-1/8-1.50-9, 規範說明欄: TMS-1/8-1.50-9	6
1334	Z000737	5999ICSS-105	EA個、枚	7	充電系統套件	0. D=L800*W600*H500mm P. S=110-220VAC, 規範說明欄: ICSS-105	1
1335	Z000738	5999LCS1361	EA個、枚	11	磁片	LCS1361, 規範說明欄: LCS1361	5
1336	A00442	6130DVTR2805S/H	EA個、枚	5	電源模組	Vi=28VDC Vo=+5VDC/6A Po=30W 59621122403HXC, 規範說明欄: 59621122403HXC	1
1337	Z000739	6140CA180FI	EA個、枚	7	鋰電池組	Vo=12.8VDC 38A CAPACITY=180Ah W=5.7Kg PLASTIC W180*D284*H278mm, 規範說明欄: CA180FI	1
1338	Z000740	6140CA180FI	EA個、枚	4	鋰電池組	Vo=12.8VDC 38A CAPACITY=180Ah W=5.7Kg PLASTIC W180*D284*H278mm, 規範說明欄: CA180FI	25
1339	Z000741	6140G35145208	EA個、枚	7	鋰電池組	Vo=3.2VDC 20Ah*20EA & 40Ah*16EA & 60Ah*20EA, 規範說明欄: G35145208	1
1340	Z000742	6160DP0000ADF	EA個、枚	7	電池總成外箱	0. D=W390*H678*D220MM INCLUDED, 規範說明欄: DP0000ADF	1
1341	B06597	8040LOC242	EA個、枚	10	螺絲固定劑	LOCTITE 242	2
1342	B06670	DE100129-504	EA個、枚	8	減旋葉片	DE100129-504	53
1343	B06671	DE100129-507	EA個、枚	12	封板	DE100129-507	2
1344	B03668	KT-HS507-6	EA個、枚	10	90度歧管座	KT-HS507-6	35
1345	B03666	KTH-506-4	EA個、枚	9	六角螺帽	7/16"-20UNF-2B	300
1346	B02018	SI7700R0032AN	KG公斤	11	不鏽鋼桿17-7PH	1. 材質: 不鏽鋼17-7PH 2. 直徑φ3.2±0.1	44
1347	B05980	5331MS9068-139	EA個、枚	15	O型環	ID=55.25 W=2.62MM 2-139, 規範說明欄: MS9068-139	20
1348	B05038	5331MS9068-158	EA個、枚	15	O型環	ID=120.32 W=2.62MM 2-158, 規範說明欄: MS9068-158	51
1349	B05039	5331MS9068-167	EA個、枚	13	O型環	ID=177.47 W=2.62MM, 規範說明欄: MS9068-167	559
1350	Z000743	5331MS9068-232	EA個、枚	15	O型環	ID=69.44 W=3.53MM 2-232, 規範說明欄: MS9068-232	92
1351	B00432	5331MS9068-232	EA個、枚	15	O型環	ID=69.44 W=3.53MM 2-232, 規範說明欄: MS9068-232	12
1352	B00495	5331MS9068-232	EA個、枚	15	O型環	ID=69.44 W=3.53MM 2-232, 規範說明欄: MS9068-232	36
1353	Z000748	5331MS9068-363	EA個、枚	15	O型環	ID=164.47 W=5.33MM, 規範說明欄: MS9068-363	270
1354	B05955	5325MA3279-156	EA個、枚	21	螺紋護套	TNM6X1C-9 1084-6CN-9, 規範說明欄: MA3279-156	5,175
1355	B05956	5325MA3279-156	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM6X1C-9 1084-6CN-9, 規範說明欄: MA3279-156	2,644
1356	B05957	5325MA3279-156	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM6X1C-9 1084-6CN-9, 規範說明欄: MA3279-156	5,436
1357	B05958	5325MA3279-156	EA個、枚	21	螺紋護套	TNM6X1C-9 1084-6CN-9, 規範說明欄: MA3279-156	235

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1358	B06471	5325MA3279-156	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM6X1C-9 1084-6CN-9, 規範說明欄: MA3279-156	8,621
1359	B05960	5325MA3279-156	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM6X1C-9 1084-6CN-9, 規範說明欄: MA3279-156	10,000
1360	Z000749	5325MA3279-159	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM8X1.25C-12 1084-8CN-12, 規範說明 欄: MA3279-159	376
1361	B05961	5325MA3279-159	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM8X1.25C-12 1084-8CN-12, 規範說明 欄: MA3279-159	3,091
1362	B04830	5325MA3279-161	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM10X1.5C-15 1084-10CN-15, 規範說明 欄: MA3279-161	4,000
1363	B04831	5325MA3279-161	EA個、枚	21	螺紋護套	TNM10X1.5C-15 1084-10CN-15, 規範說明 欄: MA3279-161	360
1364	B05962	5325MA3279-161	EA個、枚	21	螺紋護套	TNM10X1.5C-15 1084-10CN-15, 規範說明 欄: MA3279-161	40
1365	B05963	5325MA3279-161	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM10X1.5C-15 1084-10CN-15, 規範說明 欄: MA3279-161	1,378
1366	B05964	5325MA3279-161	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM10X1.5C-15 1084-10CN-15, 規範說明 欄: MA3279-161	3,000
1367	B06473	5325MA3279-161	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM10X1.5C-15 1084-10CN-15, 規範說明 欄: MA3279-161	12
1368	B05966	5325MA3279-161	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM10X1.5C-15 1084-10CN-15, 規範說明 欄: MA3279-161	1,700
1369	B06474	5325MA3279-168	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM16X2.0C-24 1084-16CN-24, 規範說明 欄: MA3279-168	100
1370	B01964	5325MA3279-204	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM4X0.7C-8 1084-4CN-8, 規範說明欄: MA3279-204	41
1371	B05967	5325MA3279-205	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM5X0.8C-10 1084-5CN-10, 規範說明 欄: MA3279-205	1,277
1372	B06740	5325MS124698	EA個、枚	24	螺紋護套	3/8X24UNF-0.562 1191-6CN-0562, 規範 說明欄: MS124698	22
1373	B06741	5325MS124698	EA個、枚	23	螺紋護套	3/8X24UNF-0.562 1191-6CN-0562, 規範 說明欄: MS124698	220
1374	B06738	5325MS124698	EA個、枚	21	螺紋護套	3/8X24UNF-0.562 1191-6CN-0562, 規範 說明欄: MS124698	200
1375	B06738	5325MS124698	EA個、枚	21	螺紋護套	3/8X24UNF-0.562 1191-6CN-0562, 規範 說明欄: MS124698	200
1376	B05322	5325MS124736	EA個、枚	15	螺紋護套	1/4X28UNF-0.500 1191-4CN-0500, 規範 說明欄: MS124736	894
1377	B04832	53312-012N674-70	EA個、枚	15	O型環	2-012N674-70, 規範說明欄: PARKER 2-	24
1378	B00436	53312-012N674-70	EA個、枚	15	O型環	2-012N674-70, 規範說明欄: PARKER 2-	220
1379	B05974	53312-012N674-70	EA個、枚	15	O型環	2-012N674-70, 規範說明欄: PARKER 2-	32
1380	B05031	53312-364S604-70	EA個、枚	9	O型環	ID=170.82 W=5.33MM, 規範說明欄: 2- 364 S604-70	25
1381	B05981	5331MS9068-368	EA個、枚	9	O型環	ID=196.22 W=5.33MM 2-368, 規範說明 欄: MS9068-368	30
1382	B05982	5331MS9068-380	EA個、枚	9	O型環	ID=291.47 W=5.33MM 2-380, 規範說明 欄: 2-380 S604-70	15
1383	B05202	5331YETT16514	EA個、枚	7	O型環	2-259 S604-70	35
1384	B04845	5331YETT65223	EA個、枚	15	O型環	ID=15.8 W=2.4, 規範說明欄: JIS B2401 P16	100
1385	B05968	5325MA3279-205	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM5X0.8C-10 1084-5CN-10, 規範說明 欄: MA3279-205	711
1386	B05969	5325MA4266-38CN-38	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM38X1.5C-38 6H 4266-38CN-38, 規範 說明欄: 4266-38CN-38	262
1387	B05970	5325MA4266-38CN-38	EA個、枚	14	螺紋護套	TNM38X1.5C-38 6H 4266-38CN-38, 規範 說明欄: 4266-38CN-38	10
1388	B06475	5325MA4266-38CN-38	EA個、枚	14	螺紋護套	TNM38X1.5C-38 6H 4266-38CN-38, 規範 說明欄: 4266-38CN-38	390
1389	B05971	5325MA4266-38CN-38	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM38X1.5C-38 6H 4266-38CN-38, 規範 說明欄: 4266-38CN-38	404
1390	B07896	53315-056	EA個、枚	12	O型環	ID=7.65W=0.97 5-056, 規範說明欄: 5-	920
1391	B07897	5331AMS3215-5-102	EA個、枚	22	O型環	5-102 BUNA-N	4
1392	Z000752	533501250004030	GM公克	24	磷青銅網	0.04 DIA X 250目	1,170
1393	Z000753	5335YETR61910	EA個、枚	13	高溫濾網	21-10754	800

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1394	B09618	5340D-J4557-3-40	EA個、枚	24	防震墊	型號 D-J4557-3-40, 材質：混合五金(鋼含橡膠) ，規範說明欄：J4557-3-40	31
1395	B07898	5331KM-001	EA個、枚	12	O型環	ID=11.1W=0.75 KM-001，規範說明欄： KM-001	1,930
1396	B06489	5331M83248/1-010	EA個、枚	15	O型環	ID=6.07 W=1.78MM 2-010，規範說明欄： M83248/1-010	183
1397	B04834	5331M83248/1-014	EA個、枚	5	O型環	ID=12.42 W=1.78MM 2-014，規範說明 欄：M83248/1-014	9
1398	B06492	5331M83248/1-017	EA個、枚	15	O型環	ID=17.17 W=1.78MM 2-017，規範說明 欄：M83248/1-017	843
1399	B04838	5331M83248/1-020	EA個、枚	5	O型環	ID=21.95 W=1.78MM 2-020，規範說明 欄：M83248/1-020	16
1400	Z000754	5325MS21209C0430	EA個、枚	22	自鎖螺紋護套	#4X40UNC-0.336 3585-04CN-0336，規範 說明欄：MS21209C0430	80
1401	B05689	5331M83248/1-112	EA個、枚	14	O型環	ID=12.37 W=2.62MM 2-112，規範說明 欄：M83248/1-112	2
1402	B05689	5331M83248/1-112	EA個、枚	15	O型環	ID=12.37 W=2.62MM 2-112，規範說明 欄：M83248/1-112	2
1403	B06495	5331M83248/1-113	EA個、枚	15	O型環	ID=13.94 W=2.62MM 2-113，規範說明 欄：M83248/1-113	197
1404	Z000755	5310SS25R-211	EA個、枚	24	不銹鋼拉螺帽	SS25R211	50
1405	B06496	5331M83248/1-116	EA個、枚	15	O型環	ID=18.72 W=2.62MM 2-116，規範說明 欄：M83248/1-116	105
1406	B06497	5331M83248/1-120	EA個、枚	15	O型環	ID=25.07 W=2.62MM 2-120，規範說明 欄：M83248/1-120	280
1407	B05934	5310YETT65219	EA個、枚	15	橡皮墊片	55C2-H0-03	8
1408	B06444	5315C0397050025S0AA7	EA個、枚	9	不銹鋼圓柱定位 銷	5MMX25MM A50，規範說明欄：CNS397 H7 A形	624
1409	B06445	5315C0397050025S0AA7	EA個、枚	10	不銹鋼圓柱定位 銷	5MMX25MM A50，規範說明欄：CNS397 H7 A形	720
1410	B04814	5315C0397050040S0AA7	EA個、枚	15	不銹鋼圓柱定位 銷	5MMX40MM A50，規範說明欄：CNS397 H7 A形	22
1411	B06447	5315C0397080016S0AA7	EA個、枚	9	不銹鋼圓柱定位 銷	8MMX16MM A50，規範說明欄：CNS397 H7 A形	176
1412	B06447	5315C0397080016S0AA7	EA個、枚	10	不銹鋼圓柱定位 銷	8MMX16MM A50，規範說明欄：CNS397 H7 A形	176
1413	B06448	5315C0397080016S0AA7	EA個、枚	13	不銹鋼圓柱定位 銷	8MMX16MM A50，規範說明欄：CNS397 H7 A形	60
1414	B06449	5315C0398002016S0A	EA個、枚	12	不銹鋼開口銷	2X16MM，規範說明欄：CNS398	200
1415	B06501	5331M83248/1-257	EA個、枚	11	O型環	ID=148.82 W=3.53MM 2-257，規範說明 欄：M83248/1-257	6
1416	B05978	5331M83248/1-279	EA個、枚	16	O型環	ID=329.79 W=3.53MM 2-279，規範說明 欄：M83248/1-279	2
1417	B05938	5315J2808050040G5CWA	EA個、枚	13	彈簧鋼銷	5MMX40MM，規範說明欄：JIS B2808 AW	700
1418	B09738	5315MS9486-02	EA個、枚	11	銷子	OD=0.016" L=0.188"，規範說明欄： MS9486-02	100
1419	B08862	5315VSM12771B	EA個、枚	24	銷	DOWEL PIN 5/64 INCHX13/64 INCH	2,061
1420	B06450	5315YETR49744	EA個、枚	9	彈簧銷	JIS-B2808 8MMX25MML	160
1421	B04820	5315YETS24036	EA個、枚	24	開口銷	4MM*20L 300#	152
1422	B05191	5320000120747	EA個、枚	24	自塞式平頭鉚釘	型號CR2162-6-6	36
1423	B04749	5325MS122120	EA個、枚	23	螺紋護套	#10X24UNC-0.285 1185-3CN-0285，規範 說明欄：MS122120	64
1424	B04842	5331M83248/1-916	EA個、枚	16	O型環	ID=29.74 W=2.95MM 3-916，規範說明 欄：M83248/1-916	3
1425	B04843	5331M83248/1-916	EA個、枚	5	O型環	ID=29.74 W=2.95MM 3-916，規範說明 欄：M83248/1-916	19
1426	B06503	5331M83248/2-213	EA個、枚	18	O型環	ID=23.39 W=3.53MM 2-213，規範說明 欄：M83248/2-213	50
1427	B00438	5331M83461/1-012	EA個、枚	15	O型環	ID=9.25 W=1.78MM 2-012，規範說明欄： M83461/1-012	224
1428	B04821	5320MS20426-B3-4	EA個、枚	23	鉚鉚釘	5056-H32，規範說明欄：MS20426B3-4	213
1429	B04822	5320MS20426-B3-4	EA個、枚	23	鉚鉚釘	5056-H32，規範說明欄：MS20426B3-4	6
1430	B05939	5320MS20426-B3-4	EA個、枚	23	鉚鉚釘	5056-H32，規範說明欄：MS20426B3-4	3
1431	B05003	5320MS20426AD2-03	EA個、枚	13	平頭鉚鉚釘	1/16" X3/16"，規範說明欄：MS20426AD2-	819

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1432	B05324	5325MS21209F4-10	EA個、枚	24	自鎖螺紋護套	1/4X28UNF-0.250 3591-4CN-0250，規範說明欄：MS21209F4-10	724
1433	Z000756	5331MS28775-006	EA個、枚	4	O型環	ID=2.90 W=1.78MM 2-006，規範說明欄：MS28775-006	37
1434	B03584	5331MS28775-006	EA個、枚	15	O型環	ID=2.90 W=1.78MM 2-006，規範說明欄：MS28775-006	1
1435	B03585	5331MS28775-006	EA個、枚	24	O型環	ID=2.90 W=1.78MM 2-006，規範說明欄：MS28775-006	500
1436	B05032	5331MS28775-006	EA個、枚	20	O型環	ID=2.90 W=1.78MM 2-006，規範說明欄：MS28775-006	375
1437	B05004	5320MS20426AD3-07	EA個、枚	13	平頭鋁鉚釘	3/32" X7/16"，規範說明欄：MS20426AD3-	500
1438	Z000757	5320MS20426AD3-07	EA個、枚	13	平頭鋁鉚釘	3/32" X7/16"，規範說明欄：MS20426AD3-	1,746
1439	Z000758	5325MS21209F4-15L	EA個、枚	22	自鎖螺紋護套	1/4X28UNF-0.375 3591-4CN-0375L，規範說明欄：MS21209F4-15L	160
1440	B06746	5325MS21209F4-15L	EA個、枚	22	自鎖螺紋護套	1/4X28UNF-0.375 3591-4CN-0375L，規範說明欄：MS21209F4-15L	34
1441	B05327	5325MS21209F4-20	EA個、枚	21	自鎖螺紋護套	1/4X28UNF-0.500 3591-4CN-0500，規範說明欄：MS21209F4-20	310
1442	B06747	5325MS21209F5-15	EA個、枚	24	自鎖螺紋護套	5/16X24UNF-0.469 3591-5CN-0469，規範說明欄：MS21209F5-15	2,948
1443	B05009	5320MS20426AD4-20	EA個、枚	22	平頭鋁鉚釘	1/8" X1-1/4"，規範說明欄：MS20426AD-	960
1444	B06749	5325MS21209F6-15	EA個、枚	16	自鎖螺紋護套	3/8X24UNF-0.562 3591-6CN-0562，規範說明欄：MS21209F6-15	814
1445	B05328	5325MS21209F6-15	EA個、枚	15	自鎖螺紋護套	3/8X24UNF-0.562 3591-6CN-0562，規範說明欄：MS21209F6-15	702
1446	B05680	5325MS51830-CA202L	EA個、枚	11	自鎖螺紋護套	A=1/4"-28UNJF*3A B=3/8"-16UNC*2A，規範說明欄：MS51830-CA202L	17
1447	B06892	5331MS28775-110	EA個、枚	22	O型環	ID=9.19 W=2.62MM 2-110，規範說明欄：MS28775-110	106
1448	B06893	5331MS28775-110	EA個、枚	16	O型環	ID=9.19 W=2.62MM 2-110，規範說明欄：MS28775-110	68
1449	B03830	5331MS28775-110	EA個、枚	14	O型環	ID=9.19 W=2.62MM 2-110，規範說明欄：MS28775-110	2
1450	B05010	5320MS20426AD6-10	EA個、枚	23	平頭鋁鉚釘	3/16" X5/8"，規範說明欄：MS20426AD6-	800
1451	B05033	5331MS28775-158	EA個、枚	17	O型環	ID=120.32 W=2.62MM 2-158，規範說明欄：MS28775-158	18
1452	B05034	5331MS28775-167	EA個、枚	22	O型環	ID=177.47 W=2.62MM 2-167，規範說明欄：MS28775-167	2,348
1453	B00493	5331MS28775-167	EA個、枚	22	O型環	ID=177.47 W=2.62MM 2-167，規範說明欄：MS28775-167	113
1454	B05035	5331MS28775-167	EA個、枚	14	O型環	ID=177.47 W=2.62MM 2-167，規範說明欄：MS28775-167	12
1455	B00494	5331MS28775-167	EA個、枚	14	O型環	ID=177.47 W=2.62MM 2-167，規範說明欄：MS28775-167	86
1456	B09739	5331MS28775-279	EA個、枚	22	O型環	ID=329.79 W=3.53MM 2-279，規範說明欄：MS28775-279	2
1457	B04825	5320MS20426B4-5	EA個、枚	12	平頭鋁合金鉚釘	1/8" X5/16" 100度，規範說明欄：MS20426B4-5	4,544
1458	B06737	5320MS20426D3-4	EA個、枚	22	平頭鋁合金鉚釘	3/32" X1/4" 100度，規範說明欄：MS20426D3-4	46
1459	B07182	5325MS124656	EA個、枚	7	螺紋護套	1/4X28UNF-0.250 1191-4CN-0250，規範說明欄：MS124656	7
1460	B03577	5330MS28778-3	EA個、枚	22	O型環	MS28778-3，規範說明欄：MS28778-3	15
1461	B00435	5330MS9068-905	EA個、枚	22	O型環	S604-70(NO.3-905)，規範說明欄：MS9068-905	80
1462	B08100	5330V-14A	EA個、枚	22	V形環	V-14A	4
1463	B08101	5330V-150A	EA個、枚	22	V形環	V-150A	4
1464	B08102	5330V-160A	EA個、枚	22	V形環	V-160A	4
1465	B08103	5330V-199A	EA個、枚	22	V型油封	V-199A	8
1466	B08104	5330V-450A	EA個、枚	22	V型油封	V-450A	6
1467	B05940	5320MS20427F3-4	EA個、枚	12	不銹鋼平頭鉚釘	3/32" X1/4"，規範說明欄：MS20427F3-4	17,792
1468	B04826	5320MS20427M3-16	EA個、枚	24	蒙耐合金鉚釘	3/32" X1.0" (430EA/LB)，規範說明欄：MS20427M3-16	12,974
1469	B04827	5320MS20427M3-16	EA個、枚	15	蒙耐合金鉚釘	3/32" X1.0" (430EA/LB)，規範說明欄：MS20427M3-16	16,710

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1470	B04828	5320MS20427M3-16	EA個、枚	12	蒙耐合金鉚釘	3/32" X1.0" (430EA/LB), 規範說明欄: MS20427M3-16	11,960
1471	Z000760	5320MS20470AD3-05	EA個、枚	24	圓頭鋁鉚釘	3/23 INCH X5/16 INCH, 規範說明欄: MS20470AD3-05	3,691
1472	B05318	5320MS20470AD4-06	EA個、枚	24	圓頭鋁鉚釘	1/8" X3/8" (MS20470AD4-6), 規範說明 欄: MS20470AD4-06	2,310
1473	B05319	5320MS20470AD4-06	EA個、枚	24	圓頭鋁鉚釘	1/8" X3/8" (MS20470AD4-6), 規範說明 欄: MS20470AD4-06	437
1474	B03578	5330YETS17571	EA個、枚	14	O型環	ID=5.00 W=1.0MM	212
1475	B03579	5330YETS17571	EA個、枚	20	O型環	ID=5.00 W=1.0MM	420
1476	B03580	5330YETS17573	EA個、枚	14	O型環	ID=3.5 W=1.0MM	212
1477	B03581	5330YETS17573	EA個、枚	20	O型環	ID=3.5 W=1.0MM	496
1478	B03818	5330YETS17573	EA個、枚	20	O型環	ID=3.5 W=1.0MM	100
1479	B03582	5330YETS17574	EA個、枚	14	O型環	ID=2.60 W=1.0MM	6
1480	B03583	5330YETS17574	EA個、枚	20	O型環	ID=2.60 W=1.0MM	947
1481	B06843	5330YETS20905	EA個、枚	24	軟墊圈(二)	5330YETS20905	6
1482	B07891	5330YETS20905	EA個、枚	24	軟墊圈(二)	5330YETS20905	36
1483	B06844	5330YETS20906	EA個、枚	24	軟墊圈(一)	5330YETS20906	6
1484	B07892	5330YETS20906	EA個、枚	24	軟墊圈(一)	5330YETS20906	3
1485	B06845	5330YETS20908	EA個、枚	24	膠套	5330YETS20907	4
1486	B07893	5330YETS20908	EA個、枚	24	膠套	5330YETS20907	3
1487	Z000761	5331MS29513-023	EA個、枚	23	O型環	ID=26.7 W=1.78MM 2-023, 規範說明欄: MS29513-023	15
1488	B04829	5320MS20613-5C7	EA個、枚	24	S.S. 鉚釘	AISI-300 5/32X 7/16(100EA/PG), 規範 說明欄: MS20613-5C7	550
1489	B06456	5325C90740150SC	EA個、枚	12	軸用C型扣環	STW-15 ID=13.8 T=1.0MM, 規範說明欄: CNS9074	246
1490	B06457	5325C9076007EG5RC	EA個、枚	12	E型扣環(軸用)	M7 ID=7 OD=14 T=0.8MM, 規範說明欄: CN9076, JIS B2805, JIS B2804	180
1491	B05942	5325C9076007ES0WA	EA個、枚	15	不銹鋼E型扣環	M7, 規範說明欄: CN9076 A-50	11
1492	B06458	5325C9076015EG5RC	EA個、枚	14	E型扣環	型號CNS9076-B2687(與CNS9076- B2687, 15MM相同), 內徑15*外徑29*直徑 1.6MM, 材質: STAINLESS STEEL, 規範說	160
1493	B06459	5325J2805010EG5RC	EA個、枚	12	E型扣環	ETW-10 D=20 M=10, 規範說明欄: JIS B2805	243
1494	B05943	5325MA3279-106	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM6X1C-6.0 1084-6CN-6, 規範說明欄: MA3279-106	1,879
1495	B05944	5325MA3279-106	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM6X1C-6.0 1084-6CN-6, 規範說明欄: MA3279-106	244
1496	B06462	5325MA3279-106	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM6X1C-6.0 1084-6CN-6, 規範說明欄: MA3279-106	4
1497	B05029	5330YETS43202	PM板片	20	矽膠墊片	1TM/M-2M*1M	7
1498	B06485	5330YETS43202	PM板片	20	矽膠墊片	1TM/M-2M*1M	0
1499	B07894	5331010318222	EA個、枚	20	O型環	ID=21.95 W=1.78MM 2-020, 規範說明 欄: 2-020 N674-70	30
1500	B01965	5331010779758	EA個、枚	20	O型環	ID=29.87 W=1.78MM 2-025, 規範說明 欄: 2-025 N674-70	110
1501	B07895	53312-004	EA個、枚	12	O型環	ID=1.78 W=1.78 2-004, 規範說明欄: 2- 004	920
1502	B01971	5331MS29513-172	EA個、枚	17	O型環	ID=209.22 W=2.62MM 2-172, 規範說明 欄: MS29513-172	43
1503	B02264	5331MS29513-274	EA個、枚	7	O型環	ID=253.59 W=3.53MM 2-274, 規範說明 欄: MS29513-274	22
1504	B02265	5331MS29513-276	EA個、枚	18	O型環	ID=278.99 W=3.53MM 2-276, 規範說明 欄: MS29513-276	20
1505	B01972	5331MS29513-276	EA個、枚	16	O型環	ID=278.99 W=3.53MM 2-276, 規範說明 欄: MS29513-276	50
1506	B02266	5331MS29513-277	EA個、枚	7	O型環	ID=291.69 W=3.53MM 2-277, 規範說明 欄: MS29513-277	2
1507	B05036	5331MS9068-009	EA個、枚	15	O型環	ID=5.28 W=1.78MM 2-009, 規範說明欄: MS9068-009	600
1508	B05037	5331MS9068-023	EA個、枚	15	O型環	ID=26.70 W=1.78MM 2-023, 規範說明 欄: MS9068-023	100
1509	B06463	5325MA3279-133	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM30X2.0C-30 6H 4266-30CN-30, 規範 說明欄: 4266-30CN-30	100

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1510	B05945	5325MA3279-133	EA個、枚	13	螺紋護套	TNM30X2.0C-30 6H 4266-30CN-30，規範說明欄：4266-30CN-30	280
1511	B05946	5325MA3279-133	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM30X2.0C-30 6H 4266-30CN-30，規範說明欄：4266-30CN-30	400
1512	B06464	5325MA3279-133	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM30X2.0C-30 6H 4266-30CN-30，規範說明欄：4266-30CN-30	150
1513	B05947	5325MA3279-152	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM3X0.5C-4.5 1084-3CN-4.5，規範說明欄：MA3279-152	720
1514	B05948	5325MA3279-152	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM3X0.5C-4.5 1084-3CN-4.5，規範說明欄：MA3279-152	31
1515	B05663	5325MA3279-152	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM3X0.5C-4.5 1084-3CN-4.5，規範說明欄：MA3279-152	8
1516	B06466	5325MA3279-152	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM3X0.5C-4.5 1084-3CN-4.5，規範說明欄：MA3279-152	609
1517	Z000762	5325MA3279-154	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM4X0.7C-6 1084-4CN-6，規範說明欄：MA3279-154	170
1518	Z000763	5325MA3279-154	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM4X0.7C-6 1084-4CN-6，規範說明欄：MA3279-154	528
1519	Z000764	5325MA3279-154	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM4X0.7C-6 1084-4CN-6，規範說明欄：MA3279-154	5,000
1520	B05950	5325MA3279-154	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM4X0.7C-6 1084-4CN-6，規範說明欄：MA3279-154	1,272
1521	B05951	5325MA3279-154	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM4X0.7C-6 1084-4CN-6，規範說明欄：MA3279-154	2,830
1522	B06467	5325MA3279-154	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM4X0.7C-6 1084-4CN-6，規範說明欄：MA3279-154	3,000
1523	B06468	5325MA3279-154	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM4X0.7C-6 1084-4CN-6，規範說明欄：MA3279-154	740
1524	B05952	5325MA3279-155	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM5X0.8C-7.5 1084-5CN-7.5，規範說明欄：MA3279-155	13,100
1525	B05953	5325MA3279-155	EA個、枚	21	螺紋護套	TNM5X0.8C-7.5 1084-5CN-7.5，規範說明欄：MA3279-155	275
1526	Z000765	5325MA3279-155	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM5X0.8C-7.5 1084-5CN-7.5，規範說明欄：MA3279-155	999
1527	A01210	G10200R0063FF	CM公分	5	低碳圓鋼	DIA. 6.35 MM，規範說明欄：ASTM A29	2
1528	Z000766	G10200R0160FF	CM公分	6	低碳圓鋼	DIA. 16 MM，規範說明欄：ASTM A29	9
1529	B05232	A96061P0222T6Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 22 MM，規範說明欄：QQ-A-250/11	35
1530	B05233	A96061P0300FF	SC平方公	6	鋁合金板	TH. 30 MM，規範說明欄：ASTM B209	42
1531	Z000767	A96061P030000	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 30 MM，規範說明欄：ASTM B209	1,578
1532	Z000768	A96063R0540T6	CM公分	5	鋁合金桿	DIA. 54 MM，規範說明欄：ASTM B221	695
1533	B05072	A97075EX32L6B101T7Q	EA個、枚	22	滑軌鋁擠型	32L6-B1-01 95 W X 2440 LG，規範說明欄：QQ-A-200/15	16
1534	B05072	A97075EX32L6B101T7Q	EA個、枚	22	滑軌鋁擠型	32L6-B1-01 95 W X 2440 LG，規範說明欄：QQ-A-200/15	16
1535	B05075	A97075EX32L6B101T7Q	EA個、枚	22	滑軌鋁擠型	32L6-B1-01 95 W X 2440 LG，規範說明欄：QQ-A-200/15	14
1536	B05072	A97075EX32L6B101T7Q	EA個、枚	22	滑軌鋁擠型	32L6-B1-01 95 W X 2440 LG，規範說明欄：QQ-A-200/15	16
1537	B05076	A97075EX32L6Z003T7Q	EA個、枚	22	軌單鋁擠型	32L6-Z0-03 70 W X 1717 LG，規範說明欄：QQ-A-200/15	9
1538	B06659	A97075P0060T7Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6 MM，規範說明欄：QQ-A-250/12	576,538
1539	B06660	A97075P0080T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 8 MM，規範說明欄：QQ-A-250/12E	90,402
1540	B06661	A97075P0080T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 8 MM，規範說明欄：QQ-A-250/12E	11,712
1541	B06662	A97075P0080T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 8 MM，規範說明欄：QQ-A-250/12E	15,128
1542	B06663	A97075P0080T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 8 MM，規範說明欄：QQ-A-250/12E	74,298
1543	B06664	A97075P0080T6Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 8 MM，規範說明欄：QQ-A-250/12E	85,649
1544	B06665	A97075P0080T6Q	SC平方公	15	鋁合金板	TH. 8 MM，規範說明欄：QQ-A-250/12E	90,952
1545	B08989	G10200R1900FF	CM公分	24	低碳圓鋼	DIA. 190 MM，規範說明欄：ASTM A29	16
1546	B05334	G10200T08910055FF	CM公分	5	低碳鋼管	DIA. 89.1 X 5.5 TH (MM)，規範說明欄：ASTM A519	1,207
1547	Z000771	G10450P0190FF	SC平方公	5	中碳鋼板	TH. 19 MM，規範說明欄：SAE J 403	1,060
1548	B07581	A96061P030000	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 30 MM，規範說明欄：ASTM B209	82
1549	B06765	A96061P030000	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 30 MM，規範說明欄：ASTM B209	4,939
1550	B06637	A96061P0320FFS1	SC平方公 分	22	鋁合金板	TH. 32 X 820 W X 1780，規範說明欄：ASTM B209	360

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
1551	B08974	A97075P0127T6Q	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 12.7 MM, 規範說明欄: QQ-A-	786
1552	Z000772	A97075P0127T6Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 12.7 MM, 規範說明欄: QQ-A-	11,883
1553	B07819	A97075P0140T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 14 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/12	3,882
1554	B06667	A97075P0140T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 14 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/12	100
1555	B06933	A97075P0150T6Q	SC平方公	15	鋁合金板	TH. 15 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	400
1556	A00622	G10450P05001000FF	CM公分	5	中碳扁鋼	TH. 50 X 100 W X 7000, 規範說明欄: SAE J 403	21
1557	B08993	G10450Q0060FF	CM公分	7	中碳方鋼	TH. 6 X 6 W (MM), 規範說明欄: ASTM	147
1558	B08994	G10450Q0060FF	CM公分	7	中碳方鋼	TH. 6 X 6 W (MM), 規範說明欄: ASTM	6,901
1559	A01214	G10450Q0254FF	CM公分	5	中碳方鋼	TH. 25.4 X 25.4 W X (MM), 規範說明欄: ASTM A29	250
1560	A01215	G10450R0032FF	CM公分	5	中碳圓鋼	DIA. 3.2 MM, 規範說明欄: ASTM A29	199
1561	A00753	A96061P0380T6	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 38. MM, 規範說明欄: ASTM B209	23
1562	B08640	A96061P0413T6	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 41.3 MM, 規範說明欄: ASTM-B209	508
1563	Z000773	A97075P0600T6Q	SC平方公	17	鋁合金板	TH. 60 MM, 規範說明欄: AMS QQ-A-	19
1564	Z000774	A97075P0650T6A	SC平方公	13	鋁合金板	TH. 65 MM, 規範說明欄: AMS 4045	5
1565	Z000775	A97075P0780T7	SC平方公分	5	鋁合金板	TH. 78 X 655 W X 1280, 規範說明欄: ASTM B209	33
1566	B08982	C51900R0063H04	CM公分	7	磷青銅桿	DIA. 6.3 MM, 規範說明欄: JIS H 3270	448
1567	B01989	C51900R0190H02	CM公分	18	磷青銅桿	DIA. 19 MM, 規範說明欄: JIS H 3270	6
1568	B08983	C51900R0190H04	CM公分	7	磷青銅桿	DIA. 19 MM, 規範說明欄: JIS H 3270	54
1569	A00641	G41300R1400AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄: AMS 6370	600
1570	A00641	G41300R1400AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄: AMS 6370	600
1571	A00641	G41300R1400AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄: AMS 6370	600
1572	Z000776	G41300R1400AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄: AMS 6370	533
1573	A00641	G41300R1400AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄: AMS 6370	600
1574	Z000777	G41300R1400AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄: AMS 6370	7
1575	A00646	G41300R1400AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄: AMS 6370	525
1576	Z000778	G41300R1400AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄: AMS 6370	55
1577	Z000779	G41300R1450AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 145 MM, 規範說明欄: ASTM A29	188
1578	Z000780	G41300R1450AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 145 MM, 規範說明欄: ASTM A29	600
1579	Z000780	G41300R1450AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 145 MM, 規範說明欄: ASTM A29	600
1580	Z000780	G41300R1450AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 145 MM, 規範說明欄: ASTM A29	600
1581	Z000780	G41300R1450AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 145 MM, 規範說明欄: ASTM A29	600
1582	Z000780	G41300R1450AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 145 MM, 規範說明欄: ASTM A29	600
1583	Z000780	G41300R1450AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 145 MM, 規範說明欄: ASTM A29	600
1584	Z000786	G41300R1450AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 145 MM, 規範說明欄: ASTM A29	21
1585	Z000787	G41300R1500AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 150 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	300
1586	Z000788	G41300R1500AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 150 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	600
1587	Z000789	G41300R1500AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 150 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	621
1588	B06780	G41300R1600AN	CM公分	7	鉻鉬圓鋼	DIA. 160 MM, 規範說明欄: ASTM A29	11
1589	Z000790	G41300R1800AA	CM公分	6	鉻鉬圓鋼	DIA. 180 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	1
1590	Z000791	G41300R1900AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 190 MM, 規範說明欄: ASTM A29	19,023
1591	B05092	G41300R2000AV	CM公分	21	鉻鉬圓鋼	DIA. 200 MM, 規範說明欄: AMS 6370 VAR.	33
1592	B08641	A96061P0450T6	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 45. MM, 規範說明欄: ASTM B209	29
1593	Z000792	A96061P0450T6	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 45. MM, 規範說明欄: ASTM B209	298
1594	B06638	A96061P0500FF	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 50 MM, 規範說明欄: ASTM B209	630
1595	B06767	A96061P0500FF	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 50 MM, 規範說明欄: ASTM B209	287
1596	B05235	A96061P0550T6	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 55 X 910 W X 1460, 規範說明欄: ASTM B209	21
1597	B03665	A97075R0413T6Q	CM公分	6	鋁合金桿	DIA. 41.3 MM, 規範說明欄: QQ-A-225/9	5,459
1598	A01112	A97075R0413T6Q	CM公分	5	鋁合金桿	DIA. 41.3 MM, 規範說明欄: QQ-A-225/9	1
1599	B08696	C51900R0560H04	CM公分	26	磷青銅桿	DIA. 56 MM, 規範說明欄: JIS H 3270	16
1600	B08985	C51900S0800H04	SC平方公分	14	磷青銅板	TH. 0.8 X 180 W X 1200, 規範說明欄: JIS H 3110	420
1601	B08986	C51900S0800H04	SC平方公分	14	磷青銅板	TH. 0.8 X 180 W X 1200, 規範說明欄: JIS H 3110	21,600
1602	B04917	G41300T01900031ML	CM公分	24	鉻鉬鋼管	O. D. 19.05 X 3.17TH (MM), 規範說明欄: MIL-T-6736	44,400
1603	B04918	G41300T01900031ML	CM公分	24	鉻鉬鋼管	O. D. 19.05 X 3.17TH (MM), 規範說明欄: MIL-T-6736	50,880
1604	B04919	G41300T01900031ML	CM公分	5	鉻鉬鋼管	O. D. 19.05 X 3.17TH (MM), 規範說明欄: MIL-T-6736	39,491

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1605	B05279	G41300T12400200AN	CM公分	7	鉻鉬鋼管	O. D. 124 X 20 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A519	24
1606	B05097	G41300T20000190AV	CM公分	24	鉻鉬鋼管	O. D. 200 X 19 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371H VAC.	140
1607	B05098	G41300T20000190AV	CM公分	24	鉻鉬鋼管	O. D. 200 X 19 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371H VAC.	350
1608	B05098	G41300T20000190AV	CM公分	24	鉻鉬鋼管	O. D. 200 X 19 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371H VAC.	350
1609	B05100	G41300T20800160AV	CM公分	24	鉻鉬鋼管	O. D. 208 X 16 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6360G VAC.	36
1610	B05101	G41300T20800160AV	CM公分	24	鉻鉬鋼管	O. D. 208 X 16 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6360G VAC.	592
1611	B05102	G41300T20800160AVS1	CM公分	23	鉻鉬鋼管	O. D. 208 X 16 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371H VAC.	102
1612	B05103	G41300T23670274AA	CM公分	14	鉻鉬鋼管	O. D. 236.7 X 27.4 TH (MM), 規範說明 欄: AMS 6371 H	9
1613	Z000794	G41300T23670274AA	CM公分	14	鉻鉬鋼管	O. D. 236.7 X 27.4 TH (MM), 規範說明 欄: AMS 6371 H	1
1614	B08954	A96061P0900T6Q	SC平方公 分	22	鋁合金板	TH. 90. MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A- 250/11	556
1615	B06028	A96061P0900T6Q	SC平方公 分	22	鋁合金板	TH. 90. MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A- 250/11	90
1616	B07479	A97075R0660T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 66 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/11	7
1617	Z000795	A97075R1143T6Q	CM公分	13	鋁合金桿	DIA. 114.3 MM, 規範說明欄: QQ-A-	1
1618	B07483	A97075R1350T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 135 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/11	30
1619	B06686	G41300T54000300AA	CM公分	18	鉻鉬鋼管	O. D. 540 X 30 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371	50
1620	B06682	G41300T54000300AA	CM公分	14	鉻鉬鋼管	O. D. 540 X 30 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371	292
1621	B06683	G41300T54000300AA	CM公分	17	鉻鉬鋼管	O. D. 540 X 30 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371	44
1622	B06684	G41300T54000300AA	CM公分	16	鉻鉬鋼管	O. D. 540 X 30 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371	169
1623	B06685	G41300T54000300AA	CM公分	14	鉻鉬鋼管	O. D. 540 X 30 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371	90
1624	B06687	G43400R0250AN	CM公分	14	鎳鉻鉬圓鋼	DIA. 25 MM, 規範說明欄: ASTM A29M	3,028
1625	B06688	G43400R0250AN	CM公分	7	鎳鉻鉬圓鋼	DIA. 25 MM, 規範說明欄: ASTM A29M	70
1626	B06689	G43400R0250AN	CM公分	7	鎳鉻鉬圓鋼	DIA. 25 MM, 規範說明欄: ASTM A29M	11
1627	B06690	G43400R0280AN	CM公分	14	鎳鉻鉬圓鋼	DIA. 28 MM, 規範說明欄: ASTM A29M	2,448
1628	B08079	A96061P1270T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 127 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	13
1629	B01103	A96061P1270T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 127 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	0
1630	Z000798	A96061P1270T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 127 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	4,368
1631	A01201	A96061Q0063T6Q	CM公分	5	鋁合金方桿	TH. 6.35 X 6.35W X 3000, 規範說明 欄: QQ-A-225/8	212
1632	B08644	A96061Q0095T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 9.53 X 9.53W X 3000, 規範說明 欄: QQ-A-225/8	450
1633	B09653	A96061Q0127T6Q	CM公分	21	鋁合金方桿	TH. 12.7 X 12.7 W X 3000, 規範說明 欄: QQ-A-225/8	160
1634	Z000799	G41300R2100AV	CM公分	20	鉻鉬圓鋼	DIA. 210 MM, 規範說明欄: AMS 6370	283
1635	B06041	G41300R2100AV	CM公分	20	鉻鉬圓鋼	DIA. 210 MM, 規範說明欄: AMS 6370	22
1636	B06042	G41300R2100AV	CM公分	20	鉻鉬圓鋼	DIA. 210 MM, 規範說明欄: AMS 6370	2
1637	B05094	G41300R2400AV	CM公分	23	鉻鉬圓鋼	DIA. 240 MM, 規範說明欄: AMS 6370K	5
1638	B06043	G41300R2400AV	CM公分	23	鉻鉬圓鋼	DIA. 240 MM, 規範說明欄: AMS 6370K	8
1639	B05095	G41300R2500AA	CM公分	19	鉻鉬圓鋼	DIA. 250 MM, 規範說明欄: AMS 6370	2
1640	B05096	G41300R2500AV	CM公分	23	鉻鉬圓鋼	DIA. 250 MM, 規範說明欄: AMS 6370K	6
1641	Z000800	G41300R2800AV	CM公分	25	鉻鉬圓鋼	DIA. 280 MM, 規範說明欄: AMS 6370	5
1642	B06044	G41300S1000AA	SC平方公	12	鉻鉬合金鋼板	TH. 1 MM, 規範說明欄: AMS 6350F	2,100
1643	A01202	A96061Q0381T6Q	CM公分	5	鋁合金方桿	TH. 38.1 X 38.1 W X 3000, 規範說明 欄: QQ-A-225/8	300
1644	B08645	A96061Q0698T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 69.85 X 69.85W X 3000, 規範說明 欄: QQ-A-200/8	54
1645	A01081	A96061R0063T6	CM公分	5	鋁合金桿	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄: ASTM B221	19
1646	B08105	A96061R0095T6Q	CM公分	22	鋁合金桿	DIA. 9.5 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	59
1647	B08124	A96061R0095T6Q	CM公分	22	鋁合金桿	DIA. 9.5 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	17
1648	B05078	C12001R0160FF	CM公分	7	紫銅桿	DIA. 16 MM, 規範說明欄: JIS H 3401-	4

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
1649	A01216	G10450R0050FF	CM公分	5	中碳圓鋼	DIA. 5 MM, 規範說明欄: ASTM A29	1,200
1650	A01217	G10450R0130FF	CM公分	5	中碳圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A29	792
1651	B05265	G10450R0220FF	CM公分	7	中碳圓鋼	DIA. 22 MM, 規範說明欄: ASTM A29	13
1652	A01218	G10450R0280FF	CM公分	5	中碳圓鋼	DIA. 28 MM, 規範說明欄: ASTM A29	4
1653	B06639	A96061R0381T6Q	CM公分	25	鋁合金桿	DIA. 38.1 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	356
1654	Z000801	C17200R0190H04	CM公分	7	鍍銅合金桿	DIA. 19.05 MM(9510YETTO1824), 規範說明欄: ASTM B196	9
1655	Z000802	C17200R0254H04	CM公分	24	鍍銅合金桿	DIA. 25.4 MM(9530YETY74782), 規範說明欄: ASTM B196	0
1656	Z000803	C17200S0400FF	GM公克	4	鍍銅板	TH. 0.40 X 140 W 1M=712.0, 規範說明欄: JIS H 3130	2
1657	Z000803	C17200S0400FF	GM公克	4	鍍銅板	TH. 0.40 X 140 W 1M=712.0, 規範說明欄: JIS H 3130	2
1658	B07982	A96061R0381T6Q	CM公分	25	鋁合金桿	DIA. 38.1 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	10
1659	Z000805	A96061R0381T6Q	CM公分	25	鋁合金桿	DIA. 38.1 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	843
1660	B08650	A96061R0444T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 44.4 MM, 規範說明欄: QQ-A-225/8	10
1661	Z000807	A96061R0762T6Q	CM公分	4	鋁合金桿	DIA. 76.2 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	1
1662	B08652	A96061R1520T6Q	CM公分	25	鋁合金桿	DIA. 152 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	2
1663	B06676	G10450T30500350FF	CM公分	27	中碳鋼管	305 MM OD. X 35 MM WT, 規範說明欄: ASTM A519	8
1664	B05237	A96061R2032T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 203.2 MM, 規範說明欄: ASTM B221	14
1665	Z000809	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	330
1666	B05399	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	32
1667	B05400	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	90
1668	Z000810	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	1
1669	B07735	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	488
1670	B06770	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	11
1671	Z000811	G41300P0070AN	SC平方公分	24	鉻鉬鋼板	TH. 7 MM, 規範說明欄: SAE J 404	243
1672	Z000812	G41300P0127AA	SC平方公分	27	鉻鉬鋼板	TH. 12.7 X 1980 W X 3050 L, 規範說明欄: AMS 6350E	258
1673	B08996	G41300P0127AA	SC平方公分	27	鉻鉬鋼板	TH. 12.7 X 1980 W X 3050 L, 規範說明欄: AMS 6350E	13,574
1674	B07808	G41300P0127AA	SC平方公分	27	鉻鉬鋼板	TH. 12.7 X 1980 W X 3050 L, 規範說明欄: AMS 6350E	24
1675	B07820	G41300P0127AA	SC平方公分	27	鉻鉬鋼板	TH. 12.7 X 1980 W X 3050 L, 規範說明欄: AMS 6350E	43
1676	B06677	G41300P0127AA	SC平方公分	27	鉻鉬鋼板	TH. 12.7 X 1980 W X 3050 L, 規範說明欄: AMS 6350E	6,030
1677	B09833	G41300P0127AA	SC平方公分	27	鉻鉬鋼板	TH. 12.7 X 1980 W X 3050 L, 規範說明欄: AMS 6350E	20
1678	B06678	G41300P0160AA	SC平方公分	16	鉻鉬鋼板	TH. 16 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	11
1679	Z000814	A96061S1290T6Q	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 1.29 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	4,107
1680	Z000815	A96061S1290T6Q	SC平方公分	5	鋁合金板	TH. 1.29 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	95
1681	B05068	A96061S1500T6A	SC平方公分	21	鋁合金板	TH. 1.5 MM, 規範說明欄: AMS 4027J	14,182
1682	B06640	A96061S1600T6Q	SC平方公分	14	鋁合金板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	103,386
1683	Z000817	A96061S200000	SC平方公分	4	鋁合金板	TH. 2 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	#####
1684	Z000818	A96061S200000	SC平方公分	21	鋁合金板	TH. 2 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	#####
1685	Z000819	A96061S200000	SC平方公分	4	鋁合金板	TH. 2 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	#####
1686	B05079	C26000S1000FF	GM公克	24	三七黃銅板	TH. 1 X 152 W 1M=1260, 規範說明欄: JIS H 3100	3,780
1687	B07584	G41300P0280AA	SC平方公分	14	鉻鉬鋼板	TH. 28 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	437
1688	B07809	G41300P0280AA	SC平方公分	14	鉻鉬鋼板	TH. 28 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	65
1689	B05089	G41300P0320AA	SC平方公分	26	鉻鉬鋼板	TH. 32 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	14,391
1690	B05239	A96061S2000T6	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 2 MM, 規範說明欄: ASTM B209	8
1691	B08653	A96061S2000T6	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 2 MM, 規範說明欄: ASTM B209	5,000
1692	B05240	A96061S250000	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 2.5 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	506,056
1693	B05241	A96061S2500T6	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 2.5 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	155
1694	Z000824	C28000R0095H02	CM公分	5	四六黃銅桿	DIA. 9.5 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	14,383
1695	Z000825	C28000R0095H02	CM公分	5	四六黃銅桿	DIA. 9.5 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	25,133
1696	B08657	C28000R0095H02	CM公分	7	四六黃銅桿	DIA. 9.5 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	120
1697	Z000826	C28000R0254H02	CM公分	6	四六黃銅桿	DIA. 25.4 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	22
1698	B05401	G10200P0060FF	SC平方公分	123	低碳鋼板	TH. 6 MM, 規範說明欄: SAE J 403	476
1699	B05402	G10200P0060FF	SC平方公分	123	低碳鋼板	TH. 6 MM, 規範說明欄: SAE J 403	10,605
1700	Z000827	G10200P0060FF	SC平方公分	123	低碳鋼板	TH. 6 MM, 規範說明欄: SAE J 403	5
1701	B05273	G41300P0500AA	SC平方公分	6	鉻鉬鋼板	TH. 50 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	90

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1702	B05406	G41300P0650AA	SC平方公	13	鉻鉬鋼板	TH. 65 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	105
1703	Z000829	G41300P0650AA	SC平方公	13	鉻鉬鋼板	TH. 65 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	195
1704	B05332	A96061S2540T6Q	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 2.54 MM, 規範說明欄: QQ-A-	53,192
1705	A01204	A96061S2910T6A	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 2.91 MM, 規範說明欄: AMS 4027J	832
1706	Z000832	A96061S3175T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: QQ-A-	12,676
1707	B01986	A96061S3175T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: QQ-A-	947,276
1708	B04901	G10200P0150FF	SC平方公	25	低碳鋼板	TH. 15 MM, 規範說明欄: SAE J 403	17
1709	B09830	G10200P0150FF	SC平方公	25	低碳鋼板	TH. 15 MM, 規範說明欄: SAE J 403	14,212
1710	Z000835	G41300R0080AA	CM公分	14	鉻鉬圓鋼	DIA. 8 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	3
1711	Z000836	A96061S3260T6Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 3.26 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	572,200
1712	Z000837	A96061S3260T6Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 3.26 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	248,244
1713	Z000838	A96061S3260T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 3.26 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	1,274
1714	A00575	A96061S3260T6Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 3.26 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	122,109
1715	A00576	A96061S3260T6Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 3.26 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	373,121
1716	B05245	A96061S3260T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 3.26 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	112,072
1717	B08654	A96061S3260T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 3.26 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	20,127
1718	B08655	A96061S3500T6	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 3.5 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	250
1719	B06646	A96061S3500T6Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 3.5 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	3,610
1720	B06775	A96061S3500T6Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 3.5 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	336
1721	B08970	A96061S4110FF	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4.11 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	4,806
1722	A01207	A96061S4110T6Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 4.11 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	4,904
1723	B09664	C3074	EA個、枚	18	填縫膠V157	2.80Z/EA 12EA/BX, 規範說明欄: V157 灰色	5
1724	Z000839	G10200P0400FFS1	SC平方公 分	7	低碳鋼板	TH. 40 X 1830 W X 6096, 規範說明欄: SAE J 403	65,201
1725	Z000840	G41300R0080AA	CM公分	14	鉻鉬圓鋼	DIA. 8 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	5,793
1726	A01219	G41300R0130AA	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	2
1727	B07810	G41300R0130AN	CM公分	19	鉻鉬圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A29	10
1728	B08022	G41300R0190AA	CM公分	14	鉻鉬圓鋼	DIA. 19 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	232
1729	A00629	G41300R0250AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 25 MM, 規範說明欄: ASTM A29	1,021
1730	Z000841	G41300R0300AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 30 MM, 規範說明欄: ASTM A29	18,048
1731	A00632	G41300R0300AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 30 MM, 規範說明欄: ASTM A29	39,600
1732	Z000842	G41300R0300AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 30 MM, 規範說明欄: ASTM A29	21,232
1733	A00859	G41300R0300AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 30 MM, 規範說明欄: ASTM A29	4,988
1734	Z000843	A96061S5190T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 5.19 MM, 規範說明欄: QQ-A-	89,304
1735	B06776	A96061S5830FF	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 5.83 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	19,016
1736	B06650	A96061T00630015T6	CM公分	26	鋁合金管	O.D. 6.35 X 1.5 TH (MM), 規範說明 欄: ASTM B221	533
1737	Z000844	A96061T01900012T6W	CM公分	15	鋁合金管	O.D. 19.05 X 1.2 TH (MM), 規範說明 欄: WW-T-700/6	2,733
1738	B08972	A96061T02220012T6	CM公分	26	鋁合金管	O.D. 22.2 X 1.2 TH (MM), 規範說明 欄: ASTM B221	7,529
1739	Z000845	G10200P0600FF	SC平方公	18	低碳鋼板	TH. 60.MM, 規範說明欄: SAE J 403	5,550
1740	Z000846	G41300R0300AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 30 MM, 規範說明欄: ASTM A29	23,367
1741	Z000847	G41300R0380AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 38 MM, 規範說明欄: ASTM A29	9,603
1742	Z000848	G41300R0380AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 38 MM, 規範說明欄: ASTM A29	22,237
1743	Z000849	G41300R0380AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 38 MM, 規範說明欄: ASTM A29	25,242
1744	Z000850	G41300R0380AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 38 MM, 規範說明欄: ASTM A29	19,473
1745	B05340	G41300R0400AA	CM公分	21	鉻鉬圓鋼	DIA. 40 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	3,435
1746	Z000851	G41300R0500AV	CM公分	25	鉻鉬圓鋼	DIA. 50 MM, 規範說明欄: AMS 6370 VAR	1
1747	Z000852	G41300R0750AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 75 MM, 規範說明欄: ASTM A29	968
1748	Z000853	G41300R0750AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 75 MM, 規範說明欄: ASTM A29	1,185
1749	Z000854	G41300R0900AN	CM公分	5	鉻鉬圓鋼	DIA. 90 MM, 規範說明欄: ASTM A29	2,478
1750	B05277	G41300R1000AA	CM公分	21	鉻鉬圓鋼	DIA. 100 MM, 規範說明欄: AMS 6370	33
1751	B04900	A96061T41000150T6	CM公分	22	鋁合金管	O.D. 410 X 15 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B241-82	295
1752	B08656	A96061T41000250T6	CM公分	23	鋁合金管	O.D. 410 X 25 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B241-82	33
1753	B08973	A96061T4400050000	CM公分	21	鋁合金管	O.D. 440 X 50 WT (MM), 規範說明欄: ASTM B241	430
1754	B09196	4130P/N60-70210	EA個、枚	24	空氣濾清板 P/N60-70210	P/N60-70210	10
1755	B09197	4130P/N60-70214	EA個、枚	24	空氣濾清板 P/N60-70214	P/N60-70214	4

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1756	B09198	4130P/N60-70219	EA個、枚	24	空氣濾清板 P/N60-70219	P/N60-70219	10
1757	B07533	S17400R1270AE	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 127 MM, 規範說明欄: AMS 5622	27
1758	B09690	S30400S4000AN	SC平方公	24	不銹鋼板	TH. 4 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	270
1759	B09840	S30400S5000AN	SC平方公	6	不銹鋼板	TH. 5.MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	3
1760	B02024	S30400T00630008AN	CM公分	17	不銹鋼管	O.D. 6.35 X 0.89TH (MM), 規範說明欄: ASTM A213	645
1761	B00487	33A1-1Z0-03	EA個、枚	24	耐落螺釘	NAS1101-5-8	350
1762	Z000862	45N1-Z1-020	EA個、枚	15	後端蓋	45N1-Z1-020	120
1763	Z000863	45N1-Z1-021	EA個、枚	15	後端橡皮墊	45N1-Z1-021	120
1764	Z000864	45XC2-A1-052	EA個、枚	11	精製平墊圈	45XC2-A1-052	100
1765	Z000865	45XC2-Z0-004	EA個、枚	11	精製平墊圈	45XC2-Z0-004	300
1766	Z000866	45XC2-Z0-004	EA個、枚	11	精製平墊圈	45XC2-Z0-004	90
1767	B06107	4710002786431	EA個、枚	19	無縫鋁管	0.75" OD*0.049" TH *8' L, 規範說明欄: AMS-WWW-T-700/6	10
1768	B09835	S30200R0063AN	CM公分	6	不銹圓鋼	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	27
1769	A01113	S30200R0130AN	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	400
1770	B05115	S30400T02650025AN	CM公分	23	不銹鋼管	O.D. 26.5 X 2.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A312	328
1771	B06783	S30400T02650025AN	CM公分	23	不銹鋼管	O.D. 26.5 X 2.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A312	1
1772	B05116	S30400T02650025AN	CM公分	23	不銹鋼管	O.D. 26.5 X 2.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A312	2,039
1773	B05117	S30400T02650025AN	CM公分	23	不銹鋼管	O.D. 26.5 X 2.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A312	5,400
1774	B09691	S30400T06350100AN	CM公分	5	不銹鋼管	O.D. 63.5 X 10 TH X 3000, 規範說明欄: ASTM A213	20
1775	B01942	4710002788745	EA個、枚	7	六分無縫鋁管	AMS-WW-T-700/4 62A53902	15
1776	B08702	4720H-20108	FT呎	24	黑色夾紗橡膠管	OD19MMXID12MM X L50FT, 規範說明欄: H-20108	150
1777	A00663	S30200W2030FF	GM公克	5	不銹鋼絲	DIA. 2.03 X COIL. 1M = 25.57, 規範說明欄: ASTM #14	5,950
1778	A01114	S30300H0063AN	CM公分	5	不銹六角鋼	HEX. 6.35 X 3000 LG, 規範說明欄: ASTM A582	1
1779	B07536	S30300H0190AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 19 MM, 規範說明欄: ASTM A582	94
1780	B01079	S30300R0063AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄: ASTM A582	1
1781	B09010	S31600P0140AN	SC平方公	27	不銹鋼板	TH. 14 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	518
1782	B07554	S31600R0130AN	CM公分	22	不銹圓鋼	DIA. 13. MM, 規範說明欄: ASTM A276	8
1783	B09692	S31600R0130AN	CM公分	22	不銹圓鋼	DIA. 13. MM, 規範說明欄: ASTM A276	930
1784	B07821	S31600R0190AN	CM公分	24	不銹圓鋼	DIA. 19 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	5
1785	Z000867	K92890R2500AA	CM公分	22	麻時效圓鋼	DIA. 250 MM, 規範說明欄: AMS 6512C	1
1786	B01081	S30300R0130AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A582	3,059
1787	Z000868	S30300R0160AN	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 16 MM, 規範說明欄: ASTM A582	1
1788	Z000869	S30300R0190AN	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 19 MM, 規範說明欄: ASTM A582	1
1789	B07538	S30300R0190AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 19 MM, 規範說明欄: ASTM A582	12
1790	Z000870	S30300R0300AN	CM公分	4	不銹圓鋼	DIA. 30 MM, 規範說明欄: ASTM A582	1
1791	Z000871	K95000R0222AA	CM公分	23	鍊鐵合金桿	DIA. 22.2 MM, 規範說明欄: AMS 7718 REVD	1
1792	Z000872	K95001R0381ML	CM公分	5	鍊鐵合金桿	DIA. 38.1 MM, 規範說明欄: MIL-N-	1
1793	B03669	S30300R0460AN	CM公分	6	不銹圓鋼	DIA. 46 MM, 規範說明欄: ASTM A582	4,231
1794	B07997	S30300R0700AN	CM公分	16	不銹圓鋼	DIA. 70 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	306
1795	A01220	S30400H0060AN	CM公分	5	不銹鋼六角桿	HEX. 6. MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	58
1796	B08661	S30400H0080AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 8 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	143
1797	B08662	S30400H0095AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 9.5 MM, 規範說明欄: ASTM A276	45
1798	Z000875	S31603R0190AN	CM公分	27	不銹圓鋼	DIA. 19. X 3000 LG. , 規範說明欄: ASTM A276-83	260
1799	B06698	S34700P0254AA	SC平方公	17	不銹鋼板	TH. 25.4 MM, 規範說明欄: AMS 5512	44,652
1800	Z000876	S34700S1600AA	SC平方公	16	不銹鋼板	TH. 1.6 X 1220 W X 2440, 規範說明欄: AMS 5512	19,403
1801	B02026	S41000T00210006AN	CM公分	23	不銹鋼管	O.D. 2.1 X 0.67TH (MM), 規範說明欄: AMS 5613M	1,807
1802	B02027	S41000T00210006AN	CM公分	23	不銹鋼管	O.D. 2.1 X 0.67TH (MM), 規範說明欄: AMS 5613M	2,193
1803	B04944	33A4-N1-01	EA個、枚	23	前蓋板 劍二	33A4-N1-01	52
1804	B04945	33A4-N1-01	EA個、枚	22	前蓋板 劍二	33A4-N1-01	100

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
1805	B04939	33A4-N10-01	EA個、枚	23	中蓋板	33A4-N10-01	69
1806	B04940	33A4-N10-01	EA個、枚	22	中蓋板	33A4-N10-01	76
1807	B04941	33A4-N10-02	EA個、枚	24	後蓋板	33A4-N10-02	13
1808	B04942	33A4-N10-02	EA個、枚	23	後蓋板	33A4-N10-02	40
1809	B04943	33A4-N10-02	EA個、枚	22	後蓋板	33A4-N10-02	101
1810	B04947	33A4-N11	EA個、枚	22	DC-DC本體組 生產	型號33A4-N11,高8*全直徑30CM,材質: 鋁合金	40
1811	B04948	33A4-N2	EA個、枚	22	DC-AC本體組	33A4-N2,鋁合金,SIZE: 35 X 35 X 6 CM	100
1812	B04949	33A4-N2	EA個、枚	22	DC-AC本體組	33A4-N2,鋁合金,SIZE: 35 X 35 X 6 CM	40
1813	B02007	N06002P0095AA	EA個、枚	16	鑲鐵合金	TH. 9.5 X 200 W X 200 LG, 規範說明 欄: AMS 5536L	3
1814	B02008	N06002P0127AA	SC平方公	16	鑲鐵合金	TH. 12.7 MM, 規範說明欄: AMS 5536L	90
1815	B02019	S30400H0160AN	CM公分	27	不銹鋼六角桿	HEX. 16 MM, 規範說明欄: ASTM A276	2
1816	Z000880	S30400H0170AN	CM公分	5	不銹鋼六角桿	HEX. 17 MM, 規範說明欄: ASTM A276	660
1817	B03670	S30400H0175AN	CM公分	6	不銹鋼六角桿	HEX. 17.5 MM, 規範說明欄: ASTM A276	53
1818	Z000881	S30400H0175AN	CM公分	6	不銹鋼六角桿	HEX. 17.5 MM, 規範說明欄: ASTM A276	48
1819	Z000882	S30400H0220AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 22 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	247
1820	Z000883	S30400H0230AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 23 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	11
1821	Z000884	S41600R0360AN	CM公分	3	不銹圓鋼	DIA. 36 MM, 規範說明欄: ASTM A582	24
1822	Z000885	S42000R0100AN	CM公分	4	不銹圓鋼	DIA. 10 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	2
1823	A00881	S44004R0090AA	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 9 MM, 規範說明欄: AMS 5630	1,615
1824	Z000886	S44004R0160AA	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 16 MM, 規範說明欄: AMS 5630	1
1825	Z000886	S44004R0160AA	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 16 MM, 規範說明欄: AMS 5630	1
1826	B07780	S44004R0318AN	CM公分	21	不銹圓鋼	DIA. 31.8 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	27
1827	B06700	SC2212-EX	EA個、枚	8	滑軌擠型胚件	藍圖圖號:SC2212-EX	4
1828	Z000888	T30402R0950AN	CM公分	24	冷作工具圓鋼	DIA. 95 MM, 規範說明欄: JIS G 4404	39
1829	B05892	33A4-Z3-01	EA個、枚	14	水密墊片(二)	33A4-Z3-01	1
1830	Z000890	S30400H0254AN	CM公分	22	不銹鋼六角桿	HEX. 25.4 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	35
1831	A01221	S30400H0340AN	CM公分	5	不銹鋼六角桿	HEX. 34 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	2
1832	B09674	S30400P0060AN	SC平方公	6	不銹鋼板	TH. 6.MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	1,082
1833	B06063	1101123-503-M1	EA個、枚	8	減旋外環段胚	1101123-503-M1	4
1834	B06064	1101123-505-M1	EA個、枚	8	減旋內環段胚	1101123-505-M1	4
1835	B06065	1101202-501-M1	EA個、枚	13	內環	1101202-501-M1	3
1836	Z000891	1101202-505-M1	EA個、枚	13	外環	1101202-505-M1	3
1837	B06067	1101202-509-M1	EA個、枚	13	蓋板	1101202-509-M1	3
1838	B06068	1101202-M1	EA個、枚	13	渦旋座	1101202-1-M1, 規範說明欄: 1101202-1-	3
1839	B04753	1151-XL-FR1-3/4	FT呎	24	防火套管	1151-XL-FR1-3/4	50
1840	A01027	33L5-A7	EA個、枚	5	頂蓋板組	33L5-A7	4
1841	B07866	35A-N1-07	EA個、枚	12	膠套	35A-N1-07	16
1842	B05361	N07718R0381AA	CM公分	28	鎳基合金桿	DIA. 38 MM, 規範說明欄: AMS 5663	5
1843	B05362	N07718R0381AA	CM公分	7	鎳基合金桿	DIA. 38 MM, 規範說明欄: AMS 5663	14
1844	B09001	N07718R1200AA	CM公分	7	鎳基合金桿	DIA. 120 MM, 規範說明欄: AMS 5663	5
1845	B09676	S30400P0100AN	SC平方公	16	不銹鋼板	TH. 10 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	3
1846	Z000892	S30400P0100AN	SC平方公	16	不銹鋼板	TH. 10 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	524
1847	B08701	22-4-765	EA個、枚	24	橡膠	22-4-765	200
1848	Z000894	N07750R0063AA	CM公分	24	鎳基合金桿	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄: AMS 5670	4
1849	B07993	N07750R0063AA	CM公分	24	鎳基合金桿	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄: AMS 5670	0
1850	B05875	R56400P07802500ML	CM公分	22	扁鈦合金	TH. 78.0 X 250 W X 3000, 規範說明 欄: MIL-T-9047	89
1851	Z000895	R56400R0190AA	CM公分	5	鈦合金桿	DIA. 19 X 3650 LG., 規範說明欄: AMS 4928G	1
1852	Z000896	R56400R0286AA	CM公分	5	鈦合金桿	DIA. 28.6 X 3650 LG., 規範說明欄: AMS 4928G	0
1853	B07995	R56400R0318AA	CM公分	23	鈦合金桿	DIA. 31.8 X 3000 LG., 規範說明欄: AMS 4928 COND. A	15
1854	A01224	S30400Q0090AN	CM公分	5	不銹鋼方桿	TH. 9 X 9 W (MM), 規範說明欄: ASTM A276	300
1855	B07548	S30400R0030AN	CM公分	12	不銹圓鋼	DIA. 3.0 MM, 規範說明欄: ASTM A276	877
1856	B08099	2540012585163	EA個、枚	24	緩衝器	AS 3/8 X 1	8
1857	B04920	S13800R0220AA	CM公分	24	不銹圓鋼	DIA. 22. X 3000 LG., 規範說明欄: AMS 5629	1,132
1858	B06692	S13800R0600AA	CM公分	24	不銹圓鋼	DIA. 60 X 3000 LG., 規範說明欄: AMS 5629	62
1859	B09671	S15500R0100AA	CM公分	24	不銹圓鋼	DIA. 10. X 3000 LG., 規範說明欄: AMS 5659	70

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
1860	B02020	S30400R0050AN	CM公分	18	不銹圓鋼	DIA. 5 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	31
1861	A01225	S30400R0100AN	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 10 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	2
1862	B04902	S30400R0120AN	CM公分	22	不銹圓鋼	DIA. 12 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	27
1863	B06697	S30400R0120AN	CM公分	22	不銹圓鋼	DIA. 12 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	22
1864	Z000898	3010YETY31353	EA個、枚	24	油箱制動器	P48088-1	5
1865	Z000899	3010YETY31600	EA個、枚	24	油箱致動器(不含外殼座)	BE9901	9
1866	Z000900	SI7400P0080AA	SC平方公	4	不銹鋼板	TH. 8.MM, 規範說明欄: AMS 5604	110
1867	A00981	SI7400P0080AA	SC平方公	5	不銹鋼板	TH. 8.MM, 規範說明欄: AMS 5604	31
1868	B05109	SI7400P0080AE	SC平方公	24	不銹鋼板	TH. 8 MM, 規範說明欄: AMS 5604 ESR	347
1869	Z000901	SI7400P0080AE	SC平方公	24	不銹鋼板	TH. 8 MM, 規範說明欄: AMS 5604 ESR	4
1870	Z000902	S30400R0280AN	CM公分	14	不銹圓鋼	DIA. 28 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	210
1871	B09683	S30400R0280AN	CM公分	14	不銹圓鋼	DIA. 28 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	6
1872	B09839	S30400R0280AN	CM公分	14	不銹圓鋼	DIA. 28 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	33
1873	Z000903	S30400R0350AN	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 35 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	30
1874	Z000904	3110FP437M	EA個、枚	8	1.75" 徑向滾珠軸承	型號: S248MC5P38LG31 型號:P437M	40
1875	B04754	35C4-B1-32	EA個、枚	24	油路連接座二	35C4-B1-32	41
1876	B04756	35C4-C0-05	EA個、枚	23	扭簧	35C4-C0-05	264
1877	B04757	35C4-C0-07	EA個、枚	23	彈簧	35C4-C0-07	264
1878	A00983	SI7400P0200AA	SC平方公	5	不銹鋼板	TH. 20 MM, 規範說明欄: AMS 5604	19
1879	B07549	S30400R0400AN	CM公分	14	不銹圓鋼	DIA. 40 X 3000 LG., 規範說明欄: ASTM A276-83	328
1880	Z000906	S30400R0420AN	CM公分	4	不銹圓鋼	DIA. 42 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	2
1881	Z000908	S30400R0450AN	CM公分	12	不銹圓鋼	DIA. 45. MM, 規範說明欄: ASTM A276-	2,371
1882	B08699	S30400R0600AN	CM公分	22	不銹圓鋼	DIA. 60 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	1
1883	B02238	S30400R0600AN	CM公分	22	不銹圓鋼	DIA. 60 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	107
1884	B07774	S30400R0800AN	CM公分	14	不銹圓鋼	DIA. 80 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	4
1885	B03852	3110R3100XP5PG1	EA個、枚	20	軸承	RMB R3100X-P5P-G1	80
1886	B07855	3110R3100XP5PG1	EA個、枚	20	軸承	RMB R3100X-P5P-G1	994
1887	B03853	3110R3100XP5PL7	EA個、枚	20	軸承	RMD R3100X-P5P-L7	80
1888	B07856	3110R3100XP5PL7	EA個、枚	20	軸承	RMD R3100X-P5P-L7	217
1889	Z000909	3110SR8R5P38LG31	EA個、枚	8	徑向滾珠軸承	OD=28.575 ID=12.7 T=6.35, 規範說明欄: SR8R5P38LG31	40
1890	B07864	3110UL613XP5PL7	EA個、枚	20	軸承	RMD UL613X-P5P-L7	8
1891	B07865	3110UL714XP5PL7	EA個、枚	20	軸承	RMD UL714X-P5P-L7	41
1892	B01186	31203827	EA個、枚	12	軸襯	0. D5. 0*I. D3. 0*H5. 6MM ALUMINUM, 規範說明欄: 3827	2,842
1893	B06074	3120LFF-1415	EA個、枚	9	無油軸承	ID=14 OD=16 H=15 H=1MM, 規範說明欄: LFF-1415	200
1894	B06075	3120LFF-1415	EA個、枚	10	無油軸承	ID=14 OD=16 H=15 H=1MM, 規範說明欄: LFF-1415	28
1895	B06085	35C4-E4-03	EA個、枚	9	墊管(一)	35C4-E4-03	800
1896	B06083	35C4-E4-03	EA個、枚	10	墊管(一)	35C4-E4-03	400
1897	B06084	35C4-E4-03	EA個、枚	12	墊管(一)	35C4-E4-03	910
1898	B06085	35C4-E4-03	EA個、枚	13	墊管(一)	35C4-E4-03	800
1899	Z000910	35C4-G1-03	EA個、枚	13	壓迫橡膠(一)	35C4-G1-03, 材質: 橡膠	66
1900	B06101	35C4-G2-03	EA個、枚	9	壓迫橡膠(二)	35C4-G2-03	6
1901	B06102	35C4-G2-03	EA個、枚	9	壓迫橡膠(二)	35C4-G2-03	994
1902	B06103	35C4-G2-03	EA個、枚	10	壓迫橡膠(二)	35C4-G2-03	14
1903	B04762	35C4-M0-03	EA個、枚	13	O型環	35C4-M0-03	280
1904	Z000911	35C4-Z0-30	EA個、枚	13	橡皮墊片	35C4-Z0-30	40
1905	Z000912	SI7400R0080AA	CM公分	9	不銹圓鋼	DIA. 8 MM, 規範說明欄: AMS 5643	4
1906	B07753	SI7400R0080AA	CM公分	9	不銹圓鋼	DIA. 8 MM, 規範說明欄: AMS 5643	0
1907	Z000914	S30400R1900AN	CM公分	27	不銹圓鋼	DIA. 190 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	46
1908	B02022	S30400R1900AN	CM公分	27	不銹圓鋼	DIA. 190 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	600
1909	B02023	S30400R1900AN	CM公分	27	不銹圓鋼	DIA. 190 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	578
1910	B08671	S30400R1900AN	CM公分	27	不銹圓鋼	DIA. 190 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	11
1911	B06078	3120P/NLFB-1415	EA個、枚	10	無油軸承	ID=14 OD=16 H=15MM, 規範說明欄: LFB-1415	472
1912	B06079	3120YETR87323	EA個、枚	13	自潤軸襯	3120YETR87323, 規範說明欄: 80F-1510	144
1913	Z000916	3130B7004C-TP	EA個、枚	20	心軸軸承 A	ID=20 OD=42 H=12MM, 規範說明欄: B7004C-TPA-P4-UL FAG	574
1914	Z000917	3130RKWST4130P4P	EA個、枚	20	軸承 A	ID=3.8 OD=13 H=3MM RMB, 規範說明欄: RKWST4130X.9D/250-P4P-11/25-SN-L7	4,788

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
1915	A00918	S17400R0330AE	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 33 MM, 規範說明欄: AMS 5622B	31
1916	Z000919	S30400S0300CR	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 0.3 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	550
1917	B07552	S30400S0900CR	SC平方公	24	不銹鋼板	TH. 0.9 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	5,521
1918	A00876	S30400S0900CR	SC平方公	5	不銹鋼板	TH. 0.9 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	375
1919	Z000920	S17400R0825AA	CM公分	24	不銹圓鋼	DIA. 82.5 MM, 規範說明欄: AMS 5643	52
1920	B07528	S17400R0960AE	CM公分	27	不銹圓鋼	DIA. 96 MM, 規範說明欄: AMS 5622B	4
1921	B07532	S17400R1270AE	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 127 MM, 規範說明欄: AMS 5622	10
1922	A00877	S30400S0900CR	SC平方公	5	不銹鋼板	TH. 0.9 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	3,151
1923	B09689	S30400S0900CR	SC平方公	24	不銹鋼板	TH. 0.9 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	3
1924	B09619	5340D-NC2040T6	EA個、枚	24	防震墊	100LB, 規範說明欄: NC2040T6	64
1925	Z000924	TIJ-101-11P	EA個、枚	4	L頻段衛星調複	無	1
1926	Z000925	XT5000	EA個、枚	4	視訊系統	主要規格： 1. 須符合ITU-T：H. 323、SIP等通信協定。 2. 須符合ITU-T：H. 261、H. 263、H. 264 視訊演譯法(Video Algorithm)。 3. 須符合ITU-T：G. 711、G. 722、G. 722.1音訊演譯法則(Audio Algorithm)。 4. 須具備CIF(352x288)、wCIF(512x288)、4CIF(704x576)、720p(1280x720)等動態影像解析度(Video Resolution)之傳送與接收功	1
1927	A07804	CDM-570-IP	EA個、枚	5	IF頻段衛星調複機	特殊特徵:TYPE:BPSK, QPSK, OQPSK, 8-PSK DATA RATE:FROM 2.4KPB/S TO 9.98 MBPS	3
1928	Z000926	ANASAT KU-BAUD 40W	EA個、枚	5	40W收發機	"全長 021.6141 IN OR 549.0000 MM NOM 全寬 012.9921 IN OR 330.0000 MM NOM	1
1929	Z000927	1030326	EA個、枚	9	管架組	參考圖號1030326	2
1930	Z000928	N02-7-1	EA個、枚	4	鉛銷	直徑1.6X33.5L	200
1931	Z000929	WSM-4	EA個、枚	5	船模(蛙雷模型)	材質:鐵	1
1932	A04159	LM7815CT	EA個、枚	6	電壓調整器	POSITIVE;1.5A;15V;FIXED;1	45
1933	Z000937	P4-05-413B	EA個、枚	6	中頻信號1:4分配器/混波器	1. 頻率範圍：至少涵蓋140 MHz±40MHz。 2. 隔離度：≥25 dB。 3. 插入損失：≤1.0 dB (above 6 dB split)。	2
1934	A04161	P2-07-411B	EA個、枚	6	中頻信號1:2分配器/混波器	1. 頻率範圍：至少涵蓋140 MHz ± 40MHz。 2. 隔離度：≥25 dB。 3. 插入損失：≤1.0 dB (above 3 dB split)	2
1935	A04162	LM380N-8	EA個、枚	6	音頻功率放大器	1. 電源電壓範圍：10至22VDC。 2. 輸出功率：2.5W Min. (R L = 8Ω) 3. 增益：40至60。 4. 靜態電流：25	65

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
1936	A04163	OMNI-A123	EA個、枚	6	UV寬頻天線	主要規格： 1. 頻寬範圍：225-400MHz. 2. 承載功率：≥ 400W CW. 3. 駐波比：≤ 2:1 4. 增益：≥ 2dBi. 5.	2
1937	Z000938	306-00-008	EA個、枚	6	外殼	主要規格：按外殼圖製作 圖號：306-00-	13
1938	Z000939	306-00-011	EA個、枚	6	支架	主要規格：按支架圖製作 圖號：306-00-011	8
1939	Z000940	306-00-017	EA個、枚	6	前框架	主要規格：按前框架圖製作 圖號：306-00-017	59
1940	Z000941	C306C-X103-02	EA個、枚	6	後框架	主要規格：按後框架加工圖製作 圖號：C306C-X103-02	17
1941	A04167	MA8334-001	EA個、枚	6	開關	額定電流值SWITCH FORWARD BIASED, 000050. 0000 MA, 額定電壓值 SOURCE TO SUBSTRATE VOLTAGE 000900. 0000	9
1942	Z000942	MM-H01	EA個、枚	4	繫留吊架	依照藍圖MM-H01製作, 材質: 中碳鋼。	1
1943	Z000943	WM-04-9PIN	EA個、枚	8	9芯水密接頭插	圖號:WM-04-9pin	3
1944	A04171	M83734/10-032	EA個、枚	6	IC插座	焊接直立式;Tin;40PIN;DIP Type;3. 125 inch;Gold;2	99
1945	A04172	M39012/26-0018	EA個、枚	5	同軸接頭	PLUG;同軸電纜直線型 TNC SERIES;03	130
1946	A04173	UF28150J	EA個、枚	6	場效功率晶體	功率輸出=150W min.@500MHz : VDD=+28VDC 汲極-源極崩潰電壓 :	11
1947	A04068	TX-1B	EA個、枚	6	電路裸板	可將音頻訊號調制升頻至225-400MHz	14
1948	A06745		EA個、枚	8	電纜線接頭		11
1949	A06453	JS-AN-001	EA個、枚	5	天線端接頭	依據圖號JS-AN-001及其零件圖加工製	3
1950	Z000944	KBG-3	EA個、枚	9	DGPS接收器	1. GPS接收頻率1575. 42MHz±1MHz。2. 接收頻道≥12頻道, 平行追蹤。3. DGPS水平定位精度 <=5公尺。 4. 資	2
1951	Z000945	H-SENSE	EA個、枚	8	高靈敏聽音器	高靈敏	1
1952	Z000946	DCB82-MA-G1000	EA個、枚	6	定深控制模組	依據圖號DCB82-MA-G1000及其零件圖施工製作。	5
1953	Z000947	106WST-T1001	EA個、枚	6	An測試蓋	依圖號106WST-T1001加工製作。	1
1954	Z000948	AK86-1	EA個、枚	8	隔板	AK86	1
1955	A04168	SL6270CCB	EA個、枚	6	積體電路	語音放大器	136
1956	Z000949	WJG1	EA個、枚	6	積體電路	衰減值可調10db	73
1957	Z000950	125MMX400MMX11MM	EA個、枚	6	鋁框架(二)	125mmX400mmX11mm	78
1958	A04183	MMCX3400-0000	EA個、枚	6	公接頭	規格：MMCX(N)P. C. B CONN MMCX(M)PCB MOUNT COMN MMCX(N)P. C. B CONN MMCX(M)PCB MOUNT COMN 參考件號:MM	32
1959	Z000951	HD74HC74P	EA個、枚	5	數位積體電路	DUAL D FLIP-FLOP;74;PackageDIP	46
1960	A04185	LM158J	EA個、枚	5	線性積體電路	LM158A, DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER(LOW POWER), 8PIN DIP	204
1961	A05809	5845YETY35204	EA個、枚	9	電螺管敲擊器	45X1-G21000-00	5
1962	Z000952	MAX3162EA1	EA個、枚	9	積體電路	無	26
1963	A05975	LP-4700-100	EA個、枚	9	電解電容	圓型尺寸直徑35mmX長度47mm	7
1964	A05977	RY5W-K	EA個、枚	9	繼電器	無	10
1965	A05978	ICL7660AIPA	EA個、枚	9	積體電路	無	7
1966	Z000953	GM-TEST1	EA個、枚	6	測試殼體	依照GM-TEST1藍圖製作。	1
1967	A07024	28KM-TR-000	EA個、枚	6	電池盒	依據圖號28KM-TR-000及其零件圖加工製作。	40
1968	Z000954	WST-T1002-02	EA個、枚	5	天線測試轉接環	依據圖號WST-T1002-02及二級公差表施	1
1969	Z000955	KL-FRAME-1	EA個、枚	5	投射架	6730x840x1600	1
1970	Z000956	KL-FRAME-2	EA個、枚	5	投射架	6730x840x1100 鋁合金材質	1
1971	Z000957	WSM-16	EA個、枚	5	鋼索	材質：不鏽鋼	1
1972	Z000958	WSM-17	EA個、枚	5	雷體	材質：鐵	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
1973	A04069	5962011084742	EA個、枚	6	線性積體電路	【LM124J/883】LM124A, QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER【SINGLE SUPPLY LOW POWER】, 14PIN DIP	6
1974	A04070	LM741CN	EA個、枚	6	線性積體電路	OPERATIONAL AMPLIFIER;741;3	91
1975	A04071	GPD-402	EA個、枚	6	放大器	工作電壓：5.5Vdc	45
1976	A04072	LM386N-4	EA個、枚	6	線性積體電路	092370403821225;092370403821225	100
1977	A04073	RJ26FW103	EA個、枚	6	補償式非線繞可變電阻器	10KΩ ±10% 1/4W 11-20圈 單聯 (RJ26FW103)	250
1978	Z000959	SMB8400-0000	EA個、枚	5	接頭座	最大電壓值000335.0000V AC , VSWR:<1.3 +0.04F(GHZ) , IMPEDANCE:50 OHM	50
1979	A04075	MMCX3400-9000	EA個、枚	6	接頭座	本體型式ANGLE SHAPE , 特殊特徵 MMCX PLUG P. C. B MOUNT RIGHT ANGLE	105
1980	A04076	DS80C320	EA個、枚	6	IC	額定電壓值4.5 VOLTS MINM TOTAL SUPPLY , 記憶體容量 64 KB ROM AND 64	45
1981	A04077	UA7818KM	EA個、枚	6	電壓調整器	7818, FIXED POSITIVE V(R)=18V I(L)=1A, TO-3 PACKAGE	294
1982	A04083	UA7824KM	EA個、枚	6	電壓調整器	POSITIVE;1A;24V;FIXED;3	100
1983	Z000960	306-00-014	EA個、枚	6	防震架(大)	按圖製作 圖號：306-00-014 按圖製作 圖號：306-00-014 按圖製作圖號：306-00-014	15
1984	Z000961	C306201-03-3	EA個、枚	6	接收機模組	WRC-306B-30無線電機接收模組	1
1985	A04080	GRC-406	EA個、枚	6	無線電機	調幅式UHF通信機	1
1986	Z000962	3862C-282-103A	EA個、枚	6	可變電阻器	1. 調整阻值線性變化特性：±5%。 2. 阻值可調整範圍：0Ω至10KΩ±10%。 3. 阻值調整機械角度：260±10度。 4. 工作溫度：-40℃ to +125℃。 5. 外觀尺寸及接腳定義：如附圖一所	6
1987	Z000963	C306C004-01-02	EA個、枚	6	數據組件盒	主要規格：按C306C數據組件盒圖製作 圖號：C306C004-01	12
1988	A05984	3296W-1-503	EA個、枚	9	可變電阻	無	10
1989	A05985	3296W-1-501	EA個、枚	9	可變電阻	無	10
1990	Z000964	WTT-T1001	EA個、枚	6	盲封蓋	依據圖號WTT-T1001加工製作。	1
1991	A06447	JS-CAB-001	EA個、枚	5	艙內端接頭	依據圖號JS-CAB-001及其零件圖加工製	3
1992	A06448	JS-AN-DU001	EA個、枚	5	天線端DUMMY接頭	依據圖號JS-AN-DU001及其零件圖加工製作。	2
1993	A06449	JS-CAB-DU001	EA個、枚	5	艙內端DUMMY接頭	依據圖號JS-CAB-DU001及其零件圖加工製作。	2
1994	Z000966	C306C003-01A-1	EA個、枚	6	解展RF模組	解展RF模組	3
1995	A04085	SNJ5404J	EA個、枚	6	數位積體電路	YYL 7v;6 Inveer hex Input;TBD	75
1996	A04086	MS3112E20-16S	EA個、枚	5	接頭	軍規	50
1997	A04087	MX589J	EA個、枚	6	積體電路	積體電路	103
1998	A04088	RJR26FW253M	EA個、枚	6	可變電阻	25K 0.5W	514
1999	A04089	C306C002-01B	EA個、枚	6	解展SSIF模組	解展SSIF模組	2
2000	A04090	HD74HC123AP	EA個、枚	5	積體電路	單穩多諧振盪器	46
2001	A04096	MS3116F20-16P	EA個、枚	5	接頭	軍規	50
2002	A04091	3329H 001-253	EA個、枚	6	可變電阻	耐壓大於500V , 25K Ω. 0.5W	50
2003	A04092	MRF329	EA個、枚	6	電晶體	輸出功率10W	18
2004	A04093	NI24P	EA個、枚	6	IC插座	24P	54
2005	Z000967	C306-X101-01-2	EA個、枚	6	發射散熱片 (二)	按C306C發射散熱片(二)圖製作	102
2006	A04095	2N6439	EA個、枚	5	電晶體	射頻放大器	37
2007	Z000968	VS411	EA個、枚	9	同步分配器	無	1
2008	A05989	2.54-S-8PIN	EA個、枚	9	2.54 8PIN母座 接頭	無	4
2009	A05969	INA110SG	EA個、枚	9	積體電路	無	8
2010	Z000969	SL1	EA個、枚	9	搜索燈罩外殼	1. 形狀：圓柱形。2. 材質：鋁。3. 外殼底部直徑M82mmXP1.5。4. 外殼高度：85mm。	4

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2011	A05897	99910192	MR公尺	9	訊號線	1. 30M以上15PIN D 型公公線材。2. 訊號種類：RGB纜線。	14
2012	A07044	5315YETY45533R1	EA個、枚	5	輓子	SM2A-9-00062	70
2013	Z000972	82A02-T00002-01	EA個、枚	6	外殼	SUS630、電解處理、依照82A02-T00002-01圖面製作	6
2014	Z000973	C306101-03	EA個、枚	6	綜頻器模組	WRC-306B綜頻器模組	24
2015	A07352	WSM1-BTR	EA個、枚	9	安全備炸機構製作	1. 請依附件一製作pcb, 其上焊上一微動開關(SS-5GL, OMROM) 2. 微動開關之COM與N.C接點各焊上一24AWG長度為10	23
2016	Z000974	EC-14-1A	EA個、枚	9	蓋板	EC-14-1A	65
2017	Z000975	W1-17-01	EA個、枚	7	柱雷雷蓋水密墊圈製作	依藍圖W1-17-01製作	2
2018	A04189	C202	EA個、枚	5	場效應電晶體	輸出功率：40W (含)以上。	4
2019	A04190	C202	EA個、枚	5	場效應電晶體	輸出功率：40W (含)以上。	1
2020	Z000976	W1-19-01	EA個、枚	9	電源啟動器彈簧鉤	規格：W1-19-01 (軸徑14mm, 含25~30公分繩索及紅色塑膠圓片, 圓片直徑55mm, 厚度1mm, 兩面印刷黑字, 文字	3
2021	Z000977	G17-2	EA個、枚	9	橋塊基座	無	10
2022	A07110	G01-14	EA個、枚	9	PC板墊腳	G01-14	428
2023	A04174	CKR05BX103KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.01UF ±10% 100V 0.01%/KHR (CKR05BX103KR, M39014/01-1535)	1,000
2024	A04175	Q1900C-1N	EA個、枚	6	可程式邏輯開	84 PIN, 操作溫度範圍0.0 TO 70.0 DEG CELSIUS	110
2025	A04176	UF2840P	EA個、枚	6	場效功率晶體	*FREQUENCY RANGE: 100-500MHz *THERNAL RESISTANCE: ≤1.5°C/W (25°C) *POWER OUT ≥ 40W *INPUT CAP	25
2026	Z000978	UF2805B	EA個、枚	6	場效功率晶體	*FREQUENCY RANGE: 100-500MHZ; POWER OUT ≥ 5W 100-500MHz *THERNAL RESISTANCE: ≤12.1°C/W (25°C) *P	38
2027	Z000979	KH-9612	EA個、枚	6	直流電源模組	一. 輸入電源: 電壓28V±2VDC, 電流7A 二. 輸出規格: 各組Va及Vb由外加電壓(系統)提供, 切換(小於1ms)控制HIGH	2
2028	Z000980	WRC306C021-02	EA個、枚	6	天線座(二)	主要規格: 按C306C天線座(二)圖製作 圖號: WRC306C021-02	27
2029	A06063	G01-08-04	EA個、枚	9	水密訊號線(二)製作	(1)參考藍圖G01-08-04製作。 (2)電纜線由買方提供。 (3)電纜線與接頭結合方式: 橡膠壓製。 (4)電纜線兩端	1
2030	A07127	558-2069AS	EA個、枚	9	彈性導槽	無	132
2031	Z000981	545-0683	EA個、枚	9	CHEESE HEAD SCREW	M2X10 DIN84-A4-70	824
2032	Z000982	C306C023-01	EA個、枚	6	電源散熱片	主要規格: 按C306C電源散熱片圖製作 圖號: C306C023-01	63

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2033	Z000983	WRC306C024-01	EA個、枚	6	發射音頻組件盒	主要規格:按C306C發射音頻組件盒圖製作 圖號:WRC306C024-01	27
2034	Z000984	C306C024-03	EA個、枚	6	發射音頻盒蓋板	主要規格:按C306C發射音頻盒蓋板圖製作 圖號:C306C024-03	21
2035	Z000985	C306C023-04	EA個、枚	6	接收切換用散熱片	主要規格:按接收切換用散熱片圖製作 圖號:C306C023-04	63
2036	Z000986	C306C023-02	EA個、枚	6	功率散熱片-1	主要規格:按C306C功率散熱片-1圖製作 圖號:C306C023-02	63
2037	A04109	AP-660B	EA個、枚	6	電壓表	量測範圍000050.0000 UA TO 000030.0000 A	12
2038	A04110	SSPA 0.020-0.520-125	EA個、枚	6	射頻放大器	頻率響應:20~520MHZ 輸入電源:28V± 0.5VDC 功率效率:55%頻率在200~	2
2039	A04111	HT-JD-DESPREAD-V1	EA個、枚	6	信號處理模組	無	10
2040	Z000987	3329P-1-103-LF	EA個、枚	6	可變電阻	以下為主要規格: 1. 耐壓大於500V 2. 10KΩ 0.5W誤差小於10% 3. 工作溫度:-55°C to +125°C 4. PACKAGE(89
2041	Z000988	306-00-075	EA個、枚	6	隔離盒(七)	主要規格: 按隔離盒(七)圖製作 圖號:306-00-075	52
2042	Z000989	306-00-076	EA個、枚	6	隔離盒片(七)	主要規格: 按隔離盒片(七)圖製作 圖號:306-00-076	50
2043	Z000990	C306C007-01	EA個、枚	6	直流電源模組	輸入:28V±8VDC,電流7A	1
2044	A04116	PSR-306C	EA個、枚	6	交直流電源供應器	1.輸入規格:(正常以交流電壓輸入,否則自動切換到直流電壓供電) 輸入電壓:90VAC-230VAC。 輸入頻率	2
2045	A04097	PSR-306C	EA個、枚	5	交直流電源供應器	1.輸入規格:(正常以交流電壓輸入,否則自動切換到直流電壓供電) 輸入電壓:90VAC-230VAC。 輸入頻率	1
2046	A04117	PSR-306C	EA個、枚	5	交直流電源供應器	1.輸入規格:(正常以交流電壓輸入,否則自動切換到直流電壓供電) 輸入電壓:90VAC-230VAC。 輸入頻率	4
2047	A06029	CW17	EA個、枚	7	電纜線W17	接頭型式:兩端皆圓形接頭 長度:158.5CM +/- 5CM	1
2048	A05996	CW5	EA個、枚	7	電纜線W5	接頭型式:兩端皆圓形接頭 長度:251.2CM +/- 10CM	1
2049	A06030	CW24	EA個、枚	7	電纜線W24	接頭型式:兩端皆圓形接頭 長度:199.5CM +/- 10CM	1
2050	Z000991	OFS CONTROLLER-01	EA個、枚	2	光纖控制模組	光纖偵測控制平台:處理器: Intel Core i7-3610QE 2.3GHz, 記憶體: DDR3 1600MHz 16GB	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2051	Z000992	NS200M-01	EA個、枚	2	光纖偵測主機系統	1. 功能：可藉由分析感測光纖訊號，辨別為環境訊號或人為(異常)訊號 2. 偵測區域數：2 3. 單區直線可偵測距離：≤300公尺 4. 感測與傳輸媒介：光纖 5. 感測信號源：震動 6. 連結電腦介面：RS232	1
2052	Z000993	W1-10-04	EA個、枚	9	固定螺絲(三)	(1)1/2T-12T。 (2)材質：中碳鋼，黑皮處理。 (3)長度：60mm ±1%。 (4)兩頭螺牙長度15mm ±1%及25mm ±	55
2053	A07316	FL-32-12M	EA個、枚	9	浮力繩	(1)外徑32mm±5%，長度12公尺±5%。 (2)兩端有眼並鑲上不銹鋼片，眼內至少(含)長度*寬度 72mm*35mm。 (3)	16
2054	Z000994	HF-010	EA個、枚	9	電源啟動器接線板	主要規格： (1)接線轉接板(材質：AL-6061-T6):內含規格(2)、規格(3)等接線孔，以供規格(2)、規格(3)等插頭(1
2055	A06001	CW7	EA個、枚	7	電纜線W7	接頭型式：兩端皆圓形接頭 長度:114.2CM +/- 5CM	1
2056	A06002	CW18	EA個、枚	7	電纜線W18	接頭型式：兩端皆圓形接頭 長度:204.2CM +/- 10CM	1
2057	A06004	CW4	EA個、枚	7	電纜線W4	接頭型式：兩端皆圓形接頭 長度:250.5CM +/- 10CM	1
2058	A06005	CW2	EA個、枚	7	電纜線W2	接頭型式：兩端皆圓形接頭 長度:186CM +/- 10CM	1
2059	Z000995	EM-14-3A	EA個、枚	9	淺式線圈組固定座	詳如圖號EM-14-3A	24
2060	Z000996	WCS	EA個、枚	3	水密接頭電纜線組	全部為主要規格 一、接頭部份： (1). 針 Pin 數：80 針，鍍金>= 40微吋	1
2061	Z000997	NTUANT108	EA個、枚	4	全向性天線	頻率範圍：1.1~1.5GHz VSWR < 2.01 Gain：0.4dBi 天線接頭：SMA接頭	4
2062	A04180	CKR23BX224KR	EA個、枚	6	軍規陶瓷電容	0.22UF ±10% 50V	200
2063	A04181	NL1035-T4	EA個、枚	5	避震器	306避震器	148
2064	A04106	M83401/09K1002FC	EA個、枚	6	排阻	10K±1% 1.08W	395
2065	A04100	M83401/09K1002JG	EA個、枚	6	排阻	1/4W 1K	367
2066	A04101	MC54HC193J	EA個、枚	6	積體電路	積體電路	175
2067	A04102	MC74HC165N	EA個、枚	6	積體電路	積體電路	46
2068	A04103	DBM25POL2	EA個、枚	6	接頭	25PIN RS-232公接頭	24
2069	A04104	C306C-RX-1F	EA個、枚	6	裸板	C306C-RX-1F板	11
2070	Z000998	C306C002-01A-1	EA個、枚	6	控制器模組	控制器模組	17
2071	Z000999	C306-X101-01B-02	EA個、枚	6	發射組件盒	按C306C發射組件盒圖製作	52
2072	Z001000	EC-14-2A	EA個、枚	9	底座	EC-14-2A	23
2073	A07322	EC-14-3A	EA個、枚	9	線圈組固定座	EC-14-3A	71
2074	A07323	EC-14-5A	EA個、枚	9	線圈蓋	EC-14-5A	1,980
2075	A04118	77F32A4-1	EA個、枚	6	喇叭	2W16Ω	20
2076	A04119	BB405B-1	EA個、枚	6	二極體	2.0-11.5P	600

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2077	A04120	C306C-B-COIL-1	EA個、枚	6	濾波線圈	306C通信機電源濾波線圈(黃色)	50
2078	A04121	RACAL 951-000	EA個、枚	6	天線	20-500MHz	3
2079	Z001001	SSRF	EA個、枚	6	展頻發射模組	展頻發射模組	30
2080	A04123	TX-PA	EA個、枚	6	功率級電路板	發射功率110W	11
2081	A04124	B70AC45-52F-1	EA個、枚	6	喇叭	8Ω	14
2082	A04125	30A-1	EA個、枚	6	可變電阻負載器	30A-1Ω	1
2083	A04126	M39012/29-0018	EA個、枚	5	射頻接頭	M39012/29-0018	135
2084	A04127	M83401/09K1002GC	EA個、枚	6	排阻	1.4W 10K	258
2085	A04128	TX-AFMODE	EA個、枚	6	音頻調制模組	306CTX-AFMODE模組	6
2086	A04129	TX-LPF	EA個、枚	6	低通濾波器盒	225-400MHz用	14
2087	A04130	TX-PA-1	EA個、枚	6	功率級電路板-1	發射功率110W	18
2088	A04131	TX-SWITCH	EA個、枚	6	發射級及收切換電路板	發射級及收切換電路板	1
2089	A04132	TX-SWITCH-1	EA個、枚	6	發射級及收切換電路板-1	發射級及收切換電路板-1	20
2090	Z001002	WRC-306B-30	EA個、枚	6	交直流電源供應器	30W	1
2091	Z001003	WRC-306C	EA個、枚	6	交直流電源供應器	10W	3
2092	Z001004	C306C005-01-1	EA個、枚	6	綜頻器模組	綜頻器模組	19
2093	A04136	HP5082-7300	EA個、枚	5	LED顯示器	16進位紅色數字顯示器	800
2094	A04099	NI14P	EA個、枚	6	IC插座	14P軍規IC插座	146
2095	A04137	NI40P	EA個、枚	6	IC插座	40P	168
2096	Z001005	C306B-X101-01B	EA個、枚	6	發射機模組B	WRC-306B發射機模組	3
2097	Z001006	89MMX40MMX11MM-1	EA個、枚	6	鋁框架(-)	89MMX40MMX11MM	247
2098	Z001007	C306101-03-4	EA個、枚	6	電源模組	WRC-306B電源模組	3
2099	Z001008	C306201-03	EA個、枚	6	綜頻器模組	WRC-306B-30綜頻器模組	9
2100	Z001009	C306201-03-1	EA個、枚	6	控制器模組	WRC-306B-30控制器模組	6
2101	Z001010	C306C-B102-01	EA個、枚	6	通信機機座	306C通信機	10
2102	Z001011	C306201-03-4-1	EA個、枚	6	電源模組	WRC-306B-30電源模組	3
2103	Z001012	C306B30-X101-01B	EA個、枚	6	發射機模組B30	WRC-306B-30發射機模組	4
2104	A04144	C306C-X101-01B	EA個、枚	6	發射機模組	WRC--306C發射機模組	12
2105	A04145	DCM37POL2	EA個、枚	5	D-SUB接頭	DCM37	88
2106	Z001013	C306B-30-B	EA個、枚	6	306B-30通信機機座	306B-30通信機機座	4
2107	A04147	C306C009-01	EA個、枚	6	鑰碼模組	鑰碼模組	7
2108	Z001014	C306C009-01-1	EA個、枚	6	鑰碼模組(半)	306C通信機鑰碼模組(半)	36
2109	Z001015	C306C010-01	EA個、枚	6	遙控器模組	遙控器模組	3
2110	Z001016	C306-X101-CC	EA個、枚	6	發射盒蓋板	按C306C發射盒蓋板圖製作	50
2111	A04151	DF-3UCA-1	GPO	6	三單元測向天線陣列	1. 頻率範圍：0.75~3 GHz。 2. 頻率範圍VSWR？3:1。 3. 極化方向：垂直極化。 4. 含三單元測向天線 (1) 單元天線尺寸(不含腳架與支撐架)：高？30cm；直徑？20 cm。 (2) 單元天線水平方向最大增益？-3dBi。 (3) 單元天線水平方向場型增益變動量？10 dB。 (4) 單元天線垂直面3 dB波束寬？20度。 (5) 單元天線具SMA接頭 5. 天線陣列尺寸(含腳架)：長、寬、高？50cm*50cm*180cm。	1
2112	A04152	PE-65388	EA個、枚	6	繼電器	繼電器	94
2113	Z001017	DPV-37	EA個、枚	6	UHF棒狀天線	225-400MHz	2

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2114	A07325	EC-13-05	EA個、枚	9	電源接頭保護罩	EC-13-05	9
2115	Z001018	G01-8	EA個、枚	9	安全備炸器封蓋 製作	G01-8	27
2116	Z001019	SEN06AS	EA個、枚	9	定位螺絲	SEN06	60
2117	A06926	504-9831	PR對、付	8	U-CORE	B67353-A0001-X042	28
2118	A04191	D2001	EA個、枚	5	場效應電晶體	輸出功率：2.5W(含)以上。	4
2119	Z001020	M4X0.7X13L-965	EA個、枚	9	十字平頭螺絲	無	180
2120	A07261	W1-27	EA個、枚	9	電子防潮筒	依藍圖尺寸及材質製作；參考圖號：藍圖 W1-27、W1-27-01、W1-27-02。 *以上均為主要規格。	1
2121	Z001021	W1-01A	EA個、枚	9	柱型感應器外殼	無	10
2122	Z001022	W1-02	EA個、枚	9	感應器蓋	無	40
2123	Z001023	W1-03A	EA個、枚	9	零件底座	無	40
2124	Z001024	W1-07A	EA個、枚	9	感應頭組件	無	40
2125	Z001025	W1-29-10	EA個、枚	9	伸縮器軸栓	參考圖號W1-29-10	2
2126	Z001026	W1-17-02-02	EA個、枚	9	壓力錶基座	參考圖號W1-17-02-02	5
2127	Z001027	WRC306C024-02	EA個、枚	6	發射機功率級散 熱片	主要規格:按C306C發射機功率級散熱片圖 製作 圖號:WRC306C024-02	57
2128	C11514	CK06BX823K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE , RELIABILITY INDICATOR NOT ESTABLISHED , TERMINAL LENGTH 1.250 INCHES MINM , BODY LENGTH 0.290 INCHES NOMINAL , BODY WIDTH 0.290 INCHES NOMINAL , BODY HEIGHT TERMINALS PARALLEL TO LENGTH 0.090 INCHES NOMINAL , CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN 0.200 INCHES NOMINAL. TERMINAL DIAMETER 0.025	209
2129	C11760	M22759/44-22-97	FT呎	7	一般電線	600V;ETFE;22AWG;白底紫色;0	26
2130	C11150	5905RNC55H1020FS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000102.0000 OHMS ;測試數據文 件:81349-MIL-R-55182 SPECIFICATION ; 圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文 件:81349-MIL-R-55182/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ; 接腳長度:001.0000 INCHES MINM AND 001.6250 INCHES MAXM ;阻值誤差百分 比:-001.0000 TO +001.0000 ;完整額定 功率周圍溫度:125.0000 ;未包裝單位重 量:000.3000 GRAMS ;本體長度:000.2040 INCHES MINM AND 000.2810 INCHES MAXM ;本體直徑:000.0780 INCHES MINM AND 000.1400 INCHES MAXM ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;	99
2131	C11248	5962-8606305XA	EA個、枚	6	記憶體	EPROM(Access Time=200 n S);32KX8;27C256;2	7
2132	Z001028	344250	EA個、枚	6	保險絲座	BODY STYLE: W/O MTG FACILITIES, AXIAL TERMINALS RELIABILITY INDICATOR: NOT ESTABLISHED ;TERMINAL LENGTH: 2.250 INCHES NOMINAL ;BODY DIAMETER: 0.406 INCHES NOMINAL ;BODY LENGTH: 0.766 INCHES NOMINAL ;TERMINAL DIAMETER: 0.025 INCHES NOMINAL ;SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR: ELECTRODE(S)GROUNDED TO CASE, W/GND TERMINAL ;CASE MATERIAL: METAL/D ;TERMINAL TYPE AND QUANTITY: 2 UNINSULATED WIRE LEAD ;SPECIAL FEATURES: ITEM IS BONDED INTO A RETAINER WHICH HAS TWO NURL-LOK TERMINALS MOUNTEDIN IT.	4
2133	C11500	CK05BX270K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	27PF ±10% 200V (CK05BX270K)	70

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2134	C11501	CK05BX332K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	3300PF ±10% 100V (CK05BX332K)	17
2135	C11502	CK05BX560K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	200 V;56 pF;1	298
2136	C11503	CK05BX562K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	5600PF ±10% 100V (CK05BX562K)	41
2137	C11505	CK05BX683K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	0.068UF ±10% 50V (CK05BX683K)	456
2138	C11577	D55342K07B2E74R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻器	250 mW;2.71K ohm;3	1,444
2139	C11151	5905RNC55H2322BS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:23.200 KILOHMS ;完整額定功率 周圍溫度:125.0 ;本體寬度:NOT RATED ; 本體高度:NOT RATED ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.109 INCHES NOMINAL ;0%額定功率周圍溫	350
2140	C11534	CMF-65 R470G T-00	EA個、枚	6	電阻	* Voltage 500 V max. * Commercial power rating 1 wattage @ + 70°C * Tolerance ±2%, temperature	76
2141	C11785	M39003/01-5627	EA個、枚	6	電容器	M39003/01-5627或同等品	40
2142	C10933	066X472U025GJ2	EA個、枚	6	電容器	* Capacitance 4700 μ F * Capacitance Tolerance: 10 + 75% * Voltage 25 Vdc * Case dimensions: D	19
2143	C11795	M39006/22-0617	EA個、枚	6	鉭質非固態電解 電容器	75 V;56 uF;22	209
2144	C11843	M39016/19-030L	EA個、枚	6	繼電器	線圈數量:1 ;線圈數量:1 ;最終的形式及 數量:8 WIRE LEAD ALL FUNCTIONS ;最 大電壓時主要接點之電流值:000001.0000 AMPERES DC RESISTIVE LOAD 000100.0000 MILLIAMPERES DC LAMP LOAD ;最大電壓值:000028.0000 DC ;特 徵條件:COIL VOLTAGE SUPPRESSION AND POLARIZED ;特殊特徵:FAILURE RATE LEVEL 0.1 PERCENT ;延遲工時:000.0020 SECONDS MAX FIXED OPERATE TIME 000.0040 SECONDS MAX FIXED RELEASE TIME ;固定時型式的數量:1 TERMINAL SINGLE MOUNTING ;全寬:000.3700 IN MAX ;全高:000.2750 IN MAX ;全 長:000.3700 IN MAX ;功率類 型:CONTINUOUS ;主要接點安 排:2POLE, DOUBLE THROW, 1 POSITION	20

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2145	C11962	MS25089-3CR	EA個、枚	6	按鈕開關	螺紋等級:2B ;螺紋級數指示:UNEF ;螺紋公稱尺寸:0.625 INCHES ;絕緣套長度:0.296 INCHES MINM AND 0.328 INCHES MAXM ;圍繞型式:FULLY INCLOSED ;最終的形式及數量:4 TAB, SOLDER LUG ;最大電壓值:115.0 AC AND 28.0 DC ;致動器直徑:0.370 INCHES MINM AND 0.377 INCHES MAXM ;固定方法:THREADED BUSHING ;每吋螺紋牙數:24;全寬:0.875 INCHES NOMINAL ;全高:0.875 INCHES NOMINAL ;全長:1.375 INCHES MAXM ;本體型式:1K BUSHING MOUNTED ;本體長度:0.888 INCHES MINM AND 0.920 INCHES MAXM ;本體直徑:0.552 INCHES MINM AND 0.572 INCHES MAXM ;外殼材	26
2146	C10957	298-3323-94	EA個、枚	6	貫穿腳柱	無	589
2147	C12344	TL431C	EA個、枚	7	穩壓器	無	20
2148	C12322	SNJ54ALS245AJ	EA個、枚	6	介面積體電路	54ALS245A, OCTAL BUS TRANSCEIVERS(TS), 20PIN DIP	2
2149	C11480	CDR11BG680AJNS	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 疊層	操作溫度:-055.0000 TO +125.0000 DEG. C ;誤差範圍:+ - 5% ;電容值:68 PICO FARADS SINGLE SECTION ;最終的形式及數量:CHIP TYPE X 1 ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE ;各部分非持續性電壓及型式:150 DC SINGLE SECTION ;本體寬度:0.01.4000 + - 0.00.3800 MM ;本體高度:0.01.4500 MM MAXM ;本體型式:RECTANGULAR SHAPE ;本體長度:0.01.4000 + -0.00.3800 MM ;可靠	60
2150	Z001029	CDR11BP0R1ABNR	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 疊層	無	90
2151	C11582	D55342K07B4E32R	EA個、枚	5	晶片皮膜型固定 電阻	1.操作功率:≥250mW 2.耐壓:100V(max.) 3.阻值:4.32KΩ, ±1% 4.失效效率:≤0.01% 5.包裝:RM1206 6.工作溫度:-55°C~+125°C 7.接引MIL-PRF-55342/7規範 所列皆為主要規格。	42
2152	C11583	D55342K07B511ES	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	無	38
2153	Z000120	D55342K07B56D2R	EA個、枚	4	晶片皮膜型固定 電阻	250 mW;56.2 KΩ;D55342K07B56D2R;	300
2154	C11121	5905013619076	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	【D55342K07B5E62R】電阻值:5.620 KILOHMS ;圍繞方法:UNINCLOSED ;規範及標準文件:81349-DOD-R-55342/7 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;本體寬度:3.20 MILLIMETERS NOMINAL ;本體高度:1.00 MILLIMETERS MAXM ;本體長度:1.45 MILLIMETERS MINM AND 1.85 MILLIMETERS MAXM ;外觀型式:198	329
2155	C11585	D55342K07B5E76R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	無	249
2156	C11156	5905YETS59512	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	【D55342K07B95E3R】1206 Size	249
2157	C11490	CDR12BG220AJUR	EA個、枚	6	電容	所屬裝備名稱及型號:VHF OMNIRANGE, DISTANCE MEASURING EQUIPMENT(VOR DME)	54

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2158	C11491	CDR12BG470AJUS	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-055.0000 TO +125.0000 DEG CELSIUS ;誤差範圍:5.0 PERCENT ;電容值:047.0000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;最終的形式及數量:PRINTED CIRCUIT *2 ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE ;各部分非持續性電壓及型式:50 VDC SINGLE SECTION ;本體寬度:000.0100 INCHES ;本體高度:000.0100 INCHES ;本體型式:CHIP TYPE ;本體長度:000.0100 INCHES ;可靠	180
2159	C11566	D55342H07B182DR	EA個、枚	6	電阻	電阻值:182.0000 OHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:TERMINATION PAD EACH END ;阻值誤差百分比:+ -1.00 PERCENT ;完整額定功率周圍溫度:070.0000 DEG CELCIUS ;本體寬度:001.6000 + -000.1520 MM ;本體高度:000.6100 + -000.1520 MM ;本體長度:003.2000 + -000.1520 MM ;外觀型式:BONDING PAD*2 ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):000.1250 WATTS ;0%額定功率周圍溫度:150.0000 DEG	200
2160	C11567	D55342H07B196DR	EA個、枚	6	電阻	電阻值:196.0000 OHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:MIL-R-55342/7 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:+/-1.00 PERCENT ;完整額定功率周圍溫度:070.0000 DEG.C ;本體寬度:001.6000 + -000.1520 MM ;本體高度:000.6100 + -000.1520 MM ;本體長度:003.2000 + -000.1520 MM ;外觀型式:A, 198 TERMINAL PAD EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):000.1250 IN FREE AIR ;0%額定功率周圍溫度:150.0000 DEG.C	111
2161	C11568	D55342H07B1E10R	EA個、枚	6	電阻	電阻值:1.100 KILOHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;所屬裝備名稱及型號:VHF OMNIRANGE, DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (VOR DME) ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;本體寬度:0.058 INCHES MINM AND 0.068 INCHES MAXM ;本體高度:0.015 INCHES MINM AND 0.033 INCHES MAXM ;本體長度:0.118 INCHES MINM AND 0.134 INCHES MAXM ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.250 FREE AIR ;0%額定功率周圍溫	43
2162	C11569	D55342H07B1E15R	EA個、枚	6	電阻	無	181
2163	C11575	D55342H07B511DR	EA個、枚	6	電阻	250M W;250M W;511 OHM;溫係: +/- 50PPM/°C ;誤差: +/-1%;	11
2164	C11576	D55342H07B90D9P	EA個、枚	6	電阻	電阻值:090.9000 OHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:TERMINATION PAD EACH END ;阻值誤差百分比:+ - 1% ;完整額定功率周圍溫度:070.0000 DEG.C ;本體寬度:001.6000 + - 000.1520 MM ;本體高度:000.6100 + - 000.1520 MM ;本體長度:003.2000 + - 000.1520 MM ;外觀型式:RECTANGULAR SHARP ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):000.1250 WATTS ;0%額定功率周圍溫度:150.0000 DEG.C	146
2165	C11385	BLM18BA220SN1	EA個、枚	6	EMI抑制元件	一般特性描述:IMPEDANCE:22 OHMS/100MHZ;CURRENT:500MA	3,200

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2166	C12309	SI4410DY	EA個、枚	6	電壓調整元件	一般特性描述:GATE-SOURCE VOLT.:SYMBOL VGS LIMIT ??20V MAX. JUNCTION TO AMBIENT:LIMIT:50°C/W SURFAC MOUNTED ONFR4 BOARD, T≤10SEC.	20
2167	C11494	CDR31BP9R1BDWS	EA個、枚	6	陶瓷切片層疊	誤差範圍:-0.5 TO +0.5 ;電容值:9.1 PF ;各部分非持續性電壓及型式:100 ;本體 寬度:1.25 MM ;本體高度:1.30 MM MAX ; 本體長度:2.00 MM	80
2168	C11258	5962-8877201CA	EA個、枚	6	線性積體電路	【5962-8877201CA】 Body Length:0.785 inches max	4
2169	C11476	CDR02BX153AKUS	EA個、枚	6	陶瓷切片層疊	無	185
2170	C11497	CDR35BX104BKSR	EA個、枚	6	陶瓷切片層疊	無	574
2171	C11874	M55342K03B100DS	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	無	99
2172	A07209	5340CSR05415	EA個、枚	8	主控模組本體	依圖號WM-05製作	3
2173	Z001030	G02-6	EA個、枚	9	不鏽鋼拉桿	無	40
2174	Z001031	5975YETY32973	SE套	9	設定器外殼	T10	2
2175	C12138	RLR20C4993FR	EA個、枚	6	電阻	主要規格 RLR20C4993FR或同等品 援引MIL-C-39017規範	2
2176	C12130	RLR20C1332FR	EA個、枚	6	電阻	主要規格 RLR20C1332FR或同等品 援引MIL-C-39017規範	22
2177	Z001032	AN960-C4L	EA個、枚	6	平墊圈	固定時型式的數量:11 ;材 質:208(Catalog Index 687) ;全 寬:180(Catalog Index 216) ;全 高:80(Catalog Index 132) ;全 長:204(Catalog Index 969) ;本體型	700
2178	C12377	XR16L788IQ	EA個、枚	6	通用非同步收發 器	主要規格： (1)至少提供8個通用的非同步接收與傳送 頻道(UA Channel)。 (2)具有UA通道同時初始化功能	20
2179	Z000234	RNC55J1333FS	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	133KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J1333FS)	26
2180	Z000010	5905003178750	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1402FS】1/8W;14K ohm;1	1
2181	C11155	5905YETS24638	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻器	【M55342K03B100DR】100 mW;100 ohm;1	953
2182	C11124	5905013826319	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻器	【M55342K03B680JR】 100 mW;680 ohm;4	1,205
2183	C11742	LM158J/883	EA個、枚	6	線性積體電路	DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER(LOW POWER);LM158A;6	5
2184	C11743	LM555CN	EA個、枚	6	線性積體電路	計時器;555;品質等級:C;外觀尺 寸:DIP;FSCM:A27014	50
2185	C11995	MS3406L28-21S	EA個、枚	6	圓型接頭	0;37PIN;SOCKET;SHELL-28 直線鎖螺式;0	3
2186	C11882	M55342K06B110DR	EA個、枚	6	晶片電阻	* Chip resistors, 110Ω ± 1%. * Package size : 0705. * Operating temperature: - 55°C to +125°C.	10
2187	Z001033	MHF2815D/883	EA個、枚	6	直流對直流轉換 器	092370425504585;092370425504585;0923 70425504585;092370425504585	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2188	C11219	5945010919536	EA個、枚	6	RELAY 28VDC 290 10% 10AMPS 115/200VAC 40	【MS27400-10】關鍵碼的證明:FEAT 線圈 數量:1 ;線圈數量:1 ;貴重材料:GOLD ; 最終的形式及數量:14 PIN ALL FUNCTIONS ;最大電壓時主要接點之電流 值:000010.0000 AMPERES AC AND 000010.0000 AMPERES DC 000002.0000 AMPERES AC AND 000002.0000 AMPERES DC 000004.0000 AMPERES AC AND 000004.0000 AMPERES DC 000008.0000 AMPERES AC AND 000008.0000 AMPERES DC ;最大電壓值:000115.0000 AC AND 000028.0000 DC ;重要材料與位 置:TERMINAL SURFACES GOLD ;易碎性因 素:MODERATELY RUGGED ;固定孔的寬 度:000.1500 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY ;全寬:001.0250	2
2189	Z001034	M55342K03B100OR	EA個、枚	6	排阻	無	972
2190	C12297	RWR89S20R0FS	EA個、枚	6	線繞功率型固定 電阻器	3W;200hms;wirewound, silicone coated and molded terminals, MIL-R-39007	47
2191	C11584	D55342K07B560HR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻器	250 mW;560K ohm;3	365
2192	C11606	DAM-15P	EA個、枚	6	D型接頭	15PIN;PLUG;直線焊線式;00	25
2193	C11609	DAMM-15S	EA個、枚	6	D型接頭	15;socket;solder-thru;TBD	32
2194	Z001035	DM53744-25	EA個、枚	6	接頭附件	092370410818340;092370410818340;0923 70410818340	61
2195	C11348	AD2S100AP	EA個、枚	6	數位信號處理元 件	TBD;TBD;TBD;TBD;AC vector processor, PLCC package. Operating temperature:-40°C~+85°C	10
2196	C11379	ATM-2	EA個、枚	6	插式紫線帶固定 插座	092370408316707;092370408316707;0923 70408316707;092370408316707;09237040 8316707;092370408316707	24
2197	C12086	RLR07C1692FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	1/4W;16.9KΩ;軸向型	88
2198	Z001036	60R050	EA個、枚	6	可回復式保險絲	主要規格： 1. 短路電流/電流過載保護 2. 包裝型式：RADIAL LEADED 3. 安裝方式:THROUGH HOLE 4. 持續電流	4
2199	C11976	MS3126F18-32PX	EA個、枚	6	接頭	MS3126F18-32PX或同等品	1
2200	C11653	FLDM-TTL-50F	EA個、枚	6	延遲線模組	1. 主要功能：信號時間延遲 2. 延遲輸出：50±2ηS 3. 包裝方式：14-Pin DIP 4. 分接輸出：10±1，20±1，3	20
2201	C11489	CDR12BG1R0ABUS	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 疊層	BODY STYLE 45A CHIP TYPE , RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED , RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.001 , TERMINAL LENGTH 0.005 INCHES MINM AND 0.020 INCHES MAXM , BODY LENGTH 0.030 INCHES MINM AND 0.080 INCHES MAXM, BODY WIDTH 0.040 INCHES MINM AND 0.070 INCHES MAXM, BODY HEIGHT 0.020 INCHES MINM AND 0.057 INCHES MAXM , SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR 1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S), INSULATION RESISTANCE AT MAXM OPERATING TEMP	131

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2202	C11483	CDR11BP101AJNR	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒)疊層	最終的形式及數量:SILVER-NICKEL-GOLD ;最大操作溫度之絕緣電阻值:100 PF ;全寬:0.06 INCHES ;全高:0.02 INCHES ;全長:0.055 INCHES	125
2203	Z000123	DK-621-0438-3S	EA個、枚	4	接頭	耐鹽霧能力1000小時	27
2204	C11126	5905014005910	EA個、枚	6	電阻	【D55342K07B3E48R】電阻值:3.480 KILOHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;本體寬度:0.058 INCHES MINM AND 0.068 INCHES MAXM ;本體高度:0.015 INCHES MINM AND 0.033 INCHES MAXM ;本體長度:0.118 INCHES MINM AND 0.134 INCHES MAXM ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率【瓦特】:0.250 FREE AIR ;0%額定功率周圍	239
2205	C11579	D55342K07B3E57R	EA個、枚	6	電阻	電阻值:3.570 KILOHMS ;圍繞方法:UNINCLOSED ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;本體寬度:3.2 MILLIMETERS NOMINAL ;本體高度:1.0 MILLIMETERS MAXM ;本體長度:1.6 MILLIMETERS NOMINAL ;外觀型式:198 TERMINATION	239
2206	C11580	D55342K07B3E65R	EA個、枚	6	電阻	電阻值:3.650 KILOHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;本體寬度:0.058 INCHES MINM AND 0.068 INCHES MAXM ;本體高度:0.015 INCHES MINM AND 0.033 INCHES MAXM ;本體長度:0.118 INCHES MINM AND 0.134 INCHES MAXM ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.250 FREE AIR ;0%額定功率周圍溫	716
2207	C11128	5905014119069	EA個、枚	6	電阻	【D55342K07B475ER】電阻值:475.000 KILOHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;本體寬度:0.058 INCHES MINM AND 0.068 INCHES MAXM ;本體高度:0.015 INCHES MINM AND 0.033 INCHES MAXM ;本體長度:0.118 INCHES MINM AND 0.134 INCHES MAXM ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率【瓦特】:0.250 FREE AIR ;0%額定功率周圍	88
2208	C11863	M55342K02B100DS	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:100.000 OHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.045 INCHES MIN AND 0.075 INCHES MAX ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.050	199
2209	C11907	M55342K06B23D2R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	無	249
2210	C11118	5905013185873	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	【M55342K06B23D7R】Body Length:0.045 inches min-0.060 inches max	499

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2211	C11123	5905013809757	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	【M55342K06B24D3R】電阻值:24.300 OHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-55342 SPECIFICATION ;圍繞方法:UNINCLOSED ; 規範及標準文件:81349-MIL-R-55342/6 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形 式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻 值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;完整 額定功率周圍溫度:70.0 ;本體寬 度:0.070 INCHES MINM AND 0.100 INCHES MAXM ;本體高度:0.010 INCHES MINM AND 0.040 INCHES MAXM ;本體長 度:0.045 INCHES MINM AND 0.060 INCHES MAXM ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;可靠 度:ESTABLISHED ;功率耗散率【瓦 特】:0.100 FREE AIR ;0%額定功率周圍	17
2212	C11119	5905013233767	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	【M55342K06B274DR】Body Length:0.045 inches min-0.060 inches max	227
2213	C11910	M55342K06B2E05R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	249
2214	Z000155	M55342K06B2E10R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	電阻值:2.100 KILOHMS ;測試數據文 件:81349-MIL-R-55342 SPECIFICATION ; 圍繞方法:UNINCLOSED ;阻值誤差百分 比:-1.000 TO +1.000 ;所屬裝備名稱及 型號:ARC171/1A ;完整額定功率周圍溫 度:70.0 ;未包裝單位重量:0.01 GRAMS ; 本體寬度:0.070 INCHES MINM AND 0.100 INCHES MAXM ;本體高度:0.010 INCHES MINM AND 0.040 INCHES MAXM ;本體長 度:0.045 INCHES MINM AND 0.060 INCHES MAXM ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;可靠 度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦 特):0.100 FREE AIR ;方形容器:0.0002 CUBIC INCHES ;0%額定功率周圍溫	225
2215	C11912	M55342K06B2E26R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	249
2216	C11913	M55342K06B2E32R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	149
2217	C12353	UC1625J/883B	EA個、枚	6	線性積體電路	Power Supply 20v , PU Outp Voltage 50v ,PU Output Current 200ma;Brushless DC Motor	26
2218	C11917	M55342K06B54D9R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	189
2219	C11919	M55342K06B68G0R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	592
2220	Z000180	M80-8770405	EA個、枚	4	接頭	鍍金腳	82
2221	C11885	M55342K06B158DR	EA個、枚	6	晶片電阻	無	229
2222	Z001037	5940005574345	EA個、枚	6	閉口壓著端子	【MS25036-118】一般特性描述:美軍光碟 沒有規格	663
2223	C11581	D55342K07B475ES	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	無	24
2224	C11129	5905014207175	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	【D55342K07B4E22R】1206 Size	467
2225	C12355	UC1724J/883B	EA個、枚	6	線性積體電路	500ma Output Drivr 8-35v Operation Up to 600hz Operation;Isolated Drive Transmitter;TBD	90
2226	C12356	UC1725J/883B	EA個、枚	6	線性積體電路	9 to 15v High Level Gate Drive Power Supply 30v 725mw;Isolated High Side FET Drive;TBD	90
2227	C12357	UC1726J	EA個、枚	6	線性積體電路	750ma Output Drive 8 to 35v Operation Up to 750kz Operation;Isolated Drive	84
2228	Z000090	CCR05CG331FS	EA個、枚	4	陶瓷溫度補償電 容器	092370403405192;092370403405192	24

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2229	C11420	CCR05CG511FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	100 V;510 pF;5	82
2230	C11905	M55342K06B21D0R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	249
2231	C11114	5905012994451	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	【M55342K06B22D1R】0705 SIZE	179
2232	C11898	M55342K06B1E58R	EA個、枚	6	電阻	電阻值:1.580 KILOHMS ;圍繞方 法:UNINCLOSED ;規範及標準文件:81349- MIL-R-55342/6 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分 比:-1.000 TO 1.000 ;完整額定功率周圍 溫度:70.0 ;本體寬度:0.075 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.010 INCHES MINM AND 0.040 INCHES MAXM ;本體長 度:0.050 INCHES NOMINAL ;外觀型 式:198 TERMINATION PAD EACH END ;可 靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦	999
2233	Z000191	MS17344C22C22PY	EA個、枚	4	接頭	3.Number Of Contact:4根 公PIN 4.Contact Size: AWG #8	1
2234	C11254	5962-8770002EA	EA個、枚	6	積體電路	BODY LENGTH 0.840 INCHES MAXM , BODY WIDTH 0.220 INCHES MINM AND 0.310 INCHES MAXM,BODY HEIGHT 0.140 INCHES MINM AND 0.185 INCHES MAXM,MAXM POWER DISSIPATION RATING 450.0 MILLIWATTS, OPERATING TEMP RANGE - 55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS, STORAGE TEMP RANGE -65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS, FEATURES PROVIDED HERMETICALLY SEALED AND BURN IN AND MONOLITHIC AND W/RESISTOR, INCLOSURE MATERIAL CERAMIC, INCLOSURE CONFIGURATION DUAL-IN-LINE	69
2235	C11889	M55342K06B17D8R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 17.800 OHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED , RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010	249
2236	C11892	M55342K06B18H0R	EA個、枚	6	晶片電阻	電阻值:000018.0000 MEGOHMS ;阻值誤差 百分比:-2.0 TO +2.0	14
2237	C11893	M55342K06B196DR	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 196.000 OHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 125.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED , TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER	99

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2238	C11587	D55342K07B619DR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	電阻值:619.000 OHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;所屬裝備名稱及型號:VHF OMNIRANGE, DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (VOR DME) ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;本體寬度:0.058 INCHES MINM AND 0.068 INCHES MAXM ;本體高度:0.015 INCHES MINM AND 0.033 INCHES MAXM ;本體長度:0.118 INCHES MINM AND 0.134 INCHES MAXM ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.250 FREE AIR ;0%額定功率周圍溫	110
2239	C11590	D55342K07B61E9S	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	無	23
2240	C11591	D55342K07B68D1R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	1206 Size	23
2241	C11592	D55342K07B68E1R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	1206 Size	248
2242	C11593	D55342K07B68E1S	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	1206Size	25
2243	C11596	D55342K07B750HR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	1206 Size	17
2244	C11597	D55342K07B7E87R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	1206 Size	331
2245	C11120	5905013595425	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	【D55342K07B82E5R】1206 Size	576
2246	C11599	D55342K07B82E5S	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	1206 Size	4
2247	C11127	5905014116204	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	【D55342K07B90E9R】1206 Size	53
2248	C12376	XC9536-7VQ44I	EA個、枚	6	可程式邏輯陣列	操作溫度範圍:-40 DEG C TO +85 DEG C ;單位包裝型式:THIN QUAD PACK(VQFP) ;最終的形式及數量:44 PIN ;特徵條件:HIGH-PERFORMANCE CPLD ;特殊特徵:SPEED(PIN TO PIN LOGIC DELAY):7.5 NS SYSTEM FREQ. UP TO 100 MHZ	140
2249	C12318	SN54HC540J	EA個、枚	6	積體電路	1. 主要功能：反向緩衝器 2. 內含邏輯：8-Line 接收器及8-Line 驅動器 3. 半導體製程：高速CMOS 4. 包裝方式	48
2250	C11652	FLDM-TTL-200F	EA個、枚	6	延遲線模組	1. 主要功能：信號時間延遲 2. 延遲輸出：200±6 ns 3. 包裝方式：14-Pin DIP 4. 分接輸出：40±1.5，80±2.	20
2251	Z001038	NO. 10-24UNC-1/2L-1580	EA個、枚	7	一字盤頭螺絲	低碳鋼鍍鋅，No. 10-24 UNC-1/2L	2,000
2252	A07347	WSM-19	EA個、枚	5	沉底雷殼體	材質：FRP	3
2253	A07351	WSM2-GM-EX	EA個、枚	5	沉底訓雷	FRP	1
2254	Z001044	KE-4-P	EA個、枚	8	KE-4換能器零件	KE-4	54
2255	A07136	54HGR-A0-1	EA個、枚	6	掛耳束帶組	中文品名：掛耳束帶組 英文名稱： 管理帳務號碼：54HGR-A0-1 整合性料號： 規格：依圖號54HGR-A0及其零件圖加工製作。	5
2256	Z001045	106WST-T1002	EA個、枚	6	Ca測試蓋	依圖號106WST-T1002加工製作。	1
2257	C11360	AD630SD/883B	EA個、枚	6	線性積體電路	1Modulator&Demodulator;Modulator;TBD	107

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2258	C12047	PWR-82331-120	EA個、枚	6	隔離開電晶體模組	092370413225132;092370413225132;092370413225132;092370413225132	22
2259	Z000070	10E534	EA個、枚	7	安全開關蓋	特殊特徵: CLEAR PLASTIC COVER;HINGED AND SPRING LOADED TO CLOSED POS;SLIP ON MTG	15
2260	C11324	7702301EA	EA個、枚	6	數位積體電路	額定電壓值:20.0 VOLTS MAXM TOTAL SUPPLY ;額定電流值:100.00 MICROAMPERES MAXM SUPPLY ;儲存溫度:-65.0 TO +150.0 DEG CELSIUS ;輸出邏輯型式:COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC ;操作溫度範圍:-55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;測試數據文件:14933-77023 DRAWING ;最終的形式及數量:16 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散率:500.0 MILLIWATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;所屬裝備名稱及型號:RANGE FINDER, TARGET DESIGNATOR, LASER, TYPE AN/AVQ-25	16
2261	C12199	RNC55J3321BS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;3.32K ohm;3	100
2262	C12213	RNC55J3972BS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;39.7K ohm;3	400
2263	Z001046	MHF2805S/883	EA個、枚	6	直流對直流轉換器	092370425504584;092370425504584;092370425504584;092370425504584	2
2264	C11984	MS3402D24-28E	EA個、枚	6	CONNECTOR	無	3
2265	C11405	CCR05CG200FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;20 pF;5	60
2266	C11414	CCR05CG330FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	33PF ±1% 200V 0.001%/KHR (CCR05CG330FS)	17
2267	C11765	M24308/24-39	EA個、枚	6	D型接頭	25PIN;PLUG;直角PCB焊接式;00	13
2268	C12141	RLR32C2670FR	EA個、枚	6	電阻	主要規格 RLR32C2670FR或同等品	111
2269	C10935	11CX4E	EA個、枚	6	同步器	4.5°;115Vrms;455/21.5°;90Vrms;400Hz;0.783±2%;control transmitter;primary winding: rotor, mode sta	8
2270	C10941	160-3653-02-03-00	EA個、枚	6	SOLDER TERMINAL	導線型式:DOUBLE TURRET SINGLE END ;電工絕緣特徵:UNINSULATED ;接腳長度:000.1350 IN. ;基本樣式:A5A NONTUBULAR, ROUND ;固定時方法的形式:D33 SWAGE ;材質:COPPER ALLOY OVERALL ;全高:000.2400 IN. ;全直徑:000.0940 IN.	30,659
2271	C12078	RLR07C1020FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	電阻值:000102.0000 OHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:001.5000 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:000.5000 GRAMS ;本體長度:000.2500 INCHES NOMINAL ;本體直徑:000.0900 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):000000.2500 FREE AIR ;方形容器:000.0020 CUBIC INCHES ;0%額定功率	2
2272	C11130	5905CS0001132	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RLR07C1153FS】0.25w;115kΩ;TBD	32
2273	C12161	RNC55J1304FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;1.3M ohm;1	43
2274	C12337	STA-BDS4-1/0	EA個、枚	6	信號線	092370425926931;092370425926931;092370425926931	3

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2275	C11966	MS27467T15B35S	EA個、枚	6	圓型接頭	0°;37Pin;Socket;快速式;Plug Shell,EMI Grounding	1
2276	C12304	SG2803J/883B	EA個、枚	6	驅動器陣列	額定電壓值:30.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;操作溫度範圍:-55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;最大功率耗散率:2.25 WATTS ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:HERMETICALLY SEALED AND BURN IN AND MONOLITHIC AND HIGH CURRENT AND HIGH VOLTAGE ;全高:0.425 INCHES MAXM ;本體寬度:0.220 INCHES MINM AND 0.310 INCHES MAXM ;本體高度:0.130 INCHES MINM AND 0.185 INCHES MAXM ;本體長度:0.960 INCHES MAXM ;功能設計及數量:1 ARRAY, DARLINGTON	72
2277	C11960	MS25036-113	EA個、枚	6	閉口壓著端子	5/16;#12-10;Tin plated;0	400
2278	C11443	CCR06CG103FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	50 V;10000 pF;6	50
2279	C11446	CCR06CG391FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;390 pF;6	200
2280	C11451	CCR75CG221FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容	220PF, ± 1%, 100V, 0.001%/KHR(CCR75CG221FS)	25
2281	C12087	RLR07C2052FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;20.5K ohm;00	580
2282	C12095	RLR07C31R6FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;31.6 ohm;00	108
2283	C12097	RLR07C3323FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;332K ohm;0	108
2284	C12066	RH-50-2R	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000002.0000 OHMS ;阻值誤差百分比:-001.0000/ 001.0000	100
2285	C11764	M24308/24-21F	EA個、枚	6	接頭	本體型式:16G STRAIGHT SHAPE ;全長:2.074 INCHES MINM ;全高:0.639 INCHES NOMINAL ;全寬:0.479 INCHES MINM AND 0.509 INCHES MAXM ;環境保護:CORROSION RESISTANT AND HUMIDITY RESISTANT AND SHOCK RESISTANT AND VIBRATION RESISTANT ;無螺紋之固定孔徑:0.115 INCHES MINM AND 0.125 INCHES MAXM ;固定裝置中心之間的距離:1.847 INCHES MINM AND 1.857 INCHES MAXM ;相配終端數量:1 ;接點位置排列形式:BBAH 25 SINGLE MATING END ;接點可移動性:NONREMOVABLE ;對接方法:MATING END ;外殼形式:SOLID ;固定	51
2286	Z001047	AD5962-8512702XA	EA個、枚	6	轉換器	092370411804392;092370411804392;092370411804392;092370411804392;092370411804392	8
2287	Z001048	RP75-3	EA個、枚	7	感應式解角器	as diagram;360°;pan cake;16X: 30°, 1X: 5°;1X, 16X;continuous;400Hz;rotor primary.	2
2288	C11998	MS3456L22-14P	EA個、枚	6	圓型接頭	0;19;Round Pin;Removable;TBD	21
2289	C12014	MS4008D-50	EA個、枚	6	5PIN接腳	貴重材料:GOLD ;貴材料和重量:0.005 GOLD GRAINS, TROY ;重要材料與位置:BODY AND CONTACT SURFACES GOLD ;表處規範及等級:MIL-G-45204, TYPE 2, GRADE C, CLASS 1 MIL SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE ;表面處理:GOLD ;固定方法:TERMINAL ;材質:METAL ;全長:0.855 INCHES NOMINAL ;全直徑:0.218 INCHES NOMINAL ;外觀型式:A5	479

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2290	C11543	CX02D686K	EA個、枚	6	電容器	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXM ;電容量電極材質:TANTALUM ;電容值:68.000 MICROFARADS SINGLE SECTION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD;接腳長度:0.187 INCHES NOMINAL ;接腳表面處理:SOLDER ;接腳直徑:0.020 INCHES NOMINAL ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;全寬:0.250 INCHES MAXM ;全高:0.250 INCHES MAXM ;全長:0.500 INCHES MAXM ;本體型式:1B W/O MTG FACILITIES, TERMINAL(S) ON ONE END ;本體長度:0.500 INCHES MAXM ;本體直徑:0.250 INCHES MAXM ;外殼材質:PLASTIC ;可靠度:NOT ESTABLISHED	166
2291	C11629	DIP-16-3	EA個、枚	6	IC 座	無	35
2292	C12027	OP37AZ/883	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:44.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:-65.0 TO +150.0 DEG CELSIUS ;操作溫度範圍:-55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;測試數據文件:96906-MIL-STD-883 STANDARD ;最終的形式及數量:8 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散率:500.0 MILLIWATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:LOW NOISE AND MONOLITHIC AND HIGH SPEED ;本體寬度:0.220 INCHES MINM AND 0.310 INCHES MAXM ;本體高度:0.185 INCHES NOMINAL ;本體長度:0.405 INCHES MAXM ;功能設計及數量:1 AMPLIFIER, OPERATIONAL, HIGH	214
2293	C11225	5961001560618	EA個、枚	6	二極體	【JANTX1N5614】VR=200V ,VRWM=200V【pk】;TBD; Io【TA=+55°C】=1A;Power Rectifier;2	4
2294	C11224	5961001463870	EA個、枚	6	二極體	【JANTX1N5616】VR=400V ,VRWM=400V【pk】;TBD; Io【TA=+55°C】=1A;Power Rectifier;2	148
2295	C11840	M39014/1-1310	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	200 V;390 pF;1	208
2296	C11841	M39014/1-1317	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	1000PF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR05BX102KR, M39014/01-1317)	300
2297	C11618	DCH0505S/ES	EA個、枚	6	轉換器	TBD;20V;5V;TBD;D/A;TBD	20
2298	C11544	CX02H335K	EA個、枚	6	電容器	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-10.00 TO +10.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電極化:POLARIZED ;電容量電極材質:TANTALUM ;電容值:3.300 MICROFARADS SINGLE SECTION;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;接腳長度:0.187 INCHES NOMINAL ;接腳直徑:0.020 INCHES NOMINAL ;各部分非持續性電壓及型式:15.0 DC SINGLE SECTION ;全寬:0.175 INCHES MAXM ;全高:0.175 INCHES MAXM ;全長:0.425 INCHES MAXM ;本體型式:1B W/O MTG FACILITIES, TERMINAL(S) ON ONE END ;本體長度:0.425 INCHES MAXM ;本體直	194

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2299	C11925	M5757/23-031	EA個、枚	6	繼電器	線圈數量:1 ;線圈數量:1 ;無螺紋之固定孔徑:0.120 INCHES NOMINAL ;最終的形式及數量:8 WIRE HOOK ;最大電壓值:115.0 AC AND 28.0 DC ;設計目的:SPECIFIC ;終端項來源:OQ290(V)2/MSM ;易碎性因素:MODERATELY RUGGED ;延遲工時:0.015 SECONDS MAXM ;固定時型式的數量:2 UNTHREADED HOLE ;全寬:1.612 INCHES MAXM ;全高:0.625 INCHES MAXM ;全長:1.630 INCHES MAXM ;未包裝單位重量:56.7 GRAMS ;本體寬度:METAL ;功率類型:CONTINUOUS ;主要接點安排:2 POLE, DOUBLE THROW, ONE POSITION MOMENTARY ;方形容器:1.642 CUBIC	18
2300	C11747	LT1028AMH/883C	EA個、枚	6	高速運算放大器	額定電壓值:+ -22 VOLTAGES ;操作溫度範圍:-055.0000 TO 125.0000 DEG CELSIUS ;最終的形式及數量:8 PIN ;密閉結構:AXIAL LEAD ;本體寬度:016.8910 TO 023.7490 MM ;本體外徑:007.7470 TO 008.5090 MM ;外殼材質:METAL ;功能設計及數	20
2301	C11392	C40C471K(470P)	EA個、枚	6	電容器	無	50
2302	C11390	C40C331K(330P)	EA個、枚	6	腳座	無	50
2303	C11391	C40C391K(390)	EA個、枚	6	電容器	無	50
2304	Z001049	GC105C391K(390P)	EA個、枚	6	電容	無	98
2305	C11362	AD7510DISQ/883B	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:17.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:-65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS ;輸出邏輯型式:COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC ;操作溫度範圍:-55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS ;最終的形式及數量:16 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散率:450.0 MILLIWATTS ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:MONOLITHIC AND HERMETICALLY SEALED AND LOW POWER ;本體寬度:0.280 INCHES MINM AND 0.300 INCHES MAXM ;本體高度:0.060 INCHES MINM AND 0.120 INCHES MAXM ;本體長度:0.770 INCHES MINM AND 0.810 INCHES MAXM ;外殼材質:CERAMIC AND GLASS ;功能設計及數	18
2306	C11748	LT1028AMJ8/883C	EA個、枚	6	積體電路	無	180
2307	C11755	M15733/49-0006	EA個、枚	6	抗干擾濾波器	螺紋公稱尺寸:0.250 INCHES ;操作溫度範圍:-55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS ;圍繞型式:HERMETICALLY SEALED ;最大提升溫度:25.0 DEG CELSIUS ;規範及標準文件:81349-MIL-F-15733/49 GOVERNMENT SPECIFICATION ;接腳形式及數量:1 TAB, SOLDER LUG INPUT 1ST FUNCTION ;固定時型式的數量:1 THREADED BUSHING ;每功能之阻抗值:50.0 OHMS BLANK ;全長:0.712 INCHES MAXM ;未包裝單位重量:5.000 GRAMS ;本體長度:0.180 INCHES MAXM ;本體外徑:0.385 INCHES MAXM ;外觀型式:9 ROUND TERMINAL/TERMINALS ON OPPOSITE	8
2308	C11666	HCPL-2232	EA個、枚	6	隔離器	最終的形式及數量:8 PIN ;本體寬度:7.36 MM MIN. AND 7.88 MM MAX. ;本體長度:9.40 MM MIN. AND 9.90 MM MAX. ;代理商指定的組件名稱:COUPLER, OPTOELECTRONIC	158
2309	C11526	CKR06BX153KS	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.015UF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR06BX153KS, M39014/02-1340)	31
2310	C11373	ALS33/BEA	EA個、枚	6	介面	QUAD DIFFERENTIAL LINE RECEIVER;26LS33;3	93

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2311	Z001050	CK06BX153K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	0.015UF ±10% 100V (CK06BX153K)	64
2312	Z001051	FG2100A	EA個、枚	6	保險絲	1A;250V;管狀形;0	1,005
2313	C11484	CDR11BP180AJNR	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 疊層	無	86
2314	C11487	CDR11BP2R2ABMR	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 疊層	無	253
2315	C11899	M55342K06B1E62R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 1.620 KILOHMS, RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -65.0 TO 150.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE , RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010,	249
2316	C11162	5905YETY75151	EA個、枚	6	晶片電阻	無	245
2317	C11904	M55342K06B20D5R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 20.000 OHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED , TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE	359
2318	C11250	5962-8685923YA	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:-0.5 VOLTS MIM AND 0.8 VOLTS MAX INPUT LOGIC 0 2.2 VOLTS MINI AND 6.0 VOLTS MAX INPUT LOGIC 1 0.4 VOLTS MAX OUTPUT LOGIC 0 2.4 VOLTS MIN OUTPUT LOGIC 1 4.5 VOLTS MIN AND 5.5 VOLTS MAX TOTAL SUPPLY ; 輸出邏輯型式:COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR ; 操作溫度範圍:M55.0/P125.0 DEG CELSIUS ; 最終的形式及數量:22 PIN ; 最大功率耗散率:1.0 WATT ; 密閉結構:DUAL-IN-LINE ; 記憶裝置型式:RAM ; 特徵條件:BURN IN, MIL-STD-883, CLASS B ; 每技術特性之電容值:INPUT 6 PICOFARADS MAXM OUTPUT 6 PICOFARADS MAX ; 全高:0.265	18
2319	C11448	CCR06CG472JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	無	9
2320	C11492	CDR14BG221CJUS	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 疊層	無	292
2321	C11921	M55342K06B909DR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	1,041

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2322	Z000081	5935DBM-25PL	EA個、枚	7	接頭	BODY STYLE: 14Q RIGHT ANGLE TYPE ;OVERALL LENGTH: 2.088 INCHES NOMINAL ;OVERALL WIDTH: 0.426 INCHES NOMINAL ;BODY HEIGHT: 0.494 INCHES NOMINAL ;ENVIRONMENTAL PROTECTION: COLD RESISTANT AND MOISTURE RESISTANT AND SHOCK RESISTANT AND VIBRATION RESISTANT ;UNTHREADED MOUNTING HOLE DIAMETER: 0.120 INCHES NOMINAL ;DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITY CENTERS: 1.852 INCHES NOMINAL ;MATING END QUANTITY: 1	9
2323	C11620	DCH2815D/ES	EA個、枚	7	轉換器	本體長度 000.9750 IN MAX, 附加訊息 CAGE:A50821 P/N:DCH2815D/ES, 最終的形式及數量 8 PIN, 本體高度 000.3550 IN MAX, 本體寬度 000.8000 IN MAX, 操作溫度範圍 -055.0000 DEG. C TO +100.0000 DEG. C, 額定電壓值 INPUT 000028.0000V, OUTPUT +000015.0000V, 額定電壓值 AND -000015.0000V, 功能設計及數量 CONVEER, DC, 密閉結構 AXIAL QUAD ARRAY, 輸出邏輯型式 RESISTOR-CAPACITOR-TRANSISTOR LOGIC, 外殼材質 METAL, 最大功率耗散率 000003.0000 W, 接腳表面處理 TIN, CQZP 2 INPUT, 混合技	17
2324	C11253	5962-8762002YC	EA個、枚	6	線性積體電路	【5962-8762002YC】額定電壓值:+ -40 VOLTS POWER SUPPLY SPAN ;儲存溫度:- 065.0000 TO +125.0000 DEG CELSIUS ; 操作溫度範圍:-055.0000 TO +125.0000 DEG CELSIUS ;最終的形式及數量:2 PIN ;最大功率耗散率:97 WATTS ;密閉結構:AXIAL LEAD FLANGED ;外殼材質:METAL ;功能設計及數	1
2325	Z001052	SZ-EXT-ROD-01	EA個、枚	5	聽音器延伸桿	依照SZ-EXT-ROD-01圖號規格製作	3
2326	Z001053	RING-554535	EA個、枚	8	鋁胚環	外徑55cm, 內徑45cm, 高度35cm	2
2327	A07104	RMG-4-FSD	EA個、枚	6	啞接頭	1)4針母接頭銅合金鍍金 (2)橡膠材質 (3)配合接頭XSG-4-BCL (4)廠牌型號 SEACON RMG-4-FSD-G-FLS-D(主要規格)。	4
2328	Z001054	82-CABLE-01	EA個、枚	6	水密電源電纜組 合件	耐壓300公尺, 絕緣阻抗大於200M歐姆	2
2329	Z001055	WMA330-PRMA-A1000	EA個、枚	5	A033機械組件成 型塊總成	依圖號WMA330-PRMA-A1000及其零件圖加工製作。	1
2330	Z001056	SE-AN-T01	EA個、枚	6	海錨組件	如圖面SE-AN-T01	5
2331	C11700	JANTX1N747A-1	EA個、枚	6	二極體	VZ(Iz=20mA)=3.6V± 5%, VR=1V;PT(TL=+50°C)=500mW;IZM=110mA, IR(TA=+25°C)=3μA;Voltage	100
2332	Z001057	5310009338118	EA個、枚	6	鎖緊墊圈	【MS35338-135】3 mm;5 mm;0.7 mm;0.7 mm;N/R;AISI 300 STAINLESS STEEL;PASSIVATE	2
2333	Z001058	AD7874SQ	EA個、枚	6	轉換器	092370411804262;092370411804262;092370411804262;092370411804262	8
2334	Z001059	930-001N10	EA個、枚	6	接頭墊片	參考號碼:930-001N10 -OVERALL LENGTH:1.467 INCH -OVERALL WIDTH:1.467 INCH -CENTER HOLE DIAMETER:1.	5
2335	C11693	IRF540N	EA個、枚	6	電晶體	100V;125W;108A;TBD;MOS FET N-Channel;TBD	2
2336	C11704	JANTX2N6849	EA個、枚	6	電晶體	5A, 120V TO-5 PKG	2
2337	C11546	CX06K106K	EA個、枚	6	電容	10uf 35VDC	9

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2338	Z001060	5962MEORD1720	EA個、枚	6	直流/直流電源 轉換元件	MGDSI-20-I-C	10
2339	C11504	CK05BX682K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	6800PF ±10% 100V (CK05BX682K)	40
2340	C11260	5962-8984502CA	EA個、枚	6	數位積體電路	CMOS 500MW 7V;4 Gate NAND;TBD	15
2341	C11463	CDR01BP330BJUS	EA個、枚	6	陶瓷切片晶粒疊 層電容	33 PF, ± 5%, 100V, 0.001%/KHR (CDR01BP330BJUS)	2,000
2342	Z001061	FUSE-2A	EA個、枚	6	保險絲	無	53
2343	C11452	CD4020BF3A	EA個、枚	6	定制集成電路	092370404204496;092370404204496	4
2344	C11647	F78SC103-M96	EA個、枚	6	電位計	* ELECTRICAL RESISTANCE:10K OHMS * RESISTANCE TOLERANCE:±10% * LINEARITY: ±0.25% * MOUNTING TYP	20
2345	Z000112	D38999/26WG75SN	EA個、枚	7	電纜接頭	D38999/26WG75SN	25
2346	C12091	RLR07C2940FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	1/4 W;294 ohm;00	74
2347	C12129	RLR20C1003FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	1/2 W;100K ohm;00	130
2348	Z001062	317A122-7	EA個、枚	6	DC 馬達 24V	裝置在外罩上的軸的長度:000.5000 INCHES SINGLE END ;密封特徵:TOTALLY INCLOSED ;負載週期:CONTINUOUS ;全 寬:001.5000 INCHES ;全高:001.5000 INCHES ;全長:004.4830 INCHES	5
2349	C12301	SEK221M035ST	EA個、枚	6	氧化鋁電解電容 器	35WVdc, 44Vdc surge;220uF± 20%;operating temperature:-40°C ~+105°C, PVC insulating sleeve, radial lea	186
2350	C12300	SEK101M035ST	EA個、枚	6	氧化鋁電解電容 器	35WVdc, 44Vdc surge;100uF± 20%;operating temperature:-40°C ~+105°C, PVC insulating sleeve, radial lea	184
2351	Z001063	930-001N08	EA個、枚	6	接頭墊片	參考號碼:930-001N08 -OVERALL LENGTH:1.343 INCH -OVERALL WIDTH:1.343 INCH -CENTER HOLE DIAMETER:1.	5
2352	C11242	5962013298722	EA個、枚	6	線性積體電路	【5962-885301UA】+15VDC Regulator	6
2353	Z001064	FG2500A	EA個、枚	6	保險絲	5A;250V;管狀形;00	650
2354	Z000089	ALS32BDM-B	EA個、枚	7	介面	QUAD DIFFERENTIAL	10
2355	C11672	HCTL-1100	EA個、枚	6	數位信號處理元 件	TBD;TBD;0.1~2MHz;TBD;DC, DC brushless, step motor control. Position and velocity control.	10
2356	Z000050	5935012338163	EA個、枚	5	圓型接頭	【D38999/26WC98PN】95°;10Pin;Plug;快 速式;Plug RFI	19
2357	Z000037	5935011760157	EA個、枚	7	接頭	【D38999/26WE26PN】金屬質;鎖螺夾PIN 式 D38999 SERIES III CONNECTOR; SHELL SIZE 17 公PIN#20*26	2
2358	Z000034	5935011650675	EA個、枚	7	接頭	【D38999/26WE26SN】金屬質;鎖螺夾PIN 式 D38999 SERIES III CONNECTOR; SHELL SIZE 17 母PIN#20*26	5
2359	Z000108	D38999/26WE35PN	EA個、枚	7	接頭	金屬質;鎖螺夾PIN式 D38999 SERIES III CONNECTOR; SHELL SIZE 17 公	32
2360	C11334	95-42-52	EA個、枚	6	按鍵開關	* Body Height : 1.729 Inches Nominal * Body Length : 0.695 Inches Nominal * Body Width : 0.695 Inche	11

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2361	C11335	95-42-55	EA個、枚	6	按鍵開關	* Body Height : 1.729 Inches Nominal * Body Length : 0.695 Inches Nominal * Body Width : 0.695 Inche	11
2362	C11336	95-44-55	EA個、枚	6	按鍵開關	* Body Height : 1.729 Inches Nominal * Body Length : 0.680 Inches Nominal * Body Width : 0.680 Inche	11
2363	Z000117	D38999/33W17N	EA個、枚	7	接頭蓋	螺紋等級:2B ;螺紋級數指示:SPECIAL ACME ;螺紋長度:7.72 MILLIMETERS ;螺 紋方向:RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺 寸:1.188 INCHES ;環首孔內徑:4.11 MILLIMETERS MINM AND 4.49 MILLIMETERS MAXM;規範及標準文 件:81349-DOD-C-38999/33 GOVERNMENT SPECIFICATION ;配備項目:COVER W/WIRE ROPE ;指定尺寸:17 ;表面處理:ANODIZE ;固定時型式的數量:1 THREADED COUPLING ;每吋螺紋牙數:10 ;材 質:ALUMINUM ;全直徑:32.0 MILLIMETERS	4
2364	C12028	OP400GP	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:-000020 VOLTS MINM POWER SOURCE AND 000020 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;額定電流值:3.10 MILLIAMPERES MAXM SUPPLY ;儲存溫度:-065.0000 TO +150.0000 DEG CELSIUS ;最終的形式及 數量:14 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗 散率:000800.0000 MILLIWATTS ;密閉結 構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:LOW POWER AND MONOLITHIC AND POSITIVE POSITIVE OUTPUTS ;全高:0000.3250 INCHES MINM AND 000.4000 MAXM ;本體寬度:000.2200 INCHES MINM AND 000.3100 INCHES MAXM ;本體高度:000.1400 INCHES MINM AND 000.1850 ;本體長度:000.7850 INCHES MAXM ;外殼材質:CERAMIC	9
2365	C11459	CD54HCT08F/3	EA個、枚	6	積體電路	無	5
2366	C11708	JM38510/12302BEA	EA個、枚	6	介面	ANALOG SWITCH SPST 4CHANNEL;201;1	120
2367	C11222	5961000224386	EA個、枚	6	NPN低功率電晶 體	【JANTX2N2219A】JANTX2N2219A 800m w IC=800mA VCE=50V TO-5	162
2368	C11522	CKR05BX390KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	39PF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR05BX390KR, M39014/01-	400
2369	C11523	CKR05BX393KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	50 V;39000 pF;1	114
2370	C11694	IXFH20N60	EA個、枚	6	功率晶體	額定電壓值:000600.0000 VOLTS ;額定電 流值:000020.0000 AMPERE ;額定功率 值:000300.0000 WATTS ;最終的形式及數 量:3 PRINTED CIRCUIT ;密閉結構:FLAT PACK ;特殊特徵:POWER MOSFET ;固定方 法:TERMINAL ;全寬:020.8000 TO 021.4600 MILLIMETER ;全長:015.7500 TO 016.2600 MILLIMETER ;包覆材	20
2371	C11771	M38510/10706BYA	EA個、枚	6	電壓調整器	POSITIVE;1A;5V;FIXED;5	5
2372	C11633	DM53742-5001	EA個、枚	6	接頭	貴重材料:SILVER AND GOLD ;貴材料和重 量:1.000 SILVER GRAINS, TROY AND 0.005 GOLD GRAINS, TROY ;最終的形式 及數量:1 PRINTED CIRCUIT END OPPOSITE CONTACT ;表面處理:SILVER AND GOLD BODY AND CONTACT ;固定方 法:SOLDER ;材質:COPPER ALLOY BODY AND CONTACT PLASTIC DIALLYL PHTHALATE BARREL INSULATION ;全 高:000.0670 IN NOM ;全長:000.9290 IN	27

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2373	C11166	5910CCR05CG202FS	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-1.00 TO +1.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:2000.000 PICOFARADS SINGLE SECTION ;電容每節每PPM攝氏度溫度係數:0.0 SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最大操作溫度之絕緣電阻	310
2374	Z001065	18-234	EA個、枚	6	分離器	須配合項次1~3按鍵開關之使用 尺寸:詳如附件	4
2375	Z001066	OL-3071	EA個、枚	6	燈泡	* Base Style : A12D SUB-Midget Flanged * Bulb Designator : T-1 * Bulb Style : B25 T	60
2376	Z001067	95-XX-52H1-53217	EA個、枚	6	鏡片指示燈	主要規格 1. 鏡片刻字: 一行: IFF CHAL 2. 材質:鏡片為壓克力, 整體外框為合金, 內燈座為塑鋼 3. 外型尺	10
2377	Z001068	95-XX-52H1-53352	EA個、枚	6	鏡片指示燈	主要規格 1. 鏡片刻字: 一行: LAMP TEST 2. 材質:鏡片為壓克力, 整體外框為合金, 內燈座為塑鋼 3. 外型尺	10
2378	Z001069	95-XX-52E1-53222	EA個、枚	6	鏡片指示燈	主要規格 1. 鏡片刻字: 兩行: TARCK AUT MAN 2. 材質:鏡片為壓克力, 整體外框為合金,	10
2379	Z001070	RBE-01204-A00	EA個、枚	6	無刷馬達	291oz-in;17.1A;1850RPM;	4
2380	C11685	HZ1-90-100A	EA個、枚	6	速率陀螺儀	輪軸動力驅動方法:ELECTRIC ;彈力抑制 應用方法:ELECTRIC ;萬向支架數量:NONE	2
2381	C11555	D38999/40WJ4SN	EA個、枚	6	接頭	D38999/40WJ4SN或同等品	4
2382	C11562	D38999/46WJ4PN	EA個、枚	6	接頭	D38999/46WJ4PN或同等品	6
2383	C11857	M55302/55-A36S	EA個、枚	6	接頭	M55302/55-A36S或同等品	5
2384	C11287	5962MEORD1722	EA個、枚	6	直流/直流電源 轉換元件	MGDSI-20-I-E	10
2385	Z001071	5962MEORD1723	EA個、枚	6	直流/直流電源 轉換元件	MGDSI-10-I-E	10
2386	Z001072	5962MEORD1725	EA個、枚	6	直流/直流電源 轉換元件	MGDSI-10-I-C	10
2387	Z001073	3T-SC128A	EA個、枚	6	充電控制器	1、操作溫度需包含 -10°C~+60°C 之範圍 2、尺寸: 220mm(max.)×100mm(max.) × 75mm(max.)	4
2388	C11737	LM140LAH-12/883	EA個、枚	6	電壓調整器	無	7
2389	C11610	DAMM15SL	EA個、枚	6	D型接頭	15PIN;SOCKET;直角PCB焊接式;02	1

贈與國立大專院院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2390	C11778	M39003/01-2301	EA個、枚	6	鉭質固態電解電容器	20 V;100 uF;1	5
2391	C11823	M39014/02-1317	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	50 v;0.27 uf;N/R	141
2392	Z001074	420007C30500	EA個、枚	6	散熱片	全寬:005.0000 INCHES ;全高:002.5000 INCHES ;全長:005.0000 INCHES	27
2393	C10950	1N916A	EA個、枚	6	二極體	額定電壓值:000075.0000 MAXM REVERSE VOLTAGE, PEAK ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;規範及標準文件:80131-REVERSE2969 PROFESSIONAL/ INDUSTRIAL ASSOCIATION SPECIFICATION ;接腳長度:001.0000 INCHES MINM ;特徵條件:HERMETICALLY SEALED CASE ;固定方法:TERMINAL ;每測量點的最大操作溫度:175.0000 DEG CELSIUS AMBIENT AIR ;全長:000.3000 INCHES MAXM ;全直徑:000.1250 INCHES MINM AND 000.1500 INCHES MAXM ;半導體材質:SILICON ;包覆材質:GLASS	154
2394	Z001075	5305000545649	EA個、枚	6	機械用螺釘	【MS51957-15】 2A;RIGHT-HAND;3/8;3/8;PHILLIPS PAN HEAD;0.219;PHILLIPS PAN HEAD;0.138;40;480 1b;STAINLESS;PASSIVATE;	266
2395	Z000057	5935013145549	EA個、枚	7	D型接頭	【M24308/24-34F】 26;Male;Solder;TBD	2
2396	C11686	ICL232MJE/883B	EA個、枚	6	積體電路	* Dual RS-232 transmitter/ receiver interface circuit * Requires a single +5 power supply	4
2397	C12323	SNJ54ALS652JT	EA個、枚	6	積體電路	SNJ54ALS652JT * Independent registers and enables for A and B buses * Multiplexed real-time and	6
2398	C11790	M39003/03-0321	EA個、枚	6	鉭質固態電解電容器	10 V;56 uF;3	13
2399	C12371	WTA36PD9J	EA個、枚	6	接頭	* Contact Quantity: 36 single mating * Contact Type:Round pin, straight	5
2400	C11855	M55302/55-A14H	EA個、枚	6	接頭	M55302/55-A14H或同等品	2
2401	C11854	M55302/55-A10H	EA個、枚	6	接頭	M55302/55-A10H或同等品	2
2402	C11856	M55302/55-A20H	EA個、枚	6	接頭	M55302/55-A20H或同等品	5
2403	C11861	M55302/66-10H	EA個、枚	6	接頭	M55302/66-10H或同等品	5
2404	C11908	M55342K06B24HOR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100mW;24K ohm;2	53
2405	C11858	M55302/65-40X	EA個、枚	6	接頭	M55302/65-40X或同等品	5
2406	C11859	M55302/65-50X	EA個、枚	6	接頭	M55302/65-50X或同等品	4
2407	Z001076	M55302/65-54X	EA個、枚	6	接頭	M55302/65-54X或同等品	5
2408	C11094	5905011800552	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1181FS】 1/4 W;1.18Kohm;00	75
2409	Z000113	D38999/32W15R	EA個、枚	2	接頭附件	ALLUMINUM;圓形接頭;COVER;1.0-10UN	135
2410	Z001077	LED 5MM, 帶殼紅色	EA個、枚	6	紅色發光二極體待帶殼	無	2,663
2411	C11945	MD8752BH/B	EA個、枚	6	微處理器	8-Bit MicroprocessorWith 8k Byte of EPROM Memory;IC;TBD	9
2412	C11702	JANTX1N967B	EA個、枚	6	電壓調節二極體	JANTX1N967B-1 VZ=18V 400MW DO-7	70
2413	Z000063	5940001434771	EA個、枚	4	閉口壓著端子	【MS25036-103】 #10;#22-18;Tin plated;l	800

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2414	C11801	M39014/01-1311	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	470PF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR05BX471KR, M39014/01-	42
2415	C11797	M39014/01-1283	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	200 V;12 PF;CKR05BX120KR	52
2416	C11887	M55342K06B16D2R	EA個、枚	6	電阻	M55342K06B16D2R或同等品	249
2417	Z001078	VI-JW1-IZ	EA個、枚	6	直流-直流轉換 器	主要規格： 1. MINI MOD DC-DC CONVEER 2. INPUT VOLTAGE : 18~36V 3. OUTPUT VOLTAGE(NO LOAD):12V±0.5	1
2418	C11949	MHD2815D/ES	EA個、枚	7	直流-直流轉換 器	主要規格： 1. 20 WATTS DC-DC CONVEER 2. TEMP. CYCLE : -55°C~125°C 3. RIPPLE : 40m Vp-p TYP. 4. EFFI	3
2419	C11411	CCR05CG270JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:- 1.00 TO +1.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:27.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;電容每節每PPM攝氏度溫度係 數:0.0 SINGLE SECTION ;測試數據文 件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ;最 終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最大操作溫度之絕緣電阻 值:10000.0 MEGOHMS ;規範及標準文 件:81349-MIL-C-20/35 GOVERNMENT SPECIFICATION ;接腳長度:1.250 INCHES MINM ;接腳表面處理:SOLDER ;接腳直 徑:0.020 INCHES MINM AND 0.027 INCHES MAXM ;指定示意圖:1C NO COMMON	73
2420	C11447	CCR06CG472FR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	092370403508609;092370403508609	24
2421	C11460	CD54HCT244F3	EA個、枚	6	介面	OCTAL BUFFER AND LINE DRIVER;54HCT244;4	4
2422	C11413	CCR05CG301FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	200 V;300 pf;5	29
2423	C11608	DAMI15PM	EA個、枚	6	D型接頭	15PIN;PLUG;直角PCB焊接式;05	6
2424	C11493	CDR31BP220BJWS	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 層疊電容器	100 V;22 pF;31	5,000
2425	Z000078	54HC04J/883B	EA個、枚	2	數位積體電路	HEX Input CMOS;6 Inveer;TBD	23
2426	C11798	M39014/01-1289	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	27PF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR05BX270KR, M39014/01-	21
2427	C11800	M39014/01-1299	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	200 V;100PF;CKR05BX101KR	4
2428	Z001079	MS25036-107	EA個、枚	5	閉口壓著端子	092370407723474;092370407723474;0923 70407723474;092370407723474	2,000
2429	C11802	M39014/01-1317	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	1000PF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR05BX102KR, M39014/01-1317)	90
2430	C11803	M39014/01-1327	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	200 V;22 PF;CKR05BX220KS	95
2431	Z001080	DBMM5W5P	EA個、枚	6	D型接頭	5 Pin;Plug;焊線式;TBD	88
2432	C11773	M38510/11405BGA	EA個、枚	6	線性積體電路	M38510/11405BGA, JFET OPERATIONAL AMPLIFIER(HIGH PERFORMANCE WIDE BAND LOW OFFSET), 8PIN CAN PACKAGE	22
2433	C11805	M39014/01-1338	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	82PF ±10% 200V 0.001%/KHR (CKR05BX820KS, M39014/01-	244
2434	C11842	M39014/2-1414	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	0.82UF ±10% 50V 0.01%/KHR (CKR06BX824KR, M39014/02-	24

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2435	C11733	LM119H/883B	EA個、枚	6	線性積體電路	DUAL PRECISION VOLTAGE COMPARATOR;LM119;5	25
2436	C11437	CCR05CJ5R6BS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	5.6PF ±0.1PF 200V 0.001%/KHR (CCR05CJ5R6BS)	602
2437	C11249	5962-8672101EA	EA個、枚	6	介面	4 Drive Line 500mw TTL 16Printed Circuit;IC;TBD	5
2438	C11256	5962-8867301LA	EA個、枚	6	介面	8Register&8Transceiver 484mw TTL 7V 24Printed Circuit;IC;TBD	10
2439	C11936	M85049/10-116W	EA個、枚	6	接頭附件	Aluminum Alloy;Straight Type;Adaptor Cable Clamp;TBD	3
2440	C11980	MS3402D14S-5P	EA個、枚	6	圓型接頭	0;5;Round Pin;Removable;TBD	5
2441	C12362	V47ZA7	EA個、枚	6	變阻器	主要規格 1. 直流電壓(+85°C MAX):38V 2. 交流電壓(+85°C MAX):30V 3. 暫態峰值電流(8/20 μs):1000A 4.	43
2442	C10958	300-M352-103	EA個、枚	6	電位計	主要規格(可變繞線式高精度電阻器): 1. 外徑:3.000 INCHES NOMINA 2. 總電阻: 10.0 KILOHMS SINGLE S	7
2443	C12030	P1-10116	EA個、枚	6	按鈕開關	主要規格: 1. 活動部位外徑:0.355 INCHES MINM AND 0.395 INCHES MAXM 2. 活動部位高度:0.235	10
2444	Z001081	MS24571-20	EA個、枚	6	斷路器	主要規格 MS24571-20或同等品	9
2445	C11987	MS3402D28-21D	EA個、枚	6	接頭	MS3402D28-21D	3
2446	C11251	5962-8688802CA	EA個、枚	6	積體電路	5962-8688802CA	4
2447	C10949	1N916	EA個、枚	6	二極體	092370406404899;092370406404899;0923 70406404899;092370406404899	140
2448	C11604	DAC7724U	EA個、枚	7	D/A轉換器	* 12-Bit Po Interface * Analog Output Range:±10V * Complete with Reference and Amplifier *	7
2449	Z000125	DS26LS32MJ/883QS	EA個、枚	7	介面	4 Receiver Line Differential 7v Power Source 16 Printed Circuits;IC;TBD	31

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2450	C11147	5905RLR07C8060FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	電阻值:806.000 OHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.500 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦	10
2451	C11144	5905RLR07C3240FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	電阻值:324.000 OHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.500 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦	30
2452	C11143	5905RLR07C2742FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	電阻值:27.400 KILOHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.500 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.250 FREE AIR ;方形容器:0.002	8
2453	C11153	5905RNC55J3321FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	一般特性描述:3.32K 1% 1/8W	8
2454	C11699	JANTX1N645-1	EA個、枚	6	二極體	JANTX1N645-1 IF=400MA VRRM=225V SWITCHING DO-7	69
2455	C11806	M39014/01-1350	EA個、枚	6	非傳導性陶瓷固定電容器	390PF ±10% 200V 0.001%/KHR (CKR05BX391KS, M39014/01-1350)	569
2456	C11688	IDT71016S15PH	EA個、枚	6	積體電路	*64K x 16 Bit Advanced High-speed CMOS Static RAM *One Chip Select plus one Output Enable pin	19
2457	C11999	MS3456L22-14S	EA個、枚	6	圓型接頭	0;19;Round Socket;Removable;TBD	24
2458	C12348	TP0104N3	EA個、枚	6	電晶體	額定功率值:000001.0000 WATTS ;電子項目命名:T0-92 ;最終的形式及數量:3 ;固定方法:TERMINAL ;每測量點的最大操作溫度:150.0000 DEG C	49
2459	C11122	5905013801486	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	【M55342K06B1E91R】M55342K06B1E91R	587
2460	C11729	LF412MH/883	EA個、枚	6	線性積體電路	2 Amplifier General Purpose;OP;TBD	186
2461	Z001082	RBE-01200-A	EA個、枚	6	無刷馬達	55 OZ-IN; 7.3A; 4100RPM	6
2462	Z001083	RBE-01805-A	EA個、枚	6	無刷馬達	1084oz-in;26.4A;780RPM	4
2463	Z001084	RBE-01203-A00	EA個、枚	6	無刷馬達	229oz-in;15A;2050RPM	4
2464	Z001085	RBE-01501-A	EA個、枚	6	無刷馬達	148oz-in;7.1A;1480RPM	2
2465	Z001086	RBEH-02100-A00	EA個、枚	6	無刷馬達	442oz-in;4.8A;1420RPM	1
2466	Z001087	RBEH-03000-A00	EA個、枚	6	無刷馬達	837oz-in;6.5A;1040RPM	1
2467	Z001088	RBE-01201-A00	EA個、枚	6	無刷馬達	104oz-in;8.3A;2500RPM	6

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2468	Z001089	1185-04CN0112	EA個、枚	6	螺紋線圈	長度：0.112 INCH, 螺紋公稱尺寸：0.112 INCH, 材質：STEEL CORROSION RESISTING, 螺紋級數指示：UNC	17,000
2469	C11137	5905RLR07C1182FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	電阻值:118.00 KILOHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ; 圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ; 終端形式:WIRE LEAD ; 接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.500 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦	37
2470	C11438	CCR05CK2R4BS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	2.4PF ±0.1PF 200V 0.001%/KHR (CCR05CK2R4BS)	4
2471	C11439	CCR05CK2R4CR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	2.4PF ±0.25PF 200V 0.01%/KHR (CCR05CK2R4CR)	34
2472	C11416	CCR05CG391JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE , RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.0100, TERMINAL LENGTH 1.250 INCHES MINM , BODY LENGTH 0.190 INCHES NOMINA, BODY WIDTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY HEIGHT 0.090 INCHES NOMINAL, CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH 0.200 INCHES NOMINAL, TERMINAL DIAMETER 0.020 INCHES MINM AND 0.027 INCHES MAXM, SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR IC NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S),	110
2473	C11417	CCR05CG470JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	47PF ±5% 200V 0.01%/KHR (CCR05CG470JR)	115
2474	Z000092	CCR05CG471FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	470PF ±1% 100V 0.001%/KHR (CCR05CG471FS)	21
2475	C10987	54LS74DMQB	EA個、枚	6	數位積體電路	54LS74A, DUAL D-TYPE FLIP-FLOP(W/PRESET & CLEAR), 14PIN DIP	6
2476	C11547	D2A24C	EA個、枚	6	繼電器	美軍料號:5945013109107	17
2477	C11589	D55342K07B61D9R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	250 mW;61.9 ohm;3	1,564
2478	C11595	D55342K07B6E49S	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	250 mW;6.49K ohm;3	7
2479	C11530	CKR11BX181KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	100 V;180 pF;51	154
2480	C11299	5980010872886	EA個、枚	6	隔離器	【JANTX4N24A】 I/O inveion isolated;optocoupler;high gain, high voltage transistor, 1KV electrical isolation, her	3
2481	C11839	M39014/05-2261	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.01UF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR05BX103KS, M39014/01-1575)	950
2482	C11236	5962011975030	EA個、枚	6	介面	【M38510/33201BRA】 M38510/33201BRA, OCTAL BUFFER W/ACTIVE LOW ENABLED INVEED OUTPUTS 【TS】, 20PIN DIP	144
2483	C11388	C1812C104K1RAC7800	EA個、枚	6	晶片電容	無	754
2484	C11820	M39014/02-1298	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.01UF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR06BX103KR, M39014/02-1298)	162
2485	C12239	RNC55J5620FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	562Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J5620FS)	57
2486	C12259	RNC55J8250FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	825Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J8250FS)	40

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2487	C11419	CCR05CG471JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	470PF ±5% 100V 0.01%/KHR (CCR05CG471JR)	105
2488	C11361	AD7503SQ/883B	EA個、枚	6	開關	1 Multiplexer Analog, 8Channel Input, 450mw, 17v, Solder; IC; TBD	3
2489	C11366	AD7541ASQ/883B	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:17.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:-65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS ;輸出邏輯型式:COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC ;操作溫度範圍:-55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS ;測試數據文件:96906-MIL-STD-883 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC. ;最終的形式及數量:18 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散率:450.0 MILLIWATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:MONOLITHIC AND HERMETICALLY SEALED AND W/SWITCH ;特殊特徵:NO DATA ;全高:0.325 INCHES MINM AND 0.400 INCHES MAXM	2
2490	C11509	CK06BX223K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE ,RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED ,RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.0010 ,TERMINAL LENGTH 1.250 INCHES MINM ,BODY LENGTH 0.290 INCHES NOMINAL ,BODY WIDTH 0.290 INCHES NOMINAL ,BODY HEIGHT 0.090 INCHES NOMINAL ,CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH 0.200 INCHES NOMINAL ,TERMINAL DIAMETER 0.025 INCHES NOMINAL ,SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR 1C NO COMMON OR GROUNDED	14
2491	C11511	CK06BX392K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	3900PF ±10% 200V (CK06BX392K)	40
2492	C11370	AD843KN	EA個、枚	6	運算放大器	無	4
2493	C11365	AD7541ASQ/883	EA個、枚	6	集體電路	無	3
2494	Z000214	MS91528-102B	EA個、枚	7	旋鈕開關	0.25in;PLASTIC	4
2495	C11603	DAC4813AP	EA個、枚	6	轉換器	092370411804593;092370411804593;092370411804593;092370411804593;092370411804593	8
2496	C11799	M39014/01-1293	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	200 V;47 pF;1	172
2497	C11804	M39014/01-1330	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	33PF ±10% 200V 0.001%/KHR (CKR05BX330KS, M39014/01-	44
2498	Z001090	F02B250V1A	EA個、枚	6	保險絲	F02B250V1A 1A 250V 2CM	50
2499	Z001091	95-XX-55E1-53354	EA個、枚	6	鏡片指示燈	主要規格 1. 鏡片刻字：兩行： REMOTE ON OK 2. 材質：鏡片為壓克力, 整體外框為合金,	10
2500	C11721	L6234	EA個、枚	6	積體電路	主要規格 1. 功能:FET輸出三相馬達驅動器 2. 供應電源種類範圍: 7V至52V 3. 額定輸出電流峰值: 5A 4. 額定	8

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2501	Z001092	37TB20	EA個、枚	6	端子	額定電流(安培):15.0 ;終端型式:LINKED NONFEEDTHRU ;排線數量:2 ;排線安排位 置:MULTI-ROW ;表面處理:NICKEL TERMINALS ;板件全寬:0.875 INCHES ;板 件全高:0.469 INCHES ;板件全長:8.203 INCHES ;固定時型式的數量:4 UNTHREADED HOLE ;固定孔徑:0.168 INCHES ;材質:PLASTIC DIALLYL PHTHALATE BOARD AND GLASS FIBER ;材 料文件及分類:MIL-P-19833,TYPE GDI- 30F MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE BOARD ;末端連杆數量:20 SINGLE ;本體型式:A2 BARRIER TYPE ;木 板建設:HOLLOW CONSTRUCTION WITHOUT INSULATED STRIP ;介電層可耐電	200
2502	Z001093	37TB25	EA個、枚	6	端子板	額定電流(安培):15.0 ;終端型式:LINKED NONFEEDTHRU ;排線數量:2 ;排線安排位 置:MULTI-ROW ;表面處理:NICKEL TERMINALS ;板件全寬:0.875 INCHES ;板 件全高:0.469 INCHES ;板件全長:10.078 INCHES ;固定時型式的數量:4 UNTHREADED HOLE ;固定孔徑:0.168 INCHES ;材質:PLASTIC DIALLYL PHTHALATE BOARD AND GLASS FIBER ;材 料文件及分類:MIL-P-19833,TYPE GDI- 30F MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE BOARD ;末端連杆數量:25 SINGLE ;本體型式:A2 BARRIER TYPE ;木 板建設:HOLLOW CONSTRUCTION WITHOUT INSULATED STRIP ;介電層可耐電	100
2503	C10976	45842	EA個、枚	6	電感器	092370425112611;092370425112611;0923 70425112611;092370425112611;09237042 5112611	20
2504	C11378	AP12 IRC-42-103	EA個、枚	6	開關	無	1
2505	C12354	UC1637J/883B	EA個、枚	6	線性積體電路	1/p Supply 20v .Output Current 500ma;Switched Mode Controller For DC Motor Drive;TBD	19
2506	C12358	UC1727J	EA個、枚	6	線性積體電路	Generates SplitRail for 4A peak Bipolar Gate Drive 16v High Level Gate Drive;Isolated High Side IGBT	84
2507	C12248	RNC55J6810FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;681 ohm;1	45
2508	C12250	RNC55J7151FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	7.15KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J7151FS)	13
2509	C11009	5905002337123	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J9091FS】9.09KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	3
2510	C12271	RNC55J9310FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8 W;931 ohm;1	24
2511	C11018	5905002851791	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J9761FS】9.76KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	100
2512	C11674	HGM020PDE2Y99A000	EA個、枚	6	D型接頭	20;male;solder-thru;TBD	20
2513	Z001094	8414L	EA個、枚	6	風扇	驅動方式:DIRECT ;寬度:001.0000 INCHES ;電壓及電流型式:000024.0000 VOLTS DC ;速率調節:SINGLE SPEED ;旋 轉方向:CLOCKWISE ;動力源型 式:ELECTRIC MOTOR ;氣流功率:21 CUBIC FEET PER MINUTE ;流動方向:INWARD ;直 徑:004.3000 INCHES ;固定時型式的數 量:UNTHREADED HOLE,4 ;固定孔直 徑:004.3000 MILLIMETER ;材質:PLASTIC	36
2514	Z001095	M57120L-01	EA個、枚	6	直流對直流轉換 器	092370425522211;092370425522211;0923 70425522211;092370425522211	60
2515	C11381	AZ8-1CT-12DE	EA個、枚	6	一般控制繼電器	2A;12vdc;1PDT;2A;Plastic	20

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2516	C12074	RL751010120120PT0	EA個、枚	6	熱敏電阻器	TBD;10 Ohms ±30%;120V;90sec;PTC disc thermistor, over-current protection, Ttr:120°C	146
2517	Z001096	VI-JW2-IX	EA個、枚	6	直流-直流轉換器	*Input Voltage : 18-36V *Output Voltage (No load) : 15V ± 0.5% *Output Power : 75W	41
2518	C11605	DAC8228FP	EA個、枚	6	積體電路	參考號碼:DAC8228FP -本體外徑:1.06 inches -本體高度:0.4 inches -操作溫度範圍:-40.0 TO +85.0 DEG C	5
2519	Z001097	MS3338-6839	EA個、枚	6	燈泡	參考號碼:MS3338-6839 -一包(PG)內裝為100個燈泡 -外形為T-1 BULB, BASED -額定電壓值:28.0 VOLT -額定	1
2520	C11533	CM06FD102F03	EA個、枚	6	片狀雲母電容器	500Vdc;1000pF±1%;operating temperature:-55°C~+125°C	96
2521	C11461	CD54HCT32F	EA個、枚	6	數位積體電路	QUAD 2-INPUT OR GATE;32;PackageDIP	10
2522	C12051	RA18-8	EA個、枚	6	端子	無	1,000
2523	Z000143	M39003/01-8111	EA個、枚	7	鉍質固態電解電容器	22UF ±10% 35V 0.001%/KHR (CSR13F226KS, M39003/01-3026), (CSR13F226KD, M39003/01-8111)	104
2524	C12139	RLR20C5232FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/2W;52.3k ohm;1	37
2525	Z001098	WW15D2.0	EA個、枚	6	交流對直流轉換器	60W;single phase;105-125Vrms;380-420Hz;(+14V)-(+16V);TBD	4
2526	C12133	RLR20C18R2FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/2 W;18.2 ohm;00	91
2527	C11825	M39014/02-1320	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.47UF ±10% 50V 0.01%/KHR (CKR06BX474KR, M39014/02-	33
2528	C10992	5905000052697	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6341FS】6.34KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	26
2529	C12243	RNC55J6342FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	0.1w;63.4KΩ 1/9W;TBD	200
2530	Z001099	5905007210831	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6491FS】6.49KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	24
2531	C11024	5905003024679	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J60R4FS】60.4Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR	46
2532	C12241	RNC55J6191FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;6.19K ohm;1	21
2533	C12242	RNC55J6340FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;634 ohm;1	58
2534	C11992	MS3406D20-4S	EA個、枚	6	圓型接頭	0;4PIN;SOCKET;SHELL-20 直線鎖螺式;0	1
2535	C11979	MS3367-4	EA個、枚	6	鎖式紫線帶	73.5mm;2.54mm;Nylon;15.88mm;8.1KG;TBD;TBD	17
2536	Z000206	MS3406D22-22P	EA個、枚	7	圓型接頭	4P SHELL-22 CONTACT-8 鎖螺式 (STRAIGHT PLUG) CRIMP CONTACT FRONT RELEASE (MS3406D22-22P)	20
2537	C11632	DM53740-5001	EA個、枚	6	D型接頭	1;pin;solder-thru;TBD	54
2538	C11305	5S72/26V	EA個、枚	6	變壓器	TBD;TBD;26/2Vrms;360-3000Hz;for isolating resolver reference signal, 1KV isolation primary to second	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2539	C11350	AD2S44TM12B	EA個、枚	6	轉換器	092370411816105;092370411816105;092370411816105;092370411816105;092370411816105	2
2540	C12208	RNC55J3652FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;36.5K ohm;1	200
2541	Z000237	RNC55J3743FS	EA個、枚	4	精密皮膜型固定電阻器	0.1w;374KΩ 1/8W;TBD	89
2542	C12152	RNC55J1180FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	118Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J1180FS)	63
2543	C12153	RNC55J1181FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;1.18K ohm;1	17
2544	C12156	RNC55J1213FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	121KΩ ±1% 1/.8W 0.001%/KHR (RNC55J1213FS)	11
2545	A07238	MS169	EA個、枚	9	雙擲開關	" 10A, 125VAC"	30
2546	C11387	C0603C103K5RAC	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒)層疊電容器	30V;0.01uF;55	390
2547	C12325	SNJ54HC132J	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:-000000.5000 VOLTS MINM POWER SOURCE AND 000007.0000 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;額定電流值:000040.0000 MICROAMPERES MAXM SUPPLY ;儲存溫度:-065.0000 TO +150.0000 DEG CELSIUS ;操作溫度範圍:-055.0000 TO +125.0000 DEG CELSIUS ;最終的形式及數量:14 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散率:000500.0000 MILLIWATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;本體寬度:000.2200 INCHES MINM AND 000.3100 INCHES MAXM ;本體高度:000.1850 INCHES MAXM ;本體長度	10
2548	C12276	RNC90Y101K56AR	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000101.5600 KILOHMS ;接腳長度:001.0150 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-00.05/+00.05 ;本體寬度:000.1050 INCHES NOMINAL ;本體高度:000.3260 INCHES NOMINAL ;本體長度:000.3100 INCHES NOMINAL	30
2549	C12284	RNC90Y9K3000AR	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000009.3000 KILOHMS ;接腳長度:001.0150 INCH NOM ;阻值誤差百分比:-00.50/+00.50 ;本體寬度:000.1050 INCH NOM ;本體高度:000.3260 INCH NOM ;本體長度:000.3100 INCH NOM	25
2550	Z001100	S2D-27A-400	EA個、枚	7	直流對交流轉換器	20W;Sinusoidal;NA;25.4-28.6Vrms;24-30Vdc;400Hz;header type: standard	2
2551	Z001101	S3D-27A-800	EA個、枚	6	直流對交流轉換器	30W;Sinusoidal;NA;25.4-28.6Vrms;24-30Vdc;800Hz;header type: standard	2
2552	C12135	RLR20C2492FR	EA個、枚	6	電阻	主要規格 RLR20C2492FR或同等品	92
2553	Z001102	W5D2.5	EA個、枚	6	交流對直流轉換器	12W;single phase;105-125Vrms;380-420Hz;4.5-5.5V ;TBD	5
2554	Z001103	520-020-1A	EA個、枚	6	指示器	主要規格： 1. LED電壓：5V 2. 額定電流：115mA(max) 3. 消耗功率：0.575瓦特 4. 發光特性：黃色光 5. 機械	14
2555	C12320	SNJ5407J	EA個、枚	6	數位積體電路	5407, HEX BUFFER/DRIVER WITH OPEN COLLECTOR OUTPUTS(30V OUTPUT), 14PIN DIP	28

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2556	C10975	44-MY-24867	EA個、枚	6	旋轉開關	*ITEM NAME : SWITCH, ROTARY *FLAT HEIGHT : 0.250 INCHES MINM AND 0.223 INCHES MAXM SIN	7
2557	Z001104	263.500	EA個、枚	6	保險絲	250 volt	15
2558	C11715	KPSE06E14-19P	EA個、枚	6	圓型接頭	0;19;Round Pin;Removable;TBD	3
2559	C11712	KPSE02E20-39P	EA個、枚	6	圓型接頭	0;2;37;Round pin;Removable;TBD	20
2560	C11457	CD54HC423F3A	EA個、枚	6	數位積體電路	10Input 50ma CMOS 7v;2 Multivibrator Monostable;TBD	10
2561	Z001105	DAC377B-18	EA個、枚	6	轉換器	092370411804106;092370411804106;092370411804106;092370411804106;092370411804106	13
2562	Z001106	76SD01S	EA個、枚	6	扳動開關	125mA;30vdc; 2PDT Toggle Switch;TBD	13
2563	C11372	ALCO TP11	EA個、枚	6	DIP型開關	20mA;20V;SPST;0.4VA	11
2564	C11705	JIN5186DAS	EA個、枚	6	可調電阻	無	100
2565	C11252	5962-8689001CA	EA個、枚	6	積體電路	主要規格 5962-8689001CA或同等品	10
2566	C11327	8513001RA	EA個、枚	6	積體電路	主要規格 8513001RA或同等品	25
2567	C11969	MS27468E15B35P	EA個、枚	6	接頭	主要規格 MS27468E15B35P或同等品	12
2568	C12296	RWR80S2R15FR	EA個、枚	6	電阻	主要規格 RWR80S2R15FR或同等品	20
2569	C11752	LTC1062CN8	EA個、枚	6	線性積體電路	Lowpass Filter;LTC1062CN8;TBD	34
2570	C11536	CSR13F226KS	EA個、枚	6	鉭質固態電解電容器	35 V;22 uF;1	22
2571	C11601	D-AIN	EA個、枚	6	一般控制繼電器	TBD;115Vdc;2PDT 8Pin Plug in;10A;V	66
2572	C12175	RNC55J1873FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	0.1w;187KΩ 1/9W;TBD	67
2573	C12177	RNC55J1961FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;1.96K ohm;1	62
2574	Z000076	2PB11-T2	EA個、枚	7	MICRO SWITCH	BODY STYLE: 13K BUSHING MOUNTED ;OVERALL LENGTH: 0.780 INCHES NOMINAL ;OVERALL HEIGHT: 1.490 INCHES NOMINAL ;OVERALL WIDTH: 0.660 INCHES MAXM ;BUSHING LENGTH: 0.310 INCHES NOMINAL ;BODY LENGTH: 0.780 INCHES NOMINAL ;BODY WIDTH: 0.660 INCHES MAXM ;BODY HEIGHT: 0.950 INCHES NOMINAL ;CASE MATERIAL: PLASTIC ;ACTUATOR DIAMETER: 0.330 INCHES NOMINAL ;ACTUATOR HEIGHT: 0.190 INCHES NOMINAL ;ACTUATOR COLOR: BLACK SINGLE ACTUATOR ;MAXM VOLTAGE RATING IN VOLTS: 250.0 AC	1
2575	Z001107	A3B1-A1	EA個、枚	6	介面控制模組機殼	參考號碼:A3B1-A1 -尺寸/高*寬*深:380*98*220 mm -材質:鋁合金	3
2576	C12278	RNC90Y1K0400AR	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000001.0400 KILOHMS ;接腳長度:001.0150 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-00.05/+00.05 ;本體寬度:000.1050 INCHES NOMINAL ;本體高度:000.3260 INCHES NOMINAL ;本體長度:000.3100 INCHES NOMINAL	55

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2577	C12342	TL084	EA個、枚	6	線性積體電路	4 Amplifier General Purpose	31
2578	C11845	M39016/9-057L	EA個、枚	6	一般控制繼電器	092370405521821;092370405521821;092370405521821;092370405521821	4
2579	C11333	951	EA個、枚	6	轉換器	092370411815889;092370411815889;092370411815889;092370411815889;092370411815889	1
2580	C11695	IXGK50N60AU1	EA個、枚	6	隔離開電晶體模組	600V;75A;NA;IGBT with Diode, combi pack;package: TO-264 AA	14
2581	C11698	JANTX1N4456	EA個、枚	6	二極體	092370406420792;092370406420792;092370406420792	100
2582	C12210	RNC55J3922BS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:39.200 KILOHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-55182 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-55182/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;阻值誤差百分比:-0.100 TO +0.100 ;完整額定功率周圍溫度:125.0 ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.109 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.100 FREE AIR ;方形容器:0.002 CUBIC INCHES ;0%額定功率周圍溫	166
2583	C11816	M39014/01-1569	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	4700PF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR05BX472KS, M39014/01-1569)	287
2584	C11048	5905010177227	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J1103FS】1/8W;110K ohm;1	86
2585	C11071	5905011582321	EA個、枚	6	碳系列固定電阻器	【RLR07C1502FS】15KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	75
2586	C12168	RNC55J1581FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;1.58K ohm;1	37
2587	C11347	AD1S74/460B	EA個、枚	6	轉換器	092370411816098;092370411816098;092370411816098;092370411816098;092370411816098	2
2588	Z001108	LA55P	EA個、枚	6	霍爾效應元件	500 nsec;10mA at ±15V+ output current;Vs: ±12Vdc(or ±15Vdc);50mA(nom.);TBD;current transducer, Ia	20
2589	C11667	HCPL-5200	EA個、枚	6	隔離器	I/O inveion isolated;optocoupler;wide supply voltage, high CMR, hermetically	29
2590	C11977	MS3126F20-39P	EA個、枚	6	圓型接頭	39S SHELL-20 CONTACT-16-20 快速式 (STRAIGHT PLUG)CRIMP CONTACT FRONTRELEASE (MS3126F20-39P)	3
2591	C11971	MS3116P14-18S	EA個、枚	6	圓型接頭	0°;18PIN;SOCKET;SHELL-14 快速式直線型;00	40
2592	C11878	M55342K03B330JR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100 mW;330 ohm;4	973
2593	C11053	5905011386266	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C7501FS】7.5KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	97
2594	C12063	RE70G6041	EA個、枚	6	金屬軸固定電阻器	20 W;6.04KOhm;N/A;N/A	2
2595	C12209	RNC55J3920FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;392 ohm;1	21
2596	C12212	RNC55J3923FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	392KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J3923FS)	100
2597	Z001109	5905010088416	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J4023FS】1/8W;402K ohm;1	46
2598	C12117	RLR07C6193FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;619K ohm;00	80
2599	C12118	RLR07C61R9FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	092370400206399;092370400206399	16
2600	C11623	DG154-1	EA個、枚	6	操縱桿	全寬:115 MM ;全高:255 MM ;全長:115	4

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2601	C11637	DRC-10520-103	EA個、枚	6	轉換器	092370411818422;092370411818422;092370411818422;092370411818422;092370411818422	4
2602	C11641	ER-03	EA個、枚	6	線繞功率型固定電阻器	700W;5.8ohms;edgewound power resistor	3
2603	C11642	ER-21	EA個、枚	6	線繞功率型固定電阻器	1000W;4.40hms;edgewound power resistor kit, includes overload	6
2604	C11654	FLP-01	EA個、枚	6	EMI濾波器	092370431119822;092370431119822;092370431119822	2
2605	C11663	H9902CAGM	EA個、枚	6	數位積體電路	2 Counter Binary 16 Pin;Counter;TBD	9
2606	C11879	M55342K03B4E87R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100 mW;4.87K ohm;1	846
2607	C11213	5935NCS956914	EA個、枚	6	圓型接頭	【MS3122E12-8PX】 142;8PIN;PLUG;SHELL-12 機殼快速式;0	14
2608	C11386	BLM31PG601SN1	EA個、枚	6	表面粘鉀亞鐵鹽磁珠	主要規格： (1)阻抗：600 ohm± 25% at 100MHz (2)尺寸(inches)：1206 參考廠牌：muRata 參考料號：	2,210
2609	Z001110	P6KE18CA	EA個、枚	6	二極體	功率：600瓦 以上 功率：600瓦 以上 功率：600瓦 以上 3. 逆向隔絕(stand off)電壓：15.0 伏特以上	117
2610	Z001111	PED09T80F150R-KB	EA個、枚	7	電壓換能片	一端平面,一端凸面	40
2611	Z000215	PDGB27R5MG-5W7DT	EA個、枚	4	電阻	工作電壓：220伏特 以上	20
2612	C11535	CSI30M63V4	EA個、枚	6	電容器	30UF, 63V	55
2613	Z001112	37N-249WF	EA個、枚	6	熱縮套管(黑)	3/64'、500FT	3
2614	C11929	M83421/01-1249S	EA個、枚	6	電容	無	16
2615	C12310	SMBJ10CA	EA個、枚	6	突波吸收器	無	590
2616	Z001113	SMBJ51CA	EA個、枚	6	突波吸收器	一般特性描述:VOLTAGE SUPPRESSOR 600W PEAK PULSE POWER CAPABILITY WITH A 10/1000UX WAVEFORM, REPETITION RATE (DUTY CYCLE) 0.01%	290
2617	C11775	M38527/01-034N	EA個、枚	6	墊片	顏色:NATURAL ;無螺紋之固定孔徑:0.028 INCHES NOMINAL ;測試數據文件:58536-A-A-55485 SPECIFICATION ;規範及標準文件:58536-A-A-55485/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;固定時型式的數量:4 UNTHREADED HOLE ;材質:AIRCRAFT HERCULES C-130 ;全高:0.045 INCHES NOMINAL ;全直徑:0.250 INCHES NOMINAL ;本體型式:20B DISK	438
2618	C11777	M38527/02-031N	EA個、枚	6	絕緣墊片	全高 0.075 INCHES NOMINAL, 全直徑 0.375 INCHES NOMINAL, 材質 PLASTIC POLYAMIDE, 本體型式 20B DISK, 顏色 NATURAL, 固定時型式的數量 0.375 INCHES NOMINAL, 固定時型式的數量 HOLE SINGLE MOUNTING FACILITY, 無螺紋之固定孔徑 0.036 INCHES NOMINAL SINGLE, 無螺紋之固定孔徑 MOUNTING FACILITY	5,000
2619	C11257	5962-8867809RA	EA個、枚	6	可程式邏輯元件	25 MHz;N/R;5 V;PALC16L8-20WMB;Package:DIP-20	4
2620	C11265	5962-9233801MRA	EA個、枚	6	數位積體電路	092370403714814;092370403714814	4
2621	C11793	M39003/03-4032	EA個、枚	6	鉍質固態電解電容器	15 V;4.7 uF;3	20
2622	C11650	FLC-64	EA個、枚	6	EMI濾波器	092370431119810;092370431119810;092370431119810	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2623	Z001114	M-ESA-Y2020A25	EA個、枚	6	直接驅動馬達	特殊特徵: SURGE CURRENT:14A CONTROL POWER SURGE CURRENT:140A MAIN POWER LEAKAGE CURRENT:5MA R. M. S. (40HZ-1KHZ) LEAKAGE CURRENT:35MA R. M. S. (~1 MHZ); 交流電壓值:000200.0000 AND 000220.0000VAC; 功率值:000001.0000KVA 000050.0000VA	1
2624	Z001115	M-YS2020FN001	EA個、枚	6	直接驅動馬達	電流(安培):000006.0000; 溫度評級:000.0000 TO 040.0000 DEG C; 特殊特徵: ALLOWABLE AXIAL LOAD:3700N STALL TORQUE:15 N-M MAX. TORQUE:20 N-M MAX.; 固定方法: THREADED HOLES; 全高:105.0000 MM; 全長:195.0000 MM; 未包裝單位重量:010.0000 KG	1
2625	C11741	LM158AH/883Q	EA個、枚	6	線性積體電路	2 Amplifier General Purpose	24
2626	C12365	VJ54ACT574D	EA個、枚	6	積體電路	無	40
2627	Z001116	RLR07C5113FS	EA個、枚	6	一般皮膜固定電阻器	511KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C5113FS)	70
2628	C11675	HI-G 2K-2A-126	EA個、枚	6	繼電器	無	9
2629	C12319	SNC54LS32J	EA個、枚	6	數位積體電路	092370403726763;092370403726763	25
2630	C11681	HP3700	EA個、枚	6	隔離器	AC/DC to logic interface;w;operating temperature: -40°C~+85°C	37
2631	Z001117	37TB10F	EA個、枚	6	鎖螺型端子排	Copper Alloy;10;15A;1100V	20
2632	Z001118	37TB6F	EA個、枚	6	鎖螺型端子排	Copper Alloy;6;15A;1100V	24
2633	C11586	D55342K07B5E90R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	092370400708455;092370400708455	94
2634	C11456	CD54HC4094F3A	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:000007.0000 VOLTS MAXM POWER SOURCE; 儲存溫度:-65.0/+150.0 DEG CELSIUS; 輸出邏輯型式: COMPLEMENTARY-METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC; 操作溫度範圍:-55.0/+125.0 DEG CELSIUS; 最終的形式及數量:16 PRINTED CIRCUIT; 最大功率耗散率:000500.0000 MILLIWATTS; 接腳表面處理: SOLDER; 密封結構: DUAL-IN-LINE; 特徵條件: HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND POSITIVE OUTPUTS AND HIGH RELIABILITY; 本體寬度:000.2200 INCHES MINM AND 000.3100 INCHES MAXM; 本體高度:000.1800 INCHES MAXM; 本體長度:000.8400	8
2635	C12192	RNC55J2941FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	2.94KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2941FS)	50
2636	C12193	RNC55J3010FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	301Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J3010FS)	90
2637	Z001119	RNC55J3091FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;3.09K ohm;1	100
2638	C11838	M39014/05-2240	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	100V;1500pF;TBD	144
2639	C11080	5905011767332	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1301FS】1.3KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	275
2640	C11961	MS25036-121	EA個、枚	6	閉口壓著端子	無	200
2641	C11796	M39010/02A4R7KR	EA個、枚	6	圓柱形固定線圈	4.7uH 380mA	9
2642	C12285	RNR50J6493FS	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:000006.4930K OHMS; 阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 PERCENT; 本體長度:0.145 INCHES; 本體直徑:0.066	100
2643	Z000129	HLW-20-A1Z	EA個、枚	3	線繞功率型固定電阻器	20W;10KOhms±5%;wirewound, industrial power, tubular, tinned terminals	23
2644	C12071	RJR24FP103R	EA個、枚	6	補償式非線繞型可變電阻器	10KΩ ±10% 1/2W 0.01%/KHR 21圈以上單聯 (RJR24FX103R)	35
2645	C12131	RLR20C1500FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/2 W;150 ohm;00	131
2646	C12140	RLR20C5602GS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/2 W;56K ohm;00	65

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2647	C11807	M39014/01-1356	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	200 V;820 pF;1	7
2648	C12169	RNC55J1620FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;162 ohm;1	61
2649	C11435	CCR05CH100FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;10 pF;5	115
2650	C12183	RNC55J2151FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	2.15KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2151FS)	100
2651	C11036	5905004501144	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J2211FS】 2.21KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	200
2652	C11021	5905002893920	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J2212FS】 1/8W;22.1K ohm;1	28
2653	C11826	M39014/02-1335	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	6800PF ±10% 200V 0.001%/KHR (CKR06BX682KS, M39014/02-1335)	5
2654	C11827	M39014/02-1338	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.01UF ±10% 200V 0.001%/KHR (CKR06BX103KS, M39014/02-1338)	10
2655	Z000068	5970008121360	FT呎	4	熱縮套管	【M23053/5-109-9】 0.5;Polyolefin;600V;0.75 inch;9	919
2656	C11810	M39014/01-1360V	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	100 V;1500 pF;1	100
2657	C12076	RLR05C1960FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/8 W;196 ohm;00	174
2658	Z001120	M-ESA-Y4080C25	EA個、枚	6	直接驅動馬達	特殊特徵: SURGE CURRENT:7A CONTROL POWER SURGE CURRENT:80A MAIN POWER LEAKAGE CURRENT:3MA R. M. S. (40HZ TO 1KHZ) LEAKAGE CURRENT:20MA R. M. S. (~1MHZ) ; 交流電壓值:000100.0000 AND 000110.0000 VAC ; 功率值:000001.0000 KVA 000050.0000	1
2659	Z001121	M-YS040FN501	EA個、枚	6	直接驅動馬達	電流(安培):000006.0000 ; 溫度評級:000.0000 TO 040.0000 DEG C ; 特殊特徵: ALLOWABLE AXIAL LOAD:4500N STALL TORQUE:35 N-M MAX. TORQUE:40 N-M MAX ; 固定方法: THREADED HOLES ; 全高:125.0000 MM ; 全長:240.0000 MM ; 未包裝單位重量:016.0000 KGS	1
2660	Z001122	M-YS4080FN001	EA個、枚	6	直接驅動馬達	電流(安培):000006.0000 ; 溫度評級:000.0000 TO 040.0000 DEG C ; 特殊特徵: ALLOWABLE AXIAL LOAD:9500N STALL TORQUE:70 N-M MAX. TORQUE:80 N-M MAX. ; 固定方法: THREADED HOLES ; 全高:125.0000 MM ; 全長:310.0000 MM ; 未包裝單位重量:029.0000 KG	1
2661	C11221	5955012229285	EA個、枚	6	石英晶體振盪器	【M55310/16-B41A50M00000】 092370430022000;092370430022000;092370430022000	3
2662	C11753	LV-80-515MT	EA個、枚	6	半導體晶片	092370413321321;092370413321321;092370413321321;092370413321321;092370413321321	31
2663	Z001123	SI2	EA個、枚	7	吸槍頭	無	12
2664	C12073	RJR24FX502R	EA個、枚	6	補償式非線繞型可變電阻器	5KΩ ±10% 1/2W 0.01%/KHR 21圈以上單聯 (RJR24FX502R)	20
2665	C12077	RLR05C34R8FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	34.8Ω±1% 1/8W 0.001%/KHR (RLR05C34R8FS)	24
2666	C11933	M83734/10-031	EA個、枚	6	IC插座	solder;Au;40;DIP;3.3mm;Au;TBD	62
2667	C11397	CA3106R22-14PF80	EA個、枚	6	圓型接頭	0;19;Round Pin;Removable;TBD	19
2668	C11719	KPSE06E24-61SX	EA個、枚	6	圓型接頭	222;61;Round Socket;Removable;TBD	20
2669	C11709	KPSE02E12-10S	EA個、枚	6	圓型接頭	0;10;Round Socket;Removable;TBD	14
2670	C11233	5961HCPL-2531	EA個、枚	6	二極體	光耦合	21
2671	C12026	OP07AH/883C	EA個、枚	7	線性積體電路	OP07A, SINGLE OP AMP COMPENSATED(BIPOLAR), 8PIN CAN	353
2672	Z001124	162-8430-0931-0502	EA個、枚	6	燈座	162-8430-0931-0502	9

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2673	C11676	HLMP-CB30	EA個、枚	6	指示燈	額定電流值:20 MA ;發出色調:BLUE ;特殊特徵:WAVELENGTH:470 NM PEAK TYP LUM INTENSITY:270 TO 560 VIEW ANGLE:30 DEGREE	500
2674	C11482	CDR11BP0R5ABNR	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 疊層	無	389
2675	C11125	5905013946092	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	【D55342K07B61E9R】1206 Size	323
2676	C11565	D55342H07B13D7R	EA個、枚	6	電阻	無	80
2677	C11906	M55342K06B21D5R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	249
2678	C11394	CA06R22-14SF80	EA個、枚	6	圓型接頭	0;10;Round Socket;Non-Removable;TBD	20
2679	Z001125	B-406-FH-91-B3TS-280	EA個、枚	6	扭力馬達	12.4HP;36amps(con.);230Vrms;131b-ft(con.);6500rpm;Kt:0.361±10%(lb.ft./Amp), Kb:29.6±10%(V/KRPM), D	3
2680	C11422	CCR05CG560JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.0100, TERMINAL LENGTH 1.250 INCHES MINM, BODY LENGTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY WIDTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY HEIGHT 0.090 INCHES NOMINAL, CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH 0.200 INCHES NOMINAL, TERMINAL DIAMETER 0.020 INCHES MINM AND 0.027 INCHES MAXM , SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR 1C NO	72
2681	C11426	CCR05CG680JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.0100, TERMINAL LENGTH 1.250 INCHES MINM, BODY LENGTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY WIDTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY HEIGHT 0.090 INCHES NOMINAL, CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH 0.200 INCHES NOMINAL, TERMINAL DIAMETER 0.020 INCHES MINM AND 0.027 INCHES MAXM,	32
2682	C11896	M55342K06B1E10R	EA個、枚	6	晶片薄膜固定型 電阻器	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER -100.0 TO 100.0 DEG CELSIUS , ELECTRICAL RESISTANCE 1.100 KILOHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED , TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE , RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED ,	118

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2683	C11170	5910CCR76CG102FS	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-1.00 TO +1.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:1000.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最大操作溫度之絕緣電阻值:10000.0 MEGOHMS ;規範及標準文件:81349-MIL-C-20/28 GOVERNMENT SPECIFICATION ;本體直徑:0.080 INCHES MINM AND 0.100 INCHES MAXM ;本體型式:26B W/O MTG FACILITIES, AXIAL TERMINALS ;本體長度:0.240 INCHES MINM AND 0.260 INCHES MAXM ;外殼材質:PLASTIC	500
2684	C11901	M55342K06B1E78R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 1.780 KILOHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE PER BODY STYLE , RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED.	249
2685	C11903	M55342K06B1E96R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 1.960 KILOHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -65.0 TO 150.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED , RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010.	249
2686	C11346	AC濾波器110/250V 2.9A	EA個、枚	6	濾波器	無	3
2687	C11687	IC腳座, 24PIN IC	EA個、枚	6	IC腳座	無	21
2688	C11319	64PIN 腳座	EA個、枚	6	腳座	無	43
2689	C10946	18PIN腳座	EA個、枚	6	PIN腳座	18PIN	1,093
2690	Z001126	35V4. 7U	EA個、枚	6	電容器	35V, 4.7U	20
2691	C11627	DIP SOCKER, 8 PIN, 0	EA個、枚	6	IC腳座	無	120
2692	C11626	DIP SOCKER, 16 PIN	EA個、枚	6	IC腳座	無	75
2693	C11706	JM38510/10304BGA	EA個、枚	6	線性積體電路	M38510/10304BGA, COMPARATOR BUFFER(PRECISION VOLTAGE), 8PIN CAN PACKAGE	29
2694	C11628	DIP SOCKET, 14 PIN	EA個、枚	6	IC腳座	無	275
2695	Z000204	MS3402D40-56D	EA個、枚	7	接頭座	Shell Size-40, Pin Contact Size-16, Crimp Contacts-85, Box Mount Receptacle, Front Release	10
2696	Z000205	MS3402D40-56E	EA個、枚	2	接頭座	Shell Size-40, Socket Contact Size-16, Crimp Contacts-85, Box Mount Receptacle, Front Release	7
2697	C12065	RFI75-1	EA個、枚	6	接頭蓋	全直徑:000.5700 IN NOM ;本體高度:000.5800 IN NOM ;外觀型式:8A INTERNAL THREADS	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2698	C11768	M28776/1-018M	EA個、枚	6	繼電器	主要規格 M28776/1-018M或同等品	6
2699	Z000114	D38999/32W17R	EA個、枚	7	接頭蓋	ALLUMINUM;圓形接頭;COVER;1.0-10UN	59
2700	Z000053	5935012827232	EA個、枚	7	接頭蓋	【D38999/32W19R】ALLUMINUM;圓形接頭;COVER;1.0-10UN	64
2701	C11636	DM53745-27	EA個、枚	6	接頭附件	Copper Alloy;TBD;Contact Electrical;TBD	90
2702	C11044	5905005480608	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J2213FS】221KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	63
2703	Z001127	HV1315K	EA個、枚	6	高壓模組	主要規格 1. 輸入電壓：13.5V至16.5VDC。 2. 輸入水平同步脈波(H-SYNC PULSE)：15750 HZ。 3. 輸出陽極電	10
2704	Z001128	AN960C4L	EA個、枚	6	平墊圈	AN960C4L 或同等品 100個/包	200
2705	C11691	IRF341	EA個、枚	6	MOSFET	額定電壓值:000350.0000 MAXM DRAIN TO SOURCE VOLTAGE ;額定電流值:000010.0000 AMPERES MAXM DRAIN CURRENT ;額定功率值:000125.0000 WATTS MAXM TOTAL DEVICE DISSIPATION ;電子項目命名:TO-3 ;最終的形式及數量:2 PIN AND 1 CASE ;特徵條件:HERMETICALLY SEALED CASE ;固定方法:UNTHREADED HOLE ;每測量點的最大操作溫度:150.0000 DEG CELSIUS JUNCTION ;全寬:001.0500 INCHES MAXM ;全高:000.3100 INCHES MAXM ;全長:001.5730 INCHES MAXM ;半導體材	23
2706	Z001129	F02B250V1/8A	EA個、枚	6	保險絲	電流干擾型式:TIME DELAY ;短路/斷路時電流值:010000.0000 ;測試數據文件:81349-MIL-F-15160 SPECIFICATION ;最大電壓值:000250.0000 AC AND 000250.0000 DC ;連續電流值(安培):000000.1250 ;規範及標準文件:81349-MIL-F-15160/2 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終止導體方法:VISIBLE ELEMENT ;接腳表面處理:NICKEL ;特徵條件:NONRENEWABLE FUSIBLE ELEMENT ;全長:001.2190 INCHES MINM AND 001.2810 INCHES MAXM ;全直徑:000.2460 INCHES MINM AND 000.2540 INCHES MAXM ;本體	20
2707	Z000048	5935012126777	EA個、枚	7	接頭	【D38999/26WG16PN】主要規格	25
2708	Z000033	5935011475749	EA個、枚	4	接頭	【D38999/24WG16SN】主要規格	13
2709	Z000127	FCI96D02	EA個、枚	7	顯示模組	主要規格 1. 具8組發光二極體面板光色:紅色。 a. 每組面板均可獨立顯示, 面板尺寸:40 * 16 mm (±3%)	3
2710	C11539	CW49N32A	EA個、枚	6	接頭護蓋	ALUMINUM ALLOY;Chain and mounting ring;Internal Thread	20
2711	C11540	CW50N32B	EA個、枚	6	接頭護概	無	95
2712	C11541	CW50N36B	EA個、枚	6	接頭護蓋	ALUMINUM ALLOY;Chain Without ring;External Thread;	154
2713	C12098	RLR07C3573FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;357K ohm;00	14

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2714	C10991	5905000052695	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J2491FS】 2.49KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	6
2715	C11891	M55342K06B18E2R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100 mW;18.2K ohm;2	133
2716	C12302	SG1549Y/883B	EA個、枚	6	線性積體電路	092370403804323;092370403804323	40
2717	C12245	RNC55J6651FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	6.65KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J6651FS)	48
2718	C12246	RNC55J6652FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	66.5KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J6652FS)	64
2719	Z000126	F03A250V2A	EA個、枚	7	保險絲	2A;250V;FUSE,CERAMIC BODY;NORMAL-BLO TYPE,MIL-F-15160 APPROVED	73
2720	C11877	M55342K03B240JR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100 mW;240 ohm;4	177
2721	C12012	MS3476L18-32P	EA個、枚	6	圓型接頭	TBD;17;SOCKET;鎖螺式;TBD	2
2722	C11944	MC74HC374ADW	EA個、枚	6	積體電路	無	65
2723	C11832	M39014/02-1372	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	4700PF ±10% 200V 2%/KHR (CKR06BX472KL)	42
2724	C11834	M39014/02-1378	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	200 V;10000 pF;2	503
2725	C11918	M55342K06B681DR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100 mW;681K ohm;2	909
2726	C11940	M85049/38S25W	EA個、枚	6	接頭附件	092370410822461;092370410822461;092370410822461	12
2727	Z001130	5935NCS956626	EA個、枚	6	接頭附件	【M85049/49-2-12W】金屬質;直角引出型 SHELL SIZE 12;接頭蓋:0	3
2728	Z000018	5905011772000	EA個、枚	3	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C10R0FS】 1/4W;10 ohm;0	234
2729	C11107	5905011919602	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C8060FS】 1/4W;806 ohm;0	58
2730	C11056	5905011390811	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C8061FS】 8.06KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	153
2731	C12132	RLR20C18R0GS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/2W;18Ω;TBD	26
2732	Z001131	5905001381017	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55H2742FS】 27.4KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	383
2733	C11496	CDR32BP471BKWS	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒)層疊電容器	100 V;470 pF;32	4,774
2734	C12122	RLR07C8203GS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	820KΩ ±2% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C8203GS)	130
2735	Z000196	MS3126E22-55S	EA個、枚	7	圓型接頭	0;55PIN;SOCKET;SHELL-22直線快速式;0	10
2736	Z000029	5935007287796	EA個、枚	7	圓型接頭	【MS3126E22-55SW】 80°;55PIN;SOCKET;SHELL-22 快速式直線型;10	10
2737	C11817	M39014/01-1578	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	50 V;15000 pF;1	346
2738	C11818	M39014/01-1581	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.022UF ±10% 50V 0.001%/KHR (CKR05BX223KS, M39014/01-1581)	462
2739	C11112	5905012766232	EA個、枚	6	晶片電阻	【M55342K06B150DR】外觀型式 198 TERMINATION PAD EACH END 電阻值 150.000 OHMS	39
2740	C11886	M55342K06B15D8R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 15.800 OHMS, RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -65.0 TO 150.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010,	499

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2741	C12041	PS11036	EA個、枚	6	隔離開電晶體模組	600V;30A;NA;IPM;3 phase AC-to-DC power conversion, with 3 phase IGBT inveer bridge, output current	19
2742	C11750	LT1057MJ8/883C	EA個、枚	6	積體電路	輸出電壓:150U V OFFSET VOLTAGE ;特殊特徵:OPERATING TEMPERATURE RANGE:-55 TO 125 DEGC 8 PIN	5
2743	C12359	UDS2983H-883	EA個、枚	6	線性積體電路	1 Driver 1.7w 15v;Driver;TBD	62
2744	Z001132	RNC90Y1K4970AR	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000001.4970 KILOHMS ;接腳長度:001.0150 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-00.05/+00.05 ;本體寬度:000.1050 INCHES NOMINAL ;本體高度:000.3260 INCHES NOMINAL ;本體長度:000.3100 INCHES NOMINAL	20
2745	Z001133	M55342M06B7K50R	EA個、枚	6	電阻	主要規格 M55342M06B7K50R或同等品	10
2746	C12269	RNC55J9091BS	EA個、枚	6	電阻	無	300
2747	C11211	5935MS3476W10-6P	EA個、枚	6	接頭	6接點	1
2748	Z000124	DS26LS32MJ/883C	EA個、枚	7	介面	QUAD DIFFERENTIAL	3
2749	C11004	5905001958472	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J1501FS】1.5KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	27
2750	C11831	M39014/02-1360V	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	50V;0.47uF;200 mil Radial leads	1
2751	C11909	M55342K06B270GR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100 mW;271 ohm;2	333
2752	C10944	16PIN腳座	EA個、枚	6	PIN腳座	16PIN	153
2753	Z000059	5935013547781	EA個、枚	4	接頭	【D38999/33W11N】AGE:A81349 D38999/33W11N A	44
2754	C12160	RNC55J1301FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;1.3K ohm;1	400
2755	C12106	RLR07C42R2FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;42.2 ohm;00	420
2756	C11274	5962F54F08DMQB	EA個、枚	6	積體電路	無	46
2757	C11285	5962MDR2815DT	EA個、枚	6	積體電路	無	5
2758	C11916	M55342K06B52E3R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100 mW;52.3K ohm;2	351
2759	C12217	RNC55J4222FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;42.2K ohm;1	14
2760	C11787	M39003/01-8048	EA個、枚	6	鉍質固態電解電容器	15 V;3.3 uF;1	100
2761	Z001134	6210-01-013-4227	EA個、枚	6	燈罩(綠)	螺紋等級:2A ;螺紋方向:RIGHT-HAND ;肩部長度:0.214 INCHES NOMINAL ;全長:0.640 INCHES NOMINAL ;固定座數量:1 ;全直徑:0.500 INCHES NOMINAL ;提供品項:RUBBER WASHER ;固定方法:EXTERNAL THREAD ;螺紋系列:UNEF ;光傳輸設計:TRANSLUCENT LENS ;螺牙數:32 PER INCH ;燈座表面處理:NICKEL ;螺牙直徑:000.3120 INCHES ;顏色:NICKEL HOLDER, GREEN LENS ;材質:COPPER ALLOY HOLDER, PLASTIC LENS ;材料文件及分類:L-P-349 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE LENS ;表面狀態:SMOOTH BACK, SMOOTH FACE ;外觀	100

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2762	C11171	5910CFR04RSA103JR	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-5.00 TO +5.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:0.010 MICROFARADS SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-55514 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;規範及標準文件:81349-MIL-C-55514/3 GOVERNMENT SPECIFICATION ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;各部分非持續性電壓及型式:50.0 DC SINGLE SECTION ;本體寬度:0.280 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.125 INCHES NOMINAL ;本體長	400
2763	C11173	5910CFR12RRA563FP	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-1.00 TO +1.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:0000.056 MICROFARADS SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-55514 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最大操作溫度之絕緣電阻值:700000.0 MEGOHMS ;規範及標準文件:81349-MIL-C-55514/8 GOVERNMENT SPECIFICATION ;接腳長度:0.190 INCHES NOMINAL ;接腳表面處理:SOLDER ;接腳直徑:0.025 INCHES NOMINAL ;本體寬度:0.200 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.090 INCHES NOMINAL ;本體長度:0.190 INCHES NOMINAL ;外殼材質:PLASTIC	200
2764	C11894	M55342K06B19D1R	EA個、枚	6	晶片電阻	ELECTRICAL RESISTANCE 19.100 OHMS, RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED , TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE , RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010 , BODY LENGTH 0.074 INCHES MINM AND 0.086 INCHES MAXM.	249
2765	Z001135	5905RLR07C3300GR	EA個、枚	6	電阻	電阻值:330.000 OHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-2.000 TO +2.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.500 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.250 FREE AIR ;方形容器:0.003	195

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2766	C11900	M55342K06B1E65R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 1.650 KILOHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE , RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED	249
2767	C11427	CCR05CG681JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.0100, TERMINAL LENGTH 1.250 INCHES MINM, BODY LENGTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY WIDTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY HEIGHT 0.090 INCHES NOMINAL, CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH 0.200 INCHES NOMINAL, TERMINAL DIAMETER 0.025 INCHES NOMINAL, SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR 1C NO COMMON OR GROUNDED	9
2768	Z000099	D38999/24WG75PA	EA個、枚	7	接頭	插入方位(角度):135 AND 170 AND 200 AND 310 ;接點數量:4 ;接點形式:ROUND PIN ;接點位置排列形式:DJAD 21-75 ;相配終端數量:1 ;本體型式:21G STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING	14
2769	Z000100	D38999/24WG75PN	EA個、枚	7	接頭	135°, Service Class-W, Shell Size-21, Crimp Contacts-4, Pin Contact Size-4#8(coax), Jam Nut Mount	25
2770	Z001136	M39019/01-258	EA個、枚	6	斷路器	軍規料號M39019/01-258或同等品.	4
2771	C12339	TC621HEPA	EA個、枚	6	積體電路	外接負溫度係數熱敏電阻之溫度感測器. 具高溫及低溫兩段設定點之功能. 輸出信號為負邏輯. 包裝為8腳DIP	36
2772	Z001137	12900557-1	EA個、枚	6	電源供應器	主要規格： 1. 輸出數量：1 SINGLE POWER OUTPUT 2. 輸出接線型式：SOLDER LUG 3. 輸出額定電流： 640.0	4
2773	Z001138	12900557-2	EA個、枚	6	電源供應器	主要規格： 1. 電源關聯性：SELF-CONTAINED 2. 輸出數量：1 SINGLE POWER OUTPUT 3. 輸出接線型式：SOLDER	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2774	Z001139	95-XX-52E1-53223	EA個、枚	6	鏡片指示燈	主要規格 1. 鏡片刻字：兩行：UNGAGE AUT MAN 2. 材質：鏡片為壓克力，整體外框為合金。	10
2775	C12165	RNC55J1491FS	EA個、枚	6	電阻	無	74
2776	Z000101	D38999/24WJ19PN	EA個、枚	7	接頭	Service Class-W, Shell Size-25, Crimp Contacts-19, Pin Contact Size-#12, Jam Nut Mount Receptacle	25
2777	Z000102	D38999/26WA98SA	EA個、枚	7	接頭	102°, Service Class-W, Shell Size-9, Crimp Contacts-3, Socket Contact Size-#20, Straight Plug	45
2778	Z000105	D38999/26WD18SA	EA個、枚	7	接頭	102°, Service Class-W, Shell Size-9, Crimp Contacts-3, Socket Contact Size-#20, Straight Plug	5
2779	Z000109	D38999/26WF35SA	EA個、枚	6	接頭	螺紋等級:2A ;螺紋級數指示:ISO M AND SPECIAL ACME ;螺紋公稱尺寸:28.0 MILLIMETERS AND 1.250 INCHES ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL ;端子形式:CRIMP ;貴重材料:GOLD ;貴材料和重量:0.066 GOLD GRAINS, TROY ;插入方位(角度):18.0 ;接點數量:66 ;接點表面處理:GOLD ;接點材質:COPPER ALLOY ;接點形式:ROUND SOCKET ;接點位置排列形式:CVAJ 19-35 ;重要材料與位置:CONTACT SURFACES GOLD ;相配終端數量:1 ;固定方式:INTERNALLY THREADED COUPLING RING ;每吋螺紋牙數:10 ;全長:31.0 MILLIMETERS MAXM ;全直徑:38.5 MILLIMETERS MAXM ;本體型式:7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;外殼表面處理:CADMIUM ;外殼	2
2780	Z000111	D38999/26WG75SA	EA個、枚	7	接頭	135°, Service Class-W, Shell Size-21, Crimp Contacts-4, Socket Contact Size-#8(coax), Straight Plug	25
2781	C11146	5905RLR07C6652FS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:66.500 KILOHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.300 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦	370
2782	C11152	5905RNC55J1371FS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:1.370 KILOHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-55182 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-55182/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;完整額定功率周圍溫度:125.0 ;未包裝單位重量:0.300 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.109 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.100 FREE AIR ;方形容器:0.002	47
2783	C12196	RNC55J309FS	EA個、枚	6	電阻	無	10
2784	C12253	RNC55J7680FRS	EA個、枚	6	電阻	無	45

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2785	C12194	RNC55J3061FS	EA個、枚	6	電阻	無	83
2786	Z000096	CPL-10-120-5PCT	EA個、枚	7	水泥電阻	主要規格 1. 型式:線繞電阻 2. 電阻值:120 ohms, ±5%, 10 Watt 3. 接腳裝置:軸式 4. 本體尺寸:≤長1-7/8 "x	3
2787	C12148	RNC55J10R0BS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:10.000 OHMS ; 圍繞方法:ENCAPSULATED ; 終端形式:WIRE LEAD ; 接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ; 阻值誤差百分比:-0.100 TO +0.100 ; 完整額定功率周圍溫度:125.0 ; 本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ; 本體直徑:0.109 INCHES NOMINAL 10.000 OHMS ; 可靠度:ESTABLISHED ; 功率耗散率(瓦特):0.100 FREE AIR ; 0%額定功率周圍溫	403
2788	C12185	RNC55J22R0BS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000022.0000 OHMS ; 阻值誤差百分比:-0.1000 TO +0.1000 PERCENT ; 本體長度:0.235 INCHES ; 本體直徑:0.090	339
2789	C12247	RNC55J6800BS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:680.000 OHMS ; 測試數據文件:81349-MIL-R-55182 SPECIFICATION ; 圍繞方法:ENCAPSULATED ; 規範及標準文件:81349-MIL-R-55182/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ; 終端形式:WIRE LEAD ; 接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ; 阻值誤差百分比:-0.100 TO +0.100 ; 所屬裝備名稱及型號:DIGITAL CONTR ; 未包裝單位重量:0.35 GRAMS ; 本體型式:125.0 ; 本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ; 本體直徑:0.109 INCHES NOMINAL ; 外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ; 可靠度:ESTABLISHED ; 功率耗散率(瓦特):0.125 FREE AIR ; 方形容器:0.003 CUBIC INCHES ; 0%額定功率周圍溫	490
2790	C11407	CCR05CG221JR	EA個、枚	6	電容	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.0100, TERMINAL LENGTH 1.250 INCHES MINM, BODY LENGTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY WIDTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY HEIGHT 0.090 INCHES NOMINAL	167
2791	C11412	CCR05CG271JR	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ; 誤差範圍:-001.0000 TO +001.0000 PERCENT SINGLE SECTION ; 電容值:000270.0000 PICO FARADS SINGLE SECTION ; 電容每節每PPM攝氏度溫度係數:0.0 SINGLE SECTION ; 測試數據文件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ; 最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ; 最大操作溫度之絕緣電阻值:010000.00000 MEGOHMS ; 規範及標準文件:81349-MIL-C-20/35 GOVERNMENT SPECIFICATI CATION ; 接腳長度:001.2500 INCHES MINM ; 接腳表面處理:SOLDER ; 接腳直徑:000.0200	77

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2792	C11400	CCR05CG120JR	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-2.00 TO +2.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:12.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;電容每節每PPM攝氏度溫度係數:0.0 SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最大操作溫度之絕緣電阻值:10000.0 MEGOHMS ;規範及標準文件:81349-MIL-C-20/35 GOVERNMENT SPECIFICATION ;接腳長度:1.250 INCHES MINM ;接腳表面處理:SOLDER ;接腳直徑:0.020 INCHES MINM AND 0.027 INCHES MAXM ;指定示意圖:1C NO COMMON	178
2793	C11430	CCR05CG751JR	EA個、枚	6	電容	最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;接腳表面處理:SOLDER ;外殼材質:PLASTIC ;可靠度:ESTABLISHED	276
2794	C11510	CK06BX273K	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-10.00 TO +10.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:27000.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-11015+19 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;接腳長度:1.250 INCHES MINM ;接腳表面處理:SOLDER ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;各部分非持續性電壓及型式:100.0 DC SINGLE SECTION ;本體寬度:0.290 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.090 INCHES NOMINAL ;本體型式:27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE	74
2795	C11513	CK06BX683K	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-10.00 TO 10.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:68000.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;接腳長度:1.250 INCHES MINM ;接腳表面處理:SOLDER ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;各部分非持續性電壓及型式:100.0 DC SINGLE SECTION ;本體寬度:0.290 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.090 INCHES NOMINAL ;本體型式:27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE ;本體長度:0.290 INCHES NOMINAL ;外殼材質:PLASTIC ;可靠	8
2796	C11508	CK06BX184K	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-10.00 TO +10.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:0.180 MICRO FARADS SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-11015+19 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;接腳長度:1.250 INCHES MINM ;接腳表面處理:SOLDER ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;各部分非持續性電壓及型式:50.0 DC SINGLE SECTION ;全寬:0.090 INCHES NOMINAL ;全高:0.290 INCHES NOMINAL ;全長:0.290 INCHES NOMINAL ;本體寬度:0.090 INCHES NOMINAL ;本體高	31

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2797	C11749	LT1038	EA個、枚	6	電壓調節器	主要規格 1. 額定輸出電壓：可調範圍1.2VDC至32VDC 2. 額定輸出電流：正常10.0A DC	3
2798	C11639	DSPIC30F4012-301/SP	EA個、枚	6	積體電路	1. 操作範圍 速度:DC-30MIPS 工作電壓:2.5-5.5V 工規溫度: -40-85度C。 2. 16位元資料路徑寬。 3. 24位元	9
2799	C11819	M39014/01-1584	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	50 V;33000 pF;1	86
2800	Z001140	31BRCX-500-D1/10	EA個、枚	6	旋轉式解角器	5°;7Vrms;TBD;3.5V±6%;4000Hz;0.5±10%;synchro resolver brushless with housing;lx, rotor primary, ac	7
2801	C12039	PM200RSA060	EA個、枚	6	隔離開電晶體模組	600V;200A;NA;IPM;3 phase, with IGBT gate driving circuit, regenerative brake, fully protection and f	8
2802	C12040	PS11035	EA個、枚	6	隔離開電晶體模組	600V;20A;NA;IPM;3 phase AC-to-DC power conversion, with 3 phase IGBT inveer bridge, output current	19
2803	C12042	PS21254	EA個、枚	6	隔離開電晶體模組	600V;15A;NA;IPM;3 phase IGBT inveer bridge, for small power(0.75KW) motor control, fault output, f	19
2804	C11673	HGM020FDE2Y99A000	EA個、枚	6	D型接頭	20;female;solder-thru;TBD	16
2805	C11320	67L090	EA個、枚	6	溫度開關	85°C-95°C;48Vdc: 1 A, 120Vac: 1 A, 5Vdc: 0.02A;TBD;limit(open on rise);contact resistance: 50 millio	33
2806	C11730	LGQ1V103MHSA	EA個、枚	6	氧化鋁電解電容器	35WVdc, 44Vdc surge;10000uF±20%;operating temperature:-40°C	250
2807	C11380	AZ8-1CH-24DE'	EA個、枚	6	一般控制繼電器	5A;28vdc;2PST;3A;TBD	29
2808	Z000199	MS3402D22-22S	EA個、枚	7	圓型接頭	0;4PIN;SOCKET;SHELL-22 機殼鎖螺式;0	1
2809	C11982	MS3402D16S-1S	EA個、枚	6	圓型接頭	7S SHELL-16 CONTACT-16 鎖螺式(BOX MOUNT RECEPTACLE) CRIMP CONTACT (MS3402D16S-1S)	7
2810	C11104	5905011878485	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1103FS】1/4W;110K ohm;1	17
2811	C11097	5905011812346	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1182FS】1/4 W;11.10K ohm;00	317
2812	Z000016	5905010556914	EA個、枚	2	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C49R9FS】1/4W;49.9Ω;TBD EBRL49R9AE00	443
2813	Z000232	RNC55H3742FS	EA個、枚	2	精密皮膜型固定電阻器	37.4KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J3742FS)	90
2814	C12061	RCR07G122JS	EA個、枚	6	碳系列固定電阻器	1.2KΩ ±5% 1/4W 0.001%/KHR (RCR07G122JS)	17
2815	C11865	M55342K02B127DR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	50mW;127 ohm;4	2,839
2816	C12180	RNC55J2052FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	20.5KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2052FS)	42
2817	C11631	DIP-48-6	EA個、枚	6	IC座	無	80
2818	C12275	RNC60J2873FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/4W;287K ohm;1	64
2819	C11588	D55342K07B619DS	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	無	19
2820	C11600	D55342K07B8E66R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻	1206 Size	285
2821	C11964	MS27467T13B98S	EA個、枚	6	接頭	MS27467T13B98S或同等品	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2822	C11234	5961JANTX2N6766	EA個、枚	6	電晶體	包覆材質:METAL ;額定電壓值:200.0 MAXM DRAIN TO SOURCE VOLTAGE AND 200.0 MAXM DRAIN TO GATE VOLTAGE AND -20.0 MAXM GATE TO SOURCE VOLTAGE ; 額定電流值:30.00 AMPERES MAXM DRAIN CURRENT AND 25.00 AMPERES MAXM OFF-STATE CURRENT, PEAK ;每測量點的最大操作溫度:150.0 DEG CELSIUS JUNCTION ;最終的形式及數量:2 UNTHREADED HOLE AND 1 CASE ;規範及標準文件:81349-MIL-S-19500/543 GOVERNMENT	140
2823	C11277	5962HSRD1056-341V	EA個、枚	6	積體電路	無	20
2824	C11291	5962PM139AY/883C	EA個、枚	6	積體電路	無	43
2825	C11232	59611N914J	EA個、枚	6	二極體	包覆材質:GLASS ;額定電壓值:100.0 MAXM BREAKDOWN VOLTAGE, DC AND 75.0 MAXM WORKING PEAK REVERSE MAXM ;額定電流值:1.00 AMPERES MAXM PEAK FORWARD SURGE CURRENT AND 75.00 MILLIAMPERES MAXM AVERAGE FORWARD CURRENT AVERAGED OVER A FULL 60-HZ CYCLE ;每測量點的最大操作溫度:175.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;規範及標準文件:81349-MIL-PRF-19500/116	38
2826	C12144	RNC55J1000BS	EA個、枚	6	電阻	關鍵碼的證明:FEAT ;電阻值:100.000 OHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-55182 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-55182/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-0.100 TO +0.100 ;完整額定功率周圍溫度:125.0 ;未包裝單位重量:0.300 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.109 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.100 FREE AIR ;方形容器:0.001 CUBIC INCHES ;0%額定功率周圍溫	504
2827	C11434	CCR05CG821JR	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-5.00 TO +5.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:820.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;電容每節每PPM攝氏度溫度係數:0.0 SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;規範及標準文件:81349-MIL-C-20/35 GOVERNMENT SPECIFICATION ;接腳長度:1.250 INCHES MINM ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;各部分非持續性電壓及型式:100.0 DC SINGLE SECTION ;本體寬度:0.180 INCHES MINM AND 0.200	72
2828	C11792	M39003/03-2549	EA個、枚	6	電容器	無	57
2829	C10978	47UF/35V	EA個、枚	6	電容器	47UF/35V	42
2830	C11139	5905RLR07C1502GS	EA個、枚	6	電阻	一般特性描述:美軍光碟無規格資料	301
2831	Z000051	5935012622899	EA個、枚	7	接頭	【D38999/26WG39PN】Service Class-W, Shell Size-21, Crimp Contacts-39, Pin Contact Size-37#20; 2#16, Straight Plug	21
2832	Z000198	MS3402D14S-6P	EA個、枚	7	圓型接頭	0;6PIN;PLUG;SHELL-14 機殼鎖螺式:0	10
2833	Z000134	M23053/5-109-2	FT呎	4	熱縮套管	0.5;Polyolefin;600V;0.75 inch;2	1,100
2834	C11835	M39014/02-1413	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	50 V;680000 pF;2	64

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2835	C12293	RW69V200 5%	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	2.5W;20Ω;TBD	110
2836	C11828	M39014/02-1343	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.033UF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR06BX333KS, M39014/02-1343)	3,146
2837	C11732	LM111/883Q	EA個、枚	6	積體電路	無	140
2838	C11264	5962-9218601MRA	EA個、枚	6	數位積體電路	CMOS 500MW 5.5V;1 Driver Line;TBD	61
2839	C11613	DBMM5W5S	EA個、枚	6	D型接頭	5;socket;solder-thru;TBD	82
2840	C11952	MPM3003	EA個、枚	6	功率分配器	P AND N-Channel Power MOSFET;Power MOSFET 3-Phase BRIDGE;10 Amperes 60Volts	28
2841	C12341	TDL475K025S1C	EA個、枚	6	鉍質固態電解電容器	25VDC;4.7UF;TBD	1
2842	C11794	M39006/22-0552	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-5.00 TO +5.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容量電極材質:TANTALUM ;測試數據文件:81349-MIL-C-39006 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;接腳長度:2.250 INCHES NOMINAL ;接腳直徑:0.025 INCHES NOMINAL ;直流洩漏(最大工作溫度下):8.0 MICROAMPERES ;全寬:0.312 INCHES MAXM ;全高:0.312 INCHES MAXM ;全長:0.805 INCHES MAXM ;本體長度:0.719 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.312 INCHES MAXM ;外殼材質:METAL ;可靠度:ESTABLISHED	59
2843	C11809	M39014/01-1360	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	1500PF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR05BX152KS, M39014/01-1360)	413
2844	C11824	M39014/02-1318	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.33UF ±10% 50V 0.01%/KHR (CKR06BX334KR, M39014/02-	7
2845	C11847	M39018/04-2154M	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	2.耐壓：直流50伏特 以上	43
2846	Z001141	5945YETT54096	EA個、枚	5	繼電器	【M83536/37-005L】1.符合軍規標準" MIL-PRF-83536/37" 規範。 2.製造商需列表於前項軍規對應QPL或是QPD資料庫中。以上皆為主要規格。型號：	10
2847	Z000115	D38999/32W25R	EA個、枚	7	接頭	螺紋等級:2A ;螺紋級數指示:SPECIAL ACME ;螺紋方向:RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:1.625 INCHES ;環首孔內徑:39.0 MILLIMETERS MINM ;測試數據文件:81349-DOD-C-38999 SPECIFICATION ;規範及標準文件:81349-DOD-C-38999/32 GOVERNMENT SPECIFICATION ;配備項目:WIRE ROPE ;指定尺寸:25 ;表面處理:CADMIUM ;固定時型式的數量:1 THREADED COUPLING ;每吋螺紋牙數:10 ;材質:ALUMINUM ALLOY ;全直徑:50.0 MILLIMETERS MAXM ;本體高度:30.0 MILLIMETERS MAXM ;外觀型式:1A	38
2848	Z000058	5935013191707	EA個、枚	7	接頭	【D38999/33W19N】AGE:A81349	11
2849	Z000054	5935012845299	EA個、枚	7	接頭	【D38999/33W21N】特殊特徵:NO DATA AVAILABLE	215
2850	Z000044	5935011928655	EA個、枚	7	接頭	【D38999/24WE26PN】圓形接頭，型號為D38999/24WE26PN	25
2851	Z001142	M7031	EA個、枚	6	電源轉換器	主要規格 1.額定輸出電壓：單一電源輸出，最低22.0V DC，最高29.0V DC 2.額定輸出電流：單一電源輸出，正	2
2852	C11398	CBM5W5M0000C	EA個、枚	6	D型接頭	特殊特徵:CONNECTOR GENDER:MALE MOUNTING STYLE:MOUNTING HOLE, 0.120(3.05)	96

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2853	C11970	MS3110P14-18P	EA個、枚	6	D型接頭	端子形式:CRIMP ;接點數量:18 ;接點形式:ROUND PIN ;接點位置排列形式:AVAB 14-18 ;特殊特徵:MIL-C-26482 SERIES 1 SOLDER CONTACT CONNECTORS CLASS:POTTED (MS SPECIFICATION)	46
2854	C11720	L38-10	EA個、枚	6	壓著端子	材質:COPPER ;全長:43 MM ;全直徑:22	500
2855	C11811	M39014/01-1378	EA個、枚	6	電容器	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-10.00 TO 10.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:82.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ; A最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最大操作溫度之絕緣電阻值:10000.0 MEGOHMS ;接腳長度:1.250 INCHES MINM ;接腳表面處理:SOLDER ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;各部分非持續性電壓及型式:200.0 DC SINGLE SECTION ;本體寬度:0.190 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.090 INCHES NOMINAL ;本體型式:27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE	17
2856	C11791	M39003/03-0360J	EA個、枚	6	電容器	無	11
2857	C11780	M39003/01-2569J	EA個、枚	6	電容器	誤差範圍:-10 TO +10 PERCENT ;電容值:0.033 UF ;特殊特徵:NONSIGNIFICANT DASH NUMBER AND"J"FOR JAN ;各部分非持續性電壓及型式:50 VDC ;本體長度:0.286 INCHES ;本體直徑:0.135	50
2858	C11779	M39003/01-2566J	EA個、枚	6	電容器	誤差範圍:-10 TO +10 PERCENT ;電容值:0.022 UF ;特殊特徵:NONSIGNIFICANT DASH NUMBER AND"J"FOR JAN ;各部分非持續性電壓及型式:50 VDC ;本體長度:0.286 INCHES ;本體直徑:0.135	50
2859	C11630	DIP-40-6	EA個、枚	6	IC座	無	49
2860	C11728	LF156H/883B	EA個、枚	6	積體電路	操作溫度範圍:-55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;接腳表面處理:GOLD OR TIN ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:HERMETICALLY SEALED ;本體高度:0.165 INCHES MINM AND 0.185 INCHES MAXM ;本體外徑:0.335 INCHES MINM AND 0.370 INCHES MAXM ;功能設計及數量:1 AMPLIFIER, OPERATIONAL, GENERAL PURPOSE	8
2861	C10986	54HC132F3A	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:-0.5 VOLTS MINM INPUT AND 7.0 VOLTS MAXM INPUT ;儲存溫度:-65.0 TO +150.0 DEG CELSIUS ;輸出邏輯型式:COMPLEMENTARY-METAL OXIDE SEMICONDUCTOR LOGIC ;操作溫度範圍:-55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;測試數據文件:96906-MIL-STD-883 STANDARD ;最終的形式及數量:14 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散率:500.0 MILLIWATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:ELECTROSTATIC SENSITIVE ;特殊特徵:GENERIC P/N 54HC132 ;外殼材質:CERAMIC ;功能設計及數量:1 SCHMITT TRIGGER ;代理商指定的組件名稱:MICROCIRCUIT, CMOS, QUAD 2-INPUT, , NAND, SCHMITT TRIGGER	81

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2862	C11140	5905RLR07C2490FS	EA個、枚	6	一般皮模固定 電阻器	電阻值:249.000 OHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ; 圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ; 終端形式:WIRE LEAD ; 接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ; 完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.500 GRAMS ; 本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ; 本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ; 外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ; 可靠度:ESTABLISHED ; 功率耗散率(瓦特):0.250 FREE AIR ; 方形容器:0.002	140
2863	C10989	55123	FT呎	6	電纜	主要規格 1. 電纜型式：三組隔離線組，每組為兩芯22號鐵氟龍電線，外面加套隔離網，三組隔離線組套總隔離網。	470
2864	C10931	019-0039-002	EA個、枚	6	接頭母PIN	主要規格 1. 接腳型式：母接腳(SOCKET)。 2. 孔徑：需符合No.18AWG(MAX)電線。 3. 線徑：直徑0.49英寸 X 0	250
2865	C10932	020-0009-002	EA個、枚	6	接頭公PIN	主要規格 1. 接腳型式：公接腳(PIN)。 2. 孔徑：需符合No.18AWG(MAX)電線。 3. 線徑：直徑0.49英寸 X 0.070	300
2866	Z001143	MS24571-2	EA個、枚	6	斷路器	軍規號碼MS24571-2或同等品。	1
2867	Z001144	5962AT27C256-15DC	EA個、枚	6	積體電路	無	76
2868	C11269	5962AT27C256-15DMB	EA個、枚	6	積體電路	無	60
2869	C12324	SNJ54HC00J	EA個、枚	6	數位積體電路	54HC00,GATES NAND 2 INPUT,14 PIN DIP	165
2870	C12326	SNJ54HC14J	EA個、枚	6	介面積體電路	54HC14 ,HEX INVEER SCHMITT TRIGGER 14 PIN DIP	86
2871	Z000200	MS3402D24-28S	EA個、枚	7	圓型接頭	24S SHELL-24 CONTACT-16 鎖螺式(BOX MOUNT RCECPTACLE) CRIMP CONTACT FRONT RELEASE (MS3402D24-28S)	10
2872	C11986	MS3402D28-16P	EA個、枚	6	圓型接頭	0°;16PIN;PLUG;SHELL-28 鎖螺式機殼鎖螺型;00	1
2873	Z000203	MS3402D32-17PW	EA個、枚	7	圓型接頭	4P SHELL-32 CONTACT-4 鎖螺式(BOX MOUNT RECEPTACLE CRIMP FRONT RELEASE (MS3402D32-17PW)	10
2874	C11989	MS3402L28-21P	EA個、枚	6	圓型接頭	0°;21PIN;PLUG;SHELL-28 鎖螺式機殼鎖螺型;00	3
2875	C11990	MS3402L28-21PX	EA個、枚	6	圓型接頭	110°;21PIN;PLUG;SHELL-28 鎖螺式機殼鎖螺型;00	3
2876	C12067	RJ24FX102	EA個、枚	6	補償式非線繞型 可變電阻器	軍規參考號碼:RJ24FX102或同等品.	17
2877	C12068	RJ24FX203	EA個、枚	6	補償式非線繞型 可變電阻器	20KΩ ±10% 1/2W 21 圈以上 單聯 (RJ24FW203)	24

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2878	C12069	RJ24FX503	EA個、枚	6	補償式非線繞型可變電阻器	橫切面數量:1 ;軸長度:000.0800 IN MAX ;軸長度:3C ROUND, SLOTTED ;. ;最終的形式及數量:3 PIN ;規範及標準文件:81349-MIL-R-22097 GOVERNMENT SPEC. ;接腳長度:ANY ACCEPTABLE ;促動器形式:SINGLE SHAFT ;固定時絕緣套長度:000.2500 IN NOM ;固定方法:TERMINAL ;每段容許阻抗百分比:-10.0/+10.0 SINGLE SECTION ;每切面功率耗散率(瓦特):0.5 FREE AIR SINGLE SECTION ;每切面之電阻值:000050.0000 KILOHMS SINGLE SECTION ;末端位置:LOWER ADJACENT SIDE SINGLE ROW ;本體型式:1B CYLINDRICAL BUSHING MOUNTED ;本體長度:000.4690 IN NOM ;本體直徑:000.6560 IN NOM ;可靠性:NOT	5
2879	C12070	RJ24FX504	EA個、枚	6	非線繞精密型可變電阻器	092370401006007;092370401006007	34
2880	C11066	5905011546157	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1212FS】1/4W;1.21K ohm;0	50
2881	Z000236	RNC55J2801FS	EA個、枚	2	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;2.8K ohm;1	108
2882	C11000	5905001528447	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J2871FS】1/8W;2.87K ohm;1	23
2883	C12099	RLR07C36R0GS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	36Ω ±2% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C36R0GS)	87
2884	C11100	5905011845253	EA個、枚	6	碳系列固定電阻器	【RLR07C5360FS】536 Ω ±1% 1/4W 0.001%/KHR	7
2885	C12075	RLR05C1332FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/8 W;13.3K ohm;00	98
2886	Z001145	5905011321518	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2211FS】1/4W;2.21kΩ ;TBD	75
2887	C11076	5905011633926	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2261FS】1/4 W;2.26K ohm;00	183
2888	C11101	5905011871701	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2321FS】1/4W;2.32k ohm;1	20
2889	C12244	RNC55J6493FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;649K ohm;1	100
2890	Z001146	5905NCS954142	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6650FS】1/8 W;665 ohm;1	41
2891	C12136	RLR20C3900GS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/2 W;390 ohm;00	20
2892	C12137	RLR20C4220FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/2W;422 ohm;0	96
2893	C12328	SNJ54HC32J	EA個、枚	6	數位積體電路	2 INPUT OR GATE;54HC32;17	50
2894	Z000242	RV4NAYSD102A	EA個、枚	7	碳系列可變電阻器	1KΩ ±10% 2.25W 1圈 單聯 (RV4LAYS102A)	2
2895	C12291	RV4NAYSD102A	EA個、枚	6	碳系列可變電阻器	1KΩ ±10% 2.25W 1圈 單聯 (RV4LAYS102A)	4
2896	C11007	5905001966866	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J5112FS】51.1KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	22
2897	C11974	MS3126F16-26PW	EA個、枚	6	接頭	MS3126F16-26PW或同等品	1
2898	C11846	M39016/9-057P	EA個、枚	6	繼電器	DELAY 0.0015 SECONDS MAXM FIXED RELEASE TIME , OPERATING VOLTAGE RATING AND TYPE AT SPECIFIED TEMP 5.0 VOLTS DC 25 DEG CELSIUS SINGLE WINDING, MAIN CONTACT LOAD CURRENT RATING AT MAXM RATED VOLTAGE 1.0 AMPERES DC RESISTIVE LOAD, MAIN CONTACT LOAD CURRENT RATING AT MAXM RATED VOLTAGE 100.0 MILLIAMPERES DC LAMP LOAD, MAIN CONTACT MAXM VOLTAGE RATING IN VOLTS 28.0 DC, SPECIAL FEATURES FAILURE RATE LEVEL 0.1	204

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2899	Z000189	MS17344C18C11S	EA個、枚	7	接頭	Pressurized, Conductive, Shell size-18, No. of Contacts-5, Socket Contact Size-#12, Straight Plug	5
2900	C11744	LM555H/883QS	EA個、枚	6	積體電路	無	34
2901	C11454	CD4502BF3A	EA個、枚	6	數位積體電路	7 Input 200mw CMOS 18v;6 Buffer Inveing;TBD	51
2902	C11415	CCR05CG331JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;330 pF;5	175
2903	C11172	5910CFR12RRA333FP	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-1.00 TO +1.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:0000.033 MICROFARADS SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-55514 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最大操作溫度之絕緣電阻值:700000.0 MEGOHMS ;規範及標準文件:81349-MIL-C-55514/8 GOVERNMENT SPECIFICATION ;接腳長度:0.190 INCHES NOMINAL ;接腳表面處理:SOLDER ;接腳直徑:0.025 INCHES NOMINAL ;本體寬度:0.200 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.090 INCHES NOMINAL;本體長度:0.190 INCHES	200
2904	C11692	IRF351	EA個、枚	6	MOSFET	額定電壓值:000350.0000 MAXM DRAIN TO SOURCE VOLTAGE ;額定電流值:000025.0000 AMPERES MAXM OFF - STATE CURRENT, PEAK ;額定功率值:000150.0000 WATTS MAXM TOTAL DEVICE DISSIPATION ;電子項目命名:TO-3 ;最終的形式及數量:2 PIN AND 1 CASE ;架設簡易量〈總數〉:2 ;固定方法:UNTHREADED HOLE ;每測量點的最大操作溫度:150.0000 DEG CELSIUS JUNCTION ;把手長度:HERMETICALLY SEALED CASE ;全寬:001.0500 INCHES MAXM ;全高:000.4500 INCHES MAXM ;全長:001.5730 INCHES MAXM ;半導體材	48
2905	C11883	M55342K06B143DR	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 143.000 OHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED , RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010 ,	248
2906	C11897	M55342K06B1E47R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 1.470 KILOHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED , TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE , RELIABILITY INDICATOR	12

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2907	Z001147	PT70-2-2G	EA個、枚	6	旋鈕蓋	主要規格： 1. 從孔徑中心到外圍基部距離： 0.425 INCHES NOMINAL 2. 內徑： 0.252 INCHES MINM	9
2908	C11763	M24308/24-11F	EA個、枚	6	D型接頭	50 PIN;PLUG;直線式PCB焊接式;0	4
2909	C12286	RP015-080SMFA-DOV	EA個、枚	5	旋轉式解角器	38度;1V RMS;TBD;TBD;2000HZ;TBD;PANCAKE;倍 數:8:1	5
2910	C11890	M55342K06B18D2R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 18.200 OHMS, RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED , RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010 ,	249
2911	Z000077	3005-0400-1	EA個、枚	7	BNC CONNECTOR	端子形式:SOLDER WELL ;電纜進入直 徑:0.300 INCHES MINM AND 0.425 INCHES MAXM ;接點數量:1 ;接點材 質:COPPER ALLOY ;接點形式:COAXIAL PIN ;接點位置排列形式:ABDB NONSTD ; 接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;嵌入材 質:PLASTIC TETRAFLUOROETHYLENE ;射頻 形式之阻抗值:50.0 ;相配終端數量:1 ; 固定方式:BAYONET PIN ;全長:1.120 INCHES NOMINAL ;全直徑:0.570 INCHES NOMINAL ;本體型式:5D STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;外殼材質:COPPER ALLOY ;外殼形式:SOLID	58
2912	C11142	5905RLR07C2550FS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:255.000 OHMS ;測試數據文 件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ; 圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文 件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ; 接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值 誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;完整額定 功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重 量:0.500 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠 度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦 特):0.250 FREE AIR ;方形容器:0.002	639
2913	C11259	5962-8945801EA	EA個、枚	6	積體電路	主要規格 5962-8945801EA或同等品	10

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2914	C11168	5910CCR05CG390FR	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-1.00 TO +1.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:390.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;電容每節每PPM攝氏度溫度係數:0.0 SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;規範及標準文件:81349-MIL-C-20/35 GOVERNMENT SPECIFICATION ;全寬:0.235 INCHES NOMINAL ;全高:0.090 INCHES NOMINAL ;全長:0.190 INCHES NOMINAL ;本體寬度:0.190 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.090 INCHES NOMINAL ;本體長度:0.190 INCHES NOMINAL ;外殼材質:PLASTIC	6
2915	C11375	AMP16-14	EA個、枚	6	端子	無	400
2916	C11300	5999M39029/56-351	EA個、枚	6	接腳	無	400
2917	C11884	M55342K06B147DR	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PERDEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 147.000 OHMS , RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -65.0 TO 150.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED , TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE , RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED.	249
2918	C11165	5910CCR05CG131JR	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-5.00 TO +5.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:130.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;電容每節每PPM攝氏度溫度係數:0.0 SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;規範及標準文件:81349-MIL-C-20/35 GOVERNMENT SPECIFICATION ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;各部分非持續性電壓及型式:200.0 DC SINGLE SECTION ;本體寬度:0.190 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.090 INCHES NOMINAL ;本體型式:27A W/O MTG FACILITIES	61
2919	C11141	5905RLR07C2500FS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:250.000 OHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.500 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.250 FREE AIR ;方形容器:0.002	128

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2920	C11164	5910CAC03COG102F	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-2.00 TO +2.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:1000.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最大操作溫度之絕緣電阻值:10000.0 MEGOHMS ;接腳長度:1.250 INCHES MINM ;接腳表面處理:SOLDER ;接腳直徑:0.020 INCHES NOMINAL ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;各部分非持續性電壓及型式:100.0 DC SINGLE SECTION ;本體長度:0.260 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.100 INCHES NOMINAL ;本體型式:26B W/O MTG FACILITIES, AXIAL TERMINALS ;外殼材質:PLASTIC ;可靠	212
2921	C11902	M55342K06B1E87R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 1.870 KILOHMS, RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010,	33
2922	C11888	M55342K06B16D5R	EA個、枚	6	晶片電阻	無	249
2923	C11895	M55342K06B19D6R	EA個、枚	6	晶片電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -100.0 TO 100.0, ELECTRICAL RESISTANCE 19.600 OHMS, RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010,	249
2924	C10980	4N26	EA個、枚	6	光耦合器	一般特性描述:GALLIUM ARSENIDE LIGHT EMITTING DEODE OPTICALLY COUPLED TO A SILICON PHOTO TRANSISTOR, 1500 V HIGH ISOLATION, 300 KHZ, DUAL-IN-	48
2925	C11275	5962F54F10DMQB	EA個、枚	6	積體電路	無	75
2926	C11661	GKUMW00100	EA個、枚	6	面板式薄膜按鍵	*32KEY薄膜按鍵,出PIN 打16PIN 端子 *按鍵方式為熱沖凸方式 *材質: 面板:PET t=7.87 mil ±10% 面	76
2927	C11272	5962F54F00DMQB	EA個、枚	6	積體電路	無	45
2928	C11273	5962F54F04DMQB	EA個、枚	6	積體電路	無	121
2929	C11278	5962LF147D/883C	EA個、枚	6	積體電路	無	59
2930	C11276	5962HSRD1006-341V	EA個、枚	6	積體電路	無	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
2931	C11279	5962LF347	EA個、枚	6	積體電路	無	25
2932	C11280	5962LM109K	EA個、枚	6	積體電路	無	13
2933	C11293	5962SDC14531-690	EA個、枚	6	積體電路	無	8
2934	C11296	5962UA111HMQB	EA個、枚	6	積體電路	無	50
2935	C11297	5962UA139DM	EA個、枚	6	積體電路	無	99
2936	C11154	5905RNC55J5101BS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:5.100 KILOHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-55182 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-55182/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-0.100 TO +0.100 ;完整額定功率周圍溫度:125.0 ;未包裝單位重量:0.300 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.109 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):0.100 FREE AIR ;方形容器:0.002	90
2937	C11231	59611N751A-1JTX	EA個、枚	6	二極體	1.本體材質及包裝:玻璃、DO-35,2.逆向工作電壓:5.1V ±10%,3.額定功率:500mW min	24
2938	C11136	5905RLR07C1020FS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000102.0000 OHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:001.5000 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:000.5000 GRAMS ;本體長度:000.2500 INCHES NOMINAL ;本體直徑:000.0900 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):000000.2500 FREE AIR ;方形容器:000.0020 CUBIC INCHES ;0%額定功率	500
2939	C12343	TL431A1LP	EA個、枚	7	穩壓器	1. Reference Voltage (Vref/(參考電壓)): 2500mVDC 2. Reference Voltage Tolerance: (參考電壓誤差值): ≤±	50
2940	Z001148	10-06403-025	EA個、枚	5	端電阻	OVERALL LENGTH 1.750 INCHES MAXM, OVERALL DIAMETER 0.600 INCHES MAXM, STYLE DESIGNATOR 4A COAXIAL MOUNTED	16
2941	Z000197	MS3126E22-55SX	EA個、枚	7	接頭	主要規格 MS3126E22-55SX或同等品	10
2942	C11431	CCR05CG820JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE ,RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED ,RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010 ,OVERALL LENGTH 0.190 INCHES NOMINAL ,TERMINAL LENGTH 1.250 INCHES MINM ,OVERALL HEIGHT 1.440 INCHES NOMINAL ,OVERALL WIDTH 0.090 INCHES NOMINAL ,BODY LENGTH 0.190 INCHES NOMINAL ,BODY WIDTH 0.190 INCHES NOMINAL ,BODY HEIGHT 0.090 INCHES NOMINAL ,CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH 0.200 INCHES	87
2943	Z000065	5962012862238	EA個、枚	3	線性積體電路	【LM139J/883B】LM139, QUAD VOLTAGE COMPARATOR 【SINGLE SUPPLY LOW POWER】 , 14PIN DIP	37

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2944	C11578	D55342K07B39E2S	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	250 mW;39.2K ohm;3	949
2945	Z001149	M55342K03B100JR	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100 mW;100 ohm;4	449
2946	C11934	M83734/4-031	EA個、枚	6	雙列平行型 IC 插座	M83734/4-031 16 PIN 全鍍金 CLOSED FRAME SOLDEAIL WITH SCREW- MACHINE CONTACT	40
2947	C11935	M83734/7-031	EA個、枚	6	IC插座	焊接直立式;Gold;28PIN;DIP Type;3.125 inch;Gold;1	80
2948	C11782	M39003/01-3009	EA個、枚	6	鉍質固態電解電容器	15UF ±10% 20V 0.001%/KHR (CSR13E156KS, M39003/01- 3009), (CSR13E156KD, M39003/01-8083)	67
2949	C11837	M39014/05-2037	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	100 v;1000 pf;N/R	19
2950	C11238	5962012639190	EA個、枚	6	介面	【M38510/32401BRA】OCTAL INVEING BUFFER;54LS240;12	18
2951	Z001150	5905013146247	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	【M55342K03B100ER】100 mW;100K ohm;1	37
2952	Z001151	VLX-82-714-2-TB	EA個、枚	6	電源模組	型號:VLX-82-714-2-TB AC TO DC OUTPUT:12-4/VA	3
2953	C10974	44M90-02-2-02N	EA個、枚	6	旋轉開關	型號:44M90-02-2-02N 1" Diameter, 1Amp, Standard.	3
2954	Z001152	AD779KD	EA個、枚	6	轉換器	092370411804437;092370411804437;0923 70411804437;092370411804437;09237041 1804437	3
2955	C11421	CCR05CG511JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010, OVERALL LENGTH 0.190 INCHES NOMINAL, TERMINAL LENGTH 1.250 INCHES MINM, OVERALL HEIGHT 0.190 INCHES NOMINAL, OVERALL WIDTH 0.090 INCHES NOMINAL, BODY LENGTH 0.190 INCHES NOMINAL, BODY WIDTH 0.090 INCHES NOMINAL, BODY HEIGHT 0.190 INCHES NOMINAL, TERMINAL DIAMETER 0.023 INCHES MINM AND 0.029	182
2956	C11423	CCR05CG561JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	BODY STYLE 27A W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED, RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.0100, TERMINAL LENGTH 1.240 INCHES NOMINAL, BODY LENGTH 0.180 INCHES MINM AND 0.200 INCHES MAXM, BODY WIDTH 0.180 INCHES MINM AND 0.200 INCHES MAXM, BODY HEIGHT 0.080 INCHES MINM AND 0.100 INCHES MAXM, CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH 0.185 INCHES MINM AND	37
2957	C12080	RLR07C1304FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	電阻值:1.300 MEGOHMS ;阻值誤差百分 比:-1.000 TO +1.000 ;完整額定功率周 圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.500 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;功率 耗散率(瓦特):0.250 FREE AIR ;方形容 器:0.002 CUBIC INCHES ;0%額定功率周	12
2958	C12255	RNC55J7870FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;787 ohm;1	43

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2959	C12258	RNC55J8201BS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;8.2K ohm;3	458
2960	C10999	5905001514679	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J8251FS】8.25KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	104
2961	C12260	RNC55J8252FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	82.5KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J8252FS)	75
2962	C12172	RNC55J1800BS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;180 ohm;3	148
2963	C11030	5905004288810	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J1820FS】182Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR	100
2964	C12176	RNC55J1912FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;19.1K ohm;1	83
2965	Z001153	RLR07C91R0GS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;91 ohm;0	20
2966	Z000231	RLR20C1002FS	EA個、枚	7	一般皮膜型固定電阻器	1/2 W;10K ohm;00	17
2967	C12261	RNC55J8253FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	825KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J8253FS)	100
2968	C12263	RNC55J8450FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;845 ohm;1	100
2969	C12231	RNC55J5113FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;511K ohm;1	9
2970	C11343	985F043147(SGJH-31-B-1)	EA個、枚	6	同步器	Nx: 17°, 1x: 8°;115Vrms;NA;Nx: 90Vrms, 1x: 86Vrms;400Hz;Nx: 0.78, 1x: 0.75;torque transmitter;unho	5
2971	Z001154	AD7541ATQ/883B	EA個、枚	6	轉換器	092370411804230;092370411804230;092370411804230;092370411804230;092370411804230;092370411804230	59
2972	C11384	BLH-070A-003	EA個、枚	6	隔離開電晶體模組	092370413207647;092370413207647;092370413207647;092370413207647;092370413207647	10
2973	Z001155	SNJ54LS244J	EA個、枚	6	介面積體電路	54LS244, OCTAL NONINVEING BUFFER(W/INVEING CONTROL INPUTS), 20PIN DIP	3
2974	C12236	RNC55J5360FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;536 ohm;1	30
2975	C12237	RNC55J5490FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;549 ohm;1	43
2976	C12238	RNC55J5492FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;54.9K ohm;1	13
2977	C12240	RNC55J5623FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;562K ohm;1	98
2978	Z000192	MS17344C24C22PW	EA個、枚	4	接頭	4.Contact Size: AWG #8	1
2979	C11091	5905011793171	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C5623FS】1/4W;562K ohm;0	132
2980	C12116	RLR07C6041FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;6.04K ohm;00	146
2981	C11073	5905011617274	EA個、枚	6	補償式非線繞可變電阻器	【RJR26FW503R】50KΩ ±10% 1/4W 0.01%/KHR 11-20圈 單聯 【RJR26FX503R】	5
2982	C11108	5905011924737	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1652FS】1/4 W;16.5K ohm;00	156
2983	C11821	M39014/02-1313	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	50 v;0.12 uf;N/R	19
2984	C12264	RNC55J8451FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	8.45KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J8451FS)	27
2985	C12277	RNC90Y15K000AR	EA個、枚	6	電阻	0.05%	25
2986	C12282	RNC90Y7K8700AR	EA個、枚	6	電阻	一般特性描述:美軍光碟無規格資料	25
2987	C12167	RNC55J1541FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;1.54K ohm;1	21
2988	C12202	RNC55J3400FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;340 ohm;1	100

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
2989	C11329	899-1-R1K	EA個、枚	6	電阻網路	* Standard resistance range 22 to Meg (Ω) * Operating Temperature range -55°C to 125°C * T	90
2990	C11364	AD7528TQ/883B	EA個、枚	6	IC MULTIPLYING DAC.CMOS DUAL 8-BIT BUFFERE	LATCH FREE.	18
2991	Z001156	CK06BX183K	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範 圍:81349-MIL-C-11015+19 SPECIFICATION ;電容值:18000.000 PICOFARADS SINGLE SECTION ;測試數據 文件:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最終的 形式及數量:SOLDER ;接腳長度:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;接 腳表面處理:1.250 INCHES MINM ;指定示 意圖:NOT ESTABLISHED ;各部分非持續性 電壓及型式:100.0 DC SINGLE SECTION ; 全高:0.090 INCHES NOMINAL ;全 長:0.290 INCHES NOMINAL ;本體寬 度:0.290 INCHES NOMINAL ;本體高 度:0.090 INCHES NOMINAL ;本體型 式:27A W/O MTG FACILITIES	62
2992	C11554	D38999/40WJ4PN	EA個、枚	6	接頭	D38999/40WJ4PN或同等品	10
2993	C11563	D38999/46WJ4SN	EA個、枚	6	接頭	D38999/46WJ4SN或同等品	9
2994	C11564	D55342H07B11E0R	EA個、枚	6	電阻	外觀型式 BONDING PAD*2, 本體長度 003.2000 + -000.1520 MM, 附加訊息 CAGE:A35005 P/N:D55342H07B11E0R, 本體 高度 000.6100 + -000.1420 MM, 本體寬 度 001.6000 + -000.1520 MM, 電阻值 011.0000 KILOHMS, 可靠度 ESTABLISHED, 功率耗散率(瓦特) 000.1250 WATTS, 阻值誤差百分比 + - 1.00 PERCENT, 終端形式 TERMINATION PAD EACH END, 完整額定功率周圍溫度 070.0000 DEG CELSIUS, 額定功率周圍溫 度 150.0000 DEG CELSIUS, 圍繞方法	134
2995	C11573	D55342H07B30D1R	EA個、枚	6	電阻	TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS -50.0 TO 50.0, ELECTRICAL RESISTANCE 30.100 OHMS, RESISTANCE TOLERANCE IN PERCENT -1.000 TO 1.000 , AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER 70.0, AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER 150.0, TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS -55.0 TO 125.0, INCLOSURE METHOD UNINCLOSED, TERMINAL TYPE TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, RELIABILITY INDICATOR ESTABLISHED , RELIABILITY FAILURE RATE LEVEL IN PERCENT 0.010	196
2996	C11598	D55342K07B82D5R	EA個、枚	6	薄膜固定電阻器	1206 Size	319
2997	C11611	DBMM25PL	EA個、枚	6	D型接頭	DBMM-25P 90 PCB銲接式 (M24308/24-	2
2998	C10956	28PIN腳座	EA個、枚	6	PIN腳座	28PIN	47
2999	Z001157	FUSE-1A	EA個、枚	6	保險絲	無	11
3000	C11594	D55342K07B6E04S	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定 電阻	1206Size	19

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3001	C11751	LT300-S/SP25	EA個、枚	6	電流感測元件	參考號碼:LT300-S/SP25 -Nominal current I:300 A rms -Measuring range:0~+600 A -Fastening:by base	3
3002	C11655	FSWG-TTL-20F	EA個、枚	6	方波產生器	參考號碼:FSWG-TTL-20F -本體長度:0.8 inch -本體寬度:0.4 inch -本體高度:0.25 inch -操作溫度範圍:0	4
3003	Z001158	5340110QD-18-1	EA個、枚	5	滑軌	457L*9.7W*82.6H MM(左右各一支)	4
3004	C11873	M55342K02B75D0S	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:75.000 OHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.045 INCHES MIN AND 0.075 INCHES MAX ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.050	799
3005	C11731	LM1086IT-3.3	EA個、枚	6	穩壓元件	1.輸入電壓範圍:4.75V ~ 18V。	10
3006	C11485	CDR11BP1R8ABNP	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 疊層	無	94
3007	Z001159	FLDM-TTL-100F	EA個、枚	6	延遲線模組	1.主要功能:信號時間延遲 2.延遲輸出:100±3 ns 3.包裝方式:14-Pin DIP 4.分接輸出:20±1, 40±1.5,	20
3008	C11696	JAN1N6156A	EA個、枚	6	二極體	Vbr=35.1V I BR=30ma Vrms=29.7V	3
3009	C12367	VP3/4CS6	EA個、枚	6	接頭	主要規格 1.接點材質:鍍金,厚度0.00003 英吋。 2.接頭型式:公插頭(Plug)。 3.接腳數目:3隻腳。	50
3010	Z000193	MS17346C20C7P	EA個、枚	7	接頭	Pressurized, Conductive, Shell size-22, No. of Contacts-3, Socket Contact Size-#8, Straight Plug	5
3011	C11781	M39003/01-2805J	EA個、枚	6	電容器	無	50
3012	Z001160	NBF150-C-D	EA個、枚	6	電源濾波器	*.MIL-STD-461D Compliance CE101 and CE102 *.Environmental Requirement : MIL-STD-810E *.Maxim	3
3013	C11163	591082PF-NPO	EA個、枚	6	電容	無	500
3014	C11424	CCR05CG620JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	無	86
3015	C11428	CCR05CG750FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	75PF ±1% 200V 0.001%/KHR (CCR05CG750FS)	38

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3016	C11429	CCR05CG750JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	200 V;75 pF;5	64
3017	C11453	CD4053BMJ/883C	EA個、枚	6	介面	ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER;4053B;5	100
3018	C12283	RNC90Y8K4200AR	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000008.4200 KILOHMS ;接腳長 度:001.0150 INCH NOM ;阻值誤差百分 比:-00.05/+00.05 ;本體寬度:000.1050 INCH NOM ;本體高度:000.3260 INCH NOM ;本體長度:000.3100 INCH NOM	25
3019	C11531	CL-100	EA個、枚	6	熱敏電阻	零功率電阻值:000000.5000 OHMS ;圍繞 型式:ENCAPSULATED ;最終的形式及數 量:2 WIRE LEAD ;接腳長度:001.5000 INCHES NOMINAL ;接腳直徑:000.0403 INCHES NOMINAL ;本體寬度:000.2000 INCHES NOMINAL ;本體外徑:000.9100 INCHES NOMINAL ;外觀型式:20 DISK ;可 靠度:NOT ESTABLISHED	10
3020	C11332	945	EA個、枚	6	轉換器	TBD;28v;15v;TBD;DC/DC;TBD	2
3021	C10954	2222 910 19863	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 層疊電容器	25V;luf;TBD	1,350
3022	C11668	HCPL-7800A	EA個、枚	6	隔離器	signal isolation;isolation amplifier;high CMR, mean gain: 7.93± 1%, operating temperature: -40°C~+10	100
3023	C12368	VQ7254P-7	EA個、枚	6	隔離開電晶體模 組	N-channel: +20V, P-channel: - 20V;2A;0.8V(min);FET;14-pin DIP type, side braze, operating	19
3024	C11703	JANTX2N6338	EA個、枚	6	電晶體	VCE=100V;PT(TA=+25°C)=200W;IC=25A, IB =10A;hFE(Vce=2V, Ic=10A)=30 min, 120 max;NPN, Power;2	250
3025	C11524	CKR05BX680KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	68PF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR05BX680KR, M39014/01-	500
3026	C11727	LF156AH/883	EA個、枚	6	線性積體電路	LF156A, JFET OPERATIONAL AMPLIFIER(HIGH PERFORMANCE WIDE BAND LOW OFFSET), 8PIN CAN PACKAGE	66
3027	C11552	D38999/32W25N	EA個、枚	6	接頭	D38999/32W25N或同等品	6
3028	C12005	MS3470W14-19S	EA個、枚	6	接頭	MS3470W14-19S或同等品	28
3029	C12011	MS3475W8-98S	EA個、枚	6	接頭	MS3475W8-98S或同等品	2
3030	C11963	MS27467T11B35S	EA個、枚	6	接頭	MS27467T11B35S或同等品	2
3031	C11967	MS27467T15B97S	EA個、枚	6	接頭	MS27467T15B97S或同等品	2
3032	C11770	M28804/2-3W	EA個、枚	6	接頭	M28804/2-3W或同等品	1
3033	C12036	PL75-64	EA個、枚	6	接頭	* PLUG TRIAXIAL CONNECTOR * TRB SERIES, 3-LUG * CABLR ENTRY DIAMETER 0.183 INCHES	5
3034	Z001161	RSM09-12-14P-023	EA個、枚	6	接頭	*.Connector Locking Method: Snap Ring *.Contact Surface Treatment: Gold *.Contact Position A	1
3035	C11965	MS27467T15B35P	EA個、枚	6	接頭	MS27467T15B35P或同等品	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3036	Z000087	AD534SD	EA個、枚	4	積體電路	額定電壓值:-000022.0000 VOLTS MINM POWER SOURCE AND 000022.0000 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:- 065.0000/+150.0000 DEG CELSIUS ;操作 溫度範圍:-055.0000/+125.0000 DEG CELSIUS ;測試數據文件:37695-616044 DRAWING ;最終的形式及數量:14 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散率:000500.0000 MILLIWATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密 閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:BURN IN AND HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND HIGH GAIN AND W/COMMON MODE ;所屬裝備名稱及型 號:MOD KIT 37695 ;未包裝單位重 量:002.0000 GRAMS ;本體寬度:000.2800 INCHES NOMINAL ;本體高度:000.0950	19
3037	Z001162	AD2S75SMB	EA個、枚	6	轉換器	092370411816107;092370411816107;0923 70411816107;092370411816107;09237041 1816107	22
3038	C11353	AD2S80ASD	EA個、枚	6	轉換器	092370411816108;092370411816108;0923 70411816108;092370411816108;09237041 1816108	17
3039	C11354	AD2S80ATD	EA個、枚	6	轉換器	092370411816109;092370411816109;0923 70411816109;092370411816109;09237041 1816109	15
3040	C11355	AD390JD	EA個、枚	6	介面	QUAD 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVEER;390;2	6
3041	C11436	CCR05CH4R7BS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	200 V;4.7 pF;5	54
3042	C11440	CCR05CK3R9CR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	3.9PF ±0.25PF 200V 0.01%/KHR (CCR05CK3R9CR)	27
3043	C11449	CCR07CG103FR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	0.01UF ±1% 100V 0.01%/KHR (CCR07CG103FR)	24
3044	C11450	CCR07CG104FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電 容器	50 V;100000 pF;7	3,394
3045	C12265	RNC55J8452FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	84.5KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J8452FS)	39
3046	C12166	RNC55J1500FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;150 ohm;1	154
3047	C11049	5905010449110	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C1004FS】1MΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	153
3048	C12266	RNC55J8871FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	8.87KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J8871FS)	100
3049	C12267	RNC55J8873FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	887KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J8873FS)	100
3050	C12270	RNC55J90R9FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	90.9Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J90R9FS)	31
3051	C11545	CX02N225K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	50VDC;2.2uf;TBD	215
3052	C11025	5905003055272	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1431FS】1.43KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	22
3053	C12079	RLR07C1021FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	1/4 W;1.02K ohm;01	48
3054	Z001163	5905011575608	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C4700GS】1/4W;470 ohm;0	44
3055	C12329	SNJ54LS123J	EA個、枚	6	數位積體電路	54LS123, DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATORS, 16 PIN DIP	126
3056	Z001164	SNJ54LS125AJ	EA個、枚	6	介面	54LS125A, QUAD BUS BUFFER GATE(INVEING CONTROL	70

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3057	C11570	D55342H07B1E50R	EA個、枚	6	電阻	電阻值:001.5000 KILOHMS ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:+/-1.00% ;完整額定功率周圍溫度:070.0000 DEG.C ;本體寬度:001.6000 + -000.1520 MM ;本體高度:000.6100 + -000.1520 MM ;本體長度:003.2000 + -000.1520 MM ;外觀型式:A.198 TERMINATION PAD EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):000.1250 IN FREE AIR ;0%額定功率周圍溫度:150.0000 DEG.C	36
3058	C11868	M55342K02B1E00S	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:1.000 KILOHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.045 INCHES MIN AND 0.075 INCHES MAX ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.050	5,399
3059	C11869	M55342K02B20E0S	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:20.000 KILOHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.045 INCHES MIN AND 0.075 INCHES MAX ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.050	299
3060	C11915	M55342K06B49E9S	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:49.900 KILOHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.070 INCHES MIN AND 0.100 INCHES MAX ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.100	300
3061	C11870	M55342K02B2E00S	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:2.000 KILOHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.045 INCHES MIN AND 0.075 INCHES MAX ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.050	599
3062	C11864	M55342K02B10E0S	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:10.000 KILOHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.045 INCHES MIN AND 0.075 INCHES MAX ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.050	10,499

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
3063	C11871	M55342K02B49D9S	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:49.900 OHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.045 INCHES MIN AND 0.075 INCHES MAX ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.050	199
3064	C11872	M55342K02B649DS	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:649.000 OHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.050 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率	199
3065	C11866	M55342K02B12E1S	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:12.100 KILOHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.045 INCHES MIN AND 0.075 INCHES MAX ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.045 INCHES MIN AND 0.060 INCHES MAX ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.050	199
3066	Z001165	M55342K02B182DS	EA個、枚	6	電阻器	電阻值:182.000 OHMS ;終端形式:TERMINAL TYPE PER BODY STYLE ;阻值誤差百分比:-1.000 TO +1.000 ;本體寬度:0.050 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.010 INCHES MIN AND 0.040 INCHES MAX ;本體長度:0.050 INCHES NOMINAL ;外觀型式:198 TERMINATION PAD EACH END ;功率耗散率(瓦特):0.050 FREE AIR	199
3067	C11464	CDR01BP330BKSR	EA個、枚	6	電容器	誤差範圍:K ;電容值:33 PF ;本體寬度:000000.0500 MM ;本體高度:000000.0550 MM ;本體長度:000000.0800 MM	1,600
3068	C11462	CDR01BP220BKSR	EA個、枚	6	電容器	操作溫度:-55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;誤差範圍:-10.00 TO +10.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:22.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;最終的形式及數量:2 BONDING PAD ;各部分非持續性電壓及型式:100.0 DC SINGLE SECTION ;本體寬度:0.050 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.022 INCHES MIN AND 0.055 INCHES MAX ;本體型式:45A CHIP TYPE ;本體長度:0.080 INCHES NOMINAL	1,300
3069	C11467	CDR01BX121BKSR	EA個、枚	6	電容器	操作溫度:-55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;誤差範圍:-10.00 TO +10.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:120.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;最終的形式及數量:2 BONDING PAD ;接腳表面處理:SOLDER ;本體寬度:0.050 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.020 INCHES MIN AND 0.055 INCHES MAX ;本體型式:45A CHIP TYPE ;本體長度:0.080 INCHES	1,300
3070	C12215	RNC55J40R2FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;40.2 ohm;1	13
3071	C12216	RNC55J4123FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;412K ohm;1	100
3072	C12221	RNC55J4421FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;4.42K ohm;1	70
3073	C12222	RNC55J4422FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	44.2KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J4422FS)	90

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3074	C11088	5905011774413	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C2742FS】1/4W;27.4KΩ;TBD	29
3075	C11034	5905004320373	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J3011FS】3.01KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	4
3076	C11012	5905002422547	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J3092FS】1/8W;30.9K ohm;1	181
3077	C11051	5905011058013	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C2802FS】1/4 W;28K ohm;00	114
3078	C12090	RLR07C2873FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	1/4W;287KΩ;TBD	18
3079	C11087	5905011771909	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C3921FS】3.92KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	24
3080	C11812	M39014/01-1535	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	0.01UF ±10% 100V 0.01%/KHR (CKR05BX103KR, M39014/01-1535)	1,124
3081	C11822	M39014/02-1316	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	50 v;0.22 uf;N/R	95
3082	Z001166	5962-9316301HXC	EA個、枚	7	直流對直流轉換 器	092370425514822;092370425514822;0923 70425514822;092370425514822	2
3083	C11571	D55342H07B2E74R	EA個、枚	6	電阻	外觀型式 A.198 TERMINATION PAD EACH END, 本體長度 003.2000 + -000.1520 MM, 附加訊息 CAGE:A91637 P/N:D55342H07B2E74R, 本體高度 000.6100 + -000.1520 MM, 本體寬度 001.6000 + -000.1520 MM, 電阻值 002.7400 KILOHMS, 可靠度 ESTABLISHED, 功率耗散率(瓦特) 000.1250 IN FREE AIR, 阻值誤差百分比 +/-1.00%, 終端形式 TERMINAL TYPE PER BODY STYLE, 完整額 定功率周圍溫度 070.0000 DEG CELCIUS, 額定功率周圍溫度 150.0000 DEG CELCIUS, 圍繞方法 ENCAPSULATED, AARR	234
3084	Z000194	MS17348C18C11P	EA個、枚	7	接頭	Pressurized, Conductive, Shell size- 18, No. of Contacts-5, Pin Contact Size-#12, Jamnut Receptacle	5
3085	C11941	MAX232AESE+	EA個、枚	6	數位積體電路	1. 兩組232傳輸/接收介面元件 2. 操作溫度：-40°C至+85°C 3. 雙驅動與接收於同一原件上 4. 工作電壓：5伏特(±10%)	46
3086	Z001167	5310009349748	EA個、枚	6	六角螺帽	【531000934974800】 MS35649-244 AIA/NAS NASM 35649, #4- 40UNC-2B,	2
3087	C11532	CL-140	EA個、枚	6	積體電路	零功率電阻值:000050.0000 OHMS ;圍繞 型式:ENCAPSULATED ;最終的形式及數 量:2 WIRE LEAD ;最大功率耗散 率:000004.0000 MILLI A ;全直 徑:000.4500 INCH NOM ;外觀型式:59	26
3088	C11975	MS3126F16-26SW	EA個、枚	6	圓形接頭	電纜進入直徑:000.3560 INCHES MAXM ; 項目名稱:CONNECTOR, PLUG, ELEC ;貴重材 料:GOLD ;貴材料和重量:000.0260 GOLD GRAINS, TROY 接點數量:26 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ; 接點最大電壓值:000600.0000 ;接點形 式:ROUND SOCKET SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點位置排 列形式:BCAA 16-26 ;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;相配終端數量:1 ;固定方 式:BAYONET LATCH ;全直徑:001.2810 INCHES MAXM ;本體型式:11A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;本體長 度:002.5280 INCHES MAXM ;外殼表面處 理:CADMIUM ;外殼材質:ALUMINUM ALLOY	11

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3089	C12306	SG405	EA個、枚	6	突波吸收器	圓筒型式:ENCAPSULATED ;最終的形式及數量:2 WIRE LEAD ;所屬裝備名稱及型號:GPS TSTS E/I FSCM 15454 ;外觀型式:43 DISK ;可靠度:NOT ESTABLISHED	485
3090	C12336	SSL-25	EA個、枚	6	霍爾效應元件	2u sec;25mA(max);Vs:12Vdc(6.6~12.6Vdc);1mA(max);Vo propoional to Vs;sensed current:25A(peak), op	73
3091	C12046	PTF65T10 200K	EA個、枚	6	電阻	無	45
3092	C11714	KPSE06E12-10P	EA個、枚	6	圓型接頭	0;10;Round Pin;Removable;TBD	12
3093	C12064	RF125-2	EA個、枚	6	防塵蓋	M39012/25-0006	8
3094	Z001168	AD568SQ/883	EA個、枚	6	轉換器	092370411804392;092370411804392;092370411804392;092370411804392	5
3095	C12281	RNC90Y3K0100AR	EA個、枚	6	電阻	0.05%	25
3096	C11670	HCPL-7870	EA個、枚	6	隔離器	digital interface IC;TBD;HCPL-7860 and HCPL-7870 together form an isolated programmable two-chip A/D	20
3097	Z001169	AD7512DITE/883B	EA個、枚	6	轉換器	092370411804411;092370411804411;092370411804411;092370411804411	100
3098	C11690	IR-2130	EA個、枚	6	線性積體電路	092370403820632;092370403820632	78
3099	Z001170	DRFS-400-28	EA個、枚	6	交流對直流轉換器	400W;TBD;90-140V;DC;28V;類型:切換式;外觀尺寸:矩形;FSCM:AS5451	3
3100	C11328	8520-4500JL	EA個、枚	6	接頭	特殊特徵:CONTACT QUANTITY:20 POS ;材質:COPPER ALLOY ;全高:MOLD HEIGHT:10.8 MM	99
3101	Z001171	DC/AC 3351	EA個、枚	6	電源模組	無	6
3102	C11833	M39014/02-1377	EA個、枚	6	電容器	無	49
3103	C11393	CA06R18-10SF80	EA個、枚	6	圓型接頭	0;10;Round Socket;Non-Removable;TBD	20
3104	C11396	CA3102R22-14SF80	EA個、枚	6	圓型接頭	0;19;Round Socket;Non-Removable;TBD	19
3105	C11713	KPSE02E24-61PX	EA個、枚	6	圓型接頭	126;61;Round Pin;Removable;TBD	20
3106	C11395	CA3102R20-4PXF80	EA個、枚	6	圓型接頭	126;4,12;Round Pin;Removable;TBD	20
3107	C11942	MC1545G	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:5.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:-65.0 TO +150.0 DEG CELSIUS ;操作溫度範圍:-55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;測試數據文件:97953-1A4867 DRAWING ;最終的形式及數量:10 PIN ;最大功率耗散率:680.0 MILLIWATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密封結構:CAN ;特徵條件:HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND POSITIVE OUTPUTS ;未包裝單位重量:1.32 GRAMS ;本體高度:0.180 INCHES MAXM ;本體外徑:0.335 INCHES MINM AND 0.370 INCHES MAXM ;外殼材質:METAL ;功能設	16
3108	Z001172	DG181AA	EA個、枚	6	積體電路	輸出邏輯型式:TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC ;外殼材質:METAL ;功能設計及數量:1 DRIVER, SWITCH	19
3109	C11745	LM7805CT	EA個、枚	6	電壓調整器	POSITIVE;1.5A;5V;FIXED;0	3
3110	C11746	LM7812CT	EA個、枚	6	電壓調整器	POSITIVE;1.5A;12V;FIXED;0	8
3111	C11968	MS27467T17B26S	EA個、枚	6	圓型接頭	95°;26Pin;Socket;快速式;Plug Shell,EMI Grounding	3
3112	C11515	CKR05BX102KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	1000PF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR05BX102KR, M39014/01-1317)	250
3113	C11516	CKR05BX102KS	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	200 V;1000 pF;1	98
3114	C11519	CKR05BX120KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	12PF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR05BX120KR, M39014/01-	500
3115	C11520	CKR05BX121KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	200 V;120 pF;1	500
3116	C11208	5935D38999/26WJ20SN	EA個、枚	6	接頭	尺寸:1.0X1.0	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
3117	C11371	AD-BJ20-E1-BJ79	EA個、枚	6	接頭	* Coax to Concentric Triax. * Conn#1,BJ20 BNC Jack, Female, 75 ohm. * Conn#2,BJ79 TRB Jack, Fema	25
3118	C12009	MS3475W16-26P	EA個、枚	6	接頭	MS3475W16-26P或同等品	1
3119	C12010	MS3475W8-33S	EA個、枚	6	接頭	MS3475W8-33S或同等品	1
3120	C12008	MS3472W16-26S	EA個、枚	6	接頭	MS3472W16-26S或同等品	1
3121	Z001173	5940009507782	EA個、枚	6	跨接棒	【MS27212-3-8】終端型式:NONFEEDTHRU ;排線安排位置:SINGLE ROW ;特殊特徵:8 MAX NON-FEED-THROUGH TERMINALS, CUT TO DESIRED SIZE AT POINT OF INSTALLATION ;板件全寬:1.250 INCHES ;板件全高:1.321 INCHES ;板件全長:12.641 INCHES ;固定時型式的數量:9 UNTHREADED HOLE ;固定孔徑:0.146 INCHES ;材質:COPPER ALLOY ;本體型式:A1 BARRIER TYPE ;木板建設:HOLLOW CONSTRUCTION WITHOUT INSULATED STRIP	32
3122	Z001174	4N55/883B	EA個、枚	6	定制集成電路	092370404208740;092370404208740	461
3123	C11261	5962-8987601EA	EA個、枚	6	介面	1 Array Transistor 7Input 1w 30v 16Printed Circuit;IC;TBD	4
3124	C11262	5962-9163901MEA	EA個、枚	6	介面	4 Drive Line Differential 1500mw 10.5vmin. 7vmax. Power Source;IC;TBD	11
3125	C11263	5962-9164001MEA	EA個、枚	6	介面	4 Receiver Line Differential 1500mw 4.5vmin. 5vmax. 16 Printed Circuit;IC;TBD	13
3126	C11441	CCR05CX2R0CR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;2 pF;5	50
3127	C11442	CCR06CG103FR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	0.01UF ±1% 50V 0.01%/KHR (CCR06CG103FR)	50
3128	C11465	CDR01BX102BKMR	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒)層疊電容器	1000PF ±10% 100V 0.01%/KHR (CDR01BX102BKMR)	924
3129	C11466	CDR01BX102BKSR	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒)層疊電容器	1000PF ±10% 100V 0.01%/KHR (CDR01BX102BKMR)	1,300
3130	C11468	CDR01BX182BKWS	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒)層疊電容器	100 V;1800 pF;1	3,649
3131	Z001175	5962SNJ54HC132J	EA個、枚	6	積體電路	無	17
3132	C12197	RNC55J3160FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	316Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J3160FS)	23
3133	C12198	RNC55J3241FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;3.24K ohm;1	42
3134	Z000229	RLR07C47R0GS	EA個、枚	4	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;47 ohm;0	501
3135	C10961	30K6 30A 120/250V	EA個、枚	6	EMI濾波器	1.5"x4.13"x3.31";30a;400hz;250ac	19
3136	C11914	M55342K06B37E4R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100mW;37.4K ohm;2	311
3137	C12032	PAL16L8-30DMB	EA個、枚	6	數位積體電路	arithmetic logic mit and generaton funtion;PAL16L8-30DMB;TBD	55
3138	Z001176	5905NCS954644	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J1653FS】1/8 W;165K ohm;1	40
3139	C12223	RNC55J4533FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;453K ohm;1	2
3140	C12224	RNC55J4640FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;464 ohm;1	22
3141	C12119	RLR07C6810FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;681 ohm;0	303
3142	C12225	RNC55J4750FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	475Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J4750FS)	161
3143	C11035	5905004326370	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J4752FS】1/8W;47.5K ohm;1	107
3144	C12226	RNC55J47R0BS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;47 ohm;3	91

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3168	C11357	AD534TH/883B	EA個、枚	6	積體電路	儲存溫度:-65.0 TO + 150.0 DEG CELSIUS ;操作溫度範圍:-55.0 TO + 125.0 DEG CELSIUS ;最大功率耗散率:500.0 MILLIWATTS ;接腳表面處理:TIN ;密封結構:CAN ;特徵條件:HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND POSITIVE OUTPUTS AND HYBRID ;未包裝單位重量:1.3 GRAMS ;本體高度:0.165 INCHES MINM AND 0.185 INCHES MAXM ;本體外徑:0.335 INCHES MINM AND 0.370 INCHES MAXM ;外殼材質:GLASS AND METAL ;功能設計及數量:1	17
3169	C12360	UES803	EA個、枚	6	二極體	092370406404382;092370406404382;092370406404382;092370406404382	46
3170	C11351	AD2S58/400B	EA個、枚	6	轉換器	092370411816106;092370411816106;092370411816106;092370411816106;092370411816106	2
3171	C11723	LA25-NP	EA個、枚	6	電流轉換器	092370402405503;092370402405503	20
3172	C11937	M85049/10-118W	EA個、枚	6	圓型轉接頭	Aluminum Alloy;TBD;Thread Coupling;Straight;W/Cable Clamp	3
3173	C11938	M85049/10-130W	EA個、枚	6	圓型轉接頭	Aluminum Alloy;TBD;Thread Coupling;Straight;W/Cable Clamp	4
3174	C11939	M85049/10-55W	EA個、枚	6	圓型轉接頭	Aluminum Alloy;TBD;Thread Coupling;Straight;W/Cable Clamp	12
3175	Z000186	M85049/38S13W	EA個、枚	7	接頭附件	092370410822448;092370410822448;092370410822448	2
3176	C12001	MS3456L22-23S	EA個、枚	6	圓型接頭	0;7;Round Socket;Removable;TBD	23
3177	C12013	MS3476L20-41PX	EA個、枚	6	圓型接頭	125;41;Round Socket;Removable;TBD	23
3178	C11301	5S70/414	EA個、枚	6	變壓器	TBD;TBD;26/2Vrms;360-3000Hz;resolver to resolver format, 1KV isolation primary to secondary, operati	5
3179	C11954	MS24308/24-2	EA個、枚	6	DIN接頭	15PIN;PCB;D TYPE;TBD	22
3180	C12295	RWR80S1001FS	EA個、枚	6	線繞功率型固定電阻器	2 W;1K ohm;1	181
3181	C11920	M55342K06B8E25R	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	100mW;8.25K ohm;2	1,213
3182	C11726	LF156AF/883B	EA個、枚	6	線性積體電路	IAmplifier General Purpose	10
3183	Z001179	5925-01-037-6887	EA個、枚	6	斷路器	螺紋級數指示:UNEF ;螺紋公稱尺寸:000.3750 INCHES ;儲存形式:GENERAL PURPOSE WAREHOUSE ;電壓頻率(HZ):400.0 SINGLE LOCATION ;電路保護類型:OVERCURRENT SINGLE LOCATION ;極點數量:1 ;絕緣套長度:000.3320 INCHES MINM AND 000.3800 INCHES MAXM ;測試數據文件:81349-MIL-C-39019 SPECIFICATION ;復位方法:MANUAL ;最終的形式及數量:2 WIRE HOOK ;最大分斷能力電流型號和等級每極安培:000240.0000 AC AND 000050.0000 DC SINGLE LOCATION ;規範及標準文件:81349-MIL-C-39019/1 GOVERNMENT ;每吋螺紋牙數:32 ;本體寬度:0.625 INCHES MAXM ;本體型式:2A SINGLE POLE TYPE ;本體長	2
3184	Z001180	6240-00-155-7836	EA個、枚	6	燈泡	28v	300
3185	Z001181	6210-01-016-2168	EA個、枚	6	燈罩	無	28
3186	C12279	RNC90Y1K4920AR	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000001.4920 KILOHMS ;接腳長度:001.0150 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-00.05/+00.05 ;本體寬度:000.1050 INCHES NOMINAL ;本體高度:000.3260 INCHES NOMINAL ;本體長度:000.3100 INCHES NOMINAL	30
3187	C12045	PTF-56 400K	EA個、枚	6	電阻	無	45

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3188	C11722	L7905CV	EA個、枚	6	積體電路	額定電壓值:35.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:-65.0 TO +150.0 DEG CELSIUS ;操作溫度範圍:-0.0 TO +150.0 DEG CELSIUS ;最終的形式及數量:3 PIN ;最大功率耗散率:2.0 WATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密閉結構:SINGLE-IN-LINE ;特徵條件:MONOLITHIC AND INTERNALLY COMPENSATED AND HIGH POWER AND NEGATIVE OUTPUTS ;未包裝單位重量:2.1 GRAMS ;本體寬度:0.380 INCHES MINM AND 0.420 INCHES MAXM ;本體高度:0.140 INCHES MINM AND 0.190 INCHES MAXM ;本體長度:0.560 INCHES MINM AND 0.625 INCHES MAXM ;外殼材質:GLASS AND METAL ;功能設計及數量:1	45
3189	C10953	21BRCX-500-F8	EA個、枚	6	旋轉式解角器	6°;7Vrms;TBD;3.5V±5%;2500Hz;0.5±5%;synchro resolver brushless with housing;lx, rotor primary, acc	9
3190	C11656	FTBP-18	EA個、枚	6	一般控制繼電器	092370405519882;092370405519882;092370405519882;092370405519882	10
3191	C11665	HCPL 5231	EA個、枚	6	隔離器	I/O inveion isolated;optocoupler;wide supply voltage, high CMR, hermetically	100
3192	C10952	214884	EA個、枚	6	線繞功率型固定電阻器	1600W based on a 375°C rise above an ambient of 40°C;4.40hms;edgewound power resistor	10
3193	C11689	INA105KP	EA個、枚	6	線性積體電路	1 Differential Amplifier 8 pin 10v 5962-01-393-1465;0P;TBD	78
3194	C11267	5962-9316401MXA	EA個、枚	6	線性積體電路	儲存溫度:-65 TO +150 DEG C ;操作溫度範圍:-55.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;最終的形式及數量:28 PRINTED CIRCUIT ;密閉結構:FLAT PACK ;外殼材質:CERAMIC ;功能設計及數量:1 BUFFER, TRI-STATE AND 1 DRIVER	20
3195	Z001182	SS07-22-12-R00-300	EA個、枚	7	伺服馬達	1. 接頭(座)型式: (1)電源接頭座:CA3102E28-22P-B-F80(或同等品) (2)解角器接頭座:D38999/24WC98PN(或	3
3196	Z000071	14-140	EA個、枚	7	端子板	表面處理:NICKEL TERMINALS ;板件全寬:0.875 INCHES ;板件全高:0.406 INCHES ;板件全長:5.907 INCHES ;所屬裝備名稱及型號:C5 AIRCRAFT ;材質:PLASTIC PHENOLIC BOARD COPPER ALLOY TERMINALS ;本體型式:A1 BARRIER	11
3197	Z000181	M80-8890805	EA個、枚	4	接頭	主要規格 1. 2厘米間距(Pitch)母座接頭 2. No. of Ways : 4+4 四隻角雙排大夾線座 3. 鍍金pin腳	32
3198	Z000179	M80-8670805	EA個、枚	4	接頭	主要規格 1. 2厘米間距(Pitch)公座接頭(PCB使用) 2. No. of Ways : 4+4 四隻角雙排公角座 3. 鍍金pin腳	34

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3199	C11757	M20-9980745	EA個、枚	6	接頭	主要規格 1. 2.54厘米間距(Pitch)垂直接合公座接頭(PCB使用) 2. No. of Ways: 7+7 七隻角雙排公角座 3. 鍍	6
3200	C11270	5962CD4520BMJ/883C	EA個、枚	6	積體電路	無	81
3201	C11284	5962MC7912	EA個、枚	6	積體電路	無	11
3202	C11246	59627703404XA	EA個、枚	6	積體電路	無	12
3203	C11294	5962SNJ54HC00J	EA個、枚	6	積體電路	無	197
3204	C11138	5905RLR07C1332FS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:013.300 KILOHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-39017 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-39017/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;阻值誤差百分比:-1.000 TO 1.000 ;完整額定功率周圍溫度:70.0 ;未包裝單位重量:0.500 GRAMS ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦	549
3205	Z001183	5962LM131AH/883	EA個、枚	6	積體電路	無	89
3206	C11292	5962R87C196KB12	EA個、枚	6	積體電路	無	39
3207	C11247	596278M05HMQB	EA個、枚	6	積體電路	無	100
3208	C11283	5962MC7815CT	EA個、枚	6	積體電路	無	26
3209	Z001184	5962LM138K	EA個、枚	6	積體電路	無	35
3210	C11174	5910CK14BR274K	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 TO 125.0 DEG C ;電容值:0.270 MICROFARADS SINGLE SECTION ;最大操作溫度之絕緣電阻值:10000.0 MEGOHMS ;接腳長度:1.500 INCHES MINM ;接腳直徑:0.025 INCHES NOMINAL ;全寬:0.140 INCHES NOMINAL ;全高:0.140 INCHES NOMINAL ;全長:0.390 INCHES NOMINAL ;本體長度:0.390 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.140 INCHES	163
3211	C11148	5905RNC55H1000FS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000100.0000 OHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-55182 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-55182/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;接腳長度:001.0000 INCHES MINM AND 001.6250 INCHES MAXM ;阻值誤差百分比:-001.0000 TO +001.0000 ;完整額定功率周圍溫度:125.0000 ;未包裝單位重量:000.3000 GRAMS ;本體長度:000.2040 INCHES MINM AND 000.2810 INCHES MAXM ;本體直徑:000.0780 INCHES MINM AND 000.1400 INCHES MAXM ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;功率耗散率(瓦特):000000.1000 FREE AIR ;方形容器:000.0030 CUBIC INCHES ;0%	25

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3212	C11149	5905RNC55H1004FS	EA個、枚	6	電阻	電阻值:000001.0000 MEGOHMS ;測試數據文件:81349-MIL-R-55182 SPECIFICATION ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;規範及標準文件:81349-MIL-R-55182/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;終端形式:WIRE LEAD ;阻值誤差百分比:-001.0000 TO +001.0000 ;完整額定功率周圍溫度:125.0000 ;本體長度:000.2500 INCHES NOMINAL ;本體直徑:000.1090 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗散率(瓦特):000000.1000 FREE AIR ;0%額定功率	559
3213	C11754	M15733/38-0005	EA個、枚	6	濾波器	Max Rated Current:10A;Rated DC Voltage:50V	29
3214	C11477	CDR04BX184AKWS	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒) 層疊電容器	50 V;180000 pF;4	1,948
3215	C11455	CD4520BF3A	EA個、枚	6	數位積體電路	4520B, BINARY COUNTER DUAL UP/DOWN, 16 PIN DIP	231
3216	C11356	AD517JH	EA個、枚	6	線性積體電路	額定電壓值:000015.0000 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:-065.0000/+150.0000 DEG CELSIUS ;操作溫度範圍:-000.0000/+070.0000 DEG CELSIUS ;最終的形式及數量:8 PIN ;接腳表面處理:SOLDER ;密封結構:CAN ;特徵條件:LASER TRIMMED AND LOW DRIFT AND INTERNALLY COMPENSATED AND MONOLITHIC ;所屬裝備名稱及型號:4920-01-091-7047 TABLE RATE OF T ;本體高度:000.1650 INCHES MINM AND 000.1850 INCHES MAXM ;本體外徑:000.3350 INCHES MINM AND 000.3700 INCHES MAXM ;外殼材質:METAL ;功能設計及數量:1 AMPLIFIER, OPERATIONAL, GENERAL	18
3217	C11786	M39003/01-8024	EA個、枚	6	鉍質固態電解電 容器	4.7UF ±10% 10V 0.001%/KHR (CSR13C475KS, M39003/01-2974), (CSR13C475KD, M39003/01-8024)	11
3218	Z001185	M-ESA-Y3040A25	EA個、枚	6	直接驅動馬達	特殊特徵: SURGE CURRENT:14A CONTROL POWER SURGE CURRENT:140A MAIN POWER LEAKAGE CURRENT:5MA R. M. S. (40HZ TO 1KHZ) LEAKAGE CURRENT:35MA R. M. S. (~1MHZ) ;交流電壓值:000200.0000 AND 000220.0000 VAC ;功率值:000001.2000 KVA 000050.0000 VA MAX	1
3219	Z000135	M28776/5-025L	EA個、枚	4	RELAY J1MACT- 5XL 5VDC	機械加工特製件:SINGLE POLE, DOUBLE THROW ;特殊特徵:TEST DATA DOCUMENT:A81349-MIL-R-28776; SUPPLY VOLTAGE 000005.0000 VDC;COIL COIL RESIS 000063.0000 OHMS;RESIS 000001.0000 AMP AT 000028.0000 VDC;LAMP 100 MA AT 000028.0000 VDC;TURN-ON TIME 2 MS MAX;0.275/0.335 IN. DIA;0.280 IN. LG;DIODE COIL SUPPRESSION;POLARIZED; ;FAILURE RATE 3.0 PCT ;延遲工時:4.00 MILLISECONDS	72
3220	C11625	DG508AAK/883	EA個、枚	6	線性積體電路	8 Channel CMOS Analog Multiplexer;DG508;TBD	40
3221	C12050	QRS11-00200-101	EA個、枚	6	陀螺儀	輪軸動力驅動方法:ELECTRIC ;彈力抑制應用方法:ELECTRIC ;電壓(伏特):5 ;電流型式:DC ;萬向支架數量:1 ;特殊特徵:OPERATING TEMP. -40 TO 80 DEG CELSIUS ;全高:000.6450 INCHES NOMINAL ;全直徑:001.6250 INCHES	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
3222	C12043	PS21353	EA個、枚	6	隔離開電晶體模組	600V;10A;NA;IPM;3 phase IGBT inveer bridge, for small power motor control, fault output, flat-base	19
3223	C11788	M39003/01-8053	EA個、枚	6	鉭質固態電解電容器	22UF ±10% 15V 0.001%/KHR (CSR13D226KS, M39003/01-2991), (CSR13D226KD, M39003/01-8053)	30
3224	C11175	5910M39003/01-2848J	EA個、枚	6	電容器	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-10.00 TO 10.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電極化:POLARIZED ;電容量電極材質:TANTALUM ;電容值:4.700 MICROFARADS SINGLE SECTION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;規範及標準文件:81349-MIL-C-39003/1 GOVERNMENT SPECIFICATION ;接腳長度:1.500 INCHES NOMINAL ;接腳直徑:0.020 INCHES NOMINAL ;特徵條件:HERMETICALLY SEALED CASE ;指定示意圖:3C ELECTRODE(S) GROUNDED TO CASE, W/GND TERMINAL ;各部分非持續性電壓及型式:50.0 DC SINGLE SECTION ;本體型式:26B W/O MTG FACILITIES,	57
3225	C11478	CDR04BX563BKWS	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒)層疊電容器	100 V;56000 pF;4	1,746
3226	C11479	CDR11BG150AJNS	EA個、枚	6	陶瓷切片(晶粒)層疊電容器	50 V;15 pF;11	94
3227	C11619	DCH0515D/ES	EA個、枚	6	CONVEER 37677665-004	額定電壓值:5.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;測試數據文件:96906-MIL-STD-883 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). ;最終的形式及數量:8 PRINTED CIRCUIT ;接腳表面處理:SOLDER ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:HERMETICALLY SEALED AND BURN IN AND THICK FILM AND POSITIVE OUTPUTS ;外殼材質:METAL ;功能設計及數量:1 CONVEER, DC	90
3228	C12273	RNC55J9760FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	976Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J9760FS)	200
3229	C12274	RNC55JU4751FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;4.75K ohm;1	17
3230	C12249	RNC55J6980FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;698 ohm;1	61
3231	C12349	TPS75801KTT	EA個、枚	6	積體電路	額定電流值:3.00 AMPERES MAXM OUTPUT ;操作溫度範圍:-40.0 TO +125.0 DEG CELSIUS ;最終的形式及數量:5 PIN ;密閉結構:SINGLE-IN-LINE ;特徵條件:ELECTROSTATIC SENSITIVE AND COMPATIBLE CMOS ;功能設計及數量:1 REGULATOR VOLTAGE ;代理商指定的組件名稱:MICROCIRCUIT VOLTAGE REGULATOR	119
3232	C11943	MC33151P	EA個、枚	6	積體電路	相容CMOS/LSTTL輸入	279
3233	C12203	RNC55J3401FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	3.4KΩ ±1% 1/8W 0.001%KHR (RNC55J3401FS)	86
3234	C12204	RNC55J3402FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;34K ohm;1	155
3235	C12205	RNC55J3480FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	0.1w;348Ω;TBD	200
3236	C12150	RNC55J1132FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;11.3K ohm;1	20
3237	C12151	RNC55J1133FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;113K ohm;1	97
3238	C11065	5905011505515	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2003GS】1/4 W;200K ohm;00	88

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3239	C12092	RLR07C2941FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;2.94KΩ;TBD	1
3240	C12093	RLR07C3002GS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;30K ohm;0	20
3241	C11092	5905011794622	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C3010FS】1/4W;301 ohm;0	106
3242	C11057	5905011409521	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C3012FS】1/4W;30.1K ohm;0	9
3243	C12134	RLR20C2001FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/2W;2K ohm;0	93
3244	C11983	MS3402D20-4P	EA個、枚	6	圓型接頭	4P SHELL-20 CONTACT-12 鎖螺式(BOX MOUNT RECEPTACLE) CRIMP CONTACT FRONT RELEASE (MS3102A20-4P)	2
3245	C11813	M39014/01-1553	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	50 V;100000 pF;1	848
3246	C11814	M39014/01-1562	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	1800PF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR05BX182KS, M39014/01-1562)	391
3247	C11815	M39014/01-1568	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	100 V;3900 pF;1	291
3248	C12206	RNC55J3572FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;35.7K ohm;1	35
3249	C12207	RNC55J3601BS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	3.6KΩ ±0.1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J3601BS)	490
3250	C12251	RNC55J7320FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;732 ohm;1	42
3251	C11039	5905004764684	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J7500FS】750Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR	49
3252	C12094	RLR07C3162FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;31.6KΩ;軸向型	11
3253	C12096	RLR07C3242FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;32.4K ohm;00	3
3254	C12157	RNC55J1241FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;1.24K ohm;1	27
3255	C12158	RNC55J1242FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;12.4K ohm;1	197
3256	C12159	RNC55J1272FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;12.7K ohm;1	100
3257	C11010	5905002359247	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6042FS】1/8W;6.04K ohm;1	200
3258	Z000195	MS17348C22C2PY	EA個、枚	7	接頭	3.Number Of Contact:3根 公PIN 4.Contact Size: AWG #8	4
3259	Z000122	D-600-0512	EA個、枚	7	耦合器組	合器中心長度79-84 合器中心長度79-84IN,總長度315-324	2
3260	C11993	MS3406L22-14P	EA個、枚	6	圓型接頭	0°;14PIN;PLUG;SHELL-22 鎖螺式直線	3
3261	Z001186	MS3406L28-21PX	EA個、枚	6	圓型接頭	250;37;Round Pin;Removable;TBD	3
3262	C11996	MS3406L28-21SX	EA個、枚	6	圓型接頭	110°;21PIN;SOCKET;SHELL-28 鎖螺式直線型;21	3
3263	C11671	HCTL-1000	EA個、枚	6	數位信號處理元件	TBD;TBD;1~2MHz;TBD;DC, DC brushless, step motor control. Position and velocity control. Programmable	5
3264	C11669	HCPL-7860	EA個、枚	6	隔離器	isolated modulator;optocoupler;HCPL-7860 and HCPL-7870 together form an isolated programmable two-ch	50
3265	C12327	SNJ54HC257J	EA個、枚	6	積體電路	1.High Speed CMOS Quad 2-Channel Tri-State Multiplexer 2. 符合軍規883等級。 3. 包裝：16-Lead DIP 30	74
3266	C11204	5935CS0007090	EA個、枚	6	圓型接頭	【MS3122E16-26PW】60;26;Round Pin;Removable;TBD	12
3267	Z000106	D38999/26WD18SN	EA個、枚	7	圓型接頭	95°;18Pin;Socket;快速式;Plug RFI	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3268	Z001187	SS07-40-12-R00-250	EA個、枚	7	伺服馬達	1接頭(座)型式： (1)電源接頭座：CA3102E28-22P-B-F80(或同等品) (2)解角器接頭座：D38999/24WC98PN(或	1
3269	C11985	MS3402D24-28EW	EA個、枚	6	CONNECTOR	無	3
3270	C11988	MS3402D40-56PW	EA個、枚	6	CONNECTOR	螺紋等級:2A ;螺紋級數指示:UN ;螺紋長度:000.6250 IN ;螺紋方向:RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:002.5000 IN ;無螺紋之固定孔徑:000.1730 IN NOM ;測試數據文件:81349-MIL-C-5015 SPEC. ;插入方位(角度):072.0000 ;接點數量:85 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點最大電壓值:000500.0000 ;接點最大電流值(安培):000022.0000 ;接點位置排列形式:DQAD 40-56 ;嵌入材質:RUBBER SILICONE SINGLE MATING END ;相配終端數量:1 ;固定方式:EXTERNALLY THREADED SHELL ;兩端固定點寬度:002.1880 IN NOM ;兩端固定點高度:002.1880 IN NOM ;每吋螺紋牙數:16 ;全寬:002.7500 IN NOM ;全高:002.7500 IN NOM ;全長:001.6620 IN MAX	1
3271	Z000088	AD7533TQ/883B	EA個、枚	2	轉換器	092370411804405;092370411804405;092370411804405;092370411804405;092370411804405	3
3272	C11374	AM27C256-200P1	EA個、枚	6	記憶體	Complementary-Metal Oxide Semiconductor	40
3273	Z001188	BET-01506-E02	EA個、枚	6	三相無刷伺服馬達	* 馬達電性規格(at 25°C) · 尖峰扭矩:3.639 N.m ±10% · 130°C溫升尖峰連續失速扭矩: 1.076 N.m ±10%	1
3274	C12000	MS3456L22-22S	EA個、枚	6	圓型接頭	0;4;Round Socket;Removable;TBD	29
3275	C11205	5935CS0007187	EA個、枚	6	圓型接頭	【MS3452W18-10P】0;4;Round Pin;Removable;TBD	14
3276	C11997	MS3452W18-10S	EA個、枚	6	圓型接頭	0;4;Round Socket;Removable;TBD	28
3277	C12004	MS3456W18-10S	EA個、枚	6	圓型接頭	0;4;Round Socket;Removable;TBD	6
3278	C11255	5962-8772401EA	EA個、枚	6	數位積體電路	CMOS 500MW 7V;1Counter Binary;TBD	15
3279	C11677	HLMP-CM30	EA個、枚	6	指示燈	額定電流值:20 MA ;發出色調:GREEN ;特殊特徵:WAVELENGTH:524 NM PEAK VIEW ANGLE:30 DEGREE TYP LUM INTENSITY:765 TO 1750	500
3280	Z001189	HLMP-ED31-SV000	EA個、枚	6	指示燈	操作溫度範圍:-40 DEG C TO +100 DEG C ;特殊特徵:30 DEGREE WITHOUT LEAD STANDOFFS LUMINOUS INTENSITY IV: 1650 MCD MIN. AND 6300 MCD MAX. ,@ I(F)=20 MA	460
3281	C11738	LM146J/883C	EA個、枚	6	線性積體電路	4 Amplifier General Purpose	50
3282	C12307	SG420	EA個、枚	6	突波吸收器	無	180
3283	C12308	SG64	EA個、枚	6	突波吸收器	無	79
3284	C12303	SG160	EA個、枚	6	突波吸收器	電阻值:65.0 DEG CELSIUS MAXM ;終端數量:2 ;終端形式:WIRE LEAD ;要素材質:METAL ;所屬裝備名稱及型號:F-15 ACFT ;全高:000.3000 INCHES MAXM ;全直徑:000.9000 INCHES MAXM	79
3285	C12305	SG39	EA個、枚	6	突波吸收器	零功率電阻值:000012.0000 OHM ;圍繞型式:ENCAPSULATED ;最終的形式及數量:2 WIRE LEAD ;全直徑:000.5000 INCH NOM ;外觀型式:59 SCREW MOUNTED	79

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3286	C10977	4610X-101-103	EA個、枚	6	固定電阻排	電阻值:10.000 KILOHMS EACH RESISTOR ; 圍繞方法:ENCAPSULATED ; 終端數量:10 ; 終端形式:PIN ; 接腳長度:0.125 INCHES MINM ; 指定示意圖:3 LADDER NETWORK ; 阻值誤差百分比:-2.000 TO 2.000 EACH RESISTOR ; 所屬裝備名稱及型號:4920011252115 ; 完整額定功率周圍溫度:75.0 ; 同一值電阻數量:9 EACH RESISTOR ; 本體寬度:0.085 INCHES MAXM ; 本體高度:0.190 INCHES MAXM ; 外觀型式:218 SINGLE INLINE ; 可靠度:NOT ESTABLISHED ; 功率耗散率(瓦特):1.250 TOTAL NETWORK ; 0%額定功率周圍溫度	20
3287	Z000021	5905012981959	EA個、枚	7	電阻	【RLR07C1200FS】 主要規格 RLR07C1200FS或同等品	98
3288	Z000228	RLR07C4701FS	EA個、枚	6	電阻	主要規格 RLR07C4701FS或同等品	17
3289	C10951	20PF/50V 0805	EA個、枚	6	電容器	20PF/50V	38
3290	Z001190	P/N 020771	EA個、枚	6	風扇	無	1
3291	Z000182	M80-8990405	EA個、枚	4	排線接頭	主要規格 1. 0.2公分間距(Pitch)母座接頭 2. 四隻腳單排大夾線座 3. 接腳：鍍金 參考廠牌：Harwin noh	85
3292	C11399	CCR05CG101JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;100 pF;N/R	244
3293	C11635	DM53745-25	EA個、枚	6	接頭	額定電流(安培):000010.0000 ; 電纜進入直徑:000.0690 INCHES NOMINAL ; 最終的形式及數量:1 SOLDER WELL END OPPOSITE CONTACT ; 表處規範及等級:MIL-G-45204, TY 2, CL 1 MIL SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE CONTACT ; 表面處理:GOLD CONTACT ; 固定方法:ANY ACCEPTABLE ; 材質:COPPER ALLOY CONTACT ; 材料文件及分類:QQ-B-626, ALLOY 360, 1/2 H FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE CONTACT ; 全長:000.8660 INCHES NOMINAL ; 全直徑:000.2230 INCHES MAXM ; 外觀型	35
3294	Z000069	6145011097615	FT呎	7	一般電纜	【M27500-22RC2U00】2芯,多蕊;600V;NO shield, NO jacket;22AWG, Basic wire=M22759/11;1	590
3295	C11769	M28776/1-025L	EA個、枚	6	繼電器	OVERALL LENGTH 0.280 INCHES MAXM , OVERALL DIAMETER 0.370 INCHES MAXM , CONTACT ARRANGEMENT DOUBLE POLE, DOUBLE THROW , FEATURES PROVIDED TRANSISTOR DRIVEN, CRITICALITY CODE JUSTIFICATION FEAT, SPECIAL FEATURES TEST DATA DOCUMENT A81349-MIL-R-776; SUPPLY VOLTAGE 5 VDC; COIL RESISTANCE 50 OHMS; BASE CURRENT 0.75 MA MAX; 0.3 VDC MAX RATED TURN-OFF VOLTAGE; 15 MA MAX CONTROL SIGNAL CURRENT; 1.0 VOLT MAX COIL TRANSIENT SUPPRESSION; 2 MSEC MAX OPERATE TIME; 7.5 MSEC MAX RELEASE	18
3296	C11521	CKR05BX150KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	15PF ±10% 200V 0.01%/KHR (CKR05BX150KR, M39014/01-	500

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3297	C11682	HP-8	EA個、枚	6	扣式塞頭	設計形式:FRICTION ;密合墊:NOT INCLUDED ;材質:PLASTIC,NYLON 66 ;全高:008.0000 MM ;全直徑:011.9000 MM MAX ;外部直徑:007.8000 MM	20
3298	C11679	HP-10	EA個、枚	6	扣式塞頭	設計形式:FRICTION ;密合墊:NOT INCLUDED ;材質:PLASTIC,NYLON 66 ;全高:010.5000 MM ;全直徑:013.0000 MM MAX ;外部直徑:009.5000 MM	20
3299	C11680	HP-13	EA個、枚	6	扣式塞頭	設計形式:FRICTION ;密合墊:NOT INCLUDED ;材質:PLASTIC,NYLON 66 ;全高:010.5000 MM ;全直徑:016.9000 MM MAX ;外部直徑:012.7000 MM	20
3300	Z001191	HC-1	EA個、枚	6	繫線固定柱	顏色:WHITE ;特殊特徵:5 MM MAX. STRAP WIDTH ACCOMMODATED, 3 MM DIA. SCREW MOUNTING HOLE ;固定方法:SCREW ;使用的位置:INTERIOR ;材質:PLASTIC NYLON ;全寬:010.0000 MM ;全高:007.0000 MM ;全長:015.0000 MM ;可容納尺寸:STANDARD ;一般特性描述:NYLON;WHITE;007.0000 MM H;015.0000 MM L ;010.0000 MM	30
3301	Z001192	M39019/01-249	EA個、枚	6	斷路器	M39019/01-249或同等品	4
3302	C11325	7703402YA	EA個、枚	6	電壓調整器	7703402YA ADJUSTABLE NEGATIVE V(R)=1.2-57V I(L)=1.5A TO-3 PACKAGE	52
3303	Z000216	RDC-19220S-103	EA個、枚	4	R/D 轉換器	主要規格 1. 輸入電壓：直流+5伏特(±5%)，-5伏特(±5%)。 2. 輸入電流：0至0.022安培。 3. 追蹤率(Trac	4
3304	C10948	1N914	EA個、枚	6	二極體	1N914 VRRM=100V IF=10MA DO-35	15
3305	C11401	CCR05CG131JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;130 pF;N/R	163
3306	C11402	CCR05CG150JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;15 pF;N/R	158
3307	C11403	CCR05CG181FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;180 pF;5	112
3308	C11404	CCR05CG181JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200 V;180 pF;5	28
3309	C11406	CCR05CG201JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	200PF ±5% 200V 0.01%/KHR (CCR05CG201JR)	221
3310	C11621	DEMM9PL	EA個、枚	6	D型接頭	9PIN;PLUG;直角 PCB焊接式;04	5
3311	C11622	DEMM9PM	EA個、枚	6	D型接頭	D TYPE CONNECTOR 9P直線式PCB焊接式(M24308/24-1)	1
3312	C11237	5962012048663	EA個、枚	6	電壓調整器	【M38510/11704BYA】 POSITIVE;1.5A;1.2-37V;ADJUSTABLE;3	148
3313	C11774	M38510/12302BEA	EA個、枚	6	介面積體電路	M38510/12302BEA ANALOG SWITCH SPST 4CHANNEL 16 PIN DIP	60
3314	C11734	LM124AJ/883	EA個、枚	6	線性積體電路	QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER;LM124A;4	5
3315	C11735	LM124AJ/883B	EA個、枚	6	線性積體電路	LM124A, QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER(SINGLE SUPPLY LOW POWER), 14PIN DIP	75

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3316	C11167	5910CCR05CG331JR	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-5.00 TO +5.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:330.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;電容每節每PPM攝氏度溫度係數:0.0 SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;規範及標準文件:81349-MIL-C-20/35 GOVERNMENT SPECIFICATION ;指定示意圖:1C NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) ;各部分非持續性電壓及型式:200.0 DC SINGLE SECTION ;本體寬度:0.190 INCHES NOMINAL ;本體高度:0.090 INCHES NOMINAL ;本體型式:27A W/O MTG FACILITIES	32
3317	C11169	5910CCR05CG681FS	EA個、枚	6	電容	操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 125.0 DEG CELSIUS MAXM ;誤差範圍:-1.00 TO +1.00 PERCENT SINGLE SECTION ;電容值:680.000 PICO FARADS SINGLE SECTION ;電容每節每PPM攝氏度溫度係數:0.0 SINGLE SECTION ;測試數據文件:81349-MIL-C-20 SPECIFICATION ;最終的形式及數量:2 UNINSULATED WIRE LEAD ;最大操作溫度之絕緣電阻值:10000.0 MEGOHMS ;接腳長度:1.250 INCHES MINM ;接腳表面處理:SOLDER ;接腳直徑:0.020 INCHES MINM AND 0.027 INCHES MAXM ;各部分非持續性電壓及型式:100.0 DC SINGLE SECTION ;全寬:0.235 INCHES NOMINAL ;全高:0.090 INCHES NOMINAL ;全長:0.190 INCHES	185
3318	C11529	CKR06BX682KS	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	6800PF ±10% 200V 0.001%/KHR (CKR06BX682KS, M39014/02-1335)	35
3319	C11537	CSR13F336KP	EA個、枚	6	鉭質固態電解電容器	35 V;33 uF;1	10
3320	C11707	JM38510/11406BGA	EA個、枚	6	線性積體電路	M38510/11406BGA, JFET OPERATIONAL AMPLIFIER(HIGH PERFORMANCE WIDE BAND LOW OFFSET), 8PIN CAN PACKAGE	100
3321	C11458	CD54HCT08F	EA個、枚	6	數位積體電路	QUAD 2-INPUT AND GATE;08;PackageDIP	10
3322	C11538	CSR13G105KS	EA個、枚	6	鉭質固態電解電容器	1UF ±10% 50V 0.001%/KHR (CSR13G105KS, M39003/01-3076), (CSR13G105KD, M39003/01-8194)	86
3323	C11512	CK06BX473K	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	100 V;47000 pF;2	30
3324	Z000074	1N5236B	EA個、枚	4	二極體	7.5v;1.5w;30ma;si;TBD	6
3325	Z000075	1N5252	EA個、枚	4	二極體	24v;500mw;5.2ma;si Zener;TBD	43
3326	Z000145	M39014/01-1351V	EA個、枚	4	一般用途陶瓷電容器	470PF ±10% 200V 0.001%/KHR (CKR05BX471KS, M39014/01-1351)	1
3327	C12262	RNC55J82R5FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	82.5Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J82R5FS)	5
3328	C12268	RNC55J9090FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	909Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J9090FS)	57
3329	C12332	SNJ55188J	EA個、枚	6	介面積體電路	55188, QUAD LINE DRIVER, 14PIN DIP	33

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3330	Z000043	5935011907609	EA個、枚	4	CONNECTOR	【D38999/26WB35SN】螺紋等級:2B;螺紋方向:RIGHT-HAND AND RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:15.0 MILLIMETERS AND 0.750 INCHES ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL;接點數量:13 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;接點材質:COPPER ALLOY SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;相配終端數量:1 ;所屬裝備名稱及型號:1520-01-106-9519 ;每吋螺紋牙數:10 ;全長:31.0 MILLIMETERS NOMINAL ;全直徑:25.0 MILLIMETERS MAXM ;本體型式:7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;外殼表面處	4
3331	Z000042	5935011907609	EA個、枚	4	CONNECTOR	【D38999/26WB35SN】螺紋等級:2B;螺紋方向:RIGHT-HAND AND RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:15.0 MILLIMETERS AND 0.750 INCHES ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL;接點數量:13 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;接點材質:COPPER ALLOY SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;相配終端數量:1 ;所屬裝備名稱及型號:1520-01-106-9519 ;每吋螺紋牙數:10 ;全長:31.0 MILLIMETERS NOMINAL ;全直徑:25.0 MILLIMETERS MAXM ;本體型式:7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;外殼表面處	95
3332	Z000244	SNJ5447AJ	EA個、枚	7	介面	5447, DISPLAY DRIVERS 7 SEGMENT WITH DECODER, 16PIN DIP	6
3333	C12321	SNJ5447AJ	EA個、枚	6	介面	5447, DISPLAY DRIVERS 7 SEGMENT WITH DECODER, 16PIN DIP	3
3334	C11220	5950012842876	EA個、枚	6	變壓器	【M21038/27-02】額定頻率:75.0 KILOHEZ MINM SINGLE COMPONENT AND 1.0 MEGAHEZ MAXM ;線圈的功能及數量:1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 1 SECONDARY 圍繞型式:FULLY INCLOSED ;最終的形式及數量:8 WIRE LEAD ;最大操作溫度:130.0 DEG CELSIUS ;規範及標準文件:81349-MIL-T-21038/27 GOVERNMENT SPECIFICATION ;阻抗【歐姆】:7.2 NOMINAL ;直流電阻值:3.500 ;固定方法:TERMINAL SINGLE GROUP ;全寬:0.625 INCHES MAXM ;全高:0.250 INCHES MAXM ;全長:0.625 INCHES MAXM ;可靠度:NOT	35
3335	Z000046	5935011965132	EA個、枚	7	軍規信號接頭	【D38999/26WD35PN】95°;6Pin;Socket;快速式;Plug RFI	45
3336	C11188	5935011965132	EA個、枚	6	軍規信號接頭	【D38999/26WD35PN】95°;6Pin;Socket;快速式;Plug RFI	95
3337	C11115	5905012994454	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	【M55342K06B10D0R】100mW;10 ohm;2	559
3338	Z000072	1N4742A	EA個、枚	4	二極體	092370406504766;092370406504766;092370406504766;092370406504766;092370406504766	88
3339	Z000083	5962-7802006QEA	EA個、枚	2	介面積體電路	【5962-7802006QEA】5962-7802006QEA LINE RECEIVER QUAD DIFFERENTIAL	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
3340	C11240	5962012949766	EA個、枚	6	線性積體電路	【5962-8771601EA】額定電壓值:7.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:-65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS ;操作溫度範圍:-55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS ;測試數據文件:96906-MIL-STD-883 STANDARD 【INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.】. ;最終的形式及數量:16 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散率:500.0 MILLIWATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:MONOLITHIC AND W/FIELD EFFECT TRANSISTOR SWITCH	20
3341	C11241	5962012949766	EA個、枚	6	線性積體電路	【5962-8771601EA】額定電壓值:7.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:-65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS ;操作溫度範圍:-55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS ;測試數據文件:96906-MIL-STD-883 STANDARD 【INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.】. ;最終的形式及數量:16 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散率:500.0 MILLIWATTS ;接腳表面處理:SOLDER ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ;特徵條件:MONOLITHIC AND W/FIELD EFFECT TRANSISTOR SWITCH	8
3342	Z000066	5962013665682	EA個、枚	4	隔離器	【5962-8876801PA】 I/O inveion isolated;optocoupler;wide supply voltage, high CMR, hermetically sealed, 8-pin DIP, si	20
3343	C11245	5962013665682	EA個、枚	5	隔離器	【5962-8876801PA】 I/O inveion isolated;optocoupler;wide supply voltage, high CMR, hermetically sealed, 8-pin DIP, si	154
3344	C11408	CCR05CG222JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	50 V;2200 pF;5	71
3345	C11409	CCR05CG222JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	50 V;2200 pF;5	91
3346	C11410	CCR05CG222JR	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	50 V;2200 pF;5	11
3347	C11432	CCR05CG821FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	820PF ±1% 100V 0.001%/KHR (CCR05CG821FS)	16
3348	C11433	CCR05CG821FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	820PF ±1% 100V 0.001%/KHR (CCR05CG821FS)	4
3349	C11444	CCR06CG183FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	50 V;18000 pF;6	979
3350	C11445	CCR06CG183FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	50 V;18000 pF;6	50
3351	C11517	CKR05BX103KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.01UF ±10% 100V 0.01%/KHR (CKR05BX103KR, M39014/01-1535)	9
3352	C11518	CKR05BX103KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.01UF ±10% 100V 0.01%/KHR (CKR05BX103KR, M39014/01-1535)	200
3353	Z000040	5935011821670	EA個、枚	7	圓型接頭	【D38999/24WE26SN】 0° ;26Pin;Socket;快速式;Jam Nut Receptacle	10
3354	Z000036	5935011655268	EA個、枚	7	圓型接頭	【D38999/26WC35SN】 95° ;22Pin;Socket;快速式;Plug RFI	12
3355	Z000079	5905CS0016809	EA個、枚	2	網路固定電阻器(排阻)	【M8340102K4701GA】 50mW;4.7KΩ ;排阻;isolated resistors schematics	96
3356	Z000187	M85049/38S25N	EA個、枚	7	接頭護具	接頭線夾: Aluminum aiioy, Straight Self-locking, Shell Size-25	80
3357	Z001193	171508-5	AT器材包	6	TERMINAL (#22-#18)	識別代碼顏色:RED ;導線型式:RECESSED BARREL ;基本樣式:A25 SOLDER/SOLDERLESS ;固定時方法的形式:D14 RING ;固定孔徑:004.3400 MM ;全寬:007.1000 MM ;全長:020.3000 MM	26

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
3358	Z000188	MR826	EA個、枚	4	二極體	092370406404004;092370406404004;092370406404004;092370406404004	20
3359	C11953	MR826	EA個、枚	5	二極體	092370406404004;092370406404004;092370406404004;092370406404004	133
3360	Z000210	MS3452L22-22P	EA個、枚	4	圓型接頭	0;4;Round Pin;Removable;TBD	140
3361	Z000212	MS3472L18-32S	EA個、枚	4	圓型接頭	0;32;Round Socket;Removable;TBD	141
3362	Z000209	MS3452L22-14S	EA個、枚	4	圓型接頭	0;19;Round Socket;Removable;TBD	118
3363	Z000213	MS3472L20-41SX	EA個、枚	4	圓型接頭	234;41;Round Socket;Removable;TBD	141
3364	Z000073	1N4744A	EA個、枚	4	二極體	1N4744A VZ=15V 1W DO-41	11
3365	Z000030	5935011418193	EA個、枚	7	接頭	【D38999/26WE35SN】95°;6Pin;Socket;快速式;Plug RFI	33
3366	Z000035	5935011652934	EA個、枚	7	圓型接頭	【D38999/26WF35SN】77°;66Pin;Socket;快速式;Plug RFI	24
3367	C11527	CKR06BX474KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.47UF ±10% 50V 0.01%/KHR (CKR06BX474KR, M39014/02-	48
3368	C11528	CKR06BX474KR	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電容器	0.47UF ±10% 50V 0.01%/KHR (CKR06BX474KR, M39014/02-	400
3369	Z000097	CWLD06R24-22P-F80	EA個、枚	7	圓型接頭	額定操作溫度:-055.0000 TO +125.0000 DEG CELSIUS ;螺紋等級:2A ;螺紋級數指示:NEF ;螺紋方向:LEFT-HAND ;端子形式:PIN SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;貴重材料:GOLD ;接點數量:4 PIN SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點表面處理:GOLD ;接點材質:COPPER ALLOY ;接點形式:ROUND SOCKET SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點位置排列形式:AEBB 24-22 ;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;嵌入材質:RUBBER POLYCHLOROPRENE ;重要材料與位置:CONTACT SURFACE GOLD ;相配終端數量:1 ;兩端固定點寬度:001.5620 INCHES	2
3370	Z000064	5961012347240	EA個、枚	2	二極體	【JANTX1N6461】V【BR】=5.6V;500W;I【BR】=25mA;Transient suppressor;TBD	10
3371	C11230	5961012153241	EA個、枚	5	暫態遏止二極體	【JANTX1N6464】JANTX1N6464 VBR=16.4V【MIN】VRRM=15V UNIDIRECTIONAL	98
3372	C11228	5961011117746	EA個、枚	6	二極體	【JANTX1N748A-1】VZ【Iz=20mA】=3.9V±5%,VR=1V;PT【TL=+50°C】=500mW;IZM=100mA,IR【TA=+25°C】=2μA;Voltage Rectifier;2	10
3373	C12181	RNC55J2102FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	21KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2102FS)	41
3374	C12182	RNC55J2102FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	21KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2102FS)	200
3375	C11116	5905013016908	EA個、枚	6	晶片皮膜型固定電阻器	【M55342K06B5E62R】5.62K	171
3376	Z000184	M8340109K1002GG	EA個、枚	4	網路固定電阻器(排阻)	092370423707324;092370423707324;092370423707324	150
3377	Z000132	LM1558J/883QS	EA個、枚	4	線性積體電路	Dual operation amplifier;lml558;TBD	20
3378	C11740	LM1558J/883QS	EA個、枚	5	線性積體電路	Dual operation amplifier;lml558;TBD	17
3379	Z001194	6N140A/883B	EA個、枚	6	隔離器	I/O inveion isolated;optocoupler;hermetically sealed, four channels, low input current, wide Vcc,	133
3380	C11322	6N140A/883B	EA個、枚	6	隔離器	I/O inveion isolated;optocoupler;hermetically sealed, four channels, low input current, wide Vcc,	6
3381	Z000095	CM75E3U-12H	EA個、枚	4	隔離開電晶體模組	600V;75A;NA;IGBT;1-element in a pack(for brake), insulated type, high speed, low loss	27
3382	Z000246	TMS320F240PQS	EA個、枚	4	微處理器	092370404127356;092370404127356	571
3383	Z000091	CCR05CG332GS	EA個、枚	4	電容器	CCR05CG332GS	83

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3384	C11089	5905011787968	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C8251FS】8.25KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	35
3385	C11090	5905011787968	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C8251FS】8.25KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	26
3386	C12081	RLR07C1332FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	13.3KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C1332FS)	17
3387	C12082	RLR07C1332FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	13.3KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C1332FS)	3
3388	C12127	RLR20C1001FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1KΩ ±1% 1/2W 0.001%/KHR (RLR20C1001FS)	5
3389	C12128	RLR20C1001FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1KΩ ±1% 1/2W 0.001%/KHR (RLR20C1001FS)	1
3390	C11223	5961000225666	EA個、枚	6	電晶體	【JANTX2N2907A】JANTX2N2907A 400mw VCE=60V IC=600mA TO-18	221
3391	C11697	JANTX1N4454-1	EA個、枚	6	開關二極體	【JANTX1N4454-1】 JANTX1N4454-1 IF=10 mA VRRM=50V TRR(MAX)=4 n s DO-35	30
3392	Z000131	LM111H/883C	EA個、枚	3	線性積體電路	LM111, COMPARATOR BUFFER(PRECISION VOLTAGE), 8PIN CAN PACKAGE	178
3393	C11772	M38510/11201BCA	EA個、枚	6	線性積體電路	M38510/11201BCA, QUAD VOLTAGE COMPARATOR(SINGLE SUPPLY LOW POWER), 14PIN DIP	6
3394	Z000136	M38510/11201BCA	EA個、枚	4	線性積體電路	M38510/11201BCA, QUAD VOLTAGE COMPARATOR(SINGLE SUPPLY LOW POWER), 14PIN DIP	60
3395	C11425	CCR05CG680FS	EA個、枚	6	陶瓷溫度補償電容器	68PF ±1% 200V 0.001%/KHR (CCR05CG680FS)	321
3396	Z000207	MS3406D22-2P	EA個、枚	7	圓型接頭	3P SHELL-22 CONTACT-8 鎖螺式 (STRAIGHT PLUG) CRIMP CONTACT FRONT RELEASE (MS3406D22-2P)	53
3397	C11072	5905011593233	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;121 OHM;300 mil Axial lead	148
3398	Z001195	5905011961960	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1371FS】1/4 W;1.37K ohm;00	9
3399	Z001196	5905011961960	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1371FS】1/4 W;1.37K ohm;00	6
3400	C11111	5905011961960	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1371FS】1/4 W;1.37K ohm;00	5
3401	C11243	5962013660223	EA個、枚	6	數位積體電路	【5962-8762401CA】8Input 50MA MAX. Output;6 Inveer;TBD	36
3402	C11244	5962013660223	EA個、枚	6	數位積體電路	【5962-8762401CA】8Input 50MA MAX. Output;6 Inveer;TBD	4
3403	C11016	5905002849868	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J1302FS】1/8W;13K ohm;1	50
3404	C11017	5905002849868	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J1302FS】1/8W;13K ohm;1	85
3405	Z000133	M23053/5-106-9	FT呎	4	熱縮套管	M23053/5-106-0 0.25 INCH 黑色	750
3406	Z000067	5970000823948	FT呎	4	熱縮套管	【M23053/5-108-9】 0.5;Polyolefin;600V;0.5 inch;9	1,000
3407	C11736	LM139AJ/883	EA個、枚	6	線性積體電路	QUAD VOLTAGE COMPARATOR;LM139;0	84
3408	Z000061	5935013615535	EA個、枚	7	D型接頭	【M24308/23-9F】D TYPE CONNECTOR 25S 直線型PCB 鉲接式 【M24308/23-	5
3409	C11776	M38527/02-015N	EA個、枚	6	絕緣墊片	092370426721647;092370426721647	1,980
3410	C10993	5905001121326	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6192FS】1/8W;61.9K;TBD	116
3411	C11271	5962CS0004946	EA個、枚	6	線性積體電路	【M38510/10304BGA】5962-01-182-3594;Regulator;TBD	91
3412	Z000144	M39006/22-0600	EA個、枚	3	鉍質非固態電解電容器	092370402305444;092370402305444 EBCL147A06000	12
3413	C11862	M55310/16-B31A 16M00000	EA個、枚	6	石英晶體振盪器	092370430021964;092370430021964;092370430021964;092370430021964	91
3414	C11927	M8340101K1002GA	EA個、枚	6	網路固定電阻器(排阻)	【M8340101K1002GA】 1.4w;10KΩ;7Resistor;14 Pin ,Tolerance ±2%	50

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3415	Z000183	M8340108K4701GG	EA個、枚	4	網路固定電阻器 (排阻)	092370423707341;092370423707341;092370423707341	142
3416	Z000055	5935012956938	EA個、枚	4	D型接頭	【M24308/24-4F】D TYPE CONNECTOR 37P 直線型PCB 鐸接式 【M24308/24-4】ECCDT037P040	8
3417	Z001197	M24308/3-2F	EA個、枚	6	D型接頭	D TYPE CONNECTOR 15P (M24308/3-2)	10
3418	Z001198	M24308/3-2F	EA個、枚	7	D型接頭	D TYPE CONNECTOR 15P (M24308/3-2)	4
3419	C11789	M39003/01-8093	EA個、枚	6	鉭質固態電解電 容器	47UF ±10% 20V 0.001%/KHR (CSR13E476KS, M39003/01-3015), (CSR13E476KD, M39003/01-8093)	30
3420	C11157	5905YETV30930	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C2551FS】1/4W;2.55Ω;TBD	35
3421	C11158	5905YETV30930	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C2551FS】1/4W;2.55Ω;TBD	60
3422	C11131	5905NCS952657	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C4532FS】1/4W;45.3K ohm;0	17
3423	C11132	5905NCS952657	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C4532FS】1/4W;45.3K ohm;0	1
3424	C12107	RLR07C4753FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	1/4W;475K ohm;0	7
3425	C12108	RLR07C4753FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	1/4W;475K ohm;0	2
3426	C12114	RLR07C5491FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	1/4W;5.49K ohm;0	17
3427	C12115	RLR07C5491FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定 電阻器	1/4W;5.49K ohm;0	10
3428	Z000056	5935013043284	EA個、枚	7	接頭	【D38999/26WC35PC】	49
3429	Z000142	M39003/01-8103	EA個、枚	4	鉭質固態電解電 容器	100UF ±10% 20V 0.001%/KHR (CSR13E107KS, M39003/01-3021), (CSR13E107KD, M39003/01-8103)	11
3430	Z000141	M39003/01-3099	EA個、枚	4	鉭質固態電解電 容器	50 V;18 uF;1	10
3431	Z000140	M39003/01-3099	EA個、枚	5	鉭質固態電解電 容器	50 V;18 uF;1	40
3432	Z000139	M39003/01-3099	EA個、枚	5	鉭質固態電解電 容器	50 V;18 uF;1	50
3433	Z000138	M39003/01-3099	EA個、枚	3	鉭質固態電解電 容器	50 V;18 uF;1	30
3434	Z000082	5955YETT50166	EA個、枚	7	石英晶體	【M55310/16-B31A7M372800】 092370415921986;092370415921986;092370415921986;092370415921986	2
3435	C12002	MS3456W18-10P	EA個、枚	6	圓型接頭	0;4;Round Pin;Removable;TBD	2
3436	C12003	MS3456W18-10P	EA個、枚	6	圓型接頭	0;4;Round Pin;Removable;TBD	12
3437	C11218	5945007549484	EA個、枚	6	繼電器	【MS24140-D1】28V 接觸電源:CONT 50A	1
3438	C11928	M8340101K4701GA	EA個、枚	6	網路固定電阻器 (排阻)	1.4w;4.7KΩ;7Resistor;14 Pin ,Tolerance ±2%	40
3439	C11844	M39016/6-109L	EA個、枚	6	一般控制繼電器	5A;28Vdc;2PDT 8Pin Plug in;TBD;TBD	80
3440	Z000137	M38510/11905BPA	EA個、枚	4	積體電路	M38510/11905BPA或同等品	62
3441	C11761	M24308/23-13F	EA個、枚	6	接頭	額定操作溫度:-055.0000 DEG CELSIUS MINM AND 125.0000 DEG CELSIUS MAXM ; 端子形式:PIN SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;無螺紋之固 定孔徑:000.1250 INCHES MAXM ;接點形 式:ROUND SOCKET SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接腳位 置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;相配終端數量:1 ;全 寬:000.4790 INCHES MINM AND AAC AND 000.5090 INCHES MAXM ;全高:000.6840 INCHES MAXM ;全長:001.1980 INCHES MINM AND 001.2280 INCHES MAXM ;本體 型式:16G STRAIGHT SHAPE ;外殼材	3

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3442	C11762	M24308/23-13F	EA個、枚	6	接頭	額定操作溫度:-055.0000 DEG CELSIUS MINM AND 125.0000 DEG CELSIUS MAXM ; 端子形式:PIN SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;無螺紋之固 定孔徑:000.1250 INCHES MAXM ;接點形 式:ROUND SOCKET SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接腳位 置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;相配終端數量:1 ;全 寬:000.4790 INCHES MINM AND AAC AND 000.5090 INCHES MAXM ;全高:000.6840 INCHES MAXM ;全長:001.1980 INCHES MINM AND 001.2280 INCHES MAXM ;本體 型式:16G STRAIGHT SHAPE ;外殼材	113
3443	Z000084	59628773901CA	EA個、枚	4	積體電路	額定電壓值:000036.0 VOLTS MAXM POWER SOURCE ;儲存溫度:-065.0000 / +150.0000 DEG CELSIUS ;操作溫度範 圍:-055.0000 / +125.0000 DEG CELSIUS ;測試數據文件:96906-MIL-STD-883 STANDARD ;最終的形式及數量:14 PRINTED CIRCUIT ;最大功率耗散 率:000900.0000 MILLIWATTS ;接腳表面 處理:SOLDER ;密閉結構:DUAL-IN-LINE ; 特徵條件:HERMETICALLY SEALED AND BURN IN AND MONOLITHIC AND POSITIVE OUTPUTS ;未包裝單位重量:002.1000 GRAMS ;本體寬度:000.2200 INCHES MINM AND 000.3100 INCHES MAXM ;本體高 度:000.1400 INCHES MINM AND 000.1850	70
3444	C12314	SMBJ6.0CA	EA個、枚	6	突波吸收器	無	3
3445	C12315	SMBJ6.0CA	EA個、枚	6	突波吸收器	無	484
3446	C12317	SMBJ8.0CA	EA個、枚	6	突波吸收器	無	9
3447	C12316	SMBJ8.0CA	EA個、枚	6	突波吸收器	無	472
3448	C12311	SMBJ18CA	EA個、枚	6	突波吸收器	無	3
3449	C12312	SMBJ18CA	EA個、枚	6	突波吸收器	無	484
3450	Z000185	M83421/06-5179S	EA個、枚	3	電容器	特殊特徵:CAPACITANCE : 0.12 UF DC VOLTAGE RATINGS: 400 V ;全 長:001.0630 INCHES ;全直徑:000.4000	6
3451	Z000146	M39014/01-1357	EA個、枚	4	一般用途陶瓷電 容器	1000PF ±10% 200V 0.001%/KHR (CKR05BX102KS, M39014/01-1357)	36
3452	Z000147	M39014/01-1359	EA個、枚	4	一般用途陶瓷電 容器	1200PF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR05BX122KS, M39014/01-1359)	10
3453	Z001199	M39014/01-1359	EA個、枚	5	一般用途陶瓷電 容器	1200PF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR05BX122KS, M39014/01-1359)	462
3454	C11207	5935CS0008696	EA個、枚	6	DIN接頭	【M55302/27-99】 110;Friction;Straight;2.2ampere	45
3455	Z000149	M39014/01-1565	EA個、枚	4	一般用途陶瓷電 容器	2700PF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR05BX272KS, M39014/01-1565)	372
3456	Z000176	M55342M06B160GR	EA個、枚	4	電阻	主要規格 M55342M06B160GR或同等品	81
3457	Z000150	M39014/01-1575	EA個、枚	4	一般用途陶瓷電 容器	0.01UF ±10% 100V 0.001%/KHR (CKR05BX103KS, M39014/01-1575)	159
3458	C11200	5935013232316	EA個、枚	6	雙列平行型 IC 插座	【M83734/8-032】M83734/8-032 24 PIN 內鍍金外鍍錫 CLOSED FRAME SOLDEAIL WITH SCREW-MACHINE CONTACT	94
3459	C11829	M39014/02-1354	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	50 V;150000 pF;2	1,440
3460	C11830	M39014/02-1354	EA個、枚	6	一般用途陶瓷電 容器	50 V;150000 pF;2	58
3461	Z000151	M39014/02-1360	EA個、枚	4	一般用途陶瓷電 容器	0.47UF ±10% 50V 0.001%/KHR (CKR06BX474KS, M39014/02-1360)	46
3462	C11981	MS3402D16S-1P	EA個、枚	6	圓型接頭	7P SHELL-16 CONTACT-16 鎖螺式(Box MOUNT RECEPTACLE) CRIMP CONTACT (MS3402D16S-1P)	5

贈與國立大專院院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3463	Z000039	5935011813010	EA個、枚	7	圓型接頭	【MS3402D22-2S】3 S SHELL-22 CONTACT- 8 鎖螺式【BOX MOUNT RECEPCTACLE】 CRIMP CONTACT FRONT	3
3464	Z000086	647116-2	EA個、枚	4	接頭	主要規格 1. 2接腳高溫Friction Lock Headers-Straight 2. 與AMP MTA-100系列相容 3. 可紅外線迴焊至23	467
3465	Z000038	5935011813010	EA個、枚	7	圓型接頭	【MS3402D22-2S】3 S SHELL-22 CONTACT- 8 鎖螺式【BOX MOUNT RECEPCTACLE】 CRIMP CONTACT FRONT	16
3466	Z000201	MS3402D24-28SX	EA個、枚	7	圓型接頭	24S SHELL-24 CONTACT-16 鎖螺式(BOX MOUNT RECEPTACLE) CRIMP CONTACT (MS3402D24-28SX)	10
3467	Z000202	MS3402D24-28SY	EA個、枚	7	圓型接頭	24S SHELL-24 CONTACT-16 鎖螺式(BOX MOUNT RECEPCTACLE) CRIMP FRONT RELEASE 250° (MS3402D24-28SY)	10
3468	C11991	MS3406D16S-1P	EA個、枚	6	圓型接頭	7P SHELL-16 CONTACT-16 鎖螺式 (STRAIGHT PLUG CRIMP FRONT RELEASE (MS3406D16S-1P)	3
3469	C10959	30DKCS5	EA個、枚	6	EMI濾波器	1. 46"x1. 25";TBD;TBD;30000vdc 500pf 此項為電容	13
3470	C10960	30DKCS5	EA個、枚	6	EMI濾波器	1. 46"x1. 25";TBD;TBD;30000vdc 500pf 此項為電容	4
3471	Z000208	MS3406D32-17SW	EA個、枚	7	圓型接頭	4S SHELL-32 CONTACT-4 鎖螺式 (STRAIGHT PLUG CRIMP FRONT RELEASE (MS3406D32-17SW)	10
3472	C12006	MS3470W18-32S	EA個、枚	6	接頭	主要規格 MS3470W18-32S或同等品	2
3473	C12007	MS3470W18-32S	EA個、枚	6	接頭	主要規格 MS3470W18-32S或同等品	22
3474	Z000060	5935013578098	EA個、枚	7	接頭	【D38999/24WA98SB】特殊特徵 NO DATA AVAILABLE	69
3475	Z000049	5935012208770	EA個、枚	6	接頭	【D38999/24WB35PN】1. 符合MIL-DTL-38999規範，圓形，插座型式【receptacle】，電纜連接器。 2. 固裝方式：防鬆螺帽【jam nut】。 3. 等級：W Class。 4. 圓殼尺寸：11號外形【軍規B型尺寸】。 5. 接點數目：共13個AWG 22D號線接腳，夾線【crimp】方式連接，公接腳類型【pin type】。 6. 卡鍵槽位【keyway position】排列：	18

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3476	Z000031	5935011475739	EA個、枚	4	接頭	【D38999/24WB98PN】螺紋等級:2A ;螺紋級數指示:ISO M AND SPECIAL ACME AND ISO M ;螺紋公稱尺寸:18.0 MILLIMETERS AND 0.750 INCHES AND 20.0MILLIMETERS ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL AND EXTERNAL ;端子形式:CRIMP ;插入方位【角度】:0.0 ;接點數量:6 ;接點表面處理:GOLD ;接點材質:COPPER ALLOY ;接點形式:ROUND PIN ;接點位置排列形式:AGCR 11-98 ;嵌入材質:PLASTIC EPOXY ;相配終端數量:1 ;固定方式:EXTERNALLY THREADED SHELL ;全長:26.0 MILLIMETERS MAXM ;全直徑:34.6 MILLIMETERS MINM AND 35.2 MILLIMETERS MAXM ;本體型式:21G STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING ;外殼表面處理:CADMIUM ;外殼材	24
3477	Z000098	D38999/24WE6PN	EA個、枚	7	接頭	螺紋等級:2A ;螺紋級數指示:ISO M AND SPECIAL ACME AND ISO M ;螺紋方向:RIGHT-HAND AND RIGHT-HAND AND RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:25.0 MILLIMETERS AND 1.188 INCHES AND 32.0 MILLIMETERS ;接點數量:6 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點形式:ROUND PIN SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;相配終端數量:1 ;每吋螺紋牙數:10 ;全長:26.0 MILLIMETERS MAXM ;全直徑:44.5 MILLIMETERS NOMINAL ;本體型式:21G STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING ;外殼表面處理:CADMIUM ;外殼材質:ALUMINUM ALLOY	5
3478	C12072	RJR24FX103R	EA個、枚	6	補償式非線繞可變電阻器	10KΩ ±10% 1/2W 0.01%/KHR 21圈以上單聯 (RJR24FX103R)	20
3479	C11054	5905011387898	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1402FS】1/4W;14KΩ;TBD	45
3480	C11055	5905011387898	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1402FS】1/4W;14KΩ;TBD	2
3481	C12083	RLR07C1472FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	14.7KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C1472FS)	27
3482	C12084	RLR07C1472FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	14.7KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C1472FS)	6
3483	C11062	5905011504507	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1501FS】1.5KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	11
3484	C11063	5905011504507	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1501FS】1.5KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	10
3485	C11064	5905011504507	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C1501FS】1.5KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	4
3486	C11105	5905011901150	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C6491FS】6.49KΩ±1% 1/4W 0.001%/KHR	28
3487	C11106	5905011901150	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C6491FS】6.49KΩ±1% 1/4W 0.001%/KHR	8
3488	C12085	RLR07C1622FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;16.2K ohm;00	757
3489	C11067	5905011550990	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C6811FS】6.81KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	23
3490	C12120	RLR07C6982FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;69.8K ohm;0	14
3491	C12121	RLR07C6982FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;69.8K ohm;0	3
3492	C11082	5905011767334	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2003FS】200KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	33
3493	C11083	5905011767334	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2003FS】200KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	39

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3494	C11084	5905011767334	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2003FS】200KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR	13
3495	C11098	5905011845250	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2051FS】1/4W;2.04K ohm;0	22
3496	C11099	5905011845250	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2051FS】1/4W;2.04K ohm;0	6
3497	C11159	5905YETV30931	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2151FS】1/4W;2.15K ohm;0	28
3498	C11160	5905YETV30931	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2151FS】1/4W;2.15K ohm;0	6
3499	C12088	RLR07C2214FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	2.21MΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C2214FS)	14
3500	C12089	RLR07C2214FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	2.21MΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C2214FS)	5
3501	C11075	5905011633925	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2430FS】1/4W;243Ω;TBD	26
3502	C11074	5905011633925	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2430FS】1/4W;243Ω;TBD	14
3503	C12124	RLR07C9533FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;953K ohm;00	100
3504	Z001200	RLR07C9533FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;953K ohm;00	15
3505	C11058	5905011415525	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2491FS】1/4W;2.49K ohm;0	34
3506	C11059	5905011415525	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C2491FS】1/4W;2.49K ohm;0	3
3507	C11069	5905011579531	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C3320FS】1/4W;332Ω;TBD	17
3508	C11070	5905011579531	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C3320FS】1/4W;332Ω;TBD	5
3509	Z000062	5935013824694	EA個、枚	7	接頭	【D38999/26WA98PB】額定操作溫度:-65.0 DEG CELSIUS MINM AND 175.0 DEG CELSIUS MAXM ;螺紋等級:2A AND 2B ;螺紋級數指示:ISO M AND SPECIAL ACME ;螺紋方向:RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:12.0 MILLIMETERS AND 0.625 INCHES ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL ;接點數量:3 ;接點表面處理:GOLD ;接點材質:COPPER ALLOY ;接點形式:ROUND PIN ;接點位置排列形式:ADLS 9-98 ;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;嵌入材質:PLASTIC EPOXY;相配終端數量:1 ;全長:1.234 INCHES MAXM ;全直徑:9.859 INCHES MAXM ;本體型式:7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;外殼表面處理:CADMIUM ;外殼材質:ALUMINUM ALLOY	105
3510	Z000045	5935011961873	EA個、枚	4	接頭	【D38999/26WB35PN】螺紋等級:2B ;螺紋方向:RIGHT-HAND AND RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:15.0 MILLIMETERS AND 0.750 INCHES ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL;接點數量:13 ;接點表面處理:GOLD ;接點材質:COPPER ALLOY ;接點形式:ROUND PIN ;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;嵌入材質:PLASTIC EPOXY ;重要材料與位置:CONTACT SURFACES GOLD ;相配終端數量:1 ;固定方式:INTERNALLY THREADED COUPLING NUT ;每吋螺紋牙數:10 ;全長:31.0 MILLIMETERS MAXM ;全直徑:25.0 MILLIMETERS MAXM ;本體型式:7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;外殼表面處理:CADMIUM ;外殼	164

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
3511	Z000103	D38999/26WB98SN	EA個、枚	7	接頭	螺紋等級:2A ;螺紋方向:RIGHT-HAND AND RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:15.0 MILLIMETERS AND 0.750 INCHES ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL ;端子形式:CRIMP SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;接點數量:6 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點材質:COPPER ALLOY SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點形式:ROUND SOCKET SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點位置排列形式:AGCR 11-98 SINGLE MATING END ;相配終端數量:1;全長:31.0 MILLIMETERS MAXM ;全直徑:25.0 MILLIMETERS MAXM ;本體型式:7A STRAIFGHT SHAPE, COUPLING ;外殼材	25
3512	Z000104	D38999/26WC35PA	EA個、枚	7	接頭	螺紋等級:2B ;螺紋級數指示:ISO M AND SPECIAL ACME ;螺紋方向:RIGHT-HAND AND RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:18.0 MILLIMETERS AND 0.875 INCHES ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL ;端子形式:CRIMP ;插入方位(角度):68.0 AND 178.0 AND 204.0 AND 247.0;接點數量:22;接點材質:COPPER ALLOY ;接點形式:ROUND PIN;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;相配終端數量:1 ;固定方式:INTERNALLY THREADED COUPLING RING ;每吋螺紋牙數:10 ;全長:33.16 MILLIMETERS MAXM ;全直徑:29.4 MILLIMETERS MAXM ;本體型式:7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;外殼表面處理:CADMIUM ;外殼材質:ALUMINUM ALLOY ;外殼形式:SOLID	64
3513	Z000107	D38999/26WD35SN	EA個、枚	7	接頭	螺紋方向:RIGHT-HAND AND RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:22.0 MILLIMETERS AND 1.000 INCHES ;端子形式:CRIMP SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;插入方位(角度):0.0;接點數量:37 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING;接點材質:COPPER ALLOY SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;相配終端數量:1 ;固定方式:INTERNALLY THREADED SHELL ;每吋螺紋牙數:10 ;全長:19.2 MILLIMETERS MINM AND 19.5 MILLIMETERS MAXM ;全直徑:32.5 MILLIMETERS MAXM;CADMIUM ;外殼材	5
3514	Z000110	D38999/26WG39SN	EA個、枚	7	接頭	螺紋級數指示:ISO M AND SPECIAL ACME ;螺紋方向:RIGHT-HAND AND RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:31.0 MILLIMETERS AND 1.375 INCHES ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL ;端子形式:CRIMP;插入方位(角度):67.0 AND 164.0 AND 218.0 AND 280.0;接點數量:2 37 ;接點表面處理:GOLD ;接點材質:COPPER ALLOY;接腳位置:BACK SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS ;相配終端數量:1 ;固定方式:INTERNALLY THREADED COUPLING RING ;每吋螺紋牙數:10 ;全長:33.1 MILLIMETER MAXM ;全直徑:41.7 MILLIMETER MAXM ;本體型式:7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;外殼表面處理:PASSIVATE ;外殼材質:STEEL	40

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3515	C11085	5905011771908	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C3920FS】392Ω ±1% 1/4W 0.001%/KHR	133
3516	C11086	5905011771908	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C3920FS】392Ω ±1% 1/4W 0.001%/KHR	9
3517	C12100	RLR07C3922FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;3.92K ohm;0	82
3518	C12101	RLR07C3922FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;3.92K ohm;0	24
3519	C12102	RLR07C4122FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	41.2KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C4122FS)	10
3520	C12103	RLR07C4122FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	41.2KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C4122FS)	14
3521	C12104	RLR07C4220FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	422Ω±1% 1/4W 0.001%/KHR	88
3522	C12105	RLR07C4220FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	422Ω±1% 1/4W 0.001%/KHR	18
3523	C11050	5905010556272	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C4990FS】1/4W;4.99K OHM;300 mil Axial lead	4
3524	C12109	RLR07C5111FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	5.11KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C5111FS)	23
3525	C12110	RLR07C5111FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	5.11KΩ ±1% 1/4W 0.001%/KHR (RLR07C5111FS)	35
3526	C12111	RLR07C5112FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;51.1kΩ ;TBD	10
3527	C12112	RLR07C5112FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4W;51.1kΩ ;TBD	3
3528	C11102	5905011877463	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C5622FS】1/4W;56.2K ohm;0	32
3529	C11103	5905011877463	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C5622FS】1/4W;56.2K ohm;0	3
3530	C12186	RNC55J2431FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;2.43K ohm;1	132
3531	C12187	RNC55J2551FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;2.55K ohm;1	100
3532	C12188	RNC55J2551FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;2.55K ohm;1	26
3533	Z000011	5905003329912	EA個、枚	4	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J2611FS】2.61KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	7
3534	C12190	RNC55J2740FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	274Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2740FS)	28
3535	Z000116	D38999/33W13N	EA個、枚	7	接頭蓋	1. 符合MIL-DTL-38999/33規範，圓形接頭保護蓋。 2. 適用於MIL-DTL-38999 SERIES III，插座型式(receptacle)接頭。 3. 等級：W Class。 4. 適用接頭圓殼尺寸：13號尺寸。 5. 固定索樣式：N Style。	281
3536	Z000190	MS17344C20C29S	EA個、枚	2	接頭	螺紋級數指示:UNEF AND DOUBLE STUB ; 螺紋方向:LEFT-HAND AND RIGHT-HAND ; 螺紋公稱尺寸:1.250 INCHES AND 1.375 INCHES ; 端子形式:SOLDER WELL ; 貴重材料:GOLD ; 接點數量:17 ; 接點最大電流值(安培):22.0 ; 接點材質:COPPER ALLOY ; 接點形式:ROUND SOCKET ; 重要材料與位置:CONTACT SURFACES GOLD ; 相配終端數量:1 ; 固定方式:INTERNALLY THREADED COUPLING RING ; 全長:1.795 INCHES MAXM ; 全直徑:1.688 INCHES MAXM ; 本體型式:7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ; 外殼表面處理:CADMIUM AND NICKEL ; 外殼材質:ALUMINUM ALLOY ; 外	11

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3537	C12189	RNC55J2740FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	274Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2740FS)	8
3538	C11013	5905002439160	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J2742FS】 27.4KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	34
3539	Z001201	RNC55J2872FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	28.7KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2872FS)	39
3540	C11002	5905001890764	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J3321FS】 3.32KΩ±1% 1/8W 0.001%/KHR	53
3541	C11003	5905001890764	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J3321FS】 3.32KΩ±1% 1/8W 0.001%/KHR	58
3542	C11011	5905002368118	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J3322FS】 1/8W;33.2K ohm;1	15
3543	C12200	RNC55J3323FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;332K ohm;1	2
3544	C12201	RNC55J3323FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;332K ohm;1	39
3545	C10998	5905001514671	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J3832FS】 1/8W;38.3K ohm;1	80
3546	C12211	RNC55J3922FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;39.2K ohm;1	10
3547	C12214	RNC55J3922FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;39.2 ohm;1	8
3548	Z000014	5905004212939	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J4021FS】 1/8W;4.02K ohm;1	60
3549	C11029	5905004212939	EA個、枚	5	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J4021FS】 1/8W;4.02K ohm;1	20
3550	Z000013	5905004212939	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J4021FS】 1/8W;4.02K ohm;1	80
3551	Z000012	5905004212939	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J4021FS】 1/8W;4.02K ohm;1	139
3552	C12220	RNC55J4322FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;43.2K ohm;1	240
3553	C12218	RNC55J4322FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;43.2K ohm;1	100
3554	C12219	RNC55J4322FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;43.2K ohm;1	20
3555	C12228	RNC55J4871FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	4.87KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J4871FS)	97
3556	C12229	RNC55J4871FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	4.87KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J4871FS)	91
3557	Z000240	RNC55J4991FS	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	4.99KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J4991FS)	40
3558	Z000239	RNC55J4991FS	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	4.99KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J4991FS)	110
3559	C11028	5905004192845	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1000FS】 100Ω ±1% 1/8W 0.001%/KHR	58
3560	Z001202	5905001374821	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1003FS】 100KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	1,293
3561	Z000009	5905003178403	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1004FS】 1MΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	87
3562	C11040	5905004805218	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1102FS】 11KΩ±1% 1/8W 0.001%/KHR	199
3563	C12154	RNC55J1182FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	11.8KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J1182FS)	27
3564	C12155	RNC55J1182FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	11.8KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J1182FS)	200
3565	C11031	5905004320369	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1211FS】 1.21KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	100
3566	C11032	5905004320369	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1211FS】 1.21KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	4
3567	C11041	5905004912662	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1212FS】 1/8W;12.1K ohm;1	28
3568	C11042	5905004912662	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J1212FS】 1/8W;12.1K ohm;1	216

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3569	C11043	5905004912662	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J1212FS】1/8W;12.1K ohm;1	46
3570	C12162	RNC55J1331FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1.33KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J1331FS)	7
3571	C12163	RNC55J1331FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1.33KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J1331FS)	40
3572	C12164	RNC55J1371FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;1.37K ohm;1	9
3573	C11033	5905004320371	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J1502FS】1/8W;15K ohm;1	32
3574	C11015	5905002644035	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J1692FS】1/8W;16.9K ohm;1	78
3575	C12173	RNC55J1823FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;182K ohm;1	5
3576	C12174	RNC55J1871FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;1.87K ohm;1	25
3577	C12143	RNC55H3922FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;39.2K ohm;1	331
3578	C12178	RNC55J2002FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	20KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2002FS)	47
3579	C11046	5905007214310	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J2003FS】200KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	300
3580	C10990	586-1103-105	EA個、枚	6	LED燈泡(黃)	顏色:YELLOW ;全長:0.558 INCH	50
3581	Z000085	640428-2	EA個、枚	4	公接頭	主要規格 1. 接頭座本體材質：尼龍 2. 型式：MTA-156型，母(Receptacle) 3. 接腳上視形狀：正方 4. 接受接	120
3582	C12179	RNC55J2051FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	2.05KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2051FS)	185
3583	C12184	RNC55J2262FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	22.6KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J2262FS)	149
3584	C12232	RNC55J5231FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;5.23K ohm;1	22
3585	C12233	RNC55J5231FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;5.23K ohm;1	100
3586	C12234	RNC55J5232FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;52.3K ohm;1	9
3587	C12235	RNC55J5232FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;52.3K ohm;1	40
3588	C11022	5905002954643	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J5491FS】5.49KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	67
3589	C11005	5905001958473	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J5621FS】5.62KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	91
3590	C11006	5905001958473	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J5621FS】5.62KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	20
3591	Z000007	5905003097479	EA個、枚	4	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6811FS】1/8W;6.81K;TBD	19
3592	Z000008	5905003097479	EA個、枚	4	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6811FS】1/8W;6.81K;TBD	92
3593	Z000006	5905003097479	EA個、枚	4	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6811FS】1/8W;6.81K;TBD	65
3594	C12252	RNC55J7322FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	73.2KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J7322FS)	200
3595	C11026	5905003056126	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6490FS】1/8 W;649 ohm;1	43
3596	C11027	5905003056126	EA個、枚	6	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J6490FS】1/8 W;649 ohm;1	15
3597	Z000005	5905002586041	EA個、枚	4	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J7502FS】75KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	25

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3598	Z000004	5905002586041	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J7502FS】75KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	36
3599	Z000003	5905002586041	EA個、枚	4	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J7502FS】75KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR	118
3600	Z001203	RNC55J7681FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8W;7.68K ohm;1	33
3601	Z001204	RNC55J8060FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8 W;806 ohm;1	43
3602	C12257	RNC55J8060FS	EA個、枚	6	精密皮膜型固定 電阻器	1/8 W;806 ohm;1	15
3603	Z001205	H2PM064G	EA個、枚	6	64G固態硬碟	64G FLASHDISK	4
3604	Z001206	IN3252HR	EA個、枚	2	視頻分配器	1. Include one input, one Loop- through and two outputs.	4
3605	Z001207	38TB-15	EA個、枚	3	鎖螺型端子排	寬度:1.500 INCHES NOMINAL ;設計形 狀:RECTANGLE ;規範及標準文件:58536- A-A-59125/30 PROFESSIONAL/ INDUSTRIAL ASSOCIATION SPECIFICATION ;特徵條件:MOUNTING HOLE ;特殊特 徵:TWO HOLES AT EA END TALLING FOUR ;背景顏色:BROWN ;厚度:0.031 INCHES NOMINAL ;長度:7.344 INCHES NOMINAL ;刻印文字顏色:WHITE ;材 質:PLASTIC MELAMINE ;內容標 記:INSIGNIA 1ST SIDE INSIGNIA 2ND	50
3606	Z001208	38TB-20	EA個、枚	3	鎖螺型端子排	PLASTIC:DIALLYL PHTHALATE, TYPE GDI- 30F PER MIL-M-14;20;20A;600V;MIL-T- 55164/2 SERIES	50
3607	C09767	CDR06BX474AKWR	EA個、枚	5	電容	CDR06BX474AKWR	20
3608	Z001209	LS445/U	EA個、枚	3	喇叭	10W;8Ω;TBD;5965 00 892 3665 SPEAKER (96906)	29
3609	Z001210	5935NCS956182	EA個、枚	3	D型接頭	【M24308/23-10F】D TYPE CONNECTOR 37S 直線型PCB焊接式	36
3610	Z001211	M24308/23-34F	EA個、枚	3	D型接頭	【M24308/23-10】 37 PIN;SOCKET;直角 PCB焊接式;0	34
3611	Z001212	5935NCS956179	EA個、枚	3	D型接頭	【M24308/2-3F】D TYPE CONNECTOR 25S 【M24308/1-3】	50
3612	Z001213	CV-120	EA個、枚	2	鎖式紫線帶	120mm;3.2mm;Nylon;30mm;18KG;TBD;UL合 格,防火94V-2	100
3613	Z001214	FHN26G2	EA個、枚	2	保險絲座	FOR 3AG FUSES;DRIP-PROOF;MIL-F-19207 APPROVED, 250V 20A	30
3614	Z001215	PV4-14R-E	EA個、枚	3	閉口壓著端子	1/4";AWG#4;ELECTRO-TIN PLATING;RING TONGUE VINYL INSULATED TERMINALS	109
3615	Z001216	AIH-R	EA個、枚	3	燈泡	1. NEON LAMP With Build in Resistor 2. 110V/4.1mA +-10% 3. MSCP: 0.0125 max. 4. T 1 3/4 midge	24
3616	Z001217	5310MS35649-224	EA個、枚	6	不繡鋼六角螺帽	5310MS35649-224不繡鋼六角螺帽#41D- 0.114" OD-2.09" T-0.02"	1,064
3617	Z001218	39TB-3	EA個、枚	3	端子排	總成的寬度:1.312 INCH ;總成的高 度:0.688 INCH ;總成的長度:2.688 INCH ;特殊編碼:3	29
3618	Z001219	MS3124E16-26P	EA個、枚	3	圓型接頭	26P SHELL-16 CONTACT-20 鎖螺式(JAM NUT RECEPTACLE) CRIMP FROUT RELEASE (MS3124E16-26P)	34
3619	Z001220	MS3124E16-26S	EA個、枚	3	圓型接頭	0";26Pin;Socket;快速式;Jam Nut Receptacle (Crimp)	43
3620	Z001221	MS3475L16-26P	EA個、枚	3	圓型接頭	0";26PIN;PLUG;SHELL-16 快速式;10	18

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3621	Z001222	C3000機箱含刀鋒伺服器	EA個、枚	6	HP刀鋒伺服器機箱	機箱內含PH PROLIANT BL-460C 四部	2
3622	Z001223	NAS-4000P	EA個、枚	6	網路磁碟機	NETWORK ATTACHECL STORAGE	1
3623	Z001224	PEC-7214G2-00A1E	EA個、枚	3	工規主機板	尺寸340MM*128MM	5
3624	Z001225	D38999/46FE26PN	EA個、枚	3	圓型接頭	螺紋方向:RIGHT-HAND ;螺紋公稱尺寸:25.0 MILLIMETERS ;螺紋公差等級:6G EXTERNAL ;端子形式:CRIMP SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點數量:26 SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點材質:COPPER ALLOY SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接點形式:ROUND PIN SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;接腳位置:BACK SINGLE MATING END SINGLE CONTACT GROUPING ;相配終端數量:1 ;固定方式:DETENT ;全長:41.1 MILLIMETERS MAXM ;全直徑:37.4 MILLIMETERS MAXM ;本體型式:7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING ;外殼材質:ALUMINUM ALLOY ;	19
3625	Z001226	TS-876	EA個、枚	3	喇叭	10W;4Ω;90 TO 20KHZ;90 dB/W(1M)	12
3626	Z001227	5930006831628	EA個、枚	4	扳動開關	【MS24523-22】 2.84MM;34.4MM;15.7MM;N/R;125VAC(MAX) ;螺絲鎖付;N/R;5 AM	49
3627	Z001228	MS3472L12-3P	EA個、枚	6	圓型接頭	0;16PIN;PLUG;SHELL-12 直線快速式;0	9
3628	Z001229	37A-GPS-A10-2-MOD	EA個、枚	5	全球定位接收器 模組	001.8898 IN OR 048.0000 MM NOM	3
3629	Z001230	37A-MTH-A001-5-PCA	EA個、枚	5	電源濾波模組	081.0000 MM	1
3630	Z001231	37A-LPF-C04-2-MOD	EA個、枚	4	功率低通濾波器 模組	"全長005.5118 IN OR 140.0000 MM 全寬004.5275 IN OR 115.0000 MM 全高000.5905 IN OR 015.0000 MM 附加訊息CAGE:B10069;P/N:37A-LPF-C04-2-MOD 所屬裝備名稱及型號 5820YET087038(P/N:-2000C) 回覆訊息此軍品為一電路板，為低通濾波器 模組 代理商指定的組件名稱LOW PASS FILTER MODULE BOARD 特徵條件ELECTRICAL ACCESS PO 未包裝單位重量000.1990 KG 特殊特徵I/P VOLTAGE:28 VDC, SWR OF IN BAND:	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3631	Z001232	37A-PAC-C05-2-MOD	EA個、枚	4	功放控制器模組	"全長005.5118 IN OR 140.0000 MM 全寬004.5275 IN OR 115.0000 MM 全高000.5905 IN OR 015.0000 MM 附加訊息CAGE:B10069;P/N:37A-PAC-C05-2-MOD 所屬裝備名稱及型號 5996YET084290(P/N:PA-2000) 回覆訊息此軍品為一電路板，為功率放大器控制模組 代理商指定的組件名稱AMPLIFIER CONTROL MODULE BOARD 特徵條件ELECTRICAL ACCESS PO 未包裝單位重量000.1990 KG 特殊特徵INPUT VOLTAGE:15V, 24V TO 28V, SUPPO	1
3632	Z001233	37A-RCV-A03-2-MOD	EA個、枚	4	主機接收器模組	1. 將接收RF信號轉換為中頻(IF)信號。2. 提供基頻信號至基頻信號處理、跳頻同步及保密器模板作信號處理。	11
3633	Z001234	RA185	EA個、枚	4	頭戴式送話器	. 具Noise Cancelling 功能之蛇腹管式麥克風(Microphone)及耳機(Earphone)。2. 配接U-229/239接頭。	10
3634	Z001235	CS/RVCIS-1R	EA個、枚	4	附撥號盤手持話筒	"INPUT POWER:11-15V DC DIMENSION:200HX70WX50D(MM)"	3
3635	Z001236	594D127X9020R2T	EA個、枚	4	鉍質固態電解電容	電容值: 120UF	331
3636	Z001237	FPM-3190	EA個、枚	3	工規顯示器	※ 18" or 19" SXGA color TFT LCD display with capacitive touchscreen(RS 232 INTERFACE) ※ C	1
3637	Z001238	LQ-680C	EA個、枚	3	80行(平台式)低速點陣印表機	商品分類:電腦設備 組別:第一組第74項 招標案號:LP5-920022 契約編號:03-LP5-3064 供應商:聯開企業有	5
3638	Z001239	MS3474L10-6S	EA個、枚	5	圓型接頭	0;20PIN;SOCKET;SHELL-10 機殼快速式;2	96
3639	Z001240	39TB-6	EA個、枚	3	端子排	"NO DATA AVAILABLE "	38
3640	Z001241	AREMO-6182	EA個、枚	2	工規伺服器主機	AC110V CPU/2.53GHZ HD:128GB RAM 16GB	4

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3641	Z001242	FHN55W	EA個、枚	4	保險絲座	無"全長2.660 INCHES MAXM 全直徑0.870 INCHES MINM AND 全直徑0.880 INCHES MAXM 本體長度2.500 INCHES MAXM 最終的形式及數量2 TAB, SOLDER LUG 本體型式D11 SHIELDED-BUSHING MOUNTED TYPE 環境保護WATEIGHT 重要材料與位置TERMINALS GPLD AND TERMINAL 重要材料與位置SURFACES SILVER 貴重材料GOLD AND SILVER 本體材質PLASTIC, DIALLYL PHTHALATE, 本體材質MIL-M-19833, TYPE GDI-30F	96
3642	Z001243	16SMA50-3-5C/111	EA個、枚	4	微波直角接頭	1*1*1LH	18
3643	A07961	VHF3088LP	GPO	5	天線	n/r	9
3644	Z001244	GTA-490-386P9S5	EA個、枚	3	滑鼠延長線	.PS/2滑鼠延長用線 .長度: 5M +-5%	5
3645	Z001245	ROBO-8718VG2A	EA個、枚	3	工規主機卡	主要規格: 1. 尺寸:340mmx125 mm以內 2. 主機卡有PCI/ISA (PICMG) bus	10
3646	C09763	5935012258981	EA個、枚	6	接頭背夾	【M85049/48-1-3F】1. 軍規料號2. 適用於 25 Pin D-type接頭 3. 材質:低碳鋼, 黃色鍍鉻酸?	10
3647	Z001246	M83513/05-16	EA個、枚	6	螺絲	1. 軍規料號 2. D-type接頭固定螺絲 3. 螺紋規格:#4-40 UNC-2A 4. 長度(不含螺紋):15.49mm 誤差小於10%	92
3648	Z001247	24SMA-50-2-13/111	EA個、枚	4	同軸接頭	1*1*1LH	10
3649	Z001248	M17/74-RG213	FT呎	4	一般電纜	M17/74-RG213	650
3650	Z001249	11BNC-50-3-4/133NE	EA個、枚	5	BNC公接頭5 O O H M	1*1*1LH	70
3651	Z001250	JS-M104H	EA個、枚	3	工規液晶顯示器	主要規格: 1. VGA color TFT LCD display ≥10". 2. Construction: Heavy-duty stainless steel chassis	4
3652	C10925	DRIVECABLE02EVK	EA個、枚	7	影像信號驅動板	, 包含至少一個DS15EA10	2
3653	Z001251	5935008805767	EA個、枚	4	圓型接頭	【MS3116J16-26P】1. 外殼型號:16. 2. 接 腳數:26. 3. 接頭型式:Pin	2
3654	A07949	5935008805767	EA個、枚	5	圓型接頭	【MS3116J16-26P】1. 外殼型號:16. 2. 接 腳數:26. 3. 接頭型式:Pin	5
3655	A07950	5935008805767	EA個、枚	5	圓型接頭	【MS3116J16-26P】1. 外殼型號:16. 2. 接 腳數:26. 3. 接頭型式:Pin	13
3656	Z001252	10-229935-2P	EA個、枚	4	接頭(甲車電源 供應器配賦接	1*1*1LH	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3657	Z001252	10-229935-2P	EA個、枚	4	接頭(甲車電源 供應器配賦接	1*1*1LH	5
3658	Z001254	PACKETSHAPER 3500-45M	EA個、枚	4	網路壓縮加速器	額定電壓值:100/240V ;額定電流值:2.5A ;頻率範圍:50/60HZ ;圍繞型式:ENCASED ;動力來源:EXTERNAL ;全寬:44.07 CM ; 全高:8.89 CM ;全長:40.64 CM ;末端位 置:BASE ;未包裝時單位重量:8.18KG	1
3659	C09764	90130-1210	EA個、枚	5	接頭	(1). 10腳位 2.54mm間距 含外框 (2). 雙排, 180度接頭 參考料號:90130-1210	160
3660	C10928	OTCDM642RIP001	EA個、枚	7	遙控影像處理電 路板	1. 數位信號處理器(DSP)為TI公司 SM320DM642AGDK17EP(或同等品), 執行 速度至少720MHz	2
3661	C09765	90130-3214	EA個、枚	5	接頭	(1). 14腳位 2.54mm間距 含外框 (2). 雙排, 90度接頭 參考料號:90130-3214	160
3662	C09770	M85049/48-1-5F	EA個、枚	6	接頭附件	ALLUMINUM;圓形接頭;BACKSHELL;N/A	5
3663	Z001255	M55181/1-03	EA個、枚	4	接頭	本體型式 全23C ANGLE SHAPE	9
3664	Z001256	GPS-P1MAL	EA個、枚	4	GPS接收天線	ACC ANTENNA磁吸式MCX接頭	10
3665	Z001257	37A-DCS-A12-2-MOD	EA個、枚	4	直流電源轉換模 組	1. 提供37A系列通裝之內部模組所需電 源。2. 提供各種電源濾波處理。3. 提供過 電流保護。4. 提供電壓不足警示。	1
3666	Z001257	37A-DCS-A12-2-MOD	EA個、枚	4	直流電源轉換模 組	1. 提供37A系列通裝之內部模組所需電 源。2. 提供各種電源濾波處理。3. 提供過 電流保護。4. 提供電壓不足警示。	1
3667	Z001259	37A-DCS-A12-2-MOD	EA個、枚	5	直流電源轉換模 組	1. 提供37A系列通裝之內部模組所需電 源。2. 提供各種電源濾波處理。3. 提供過 電流保護。4. 提供電壓不足警示。	9
3668	Z001260	37A-PAM-C01-2-MOD	EA個、枚	4	功放功率放大模 組	"全長190.0000 MM 全寬108.0000 MM 全高073.0000 MM 特徵條件ELECTRICAL ACCESS PO"	1
3669	Z001261	37A-PAM-C01-2-MOD	EA個、枚	5	功放功率放大模 組	"全長190.0000 MM 全寬108.0000 MM 全高073.0000 MM 特徵條件ELECTRICAL ACCESS PO"	6
3670	Z001262	BT-190M	EA個、枚	4	工規多點觸控螢 幕	1. 螢幕尺寸:24吋. 2 觸控型式:兩點(含)以上觸控裝置. 3. 螢幕比例:16:9	8
3671	A03553	5935012956939	EA個、枚	5	D型接頭	【M24308/24-33F】DBMM-25P 90 PCB鉚 接式 【M24308/24-39】	10
3672	Z001263	5310AC832-2	EA個、枚	4	自樁螺帽	#8-32UNC*2B	6.460
3673	Z001264	F03A250V1A	EA個、枚	3	保險絲	1A;250V;FUSE,CERAMIC BODY;NORMAL-BLO TYPE,MIL-F-15160 APPROVED	50
3674	Z001265	5935013224915	EA個、枚	2	D型接頭	【M24308/1-4F】1. 符合MIL-DTL-24308規 範, 矩形, 插座型式【receptacle】, 電 纜連接器。 2. 4號外形尺寸【shell size】。 3. 接點數目: 共37個AWG 20號線, 焊接方 式連接, 母接座接點【socket	30
3675	Z001266	5935013240557	EA個、枚	2	D型接頭	【M24308/2-11F】D TYPE CONNECTOR 15S	30

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3676	Z001267	5935012822054	EA個、枚	2	D型接頭	【M24308/2-1F】D TYPE CONNECTOR 9S 【M24308/1-1】	30
3677	Z001268	5935012872299	EA個、枚	2	D型接頭	【M24308/2-4F】D SUBMINIATURE RECTANGULAR CONNECTOR 37S 【M24308/1-4】	80
3678	Z001269	5935011718723	EA個、枚	3	D型接頭	【M24308/2-5F】50 PIN;SOCKET;直線焊 線式;0	20
3679	Z001270	5935013478314	EA個、枚	3	D型接頭	【M24308/23-3F】D TYPE CONNECTOR 25S 直線型PCB 鐸接式 【M24308/23-	2
3680	A04659	5935013478314	EA個、枚	5	D型接頭	【M24308/23-3F】D TYPE CONNECTOR 25S 直線型PCB 鐸接式 【M24308/23-	3
3681	Z001271	M24308/3-2F	EA個、枚	2	D型接頭	D TYPE CONNECTOR 15P (M24308/3-2)	19
3682	Z001272	5935012961017	EA個、枚	2	D型接頭	【M24308/3-4F】 092370404408981;092370404408981;0923 70404408981	44
3683	Z001273	5935012822053	EA個、枚	2	D型接頭	【M24308/4-1F】9P;PLUG;壓接型;TBD	80
3684	Z001274	5935012823114	EA個、枚	3	D型接頭	【M24308/4-3F】D TYPE CONNECTOR 25P 【M24308/3-3】	50
3685	Z001275	5935012830644	EA個、枚	3	D型接頭	【M24308/4-4F】D TYPE CONNECTOR 37P 【M24308/3-4】	50
3686	Z001276	5935012832961	EA個、枚	3	D型接頭	【M24308/4-5F】D TYPE CONNECTOR 50P 【M24308/3-5】	50
3687	Z001277	5935012823114	EA個、枚	4	D型接頭	【M24308/4-3F】D TYPE CONNECTOR 25P 【M24308/3-3】	153
3688	A03334	2N5322	EA個、枚	5	電晶體	TO-5; 1A ; 10 W	40
3689	A03444	5935NCS956179	EA個、枚	5	D型接頭	【M24308/2-3F】D TYPE CONNECTOR 25S 【M24308/1-3】	15
3690	Z001278	RJ45 SOCKET 6P	EA個、枚	2	插座	8PINX6;0.05A;50V;FOR RJ45 CONNECTOR;RJ45 SOCKET 6	800
3691	Z001279	6210001436620	EA個、枚	2	?泡座	【MS25041-6】?泡座 MS25041-6	30
3692	Z001280	SCORPIUS-305	EA個、枚	2	工規鍵盤	存貨評價	33
3693	A03482	5935013478314	EA個、枚	5	D型接頭	【M24308/23-3F】D TYPE CONNECTOR 25S 直線型PCB 鐸接式 【M24308/23-	97
3694	A03589	CAT6UTP-9FM	EA個、枚	5	網路傳輸線	主要規格 1. 長度：3m ±5%。 2. 電纜線：外徑5.33mm ±5%，內含4對 24AWG單心絞線。75°C (UL) CAT.6 Patc	150
3695	A03542	CBA250V-4M	EA個、枚	4	電源線	主要規格 1. 長度：4公尺 ±5%。 2. 電纜：3芯18AWG, 3P雙頭AC電源線，外 徑：6.43mm ±5%。 3. 接頭：一	60
3696	A03513	17DA15P	EA個、枚	4	D型接頭	15PIN;PLUG;直線焊線式;00	40
3697	Z001281	MS3102A20-4S	EA個、枚	2	軍規接頭	1. 外殼型號:20. 2. 接腳數:4 3. 接頭型 式:Socket	42
3698	Z001282	MS3102E20-4P	EA個、枚	2	圓型接頭	4P SHELL-20 CONTACT-12 鎖螺式(BOX MOUNT RECEPTACLE) SOLDER CONTACT (MS3102E20-4P)	9
3699	Z001283	MS3474L14-19P	EA個、枚	2	圓型接頭	0;19PIN;PLUG;SHELL-14 機殼快速式;0	30
3700	Z001284	MS3106A14S-1P	EA個、枚	2	圓型接頭	0;3P;PLUG 3 PIN;M5015 PLUG 3 PIN SHELL-14S CONTACT-16;TBD	30
3701	Z001285	MS3476L10-6P	EA個、枚	2	圓型接頭	0;6PIN;PLUG;SHELL-10 直線快速式;0	30
3702	Z001286	MS3476L12-3S	EA個、枚	2	圓型接頭	0;30PIN;SOCKET;SHELL-8 直線快速式;0	25
3703	Z001287	MS3476L14-19P	EA個、枚	2	圓型接頭	0;19PIN;PLUG;SHELL-14 直線快速式;0	132
3704	Z001288	MS3124E14-19S	EA個、枚	2	圓型接頭	19S SHELL-14 CONTACT-20 鎖螺式(JAM NUT RECEPTACLE) CRIMP FROUT RELEASE (MS3124E14-19S)	25
3705	Z001289	MS3106A20-4S	EA個、枚	2	圓型接頭	0;4PIN;SOCKET;SHELL-20 直線鎖螺式;0	39
3706	Z001290	MS3126F14-18S	EA個、枚	2	圓型接頭	0;18PIN;SOCKET;SHELL-14 直線鎖螺式;0	19

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3707	Z001291	MS3126F14-19S	EA個、枚	2	圓型接頭	【MS3126F14-19S】 19S SHELL-14 CONTACT-20 快速式 (STRAIGHT PLUG) SOLDER CONTACT (MS3126F14-19S)	30
3708	Z001292	5935007257723	EA個、枚	2	圓型接頭	【MS3126F16-26P】0;26PIN;PLUG;SHELL- 16 直線快速式;2	41
3709	Z001293	MS3126F16-26S	EA個、枚	2	圓型接頭	0;26PIN;SOCKET;SHELL-16 直線快速式;0	5
3710	Z001294	M83731/12-731	EA個、枚	2	撥動開關	1 POLES, ON-NONE-ON, SPDT;CONTACT VOLTAGE DROP: 2.5mV;5A, AT 115V400HZ RESISTIVE LOAD;115VAC;MINIATURE	3
3711	Z001295	MS3102A20-4S	EA個、枚	5	軍規接頭	1. 外殼型號:20. 2. 接腳數:4 3. 接頭型 式:Socket	13
3712	Z001296	WF3003E	EA個、枚	2	插座	3;30A;250V;一般市電插座;市電插座X2	183
3713	Z001297	F03A250V2A	EA個、枚	3	保險絲	2A;250V;FUSE, CERAMIC BODY;NORMAL-BLO TYPE, MIL-F-15160 APPROVED	50
3714	Z001298	J4	EA個、枚	2	燈泡	105-125VAC	99
3715	A03502	PN14-8R-C	EA個、枚	6	閉口壓著端子	#6;AWG#14-16;ELECTRO-TIN PLATING;RING TONGUE NYLON INSULATED	280
3716	Z001299	MOXA-C502-1	EA個、枚	4	串列數據介面卡	存貨評價	5
3717	Z001300	38TB-10	EA個、枚	3	鎖螺型端子排	PLASTIC;DIALLYL PHTHALATE, TYPE GDI- 30F PER MIL-M-14;10;20A;600V;MIL-T- 55164/2 SERIES	50
3718	Z001301	39TB-14	EA個、枚	3	端子排	總成的寬度:1.312 INCH ;總成的高 度:0.688 INCH ;總成的長度:8.875 INCH ;特殊編碼:14	50
3719	Z001302	39TB-15	EA個、枚	3	端子排	n/r	50
3720	Z001303	39TB-9	EA個、枚	3	端子排	寬度:1.625 INCHES NOMINAL ;設計形 狀:RECTANGLE ;特徵條件:MOUNTING HOLE ;背景顏色:BROWN ;厚度:0.031 INCHES NOMINAL ;長度:6.062 INCHES NOMINAL ; 刻印文字顏色:WHITE ;材質:PLASTIC MELAMINE ;內容標記:LEGEND	20
3721	Z001304	GTA-490-386P6S5	EA個、枚	3	鍵盤延長線	. 鍵盤線延長用 . 長度:5M +-5% . 6Pin DIN Connector, PS/2鍵 盤用線	50
3722	Z001305	RJ45 CONNECTOR PLUG	EA個、枚	2	排線接頭	8 PIN;PLUG;排線連接, 插入式;ENHANCED CATEGORY 5e PLUG, 8-POSITION MODULAR PLUG	700
3723	Z001306	M39019/6-68	EA個、枚	2	斷路器	OVER LOAD PROTECTION , 15A, 240.00	11
3724	Z001307	MIL-F-19207-36	EA個、枚	2	保險絲座	FOR 3AG FUSES;TBD;MIL-F-19207 APPROVED, 250V 20A	14
3725	Z001308	ATL-250	BR條棒	3	固定式紮線帶	250mm;4.8mm;NYLON;65mm;50lbs;WHITE;0 92370408316703;092370408316703;09237 0408316703;092370408316703;0	490
3726	Z001309	MS91528-0F2B	EA個、枚	2	旋鈕	n/r	30
3727	Z001310	FAN PROTECTOR	EA個、枚	3	風扇保護網	存貨評價	50
3728	Z001311	M23053/5-106-5	FT呎	3	熱縮套管	0.5;Polyolefin;600V;0.25 inch;5	50
3729	C09762	5935012247067	EA個、枚	6	接頭護線夾 DE 金屬	【M85049/48-1-1F】n/r	3
3730	Z001312	M23053/5-106-4	FT呎	3	熱縮套管	0.5;Polyolefin;600V;0.25 inch;4	50
3731	Z001313	MS3474L14-18P	EA個、枚	2	圓型接頭	0;18PIN;PLUG;SHELL-14 機殼快速式;4	30
3732	Z001314	PBP-06P3	EA個、枚	3	底板插槽	尺寸大小 270 mm x 145 mm(含)以下 提供 3x PCI/ 3x ISA AT/ATX/DC Power Connect / PICMG1.0 附5V, 12V, -	20

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3733	Z001315	PEC-6600	SE套	2	機殼	1. 輸入電壓:90V-260V。2. 尺寸：寬168mm± 2,深395 mm± 2,高178mm ± 2,板厚至少1.0mm(不含烤漆)。3. 底板：PCI擴充槽最少3個,AT/ATX/DC, ISA擴充槽最少3個 AT/ATX/DC, Power Connector/PICMG1.0。4. Power：AT/ATX Power至少250W需支援Pentium 4, 3.0G(含以上)Processor運作。5. 機殼內	10
3734	Z001316	SBC8168	EA個、枚	4	工規主機板	儲存溫度:-010.0000 DEG TO +080.0000 DEG C ;操作溫度範圍:-000.0000 DEG TO +060.0000 DEG C ;特殊特徵:PENTIUM III OR CELERON(FC-PGA2)PROCESSOR BASED PICMG SBC WITH VGA AND FAST ETHERNET ;全寬:122.0000 MM NOM ;全長:338.0000 MM NOM	10
3735	Z001317	RJ45-CAT6-A	EA個、枚	2	網路接頭	8P8C RJ-45接頭。	389
3736	A03474	SMA862A1-0000	EA個、枚	5	SMA(母)射頻接頭	1. 面板安裝用。2. 外觀尺寸(如附件一)1-1。	30
3737	Z001318	106-X500-Z0	EA個、枚	6	固定機架	1. 外觀尺寸：長450mmX寬305mmX高81mm± 5%。 2. 主要材質：不鏽鋼304。 3. 表面處理：鈍化處理Finish no:5.4.1 of MIL-STD-171E。 4. 外觀塗裝：MIL-C-83286淺灰色PU面漆(台灣區塗料工業同業公會色卡#36)。 5. 依藍圖製作：圖號106-X500-Z0。 6. 型號：106-X500-Z0。 7. 安裝扣件螺絲需多附一倍。	2
3738	Z001319	AP-FM4096G41C5G-L2H	EA個、枚	3	固態(快閃)硬碟	主要規格： 1. Flash Disk 4 GB 2. ATA/IDE (180°with Housing水平型) 3. Selectable Master/ Sl	20
3739	Z001320	F03A250V15A	EA個、枚	2	保險絲	參考軍規件號:F03A250V15A或同等品	50
3740	Z001321	PCA-6178VE-00C1	EA個、枚	4	PIII工規主機板	主要規格： 1. 尺寸:340mmx125 mm以內 2. 主機卡有PCI/ISA (PICMG) bus	10
3741	Z001322	AP-FM8001B40C5G	EA個、枚	3	工規固態硬碟	主要規格： 1. 固態快閃硬碟 8 GB 2. ATA/IDE (180°水	10
3742	C06734	DA2404S	FT呎	5	電纜線	主要規格：(1) 四對24號(AWG#24)之雙絞線。 (2) 每一對雙絞線均以不同顏色之絕緣外皮(內含Aluminum polye	550
3743	A03348	MUHF3100-0058	EA個、枚	5	同軸接頭	UHF plug for RG58	40
3744	A03349	GKA8-20E	EA個、枚	4	柵型天線	8 FT GRID ANTENNA ASSEMBLY 1. Frequency range: 2200-2400 MHz 2. Termination: 7/8" EIA flange 3.	12

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3745	C09769	M85049/48-1-2F	EA個、枝	6	軍規接頭	電纜開口數量:1 ;電纜開口直徑:0.297 INCHES MINM AND 0.327 INCHES MAXM ;無螺紋之固定孔徑:0.131 INCHES MINM AND 0.141 INCHES MAXM ;規範及標準文件:81349-MIL-C-85049/48 GOVERNMENT SPECIFICATION ;指定尺寸:2 ;表面處理:CADMIUM AND CHROMATE ;固定裝置中心之間的距離:1.307 INCHES MINM AND 1.317 INCHES MAXM ;固定時型式的數量:2 UNTHREADED HOLE ;材質:ALUMINUM ALLOY ;全寬:0.469 INCHES MINM AND 0.514 INCHES MAXM ;全高:1.250 INCHES MAXM ;全長:1.516 INCHES MINM AND 1.546 INCHES MAXM	23
3746	Z001323	N3200-0214	EA個、枝	6	接頭	N3200-0214	9
3747	C06806	M5503	FT呎	5	電纜線	(1) Provides maxm shielding effectiveness. It is ideal for applications required to meet MI	250
3748	C06847	N8105-0316	EA個、枝	6	N Type 接頭	1. N jack crimp for bulkhead 2. Suitable calbe: RG174, RG188,	73
3749	A03522	SMA862A-0000	EA個、枝	5	微波接頭	*SMA(F) Connector *SMA面板式母頭, 2孔, 前端為凹槽	60
3750	Z001324	SMA3100-0316	EA個、枝	5	射頻接頭	主要規格： 1. 類型Type: SMA PLUG CRIMP 2. 適用電纜線Suitable cables:RG188	288
3751	Z001325	PA-EMI-001-01/P	EA個、枝	8	電路板	87mm x 65mm	8
3752	Z001326	PA-EMI-002/P	EA個、枝	8	電路板	87mm x 65mm	8
3753	Z001327	PA-PS-002-01/P	EA個、枝	8	電路板	183mm x 88mm	8
3754	Z001328	PA-PS-P001-02/P	EA個、枝	8	電路板	183mm x 88mm	8
3755	Z001329	XC30-P1-LED	EA個、枝	7	電路板	70mmx47mm	4
3756	Z001330	XC30-P1-CTRL	EA個、枝	7	電路板	FR4材質 雙面板, 板厚 1.6mm, 銅箔 2 OZ.	4
3757	Z001331	RWR80S51R1FR	EA個、枝	5	線繞功率型固定電阻器	2 W;51.1 OHM;RWR80S51R1FR;	5
3758	Z001332	M39015/3-007PM	EA個、枝	5	精密線繞型可變電阻器	3/4W;1K OHM;HI-RELWIREWOUND, SIDE ADJUST;	14
3759	Z001333	RLR20C4R99FS	EA個、枝	5	一般皮膜型固定電阻器	1/2 W;4.99 OHM;00;	7
3760	Z001334	RCR07G105JS	EA個、枝	5	碳系列固定電阻器	1/4W;100K;TBD;	59
3761	Z001335	RLR20C4751FS	EA個、枝	6	一般皮膜型固定電阻器	1/2 W;4.75K OHM;00;	13
3762	Z001336	M39003/01-2945	EA個、枝	5	鉍質固態電解電容器	100 V;1 UF;1;	7
3763	Z001337	A12C104JSW	EA個、枝	5	電容器	0.1U 100V 5%	4
3764	Z001338	MS15795-847	EA個、枝	5	平墊圈	【MS15795-847】 1 RECTANGULAR;1 ROUND;STEEL COMP 304 OR ST	7
3765	Z001339	52033-1F	EA個、枝	6	EMI濾波器	092370431113575;092370431113575;092370431113575;	7
3766	Z001340	DDM-50S	EA個、枝	5	D型接頭	50PIN;SOCKET;QUICK STRAIGHT;N/R;	30
3767	Z001341	SG7805AIG/883B	EA個、枝	6	壓器	3 PIN;15 W;TO-257;METAL;FIXED POSITIVE REGULATOR;1	2
3768	Z001342	EKM800VSN102MP25S	EA個、枝	6	電容器	操作溫度範圍:-40 TO +105 DEG C ;誤差範圍:-20 TO +20 PERCENT ;電容值:1000 UF ;連續電流值(安培):1.22 A ;各部分非持續性電壓及型式:80 VDC	22

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3769	Z001343	AR06DTC1332	EA個、枚	5	晶片電阻	13.3KΩ±0.5%, 1206, 1/4W(5K/捲)	4,930
3770	Z001344	AR06DTC1691	EA個、枚	5	晶片電阻	1.69KΩ±0.5%, 1206, 1/4W(5K/捲)	5,000
3771	Z001345	AR06DTC1741	EA個、枚	5	晶片電阻	1.74KΩ±0.5%, 1206, 1/4W(5K/捲)	4,930
3772	Z001346	AR06DTC2871	EA個、枚	5	晶片電阻	2.87KΩ±0.5%, 1206, 1/4W(5K/捲)	5,000
3773	Z001347	AR06DTC3571	EA個、枚	5	晶片電阻	3.57KΩ±0.5%, 1206, 1/4W(5K/捲)	5,000
3774	Z001348	AR06DTC4991	EA個、枚	5	晶片電阻	4.99KΩ±0.5%, 1206, 1/4W(5K/捲)	4,930
3775	Z001349	SN74AHC1G14DCKR	EA個、枚	6	積體電路	"1. 件號：SN74AHC1G14DCKR。 2. 廠牌：T. I。	11
3776	Z001350	SN74AHC1G14DCKR	EA個、枚	5	積體電路	"1. 件號：SN74AHC1G14DCKR。 2. 廠牌：T. I。	17
3777	Z001351	911-1112-1633-525	EA個、枚	5	指示燈座 Orange	1.469IN;0.333IN;YELLOW;SCREW;0.125IN ;T-1-3/4;ALUMI	20
3778	Z001352	RJFC2G	EA個、枚	5	強固型網路接頭 蓋	震動：25~250Hz, 5g, 3軸向以上標準	100
3779	Z001353	NF30-SB-2P15A	EA個、枚	5	無熔絲開關 220V 15A 2P	NF30-SB-2P-15AT-AC/220V-IC5KA 小型經濟 型;96MM;67MM;45MM;N/R;PLASTIC;N/R;2; 4 MOUNTING	22
3780	Z001354	XC95288XL-10PQ208I	EA個、枚	5	可程式邏輯積體 元件	最終的形式及數量:208 PIN ;特殊特 徵:CPLD ;外殼材質:PLASTIC	80
3781	Z001355	NF-30-SS-15A	EA個、枚	5	斷路器	NF30-SS-2P-15AT-AC/220V-IC5KA	1
3782	Z001356	911-1112-1632-525	EA個、枚	5	指示燈座 Green	全長 0 1.479 INCHES MAXM 全高 0 N/R 全寬 0 N/R 全直徑 0 0.509 INCHES MAXM 可容納燈的底部類型 0 MIDGET FLANGED 鏡片量 0 1 鏡片量 1 0.375 INCHES NOMINAL 鏡片顏色 0 GREEN SINGLE LIGHT 1ST 鏡片顏色 1 POSITION HORIZONTAL 鏡頭架設方法 0 SCREW IN 固定方法 0 PANEL 面板厚度 0 0.125 INCHES MAXM	20
3783	Z001357	M3922/54-011	EA個、枚	5	導波管接頭	Max VSWR:1.25:1 Length:1.9" Net Weight:0.2 kg Ship Weight:0.5 kg RF Connector:N Geometry:Square	40

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
3784	Z001358	M3922/59-007	EA個、枚	5	FLANGE Choke H-Band	THREAD CLASS:2B SINGLE FLANGE SINGLE CONNECTION FACILITY THREAD DIRECTION:RIGHT-HAND SINGLE FLANGE SINGLE CONNECTION FACILITY FLANGE INSIDE WIDTH:1.118 INCHES AND 1.126 INCHES FLANGE INSIDE HEIGHT:0.493 INCHES AND 0.501 INCHES FLANGE OUTSIDE WIDTH:1.860 INCHES AND 1.890 INCHES FLANGE OUTSIDE HEIGHT:1.860 INCHES AND 1.890 INCHES FLANGE INSIDE DIAMETER:1.352 INCHES NOMINAL SINGLE FLANGE	40
3785	Z001359	APCU-3U-EXTEND	EA個、枚	5	3U延伸板	100mm*180mm±2mm	6
3786	Z001360	APCU-3U-GPB	EA個、枚	5	3U萬用板	100mm*160mm±2mm	10
3787	Z001361	APCU-6U-EXTEND	EA個、枚	5	6U延伸板	234mm*180mm±2mm	6
3788	Z001362	APCU-6U-GPB	EA個、枚	5	6U萬用板	234mm*160mm±2mm	9
3789	Z001363	JHPL-090-1A	EA個、枚	5	導波管假負載	頻率範圍:X BAND 8.2 TO 12.4 GHZ ;特殊特徵:INSEION LOSS 0.5 DB MAX	2
3790	Z001364	JD06-24S05V	EA個、枚	5	直流-直流轉換器	額定電壓值:4.5 V TO 75 V ;額定電流值:1200 A ;操作溫度範圍:-40 DEG C TO +75 DEG C ;最終的形式及數量:24 PIN ;最大功率耗散率:4 TO 6 W	25
3791	Z001365	DSP-3000	EA個、枚	5	光纖陀螺儀	1. 工作電壓：直流+5或+28伏特(±10%) 2. 消耗功率：<5瓦 3. 輸出： 數位RS-232非同步, 鮑率(Baud rate)	14
3792	Z001366	FRONT_R/D D/R_RD8DR2	EA個、枚	5	SDDS前板	轉換器迴路8迴路, 參考電壓操作頻率：400HZ-2000Hz, 參考電壓：2Vrms	2
3793	Z001367	REAR_R/D D/R_RD4SD4DR1DS1	EA個、枚	5	SDDS後板	輸出訊號電壓：90Vrms, 最大輸出功率：1.5VA, 參考電壓工作頻率：400Hz 參考電壓:115Vrms	2
3794	Z001368	GBU9	EA個、枚	5	卸克	未包裝時單位重量 0 0.14 KG 特殊特徵 0 STANDARD 3/8 INCH	8
3795	Z001369	DSP-0302A	EA個、枚	6	2埠DVI數位高畫質分配器	1. 可將一組DVI訊號同步輸出至兩台DVI顯示器裝置上。 2. 支援Multisync顯示規格。 3. 硬體式設計需相容於各種作業系統或DVI訊號輸出設備。 4. 具隨插即用功能, 免安裝任何軟體或驅動程式。 5. 影像傳輸速率需大於2.5Gbps。 6. 第一埠支援DDC2B EDID傳輸通道。 7. 支援16:9比例解析度規格。 8. 具LED燈號指示狀態燈。 9. 提供可轉換100V-240VAC(±5%)至5VDC之電源變壓器。 10. 操作溫度：00C至400C。 11. 儲存溫度：-100C至550C。 12. 附件：(1)提供DVI-D(Dual Link)轉HDMI線材*1條。 (2)提供DVI-D(Dual Link)線材*1條。	32
3796	Z001370	SMC-071090-1	EA個、枚	5	雙向方向耦合器	SMC-071090 頻率：9.5-10.2GHz	2
3797	Z001371	8630-3639A	EA個、枚	5	接頭線夾	塑膠質;直角引出型 25PIN用;接頭護	100
3798	Z001372	UG-941B/U	EA個、枚	5	同軸接頭	PLUG;同軸電纜直線型;SERIES-N;	50
3799	Z001373	DSP-INF-01	EA個、枚	5	數位界面電路板	厚度:1.6 MM ;全寬:80 MM ;全長:233.35 MM	2

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3800	Z001374	TRDSP-01-VER3	EA個、枚	5	訊號輸入介面板	1. 電路板層：6層± 2層內設計。 2. 基板材質：FR4。 3. 電路板厚：1.6mm ± 0.1mm。 4. 尺寸：長233.35 * 寬80mm ±1% CompactPCI-6U-RIO-80mm (PICMG 2.0R2.1 CPCI後板國際標準)。 5. 機關提供電路圖TRDSP-01-Ver3 詳附件)，廠商須依照電路圖，作Layout設計，而後再進行鑽孔擋產出、底片擋產出及製作電路裸板。 6. 廠商須依照電路圖，將元件組裝於上述電路裸板內，並配合印刷電路板環境應力篩選程序(詳附件4)，執行執行環境應力篩選後段功能測試(詳附件5)。 7. 電路板執行功能測試正常後、成品交貨前，廠商須執行電路板上膠處理。	2
3801	Z001375	8630-3640A	EA個、枚	5	接頭線夾	1. 55IN;0. 69IN;2. 09IN;N/R;0. 525IN;1;2 PIECE, 2 SCRE	100
3802	Z001376	FDA-50P-SP100	EA個、枚	5	接頭	電流：AWG20@5AMPS；外觀尺寸：67.10× 15.25×15.59mm±10%；溫度：-10℃±	30
3803	Z001377	RIO-3395MIL-A1E	EA個、枚	5	中央處理單元後板	RIO-3315-A1E 233.5 X80 MM	2
3804	Z001378	448-036	EA個、枚	5	閉口壓著端子	N/R;N/R;銀;YETY35562;	950
3805	Z001379	PB2000	BR條棒	5	吊帶	全寬 0 60.0 MM 裝備項目與數量 0 EYE HOOK 未包裝時單位重量 0 2,000 KG 顏色 0 GREEN	8
3806	Z001380	TYS12512PAY	MR公尺	5	PVC隔離遮蔽對型電纜	橫切面型式:C6 ROUND；橫切面外 徑:020.8000 MM；導線外型:STRANDED； 圓形導線之美制線規:16 AWG；每導線之 股數:12；代理商指定的組件名稱:PVC INSTRUMENT CABLE(PAIR TYPE)	52

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3807	Z001381	RS-50-24	EA個、枚	5	24V直流電源模組	1. 輸入電壓範圍：90-260 VAC。 2. 輸入電源頻率：47-63 Hz。 3. 輸入電源效率：88%以上。 4. 輸出電源通道：1通道(24V)。 5. 輸出額定功率：50 W以上。 6. 輸出額定電流：2.2A以上。 7. 輸出電壓精度：±1%以下。 8. 保護：短路、過負載及過電壓。 9. 全部使用105℃長壽命電解電容。 10. 自然風冷卻，具電源指示燈。 11. 尺寸：100x100x38 mm以下。 12. 操作溫度：-10 ~ 70 °C 廠牌：Mean Well	2
3808	Z001382	RF8-10	EA個、枚	5	壓著端子	RF8-6	500
3809	Z001383	5940008360360	EA個、枚	5	閉口壓著端子	【MS17143-15】全長 0 1.203 INCHES 全寬 0 0.237 INCHES 材質厚度 0 0.042 INCHES 最大導線美制線規 0 10 AWG 電工絕緣特徵 INSULATING SLEEVE 固定時方法的形式 D11 STRAIGHT ONE HOLE 固定孔徑 0.144 INCHES 識別代碼顏色 YELLOW 基本樣式 A24 CRIMP 導線型式 RECESSED BARREL SINGLE END 材質 PLASTIC POLYAMIDE INSULATION	700
3810	Z001384	MS3406D20-15S	EA個、枚	5	圓型接頭	7S SHELL-20 CONTACT-12 鎖螺式 (STRAIGHT PLUG) CRIMP CONTACT	2
3811	Z001385	5935007553749	EA個、枚	5	圓型接頭	【MS3116E12-10S】 0°;10PIN;SOCKET;SHELL-12 快速式直線型;00(TBD9779);	1
3812	Z001386	M22759/11-8-5	FT呎	5	一般電線	600V;PTFE;8AWG;綠色;1;	767
3813	Z001387	M22759/11-12-6	FT呎	5	一般電線	600V;PTFE;12AWG;藍色;0;	1,000
3814	Z001388	MS3126E12-10P	EA個、枚	5	圓型接頭	N/R;10 PIN;PLUG;SHELL-12 快速式直線型;0;	3
3815	Z001389	51733	EA個、枚	5	導波管	8. 2-12. 4GHZ;1. 12;L12FT, YET068504;	6
3816	Z001390	MS3112E12-10P	EA個、枚	5	圓型接頭	0°;10PIN;PLUG;鎖螺式;BOX MOUNT RECEPTACLE (SOLDER);	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3817	Z001391	M85/1-069-144	BR條棒	5	銅質WR-112導波管	導波管長度 0 144 INCHES 回覆訊息 0 REF.01-374-1589	30
3818	Z001392	MS25036-102	EA個、枚	5	閉口壓著端子	W=0.25: ";18-22 AWG;# 6 SCRACK; INSULATED;	200
3819	Z001393	MS3112E14-12P	EA個、枚	5	接頭	援引MIL-DTL-26482 SERIES技術規範 參考件號:MS3112E14-12P(或同等品)	1
3820	Z001394	5940002835280	EA個、枚	5	接線端子	【MS25036-106】#6;AWG 16-14;TIN;絕緣 材質:NYLON, 端子寬度W:6.60-6.09MM;	900
3821	Z001395	448-058	EA個、枚	5	閉口壓著端子	N/R;N/R;銀;YETT03123;	50
3822	Z001396	AD8217BRMZ-R7	EA個、枚	5	電流偵測積體電路	AD8217BRMZ-R7	25
3823	Z001397	BAW56	EA個、枚	6	兩組二極體	"一、件號：BAW56。 二、廠牌：FAIRCHILD。 "	24
3824	Z001398	BAW56	EA個、枚	5	兩組二極體	"一、件號：BAW56。 二、廠牌：FAIRCHILD。 "	4,319
3825	Z001399	C1206C104J5RAC	EA個、枚	6	晶片電容	一、廠牌：KEMET。 二、件號：C1206C104J5RAC。	22
3826	Z001400	C1206C104J5RAC	EA個、枚	5	晶片電容	一、廠牌：KEMET。 二、件號：C1206C104J5RAC。	13,017
3827	Z001401	MAX603ESA+T	EA個、枚	6	積體電路	"一、件號：MAX603ESA+T。 二、廠牌：MAXIM。 "	22
3828	Z001402	MAX961ESA+T	EA個、枚	6	高速比較器	"一、件號：MAX961ESA+T。 二、廠牌：MAXIM。 "	2
3829	Z001403	MAX961ESA+T	EA個、枚	5	高速比較器	"一、件號：MAX961ESA+T。 二、廠牌：MAXIM。 "	580
3830	Z001404	MMBT2222A	EA個、枚	6	電晶體	包覆材質 PLASTIC 全長 0 0.1102 INCHES MINM AND 全長 1 0.1197 INCHES MAXM 內部結構 JUNCTION CONTACT 固定方法 TERMINAL 關鍵碼的證明 FEAT 半導體材質 SILICON 額定電壓值 0 75.0 MAXM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/ 額定電壓值 1 STATIC/EMITTER OPEN AND 40.0 MAXM 額定電壓值 2 COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE 額定電壓值 3 OPEN AND 6.0 MAXM EMITTER TO BASE 額定電壓值 4 VOLTAGE, STATIC, COLLECTOR OPEN 額定電流值 0 6.00 MILLIAMPERES MAXM COLLECTOR 額定電流值 1 CURRENT, DC 最終的形式及數量 3 BONDING PAD	703

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3831	Z001405	MMBT2222A	EA個、枚	5	電晶體	包覆材質 PLASTIC 全長 0 0.1102 INCHES MINM AND 全長 1 0.1197 INCHES MAXM 內部結構 JUNCTION CONTACT 固定方法 TERMINAL 關鍵碼的證明 FEAT 半導體材質 SILICON 額定電壓值 0 75.0 MAXM COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/ 額定電壓值 1 STATIC/EMITTER OPEN AND 40.0 MAXM 額定電壓值 2 COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE/STATIC/BASE 額定電壓值 3 OPEN AND 6.0 MAXM EMITTER TO BASE 額定電壓值 4 VOLTAGE, STATIC, COLLECTOR OPEN 額定電流值 0 6.00 MILLIAMPERES MAXM COLLECTOR 額定電流值 1 CURRENT, DC 最終的形式及數量 3 BONDING PAD	760
3832	Z001406	MMBT3904	EA個、枚	6	電晶體	"一、件號：MMBT3904。 二、廠牌：FAIRCHILD。 "	1,406
3833	Z001407	MMBT3904	EA個、枚	5	電晶體	"一、件號：MMBT3904。 二、廠牌：FAIRCHILD。 "	1,529
3834	Z001408	MMBT5087	EA個、枚	6	電晶體	"一、件號：MMBT5087。 二、廠牌：FAIRCHILD。 "	9
3835	Z001409	MMBT5087	EA個、枚	5	電晶體	"一、件號：MMBT5087。 二、廠牌：FAIRCHILD。 "	1,224
3836	Z001410	MS16995-3	EA個、枚	5	不鏽鋼內六角螺絲	MS16995-3	1,500
3837	Z001411	MURS120-13-F	EA個、枚	6	二極體	長4.06 MM MIN , 4.57 MM MAX ;寬 3.3 MM MIN , 3.94 MM MAX ;高2.00 MM MIN ,2.5 MM MAX ;電流值 1.0 A ;電壓值	7
3838	Z001412	MURS120-13-F	EA個、枚	5	二極體	長4.06 MM MIN , 4.57 MM MAX ;寬 3.3 MM MIN , 3.94 MM MAX ;高2.00 MM MIN ,2.5 MM MAX ;電流值 1.0 A ;電壓值	1,421
3839	Z001413	SST211/LF	EA個、枚	6	DMOS開關	"一、件號：SST211/LF。 二、廠牌：CALOGIC。 "	3
3840	Z001414	SST211/LF	EA個、枚	5	DMOS開關	"一、件號：SST211/LF。 二、廠牌：CALOGIC。 "	1,158
3841	Z001415	T491C106M016AT	EA個、枚	6	鉭質電容	一、廠牌：KEMET。 二、件號：T491C106M016AT。	7
3842	Z001416	T491C335K035AT	EA個、枚	6	晶片電阻	電容值3.3 MICRO F;誤差範圍 -10 TO 10 PERCENT。	9

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3843	Z001417	T491C335K035AT	EA個、枚	5	晶片電阻	電容值3.3 MICRO F;誤差範圍 -10 TO 10 PERCENT。	2,426
3844	Z001418	RLR07C2433FS	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	1/4 W;243K OHM;00(TBD114);	32
3845	Z001419	WTB14SAD9J	EA個、枚	6	CONNECTOR 14 PINS	接點數量:14 ;接點形式:SOCKET ;全寬:0.25 IN ;全高:0.465 IN ;全長:1.550 IN	18
3846	Z001420	RLR20C2000FS	EA個、枚	5	一般皮膜型固定電阻器	【RLR20C2000FS】0.5 W;200 OHM	5
3847	Z001421	PSDRV-SA-01-L1	EA個、枚	5	電感	1. 鐵芯: (1)尺寸:外徑7mm±0.5mm、內徑3.5mm±0.5mm、高度4mm±0.5mm。(2)導磁率 μ iac:700以上, (3)頻率範圍:0.1MHz~1MHz 2. 線材: AWG#30號線(鐵弗龍單芯線) 3. 電感: (1)兩顆鐵芯串起來繞AWG#30號線做成電感值120uH(允收範圍108uH-144uH)。 (2)測試頻率:(頻率範圍:0.9MHz±	137
3848	Z001422	352068-1	EA個、枚	8	C-PCI母接頭	10Q RIGHT ANGLE, CARD;049.9000 MILLIMETERS NOMINAL;008.8000 MILLIMETERS NOMINAL;012.2000 MILLIMETERS	143
3849	Z001423	8279981H	SE套	8	射頻負載電阻套件	射頻負載電阻套件	13
3850	Z001424	C330C474K5R5TA	EA個、枚	5	晶片電容	一、廠牌:KEMET。 二、件號:C330C474K5R5TA。	936
3851	Z001425	CGA4J3X7R1H225M125AE	EA個、枚	5	電容器	電容值:1 uF ±20% 額定電壓: 50V 工作溫度: -55°C~+150°C 尺寸(mm): 2 ± 0.2(長) X 1.25 ± 0.2(寬) X 1.25± 0.2(高)	145
3852	Z001426	FC0603E50R0BST1	EA個、枚	5	電阻器	電容值: 50Ω±0.1% 工作電壓: 30V~70V 工作溫度: -55°C~+155°C 尺寸(inch): 0.064 ± 0.006(長) X 0.032 ± 0.005(寬) X 0.015± 0.005	100
3853	Z001427	LM94021QBIMG/NOPB	EA個、枚	5	溫度感知IC	供應電壓: -0.3V ~ 6.0V 溫度範圍: -50°C~+150°C	25
3854	Z001428	AT0603DRD0710RL	EA個、枚	5	電阻器	電阻值: 10Ω± 1% 最大工作電壓: 75V 工作溫度: -40°C~+125°C 尺寸(mm): 1.6 ± 0.1(長) X 0.8 ± 0.10(寬) X 0.45± 0.10 (高)	100
3855	Z001429	AT0603DRD071KL	EA個、枚	5	電阻器	電阻值: 10KΩ± 1% 最大工作電壓: 75V 工作溫度: -40°C~+125°C 尺寸(mm): 1.6 ± 0.1(長) X 0.8 ± 0.10(寬) X 0.45± 0.10 (高)	250

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3856	Z001430	AC0603FR-0782RL	EA個、枚	5	電阻器	電阻值：82Ω± 1% 最大工作電壓： 75V 工作溫度：-40°C~+125°C 尺寸(mm)：1.6 ± 0.1(長) X 0.8 ± 0.10(寬) X 0.45± 0.10 (高)	100
3857	Z001431	GCM188L81H104KA57D	EA個、枚	5	電容器	電容值：100Ω ±2% 耐功率/電壓： ≥ 0.125W/40V 尺寸(inch)：0.055 ± 0.005(長) X 0.050 ± 0.005(寬) X 0.012 ± 0.015(高)	200
3858	Z001432	CGA3E2COG1H101J080AA	EA個、枚	5	晶片電容	1. 電容量：100pF 2. 尺寸：<=1.6±0.1mm(L)0.8±0.1mm(W) 3. 操作溫度：-55~+125 degree C. 4. Tolerance：±5% 5. 件號：CGA3E2COG1H101J080AA	100
3859	Z001433	CGA3E2X8R1H102K080AA	EA個、枚	5	電容器	電容值：1uF ±20% 額定電壓： 50V 工作溫度：-55°C~+150°C 尺寸(mm)：1.6 ± 0.1(長) X 0.8 ± 0.1(寬) X 0.8± 0.1(高)	100
3860	Z001434	CGA3E2X8R1H473K080AA	EA個、枚	5	電容器	電容值：470nF ±20% 額定電壓： 50V 工作溫度：-55°C~+150°C 尺寸(mm)：1.6 ± 0.1(長) X 0.8 ± 0.1(寬) X 0.8± 0.1(高)	100
3861	Z001435	LTC1261IS8#PBF	EA個、枚	5	轉換電壓穩壓器	輸出電壓：0.3V ~ -9V 供應電壓： ≤ 9V 包裝型式：S0-8	100
3862	Z001436	5935013168305	EA個、枚	5	D型接頭	【M24308/3-1F】9PIN;PLUG;直線焊線式;00;	25
3863	Z001437	5214NM	EA個、枚	5	24V風扇	電壓： 24V (12V-28V) 平均轉速：2750 rpm 尺寸：127 ±5mm(長) X 127 ±5mm(寬) X 38 ±2mm(高)	10
3864	Z001438	19032105A	EA個、枚	5	28V風扇	電壓： 28V (16V-32V) 轉動電流/啟動電流：0.23Amp/1.12Amp 平均轉速：3100 rpm 尺寸：119±5mm(長) X 119±5mm(寬) X 39 ±2mm(高)	10
3865	Z001439	10MHZCFPS-3021B	EA個、枚	8	振盪器	013.2000 MM;009.8000 MM;013.2000 MM;-40 TO 85 DEG C;-55 TO 125 DEG C;000010.0000 MHZ;000003.3000 VOL	28
3866	Z001440	352152-1	EA個、枚	8	C-PCI母接頭	001.7320 INCHES;ACTION PIN POSTS, SIGNAL;GOLD;110;GOLD	12

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3867	Z001441	MAX6348UR46+T	EA個、枚	5	重置電路	"一、件號：MAX6348UR46+T。 二、廠牌：MAXIM。 "	584
3868	Z001442	PSDRV-SA-01/P	EA個、枚	5	電路板	陸○案使用	54
3869	Z001443	M39006/22-0631	EA個、枚	5	鉭質非固態電解 電容器	100 V;22 UF;22;	2
3870	Z001444	MS3057-12A	EA個、枚	5	接頭線夾	金屬質;MIL-C-5015 CONNECTOR;BACKSHELL;SHELL SIZE20,	1
3871	Z001445	RG-188A/U	FT呎	5	同軸電纜線	【RG-188A/U】50 OHM;FEP JACKET;OVERALL DIAMETER: 0.0201",多	1,000
3872	Z001446	9505YETY8715100	KG公斤	14	低碳鋼絲	ASTM A510M, 1020,, D2. 69MM*COIL	10
3873	Z001447	9505YETY8744600	KG公斤	7	琴鋼絲	ASTM A228M, , COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友	291
3874	Z001448	9505YETY8750200	KG公斤	31	低碳鋼絲	ASTM A108, 1008-1020,, D6. 35*L3000MM	35
3875	Z001449	9515YETC4422100	KG公斤	23	鍍錫銅片	CNS 4155	270
3876	Z001450	G41300T40600000	CM公分	33	鉻鉍無縫鋼管	ASTM A519, 4130,, OD406*T10*L1360MM	373
3877	Z001451	5345YETC0490300	KG公斤	7	擠型鋁	ASTM B221M, 6063-T5 ,, UB6. 5*16. 4*T1. 5*1. 5L3000MM	472
3878	Z001452	9540YETY8914800	KG公斤	32	擠型鋁	ASTM B221M, 6063- T5,, UB4. 88*12. 7*T1. 4*1. 4L3000MM	596
3879	Z001453	9505YETY8844800	KG公斤	32	琴鋼絲	ASTM A228M, , COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友	157
3880	Z001454	9515YETJ0028200	KG公斤	21	低碳鋼板	JIS G	6,801
3881	Z001455	9515YETR4710400	KG公斤	11	不鏽鋼片	ASTM A666, 304,, T0. 8*W16MM*COIL	44
3882	Z001456	9535YETY8846400	KG公斤	31	鍍銅合金片	ASTM B194, C17200- TD02,, T0. 16*W101. 6*L2440MM	16
3883	Z001457	4710YETC6014100	KG公斤	32	低碳無縫鋼管	ASTM	303
3884	Z001458	4710YETR4722000	KG公斤	23	低碳無縫鋼管	ASTM A519, 1020- 1025,, OD114. 3*T9. 53*L5000MM	65
3885	Z001459	9515YETR8667900	KG公斤	24	不鏽鋼片	ASTM A666, 304,, T0. 7*W1220*L2440MM	196
3886	Z001460	9505YETY8752600	KG公斤	32	不鏽彈簧鋼絲	ASTM A313M, 302, COLD DRAWN,, D1. 5MM	608
3887	Z001461	9510YET00930400	KG公斤	15	不鏽元鋼	ASTM A276, 304, COLD FINISHED,, D17. 46*L1000MM	38
3888	Z001462	9510YET01605900	KG公斤	23	中碳扁鋼	ASTM A108, 1045,, W80*H32*L4000MM	961
3889	Z001463	9510YETC1868000	KG公斤	26	工具扁鋼	JIS G 4404, SKD11, COLD FINISHED,, W205*H13*L2500MM	127
3890	Z001464	9515YETY8904200	KG公斤	8	低碳鋼片	ASTM A109M, TEMPER NO. 2,, T3*W1220*L2440MM	64
3891	Z001465	9515YETY8912100	KG公斤	10	中碳鋼片	ASTM A684M, 1035-	76
3892	Z001466	9515YETY8930000	KG公斤	10	中碳鋼片	ASTM A684M, 1035- 1045,, T1. 5*W12. 7*L120MM	53
3893	Z001467	9525YET04816500	KG公斤	14	三七黃銅片	ASTM B19, C26000,, T0. 7*W15. 5MM	4
3894	Z001468	9515YETY8854800	KG公斤	21	低碳鋼帶	ASTM A109M, TEMPER NO. 3,, T0. 8*W20MM*COIL	3,296
3895	Z001469	9510YET06269900	CM公分	30	不鏽元鋼	ASTM A564M, S17400,, D70*L3000MM	1,176
3896	Z001470	9530YET04958300	KG公斤	7	合金元鋁	ASTM B211M, 2011-T3, COLD DRAWN, SCREW MACHINE, D10*L3000MM	384
3897	Z001471	9530YET05216300	CM公分	8	鉻鉍元鋼	AMS 6370, 4130,, D10*L3000MM	80
3898	Z001472	9530YET05271700	KG公斤	31	易切削元黃銅	ASTM B16M, H02,, D9. 53*L3000MM	2,660
3899	Z001473	9515YET83735000	KG公斤	31	高碳鋼帶	QQ-S-700, 1065, COLD ROLLED,, T0. 41*W6MM*COIL	212
3900	Z001474	9515YETR6870800	SC平方公	8	鉻鉍鋼板	ASTM A506, 4130,, T65*W1220*L2440MM	23,893
3901	Z001475	37A7-K0-03	EA個、枚	5	固定板	37A7-K0-03	1
3902	Z001476	9505YETY5696200	CM公分	8	中碳元鋼	ASTM A29, 1045,, D25*L6000MM	361
3903	Z001477	9515YETY8060300	KG公斤	14	低碳鋼片	ASTM A659, 1015- 1023,, T1. 6*W1220*L2440MM	144
3904	Z001478	9515YETY8903600	KG公斤	18	低碳鋼帶	ASTM A109M, TEMPER NO. 2,, REGULAR DRIGHT FINISH, T1. 58*W52. 39MM*COIL	5,385
3905	Z001479	9515YETY8904100	KG公斤	13	低碳鋼片	ASTM A109M, TEMPER NO. 5, MATTE FINISHED,, T0. 35*W1220*L2440MM	1,000
3906	Z001480	9530YETR4688100	KG公斤	30	元黃銅	ASTM B36M, C27200-H04,, D9. 53*L1830MM	458
3907	Z001481	9530YETR4703700	KG公斤	28	元紫銅	ASTM B187M,, , D17. 46*L1830MM	152

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3908	Z001482	9515YETT3670700	KG公斤	12	高碳鋼帶	MIL-S-46049A, 1085, , HR 15N 83-88, T0. 15*W29. 2-0. 15*COIL	50
3909	Z001483	9535YETY3060200	KG公斤	13	合金鋁片	ASTM B209M, 5005-	3
3910	Z001484	35A-H0-04	EA個、枚	12	六角螺帽	35A-H0-04	576
3911	Z001485	35AR-1E1-15	EA個、枚	12	螺釘	35AR-1E1-15	144
3912	Z001486	593501368472100	EA個、枚	6	接頭固定螺釘	M24308/25-10F, ,	182
3913	Z001487	55A2-K05-05	EA個、枚	13	六角承窩頭螺釘	55A2-K05-05	1, 104
3914	Z001488	55A4-G4-01	EA個、枚	13	固定螺帽(一)	55A4-G4-01	126
3915	Z001489	55A4-Z0-04	EA個、枚	7	固定螺栓(二)	55A4-Z0-04	10
3916	Z001490	35C5-B1-05	EA個、枚	12	油封	JIS B 2401 公稱號碼·F0 15 線徑 D1. 90+-0. 07 內徑D5. 80+-0. 12 硬度： HS90	116
3917	Z001491	35C5-B1-11	EA個、枚	13	管夾(一)	35C5-B1-11 AISI 301-305(MS35842-12)	2
3918	Z001492	35C5-B1-13	EA個、枚	13	管夾(二)	35C5-B1-13	2
3919	Z001493	9630CSR000005	RL捲	2	鉑銱合金絲	Pt/Ir=80/20, 線徑0. 0014"± 0. 0009", 1000FT/捲	1
3920	Z001494	5305MS24668-10	EA個、枚	7	六角承窩平頂埋 頭螺釘	MS24668-10 合金鋼 1/4"-28UNF*3AX1/2" 82度	40
3921	Z001495	37A6-F2-01	EA個、枚	20	致動器段熱電池	37A6-F2-01	10
3922	Z001496	61A6-J176-03	EA個、枚	5	離架開關護套	61A6-J176-03	66
3923	Z001497	61A6-J176-04	EA個、枚	5	定位銷	61A6-J176-04	66
3924	Z001498	45A1-D3-001	EA個、枚	14	導線管(未表處)	45A1-D3-001	640
3925	Z001499	9510YETR47459	KG公斤	4	易切削不鏽元鋼	ASTM A581M, 416A... D5*L2500MM	2
3926	Z001500	5305MS24678-10	EA個、枚	7	六角承窩螺釘	MS24678-10 合金鋼 #10-32UNF*3AX1/2"	68
3927	Z001501	594501316294500	EA個、枚	6	繼電器	MIL-R-6106, M6106/8-011 , ,	3
3928	Z001502	5305MS24677-15	EA個、枚	14	六角承窩螺釘	MS24677-15 合金鋼 #8-32UNC*3AX1/2"	80
3929	Z001503	205B-9-11819	EA個、枚	7	彈底塞	205B-9-11819	29, 000
3930	Z001504	01ABCDEFGHI032E0	EA個、枚	9	推拔定位銷	CNS 8778 A-10*L26MM-st 不鏽鋼 鈍化 (帶有內螺牙之推拔銷)	14
3931	Z001505	01ABCDEFGHI034E0	EA個、枚	10	緩衝器	參考廠牌型號：台灣三住公司 MAC1417H(或同等品)材質：SUM螺桿徑： M14*1. 5*L115行程：17(或同等品)	2
3932	Z001506	02ABCDEFGHI12000	EA個、枚	9	軸承(內外環一 體型)	RU85 UU THK(或同等品)	3
3933	Z001507	02ABCDEFGHI12300	EA個、枚	10	軸承(深溝滾珠)	DIN 625-1-1989-6000- 2Z(D26*D10*B8)(或同等品)	2
3934	Z001508	5340SMCQA023600	EA個、枚	10	螺視	Helicoil S108CN*12	20
3935	Z001509	5340SMCQA023700	EA個、枚	10	螺視	Helicoil S106CN*9	7
3936	Z001510	5340SMCQA023900	EA個、枚	10	螺視	Helicoil S110CN*15	9
3937	Z001511	4730SMCQA003900	EA個、枚	10	四分轉接頭	參考廠牌型號：隆順發公司 1/2"PT*1/2"PF油壓水壓用接頭(或同等 品)	1
3938	Z001512	5305YETY6557800	EA個、枚	9	六角承窩無頭杯 型端固定螺釘	CNS 4480 M12 x 1. 75 x 12 碳鋼 10. 9 鍍鋅	9
3939	Z001513	5330SMCQA256300	EA個、枚	9	修邊條	參考廠牌型號：CTSS 1. 6 尺寸：方型 A: 5. 2mm*B: 10mm*W: 1. 4mm*L2公尺材質： 矽膠	2
3940	Z001514	4710YETV3054800	KG公斤	11	鉻鈹元鋼	ASTM A29 4130-4140 D220*L3000	12
3941	Z001515	9535YETY3621600	KG公斤	8	合金鋁板	JIS H 4000, A5083P- 0, , T22*W1220*L2440MM	250
3942	Z001516	9535YETR8518200	SC平方公 分	31	合金鋁片	ASTM B209M, 5052- 32, , T2. 91*W1220*L2440MM	569, 954
3943	Z001517	F49A-9-11524	EA個、枚	6	運輸拉銷	F49A-9-11524	200
3944	Z001518	4540010330450	EA個、枚	5	風扇	散熱裝置CR115, 全長 6. 75 INCHES 全寬 5. 92 INCHES 全高 2. 0 INCHES	2

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
3945	Z001519	5945010556661	EA個、枚	5	繼電器	KDA-J2F-011	2
3946	Z001520	9535YETY9189600	KG公斤	9	合金鋁片	ASTM B209M, 6061-T4, , T1*W910*L1830MM	21
3947	Z001521	9515YET00746400	KG公斤	20	不鏽鋼帶	ASTM A666, 304-A, , T0.25*W150MM*COIL	1
3948	Z001522	9515YET04903900	KG公斤	32	不鏽鋼帶	ASTM A693, S17700, , T1.02*W100MM*COLL	413
3949	Z001523	9535YETS2790800	SC平方公	23	合金鋁片	ASTM B209M, 1100-F, , T3*W910*L4350MM	150, 100
3950	Z001524	9505YETR4688600	KG公斤	14	琴鋼絲	ASTM A228M, , COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友牌, DIMM*COIL	2
3951	Z001525	1420YETR8032800	EA個、枚	30	安全接頭座胚件	26A20-F0-01C	90
3952	Z001526	5360YETY44431	EA個、枚	7	止回銷簧	423A-9-67713	1, 600
3953	Z001527	5305YETY84056R8	EA個、枚	23	地線螺釘	117A-9-63354 SAE 1010	289
3954	Z001528	5330YETY84055R8	EA個、枚	23	彈簧墊圈	117B-9-62267 SAE 1070-1085	314
3955	Z001529	3130YETR4691900	EA個、枚	13	軸承	201B-9-69325R4012(RMB)ORSSR2ZZ(NMB)	100
3956	Z001530	3130YETR4692000	EA個、枚	13	軸承	201B-9-69326 UL511X(RMB)ORSSL-1150H(NMB)	100
3957	Z001531	1340YETR4756900	SE套	13	三段開關組	201D-2-69342	210
3958	Z001532	9530YETT2895900	KG公斤	14	元紫銅	ASTM B187M, C11000-	15
3959	Z001533	9535YETY9629500	SC平方公分	8	合金鋁板	AMS 4029F, 2014-T651, , T16*W1220*L2440MM	35, 722
3960	Z001534	9515YETT0540900	SH張片	8	不鏽鋼片	ASTM A666, 304, , T1.5*W1220*L2440MM	1
3961	Z001535	9510QT004053000	EA個、枚	8	低碳扁鋼	CNS	68
3962	Z001536	9535YET85038800	KG公斤	32	黃銅帶	ASTM B36M, C26000, , T1*W30MM*COIL	224
3963	Z001537	9535YET85058000	KG公斤	31	紫銅帶	ASTM B152M, H02, , T0.25*W42MM*COIL	1, 794
3964	Z001538	9535YETC3692200	KG公斤	26	合金鋁片	ASTM B209M, , , T2.8*W910*L1830MM	617
3965	Z001539	9535YETR4765500	KG公斤	13	合金鋁板	ASTM B209M, 6061-T6, , T6.35*W1220*L2440MM	7
3966	Z001540	9535YETY7725400	KG公斤	8	合金鋁板	ASTM B209M, 7075-T651, , T33*W1220*2440MM	526
3967	Z001541	9535YETS4828900	SC平方公分	8	合金鋁板	QQ-A-250/11, 6061-T651, , T70*W1220*L2440MM	14, 586
3968	Z001542	9515QT005053600	SC平方公分	8	鉻鉬鋼板	AMS 6350, 4130 VAR, S<=0.005% P<=0.01%, , T50*W1220*L2440MM	21, 299
3969	Z001543	593500044681000	EA個、枚	8	接頭	, MS3110E10-6P, ,	4
3970	Z001544	5310YETT02378	EA個、枚	17	開口彈簧墊圈	JIS B 1251, M3, 不銹鋼	107
3971	Z001545	530500988760900	EA個、枚	12	六角承窩頭螺釘	MS16995-38, #10-24UNC 3/4"L,	288
3972	Z001546	3020YETS1002100	EA個、枚	18	斜齒輪	KHK, SM2-20,	24
3973	Z001547	LCS3128M5087H00	EA個、枚	18	六角螺帽	CNS 3128 B2126, M5*0.8-7H, A-50	3
3974	Z001548	5305YETY9473000	EA個、枚	23	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142, M8*1.25*22 6g, A2-50 SUS 304	338
3975	Z001549	5305YETS2134800	EA個、枚	22	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142, M8*1.25*22,	38
3976	Z001550	5.315E+11	EA個、枚	18	開口銷	CNS 398 B2066, 4*20,	9
3977	Z001551	5315YETY5216900	EA個、枚	10	開口銷	CNS 398 B2066, 6.3*45, 平尾	7
3978	Z001552	5310YET08055311	EA個、枚	27	彈簧墊圈	26A19-Z0-03 SAE1060-1090, OD14.8*T3*L2MM	919
3979	Z001553	4720YETR46953R3	EA個、枚	8	軟管	201B-9-68733	3
3980	Z001554	5970YETT72082R1	EA個、枚	6	銲接套管	201E-9-02702	324
3981	Z001555	4710YETC6011900	KG公斤	29	低碳無縫鋼管	ASTM A519, , , OD117.48*T7.94*L3660MM	10, 400
3982	Z001556	5345YETC8333800	KG公斤	31	空心品型鋁	ASTM B221M, 6063-	1, 891
3983	Z001557	9520YETT5259600	EA個、枚	10	槽形鋼	CNS 1490, SS 400, , UB300*90*T9*9*L3000MM	4
3984	Z001558	9535YETY5873400	KG公斤	16	合金鋁片	ASTM B209M, 2014-	37
3985	Z001559	9510YETT5388500	KG公斤	17	不鏽無縫鋼管	AMS 5613R, SAE	58
3986	Z001560	5.305E+11	EA個、枚	24	六角承窩短頭螺釘	CNS 4556 B2290, M6*1*25 6g 10.9,	147
3987	Z001561	5305YETY8857000	EA個、枚	18	六角承窩短頭螺釘	CNS 4556 B2290, M8*1.25*20 6g, A2-2	91
3988	Z001562	532500827402400	EA個、枚	16	螺襯	MS21209C0420, 3585-04CN-0224,	116
3989	Z001563	5305YETY8520200	EA個、枚	24	十字穴平頂埋頭螺釘	CNS 4560 B2294, M4*0.7*20,	270
3990	Z001564	5315YETY52160	EA個、枚	8	帶頭銷	DIN 1434, 18X60, H1 不銹鋼 鈍化	32
3991	Z001565	5315YETY52161	EA個、枚	8	彈簧銷	JIS B 2808, 2.5*25, AW	2
3992	Z001566	5315YETY5216800	EA個、枚	7	開口銷	CNS 398 B2066, 5 X 36, 低碳鋼 平尾 鍍	32
3993	Z001567	5180CHK00001000	EA個、枚	23	外螺襯	, 2391-5CN469, 5/16-24UNF	430
3994	Z001568	5.325E+11	EA個、枚	24	E型扣環	CNS 9076 B2687, 4,	146

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
3995	Z001569	593510301070100	EA個、枚	9	接頭	Amphenol ,MS3106A18S-1S,觸點數：7 Socket。電壓等級：1KV(含以上)。,安裝 型式：線端(含尾夾)。	3
3996	Z001570	5.315E+11	EA個、枚	24	帶頭銷	DIN 1434,14*60,A2-2	54
3997	Z001571	02ABCDEF012700	EA個、枚	10	六角頭螺栓	CNS 4480 B2273 M16x2xL120 6g 10.9合 金鋼 鍍鋅	21
3998	Z001572	5305SMCQA431800	EA個、枚	10	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142 M16*2*L35 6g 10.9 碳 鋼 鍍鋅	18
3999	Z001573	9515YETT2827300	KG公斤	17	不鏽鋼板	ASTM A240M,304,,T6.35*W1220*L2440MM	78
4000	Z001574	593500801509600	EA個、枚	28	圓型接頭	MIL-C-24682,MS3116P22-55S,,	46
4001	Z001575	530500282998300	EA個、枚	8	十字穴平頂埋頭 螺釘	AN505C5R5,,	650
4002	Z001576	5310YETT4402600	EA個、枚	14	POP螺帽	,SFH825SF,	490
4003	Z001577	5305YET03063000	EA個、枚	27	六角承窩螺絲	,5/16" -24UNF-3A*18L,SAE4130-4140 ASTM A322,	786
4004	Z001578	97ABCDEF06700	EA個、枚	12	螺視	Helicoil,4184-6CN-12,	297
4005	Z001579	531001333719300	EA個、枚	6	六角螺帽	MS35691-532,,	40
4006	Z001580	5305YETY9472900	EA個、枚	23	六角承窩螺釘	CNS 3932 B2142,M5*0.8*12 6g,A2-50 SUS 304	216
4007	Z001581	5315YETV0654100	EA個、枚	8	彈簧銷	JIS B 2808-3x28-GS-W-St	450
4008	Z001582	5305YETY8780500	EA個、枚	8	十字平頭螺釘	AN505C5R15	150
4009	Z001583	593500988965600	EA個、枚	6	圓型接頭	,MS3126F12-10P,,	3
4010	Z001584	593000938479300	EA個、枚	6	開關	MS,MS27240-4,,	3
4011	Z001585	5940YETR8016600	EA個、枚	7	接線端子	,BVS-2,OD5.5MM,	280
4012	Z001586	5970YETS5909100	EA個、枚	8	焊接套管	RAYCHEM,D142-50,,NAS 1745	100
4013	Z001587	6145YETR61538	FT呎	16	電纜	,M27500-20SR4S23,,	390
4014	Z001588	5945YETY3146900	EA個、枚	14	繼電器座	,SRE610BZV,,	11
4015	Z001589	98ABCDEF00500	EA個、枚	6	螺視	,M24X1.5XL55 6H,	9
4016	Z001590	5310YANG8801000	EA個、枚	24	開口彈簧墊圈	CNS 161 B2021,B,12	45
4017	Z001591	5310YANG8800700	EA個、枚	24	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142,M10*1.5*L25,	4
4018	Z001592	5306YETY8600800	EA個、枚	21	六角頭螺絲	CNS 3122 B2121,M12X1.75X35-6g,A-50	1,562
4019	Z001593	5310YETY6032100	EA個、枚	14	平墊圈	DIN433,M6-A4,	520
4020	Z001594	5310YETY6031800	EA個、枚	14	開口彈簧墊圈	DIN127B,M5-A4,	548
4021	Z001595	5310YETY8772100	EA個、枚	14	開口彈簧墊圈	DIN127B,M6-A4,	673
4022	Z001596	5315LJL93000200	EA個、枚	14	彈簧銷	JIS B2808,2x14,A-W-ST	1,832
4023	Z001597	5310YETT3067000	EA個、枚	9	六角防鬆螺帽	CNS4313 B2192,M6x1,不鏽鋼 鈍化	2
4024	Z001598	6140YETV1728400	EA個、枚	11	鎳鎘電池	LAV2-9-68015,鎳鎘	160
4025	Z001599	5310YETV08205R1	EA個、枚	13	藥柱墊圈	201E-9-68765	58
4026	Z001600	61T4-A0	EA個、枚	5	結合座組	61T4-A0	7
4027	Z001601	5315NCS03074400	EA個、枚	5	速釋銷	NAS1339C3C23D,,	8
4028	Z001602	531500926541700	EA個、枚	5	速釋銷	NAS1334C3C10D,,	4
4029	Z001603	593501232981000	EA個、枚	14	圓型接頭	,M83723/71W2255N,,	4
4030	Z001604	614501071011700	FT呎	27	隔離線	MIL-C-27500,M27500K24RC2S09,,	98
4031	Z001605	590500289341800	EA個、枚	23	電阻	MIL-R-55182/1,RNC55H2001FS,,	215
4032	Z001606	590500335785500	EA個、枚	7	電阻	MIL-R-55182/1,RNC55J3830FS,,	233
4033	Z001607	5305002818526	EA個、枚	12	機械平頭螺釘	AN525-832-R6,,	400
4034	Z001608	5325YETR8043100	EA個、枚	12	E型扣環	JIS B 2804,D 2.5MM,	120
4035	Z001609	532000808782200	EA個、枚	29	埋頭鉚釘	MS20426-AD3-8,,	730
4036	Z001610	5310YETY5025100	EA個、枚	9	開口彈簧墊圈	CNS161 B2021,TYPE-B 8,不鏽鋼 鈍化	52
4037	Z001611	4710YETR4710200	EA個、枚	30	鉻鉍無縫鋼管	ASTM A519,4130,,OD130.18*T7.94*L3048MM	32
4038	Z001612	9535YET85068000	KG公斤	31	黃銅帶	ASTM	81
4039	Z001613	9510YETC6291800	KG公斤	7	低碳元鋼	ASTM A108,,D5*L1830MM	250
4040	Z001614	6145YETR6153500	FT呎	27	電纜	MIL-C-27500,M27500-24SR4S23,,	1,231
4041	Z001615	6145YETR61536	FT呎	27	電纜	M27500-24SR2S23,,	2,607
4042	Z001616	590501185502300	EA個、枚	7	電阻	MIL-R-55182/1,RNC55J6193FS,,	234
4043	Z001617	00ABCDEF06600	EA個、枚	9	鉸鏈	參考型號：鐵匠牌-長排鉸鏈AS-123210 L230,,	2
4044	Z001618	00ABCDEF06800	EA個、枚	9	開口銷	JIS B 1351-1961 公稱：1.6*30,,	4
4045	Z001619	00ABCDEF06900	EA個、枚	9	鉸鏈	鐵匠牌-長排鉸鏈AS-123210 L175,,	2
4046	Z001620	00ABCDEF07900	EA個、枚	10	開口銷	JIS B 1351-1961 ,公稱：3*40(或同等)	16
4047	Z001621	530500763695500	EA個、枚	29	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-21,,	49
4048	Z001622	5305YETT4338700	EA個、枚	17	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142,M3*0.5-6L 6g,A-50	132
4049	Z001623	5305YET06757900	EA個、枚	17	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142,M4*0.7-16L 6g,A-50	48

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4050	Z001624	473000775970900	EA個、枚	13	直接頭	PARKER, NO. 6NU6-316,	406
4051	Z001625	5310CS003449000	EA個、枚	17	開口彈簧墊圈	, M5, SUS304不銹鋼	50
4052	Z001626	530500059367500	EA個、枚	11	十字穴盤頭螺釘	MS51958-79, 不銹鋼 鈍化	170
4053	Z001627	01ABCDEFHG01000	EA個、枚	9	定位銷	CNS 397 B2065, A型, h7, D3xL8, 鋼銷 , HRC23-33,,	31
4054	Z001628	531000579187100	EA個、枚	23	平墊圈	NAS620-10L,,	8,000
4055	Z001629	532500245519500	EA個、枚	13	螺視	MS21209C0610,,	159
4056	Z001630	00ABCDEFHG01200	EA個、枚	10	六角承窩頭螺釘	CNS3932, M4*0.7*20L-6g, 不銹鋼, 鈍化	40
4057	Z001631	00ABCDEFHG01300	EA個、枚	10	螺視	Helicoil, 1084-5CN-2.5D,	580
4058	Z001632	00ABCDEFHG04800	EA個、枚	9	螺視	Helicoil 4184-8CN-8(1D),,	24
4059	Z001633	9510CS0023521	CM公分	14	低碳元鋼	ASTM A29, 1020,, D36*L6000MM	717
4060	Z001634	9515YETY5007900	KG公斤	8	鉻鉬鋼板	ASTM A829, 4140,, T44*W1220*L2440MM	577
4061	Z001635	9515YETY5007500	KG公斤	18	鉻鉬鋼板	ASTM A829, 4140,, T16*W1220*L2440MM	616
4062	Z001636	9535YETR8011700	SH張片	28	合金鋁片	ASTM B209M, 2014-	33
4063	Z001637	9535YET04816000	KG公斤	31	合金鋁片	ASTM B209M, 5052- H32,, T2.05*W910*L1830MM	627
4064	Z001638	9535YET05134400	KG公斤	7	黃銅帶	ASTM B36M, C26800- OS050,, T0.51+0.04*W52MM*COIL	1,613
4065	Z001639	9535YET06070400	KG公斤	13	合金鋁片	ASTM B209M, 2024-T3,, T1.29+- 0.05*W1220*L2440MM	8
4066	Z001640	9535YET85011200	KG公斤	28	黃銅帶	ASTM	23
4067	Z001641	9515YETT4237800	SH張片	18	低碳鋼片	ASTM A109M, TEMPER No. 5,, T2.66*W910*L2440MM	25
4068	Z001642	9535YETY8877000	KG公斤	14	黃銅帶	ASTM B36M, C26000-H02,, T1*W14MM*COIL	3
4069	Z001643	9510YETR8674900	CM公分	16	不鏽元鋼	ASTM A276, 410, COLD FINISHED,, D10*L3000MM	2,609
4070	Z001644	614501383606900	FT呎	13	鐵弗龍導線	SAE-AS22759/44, M22759/44-22-96,,	200
4071	Z001645	5325YETY8736600	EA個、枚	24	螺視	PARKER, 4184-3CN-6, M3*0.5	282
4072	Z001646	532000117693800	EA個、枚	24	埋頭鉚釘	MS20426AD3-4,,	5,975
4073	Z001647	532000685051600	EA個、枚	30	埋頭鉚釘	MS20426,, D3-5	2,900
4074	Z001648	532000584067200	EA個、枚	14	埋頭鉚釘	MS20426, AD3-6,	2,278
4075	Z001649	5305YET07242000	EA個、枚	13	六角承窩無頭杯 型端固定螺釘	CNS 4480 B2273, M4*0.7*8 6g, >HRC45	9,026
4076	Z001650	530500983665700	EA個、枚	13	六角承窩頭螺釘	MS16998-40,,	28
4077	Z001651	593500089209700	EA個、枚	16	接頭	MS3116F10-6S,,	10
4078	Z001652	530500059366100	EA個、枚	13	十字穴盤頭螺釘	MS51958-65,,	336
4079	Z001653	532000808267600	EA個、枚	31	埋頭鉚釘	MS20426-D4-28, 2017-0,	27,200
4080	Z001654	532000270263600	EA個、枚	24	埋頭鉚釘	MS20427-F3-3, D2.38,	19,456
4081	Z001655	530500958651700	EA個、枚	13	六角承窩頭螺釘	MS16996-12, #10-32UNF-3A L=3/4", 300 Series 鈍化	606
4082	Z001656	4320YETR8058300	EA個、枚	25	馬達油泵	26A21-E0-14(ABEX P/N PMP 05VC-068)	4
4083	Z001657	5305YETR8041500	EA個、枚	12	1/4" 六角螺釘	26A21-E0-02	100
4084	Z001658	5.306E+11	EA個、枚	29	1/4吋快拆螺栓	37C2-A0-02(SOUTH CO. 82-15-300-16	33
4085	Z001659	5306YET01869100	EA個、枚	30	六角螺栓	LB6A-9-65677(GW6-C0-06E)	98
4086	Z001660	5310YETR4692800	EA個、枚	13	墊圈	201B-9-68718	422
4087	Z001661	5310YETR4708100	EA個、枚	30	六角螺帽	6L6-A217-01E	64
4088	Z001662	5310YETR8040400	EA個、枚	27	六角螺帽	26A21-K0-05	360
4089	Z001663	5310YETR8041600	EA個、枚	12	平墊圈(一)	26A12-1F5-19	1,100
4090	Z001664	5940YETT42311B	EA個、枚	5	軟焊套筒	M04A-9-61562	6,200
4091	Z001665	5315YETR4721000	EA個、枚	6	彈簧銷	JIS B 2808-6x28-GS-W-St	400
4092	Z001666	5320YETR4705000	EA個、枚	30	工六鉚釘	6W6-A2-03E	90
4093	Z001667	9535YETC3691200	KG公斤	30	鉛片	CNS 4006 H3049,, T0.76*W910*L1830MM	316
4094	Z001668	9515CS002157700	SC平方公	14	中碳鋼板	SAE J 403, 1045,, T12*W1520*L3050MM	4,172
4095	Z001669	9535YETC4723500	KG公斤	31	紫銅片	ASTM B152M, C10200- H01,, T1*W1220*L2400MM	473
4096	Z001670	9535YETC9360200	KG公斤	23	合金鋁片	ASTM B209M, 5083-	28
4097	Z001671	9535YETR4689500	KG公斤	8	合金鋁片	ASTM B209M, 6061- T4,, T0.5*W1220*L2440MM	5
4098	Z001672	9535YETR4689600	KG公斤	13	合金鋁片	ASTM B209M, 1100-	5
4099	Z001673	9535YETR4689700	KG公斤	31	黃銅帶	ASTM B36M, C26000- OS025,, T0.45*W50MM*COIL	508
4100	Z001674	953000881044700	KG公斤	31	易切削元黃銅	ASTM B16, H02,, D31.75*L2440MM	993
4101	Z001675	4710YETY9249300	KG公斤	23	低碳無縫鋼管	ASTM A519, 1020,, OD44.4*TG.2*L3000MM	244
4102	Z001676	950500186917400	LB磅	24	琴鋼絲	ASTM A228M, COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友	157

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
4103	Z001677	596201407668500	EA個、枚	12	積體電路	SMD-5962-92187, 5962-9218701MRA,,	477
4104	Z001678	593500883644400	EA個、枚	30	接頭	, MS3110E8-4PW,,	42
4105	Z001679	594000557434300	EA個、枚	13	接線端子	, MS25036-121,,	102
4106	Z001680	594000615607300	EA個、枚	25	接線端子	MS25036-152,,	936
4107	Z001681	97ABCDEF02200	EA個、枚	12	十字穴平頂埋頭螺釘	MS24693-S47,,	2,232
4108	Z001682	531000400550300	EA個、枚	11	六角螺帽	MS35650-3254, 1/4"-28UNF-2B,	130
4109	Z001683	4730YETR4738600	EA個、枚	31	陶瓷管	M04A-9-68123, 陶瓷	16,860
4110	Z001684	5305YET01873800	EA個、枚	19	六角螺釘	6L6-A176-08E(LB6A-9-65237)	250
4111	Z001685	5305YETR4691300	EA個、枚	30	內六角承窩固定螺絲	201B-9-68910	478
4112	Z001686	5305YETR4691400	EA個、枚	31	十字平頭螺釘	AN505C4R4	174
4113	Z001687	5305YETR4691500	EA個、枚	24	十字平頭螺釘	AN505C5R15	200
4114	Z001688	5305YETR4708300	EA個、枚	30	六角沈頭螺釘	6L6-A217-081	62
4115	Z001689	6685YETR8112500	EA個、枚	27	濕度指示器	26L1-3F2-02 (AGM C.C/INC CO.TA 346-3456S)	39
4116	Z001690	5305YETR4730600	EA個、枚	27	六角承窩頭平頂埋頭螺釘	26A21-J0-03	857
4117	Z001691	5925YETR4756400	EA個、枚	27	中間接線端子	201E-9-68775	85
4118	Z001692	9535YETT5734800	PM板片	13	合金鋁板	ASTM B209M, 6061-	0
4119	Z001693	9535YETT5757800	KG公斤	14	磷青銅片	ASTM B103M, C52100-H02,, T0.25*W1220*L2440MM	4
4120	Z001694	9535YETY7453300	SH張片	14	紫銅片	JIS H3100, C1221,, T1*W360*L1220MM	4
4121	Z001695	9535YETY7453500	SH張片	14	紫銅片	JIS H3100, C1221,, T1.3*W380*L1300MM	2
4122	Z001696	9530YETS2805900	CM公分	12	合金元鋁	QQ-A-200/8, 6061-T6511,, D95*L3000MM	528
4123	Z001697	9510YETT2689900	KG公斤	31	合金元鋁	ASTM B211M, 2017-	1,572
4124	Z001698	9535QT150029400	KG公斤	15	合金鋁板	ASTM B209M, 5052-H34,, T15*W1220*L2440MM	692
4125	Z001699	9535QT220029500	KG公斤	15	合金鋁板	ASTM B209M, 5052-H34,, T22*W1220*L2440MM	528
4126	Z001700	9535QT180029600	KG公斤	15	合金鋁板	ASTM B209M, 5052-H34,, T18*W1220*L2440MM	586
4127	Z001701	5925YETT5990200	EA個、枚	14	斷路器	AIRPAX, 205-111-1REC4-62-5-302-M,,	17
4128	Z001702	5925YETT5990400	EA個、枚	14	斷路器	AIRPAX, 205-111-1REC4-62-5-203-M,,	1
4129	Z001703	593500847081800	EA個、枚	6	接頭	, MS3110E12-10P MIL-C-26482,,	166
4130	Z001704	593501078399300	EA個、枚	9	接頭	Amphenol, MS3116E14-15S MIL-C-	4
4131	Z001705	590501160618800	EA個、枚	12	電阻	, RWR80S1000FS MIL-R-39007/8,,	64
4132	Z001706	593000060199800	EA個、枚	11	切換開關	, 10HA1C1,,	5
4133	Z001707	593501529311100	EA個、枚	11	接頭	, AMPHENOL RJF21G,,	2
4134	Z001708	531000974061300	EA個、枚	31	自樁螺柱	F-440-2, #4-40UNC,	3,859
4135	Z001709	5320YETR4686400	HDO	28	平頭釘	CNS 637 G3003, 3*25M/M	28
4136	Z001710	5310YETY5019300	EA個、枚	14	開口彈簧墊圈	CNS 161 B2021 A形, ϕ 2, 不銹鋼 鈍化處	106
4137	Z001711	5315YETT7309000	EA個、枚	14	彈簧銷	JIS. B2808-, 6x36 A-W-ST,	1,180
4138	Z001712	02ABCDEF011900	EA個、枚	9	軸承	THK-RB12025UUCO,,	1
4139	Z001713	02ABCDEF015400	EA個、枚	9	C型扣環	CNS 9074 孔用 55,,	1
4140	Z001714	02ABCDEF016000	EA個、枚	9	鉸鏈	鐵匠牌-長排鉸鏈 AS-123210 L125,,	10
4141	Z001715	02ABCDEF016100	EA個、枚	9	退火銅管	台灣三佳DKEN10-500,,	7
4142	Z001716	02ABCDEF017300	EA個、枚	9	鉸鏈	鐵匠牌-長排鉸鏈 AS-123210 L60,,	1
4143	Z001717	02ABCDEF0180400	EA個、枚	9	螺視	Helicoil 1084-2CN-4-2D,,	174
4144	Z001718	02ABCDEF0180500	EA個、枚	9	外齒型鎖緊墊圈	JIS B 1255 B 3,,	10
4145	Z001719	02ABCDEF0180600	EA個、枚	9	六角承窩圓鈕頭螺釘	JIS B 1174, M3 x 10 6g, A-50 不銹鋼 鈍化	20
4146	Z001720	02ABCDEF0180700	EA個、枚	9	六角承窩無頭長柱端固定螺釘	CNS 4479, M6 x 16L 6g 10.9, 合金鋼 鍍鋅	8
4147	Z001721	02ABCDEF0180800	EA個、枚	9	六角承窩無頭杯型端固定螺釘	CNS 4480 M6 x 1.0 x 12,,	12
4148	Z001722	02ABCDEF0181000	EA個、枚	9	外齒型鎖緊墊圈	JIS B 1255 B 5,,	26
4149	Z001723	02ABCDEF0181100	EA個、枚	9	六角承窩圓鈕頭螺釘	JIS B 1174, M5 x 20 6g, A-50 不銹鋼 鈍化	14
4150	Z001724	02ABCDEF0181800	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS3932, M5x0.8x80L-6g, A4-2, 鈍化	48
4151	Z001725	02ABCDEF0182400	EA個、枚	9	安全開關盒	型號XALK178G, 廠牌 Schneider(施耐德公司), 配件: ZBY9330(Marking)*1, ZBZ3605(padlocking kit)*1,	1
4152	Z001726	02ABCDEF0183100	EA個、枚	9	十字穴盤頭螺釘	CNS9677, M6X10L-6g, A4-2, 鈍化,,	31
4153	Z001727	02ABCDEF0184800	EA個、枚	9	C型扣環	CNS 9074 B2685, 30X1.5(軸用,,	1

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4154	Z001728	02ABCDEFHG85400	EA個、枚	9	十字穴扁圓頂盤 頭小螺釘	CNS 9677, M5X0.8X-6gX12L, A4-2, 鈍 化,,	2
4155	Z001729	02ABCDEFHG85600	EA個、枚	9	六角防鬆螺帽	CNS 4314, M24X3-6g, A4-2, 鈍化,,	26
4156	Z001730	652013118190100	EA個、枚	19	接線器	9.220.786FZ	2,820
4157	Z001731	4710YETT6028700	CM公分	15	鉻鉬無縫鋼管	ASTM	112
4158	Z001732	9535YETT6026300	PM板片	16	黃銅板	JIS H3100, C2801P- 0,,, T12.7*W1220*L2440MM	0
4159	Z001733	9520YETT4284400	EA個、枚	11	H型鋼	CNS 1490, SSC 400,,, HB100*100*T6*6*L9000MM	2
4160	Z001734	9535YETY3490400	KG公斤	23	合金鋁片	JIS H 4000, A1100P-	432
4161	Z001735	9535YETY9760700	KG公斤	12	合金鋁板	ASTM B209M, 6061- T651,,, T38.1*W1220*L2440MM	216
4162	Z001736	9505YETY8747600	KG公斤	19	易切削不鏽鋼絲	ASTM A581M, 303-A,,, D6*L3000MM	5
4163	Z001737	9535QT600013100	KG公斤	24	合金鋁板	ASTM B209M, 2024-	149
4164	Z001738	9535YETY4369800	KG公斤	10	合金鋁片	ASTM B209M, 6061- T6,,, T2.05*W1220*L2440MM	14
4165	Z001739	5915YETV0697000	EA個、枚	11	濾波器	, D-MSC 30,,	2
4166	Z001740	593000912657900	EA個、枚	11	接頭護蓋	, EATON AEROSPACE 10E534,,	8
4167	Z001741	5935YET05503600	EA個、枚	11	接頭	, HUBER UND SUHNER 11 BNC-75-4-	119
4168	Z001742	593501049740900	EA個、枚	11	接頭	, MS3400D36-10E,,	1
4169	Z001743	593500001864500	EA個、枚	10	接頭	, RF INDUSTRIES RFB-1707-S,,	57
4170	Z001744	5120YETY9484200	EA個、枚	11	接頭	, 鼎志電子 RJ-45,,	57
4171	Z001745	5340YETR8959800	EA個、枚	13	接頭護蓋	, CW50N20C,,	15
4172	Z001746	593501166712500	EA個、枚	11	接頭	, MS3406DJ22A22S,,	8
4173	Z001747	593501219650300	EA個、枚	11	接頭	, MS3406DJ28D-21P,,	8
4174	Z001748	593501353537800	EA個、枚	11	接頭	, MS3406DJ36D10P,,	9
4175	Z001749	5935SMCQA991000	EA個、枚	11	接頭	, RF INDUSTRIES RFB-1707-2,,	25
4176	Z001750	5935SMCQA991200	EA個、枚	11	接頭	, RF INDUSTRIES RFB-1735-1,,	33
4177	Z001751	5935SMCQA991300	EA個、枚	11	接頭	, MIL-DTL-5015 MS3400D18-4S,,	8
4178	Z001752	593501156778000	EA個、枚	11	接頭	, MS3400D28-21E,,	1
4179	Z001753	593501359409700	EA個、枚	11	接頭	, MS3406DJ18A4P,,	8
4180	Z001754	5935YET07470300	EA個、枚	13	接頭	, CWLD07R20-7S-F80,,	5
4181	Z001755	5935YET07470500	EA個、枚	13	接頭	, CWLD07R22-22S-F80,,	10
4182	Z001756	5935YET07471100	EA個、枚	13	接頭	, CWLD06R20-7S-F80,,	10
4183	Z001757	5935YET07471200	EA個、枚	11	接頭	, CWLD06R22-22P-F80,,	42
4184	Z001758	5935YET07471300	EA個、枚	11	接頭	, CWLD06R22-22S-F80,,	105
4185	Z001759	5935YETR8959500	EA個、枚	13	接頭	, CWLD06R20-29P-F80,,	17
4186	Z001760	5935YETS2986600	EA個、枚	13	接頭護蓋	, CW49N22A,,	25
4187	Z001761	02ABCDEFHG85700	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋 頭螺釘	CNS 4558 M4X0.7X16-6g, A4-2, 鈍化,,	28
4188	Z001762	02ABCDEFHG85800	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋 頭螺釘	CNS 4558, M8X1.25X16L-6g, A4-2, 鈍 化,,	42
4189	Z001763	02ABCDEFHG85900	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋 頭螺釘	CNS 4558, B2292, M8X1.25X25-6g, A4-2 , 鈍化,,	68
4190	Z001764	02ABCDEFHG86700	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M5X0.8X20-6g, A4-2, 鈍化,,	41
4191	Z001765	02ABCDEFHG88000	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M10X1.5X60-6g, A4-2, 鈍	34
4192	Z001766	02ABCDEFHG88200	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M16x2x25-6g, A4-2, 鈍化,,	14
4193	Z001767	02ABCDEFHG88400	EA個、枚	9	六角頭全螺紋螺 栓	CNS 3122, M24X3X80-6g, A4-2, 鈍化,,	27
4194	Z001768	02ABCDEFHG89600	EA個、枚	9	開口彈簧墊圈	CNS161, 8.1, 316, 鈍化,,	114
4195	Z001769	02ABCDEFHG89700	EA個、枚	9	開口彈簧墊圈	CNS 161, 10, 316, 鈍化,,	19
4196	Z001770	02ABCDEFHG89900	EA個、枚	9	開口彈簧墊圈	CNS 161, 16, 316, 鈍化,,	14
4197	Z001771	02ABCDEFHG90100	EA個、枚	9	管接頭	台灣三住HOSN91,,	1
4198	Z001772	03ABCDEFHG00100	EA個、枚	9	E型扣環	CNS 9076, 6, 不銹鋼 鈍化,,	350
4199	Z001773	03ABCDEFHG00200	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋 頭螺釘	MS24672-30, 3/8"-24UNF-3A, 1.5"L, 316, 鈍化,,	44
4200	Z001774	03ABCDEFHG00400	EA個、枚	9	把手	鐵匠牌-ES-0621, SUS304,,	16
4201	Z001775	03ABCDEFHG00500	EA個、枚	9	定位柱	台台灣三住-型號:PXKN8, (回復型, 球面 , 細螺紋M8X1),	8
4202	Z001776	03ABCDEFHG00700	EA個、枚	9	滾針軸承	IKO公司HK4512 OD52*ID45*W12mm,,	1
4203	Z001777	03ABCDEFHG01000	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M10*1.5*60 6g, A4-2, 鈍	109
4204	Z001778	03ABCDEFHG01300	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M16*2*35-6g, A4-2, 鈍化,,	1
4205	Z001779	03ABCDEFHG01800	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M4*0.7*25 6g 10.9, 合金鋼 鍍鋅,,	6

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4206	Z001780	03ABCDEFHG02000	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M5*0.8*20 6g 10.9, 合金鋼 鍍鋅,,	4
4207	Z001781	03ABCDEFHG02100	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M5*0.8*35 6g, A4-2, 鈍化,,	1
4208	Z001782	03ABCDEFHG02400	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋 頭螺釘	CNS 4558, M4*0.7*10 6g 10.9, 合金鋼 鍍鋅,,	17
4209	Z001783	03ABCDEFHG02900	EA個、枚	9	十字穴扁圓頂盤 頭小螺釘	CNS 9677, M2 * 0.4 * 8 6G, A-50 鈍 化,,	2
4210	Z001784	03ABCDEFHG03100	EA個、枚	9	螺襯	Helicoil 1084-8CN-12-1D,,	112
4211	Z001785	5310YETR8041700	EA個、枚	12	平墊圈(二)	26A12-1F5-20Z	2,040
4212	Z001786	134013118261100	EA個、枚	19	鎖線	457.822 FZ	156
4213	Z001787	5315YETY8628500	KG公斤	28	平頭釘	PACK-B-70020	120
4214	Z001788	9525QD002040500	KG公斤	23	合金鋁絲	ASTM B211M, 2011-T3,, D2MM*COIL	95
4215	Z001789	343900411742900	KG公斤	24	焊錫	,, LEAD:93.5;TIN:5;SILVER:1.5	9
4216	Z001790	4710YETT6841000	CM公分	15	鉻鉬無縫鋼管	ASTM A519, 4130,, OD410*T25*L3000MM	855
4217	Z001791	9535YETT6784900	KG公斤	15	黃銅帶	ASTM B36M, C26800- H02,, T0.13*W100MM*COIL	10
4218	Z001792	5935YETS6001300	EA個、枚	13	接頭護蓋	, CW50N22C,,	25
4219	Z001793	5935YETS6441300	EA個、枚	13	轉接頭	, RC2/A0-3220-2106-GJ,,	63
4220	Z001794	5935YETS6441500	EA個、枚	13	轉接頭	, RC2/A0-3222-4608-GJ,,	105
4221	Z001795	5940YETS5619300	EA個、枚	13	接頭靴套	, RC2/A0-3220-7213-GJ,,	208
4222	Z001796	5935YET07470400	EA個、枚	13	接頭	, CWLD07R20-7P-F80,,	9
4223	Z001797	5905YETT7076300	EA個、枚	13	電阻	, RER65F5491P,, 5.49KΩ 10ω	74
4224	Z001798	03ABCDEFHG03300	EA個、枚	9	自樁螺母	F-M4-2, M4X0.7P,,	16
4225	Z001799	03ABCDEFHG04100	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋 頭螺釘	CNS-4558, M5X0.8X16L-6g, A4-2, 鈍 化,,	8
4226	Z001800	5315YETY57600	EA個、枚	8	彈簧銷	JIS B2808 5X18 AW,,	12
4227	Z001801	5331TEM03QA0300	EA個、枚	9	旋轉密封圈	克普典公司TG3201400-T40NA, 內徑140mm× 外徑151mm×寬度4.2mm, 合成橡膠	2
4228	Z001802	5310TEM03QA0800	EA個、枚	8	翼形螺帽	CNS4374 B2217, M6x1-6H 5, 鍍鋅	7
4229	Z001803	5315TEM03QA1200	EA個、枚	9	定位銷	CNS 397 m6, A, 10x45 or ISO 2338 - 10m6 x 45,,	7
4230	Z001804	5310TEM03QA2700	EA個、枚	7	六角螺帽	DIN EN ISO4032, M20X2.5-6H 10, 鍍鋅	20
4231	Z001805	473000235150100	EA個、枚	8	接頭	AN909-10,,	2
4232	Z001806	5325TEM04QA2200	EA個、枚	5	螺襯	MA3279-101(HELICOIL 1084- 2.5CN025), M2.5X0.45-1D,	990
4233	Z001807	5306YETY8489400	EA個、枚	9	六角頭螺栓	CNS3122 B2121, M10*1.5*L25, 6g, 10.9, 鍍鋅	40
4234	Z001808	01ABCDEFHG03300	EA個、枚	10	六角承窩無頭杯 型端固定螺釘	CNS4480 B2273, M8*1.25*L16 不銹鋼, 鈍化或染黑,,	38
4235	Z001809	01ABCDEFHG03900	EA個、枚	10	六角承窩平頂埋 頭螺釘	CNS 4558 B2292, M4X0.7X16L, A-70 鈍化 或染黑	199
4236	Z001810	4720YETR4694000	EA個、枚	24	軟管C型	201D-9-68821	10
4237	Z001811	9535YETY4370100	KG公斤	31	合金鋁片	ASTM B209M, 6061-	185
4238	Z001812	9535YETT6932500	KG公斤	15	紫銅帶	ASTM B152, C10200- 060,, T1.45*W62MM*COIL	525
4239	Z001813	9505YETT6943100	KG公斤	15	琴鋼絲	ASTM A228M, , COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌:住友	7
4240	Z001814	9515YETT6938000	SH張片	10	低碳鋼片	ASTM A682M, 1020-	2
4241	Z001815	9505YETT6943300	KG公斤	15	琴鋼絲	ASTM A228M, , COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌:住友	10
4242	Z001816	9515YETY8825500	KG公斤	8	不鏽鋼帶	ASTM A666, 304,, T0.05*W300MM*COIL	17
4243	Z001817	9510CS002351800	CM公分	15	低碳元鋼	ASTM A29, 1020,, D28*L600MM	9,697
4244	Z001818	614500600607500	FT呎	13	電線	MIL-W-16878/4, M16878/4-BJE2,, 500FT/SL	4,000
4245	Z001819	595501150834400	EA個、枚	14	振盪器	, M55310/16-B31A16M00000,, 振盪晶體	4
4246	Z001820	596100023560500	EA個、枚	13	二極體	, JAN1N746A,,	6
4247	Z001821	614500823242900	FT呎	13	鐵弗龍導線	MIL-W-16878/4, M16878/4-BJE-6,,	300
4248	Z001822	593501283064400	EA個、枚	11	接頭	MS, M24308/4-4F,,	9
4249	Z001823	614500064007200	FT呎	13	鐵弗龍導線	MIL-W-16878/4, M16878/4-BLE-0, 12 AWG, 黑色	1,000
4250	Z001824	01ABCDEFHG05500	EA個、枚	10	定位銷	CNS 397, A型, 6*L16, 不銹鋼, 鈍化,,	4
4251	Z001825	02ABCDEFHG03000	EA個、枚	10	六角防鬆螺帽	CNS 4314, M24X3-6g, C1-1, 鈍化或鍍鋅	3
4252	Z001826	02ABCDEFHG03900	EA個、枚	10	定位銷	CNS 397 m6, A, 10x80 or ISO 2338 - 10m6 x 80,,	2
4253	Z001827	02ABCDEFHG04000	EA個、枚	9	定位銷	CNS 397 m6, A, 10x40 or ISO 2338 - 10m6 x 40,,	15

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4254	Z001828	02ABCDEFHG04300	EA個、枚	9	軸承	DIN 635 - 20208 or JIS B 1523 1208,,	2
4255	Z001829	02ABCDEFHG04500	EA個、枚	10	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M10X1.5X70 6g, 10.9, 鋅基磷 酸鹽	21
4256	Z001830	02ABCDEFHG04700	EA個、枚	9	定位銷	CNS 397 m6, A, 10x60 or ISO 2338 - 10m6 x 60,,	5
4257	Z001831	02ABCDEFHG04900	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M5 x 0.8 x 25 6g, 10.9, 合金鋼 鍍鋅	14
4258	Z001832	02ABCDEFHG05100	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M4 x 0.7 x 10 6g, 10.9, 合 金鋼 鍍鋅	3
4259	Z001833	530500889299100	EA個、枚	9	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS24693-C48,,	50
4260	Z001834	02ABCDEFHG50700	EA個、枚	9	六角防鬆螺帽	台灣三住防鬆脫螺帽(HLNS- M12*1.75*L16),,	4
4261	Z001835	02ABCDEFHG50800	EA個、枚	9	六角承窩無頭長 柱端固定螺釘	CNS4479 - M6 x 10,,	16
4262	Z001836	02ABCDEFHG51000	EA個、枚	9	管接頭	台灣三住空氣用接頭-插頭-標準型 MCPMS40,,	3
4263	Z001837	02ABCDEFHG51100	EA個、枚	9	管接頭	台灣三住空氣用接頭-管接頭-標準型 MCSMS30,,	3
4264	Z001838	02ABCDEFHG51300	EA個、枚	9	管接頭	台灣三住油壓水壓用接頭-直柱型- YCPFPS33F,,	3
4265	Z001839	02ABCDEFHG09500	EA個、枚	9	滾珠軸承	SKF DIN 625-1-1989-6000-2Z,,	1
4266	Z001840	02ABCDEFHG09600	EA個、枚	9	軸承	SKF 608ZR D22*d8*W7,,	4
4267	Z001841	02ABCDEFHG09700	EA個、枚	9	軸承	DIN 6006 2Z 55 x 30 x 13,,	12
4268	Z001842	02ABCDEFHG10000	EA個、枚	9	球型軸銷	BLP8-30,,	4
4269	Z001843	02ABCDEFHG10100	EA個、枚	9	球型軸銷	台灣三住BLP16-100,,	2
4270	Z001844	02ABCDEFHG11400	EA個、枚	9	鉸鏈	CL-202 由鑫公司,,	46
4271	Z001845	5315YETR47012R1	EA個、枚	13	彈簧銷	201B-9-68706JIS B2808 NO.22	150
4272	Z001846	5340YETR47498R1	EA個、枚	12	插腳	201B-9-69271	2,400
4273	Z001847	9510YETY4141700	KG公斤	8	不鏽元鋼	ASTM A276, 304-A, COLD FINISHED,, D12*L3000MM	1
4274	Z001848	9535YETT2325600	KG公斤	13	合金鋁帶	ASTM B209M, 1100-0,, T0.25*W32MM*COIL	10
4275	Z001849	6145009394958	FT呎	17	鐵弗龍導線	SAE-AS22759/11、M22759/11-20-3,, 橙	500
4276	Z001850	593501185659100	EA個、枚	14	接頭護蓋	, M83723/60-222AC,,	4
4277	Z001851	593000403884800	EA個、枚	14	微動開關	, MS24547-2,,	18
4278	Z001852	615001302966300	EA個、枚	14	接頭	, M83513/03-A03C, 9 PIN MINI接頭,,	12
4279	Z001853	5935YETT6414200	EA個、枚	14	接頭	, 00-8283-0412-00000,,	105
4280	Z001854	5935YETT6414300	EA個、枚	14	接頭	, 00-8283-0612-00000,,	105
4281	Z001855	5340YETR6470600	EA個、枚	9	螺視	Helicoil, 1084-5CN-5-1D, M5*0.8	88
4282	Z001856	JISB1190M86H 00	EA個、枚	18	突緣六角螺帽	JIS B 1190, M8-6H, 10	70
4283	Z001857	5310TYC000109R1	EA個、枚	18	六角防鬆螺帽	CNS 4313, M16,	2
4284	Z001858	5940YETR4703300	EA個、枚	27	鋼索端子	, AISI304 0. D1/4" T0.038" L0.39",	1,535
4285	Z001859	5305YETR4691600	EA個、枚	24	十字平頭螺釘	AN505C4R7	200
4286	Z001860	5315YETCF395900	EA個、枚	10	保險銷	23A9-G0-03	19
4287	Z001861	1340PSAG3677900	EA個、枚	23	定位板	P35A-A-68510	526
4288	Z001862	5315YETR47010R1	EA個、枚	13	彈簧銷	201B-9-68695JIS-B2809	250
4289	Z001863	9535QT003045300	KG公斤	12	合金鋁板	CNS 2253 H3025, 5083- H112,, T30*W1220*L2440	38
4290	Z001864	9540LB002545600	EA個、枚	12	角鋁	CNS 2257 H3027, 5083- H112,, LB25*25*T4*4*L2000MM	1
4291	Z001865	9510YETT3376500	CM公分	12	低碳元鋼	ASTM A29, 1020,, D19*L3000MM	18,290
4292	Z001866	5305CHK00005600	EA個、枚	23	六角螺帽	CNS 3128 B2126, M3*0.5-6H, A2-50	54
4293	Z001867	3010YETS2531200	EA個、枚	18	萬向接頭	, SC-10-00A,	23
4294	Z001868	5.31E+11	EA個、枚	28	精製墊圈	LCS 150C, 4.3,	2
4295	Z001869	5.31E+11	EA個、枚	18	半光製墊圈	LCS 152C, 8.4,	266
4296	Z001870	5.305E+11	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	LCS 3932C, M4*0.7*12 6g 10.9,	16
4297	Z001871	3128M81256HA200	EA個、枚	18	六角螺帽	LCS 3128C, M8*1.25-6H, A2	2
4298	Z001872	9510QD002847500	KG公斤	10	不鏽元鋼	CNS 7911, 316,, D28*L3000MM	8
4299	Z001873	9515YET03793600	KG公斤	7	低碳鋼片	ASTM A109M,, , T1*W1220*L2440MM	649
4300	Z001874	9515YET04816600	KG公斤	7	低碳鋼片	ASTM A109M, TEMPER NO. 3, BEST BRIGHT FINISH,, T1.27*W1220*L2440MM	57
4301	Z001875	9515QT001548300	KG公斤	9	不鏽鋼帶	ASTM A666, 301-H, COLD FINISH,, T0.16*W18mm*COIL	15
4302	Z001876	9530YETT3281000	CM公分	10	合金鋁管	ASTM B221, 5052-0,, OD12.7* T0.89*L3000mm	490

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4303	Z001877	9535QT001649400	KG公斤	8	合金鋁帶	ASTM B209, 7075-0, , T1. 6XW35XL900mm	100
4304	Z001878	9515QT001649900	PM板片	7	不鏽鋼片	ASTM A666, 316, , T1. 5XW1220XL2440mm	0
4305	Z001879	9530YETT2255600	CM公分	8	無縫合金鋁管	AMS-QQ-A-200/8 . 6061- T6511, , OD545XT27. 5*L3000MM	72
4306	Z001880	5. 305E+11	EA個、枚	28	十字穴平頂埋頭 螺釘	LCS 4560C, M4*0. 7*6 6g, A2-1	162
4307	Z001881	593501052943600	EA個、枚	10	接頭固定螺釘	M24308/26-1, MIL-C-24308,	24
4308	Z001882	5310YET06494300	EA個、枚	12	半光製墊圈	CNS 151 B2011, 6. 4,	440
4309	Z001883	5. 315E+11	EA個、枚	29	帶頭銷	DIN 1434 , 8*55, A2-2	49
4310	Z001884	5310YETY8480100	EA個、枚	24	半光製墊圈	CNS 151 B2011, 10. 5,	1, 184
4311	Z001885	532500811361500	EA個、枚	24	止動環	MSI6624-3206, ,	339
4312	Z001886	530500959037900	EA個、枚	23	六角承窩頭螺釘	MSI6995-10, #4-40UNC-3A*3/8"L,	798
4313	Z001887	5935SMCQA008200	EA個、枚	8	接頭	HRS, DF9B-11P-1V32, , HRS(Hirose)軟板用 (plug)	100
4314	Z001888	5935SMCQA008300	EA個、枚	8	接頭	MOLEX, 53047-0610, , VEICAL HDR 6P	105
4315	Z001889	5935SMCQA008400	EA個、枚	8	接頭	MOLEX, 53048-0610, , RIGHT ANGLE HDR 6	105
4316	Z001890	5940SMCQA000500	EA個、枚	8	接線端子	MOLEX, 500798100, ,	500
4317	Z001891	6145SMCQA003400	MR公尺	8	電纜	, UL2464-22AEB25C, , 銅25 芯22AWG 電纜 芯線、外被材質：PVC 鋁箔麥拉含編織網	100
4318	Z001892	5935SMCQA008500	EA個、枚	8	接頭	DC電源接頭, , Plug in: 直徑2. 5mm; Plug out: 直徑5. 5mm	465
4319	Z001893	5935SMCQA008700	EA個、枚	8	D型接頭	NORCOMP, 380-025-113L001, 公頭25 針, MICRO-D 180度PCB針腳	20
4320	Z001894	5935SMCQA008800	EA個、枚	8	D型接頭	NORCOMP, 380-025-213L001, 母頭25 針, MICRO-D 180度PCB針腳	20
4321	Z001895	1290SMCQA000200	EA個、枚	8	軟板	PCB軟板, , 60CM+-1CM, 兩端配合HRS DF9B- 11P-1V(32)與MOLEX 53048-0610	65
4322	Z001896	5935YETT6318100	EA個、枚	7	接頭	Cinch Connectivity Solutions , 142- 1711-001 , L型接頭(外牙),	95
4323	Z001897	5310YETR8040800	EA個、枚	7	自鎖螺帽	26A21-K0-09E	39
4324	Z001898	1340YETR4756800	EA個、枚	25	個位數波段開關 組	201B-2-69338	2
4325	Z001899	68719 R1	EA個、枚	9	鑲入螺帽	201B-9-68719ASTM B36, UNS	650
4326	Z001900	9630YETR4703600	EA個、枚	26	磁鐵	201B-9-68683	1, 612
4327	Z001901	9535QT009551900	PM板片	8	合金鋁板	ASTM B209, 6061-T6, , T95XW820XL850MM	16
4328	Z001902	9530YET06783700	KG公斤	8	合金元鋁	ASTM B211M, 2024-T4, COLD FINISHED, SCREW	6
4329	Z001903	5305YETR4691000	EA個、枚	26	十字平頭螺釘	201B-9-68843	59
4330	Z001904	5305YETR4691000	EA個、枚	24	十字平頭螺釘	201B-9-68843	355
4331	Z001905	5305YET01867000	EA個、枚	30	螺釘	LB6A-9-65589 (6W6-Z0-08E)	300
4332	Z001906	5305YET01867000	EA個、枚	26	螺釘	LB6A-9-65589 (6W6-Z0-08E)	10
4333	Z001907	5935YETT5739700	EA個、枚	14	接頭	, 11TNC-50-3-116, ,	22
4334	Z001908	5935YETT5739700	EA個、枚	14	接頭	, 11TNC-50-3-116, ,	8
4335	Z001909	5935YETT5739700	EA個、枚	13	接頭	, 11TNC-50-3-116, ,	38
4336	Z001910	5935YET07470600	EA個、枚	13	接頭	, CWLD07R22-22P-F80, ,	15
4337	Z001911	5935YET07470600	EA個、枚	13	接頭	, CWLD07R22-22P-F80, ,	27
4338	Z001912	5962YETS6164700	EA個、枚	16	轉換器	, 5962-9319301HXC, , 軍規SMD-5962- 93193, 積體電路	29
4339	Z001913	5962YETS6164700	EA個、枚	16	轉換器	, 5962-9319301HXC, , 軍規SMD-5962- 93193, 積體電路	1
4340	Z001914	596201457130200	EA個、枚	12	積體電路	SMD-5962-92194, 5962-9219401MRA, ,	26
4341	Z001915	5935YETY9740300	EA個、枚	14	接頭	MIL-C-26842;MS3126, MS3126E12-8SX, ,	22
4342	Z001916	5935YETY9740300	EA個、枚	13	接頭	MIL-C-26842;MS3126, MS3126E12-8SX, ,	38
4343	Z001917	5935YETY9740300	EA個、枚	14	接頭	MIL-C-26842;MS3126, MS3126E12-8SX, ,	2
4344	Z001918	590501299973600	EA個、枚	14	電阻	HARRIS, V480PA80A, ,	44
4345	Z001919	590501299973600	EA個、枚	15	電阻	HARRIS, V480PA80A, ,	6
4346	Z001920	590501299973600	EA個、枚	14	電阻	HARRIS, V480PA80A, ,	5
4347	Z001921	5935YET07470600	EA個、枚	13	接頭	, CWLD07R22-22P-F80, ,	18
4348	Z001922	5305NAS-1102-4-7	EA個、枚	7	合金鋼平頭萬字 耐落螺絲	1/4"-28UNF*3AX7/16" 100度	96
4349	Z001923	593501111843800	EA個、枚	11	接頭	, MS3406DJ20A27S, ,	4
4350	Z001924	593501111843800	EA個、枚	11	接頭	, MS3406DJ20A27S, ,	60
4351	Z001925	5935012150780	EA個、枚	5	接頭	, D38999/20WG35SN, ,	4
4352	Z001926	5935012150780	EA個、枚	8	接頭	, D38999/20WG35SN, ,	1
4353	Z001927	5935011475733	EA個、枚	5	接頭	, D38999/26WG35PN, ,	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4354	Z001928	5935011475733	EA個、枚	7	接頭	, D38999/26WG35PN, ,	4
4355	Z001929	5935YET08413100	EA個、枚	13	接頭	MIL-C-26842;MS3122, MS3122E12-8PX, ,	5
4356	Z001930	5935YET08413100	EA個、枚	13	接頭	MIL-C-26842;MS3122, MS3122E12-8PX, ,	16
4357	Z001931	5935012148537	EA個、枚	5	接頭	, D38999/20WG35SA, ,	4
4358	Z001932	5935012148537	EA個、枚	7	接頭	, D38999/20WG35SA, ,	1
4359	Z001933	5935011239899	EA個、枚	5	接頭	, D38999/20WJ35SN, ,	4
4360	Z001934	5935011239899	EA個、枚	7	接頭	, D38999/20WJ35SN, ,	1
4361	Z001935	5935011180332	EA個、枚	5	接頭	, D38999/26WJ35PN, ,	4
4362	Z001936	5935011180332	EA個、枚	7	接頭	, D38999/26WJ35PN, ,	5
4363	Z001937	473000445390300	EA個、枚	12	管用襯套	DY90C-4(DEL AEROSPAC), ,	530
4364	Z001938	473000445390300	EA個、枚	12	管用襯套	DY90C-4(DEL AEROSPAC), ,	30
4365	Z001939	591001055364400	EA個、枚	14	電容	, 8151-500-X7R0-224K, ,	2
4366	Z001940	591001055364400	EA個、枚	14	電容	, 8151-500-X7R0-224K, ,	239
4367	Z001941	5325YETR4693700	EA個、枚	15	E-4型扣環	201B-9-68711JIS-B-2805-1978, #4	220
4368	Z001942	5325YETR4693700	EA個、枚	13	E-4型扣環	201B-9-68711JIS-B-2805-1978, #4	216
4369	Z001943	530500088892300	EA個、枚	7	一字槽盤頭螺釘	26A20-D0-01 MS 35207-285	534
4370	Z001944	530500088892300	EA個、枚	31	一字槽盤頭螺釘	26A20-D0-01 MS 35207-285	8
4371	Z001945	52904 00	EA個、枚	14	簧片	55L2-K7-05	158
4372	Z001946	52904 00	EA個、枚	13	簧片	55L2-K7-05	860
4373	Z001947	5305QPL16837400	EA個、枚	12	六角螺栓	CNS 3121 B2120 M30X3.5X長240MM+-2MM	50
4374	Z001948	5305QPL16837400	EA個、枚	12	六角螺栓	CNS 3121 B2120 M30X3.5X長240MM+-2MM	32
4375	Z001949	5315YETR4721100	EA個、枚	15	彈簧銷	JIS B 2808, 6*27, AW	2,350
4376	Z001950	5315YETR4721100	EA個、枚	13	彈簧銷	JIS B 2808, 6*27, AW	6,800
4377	Z001951	5305007640071	EA個、枚	8	十字六平頂埋頭螺釘	MS51959-47, #8-32UNC-2A 3/4"L,	20
4378	Z001952	5935004154129	EA個、枚	8	接頭	, MS27473E18B35P, ,	4
4379	Z001953	5935004154120	EA個、枚	8	接頭	, MS27473E14B18P, ,	4
4380	Z001954	531000410649800	EA個、枚	19	六角螺帽	MS35650-3315S, ,	301
4381	Z001955	531000410649800	EA個、枚	20	六角螺帽	MS35650-3315S, ,	130
4382	Z001956	530500988760200	EA個、枚	19	六角承窩頭螺釘	MS16995-26, #8-32UNC-3A*1/2"L,	8
4383	Z001957	530500988760200	EA個、枚	27	六角承窩頭螺釘	MS16995-26, #8-32UNC-3A*1/2"L,	695
4384	Z001958	530500988760400	EA個、枚	19	六角承窩頭螺釘	MS16995-28, #8-32UNC-3A,	300
4385	Z001959	530500988760400	EA個、枚	27	六角承窩頭螺釘	MS16995-28, #8-32UNC-3A,	54
4386	Z001960	5310YET06494700	EA個、枚	7	開口彈簧墊圈	CNS 161 B2021, B, 14	88
4387	Z001961	5305TYC00013000	EA個、枚	19	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142, M20*80L-6g , 10.9 碳鋼 染黑	18
4388	Z001962	5305TYC00013000	EA個、枚	19	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142, M20*80L-6g , 10.9 碳鋼 染黑	14
4389	Z001963	5310YETS2411800	EA個、枚	17	翼形螺帽	CNS 4374 B2217, M6*1-6H, A2-50	19
4390	Z001964	5310YETY4905300	EA個、枚	7	精製墊圈	CNS 150 B2010, A形 15, 中碳鋼 鍍鋅	148
4391	Z001965	593500982734900	EA個、枚	9	接頭	Amphenol MS3114E14-15P, , 觸點數：15 Pin。安裝型式：板端(Panel)。	2
4392	Z001966	593500982734900	EA個、枚	9	接頭	Amphenol MS3114E14-15P, , 觸點數：15 Pin。安裝型式：板端(Panel)。	1
4393	Z001967	5340YETR8730600	EA個、枚	14	螺襯	HELICOIL, 1084-4CN-8-2D,	7,370
4394	Z001968	5340YETR8730600	EA個、枚	9	螺襯	HELICOIL, 1084-4CN-8-2D,	46
4395	Z001969	473000679976600	EA個、枚	27	接頭	MS51528-6, ,	30
4396	Z001970	473000679976600	EA個、枚	19	接頭	MS51528-6, ,	36
4397	Z001971	4538SMCQA003100	EA個、枚	10	免鍵軸襯	MLMB28台灣三佳(或同等品)	1
4398	Z001972	4538SMCQA003100	EA個、枚	9	免鍵軸襯	MLMB28台灣三佳(或同等品)	1
4399	Z001973	5340SMCQA023800	EA個、枚	10	螺襯	Helicoil S116CN*24	8
4400	Z001974	9530YETV3043000	EA個、枚	10	H型鋼	CNS 1490 SS 400 HB150±2.0*150± 2.0mm*T7±1.0*10±0.7mm*L9000mm MIN	3
4401	Z001975	9530YETV3043000	EA個、枚	11	H型鋼	CNS 1490 SS 400 HB150±2.0*150± 2.0mm*T7±1.0*10±0.7mm*L9000mm MIN	0
4402	Z001976	9505YETY8845700	KG公斤	12	不鏽彈簧鋼絲	ASTM A313M, 302, , , D0.25-0.01MM*COIL	0
4403	Z001977	9515YET83873300	KG公斤	32	低碳鋼片	QQ-S-698, SAE 1008-1025 TEMPER NO. 4, COLD ROLLED, FINISH NO. 3, TO. 87+- 05*W1220*L2440MM	565
4404	Z001978	9515YET83873300	KG公斤	23	低碳鋼片	QQ-S-698, SAE 1008-1025 TEMPER NO. 4, COLD ROLLED, FINISH NO. 3, TO. 87+- 05*W1220*L2440MM	44

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4405	Z001979	530500054563700	EA個、枚	27	十字穴盤頭機械螺釘	MS51957-3,,	1,200
4406	Z001980	530500054563700	EA個、枚	18	十字穴盤頭機械螺釘	MS51957-3,,	1,000
4407	Z001981	00ABCDEFGH11800	EA個、枚	6	E型扣環	JIS B 2804,公稱7,鍍鋅	50
4408	Z001982	00ABCDEFGH12200	EA個、枚	10	六角承窩無頭杯型端固定螺釘	CNS 4480 B2273 ,M6*1*16L,不銹鋼,鈍化	41
4409	Z001983	00ABCDEFGH12200	EA個、枚	9	六角承窩無頭杯型端固定螺釘	CNS 4480 B2273 ,M6*1*16L,不銹鋼,鈍化	9
4410	Z001984	9505YETY8745500	KG公斤	21	琴鋼絲	ASTM A228M, ,COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友	12
4411	Z001985	9505YETY8745500	KG公斤	10	琴鋼絲	ASTM A228M, ,COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友	5
4412	Z001986	9515YETC5477100	SH張片	9	低碳鋼片	CNS 4622,,,T4.76*W1524*L3048MM	6
4413	Z001987	9515YETC5477100	SH張片	8	低碳鋼片	CNS 4622,,,T4.76*W1524*L3048MM	8
4414	Z001988	9505YETY8787700	KG公斤	23	易切削不鏽鋼絲	ASTM A581M,416-A,,,D3.18*L3000MM	159
4415	Z001989	9505YETY8787700	KG公斤	23	易切削不鏽鋼絲	ASTM A581M,416-A,,,D3.18*L3000MM	0
4416	Z001990	9505YETY8845000	LB磅	41	琴鋼絲	ASTM A228M, ,COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友	82
4417	Z001991	9505YETY8845000	LB磅	41	琴鋼絲	ASTM A228M, ,COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友	9
4418	Z001992	9515YETY8384200	PM板片	12	鋼板	JIS G 3106,,,T260-6*W1200*L1800MM	1
4419	Z001993	9515YETY8384200	PM板片	11	鋼板	JIS G 3106,,,T260-6*W1200*L1800MM	2
4420	Z001994	4710YETC8303300	KG公斤	32	無縫合金鋁管	ASTM B210M,6061-T6,,,OD77.79*T7.14MM	216
4421	Z001995	4710YETC8303300	KG公斤	32	無縫合金鋁管	ASTM B210M,6061-T6,,,OD77.79*T7.14MM	91
4422	Z001996	9510YET87936200	KG公斤	23	高碳元鋼	ASTM A108,1060,,,D25.4MM	38
4423	Z001997	9510YET87936200	KG公斤	23	高碳元鋼	ASTM A108,1060,,,D25.4MM	112
4424	Z001998	9515YET83973000	KG公斤	23	中碳鋼片	ASTM A684M,1045,,,T1*W910*L1830MM	290
4425	Z001999	9515YET83973000	KG公斤	23	中碳鋼片	ASTM A684M,1045,,,T1*W910*L1830MM	336
4426	Z002000	5305YETT0707500	EA個、枚	17	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142,M3*0.5*20L 6g,A-50	97
4427	Z002001	5305YETT0707500	EA個、枚	14	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142,M3*0.5*20L 6g,A-50	5,000
4428	Z002002	3120YETS2409300	EA個、枚	8	無油軸承	OILES CO.,80F-0606,	200
4429	Z002003	3120YETS2409300	EA個、枚	10	無油軸承	OILES CO.,80F-0606,	100
4430	Z002004	5305YTC00010300	EA個、枚	10	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS 4558,M10*1.5*20L,SAE 4130 鍍鋅	26
4431	Z002005	5305YTC00010300	EA個、枚	10	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS 4558,M10*1.5*20L,SAE 4130 鍍鋅	100
4432	Z002006	532000117639400	EA個、枚	31	埋頭鉚釘	MS20426D3-4,2017-T4,	276
4433	Z002007	532000117639400	EA個、枚	31	埋頭鉚釘	MS20426D3-4,2017-T4,	8,450
4434	Z002008	9515YETR4702200	KG公斤	10	低碳鋼片	ASTM A109M,TEMPER NO.1-2,,,T0.5+-0.05*W19MM*COIL	165
4435	Z002009	9515YETR4702200	KG公斤	21	低碳鋼片	ASTM A109M,TEMPER NO.1-2,,,T0.5+-0.05*W19MM*COIL	8
4436	Z002010	9530YET05919700	KG公斤	31	易切削元黃銅	ASTM B16M,H02,,,D19.05*L3660MM	668
4437	Z002011	9530YET05919700	KG公斤	31	易切削元黃銅	ASTM B16M,H02,,,D19.05*L3660MM	12
4438	Z002012	9535YET05245900	SC平方公分	16	合金鋁片	ASTM B209M,6061-T6,,,T1.02*W1220*L2440MM	51,614
4439	Z002013	9535YET85091100	KG公斤	23	合金鋁帶	ASTM B209M,1100-O,,,T0.05*W10MM*COIL	20
4440	Z002014	9510YETY7651400	KG公斤	8	不鏽元鋼	AMS 5643,S17400,,,D100*L3000MM	686
4441	Z002015	9510YETY7651700	KG公斤	8	不鏽元鋼	AMS 5643,S17400,,,D35*L3000MM	10
4442	Z002016	5315YETS2403100	EA個、枚	12	彈簧銷	JIS B2808,8*28L A.W,	100
4443	Z002017	5315YETS2403100	EA個、枚	8	彈簧銷	JIS B2808,8*28L A.W,	350
4444	Z002018	950500191168600	LB磅	7	琴鋼絲	ASTM A228M, ,COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友	1,014
4445	Z002019	950500191168600	LB磅	7	琴鋼絲	ASTM A228M, ,COLD DRAWN, BRIGHT FINISHED 參考廠牌：住友	0
4446	Z002020	02ABCDEFGH81700	EA個、枚	9	線帶固定座	KSS-HC-4,,	35
4447	Z002021	02ABCDEFGH81700	EA個、枚	9	線帶固定座	KSS-HC-4,,	37
4448	Z002022	02ABCDEFGH86200	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 ,M3X0.5X6-6g,A4-2,鈍化,,	52
4449	Z002023	02ABCDEFGH86200	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 ,M3X0.5X6-6g,A4-2,鈍化,,	50
4450	Z002024	02ABCDEFGH90000	EA個、枚	9	開口彈簧墊圈	CNS 161,24,316,鈍化,,	138
4451	Z002025	02ABCDEFGH90000	EA個、枚	9	開口彈簧墊圈	CNS 161,24,316,鈍化,,	13
4452	Z002026	03ABCDEFGH01400	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932,M3x0.5x10L 6g 10.9,合金鋼鍍鋅	2

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4453	Z002026	03ABCDEFHG01400	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS 3932, M3x0.5x10L 6g 10.9, 合金鋼 鍍鋅	2
4454	Z002028	9535YETY7115600	SC平方公	15	紫銅片	CNS 11073, C1100, ,, T1.52*W300*L6090MM	833, 112
4455	Z002029	9535YETY7115600	SC平方公	14	紫銅片	CNS 11073, C1100, ,, T1.52*W300*L6090MM	#####
4456	Z002030	9530YET05271800	KG公斤	31	易切削元黃銅	ASTM B16M, H02, ,, D15.88*L3000MM	5, 207
4457	Z002031	9520YETV1310400	MR公尺	12	角鋼	JIS G 3101, SS 41, ,, LB100*75*T9*9*L1800MM	11
4458	Z002032	9520YETV1310400	MR公尺	11	角鋼	JIS G 3101, SS 41, ,, LB100*75*T9*9*L1800MM	27
4459	Z002033	9535QT008146600	KG公斤	10	合金鋁帶	CNS 2253, 1050-0, ,, T0.81*42MM*COIL	120
4460	Z002034	9535QT008146600	KG公斤	10	合金鋁帶	CNS 2253, 1050-0, ,, T0.81*42MM*COIL	63
4461	Z002035	01ABCDEFHG05400	EA個、枚	10	定位銷	CNS 397, A型, 6*L14, 不銹鋼, 鈍化, ,,	5
4462	Z002036	01ABCDEFHG05400	EA個、枚	10	定位銷	CNS 397, A型, 6*L14, 不銹鋼, 鈍化, ,,	76
4463	Z002037	02ABCDEFHG06000	EA個、枚	9	六角承窩圓鈕頭 螺釘	JIS B 1174, M3 x 6 6g, A-50 不銹鋼 鈍化	30
4464	Z002038	02ABCDEFHG06000	EA個、枚	9	六角承窩圓鈕頭 螺釘	JIS B 1174, M3 x 6 6g, A-50 不銹鋼 鈍化	20
4465	Z002039	02ABCDEFHG51200	EA個、枚	9	直接頭	台灣三往低壓用栓入接頭-附密封塗層型 SUCEL10A ,,	3
4466	Z002040	9530YETY8851500	KG公斤	32	易切削元黃銅	ASTM B16M, H02, ,, D26.99*L3000MM	148
4467	Z002041	4330YETS2371400	EA個、枚	19	油濾	, P/N:29925,	110
4468	Z002042	4330YETS2371400	EA個、枚	24	油濾	, P/N:29925,	11
4469	Z002043	1340YETS41630R3	EA個、枚	19	彈體	W61A-9-60354	129
4470	Z002044	5305YETY90916R8	EA個、枚	23	火線螺釘	117A-9-63355 SAE 1010	295
4471	Z002045	4685SMCQA003800	EA個、枚	10	滾珠滾輪	台灣三往BCHF-48	6
4472	Z002046	4685SMCQA003800	EA個、枚	10	滾珠滾輪	台灣三往BCHF-48	2
4473	Z002047	4685SMCQA003800	EA個、枚	9	滾珠滾輪	台灣三往BCHF-48	6
4474	Z002048	9505YETT4238500	KG公斤	14	易切削不鏽鋼絲	ASTM A581M, 303-B, ,, D1.01-	7
4475	Z002049	9505YETT4238500	KG公斤	13	易切削不鏽鋼絲	ASTM A581M, 303-B, ,, D1.01-	8
4476	Z002050	4710YETY7316300	KG公斤	14	鉛管	CNS 2674	150
4477	Z002051	4710YETY7316300	KG公斤	15	鉛管	CNS 2674	100
4478	Z002052	5305CSR000841	EA個、枚	5	六角承窩頭螺釘	MS 16998-30	3, 200
4479	Z002053	5305CSR000841	EA個、枚	6	六角承窩頭螺釘	MS 16998-30	564
4480	Z002054	5305CSR000842	EA個、枚	5	六角承窩頭螺釘	MS 16996-14	3, 369
4481	Z002055	5935004393748	EA個、枚	29	D型接頭	MIL-C-24308/3, M24308/3-3, ,,	256
4482	Z002056	6145YET22905700	FT呎	19	鐵弗龍導線	MIL-W-22759/11, M22759/11-22-3, ,,	83
4483	Z002057	5305YETY90916R8	EA個、枚	23	火線螺釘	117A-9-63355 SAE 1010	2
4484	Z002058	5330YETY84285R8	EA個、枚	23	平墊圈	117B-9-62268 SAE 1010	322
4485	Z002059	5330YETY84285R8	EA個、枚	23	平墊圈	117B-9-62268 SAE 1010	2
4486	Z002060	8120YETS2169900	EA個、枚	17	高壓氣瓶爆通閥 組	1811-157	3
4487	Z002061	8120YETS2169900	EA個、枚	16	高壓氣瓶爆通閥 組	1811-157	7
4488	Z002062	4710YETY7316300	KG公斤	24	鉛管	CNS 2674	38
4489	Z002063	9515YETT6940200	KG公斤	9	低碳鋼片	ASTM A109M, TEMPER NO.3, ,, T1.6*W1220*L2440MM	6
4490	Z002064	9515YETT6940200	KG公斤	9	低碳鋼片	ASTM A109M, TEMPER NO.3, ,, T1.6*W1220*L2440MM	336
4491	Z002065	9515YETT6940200	KG公斤	9	低碳鋼片	ASTM A109M, TEMPER NO.3, ,, T1.6*W1220*L2440MM	168
4492	Z002066	596100146448600	EA個、枚	13	二極體	MIL-S-19500/420, JAN1N5552, ,,	13
4493	Z002067	536013118189900	EA個、枚	19	緩衝彈簧組	M0090-01-0009-00	22
4494	Z002068	536513118189800	EA個、枚	19	隔板	457.230 FZ	150
4495	Z002069	482000535648300	EA個、枚	20	充氣閥	MS28889-2	58
4496	Z002070	482000535648300	EA個、枚	20	充氣閥	MS28889-2	1
4497	Z002071	5310YETR4692900	EA個、枚	27	潤滑墊	201B-9-68692	396
4498	Z002072	5310YETR4692900	EA個、枚	26	潤滑墊	201B-9-68692	119
4499	Z002073	5340YETS4082600	EA個、枚	6	螺視	, 標準型 M24X1.5X1D, 不銹鋼	9
4500	Z002074	5305YETS3220700	EA個、枚	13	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142, M10*1.5*35 6g, A-50 鈍	112
4501	Z002075	5305YET06945800	EA個、枚	12	六角承窩平頂埋 頭螺釘	CNS 4558 B2292, M8*1.25*45 6g 10.9, 鍍 鋅	696
4502	Z002076	5310YETY6032200	EA個、枚	14	平墊圈	DIN433, M8-A4,	380
4503	Z002077	5310YETY6031900	EA個、枚	14	開口彈簧墊圈	DIN127B, M8-A4,	214
4504	Z002078	5305007640075	EA個、枚	24	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-49, #8-32UNC-2A*1"L,	66

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
4505	Z002079	5330YETS21856	EA個、枚	23	T型軸封	PARKER, B001TPT28-4182,	19
4506	Z002080	5330YETS21856	EA個、枚	23	T型軸封	PARKER, B001TPT28-4182,	12
4507	Z002081	5330YETS21856	EA個、枚	10	T型軸封	PARKER, B001TPT28-4182,	32
4508	Z002082	531000224074700	EA個、枚	8	開口彈簧墊圈	MS35338-136B,, 染黑	2,108
4509	Z002083	531000224074700	EA個、枚	19	開口彈簧墊圈	MS35338-136B,, 染黑	18
4510	Z002084	531000224074700	EA個、枚	22	開口彈簧墊圈	MS35338-136B,, 染黑	464
4511	Z002085	531000224074700	EA個、枚	10	開口彈簧墊圈	MS35338-136B,, 染黑	1,700
4512	Z002086	02ABCDEFHG87000	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS4558, M6X1X20L-6g, A4-2, 鈍化,,	42
4513	Z002087	02ABCDEFHG87000	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS4558, M6X1X20L-6g, A4-2, 鈍化,,	1
4514	Z002088	02ABCDEFHG87000	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS4558, M6X1X20L-6g, A4-2, 鈍化,,	43
4515	Z002089	02ABCDEFHG87000	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS4558, M6X1X20L-6g, A4-2, 鈍化,,	7
4516	Z002090	5310AN960C8L	EA個、枚	29	不銹鋼薄平墊片	#8 0.174"X0.375"X0.016"	132
4517	Z002091	9515YETY7617100	KG公斤	23	不鏽鋼片	ASTM A666, 301,, ,TO.05*W1220*L2440MM	2
4518	Z002092	9515YETY7617100	KG公斤	7	不鏽鋼片	ASTM A666, 301,, ,TO.05*W1220*L2440MM	1
4519	Z002093	9515YETY7617100	KG公斤	23	不鏽鋼片	ASTM A666, 301,, ,TO.05*W1220*L2440MM	7
4520	Z002094	9515YETY7617100	KG公斤	23	不鏽鋼片	ASTM A666, 301,, ,TO.05*W1220*L2440MM	2
4521	Z002095	9515YETY7617100	KG公斤	23	不鏽鋼片	ASTM A666, 301,, ,TO.05*W1220*L2440MM	13
4522	Z002096	9515YETY8845900	KG公斤	9	不鏽鋼帶	ASTM A666, 302-A,, ,TO.5*W152.4MM*COIL	2
4523	Z002097	9515YETY8845900	KG公斤	11	不鏽鋼帶	ASTM A666, 302-A,, ,TO.5*W152.4MM*COIL	8
4524	Z002098	9515YETY8845900	KG公斤	11	不鏽鋼帶	ASTM A666, 302-A,, ,TO.5*W152.4MM*COIL	0
4525	Z002099	9515YETY8845900	KG公斤	11	不鏽鋼帶	ASTM A666, 302-A,, ,TO.5*W152.4MM*COIL	5
4526	Z002100	9515YETY8845900	KG公斤	11	不鏽鋼帶	ASTM A666, 302-A,, ,TO.5*W152.4MM*COIL	2
4527	Z002101	593501296011300	EA個、枚	14	D型接頭	MIL-C-24308/24, M24308/24-3F,,	23
4528	Z002102	593501296011300	EA個、枚	13	D型接頭	MIL-C-24308/24, M24308/24-3F,,	50
4529	Z002103	593501296011300	EA個、枚	13	D型接頭	MIL-C-24308/24, M24308/24-3F,,	34
4530	Z002104	593501296011300	EA個、枚	14	D型接頭	MIL-C-24308/24, M24308/24-3F,,	11
4531	Z002105	593501296011300	EA個、枚	14	D型接頭	MIL-C-24308/24, M24308/24-3F,,	5
4532	Z002106	35C5-B0-05	EA個、枚	12	銅墊片	35C5-B0-05(AN901-6C)	372
4533	Z002107	35C5-B1-14	EA個、枚	13	有給油球面軸承(二)	35C5-B1-14 THK P/N:PHS 20	30
4534	Z002108	5305SMCQA431900	EA個、枚	10	六角承窩螺釘	CNS 3932 B2142 M16*2*L80MM 6g 10.9 合金鋼 鍍鋅	29
4535	Z002109	9505YETY8752700	KG公斤	9	中碳鋼絲	ASTM A510M, 1035-1040,, ,D2.03*L1830MM	0
4536	Z002110	9505YETY8752700	KG公斤	9	中碳鋼絲	ASTM A510M, 1035-1040,, ,D2.03*L1830MM	7
4537	Z002111	9505YETY8752700	KG公斤	9	中碳鋼絲	ASTM A510M, 1035-1040,, ,D2.03*L1830MM	10
4538	Z002112	9535YETY7465000	KG公斤	24	合金鋁帶	ASTM B209M, 6061-O,, ,T1.3*W800MM*COIL	183
4539	Z002113	9535YETY7725600	KG公斤	24	合金鋁板	ASTM B209M, 7075-T651,, ,T13*W1220*2440MM	42
4540	Z002114	9535YETY7725600	KG公斤	24	合金鋁板	ASTM B209M, 7075-T651,, ,T13*W1220*2440MM	2
4541	Z002115	9535YETY7725600	KG公斤	24	合金鋁板	ASTM B209M, 7075-T651,, ,T13*W1220*2440MM	0
4542	Z002116	9505YET05850400	KG公斤	19	不鏽鋼絲	ASTM A580M, 304-A,, ,DO.56MM*COIL	7
4543	Z001938	473000445390300	EA個、枚	12	管用襯套	DY90C-4(DEL AEROSPAC),,	30
4544	Z002118	5340YETT7749900	EA個、枚	14	電池夾	KEYSTONE CAT NO.92,,	32
4545	Z002119	5340YETT7749900	EA個、枚	14	電池夾	KEYSTONE CAT NO.92,,	90
4546	Z002120	5340YETT7749900	EA個、枚	13	電池夾	KEYSTONE CAT NO.92,,	100
4547	Z002121	5310YETR8040622	EA個、枚	13	六角防鬆螺帽	26A21-F7-07 AISI 304	86
4548	Z002122	5310YETR8040622	EA個、枚	13	六角防鬆螺帽	26A21-F7-07 AISI 304	88
4549	Z002121	5310YETR8040622	EA個、枚	13	六角防鬆螺帽	26A21-F7-07 AISI 304	86
4550	Z002121	5310YETR8040622	EA個、枚	13	六角防鬆螺帽	26A21-F7-07 AISI 304	86
4551	Z002125	5310YETR8040622	EA個、枚	12	六角防鬆螺帽	26A21-F7-07 AISI 304	450
4552	Z002126	473001148297100	EA個、枚	12	3?8" 管用襯套	DEL P/N:DY90-C-6, SEAL	530
4553	Z002127	473001148297100	EA個、枚	12	3?8" 管用襯套	DEL P/N:DY90-C-6, SEAL	15

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4554	Z002127	473001148297100	EA個、枚	12	3?8" 管用襯套	DEL P/N: DY90-C-6, SEAL	15
4555	Z002127	473001148297100	EA個、枚	12	3?8" 管用襯套	DEL P/N: DY90-C-6, SEAL	15
4556	Z002130	473001148297100	EA個、枚	12	3?8" 管用襯套	DEL P/N: DY90-C-6, SEAL	15
4557	Z002131	5310YET08055200	EA個、枚	14	六角防鬆螺帽	,, AISI 304 ASTM A167	8
4558	Z002132	5310YET08055200	EA個、枚	12	六角防鬆螺帽	,, AISI 304 ASTM A167	38
4559	Z002133	5310YET08055200	EA個、枚	12	六角防鬆螺帽	,, AISI 304 ASTM A167	62
4560	Z002134	5320001176021	EA個、枚	7	埋頭鉚釘	MS20426B3-6, 5056-H32,	24, 500
4561	Z002135	5305YETS2136700	EA個、枚	14	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS4558 B2292, M8*1.25*12 6g, A-70 鈍化	1, 000
4562	Z002136	02ABCDEFHG84700	EA個、枚	9	C型扣環	CNS 9074, 軸用, 55,,	1
4563	Z002137	01ABCDEFHG02800	EA個、枚	10	六角承窩頭螺釘	CNS3932, M12*1.75*L50, A-50, 不銹鋼, 鈍化,,	49
4564	Z002138	5310007717396	EA個、枚	24	浮動螺帽	MS21076-L06, #6-32UNJC-3B,	4, 320
4565	Z002139	5310YET06198500	EA個、枚	20	開口彈簧墊圈	CNS 161 B2021, B 6MM, 鍍鋅	20
4566	Z002140	5310YET06198500	EA個、枚	22	開口彈簧墊圈	CNS 161 B2021, B 6MM, 鍍鋅	440
4567	Z002141	5310YET06198500	EA個、枚	19	開口彈簧墊圈	CNS 161 B2021, B 6MM, 鍍鋅	310
4568	Z002142	530501075288600	EA個、枚	12	六角承窩平頂埋頭螺釘	MS24668-18, 5/16"-24UNF-3A*12.7L,	17, 500
4569	Z002143	530501075288600	EA個、枚	14	六角承窩平頂埋頭螺釘	MS24668-18, 5/16"-24UNF-3A*12.7L,	4, 980
4570	Z002144	530501075288600	EA個、枚	31	六角承窩平頂埋頭螺釘	MS24668-18, 5/16"-24UNF-3A*12.7L,	18, 135
4571	Z002145	5305YETY7699900	EA個、枚	12	六角承窩平頂埋頭螺釘	MS24668-20,,	588
4572	Z002146	5305YETY7699900	EA個、枚	23	六角承窩平頂埋頭螺釘	MS24668-20,,	12, 344
4573	Z002147	5305YETY7699900	EA個、枚	23	六角承窩平頂埋頭螺釘	MS24668-20,,	24
4574	Z002148	02ABCDEFHG83200	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS3932, M4X18L-6g, A4-2, 鈍化,,	40
4575	Z002149	02ABCDEFHG83200	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS3932, M4X18L-6g, A4-2, 鈍化,,	45
4576	Z002150	02ABCDEFHG83200	EA個、枚	9	六角承窩頭螺釘	CNS3932, M4X18L-6g, A4-2, 鈍化,,	8
4577	Z002151	03ABCDEFHG00300	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS 4558 M6x1.0x25 6g, A4-2, 鈍化,,	10
4578	Z002152	03ABCDEFHG00300	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS 4558 M6x1.0x25 6g, A4-2, 鈍化,,	12
4579	Z002153	03ABCDEFHG00300	EA個、枚	9	六角承窩平頂埋頭螺釘	CNS 4558 M6x1.0x25 6g, A4-2, 鈍化,,	8
4580	Z002154	5305YETR4691200	EA個、枚	31	十字穴扁圓盤頭螺釘	AN515C5R6	5
4581	Z002155	5305YETR4691200	EA個、枚	31	十字穴扁圓盤頭螺釘	AN515C5R6	45
4582	Z002156	5305YETR4691200	EA個、枚	8	十字穴扁圓盤頭螺釘	AN515C5R6	250
4583	Z002157	9510CS0023024	CM公分	7	不鏽鋼絲	AMS 5643, S17400,, D3.175MM	91
4584	Z002158	5340YETR4694700	EA個、枚	22	IR固定夾	201D-9-68802	1, 297
4585	Z002159	5340YETR4694700	EA個、枚	27	IR固定夾	201D-9-68802	990
4586	Z002160	5305YETR4691100	EA個、枚	24	十字穴扁圓盤頭螺釘	201B-9-68845	650
4587	Z002161	5305YETR4691100	EA個、枚	26	十字穴扁圓盤頭螺釘	201B-9-68845	189
4588	Z002162	5305YETR4691100	EA個、枚	24	十字穴扁圓盤頭螺釘	201B-9-68845	5
4589	Z002163	9535YETY8988400	KG公斤	10	合金鋁片	ASTM B209M, 2014-	67
4590	Z002164	9510YET04296700	KG公斤	31	工具元鋼	JIS G 4404, SKD11,, D300MM	55
4591	Z002165	9510YETY9435700	KG公斤	6	不鏽鋼絲	ASTM A580M, 304,, D12.7*L3000MM	3
4592	Z002166	5305NAS1101-3-8	EA個、枚	16	萬字短頭螺釘	NAS1101-3-8 合金鋼 #10-32UNJF*3AX1/2"	120
4593	Z002167	X68B-A-05685	EA個、枚	15	螺紋護蓋	X68B-A-05685	1, 368
4594	Z002168	X68B-A-05685	EA個、枚	19	螺紋護蓋	X68B-A-05685	330
4595	Z002169	X68B-A-05685	EA個、枚	19	螺紋護蓋	X68B-A-05685	938
4596	Z002170	953500824533900	PM板片	8	合金鋁板	ASTM B209M, 6061-T651,, T35*W350*L1220MM	7

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4597	Z002171	9510YETJ0336400	KG公斤	23	中碳元鋼	ASTM A108, 1040, , D18*L3660MM	11, 287
4598	Z002172	9510YETR6821100	CM公分	8	鉻鉬元鋼	ASTM A322, 4130, , D85*L3000MM	8
4599	Z002173	9510YETR8662200	KG公斤	8	不鏽元鋼	ASTM A276, 304, COLD FINISHED, , D8*L3000MM	8
4600	Z002174	X68B-A-05685	EA個、枚	15	螺紋護蓋	X68B-A-05685	2, 582
4601	Z002175	55A2-K06-11	EA個、枚	7	六角螺帽	55A2-K06-11	40
4602	Z002176	55A2-K06-11	EA個、枚	13	六角螺帽	55A2-K06-11	204
4603	Z002177	55A2-K06-11	EA個、枚	7	六角螺帽	55A2-K06-11	4
4604	Z002178	55A2-K06-11	EA個、枚	7	六角螺帽	55A2-K06-11	80
4605	Z002179	9510YETY8680400	KG公斤	23	不鏽元鋼	ASTM A276, 304-A, HOT FINISHED, , D58*L3000MM	0
4606	Z002180	9535QT016012000	SC平方公	23	合金鋁片	AMS 4045, 7075-T6, , T1. 6*W910*L1830MM	10
4607	Z002181	9535QT001544300	KG公斤	9	合金鋁帶	CNS 2253, 1100-0, , TO. 16*W20MM*COIL	2
4608	Z002182	9510YETS6620000	EA個、枚	10	不鏽鋼絲	AMS 5643, S17400, , D4*L3000MM	0
4609	Z002183	9510YETY7651600	KG公斤	8	不鏽元鋼	AMS 5643, S17400, , D13*L3000MM	23
4610	Z002184	9515QT001050200	PM板片	10	不鏽鋼板	ASTM A666, 316, , T10XW1220XL2440mm	2
4611	Z002185	9535CS002014400	SC平方公 分	9	合金鋁板	QQ-A-250/11, 6061- T651, , T14*W1220*L2440MM	8, 905
4612	Z002186	9535CS002014400	SC平方公 分	9	合金鋁板	QQ-A-250/11, 6061- T651, , T14*W1220*L2440MM	1, 908
4613	Z002187	9535CS002014400	SC平方公 分	9	合金鋁板	QQ-A-250/11, 6061- T651, , T14*W1220*L2440MM	1, 653
4614	Z002188	9535CS002014400	SC平方公 分	9	合金鋁板	QQ-A-250/11, 6061- T651, , T14*W1220*L2440MM	2, 450
4615	Z002189	614501088040400	MR公尺	6	鐵弗龍導線	MIL-W-16878/4, MS16878/4BGE9, ,	2, 450
4616	Z002190	593000926300800	EA個、枚	11	切換開關	, M22885/11-03或EATON AEROSPACE	10
4617	Z002191	593000926300800	EA個、枚	11	切換開關	, M22885/11-03或EATON AEROSPACE	1
4618	Z002192	593501326581600	EA個、枚	11	接頭	, M24308/4-15F, ,	15
4619	Z002193	593501326581600	EA個、枚	11	接頭	, M24308/4-15F, ,	1
4620	Z002194	592501231328800	EA個、枚	11	斷路器	, M55629/3-387, ,	10
4621	Z002195	592501231328800	EA個、枚	11	斷路器	, M55629/3-387, ,	2
4622	Z002196	594500463290600	EA個、枚	11	繼電器	, M5757/23-004, ,	17
4623	Z002197	594500463290600	EA個、枚	11	繼電器	, M5757/23-004, ,	18
4624	Z002198	664500413046100	EA個、枚	11	計時器	, MS17325-5或VDO CONTROL K23280, ,	8
4625	Z002199	664500413046100	EA個、枚	11	計時器	, MS17325-5或VDO CONTROL K23280, ,	2
4626	Z002200	5935YET06765500	EA個、枚	11	接頭	, MS3400D20-27D, ,	10
4627	Z002201	5935YET06765500	EA個、枚	11	接頭	, MS3400D20-27D, ,	4
4628	Z002202	593501041792900	EA個、枚	11	接頭	, MIL-DTL-5015 MS3400D22-22P, ,	3
4629	Z002203	593501041792900	EA個、枚	11	接頭	, MIL-DTL-5015 MS3400D22-22P, ,	2
4630	Z002204	535501031080100	EA個、枚	11	切換開關	, MS91528-2U4B, ,	6
4631	Z002205	535501031080100	EA個、枚	11	切換開關	, MS91528-2U4B, ,	2
4632	Z002206	593500103767200	EA個、枚	11	繼電器座	, VIKING ELECTRONICS VB8/1PA11-45, ,	18
4633	Z002207	593500103767200	EA個、枚	11	繼電器座	, VIKING ELECTRONICS VB8/1PA11-45, ,	6
4634	Z002208	5935SMCQA991100	EA個、枚	11	接頭	, RF INDUSTRIES RFB-1716, ,	8
4635	Z002209	5935SMCQA991100	EA個、枚	11	接頭	, RF INDUSTRIES RFB-1716, ,	16
4636	Z002210	530500068541500	EA個、枚	7	六角承窩頭螺釘	MS16995-20, #6-32UNC-3A*3/4"L,	540
4637	Z002211	530500068541500	EA個、枚	6	六角承窩頭螺釘	MS16995-20, #6-32UNC-3A*3/4"L,	600
4638	Z002212	5305007640075	EA個、枚	8	十字穴平頂埋頭螺釘	MS51959-49, #8-32UNC-2A*1"L,	3, 365
4639	Z002213	9535QT000248500	KG公斤	9	黃銅帶	CNS 4383, C2600R-H, , T2. 0*W15mm*COIL	9
4640	Z002214	9535QT000248500	KG公斤	9	黃銅帶	CNS 4383, C2600R-H, , T2. 0*W15mm*COIL	18
4641	Z002214	9535QT000248500	KG公斤	9	黃銅帶	CNS 4383, C2600R-H, , T2. 0*W15mm*COIL	18
4642	Z002214	9535QT000248500	KG公斤	9	黃銅帶	CNS 4383, C2600R-H, , T2. 0*W15mm*COIL	18
4643	Z002217	5340YETS3683500	EA個、枚	13	螺視	HELICOIL, 1084-4CN-12-3D,	172
4644	Z002218	5305YETR4783300	EA個、枚	24	十字穴盤頭螺釘	, #3-48UNC*3/16"L,	286
4645	Z002219	532500631789400	EA個、枚	13	螺視	MS21209-C0415, AMS7245,	139
4646	Z002220	532500631789400	EA個、枚	13	螺視	MS21209-C0415, AMS7245,	58
4647	Z002221	5305007262162	EA個、枚	7	十字穴平頂埋頭螺釘	AN505C-5-R4, ,	104
4648	Z002222	5315YET67394000	HDO	25	瓦楞釘	PACK-B-70026	1, 323
4649	Z002223	5935YET06000800	EA個、枚	10	接頭	MS27473E10A35P, ,	74
4650	Z002224	0160A 02	EA個、枚	18	六角螺栓	37C2-C1-04 LCS 3121CM8x1. 25x210, 6g, 10. 9	48
4651	Z002225	0160A 02	EA個、枚	7	六角螺栓	37C2-C1-04 LCS 3121CM8x1. 25x210, 6g, 10. 9	100

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4652	Z002226	0160A 02	EA個、枚	18	六角螺栓	37C2-C1-04 LCS 3121CM8x1.25x210, 6g, 10.9	100
4653	Z002227	5325YET08177000	EA個、枚	13	E型扣環	JIS B 2804, 公稱7,	36
4654	Z002228	5325YET08177000	EA個、枚	12	E型扣環	JIS B 2804, 公稱7,	71
4655	Z002229	4710YET67227000	KG公斤	32	無縫鋼管	ASTM A519, , , OD111.13*T12.7MM	10, 452
4656	Z002230	9505YETC7606300	KG公斤	18	中碳元鋼	ASTM A108, 1040, , , D9.53*L3660MM	121
4657	Z002231	9515YETR9741700	KG公斤	23	低碳鋼片	ASTM A109M, TEMPER NO. 3, COLD ROLLED, , T2-0.2*W1220*L2440MM	47
4658	Z002232	5310QPL07426800	EA個、枚	12	六角螺帽	CNS 3128 B2126 M30X3.5	50
4659	Z002233	5310QPL07426800	EA個、枚	12	六角螺帽	CNS 3128 B2126 M30X3.5	27
4660	Z002234	5305000546670	EA個、枚	7	十字穴盤頭機械 螺釘	MS51957-45, #8-32UNC-2A,	400
4661	Z002235	5305000546670	EA個、枚	21	十字穴盤頭機械 螺釘	MS51957-45, #8-32UNC-2A,	234
4662	Z002236	5305000546670	EA個、枚	25	十字穴盤頭機械 螺釘	MS51957-45, #8-32UNC-2A,	2, 646
4663	Z002237	5305000546670	EA個、枚	15	十字穴盤頭機械 螺釘	MS51957-45, #8-32UNC-2A,	1, 620
4664	Z002238	5305000546670	EA個、枚	8	十字穴盤頭機械 螺釘	MS51957-45, #8-32UNC-2A,	3, 615
4665	Z002239	9510YETY7332000	CM公分	8	鉻鉬元鋼	AMS 6370, 4130, , , D140*L3000MM	11
4666	Z002240	9510YETY7332000	CM公分	11	鉻鉬元鋼	AMS 6370, 4130, , , D140*L3000MM	186
4667	Z002241	9510YETR4694900	KG公斤	12	中碳元鋼	ASTM A108, 1030-1040, , , D44.45*L3000MM	99
4668	Z002242	9515YETS2920400	PM板片	16	鉻鉬鋼板	AMS 6350, 4130, , , T32*W1220*L2440MM	7
4669	Z002243	9515CS0021471	SC平方公	16	不鏽鋼片	ASTM A167, 304, , , T4*W1220*L2440MM	0
4670	Z002244	9515CS0021471	SC平方公	16	不鏽鋼片	ASTM A167, 304, , , T4*W1220*L2440MM	12, 781
4671	Z002245	5305MS51959-28	EA個、枚	24	不銹鋼十字平頂 埋頭螺絲	#6-32UNC*2AX3/8" 82度	80
4672	Z002246	5305YETS3221300	EA個、枚	17	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142, M6*1*35 6g, A-50 鈍化	22
4673	Z002247	5305YETS3221300	EA個、枚	12	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142, M6*1*35 6g, A-50 鈍化	400
4674	Z002248	530500822556400	EA個、枚	9	萬字平頭螺釘	NAS1101-3-8 , , 4140 ? 4340 鍍鎳	100
4675	Z002249	530500822556400	EA個、枚	23	萬字平頭螺釘	NAS1101-3-8 , , 4140 ? 4340 鍍鎳	120
4676	Z002250	530500822556400	EA個、枚	23	萬字平頭螺釘	NAS1101-3-8 , , 4140 ? 4340 鍍鎳	244
4677	Z002251	9535YETY9400200	SC平方公 分	14	合金鋁片	QQ-A-250/11 , 6061-T6 , , , T4.76*W1220*L2440MM	148, 840
4678	Z002252	9535YETY9400200	SC平方公 分	14	合金鋁片	QQ-A-250/11 , 6061-T6 , , , T4.76*W1220*L2440MM	119, 072
4679	Z002253	9535QT001648200	KG公斤	9	黃銅帶	ASTM B36, C26000, H02, , T1.6*W22mm*COIL	27
4680	Z002254	9515QT003050000	SH張片	10	不鏽鋼片	ASTM A666, 316, , , T3XW1220XL2440mm	0
4681	Z002255	9535YETY9399700	SC平方公 分	8	合金鋁片	QQ-A-250/11E, 6061- T6, , , T4*W1220*L2440MM	2, 501
4682	Z002256	9535YETY9399700	SC平方公 分	14	合金鋁片	QQ-A-250/11E, 6061- T6, , , T4*W1220*L2440MM	7, 918
4683	Z002257	9535YETY9399700	SC平方公 分	8	合金鋁片	QQ-A-250/11E, 6061- T6, , , T4*W1220*L2440MM	50, 725
4684	Z002258	9535YETT3280100	EA個、枚	8	合金鋁片	QQ-A-250/11E, 6061- T6, , , T2*W1220*L2440MM	0
4685	Z002259	9535YETY7288900	KG公斤	12	合金鋁帶	ASTM B209M, 1100-O, , , T0.4*W24MM*COIL	0
4686	Z002260	9535YETT2828600	KG公斤	9	合金鋁片	ASTM B209M, 5052-	4
4687	Z002261	D42A-9-02649	EA個、枚	23	鉛箔	D42A-9-02649	35, 963
4688	Z002262	593500465437800	EA個、枚	29	接頭	ITT, M24308/1-1; D110550; DE121073-54, ,	196
4689	Z002263	593500465437800	EA個、枚	6	接頭	ITT, M24308/1-1; D110550; DE121073-54, ,	90
4690	Z002264	593000948896200	EA個、枚	11	切換開關	, M22885/11-01或EATON AEROSPACE	2
4691	Z002264	593000948896200	EA個、枚	11	切換開關	, M22885/11-01或EATON AEROSPACE	2
4692	Z002266	593000948896200	EA個、枚	11	切換開關	, M22885/11-01或EATON AEROSPACE	6
4693	Z002267	593000166898600	EA個、枚	11	切換開關	, M3786/4-5088, ,	4
4694	Z002267	593000166898600	EA個、枚	11	切換開關	, M3786/4-5088, ,	4
4695	Z002269	593501191400500	EA個、枚	11	接頭	, MS3400D20-4P, ,	1
4696	Z002269	593501191400500	EA個、枚	11	接頭	, MS3400D20-4P, ,	1
4697	Z002271	593501008579800	EA個、枚	11	接頭	, MS3406D20-4S, ,	1
4698	Z002271	593501008579800	EA個、枚	11	接頭	, MS3406D20-4S, ,	1
4699	Z002273	614500600605100	FT呎	13	電線	, SAE-AS22759/11、M22759/11-10-9, ,	8, 600

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4700	Z002274	55A4-G5-01	EA個、枚	13	固定螺帽(二)	55A4-G5-01	52
4701	Z002275	5910001135277	EA個、枚	13	電容	MIL-C-39014/1, M39014/01-1563, 2200P,	85
4702	Z002276	5315YETV0578000	EA個、枚	11	開口銷	JIS B 1351, ϕ 1.6*10L, 不鏽鋼 鈍化	70
4703	Z002277	594501263281000	EA個、枚	11	繼電器	, MIL-R-6103/13 M6106/13-003,,	2
4704	Z002278	594501263281000	EA個、枚	10	繼電器	, MIL-R-6103/13 M6106/13-003,,	5
4705	Z002279	614501006283700	FT呎	13	電線	MIL-W-22759/11, M22759/11-12-2,,	2,000
4706	Z002280	625000813826500	EA個、枚	5	燈座	MIL-L-3661/5, LH73/1,, BODY MATERIAL STEEL	2
4707	Z002281	532501308905300	EA個、枚	19	止動環	MS16625-3281,,	60
4708	Z002282	5310YETY8698100	EA個、枚	8	六角螺帽	CNS 3128 B2126, M16*2-6H-6, 碳鋼 鍍鋅	400
4709	Z002283	5310YETY8698100	EA個、枚	12	六角螺帽	CNS 3128 B2126, M16*2-6H-6, 碳鋼 鍍鋅	40
4710	Z002284	5310YET06667900	EA個、枚	12	開口彈簧墊圈	CNS 161, 16,	300
4711	Z002285	5310YET06667900	EA個、枚	12	開口彈簧墊圈	CNS 161, 16,	51
4712	Z002286	5305YETS2411500	EA個、枚	28	十字穴扁圓頂盤 頭小螺釘	CNS 9677, M4*0.7*6 6g, A-50 鈍化	72
4713	Z002287	5305YETS2411500	EA個、枚	14	十字穴扁圓頂盤 頭小螺釘	CNS 9677, M4*0.7*6 6g, A-50 鈍化	1,906
4714	Z002288	9515YETT5823900	KG公斤	12	低碳鋼帶	ASTM A109M, TEMPER NO. 2-3,, REGULAR BRIGHT FINISH, T0. 61*W68MM*COIL	60
4715	Z002289	9515YETT5823900	KG公斤	16	低碳鋼帶	ASTM A109M, TEMPER NO. 2-3,, REGULAR BRIGHT FINISH, T0. 61*W68MM*COIL	63
4716	Z002290	5305TYC00003800	EA個、枚	12	萬字平頭螺釘	NAS1102E4-10,,	136
4717	Z002291	99ABCDEFHG01400	EA個、枚	13	六角承窩頭螺釘	CNS3932, M3x0.5-6g, L=16, 8.8, 合金鋼 , 鍍鋅	53
4718	Z002292	534000514232100	EA個、枚	31	螺視	MS124737,,	16
4719	Z002293	614501006282700	FT呎	12	電線	, SAE-AS22759/11, M22759/11-10-0,,	100
4720	Z002294	614501006282700	FT呎	13	電線	, SAE-AS22759/11, M22759/11-10-0,,	100
4721	Z002295	614501006282700	FT呎	13	電線	, SAE-AS22759/11, M22759/11-10-0,,	200
4722	Z002296	614501006282700	FT呎	14	電線	, SAE-AS22759/11, M22759/11-10-0,,	100
4723	Z002297	5305YETV1992300	EA個、枚	10	六角承窩頭螺釘	CNS3932, M8*1.25*L30, A-50不銹鋼, 鈍化	3
4724	Z002298	531000167083700	EA個、枚	14	平墊圈	AN960-616L, 3/8" 0.032T,	30
4725	Z002299	530500954894200	EA個、枚	13	六角承窩頭螺釘	MS24674-2,,	96
4726	Z002300	530500207089500	EA個、枚	13	六角承窩頭螺釘	MS24678-12,,	12
4727	Z002301	532500825482600	EA個、枚	20	螺視	MS122158, HELICOIL, 1185-06CN-0276	88
4728	Z002302	532500825482600	EA個、枚	15	螺視	MS122158, HELICOIL, 1185-06CN-0276	460
4729	Z002303	532500825482600	EA個、枚	13	螺視	MS122158, HELICOIL, 1185-06CN-0276	570
4730	Z002304	532500825482600	EA個、枚	10	螺視	MS122158, HELICOIL, 1185-06CN-0276	2,000
4731	Z002305	530500402266600	EA個、枚	22	十字穴盤頭螺釘	MS51957-26B,, 染黑	478
4732	Z002306	530500402266600	EA個、枚	22	十字穴盤頭螺釘	MS51957-26B,, 染黑	2,473
4733	Z002307	530500402266600	EA個、枚	22	十字穴盤頭螺釘	MS51957-26B,, 染黑	1
4734	Z002308	4820000457414	EA個、枚	12	止回閥	M25675-F6(本體限一體式)	4
4735	Z002309	4820000457414	EA個、枚	11	止回閥	M25675-F6(本體限一體式)	2
4736	Z002310	530501084539700	EA個、枚	12	自鎖六角承窩頭 螺釘	MS16998-42L,,	1,540
4737	Z002311	530501084539700	EA個、枚	12	自鎖六角承窩頭 螺釘	MS16998-42L,,	77
4738	Z002311	530501084539700	EA個、枚	12	自鎖六角承窩頭 螺釘	MS16998-42L,,	77
4739	Z002313	530501084539700	EA個、枚	12	自鎖六角承窩頭 螺釘	MS16998-42L,,	14
4740	Z002311	530501084539700	EA個、枚	12	自鎖六角承窩頭 螺釘	MS16998-42L,,	77
4741	Z002315	530501084539700	EA個、枚	12	自鎖六角承窩頭 螺釘	MS16998-42L,,	63
4742	Z002316	5305YETS4685000	EA個、枚	8	六角承窩螺釘	MS16998-43, 1/4"-28UNF-3A*3/4"L, 合金 鋼 鍍鎳	6,200
4743	Z002317	5305YETS4685000	EA個、枚	6	六角承窩螺釘	MS16998-43, 1/4"-28UNF-3A*3/4"L, 合金 鋼 鍍鎳	288
4744	Z002318	5305YETS4685000	EA個、枚	13	六角承窩螺釘	MS16998-43, 1/4"-28UNF-3A*3/4"L, 合金 鋼 鍍鎳	271
4745	Z002319	5305YETS4685000	EA個、枚	19	六角承窩螺釘	MS16998-43, 1/4"-28UNF-3A*3/4"L, 合金 鋼 鍍鎳	24
4746	Z002320	5305YETS4685000	EA個、枚	19	六角承窩螺釘	MS16998-43, 1/4"-28UNF-3A*3/4"L, 合金 鋼 鍍鎳	157

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4747	Z002321	5305YETY9473100	EA個、枚	23	六角承窩頭螺釘	CNS 3932 B2142, M10*1.5*20 6g, A2-50 SUS 304	12
4748	Z002322	531000680729600	EA個、枚	14	平墊圈	NAS620-10L,,	34
4749	Z002323	5340YETS1996600	EA個、枚	15	螺襯	Helicoil,1084-6CN-6-1D, M6*1	12
4750	Z002324	5340YETS1996600	EA個、枚	9	螺襯	Helicoil,1084-6CN-6-1D, M6*1	57
4751	Z002325	531000266051000	EA個、枚	29	特殊螺帽	AN345-C1, #1-72UNF-2BA, 不鏽鋼	140
4752	Z002326	02ABCDEFHG82900	EA個、枚	9	十字穴盤頭螺釘	CNS9677, M5X0.8X10L-6g, A4-2, 鈍化,,	6
4753	Z002327	530500763782200	EA個、枚	12	十字穴平頂埋頭螺釘	MS51959-14,,	120
4754	Z002328	593500410925100	EA個、枚	6	D型接頭	M24308/3-1F,,	190
4755	Z002329	593500410925100	EA個、枚	6	D型接頭	M24308/3-1F,,	10
4756	Z002330	593500410925100	EA個、枚	7	D型接頭	M24308/3-1F,,	6
4757	Z002331	593500410925100	EA個、枚	11	D型接頭	M24308/3-1F,,	1
4758	Z002332	9510YET04295900	KG公斤	31	工具元鋼	JIS G 4404, SKD11,, D290MM	148
4759	Z002333	9530YET04629800	KG公斤	31	合金元鋁	ASTM B211M, 7075-T6, COLD FINISHED, SCREW	187
4760	Z002334	9530YET04629800	KG公斤	31	合金元鋁	ASTM B211M, 7075-T6, COLD FINISHED, SCREW	20
4761	Z002335	9515YETT4456400	SH張片	14	鉻鉍鋼板	AMS 6350, 4130 VAR,, S<=0.005% P<=0.01%, T25*W1220*L2440MM	0
4762	Z002336	9505YETY8708200	KG公斤	10	易切削不鏽鋼絲	ASTM A581M, 416-A,, D0.8-0.008*L1000-2000MM	1
4763	Z002337	9505YETY8708200	KG公斤	10	易切削不鏽鋼絲	ASTM A581M, 416-A,, D0.8-0.008*L1000-2000MM	0
4764	Z002338	9510YETT6922500	KG公斤	15	低碳元鋼	ASTM A108, 1020,, D133.35*L3660MM	1,608
4765	Z002339	9510YETT6922500	KG公斤	19	低碳元鋼	ASTM A108, 1020,, D133.35*L3660MM	40
4766	Z002340	9510YETT6922500	KG公斤	8	低碳元鋼	ASTM A108, 1020,, D133.35*L3660MM	280
4767	Z002341	9510YETT6922500	KG公斤	15	低碳元鋼	ASTM A108, 1020,, D133.35*L3660MM	72
4768	Z002342	530500983665400	EA個、枚	12	六角承窩頭螺釘	MS16998-31, #10-32UNF-3A L=1",	216
4769	Z002343	5310YETS2880700	EA個、枚	10	六角螺帽	CNS3128, M8*1.25 6H, A-50 鈍化	20
4770	Z002344	5340YETS19968	EA個、枚	9	螺襯	Helicoil,1084-3CN-4.5-1.5D,	16
4771	Z002345	9535YETY8933900	KG公斤	4	合金鋁帶	ASTM B209M, 1100-0,, T0.81*W42MM*COIL	2
4772	Z002346	5330YETY4105600	EA個、枚	13	管用襯套	API00N-6,,	21
4773	Z002347	530500957744600	EA個、枚	13	六角承窩頭螺釘	MS24678-23,,	68
4774	Z002348	530500983666800	EA個、枚	12	六角承窩螺釘	MS16998-56, 5/16"-24UNF-2A L=5/8", 合金鋼 鍍鎳	566
4775	Z002349	5305000545646	EA個、枚	12	十字穴盤頭機械螺釘	MS51957-12,,	1,032
4776	Z002350	55A2-K08-06	EA個、枚	13	兩分快拆接頭	55A2-K08-06	96
4777	Z002351	55A2-K08-06	EA個、枚	7	兩分快拆接頭	55A2-K08-06	7
4778	Z002352	5305000545639	EA個、枚	11	十字穴盤頭機械螺釘	MS51957-5,,	11,098
4779	Z002353	5325YETR4340400	EA個、枚	9	螺襯	HELICOIL,1084-6CN-9-1.5D,	5
4780	Z002354	533100165197200	EA個、枚	13	O型環	M83248/1-903,,	12
4781	Z002355	531001008289600	EA個、枚	13	開口彈簧墊圈	MS51848-48,,	259
4782	Z002356	530500137144400	EA個、枚	7	六角承窩頭螺釘	NAS1351C3-28,,	630
4783	Z002357	9535YETY7725300	KG公斤	8	合金鋁板	ASTM B209M, 6061-	11
4784	Z002358	9535YETY7725300	KG公斤	9	合金鋁板	ASTM B209M, 6061-	252
4785	Z002359	9505YETT4238100	KG公斤	13	易切削元鋼	ASTM A108, 12L14,, D3.2*L3000MM	0
4786	Z002360	9505YETT4238100	KG公斤	18	易切削元鋼	ASTM A108, 12L14,, D3.2*L3000MM	41
4787	Z002361	9505YETT4238100	KG公斤	18	易切削元鋼	ASTM A108, 12L14,, D3.2*L3000MM	6
4788	Z002362	6145009686590	FT呎	11	電線	, M22759/11-26-3,,	2,289
4789	Z002363	6145009686590	FT呎	11	電線	, M22759/11-26-3,,	127
4790	Z002364	6145009686590	FT呎	11	電線	, M22759/11-26-3,,	200
4791	Z002365	5305009591909	EA個、枚	15	六角承窩頭螺釘	MS16996-11, #10-32UNF-3A L=5/8",	16
4792	Z002366	5305009152548	EA個、枚	14	萬字平頭螺釘	NAS 1102-4-7, 1/4"-28UNJF-3A, 合金鋼 SAE4130-4145 硬度>Rc36 =161Ksi(1110 MPa) 鍍鋅或鍍鎳鉻酸鹽處理	6,080
4793	Z002367	531001086112300	EA個、枚	10	開口彈簧墊圈	MS51848-49,,	16
4794	Z002368	531001086112300	EA個、枚	12	開口彈簧墊圈	MS51848-49,,	774
4795	Z002369	531001086112300	EA個、枚	13	開口彈簧墊圈	MS51848-49,,	122
4796	Z002370	5305MS35207-213	EA個、枚	24	十字螺釘盤頭碳素鋼	MS35207-213	8
4797	Z002371	5305000546652	EA個、枚	13	十字穴盤頭機械螺釘	MS51957-28, #6-32UNC-2A*0.375"L,	6

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4798	Z002372	6145013139851	FT呎	12	鐵弗龍導線	, M22759/44-18-2 SAE AS22759/44, Awg18, 紅色	2,300
4799	Z002373	5935008151541	EA個、枚	13	圓型接頭	MIL-C-26482, MS3116E8-4S, ,	23
4800	Z002374	5310000434708	EA個、枚	12	平墊圈	NAS620-C2, #2,	800
4801	Z002375	5310000434708	EA個、枚	16	平墊圈	NAS620-C2, #2,	9,612
4802	Z002376	5310007225998	EA個、枚	10	平墊圈	MS15795-805, #6,	7,103
4803	Z002377	5310007225998	EA個、枚	10	平墊圈	MS15795-805, #6,	119
4804	Z002378	530500727883300	EA個、枚	6	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-3, ,	60
4805	Z002379	5305000545650	EA個、枚	12	十字穴盤頭螺釘	MS51957-16, #4-40UNC-2A L=7/16",	190
4806	Z002380	5305000545650	EA個、枚	13	十字穴盤頭螺釘	MS51957-16, #4-40UNC-2A L=7/16",	149
4807	Z002381	5305000545650	EA個、枚	15	十字穴盤頭螺釘	MS51957-16, #4-40UNC-2A L=7/16",	886
4808	Z002382	5305000545650	EA個、枚	12	十字穴盤頭螺釘	MS51957-16, #4-40UNC-2A L=7/16",	122
4809	Z002383	530500455254900	EA個、枚	12	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-27B, ,	144
4810	Z002384	5310009282690	EA個、枚	22	開口彈簧墊圈	MS35338-134, , 300 SERIES 鈍化	5,202
4811	Z002385	530500455254900	EA個、枚	12	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-27B, ,	5,400
4812	Z002386	530500455254900	EA個、枚	12	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-27B, ,	2,080
4813	Z002387	530500455254900	EA個、枚	22	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-27B, ,	6,260
4814	Z002388	530500455254900	EA個、枚	12	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-27B, ,	64
4815	Z002389	9510YETR8553200	CM公分	23	中碳元鋼	ASTM A29M, 1045, , D75*L3000MM	984
4816	Z002390	9525YET04816100	KG公斤	9	合金鋁絲	ASTM B211M, 2011-T3, COLD DRAWN, SCREW MACHINE, D3. 18*L3000MM	5
4817	Z002391	9525YET04816100	KG公斤	9	合金鋁絲	ASTM B211M, 2011-T3, COLD DRAWN, SCREW MACHINE, D3. 18*L3000MM	2
4818	Z002392	9510YETY9653300	KG公斤	22	不鏽元鋼	ASTM A276, 304-A, COLD FINISHED, , D10*L3000MM	680
4819	Z002393	6145010578318	FT呎	13	鐵弗龍導線	SAE-AS22759/11, M22759/11-8-2, AWG 8, 紅色	600
4820	Z002394	6145010578318	FT呎	12	鐵弗龍導線	SAE-AS22759/11, M22759/11-8-2, AWG 8, 紅色	644
4821	Z002395	531000934976100	EA個、枚	10	六角螺帽	MS35649-264 AIA/NAS NASM 35649, #6- 32UNC-2B,	7,613
4822	Z002396	5310009349748	EA個、枚	6	六角螺帽	MS35649-244 AIA/NAS NASM 35649, #4- 40UNC-2B,	196
4823	Z002397	5305000545651	EA個、枚	15	十字穴盤頭螺釘	MS51957-17, #4-40UNC-2A*0.5"L,	170
4824	Z002398	9505YETY8984200	KG公斤	12	易切削不鏽鋼絲	ASTM A581M, 416-T, , D2. 6- 0.014*L2500-3000MM	0
4825	Z002399	5305000574593	EA個、枚	12	六角承窩頭螺釘	MS16996-9, #10-32UNF-3A*3/8"L,	36
4826	Z002400	5305000545649	EA個、枚	15	十字穴盤頭螺釘	MS51957-15, MS51957 #4-40UNC L=3/8",	55
4827	Z002401	5305000546668	EA個、枚	30	十字穴盤頭機械 螺釘	MS51957-43, ,	450
4828	Z002402	5305000546668	EA個、枚	12	十字穴盤頭機械 螺釘	MS51957-43, ,	90
4829	Z002403	5305000546668	EA個、枚	9	十字穴盤頭機械 螺釘	MS51957-43, ,	345
4830	Z002404	5305007636963	EA個、枚	31	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-28, #6-32UNC-2A*3/8"L,	34
4831	Z002405	5305007636963	EA個、枚	12	十字穴平頂埋頭 螺釘	MS51959-28, #6-32UNC-2A*3/8"L,	1,588
4832	Z002406	5305000526456	EA個、枚	13	六角承窩頭螺釘	MS16996-10(orNAS1351C3-8), 1/2"L, 不鏽 鋼鈍化	100
4833	Z002407	1935MEORD0556	EA個、枚	5	扭力銷	1. 依藍圖:TPIN1-01製作。 2. 材質:SCM435。	3
4834	Z002408	5310NCS011790	EA個、枚	5	墊圈	1. 尺寸與表面處理:依圖面HSR-02藍圖製 作 2. 材質:S45C	117

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4835	Z002409	5310NCS011789	EA個、枚	6	螺母	1. 尺寸與表面處理：依圖面HSR-01藍圖製作 2. 材質：S45C	90
4836	Z002410	5310NCS011789	EA個、枚	5	螺母	1. 尺寸與表面處理：依圖面HSR-01藍圖製作 2. 材質：S45C	117
4837	16530	3110YETT68405	KG公斤	4	電鍍用鎳珠	1. 規格：圓球形金屬鎳，98%以上的直徑為6-14mm。 2. 純度： 鎳成份大於99.9%， 硫成份：0.0001%-0.0003%	430
4838	Z002411	4730CSR01354	EA個、枚	5	不鏽鋼管束套	4"	29
4839	Z002412	5930CSR000234	EA個、枚	7	無熔絲開關	3P30A BH	3
4840	Z002413	4810CSR000061	EA個、枚	7	電磁閥	"1/4"，內牙口 , AC220V, 0-9.2kg/cm ²	5
4841	Z002414	2940CSR000042	EA個、枚	7	過濾器	不銹鋼, 3/4" x10K	7
4842	Z002415	3110CSR000169	EA個、枚	7	軸承	6310 ZZCM AV2S NTN	5
4843	Z002416	3110CSR000170	EA個、枚	7	軸承	6305 ZZ FLT	1
4844	Z002417	3110CSR000171	EA個、枚	7	軸承	6300	1
4845	Z002418	3110CSR000172	EA個、枚	7	軸承	6206 ZZ FLT	21
4846	Z002419	3110CSR000173	EA個、枚	7	軸承	6305 ZZ FLT	1
4847	Z002420	3110CSR000174	EA個、枚	7	軸承	6206 ZZ	1
4848	Z002421	4730CSR01528	EA個、枚	7	銅質L型管接頭	1/2"	1
4849	Z002422	4730CSR01529	EA個、枚	7	銅質L型轉接頭	1/4" x3/8"	25
4850	Z002423	4730CSR01531	EA個、枚	7	銅質連接頭	1/4"	66
4851	Z002424	4730CSR01533	EA個、枚	7	雙向直接頭	90mm	30
4852	Z002425	4820CSR000643	EA個、枚	7	配電用自閘式	LV-G型 9KV	1
4853	Z002426	4820CSR000644	EA個、枚	7	針閥	1/4"	1
4854	Z002427	4820CSR000646	EA個、枚	7	電磁閥	1/4"	2
4855	Z002428	4820CSR000647	EA個、枚	7	電磁閥	1/4"	11
4856	Z002429	4820CSR000649	EA個、枚	7	銅閘閥	1-1/4"	19
4857	Z002430	4820CSR000651	EA個、枚	7	門燈開關	TR4728	8
4858	Z002431	5340CSR006234	EA個、枚	7	電驛腳座	11腳j位	12
4859	Z002432	5935CSR000979	EA個、枚	7	瓷插座	3P 30A 250V	17
4860	Z002433	5935CSR000980	EA個、枚	7	三相插頭	250V 15A WF5	8
4861	Z002434	6350CSR000031	EA個、枚	7	蜂鳴器	220V	1
4862	Z002435	6685CSR000430	EA個、枚	7	信號指示器	G-201-4	4
4863	Z002436	4820CSR000652	EA個、枚	7	鍍鋅管塞	1"	23
4864	Z002437	4730CSR000701	EA個、枚	7	尼卜魯	不銹鋼, 1/2" x4" L	1
4865	Z002438	4730CSR000702	EA個、枚	7	尼卜魯	不銹鋼, 1/2" x5" L	3
4866	Z002439	5340CSR04400071	EA個、枚	7	不銹鋼內牙大小頭	1" X1/2" (238134)	7
4867	Z002440	5340CSR04400077	EA個、枚	7	鍍鋅尼卜魯	1/4" X 2"L 外牙 (243022)	11
4868	Z002441	5340CSR04400078	EA個、枚	7	鍍鋅尼卜魯	1/4" X 3"L 外牙 (243023)	39
4869	Z002442	5340CSR04400079	EA個、枚	7	鍍鋅尼卜魯	3/8" X 1"L 外牙 (243031)	18

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
4870	Z002443	5340CSR4400081	EA個、枚	7	鍍鋅尼卜魯	1/2" 牙口*FCMB28, A3N型 (SXD9352051)	21
4871	Z002444	5340CSR4400102	EA個、枚	7	不銹鋼尼卜魯	2" X3" 外牙 (245203)	8
4872	Z002445	5340CSR4400109	EA個、枚	7	鍍鋅電導管直接頭	1/2" (266051)	13
4873	Z002446	5340CSR4400110	EA個、枚	7	鍍鋅電導管接頭	3/4" 內牙式 (266075)	41
4874	Z002447	5340CSR4400112	EA個、枚	7	鍍鋅管直接頭	1/2" 內牙式 (269050)	2
4875	Z002448	5340CSR4400113	EA個、枚	7	鍍鋅管直接頭	3/4" 內牙式 (269075)	16
4876	Z002449	5340CSR4400118	EA個、枚	7	鍍鋅管直接頭	1-1/2" 外牙 (269151)	4
4877	Z002450	5340CSR4400119	EA個、枚	7	鍍鋅管直接頭	2" 內牙式 (269200)	10
4878	Z002451	5340CSR4400120	EA個、枚	7	鍍鋅管直接頭	2" 外牙 (269201)	19
4879	Z002452	5340CSR4400124	EA個、枚	7	不銹鋼管直接頭	3" 內牙 (270300)	4
4880	Z002453	5340CSR4400125	EA個、枚	7	導線軟管接頭	3/4" (272075)	18
4881	Z002454	5340CSR4400130	EA個、枚	7	鍍鋅牙口三通	1/2" (306050)	17
4882	Z002455	5340CSR4400132	EA個、枚	7	鍍鋅牙口三通	1/2" X 3/4" X 1/2" (306053)	14
4883	Z002456	5340CSR4400133	EA個、枚	7	鍍鋅牙口三通	3/4" (306075)	41
4884	Z002457	5340CSR4400134	EA個、枚	7	鍍鋅牙口三通	3/4" X 3/4" X 1/2" (306079)	32
4885	Z002458	5340CSR4400136	EA個、枚	7	鍍鋅牙口三通	1" X3/4" X3/4" (306106)	18
4886	Z002459	5340CSR4400137	EA個、枚	7	鍍鋅牙口三通	1" X 1" X 1/2" (306114)	86
4887	Z002460	5340CSR4400138	EA個、枚	7	鍍鋅牙口三通	1" X 1" X 3/4" (306116)	56
4888	Z002461	5340CSR4400186	EA個、枚	7	鍍鋅接線盒	二連 四角 (1087040)	26
4889	Z002462	5340CSR4400187	EA個、枚	7	鍍鋅接線盒	WF3003 一連式 四角 (1089003)	9
4890	Z002463	5340CSR4400188	EA個、枚	7	鍍鋅接線盒	八角 (1089008)	12
4891	Z002464	5340CSR4400192-1	EA個、枚	7	面盆龍頭(1/2")	(劍二)1/2" A-1010 電光 (SYD9044177)	11
4892	Z002465	5340CSR4400203	EA個、枚	7	浮球凡爾	1-1/4" (1134125)	1
4893	Z002466	5340CSR4400206	EA個、枚	7	面盆支架	V-8600 (1143600)	17
4894	Z002467	5340CSR4400207	EA個、枚	7	指壓沖水凡爾另件	(1147001)	2
4895	Z002468	5340CSR4400212	EA個、枚	7	指示燈座	山河 SP251 220V/6V (1175253)	6
4896	Z002469	5340CSR4400213	EA個、枚	7	指示燈座	110V SP301 (1175301)	4
4897	Z002470	5340CSR4400216	EA個、枚	7	灑水頭及灑水桿	5 1-1/2" (1461105)	4
4898	Z002471	5340CSR4400219	EA個、枚	7	灑水頭及灑水桿	20 2" (1461120)	3
4899	Z002472	5340CSR4400223	EA個、枚	7	灑水頭及灑水桿	60 3" (1461160)	1
4900	Z002473	4440CSR00010	GPO	7	真空乾燥器上蓋	Φ365mm	8
4901	Z002474	4730CSR4400001	EA個、枚	7	防水型由任接頭	WUG-17 1/2" (1001050)	47
4902	Z002475	4730CSR4400002	EA個、枚	7	防水型由任接頭	WUG-24 3/4" (1001075)	38
4903	Z002476	5340CSR4400008	EA個、枚	7	鍍鋅普申	1/2" X 1/4" (212042)	20
4904	Z002477	5340CSR4400011	EA個、枚	7	鍍鋅普申	3/4" X 3/8" (212063)	27
4905	Z002478	5340CSR4400013	EA個、枚	7	鍍鋅普申	1" X 1/2" (212104)	29
4906	Z002479	5340CSR4400015	EA個、枚	7	鍍鋅普申	1-1/4" X 3/4" (212126)	1
4907	Z002480	5340CSR4400024	EA個、枚	7	鍍鋅普申	2" X 1-1/2" (212212)	3
4908	Z002481	5340CSR4400031	EA個、枚	7	鍍鋅套銅由任	3/4"NPT 牙口 (217075)	36
4909	Z002482	5340CSR4400035	EA個、枚	7	不銹鋼由任	1/4"NPT 牙口 (220025)	13
4910	Z002483	5340CSR4400039	EA個、枚	7	不銹鋼由任	1-1/2"NPT 牙口 (220150)	42
4911	Z002484	5340CSR4400057	EA個、枚	7	鍍鋅內牙大小頭	1" X 3/4" (235106)	9
4912	Z002485	5340CSR4400058	EA個、枚	7	鍍鋅內牙大小頭	1" X 1-1/2" (235114)	13
4913	Z002486	5340CSR4400059	EA個、枚	7	鍍鋅內牙大小頭	1-1/4" X 3/4" (235126)	5
4914	Z002487	5340CSR4400060	EA個、枚	7	鍍鋅內牙大小頭	1-1/4" X 1" (235128)	2
4915	Z002488	5975CSR4400001	EA個、枚	7	插座	15A 125V(1~1)單連埋 (1062102)	2
4916	Z002489	5975CSR4400012	PG包(裹)	7	釘式電纜固定夾	ANC-4 每包100個 (1071004)	2
4917	Z002490	5975CSR4400013	PG包(裹)	7	釘式電纜固定夾	NC-6N 14mm x20.5 (1071006)	2
4918	Z002491	5975CSR4400014	PG包(裹)	7	釘式電纜固定夾	ANC-7 全冠 小釘型 每 (1071007)	8
4919	Z002492	5975CSR4400015	PG包(裹)	7	釘式電纜固定夾	ANC-8 全冠 小釘型 每 (1071008)	8
4920	Z002493	5975CSR4400016	PG包(裹)	7	釘式電纜固定夾	ANC-9 (不附鋼釘)100個 (1071009)	5
4921	Z002494	5975CSR4400017	PG包(裹)	7	釘式電纜固定夾	全冠ANC-10N(凱士士N (1071010)	2
4922	Z002495	5975CSR4400023	PG包(裹)	7	釘式電纜固定夾	ANC-26N 全冠 附鋼釘 1 (1071026)	1
4923	Z002496	5975CSR4400033	EA個、枚	7	迫緊式電纜固定頭	M-16 (1071516)	134
4924	Z002497	5975CSR4400035	EA個、枚	7	迫緊式電纜固定頭	M-25 (1071525)	21
4925	Z002498	5975CSR4400037	EA個、枚	7	迫緊式電纜固定頭	M-40 (1071540)	16
4926	Z002499	5975CSR4400038	EA個、枚	7	迫緊式電纜固定頭	M-50 (1071550)	14
4927	Z002500	5975CSR4400039	EA個、枚	7	迫緊式電纜固定頭	M-63 (1071563)	20

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
4928	Z002501	9515CSR000806	EA個、枚	7	破片塊(一)	圖號:0452-裝-破01	100
4929	Z002502	9515CSR000807	EA個、枚	7	破片塊(二)	圖號:0452-裝-破02	200
4930	Z002503	9515CSR000808	EA個、枚	7	破片塊(三)	圖號:0452-裝-破03	100
4931	Z002504	5920CSR04400001	EA個、枚	7	片狀保險絲	20A (1076200)	29
4932	Z002505	5920CSR04400006	EA個、枚	7	管狀保險絲	1A (1077021)	200
4933	Z002506	5920CSR04400007	EA個、枚	7	管狀保險絲	2A (1077022)	127
4934	Z002507	5920CSR04400010	EA個、枚	7	管狀保險絲	6A (1077026)	88
4935	Z002508	5920CSR04400012	EA個、枚	7	管狀保險絲	15A (1077035)	48
4936	Z002509	5920CSR04400013	EA個、枚	7	管狀保險絲	20A (1077040)	89
4937	Z002510	5920CSR04400014	EA個、枚	7	管狀保險絲	25A (1077045)	143
4938	Z002511	5920CSR04400015	EA個、枚	7	管狀保險絲	30A (1077060)	175
4939	Z002512	5920CSR04400016	EA個、枚	7	管狀保險絲	440V 1A (1077141)	2
4940	Z002513	5920CSR04400021	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 6A E-16 (1077306)	11
4941	Z002514	5920CSR04400022	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	600V 10A E-16 (1077310)	10
4942	Z002515	5920CSR04400023	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	600V 15A E-16 (1077315)	47
4943	Z002516	5920CSR04400024	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	600V 20A E-16 (1077320)	46
4944	Z002517	5920CSR04400027	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 2A E-27 (1077402)	15
4945	Z002518	5920CSR04400028	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 4A E-27 (1077404)	26
4946	Z002519	5920CSR04400029	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 6A E-27 (1077406)	58
4947	Z002520	5920CSR04400030	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 10A E-27 (1077410)	31
4948	Z002521	5920CSR04400031	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 16A E-27 (1077416)	19
4949	Z002522	5920CSR04400032	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 20A E-27 (1077420)	15
4950	Z002523	5920CSR04400033	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 25A E-27 (1077425)	44
4951	Z002524	5920CSR04400034	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 30A (1077530)	10
4952	Z002525	5920CSR04400035	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	E-27 500V 30A (1077531)	50
4953	Z002526	5920CSR04400037	EA個、枚	7	瓷體栓型保險絲	500V 60A E-33 (1077562)	41
4954	Z002527	5920CSR04400043	EA個、枚	7	圓筒形保險絲	250V 15A (1077715)	36
4955	Z002528	5920CSR04400046	EA個、枚	7	高壓保險絲	4A (1077804)	6
4956	Z002529	5920CSR04400047	EA個、枚	7	高壓保險絲	6A (1077806)	3
4957	Z002530	5920CSR04400048	EA個、枚	7	高壓保險絲	12KV 6.3A NEBB (1077807)	2
4958	Z002531	5920CSR04400055	EA個、枚	7	高壓保險絲	40A (1077840)	12
4959	Z002532	5920CSR04400056	EA個、枚	7	高壓保險絲	50A (1077850)	4
4960	Z002533	5920CSR04400059	EA個、枚	7	管狀保險絲座	埋入型 (1077951)	28
4961	Z002534	5925CSR04400002	EA個、枚	7	漏電斷路器	NC-30CA3P30A 三菱 (1044130)	16
4962	Z002535	6140CSR000085	EA個、枚	7	蓄電池	36B20R 12V 35AH	39
4963	Z002536	5930CSR04400001	EA個、枚	7	附鎖選擇開關	1A1B 25MM (1011525)	18
4964	Z002537	5930CSR04400002	EA個、枚	7	附鎖選擇開關	1A1B 30MM (1011530)	19
4965	Z002538	5930CSR04400005	EA個、枚	7	緊急按鈕開關	SB3017 紅色 (1013705)	4
4966	Z002539	5930CSR04400006	EA個、枚	7	按鈕開關	鐵牛牌吊車防水型四點 (1015001)	1
4967	Z002540	5930CSR04400008	EA個、枚	7	按鈕開關	2VAQ-4 2A2B (1015005)	9
4968	Z002541	5930CSR04400009	EA個、枚	7	按鈕開關	ABW 111-R (1015110)	9
4969	Z002542	5930CSR04400010	EA個、枚	7	按鈕開關	ABW 111-G (1015111)	12
4970	Z002543	5930CSR04400011	EA個、枚	7	按鈕開關	ABW 122-R (1015112)	15
4971	Z002544	5930CSR04400012	EA個、枚	7	按鈕開關	ABW 122-G (1015113)	15
4972	Z002545	5930CSR04400013	EA個、枚	7	按鈕開關	ALW22611-R 照光式 (1015200)	11
4973	Z002546	5930CSR04400014	EA個、枚	7	按鈕開關	ALW22611-G 照光式 (1015201)	10
4974	Z002547	5930CSR04400015	EA個、枚	7	按鈕開關	220V AC SP307 1A1B 照 (1015252)	13
4975	Z002548	5930CSR04400016	EA個、枚	7	按鈕開關	220/6V SI-251 1A1B 照 (1015253)	15
4976	Z002549	5930CSR04400017	EA個、枚	7	按鈕開關	110V AC SP257 1A1B 照 (1015254)	12
4977	Z002550	5930CSR04400018	EA個、枚	7	按鈕開關	SB 305 2A2B (1015304)	49
4978	Z002551	5930CSR04400019	EA個、枚	7	按鈕開關	SB305 1A1B (1015305)	119
4979	Z002552	5930CSR04400020	EA個、枚	7	按鈕開關	ST306 1A1B (1015306)	10
4980	Z002553	5930CSR04400021	EA個、枚	7	按鈕開關	ST306 2A2B (1015307)	20
4981	Z002554	5930CSR04400022	EA個、枚	7	按鈕開關	220V 25MM SB251 1A1B (1015309)	79
4982	Z002555	5930CSR04400023	EA個、枚	7	按鈕開關	士林PB-2 250V AC 3A (1015430)	28
4983	Z002556	5930CSR04400025	EA個、枚	7	押扣開關	BH 17015 2.2KW 220V (1015521)	3
4984	Z002557	5930CSR04400026	EA個、枚	7	電磁開關	SR-40 4A 220V (1032040)	15
4985	Z002558	5930CSR04400027	EA個、枚	7	電磁開關	S-A50 220V AC (1032050)	2
4986	Z002559	5930CSR04400029	EA個、枚	7	電磁開關	C-25G 220V AC (1032058)	2
4987	Z002560	5930CSR04400031	EA個、枚	7	電磁開關	MS-C12, 1HP, 士林牌 (1032114)	2
4988	Z002561	5930CSR04400040	EA個、枚	7	電磁開關	AC110V HKO-25 7.5HP 2 (1032124)	1
4989	Z002562	5930CSR04400041	EA個、枚	7	電磁開關	S-C50L-220V (1032150)	1
4990	Z002563	5930CSR04400042	EA個、枚	7	無熔絲開關	BH型 1P 15A 士林 (1051115)	28
4991	Z002564	5930CSR04400044	EA個、枚	7	無熔絲開關	BH型 1P 30A 士林 (1051130)	15
4992	Z002565	5930CSR04400049	EA個、枚	7	無熔絲開關	BH型 2P 50A 士林 (1051250)	3

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
4993	Z002566	5930CSR4400050	EA個、枚	7	無熔絲開關	BH型 2P 75A 士林 (1051275)	8
4994	Z002567	5930CSR4400052	EA個、枚	7	無熔絲開關	BH型 3P 20A 士林 (1051320)	2
4995	Z002568	5930CSR4400056	EA個、枚	7	無熔絲開關	NFB BH2P-100A (1052100)	4
4996	Z002569	5930CSR4400058	EA個、枚	7	無熔絲開關	NF100-CAT 2P 75A 士林 (1052275)	5
4997	Z002570	5930CSR4400059	EA個、枚	7	無熔絲開關	NF-100S 3P 100A 士林 (1052310)	2
4998	Z002571	5930CSR4400060	EA個、枚	7	無熔絲開關	NF-50-SA 3P 15A 士林 (1052315)	3
4999	Z002572	5930CSR4400062	EA個、枚	7	無熔絲開關	NF50-SA 3P 20A 士林 (1052320)	16
5000	Z002573	5930CSR4400063	EA個、枚	7	無熔絲開關	NF50-SA 3P 30A 士林 (1052330)	2
5001	Z002574	5930CSR4400064	EA個、枚	7	無熔絲開關	NF-100S 3P 30A 士林 (1052331)	2
5002	Z002575	5930CSR4400065	EA個、枚	7	無熔絲開關	NF-50-SB 3P 50A 士林 (1052350)	5
5003	Z002576	5930CSR4400068	EA個、枚	7	無熔絲開關	NF225-S 3P 150A 士林 (1052526)	2
5004	Z002577	5930CSR4400071	EA個、枚	7	溫度開關	TS4-W020U-40C-20C 日 (1462020)	1
5005	Z002578	5930CSR4400072	EA個、枚	7	溫度顯示控制開關-V	(TC) V (YD4U26)(6685001836243)	8
5006	Z002579	5930CSR4400073	EA個、枚	7	溫度顯示控制開關-M	(TC) M (YD4U26)(6685001836242)	5
5007	Z002580	5930CSR4400073-1	EA個、枚	7	溫度顯示控制開關-M	(TC) M (YD5W36)(6685001836242)	9
5008	Z002581	5930CSR4400076	EA個、枚	7	連用單切開關	(劍二)300V 15A WNF5001 (SYD9044178)	8
5009	Z002582	5930CSR4400077	EA個、枚	7	點滅開關	(劍二)AC110V 3A (SYD9044178)	8
5010	Z002583	5930CSR4400078	EA個、枚	7	附鎖選擇開關	(劍二)250V 6A 1A1B 25mm 山河 (SYD9044178)	5
5011	Z002584	5935CSR4400001	EA個、枚	7	橡膠插頭	(劍二)125V*15A 接地型 WF7004(SYD9044178)	10
5012	Z002585	5940CSR4400007	EA個、枚	7	壓著套管	50mm ² (1080050)	40
5013	Z002586	5940CSR4400008	EA個、枚	7	壓著套管	60mm ² (1080060)	153
5014	Z002587	5940CSR4400011	EA個、枚	7	壓著套管	200mm ² (1080200)	44
5015	Z002588	5940CSR4400012	EA個、枚	7	壓著套管	250mm ² (1080250)	50
5016	Z002589	5940CSR4400013	EA個、枚	7	壓著套管	325mm ² (1080325)	17
5017	Z002590	5940CSR4400017	EA個、枚	7	壓著端子	14mm ² x 6 開口型 (1080512)	8
5018	Z002591	5940CSR4400018	EA個、枚	7	壓著端子	2mm ² x 6.4mm 圓孔 (1080514)	7
5019	Z002592	5940CSR4400020	EA個、枚	7	壓著端子	2mm ² x 8.4mm φ 圓孔 (1080607)	6
5020	Z002593	5940CSR4400022	EA個、枚	7	壓著端子	2mm ² x 10.5mm φ 圓孔 (1080609)	6
5021	Z002594	5940CSR4400028	EA個、枚	7	壓著端子	5.5mm ² x10.5mm φ 圓孔 (1080615)	6
5022	Z002595	5940CSR4400030	EA個、枚	7	壓著端子	14mm ² x6.4mm φ (1080618)	220
5023	Z002596	5940CSR4400031	EA個、枚	7	壓著端子	8mm ² x10.5mm φ 圓孔 (1080619)	3
5024	Z002597	5940CSR4400032	EA個、枚	7	壓著端子	14mm ² x8.4mm φ 圓孔 (1080620)	4
5025	Z002598	5940CSR4400034	EA個、枚	7	壓著端子	50mm ² (1080650)	4
5026	Z002599	5940CSR4400035	EA個、枚	7	壓著端子	60mm ² (1080660)	75
5027	Z002600	5940CSR4400036	EA個、枚	7	壓著端子	80mm ² (1080680)	42
5028	Z002601	5940CSR4400038	EA個、枚	7	壓著端子	125mm ² (1080725)	12
5029	Z002602	5940CSR4400039	EA個、枚	7	壓著端子	150mm ² (1080750)	21
5030	Z002603	5940CSR4400040	EA個、枚	7	壓著端子	200mm ² (1080770)	82
5031	Z002604	5940CSR4400042	EA個、枚	7	壓接端子	325mm ² (1080825)	57
5032	Z002605	5940CSR4400045	PG包(裹)	7	壓著套管	(劍二)1.25mm ² 100個/包 (SYD9044178)	40
5033	Z002606	5940CSR4400051	EA個、枚	7	壓著端子	(劍二)38mm ² (SYD9044178)	6
5034	Z002607	5945CSR4400004	EA個、枚	7	時間延遲繼電器	110V/30S STP-N 10秒 (1026033)	1
5035	Z002608	5945CSR4400007	EA個、枚	7	時間延遲繼電器	AC 220V, 0-60秒, TDVY (1026061)	1
5036	Z002609	5945CSR4400014	EA個、枚	7	繼電器	LY-2 DC-110V (1027002)	15
5037	Z002610	5945CSR4400015	EA個、枚	7	繼電器	5A 60HZ (1027005)	1
5038	Z002611	5945CSR4400016	EA個、枚	7	繼電器	LY-4 AL220 OMRON (1027010)	4
5039	Z002612	5945CSR4400017	EA個、枚	7	繼電器	3P DC12V OMRON (1027013)	17
5040	Z002613	5945CSR4400018	EA個、枚	7	繼電器	3N5714, DC24V (1027014)	3
5041	Z002614	5945CSR4400021	EA個、枚	7	繼電器	3P DC24V OMRON (1027033)	5
5042	Z002615	5945CSR4400022	EA個、枚	7	繼電器	SR-40 4B 220V, 士林牌 (1027040)	4
5043	Z002616	5945CSR4400023	EA個、枚	7	繼電器	MODEL:50-AL(PANALARM) (1027050)	4
5044	Z002617	5945CSR4400024	EA個、枚	7	繼電器	2P DC6V OMRON (1027062)	5
5045	Z002618	5945CSR4400025	EA個、枚	7	繼電器	AC220V, SR-80 4A4B 士 (1027084)	11
5046	Z002619	5945CSR4400026	EA個、枚	7	繼電器	AC 220V, SR-80 6A2B士 (1027086)	16
5047	Z002620	5945CSR4400027	EA個、枚	7	繼電器	KZ-5000-2 JOHNSON (1027087)	1
5048	Z002621	5945CSR4400028	EA個、枚	7	繼電器	AC 220V, SR-80 8A士林 (1027088)	5
5049	Z002622	5945CSR4400030	EA個、枚	7	繼電器	3P AC110V OMRON (1027113)	10
5050	Z002623	5945CSR4400031	EA個、枚	7	繼電器	-2P DC110V (1027114)	3
5051	Z002624	5945CSR4400032	EA個、枚	7	繼電器	-2KP AC220V OMRON (1027221)	11
5052	Z002625	5945CSR4400033	EA個、枚	7	繼電器	2P AC220V OMRON (1027222)	43

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5053	Z002626	5945CSR4400034	EA個、枚	7	繼電器	3P AC220V OMRON (1027223)	51
5054	Z002627	5945CSR4400037	EA個、枚	7	固態繼電器	G3N-220B OMRON (1029043)	11
5055	Z002628	5945CSR4400038	EA個、枚	7	固態繼電器	G3N-240B (1029044)	9
5056	Z002629	5945CSR4400040	EA個、枚	7	繼電器	SIEMNS 3TH8022-0AN 22 (1029101)	20
5057	Z002630	5945CSR4400043	EA個、枚	7	電磁繼電器	220V 2A2B, SR-40 (1029340)	62
5058	Z002631	5945CSR4400044	EA個、枚	7	電磁繼電器	SR40-3916 (1029341)	7
5059	Z002632	5945CSR4400046	EA個、枚	7	電磁繼電器	AC220V SR-40 4B (1029344)	10
5060	Z002633	5945CSR4400047	EA個、枚	7	電磁繼電器	S-C150 380V 士林 (1029345)	2
5061	Z002634	5945CSR4400049	EA個、枚	7	電磁繼電器	C-18L線圈 AC380V台安 (1029347)	1
5062	Z002635	5945CSR4400050	EA個、枚	7	電磁繼電器	C-11L線圈 AC380V台安 (1029348)	2
5063	Z002636	5945CSR4400051	EA個、枚	7	電磁繼電器	CN-11外加2A.2B接點線 (1029349)	1
5064	Z002637	5945CSR4400052	EA個、枚	7	電磁繼電器	S-C60L 線圈AC220V (1029350)	3
5065	Z002638	5945CSR4400054	EA個、枚	7	熱動電驛	TH-10 9.0A (1031109)	1
5066	Z002639	5945CSR4400055	EA個、枚	7	熱動電驛	TH-12 0.6A (1031126)	30
5067	Z002640	5945CSR4400059	EA個、枚	7	熱動電驛	2A (1031142)	2
5068	Z002641	5945CSR4400060	EA個、枚	7	熱動電驛	TH-12, 3.3, 士林牌 (1031153)	35
5069	Z002642	5945CSR4400061	EA個、枚	7	熱動電驛	TH-12, 6.5A 士林牌 (1031165)	38
5070	Z002643	5945CSR4400062	EA個、枚	7	熱動電驛	TH-12, 9A 士林牌 (1031190)	29
5071	Z002644	5945CSR4400063	EA個、枚	7	熱動電驛	TH-20 11A (1031201)	5
5072	Z002645	5945CSR4400064	EA個、枚	7	熱動電驛	TH-20 9A (1031209)	34
5073	Z002646	5945CSR4400065	EA個、枚	7	熱動電驛	TH-20 15A (1031215)	10
5074	Z002647	5945CSR4400067	EA個、枚	7	熱動電驛	TH-20 28A 士林牌 (1031228)	14
5075	Z002648	5945CSR4400069	EA個、枚	7	熱電驛控制器	3UA41 01-0T, SIEMNS (1031302)	4
5076	Z002649	5945CSR4400076	EA個、枚	7	電磁接觸器	3TA21 12-5AN, SIEMNS (1032551)	6
5077	Z002650	5945CSR4400079	EA個、枚	7	電磁接觸器	3TA68 04-0AN, SIEMNS (1032554)	6
5078	Z002651	5945CSR4400080	EA個、枚	7	電磁接觸器	C-25G, 110V 3A 2A2B (1032555)	1
5079	Z002652	5945CSR4400086	EA個、枚	7	限時電驛	(劍二)H3Y-2 線圈AC220V 30秒 OMRON (SYD9044178)	1
5080	Z002653	5945CSR4400087	EA個、枚	7	限時電驛	(劍二)H3Y-2 線圈AC220V 60秒 OMRON (SYD9044178)	1
5081	Z002654	5945CSR4400091	EA個、枚	7	比流器	(劍二)12KV 150/5A 士林 (SYD9044178)	3
5082	Z002655	4730CSR000100	GPO	7	快速接頭	不銹鋼, 3/4", 內牙公、母, 雙閉式, 附短外牙接頭	16
5083	C10917	TR3-220-440-10K	EA個、枚	6	變壓器 /TRANSFORMER	POWER TRANSFORMER, INPUT:220VAC/3 φ, OUTPUT:440VAC/3 φ, 10KVA, SIZE:500X350X520MM	1
5084	Z001055	WMA330-PRMA-A1000	EA個、枚	5	A033機械組件成 型塊總成	依圖號WMA330-PRMA-A1000及其零件圖加 工製作。	1
5085	B09721	A96061P0063T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6.35 MM, 規範說明欄: QQ-A-	450
5086	B04868	55A4-J4-02	EA個、枚	11	圓管	55A4-J4-02	15
5087	Z002658	1336CSR000019	EA個、枚	2	主彈S&A本體	52A3-E818-01	16
5088	Z000449	1336CSR000020	EA個、枚	2	主彈S&A滑塊	52A3-E819-01	16
5089	Z002659	G10450P0320FF	SC平方公 分	5	中碳鋼板	TH. 32 X 928 W X 3000, 規範說明欄: SAE J 403	104
5090	B08990	G10450P0060FF	SC平方公	21	中碳鋼板	TH. 6 MM, 規範說明欄: SAE J 403	2,414
5091	B08093	G41300P0250AA	SC平方公	16	鉻鉬鋼板	TH. 25 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	16
5092	B08094	G41300P0250AA	SC平方公	16	鉻鉬鋼板	TH. 25 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	77
5093	B08639	A96061P0380T6Q	SC平方公	15	鋁合金板	TH. 38. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	454
5094	B09648	A96061P0222T6	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 22.2 MM, 規範說明欄: ASTM B209	21
5095	B06027	A96061P0222T6	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 22.2 MM, 規範說明欄: ASTM B209	28
5096	B06693	S17400P0300AE	SC平方公	22	不銹鋼板	TH. 30 MM, 規範說明欄: AMS 5604 ESR.	2
5097	B05337	G41300P0080AN	SC平方公	123	鉻鉬鋼板	TH. 8 MM, 規範說明欄: SAE J 404	320
5098	Z002663	32A3-J7-01	EA個、枚	2	端子盤	32A3-J7-01	40
5099	Z002664	5305CSR000585	EA個、枚	3	六角承窩頭螺釘	M3X0.5-16L不銹鋼均為主要規格	64
5100	B06666	A97075P0080T6QS1	SC平方公 分	16	鋁合金板	TH. 8 X 1220 W X 1600 LG, 規範說明 欄: QQ-A-250/12E	3,232
5101	B07985	G10450S1500FF	SC平方公	9	中碳鋼板	TH. 1.5 MM, 規範說明欄: SAE J 403	13,676
5102	Z002666	5305CSR000755	EA個、枚	7	六角承窩平頂埋 頭螺釘	CNS4558精製M6X1-6g, L=14合金鋼	4,631
5103	Z002667	5340CSR02461	SE套	7	傳爆管組	圖號:52A2-F4 A2	1
5104	Z002668	5340CSR03231	EA個、枚	7	外殼	圖號TGx-010	150
5105	Z002669	5340CSR03232	EA個、枚	7	殼套	圖號TGx-011	150
5106	Z002670	5340CSR03233	EA個、枚	7	鋼套	圖號TGx-004	100
5107	Z002671	5340CSR04089	EA個、枚	7	132外殼組	132-0001-1320005	18
5108	Z002672	5340CSR05057	EA個、枚	7	延長桿(二)	69A1-BB18-03	482

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5109	Z002673	5340CSR05237	EA個、枚	7	配重塊	69S9-E1-01	3
5110	B05057	A92024P0200T8Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 20 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/4	73
5111	Z002674	5305CSR01112	EA個、枚	7	不鏽鋼圓頭十字 螺絲	M2*8L	9
5112	Z002675	5305CSR01113	EA個、枚	7	不鏽鋼螺帽	M2	45
5113	Z002676	5340CSR04293	EA個、枚	7	雷管殼	52A3-E905-01	1,000
5114	Z002677	5340CSR04344	EA個、枚	6	點火座	IGND809-02A	366
5115	Z002678	5310CSR00446	EA個、枚	2	六角螺帽(二)	CNS 3128 M2*0.4 不鏽鋼鈍化處理	20
5116	Z000446	5310CSR00529	EA個、枚	7	彈簧墊圈	外徑5.3-5.6mm, 內徑3.0-3.2mm, 厚度 0.7-0.9mm, 不鏽鋼材質。	478
5117	Z002679	5315CSR1200049	EA個、枚	7	插電心子	45A1-H31-003	3,000
5118	C10914	ARK-1550	EA個、枚	5	程序控制模組	1. CPU: Intel Core i5 1.9GHz。2. RAM: 8 GB DDR3L 1600MHz。3. Storage: 2.5" SATA SSD 128GB*1, mSTAT 64G*1。 4. Operating System: WES7 64bit。 5. Power: AC-to-DC Adapter, DC 12V/5A 60W。6. I/O: RS-422/485*2, RS-232*1, USB 2.0*2, USB 3.0*2。 7. LAN: 10/100/1000Mbps Base-T*2。 8. Operating Temperature: Fanless system -20°C to 55°C。9. 廠牌型號: 研	1
5119	Z002680	5340CSR06969	EA個、枚	5	806點火座	INID806-01	875
5120	Z002681	5340CSR02142	EA個、枚	7	延長桿(一)	52A3-E818-08	8
5121	Z002684	5340CSR07558	EA個、枚	4	離架插銷座(C3)	55A3-F57-01	56
5122	Z002685	5340CSR07585	EA個、枚	4	彈簧	32A3-J21-03	40
5123	B05352	N07718P0500AA	SC平方公	20	鍍基合金板	TH. 50 MM, 規範說明欄: AMS 5596D	8
5124	Z002686	5340CSR00202	EA個、枚	2	延長桿(二)	52A3-E818-05	16
5125	B08121	A96061P0160T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 16 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	10
5126	B09644	A96061P0160T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 16 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	269
5127	Z002688	A96061P1650T6Q	SC平方公	16	鋁合金板	TH. 165. MM, 規範說明欄: QQ-A-225/11	265
5128	Z000445	5365CSR00125	EA個、枚	7	固定套環	45A2-D2-004	580
5129	Z002690	5340CSR01011	EA個、枚	7	外殼組	圖號: 166-0000	15
5130	Z002694	5360CSR00002	EA個、枚	4	壓縮彈簧	圖號: 33A4-H1-03	40
5131	Z002695	45A2-D1-001	EA個、枚	7	調時引信座	45A2-D1-001	2
5132	Z002696	45A2-D1-002	EA個、枚	7	結合板	45A2-D1-002	2
5133	Z002697	45A2-D1-003	EA個、枚	7	45-S/A套座	45A2-D1-003	2
5134	Z002698	45A2-D1-004	EA個、枚	7	螺塞	45A2-D1-004	2
5135	Z002699	45A2-D1-005	EA個、枚	7	結合螺釘	45A2-D1-005	8
5136	Z002700	45A2-D1-006	EA個、枚	7	螺套	45A2-D1-006	2
5137	Z002701	45A2-D2-005	EA個、枚	7	後端塞	45A2-D2-005	2
5138	Z002702	45A2-D21-002	EA個、枚	7	前端塞	45A2-D21-002	2
5139	Z002703	45A2-D21-003	EA個、枚	7	固定環	45A2-D21-003	2
5140	Z002704	45A2-D22-002	EA個、枚	7	鋁管	45A2-D22-002	2
5141	Z002705	45A2-D3-002	EA個、枚	7	引信罩(一)	45A2-D3-002	14
5142	Z002706	45A2-D3-007	EA個、枚	7	引信罩(二)	45A2-D3-007	42
5143	Z002707	45A2-D3-009	EA個、枚	7	彈底板 45群子 彈頭	45A2-D3-009	2
5144	Z002708	45A2-D3-013	EA個、枚	7	定位銷 45群子 彈頭	45A2-D3-013	64
5145	Z002709	45A2-D3-015	EA個、枚	7	滑靴座	45A2-D3-015	8
5146	Z002710	45XA1-Z2-002	EA個、枚	7	六角承窩無頭固 定螺釘	45XA1-Z2-002	16
5147	Z002711	45XA2-D0-004	EA個、枚	7	結合螺帽	45XA2-D0-004	2
5148	Z002712	45XA2-D3-010	EA個、枚	7	十字平頂埋頭螺 釘	45XA2-D3-010	8
5149	Z002713	45XA2-D3-016	EA個、枚	7	十字平頂埋頭螺 釘(二)	45XA2-D3-016	72
5150	Z002714	5910CSR1200002	EA個、枚	7	32B1 破片	37A6-J4-05	311,041
5151	Z002717	4720CSR00591	FT呎	4	熱縮套管	1.5X0.15mm,	100
5152	Z002718	4720CSR00592	FT呎	4	熱縮套管	2.50X0.2mm,	100
5153	Z002719	4720CSR00593	FT呎	4	熱縮套管	1/4 inch,	100
5154	Z002720	4720CSR00594	EA個、枚	4	熱縮套管	3/16 inch,	200
5155	Z002721	4720CSR00595	FT呎	4	熱縮套管	1/16 inch,	100
5156	Z002722	4720CSR00596	FT呎	4	熱縮套管	12X0.25mm,	100
5157	Z002723	4720CSR00661	EA個、枚	4	螺釘	32A3-J10-01	40

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5158	Z002725	5995CSR00602	MR公尺	4	RG58A/U同軸線	線徑：10.3mm	400
5159	Z002726	6145CSR00508	EA個、枚	7	電木導線組	52A3-E906-06	1,000
5160	B05579	5305NAS1102-3-8	EA個、枚	12	合金鋼平頭萬字 螺絲	#10-32UNJF*3AX1/2" 100度 NAS1102-3-8，規範說明欄：NAS1102-3-8	24
5161	Z002728	S17400P0254AE	SC平方公	22	不銹鋼板	TH. 25.4 MM，規範說明欄：AMS 5604	2
5162	Z002729	S17400P0254AE	SC平方公	22	不銹鋼板	TH. 25.4 MM，規範說明欄：AMS 5604	148
5163	B07748	S17400P0254AE	SC平方公	22	不銹鋼板	TH. 25.4 MM，規範說明欄：AMS 5604	8
5164	B05589	5305NAS1102E06-6	EA個、枚	15	合金鋼平頭萬字 螺釘	#6-32UNC*3AX3/8" 100度，規範說明欄：NAS1102E06-6	4
5165	Z002730	S17400P0127AE	SC平方公	22	不銹鋼板	TH. 12.7 MM，規範說明欄：AMS 5604	54
5166	A00752	9330PMMATPS2000	SC平方公	5	透明壓克力板	2 MM TH.，規範說明欄：PMMA	253
5167	Z002732	9515CSR01127	EA個、枚	5	破片	12-74-2130	186,600
5168	Z002733	2425-003-X7R0-102K	EA個、枚	5	貫穿電容	螺紋公稱尺寸:0.164 INCHES；橫斷面寬度:0.187 INCHES NOMINAL；操作溫度:-55.0 DEG CELSIUS MINM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXM；誤差範圍:-0.00 TO 100.00 PERCENT SINGLE SECTION；電容值:1000.000 PICO FARADS SINGLE SECTION；最終的形式及數量:2 SOLDER STUD；接腳表面處理:SOLDER；特徵條件:MOUNTING HARDWARE；指定示意圖:17C FEEDTHROUGH；固定時型式的數量:1 THREADED BUSHING；各部分非持續性電壓及型式:200.0 DC SINGLE SECTION；本體型式:54B W/THD MTG BUSHING, TERMINALS ON OPPOSITE ENDS；本體長度:0.359 INCHES NOMINAL；外殼材	242
5169	Z002734	2425-734-X7U0-152Z	EA個、枚	5	一般用途陶瓷電 容器	200 V;1500 PF;66;	37
5170	Z002736	5310MS21042L3	EA個、枚	7	自鎖螺帽	#10-32UNF-3B，規範說明欄：MS21042L3	62
5171	B01943	4710YETV14080	MR公尺	12	無縫鋼管	OD=2.35MM ID=1.63MM	1
5172	B05058	A95083S300000QS2	SC平方公 分	23	鋁合金板	TH. 3 X 910 W X 6000 LG，規範說明欄：QQ-A-250/6	231
5173	Z002737	A95083S300000QS2	SC平方公 分	23	鋁合金板	TH. 3 X 910 W X 6000 LG，規範說明欄：QQ-A-250/6	19,855
5174	B07582	A96061P1000T6	SC平方公	15	鋁合金板	TH. 100. MM，規範說明欄：ASTM B209	74
5175	B08633	A96061P0200T6	SC平方公	6	鋁合金板	TH. 20 MM，規範說明欄：ASTM-B209	168
5176	B05559	5305MS24693-S24	EA個、枚	13	碳鋼平頭十字螺 絲	#6-32UNC*2AX1/4"，規範說明欄：MS24693-S24	11,066
5177	B06759	A91100R022200	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 22.2 MM	9
5178	C37745	9650YETT60982	KG公斤	7	純鈣	鈣>99% 30-100mm塊狀 鐵桶裝，內塑膠袋包裝內充氮氣	40
5179	Z002741	6810MEORD1501	KG公斤	7	鋅錠	1. 含Zn量：99.90 wt%以上2. 錠狀，每個重量介於20-25kgf±5kgf	600
5180	Z002742	9650YETT28003	KG公斤	7	擴散鉻合金	F. C. %>85, 含水量%<1.5, 顆粒大小0~5mm	90
5181	C37737	6810YETV05953	KG公斤	7	氧化鋁粉末	1、 α 型氧化鋁(A12O3)粉末，#400。 2、最大粒徑(do值) $\leq 60 \mu\text{m}$ ，中間粒徑(d50值) $30 \pm 3 \mu\text{m}$ 。 3、純度 $\geq 99.5\%$ 。	354
5182	C37738	6810YETV05955	KG公斤	7	氧化鋁粉末	1、 α 型氧化鋁(A12O3)粉末，#2500。 2、最大粒徑(do值) $\leq 14 \mu\text{m}$ ，中間粒徑(d50值) $5.5 \pm 1.0 \mu\text{m}$ 。 3、純度 $\geq 99\%$ 。	92
5183	Z002743	9515CS0027771	KG公斤	7	鋁(錠)	條狀，99.96%	750

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5184	Z002744	9630YETT28002	KG公斤	7	鋁鈦合金	主要規格:A1-2±0.2%SC, Fe<0.08%, Si<0.05%, other<0.02%次要規格:板片 狀, 每錠約7kg	136
5185	Z002745	9650YETT27999	KG公斤	7	鎂錠	主要規格: 純度Mg>99.9%, Fe<0.03%, Cu<0.05%, Ni<0.001%, other<0.1% 次要規格: 每錠重約8kg	4,400
5186	Z002746	9650YETT60983	KG公斤	7	鎂鈣合金	鈣:25--30%塊狀 鎂:rem. 鐵桶裝,內塑膠袋包裝內充氮氣	40
5187	C37742	9630YETV07200	KG公斤	7	純矽	純度100%	30
5188	Z002747	A95083S300000QS2	SC平方公 分	23	鋁合金板	TH. 3 X 910 W X 6000 LG, 規範說明 欄:QQ-A-250/6	24,800
5189	Z002748	A95083S300000QS2	SC平方公 分	23	鋁合金板	TH. 3 X 910 W X 6000 LG, 規範說明 欄:QQ-A-250/6	336,181
5190	B05224	A95083S300000S4	SC平方公 分	21	鋁合金板	TH. 3 X 910 W X 6000, 規範說明欄: ASTM B209M	2,319
5191	A01198	A92024R0127T6Q	CM公分	5	鋁合金桿	DIA. 12.7 MM, 規範說明欄:QQ-A-225/6	100
5192	A00478	JANTX2N2222A	EA個、枚	6	電晶體	NPN Vce=50V Ic=800mA Pt=0.5W 3P/TO-	37
5193	Z002749	614501088040400	MR公尺	6	鐵弗龍導線	MIL-W-16878/4,MS16878/4BGE9,,	7,350
5194	B07517	S17400P0063AE	SC平方公	27	不銹鋼板	TH. 6.35 MM, 規範說明欄:AMS 5604	466
5195	Z002750	5340YETS3683500	EA個、枚	13	螺襯	HELICOIL,1084-4CN-12-3D,	120
5196	Z002751	35C5-B1-14	EA個、枚	13	有給油球面軸承 (二)	35C5-B1-14 THK P/N:PHS 20	70
5197	Z002752	5340YETS19968	EA個、枚	9	螺襯	Helicoil,1084-3CN-4.5-1.5D,	14
5198	Z002753	5340YETS3683500	EA個、枚	13	螺襯	HELICOIL,1084-4CN-12-3D,	40
5199	Z000080	5935CS0008691	EA個、枚	2	DIN接頭	【M55302/113-80】110;Jack Screw Socket;Straight;3ampere	5
5200	B05833	G10200T03800040FF	CM公分	7	低碳鋼管	O. D. 38 X 4.0 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A519	949
5201	B05834	G10200T03800040FF	CM公分	7	低碳鋼管	O. D. 38 X 4.0 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A519	1,304
5202	B06400	5305NAS1102-4-8	EA個、枚	11	合金鋼平頭萬字 螺絲	1/4"-28UNJF*3AX1/2" F6-17-4儲位供地 面功能, 規範說明欄:NAS1102-4-8	8,691
5203	Z002759	5305NAS1102-08-6	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字 螺絲	#8-32UNC*3AX3/8" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-6	3,438
5204	Z002760	5305NAS1102-5-12	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字 螺絲	5/16"(7.94)=24UNF-5A, 長度: 19.1(3/4")	1,509
5205	B05724	5331MS9068-250	EA個、枚	15	O型環	ID=126.59 W=3.53MM 2-250, 規範說明 欄:MS9068-250	10
5206	Z002761	532501318384400	EA個、枚	13	螺襯	Helicoil,1084-8CN-12-1.5D,M8*1.25	152
5207	Z002762	532501318384400	EA個、枚	13	螺襯	Helicoil,1084-8CN-12-1.5D,M8*1.25	1,211
5208	B05725	5331MS9068-368	EA個、枚	15	O型環	ID=196.22 W=5.33MM 2-368, 規範說明 欄:MS9068-368	21
5209	B03819	5330YETS17573	EA個、枚	20	O型環	ID=3.5 W=1.0MM	40
5210	Z002763	A95083S300000QS2	SC平方公 分	23	鋁合金板	TH. 3 X 910 W X 6000 LG, 規範說明 欄:QQ-A-250/6	37,666
5211	B06643	A96061S300000	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 3 MM, 規範說明欄:QQ-A-250/11	28,529
5212	B06627	A95083S300000QS2	SC平方公 分	23	鋁合金板	TH. 3 X 910 W X 6000 LG, 規範說明 欄:QQ-A-250/6	12,759

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5213	B02929	593521-520025-201	EA個、枚	9	接頭	061PIN(M) C-TYPE SOLDER MTG. , 規範說明欄：21-520025-201	1
5214	Z000156	M55342K06B39D2R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	281
5215	Z000157	M55342K06B3E40R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	90
5216	Z000158	M55342K06B41D2R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	249
5217	Z000159	M55342K06B43D2R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	699
5218	Z000160	M55342K06B46D4R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	249
5219	Z000025	5905013183980	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	【M55342K06B4E42R】 0705 SIZE	279
5220	Z000022	5905013016906	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	【M55342K06B2E37R】 0705 SIZE	859
5221	Z000026	5905013233768	EA個、枚	2	CHIP 電阻	【M55342K06B30D1R】	189
5222	Z000161	M55342K06B4E53R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	279
5223	Z000024	5905013068726	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	【M55342K06B4E64R】 0705 SIZE	279
5224	Z000162	M55342K06B52D3R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	189
5225	Z000163	M55342K06B53D6R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705SIZE	189
5226	Z000164	M55342K06B56D2R	EA個、枚	2	陶瓷固態式固定 電阻器	100 mW;56.2 ohm;Operating temp. range:-55°C to +150°C	394
5227	Z000165	M55342K06B56H0R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻器	100 mW;56K ohm;2	43
5228	Z000166	M55342K06B5E23R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	229
5229	Z000167	M55342K06B5E36R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	329
5230	Z000023	5905013016908	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻器	【M55342K06B5E62R】 5.62K	810
5231	Z000168	M55342K06B5M60R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	109
5232	Z000169	M55342K06B6E19R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	559
5233	Z000171	M55342K06B8E45R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	249
5234	Z000172	M55342K06B8E66R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	249
5235	Z000173	M55342K06B8E87R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	0705 SIZE	249
5236	Z000174	M55342K06B9E76R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻器	100 mW;9.76K ohm;2	26
5237	Z000028	5905013803179	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻器	【M55342K06B71E5R】 100 mW;71.5K ohm;2	99
5238	Z000027	5905013418888	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	【M55342K06B75D0R】 0705 SIZE	951
5239	Z000020	5905012853892	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻	【M55342K06B90D9R】 0705 SIZE	429
5240	Z000177	M55342M06B27D4R	EA個、枚	2	電阻	0705 SIZE	54
5241	Z000178	M55342M06B4E02R	EA個、枚	2	電阻	0705 SIZE	136
5242	Z000217	RLR05C1000FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/8 W;100 ohm;00	15
5243	Z000218	RLR05C2000FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/8W;200 ohm;1	109
5244	Z000219	RLR05C2000GS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/8 W;200 ohm;00	3,970
5245	Z000220	RLR05C3012FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/8W;30.1K ohm;1	25
5246	Z000221	RLR05C4641FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/8 W;4.64K ohm;00	26

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5247	Z000222	RLR05C4991FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/8 W;4.99K ohm;00	453
5248	Z000093	CDR02BX103BKWS	EA個、枚	2	陶瓷切片(晶粒) 層疊電容器	100 V;10000 pF;2	567
5249	Z000094	CDR33BP332AKUS	EA個、枚	2	陶瓷切片(晶粒) 層疊電容器	50 V;3300 pF;33	1,904
5250	Z000118	D55342K07B11E0S	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻器	250 mW;11K ohm;3	941
5251	Z000119	D55342K07B3E32S	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻器	250 mW;3.32K ohm;3	853
5252	Z000152	M55342K03B10D0R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻器	10 Ω ±1% 0.1 W 0.01%/HKR (M55342K03B10D0R)	1,433
5253	Z000153	M55342K03B10J0R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻器	100 mW;10 ohm;4	1,353
5254	Z000154	M55342K03B22H0R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定 電阻器	100mW;22k ohm;1	226
5255	Z000223	RLR05C5110FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/8W;511 ohm;0	160
5256	Z000224	RLR05C5111FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/8 W;5.11K ohm;00	30
5257	Z000225	RLR05C5622FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/8W;5.62kΩ;TBD	80
5258	Z000226	RLR07C1100FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/4 W;110 ohm;00	117
5259	Z000227	RLR07C1622FS	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	1/4 W;16.2K ohm;00	100
5260	Z000017	5905010587615	EA個、枚	2	一般皮膜型固定 電阻器	【RLR07C1960FS】1/4W;196 ohm;1	234
5261	Z000233	RNC55J1022FS	EA個、枚	2	精密皮膜型固定 電阻器	10.2KΩ ±1% 1/8W 0.001%/KHR (RNC55J1022FS)	107
5262	Z000235	RNC55J1870FS	EA個、枚	2	精密皮膜型固定 電阻器	1/8 W;187 ohm;1	90
5263	Z000238	RNC55J44R2FS	EA個、枚	2	精密皮膜型固定 電阻器	1/8 W;44.2 ohm;1	159
5264	Z000241	RNC55J5230FS	EA個、枚	2	精密皮膜型固定 電阻器	1/8 W;523 ohm;1	220
5265	Z000002	5905001891125	EA個、枚	2	精密皮膜型固定 電阻器	【RNC55J4870FS】1/8 W;487 ohm;1	16
5266	B06040	G41300R0400AA	CM公分	21	鉻鉬圓鋼	DIA. 40 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	13
5267	Z002764	S30400S4500AN	SC平方公	24	不銹鋼板	TH. 4.5 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	477,571
5268	B07776	S30400S0050CR	GM公克	13	不銹鋼板	TH. 0.05 X 150 W 1M=59.25(G), 規範說明欄: ASTM-A167	950
5269	B07769	S30400P0060AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 6. MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	617
5270	Z002766	9330YETT4339400	CM公分	8	鐵弗龍棒	ASTM D1710, TYPE 1, D15MM* L1000MM	1,220
5271	A00715	T74A1-TZ0-01	EA個、枚	5	前滑腳	T74A1-TZ0-01	3
5272	A00716	T74A1-TZ0-02	EA個、枚	5	中滑腳	T74A1-TZ0-02	3
5273	B08713	5305009647369	EA個、枚	24	螺絲	NAS662C2R2, 規範說明欄: NAS662C2R2	16,400
5274	B08843	5310MS17830-4C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	1/4"-20UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-	4,571
5275	B08822	5305YETS46120	EA個、枚	23	螺釘	38030-3F-6D	162
5276	B08976	C11000S10000305AN	EA個、枚	13	電解銅	UNSC1100012" X12" X1.0MMT/EA	6
5277	B08709	5305008181895	EA個、枚	24	螺絲	NAS662C0-4, 規範說明欄: NAS662C0-4	400
5278	B08824	5305YETS54814	EA個、枚	23	扁圓頭一字螺絲	#0-80UNC X1/8", 規範說明欄: 03-15013G19	1,584
5279	B08706	5305003692347	EA個、枚	24	螺絲	NAS1635-04LL10, 規範說明欄: NAS1635-04LL10	124
5280	B08714	5305011323361	EA個、枚	24	螺絲	MS51021-1, 規範說明欄: MS51021-1	101
5281	B08715	5305013169111	EA個、枚	24	不銹鋼平頭十字 螺絲	#0-80TX1/8, 規範說明欄: MS24693C218	1,693
5282	B08823	5305YETS54813	EA個、枚	24	螺絲	900632 5/16-18UNC-2A	11
5283	B08720	5305C9677003F012S0WA	EA個、枚	12	不銹鋼扁圓頭十 字螺絲	M3-0.5X12MM, 規範說明欄: CNS9677 6G A50	600
5284	B08710	5305008432841	EA個、枚	24	螺絲	MS51021-1, 規範說明欄: MS51021-1	60
5285	B08716	5305013169111	EA個、枚	24	不銹鋼平頭十字 螺絲	#0-80TX1/8, 規範說明欄: MS24693C218	2,000

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5286	B08719	5305ANSI-B18-1986	EA個、枚	24	螺釘	#10-32UNF-2A*1, 規範說明欄: ANSI-B18-1986	1,900
5287	B08708	5305007195346	EA個、枚	24	螺絲	MS51963-35, 規範說明欄: MS51963-35	251
5288	B08717	5305013742553	EA個、枚	13	不銹鋼平頭十字螺絲	NAS662C0-4, 規範說明欄: NAS662C0-4	96
5289	B08842	5310MS17830-4C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	1/4"-20UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-	482
5290	B08712	5305009647369	EA個、枚	24	螺絲	NAS662C2R2, 規範說明欄: NAS662C2R2	2,915
5291	B08904	5999010540593	EA個、枚	24	零件墊片	M38527/02-004D	286
5292	B08825	5305YETS54814	EA個、枚	24	扁圓頭一字螺絲	#0-80UNC X1/8", 規範說明欄: 03-15013G19	350
5293	B08707	5305003692347	EA個、枚	24	螺絲	NAS1635-04LL10, 規範說明欄: NAS1635-04LL10	612
5294	B08711	5305008576173	EA個、枚	23	螺絲	03-15013G22	100
5295	B08957	A96061Q0127T6Q	CM公分	21	鋁合金方桿	TH. 12.7 X 12.7 W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	9,714
5296	B08951	A96061P0350T6	SC平方公	15	鋁合金板	TH. 35. MM, 規範說明欄: ASTM B209	1,537
5297	B08977	C11000S1000H01	SC平方公	7	電解銅板	TH. 1 MM, 規範說明欄: JIS H 3100	4,247
5298	Z002767	A96061S3175T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: QQ-A-	1,720
5299	B08978	C26000P0080H02	SC平方公	7	三七黃銅板	TH. 8 MM, 規範說明欄: JIS H 3100	184
5300	B09015	S41000R0350AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 35 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	5
5301	B08967	A96061S3175T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: QQ-A-	5,142
5302	B08961	A96061S1000T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	9,024
5303	B08955	A96061Q0095T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 9.53 X 9.53W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	31,594
5304	B08952	A96061P0350T6	SC平方公	123	鋁合金板	TH. 35. MM, 規範說明欄: ASTM B209	287
5305	B08935	A95052S1590H34S1	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 1.59 X 1220 W X 3660, 規範說明欄: ASTM B209M	3,300
5306	B09008	S30400Q0080AN	CM公分	7	不銹鋼方桿	TH. 8 X 8 W (MM), 規範說明欄: ASTM A276	6,235
5307	B09013	S41000P0250AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 25 MM, 規範說明欄: ASTM A176	141
5308	B08916	9330PFXP00P0002	SC平方公	18	紙基積層電木板	0.2 MM TH., 規範說明欄: JIS-PL-PEM-P	21,632
5309	B09012	S41000P0160AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 16 MM, 規範說明欄: ASTM A176	1,283
5310	B08980	C28000R0063H02	CM公分	7	四六黃銅桿	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	6,000
5311	B08969	A96061S3500T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 3.5 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	16,297
5312	B08908	9330FRP00P0100	SC平方公	7	F R P板	10 MM TH.	205
5313	B08984	C51900S0200FF	GM公克	7	磷青銅板	TH. 0.2 X 190 W 1M=339.7, 規範說明欄: JIS H 3110	760
5314	B08971	A96061S4110FF	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4.11 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	33,622
5315	B09009	S30400R0030AN	CM公分	12	不銹圓鋼	DIA. 3.0 MM, 規範說明欄: ASTM A276	9
5316	B09004	S30300R0160AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 16 MM, 規範說明欄: ASTM A582	793
5317	B08936	A96061P0060T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 6. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	204
5318	B08945	A96061P0150T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 15 MM, 規範說明欄: ASTM B209	251
5319	B08968	A96061S3500T6	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 3.5 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	363
5320	B08953	A96061P0800T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 80. MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	225
5321	B08934	A95052S1290H34	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.29 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	12,870
5322	B08979	C26000S0200FF	GM公克	7	三七黃銅板	TH. 0.2 X 152 W 1M=252, 規範說明欄: JIS H 3100	200
5323	B08840	5310MS17830-4C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	1/4"-20UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-	95
5324	B08841	5310MS17830-4C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	1/4"-20UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-	700
5325	B08827	5310000506646	EA個、枚	24	尼龍螺帽	MS17830-6C, 規範說明欄: MS17830-6C	209
5326	B08831	5310AN960-10L	EA個、枚	13	碳鋼薄平墊片	#10 0.203"X0.438"X0.032", 規範說明欄: AN960-10L	407
5327	B08844	5310MS17830-4C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	1/4"-20UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-	100
5328	B08895	5340004435882	EA個、枚	24	螺絲	MS51830-101L, 規範說明欄: MS51830-	200
5329	B08828	5310009146545	EA個、枚	24	螺絲	NAS1676C2, 規範說明欄: NAS1676C2	10
5330	B08832	5310AN960-10L	EA個、枚	24	碳鋼薄平墊片	#10 0.203"X0.438"X0.032", 規範說明欄: AN960-10L	3,297
5331	B08845	5310MS17830-4C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	1/4"-20UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-	81
5332	B08833	5310AN960-10L	EA個、枚	23	碳鋼薄平墊片	#10 0.203"X0.438"X0.032", 規範說明欄: AN960-10L	1,296
5333	B08705	5305001899384	EA個、枚	24	螺絲	NAS1635-04LL6, 規範說明欄: NAS1635-04LL6	550
5334	B08829	5310009146545	EA個、枚	24	螺絲	NAS1676C2, 規範說明欄: NAS1676C2	303
5335	B08830	5310AN340-C5	EA個、枚	24	不銹鋼螺帽	#5-40T, 規範說明欄: AN340-C5	290

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5336	B08703	5305001197433	EA個、枚	24	螺絲	NAS1635-08LN4，規範說明欄：NAS1635-08LN4	50
5337	B08846	5310MS17830-4C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	1/4"-20UNC*3B，規範說明欄：MS17830-	2,000
5338	B08838	5310MS17830-06C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	#6-32UNC*3B，規範說明欄：MS17830-06C	94
5339	B08889	5325MS35489-4	EA個、枚	24	電線護圍	4.76X7.94X11.11X4.76MM，規範說明欄：MS35489-4	59
5340	B08718	5305AN515-C5-R08	EA個、枚	13	不銹鋼圓頭十字螺絲	#5-40TX1/2，規範說明欄：AN505-C5-R08	475
5341	B08839	5310MS17830-06C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	#6-32UNC*3B，規範說明欄：MS17830-06C	1,420
5342	B08888	5325MS35489-4	EA個、枚	24	電線護圍	4.76X7.94X11.11X4.76MM，規範說明欄：MS35489-4	812
5343	B08837	5310MS17830-06C	EA個、枚	22	防鬆螺帽	#6-32UNC*3B，規範說明欄：MS17830-06C	269
5344	B08704	5305001647053	EA個、枚	13	螺絲	#6-32UNC*2AX3/8" NAS1635-06LL6，規範說明欄：NAS1635-06LL6	199
5345	B08834	5310M45595/4-06	EA個、枚	24	長方形墊圈	ID=0.140" B=0.422 C=0.406，規範說明欄：M45595/4-06	168
5346	B08854	5310MS35649-262	EA個、枚	24	碳鋼六角螺帽	#6-32UNC*2B，規範說明欄：MS35649-262	204
5347	B08868	5325004435882	EA個、枚	24	插套	MS51830-101L，規範說明欄：MS51830-	2,000
5348	B07721	8030YETS37689	DR桶	9	研磨防鏽液	水溶性 5GL/桶，規範說明欄：HYDROLAP	3
5349	B07754	S17400R0330AE	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 33 MM，規範說明欄：AMS 5622B	1
5350	B07751	S17400P04200520AA	CM公分	7	不銹扁鋼	TH. 42. X 52 W X 3000 L，規範說明欄：AMS 5643	12
5351	B07740	A97475P10001200T7A	CM公分	25	扁鋁合金	TH. 100 X 120 W X 1400，規範說明欄：AMS 4202	27
5352	B08699	S30400R0600AN	CM公分	22	不銹圓鋼	DIA. 60 MM，規範說明欄：ASTM A276-83	1
5353	B07770	S30400P0450AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 45. MM，規範說明欄：ASTM A167-82	1
5354	B07763	S30300R0380AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 38 MM，規範說明欄：ASTM A582	1
5355	B07744	G41300T40640365AA	CM公分	7	鉻鉬鋼管	O. D. 406.4 X 36.5 TH (MM)，規範說明欄：AMS 6371E	95
5356	B07743	G10450R0050FF	CM公分	7	中碳圓鋼	DIA. 5 MM，規範說明欄：ASTM A29	446
5357	Z002768	A96061R0254T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 25.4 MM，規範說明欄：QQ-A-225/8	208
5358	B07738	A96061S1500T6A	SC平方公	21	鋁合金板	TH. 1.5 MM，規範說明欄：AMS 4027J	4,684
5359	B07729	A96061R0095T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 9.5 MM，規範說明欄：ASTM B221	13
5360	Z002769	A96061R0286T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 28.6 MM，規範說明欄：ASTM B221	289
5361	B07604	K93120R0127AA	CM公分	23	麻時效圓鋼	DIA. 12.7 MM，規範說明欄：AMS 6514	4
5362	B07715	5999LCS1361	EA個、枚	11	磁片	LCS1361，規範說明欄：LCS1361	10
5363	B05525	4730MS21921-4D	EA個、枚	14	管件自鎖螺帽	1/4"，規範說明欄：MS21921-4D	260
5364	B05479	35A-J15	EA個、枚	24	短路護套組	35A-J15	264
5365	A00669	1420YETT76648	EA個、枚	5	蒙皮組(五)前蒙皮組(一)	35A1-T4	3
5366	B05523	4730AN824-8D	EA個、枚	13	鋁合金三通接頭	1/2" (3/4"-16UNJF*3A)，規範說明欄：AN824-8D	120
5367	B05566	5305MS35207-213	EA個、枚	23	十字螺釘盤頭碳素鋼	MS35207-213，規範說明欄：MS35207-213	148
5368	B05467	23351CC040	EA個、枚	15	保險墊片	D=4MM	80
5369	B05465	1420YETT76648	EA個、枚	6	蒙皮組(五)前蒙皮組(一)	35A1-T4	2
5370	B05466	22208CC040010	EA個、枚	15	六角頭螺絲	M4X0.7X10MM	300
5371	B05471	35A3-N0-13	EA個、枚	11	卡環	35A3-N0-13	1
5372	B05545	5305MS16998-40	EA個、枚	7	合金鋼內六角承窩螺絲	1/4"-28UNF*3AX3/8"，規範說明欄：MS16998-40	12
5373	B05472	35A3-N14-01	EA個、枚	11	噴嘴座	35A3-N14-01	2
5374	B05539	5305MS16997-57	EA個、枚	13	合金鋼內六角螺絲	1/4"-20UNC*3AX3/8"，規範說明欄：MS16997-57	418
5375	B05480	35A-J15-01	EA個、枚	24	短路掛籤一二	35A-J15-01	75
5376	Z002770	5325MS122175	EA個、枚	5	螺紋護套	#2X56UNC-0.172 1185-02CN-0172，規範說明欄：MS122175	1,010
5377	B05663	5325MA3279-152	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM3X0.5C-4.5 1084-3CN-4.5，規範說明欄：MA3279-152	8
5378	B05664	5325MA3279-154	EA個、枚	15	螺紋護套	TNM4X0.7C-6 1084-4CN-6，規範說明欄：MA3279-154	32
5379	B05641	5310MS35338-64	EA個、枚	21	高碳鋼彈簧墊片	5/16" ID=0.318" OD=0.586" T=0.078"，規範說明欄：MS35338-64	500
5380	B05642	5310MS35338-64	EA個、枚	23	高碳鋼彈簧墊片	5/16" ID=0.318" OD=0.586" T=0.078"，規範說明欄：MS35338-64	23

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5381	B05707	5331M83248/1-250	EA個、枚	6	0型環	ID=126.59 W=3.53MM 2-250, 規範說明欄: M83248/1-250	1
5382	B05703	5331M83248/1-250	EA個、枚	12	0型環	ID=126.59 W=3.53MM 2-250, 規範說明欄: M83248/1-250	2
5383	B05704	5331M83248/1-250	EA個、枚	14	0型環	ID=126.59 W=3.53MM 2-250, 規範說明欄: M83248/1-250	131
5384	B05640	5310MS35338-61	EA個、枚	23	高碳鋼彈簧墊片	#8 ID= 0.168" OD=0.293 T=0.040", 規範說明欄: MS35338-61	336
5385	B05665	5325MA3279-155	EA個、枚	13	螺紋護套	TNM5X0.8C-7.5 1084-5CN-7.5, 規範說明欄: MA3279-155	10
5386	B05705	5331M83248/1-250	EA個、枚	6	0型環	ID=126.59 W=3.53MM 2-250, 規範說明欄: M83248/1-250	48
5387	B05666	5325MA3329-161	EA個、枚	24	自鎖螺紋護套	TLM10-1.5C-15 4184-10CN-15, 規範說明欄: MA3329-161	507
5388	B05727	5340PLGM0600010A	EA個、枚	15	鋁合金柱塞	5.9MM, 規範說明欄: PLGM0600010A	15
5389	B05691	5331M83248/1-113	EA個、枚	7	0型環	ID=13.94 W=2.62MM 2-113, 規範說明欄: M83248/1-113	8
5390	B05667	5325MS122116	EA個、枚	13	螺紋護套	#4X40UNC-0.168 1185-04CN-0168, 規範說明欄: MS122116	782
5391	B05668	5325MS122120	EA個、枚	23	螺紋護套	#10X24UNC-0.285 1185-3CN-0285, 規範說明欄: MS122120	2,040
5392	B05650	5320MS20426AD3-6	EA個、枚	14	平頭鋁鉚釘	3/32"X3/8" 100度, 規範說明欄: MS20426AD3-6	788
5393	B05706	5331M83248/1-250	EA個、枚	14	0型環	ID=126.59 W=3.53MM 2-250, 規範說明欄: M83248/1-250	3
5394	B05528	5305AN525-832R6	EA個、枚	7	傘圓頭十字螺絲	#8-32UNC*3AX3/8", 規範說明欄: AN525-832R6	1,495
5395	B05687	5331M83248/1-111	EA個、枚	7	0型環	ID=10.77 W=2.62MM 2-111, 規範說明欄: M83248/1-111	55
5396	B05690	5331M83248/1-112	EA個、枚	7	0型環	ID=12.37 W=2.62MM 2-112, 規範說明欄: M83248/1-112	55
5397	B05683	5331M83248/1-014	EA個、枚	6	0型環	ID=12.42 W=1.78MM 2-014, 規範說明欄: M83248/1-014	100
5398	B05656	5320MS20426D4-20	EA個、枚	7	鋁合金平頭鉚釘	1/8"X1-1/4", 規範說明欄: MS20426D4-	216
5399	B05581	5305NAS1102-4-10	EA個、枚	12	合金鋼平頭萬字螺絲	1/4"-28UNJF*3AX5/8" 100度, 規範說明欄: NAS1102-4-10	2
5400	B05588	5305NAS1102-5-12	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	5/16"(1.94) 24UNF 3A 長度: 19.1(3/4")	2
5401	B05848	G41300R0130AN	CM公分	19	鉻鉬圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A29	146
5402	B05819	A96061S4064T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4.064 MM, 規範說明欄: QQ-A-	12,915
5403	B05846	G41300R0130AA	CM公分	7	鉻鉬圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	286
5404	B05808	A95083S400000	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	605,709
5405	B05882	S30400R0060AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 6 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	1
5406	B05836	G10450R1050FF	CM公分	7	中碳圓鋼	DIA. 105 MM, 規範說明欄: ASTM A29	2
5407	B05794	A92014P0450T6A	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 45 MM, 規範說明欄: AMS 4029F	1,522
5408	Z002771	S31600R0190AN	CM公分	24	不銹圓鋼	DIA. 19 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	50
5409	B05845	G41300R0100AN	CM公分	7	鉻鉬圓鋼	DIA. 10 MM, 規範說明欄: ASTM A29	204
5410	B05795	A92014P0450T6A	SC平方公	17	鋁合金板	TH. 45 MM, 規範說明欄: AMS 4029F	5,408
5411	B05881	S30400R0050AN	CM公分	18	不銹圓鋼	DIA. 5 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	27
5412	B05818	A96061S4000T6	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 4 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	130
5413	B05809	A95083S400000	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	649,776
5414	B05805	A95083S300000	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 3 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	187
5415	B05835	G10450H0100FF	CM公分	7	中碳六角鋼	HEX. 10 MM, 規範說明欄: ASTM A29	10,000
5416	B05811	A96061R0286T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 28.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-225/8	97
5417	B05813	A96061R0381T6Q	CM公分	25	鋁合金桿	DIA. 38.1 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	1,145
5418	B05793	A92014P0160T6A	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 16 MM, 規範說明欄: AMS 4029F	15,556
5419	B05801	A95083P025400	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 25.4 MM, 規範說明欄: ASTM B209	4,036
5420	B05849	G41300R0130AN	CM公分	19	鉻鉬圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A29	145
5421	B05802	A95083P025400S1	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 25.4 X 1220 W X 1660, 規範說明欄: ASTM B209	1,968
5422	B05810	A95083S400000	SC平方公	21	鋁合金板	TH. 4 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	#####
5423	B05816	A96061R1016T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 101.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-	9
5424	B05843	G41300P1050AA	SC平方公	7	鉻鉬鋼板	TH. 105 MM, 規範說明欄: AMS 6350F	20
5425	B05829	G10200P0500FF	SC平方公	7	低碳鋼板	TH. 50 MM, 規範說明欄: SAE J 403	56
5426	B05847	G41300R0130AA	CM公分	7	鉻鉬圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	10

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
5427	B05844	G41300P1050AA	SC平方公	7	鉻鉬鋼板	TH. 105 MM, 規範說明欄: AMS 6350F	11
5428	B05814	A96061R0381T6Q	CM公分	25	鋁合金桿	DIA. 38.1 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/8	30
5429	Z002772	G41300R0130AN	CM公分	19	鉻鉬圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A29	2,564
5430	Z002773	G41300P0900AA	SC平方公	7	鉻鉬鋼板	TH. 90 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	18,171
5431	B05830	G10200P0700FF	SC平方公	7	低碳鋼板	TH. 70. MM, 規範說明欄: SAE J 403	35
5432	B05842	G41300P0900AA	SC平方公	7	鉻鉬鋼板	TH. 90 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	626
5433	B05569	5305MS51957-32	EA個、枚	6	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	#6-32UNC*3AX3/4", 規範說明欄: MS51957-32	14
5434	B05587	5305NAS1102-5-12	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	5/16 (1.94) 24UNC 5A 長度: 19.1(3/4")	34
5435	B05592	5305NAS1351C3-16	EA個、枚	6	不銹鋼內六角承窩螺絲	#10-32UNF*3AX1.0", 規範說明欄: NAS1351C3-16	500
5436	B05593	5305NAS1352C02-3	EA個、枚	6	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	#2-56UNRC*3AX3/16", 規範說明欄: NAS1352C02-3	400
5437	B05592	5305NAS1351C3-16	EA個、枚	13	不銹鋼內六角承窩螺絲	#10-32UNF*3AX1.0", 規範說明欄: NAS1351C3-16	500
5438	B05623	5310MS17830-3C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	#10-24UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-3C	733
5439	B05630	5310MS21059L4	EA個、枚	13	浮動螺帽(鍍乾潤滑油)	1/4"-28UNJF*3B, 規範說明欄: MS21059L4	6
5440	Z002774	5305NAS1102-4-10	EA個、枚	7	合金鋼平頭萬字螺絲	1/4"-28UNJF*3AX5/8" 100度, 規範說明欄: NAS1102-4-10	300
5441	B05621	5310M45938/1-12C	EA個、枚	23	自樁螺帽	#8-32UNC*2BX0.038", 規範說明欄: M45938/1-12C CLS832-1	132
5442	B05571	5305MS51959-1	EA個、枚	24	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#2-56UNC*2X1/8" 82度, 規範說明欄: MS51959-1	841
5443	B05619	5310CLS832-3	EA個、枚	14	自塞螺帽	CLS832-3	114
5444	B05594	5305NAS1352C02-3	EA個、枚	13	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	#2-56UNRC*3AX3/16", 規範說明欄: NAS1352C02-3	600
5445	B05595	5305NAS1352C06-10	EA個、枚	6	不銹鋼圓柱頭內六角螺絲	#6-32UNRC*3AX5/8", 規範說明欄: NAS1352C06-10	337
5446	B05598	5310010407154	EA個、枚	24	彈簧墊圈	MS51848-8\MS51848-8	3,944
5447	A00682	5305MS51957-32	EA個、枚	5	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	#6-32UNC*3AX3/4", 規範說明欄: MS51957-32	13
5448	B05570	5305MS51957-32	EA個、枚	6	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	#6-32UNC*3AX3/4", 規範說明欄: MS51957-32	26
5449	B05578	5305NAS1102-3-7	EA個、枚	7	合金鋼平頭萬字螺絲	#10-32UNJF*3AX7/16" 100度, 規範說明欄: NAS1102-3-7	4
5450	B05624	5310MS17830-3C	EA個、枚	24	防鬆螺帽	#10-24UNC*3B, 規範說明欄: MS17830-3C	1,191
5451	B05826	C6187	PZO	10	圓形絨砂紙#80	Φ125MM 100SH/PZ	30
5452	B05825	C6186	PZO	10	圓形絨砂紙#60	Φ125MM 100SH/PZ	30
5453	B05827	C6192	RL捲	10	捲型絨砂紙#320	100MMX100M/RL	10
5454	Z002775	5310NCS011789	EA個、枚	5	螺母	1. 尺寸與表面處理: 依圖面HSR-01藍圖製作 2. 材質: S45C	388
5455	B05572	5305MS51959-27	EA個、枚	21	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#6-32UNC*2AX5/16" 82度, 規範說明欄: MS51959-27	150
5456	Z002776	5325MA3279-111	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM10X1.5C-10 1084-10CN-10, 規範說明欄: MA3279-111	1,773
5457	B05692	5331M83248/1-113	EA個、枚	14	O型環	ID=13.94 W=2.62MM 2-113, 規範說明欄: M83248/1-113	10
5458	B05708	5331M83248/1-250	EA個、枚	6	O型環	ID=126.59 W=3.53MM 2-250, 規範說明欄: M83248/1-250	26
5459	B05527	5305009696503	EA個、枚	24	六角承窩螺釘	MS24677-15\MS24677-15	16
5460	B05669	5325MS122120	EA個、枚	23	螺紋護套	#10X24UNC-0.285 1185-3CN-0285, 規範說明欄: MS122120	224
5461	B05661	5325MA3279-109	EA個、枚	12	螺紋護套	TNM8X1.25C-8.0 1084-8CN-8, 規範說明欄: MA3279-109	566
5462	B05682	5331M83248/1-014	EA個、枚	11	O型環	ID=12.42 W=1.78MM 2-014, 規範說明欄: M83248/1-014	32
5463	B05660	5325MA3279-109	EA個、枚	13	螺紋護套	TNM8X1.25C-8.0 1084-8CN-8, 規範說明欄: MA3279-109	3,012

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5464	B05774	5940009507782	EA個、枚	24	端子板	MS27212-3-8\MS27212-3-8, 規範說明欄: MS27212-3-8	1
5465	B05775	5940009507782	EA個、枚	24	端子板	MS27212-3-8\MS27212-3-8, 規範說明欄: MS27212-3-8	90
5466	B07766	S30300R1000AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 100 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	4
5467	A00947	5930M090331C1	EA個、枚	5	開關	4PDP*2 45° AXIAL STROKE 28VDC/5A ROTARY SWITCH	30
5468	B08906	8040YETS34933	EA個、枚	24	固定膠	TT-P-1757	4
5469	A00950	KP001065250356	EA個、枚	5	異徑直接頭	200-6-1 1/16 1/8	28
5470	A00951	KP001065250361	EA個、枚	5	90°彎頭	400-9 1/4	10
5471	A00953	KP001065250363	EA個、枚	5	T型接頭	400-3 1/4	7
5472	A00954	KP001065250375	EA個、枚	5	異徑轉接頭	200-R-2 1/8 1/8	40
5473	A00952	KP001065250362	EA個、枚	5	T型接頭	100-3 1/16	5
5474	A00955	KP001065250430	EA個、枚	5	堵頭	400-P 1/4	3
5475	Z002777	5305NAS-1102-4-7	EA個、枚	7	合金鋼平頭萬字耐落螺絲	1/4"-28UNF*3AX7/16" 100度	1,206
5476	Z002778	5975TMS-1/8-1.50-9	EA個、枚	9	線號套管	TMS-1/8-1.50-9, 規範說明欄: TMS-1/8-1.50-9	61,922
5477	B09654	A96061R0222T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 22.2 MM, 規範說明欄: QQ-A-225/8	73
5478	B01922	8030YETV28727	EA個、枚	7	熱貼膏	1. Poly Synthetic Fluid>20% 。 2. Zinc Oxide>60% 。	9
5479	B01575	53312-034S604-70	EA個、枚	13	O型環	ID=53.7MM W=1.78MM 2-034, 規範說明欄: 2-034 S604-70	2
5480	Z002779	GPS-P1MAL	EA個、枚	2	GPS接收天線	ACC ANTENNA磁吸式MCX接頭	8
5481	Z002780	HMT0B-3-8	SH張片	2	中文液晶模組	(1)解析度: 144 * 16 DOTS + 2 ICON MATRIX LCD MODULE. (2)模組尺寸: 98±0.5(W) * 54.6±0.5(H) * 10.9	106
5482	Z002781	EP20K100QI208-2V	EA個、枚	2	積體電路	EP20K100QI208-2V	3
5483	Z002782	GPS-P1MAL	EA個、枚	6	GPS接收天線	ACC ANTENNA磁吸式MCX接頭	2
5484	Z002783	161-K242333100	EA個、枚	4	同軸接頭	(1) Offered in PCB veical mount version. (2) Contact Plating: gold over copper or nickel. (3) 長度尺寸: 53.05±0.3mm。 (4) 寬度尺寸: 12.55±0.3mm。 (5) Guide pin中心距離: 28.96±0.3mm。	3
5485	B08956	A96061Q0095T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 9.53 X 9.53W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	502
5486	B08981	C28000R0063H02	CM公分	7	四六黃銅桿	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	210
5487	Z002784	5340MS21919DH10	EA個、枚	7	鋁合金砂膠墊管夾	5/8", MS21919DH10, 規範說明欄: MS21919DH10	131
5488	B06752	5340MS21919DH10	EA個、枚	7	鋁合金砂膠墊管夾	5/8", MS21919DH10, 規範說明欄: MS21919DH10	191
5489	B05812	A96061R0286T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 28.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-225/8	1
5490	B05791	9330PTFE00P0010	EA個、枚	7	特夫龍板	1 mm TH.	627
5491	B05792	9330PTFE00P0010	EA個、枚	7	特夫龍板	1 mm TH.	173
5492	B07677	3110RV6016X-48-A7P-16/20-L23	EA個、枚	12	深溝滾珠軸承	OD=12.7MM ID=4.763MM T=3.967MM, 規範說明欄: RV6016X-48-A7P-16/20-L23	30
5493	B07691	5305MS51958-95	EA個、枚	24	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	5/16-24UNF*2AX5/8", 規範說明欄: MS51958-95	1,280
5494	B07709	533501030450060	GM公克	24	尼龍網	# 45 DIA X 30 目	730
5495	B07690	5305MS51958-8	EA個、枚	24	不銹鋼扁圓頭十字螺絲	#2-64UNF*2AX5/8", 規範說明欄: MS51958-8	642
5496	Z002785	LS-454/U	EA個、枚	2	揚聲器	3.312 INCHES NOMINAL*7.031 INCHES NOMINAL ; 5.656 INCHES NOMINAL	7
5497	B00508	5305NAS1102-08-5	EA個、枚	14	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX5/16" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-5	42
5498	B08636	A96061P0300T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 30 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	170
5499	B08637	A96061P0300T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 30 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	772

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
5500	B08991	G10450P0090FF	SC平方公	14	中碳鋼板	TH. 9 MM, 規範說明欄: SAE J 403	651
5501	A00578	S30400P0063AN	SC平方公	5	不銹鋼板	TH. 6.35 MM, 規範說明欄: ASTM A167-	1,695
5502	A01222	S30400P0063AN	SC平方公	5	不銹鋼板	TH. 6.35 MM, 規範說明欄: ASTM A167-	255
5503	B06641	A96061S2500T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 2.5 MM, 規範說明欄: AMS 4027	62
5504	B06772	A96061S2500T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 2.5 MM, 規範說明欄: AMS 4027	572
5505	B06771	A96061S2500T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 2.5 MM, 規範說明欄: AMS 4027	43
5506	B08965	A96061S2500T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 2.5 MM, 規範說明欄: AMS 4027	5,171
5507	B07752	S17400R0040AA	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 4. MM, 規範說明欄: AMS 5643	21
5508	B05853	G41300T23670274AA	CM公分	16	鉻鉬鋼管	O.D. 236.7 X 27.4 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371 H	2
5509	Z002786	A96061S4000T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 4. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11E	549,322
5510	A01211	G10450P0160FF	SC平方公	5	中碳鋼板	TH. 16 MM, 規範說明欄: SAE J 403	170
5511	B08119	A95052S1600H34Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/8F	1,098
5512	B00715	5910CDR31BX102BKWS	EA個、枚	7	電容晶片	01000pF 10% 100V, 規範說明欄: CDR31BX102BKWS	12
5513	B00710	5910CDR31BP221BJWS	EA個、枚	15	電容晶片	00220pF 5% 100V, 規範說明欄: CDR31BP221BJWS	5
5514	B00713	5910CDR31BP471BJWS	EA個、枚	14	電容晶片	00470pF 5% 100V, 規範說明欄: CDR31BP471BJWS	175
5515	B00865	6615779980-0007	EA個、枚	24	陀螺儀	G2000 Vi=28VDC 150Hz T.S.F=10V, 規範說明欄: 779980-0007	2
5516	B00709	5910CDR31BP221BJWS	EA個、枚	13	電容晶片	00220pF 5% 100V, 規範說明欄: CDR31BP221BJWS	30
5517	B00716	5910CDR31BX103AKWS	EA個、枚	14	電容晶片	00.01uF 10% 50V, 規範說明欄: CDR31BX103AKWS	40
5518	B00706	5905Y405310K0000J0L	EA個、枚	8	電位計	010.00KΩ 5% 1/4W P.C MTG.	20
5519	B00842	5998DG14	EA個、枚	11	衛星接收單板	GPS 14-CH. ACCURACY<1M 20HZ, 規範說明欄: DG14	6
5520	B00703	5905RWR81NR649FS	EA個、枚	7	電阻	000.649Ω 1% 1W, 規範說明欄: RWR81NR649FS	40
5521	B00727	5910M39003/01-3088J	EA個、枚	14	電容	004.7uF 10% 50V CSR13G475KS, 規範說明欄: CSR13G475KS	10
5522	B00866	6615QRS28-00200-100	EA個、枚	7	陀螺儀	S.F=17.5mV/DEG/SEC 3.5VDC<0.5W, 規範說明欄: QRS28-00200-100	5
5523	B09000	N07718P0750AA	SC平方公	22	鍍基合金板	TH. 75 MM, 規範說明欄: AMS 5596D	1,683
5524	B07803	A96061P0413T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 41.3 MM, 規範說明欄: QQ-A-	30
5525	B07741	A97475P10001200T7A	CM公分	25	扁鋁合金	TH. 100 X 120 W X 1400, 規範說明欄: AMS 4202	1
5526	B07772	S30400R0350AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 35 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	158
5527	B06760	A95052S2050H34	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 2.05 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	4,648
5528	Z000032	5935011475742	EA個、枚	3	接頭	【D38999/24WD35PA】1. 符合MIL-DTL-38999規範, 圓形, 插座型式【receptacle】, 電纜連接器。 2. 固裝方式: 防鬆螺帽【jam nut】。 3. 等級: W Class。 4. 圓殼尺寸: 15號外形【軍規D型尺寸】。 5. 接點數目: 共37個AWG 22D號線接腳, 夾線【crimp】方式連接, 公接腳類型【pin type】。 6. 卡鍵槽位【keyway position】排列: A	5
5529	B06126	52A2-H1-03	EA個、枚	7	二分氣管接頭	52A2-H1-03	16
5530	Z002788	5310NCS011790	EA個、枚	5	墊圈	1. 尺寸與表面處理: 依圖面HSR-02藍圖製作 2. 材質: S45C	373
5531	B08113	3110B-S6316MH5P28LG	EA個、枚	24	軸承	ID=4.7 OD=9.5 H=3.2MM, 規範說明欄: S6316MH5P28LG31 MPB	127
5532	B08106	3110B-KC055FR4M	PR對、付	24	軸承	ID=139 OD=159 H=19MM, 規範說明欄: KC055FR4M KAYDON	1
5533	B08116	5310AN960C816	EA個、枚	23	不銹鋼平墊片	1/2" 0.515"X0.875"X0.063", 規範說明欄: AN960C816	6

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5534	Z002789	3110B-T459	EA個、枚	24	軸承	ID=4.5 OD=13 OD=13.5 H=9.6MM，規範說明欄：T459 MPB	280
5535	B08112	3110B-S1014MCK5P38LG	EA個、枚	24	軸承	ID=15.8 OD=22.3 H=4MM，規範說明欄：S1014MCK5P38LG MPB	24
5536	B08109	3110B-KF040CP3D	EA個、枚	24	軸承	ID=101.5 OD=140 H=19.5MM，規範說明欄：KF040CP3D KAYDON	8
5537	B08111	3110B-KF140FR4M	PR對、付	24	軸承	KF140FR4M	2
5538	B08107	3110B-KC090XP4K	EA個、枚	24	軸承	ID=228 OD=248 H=9.8MM，規範說明欄：KC090XP4K KAYDON	1
5539	B08115	3110S1014MC5P28LG31	EA個、枚	19	徑向滾珠軸承	ID=0.625" OD=0.875" H=0.156"，規範說明欄：S1014MC5P28LG31	18
5540	B08110	3110B-KF040XP3D	EA個、枚	24	軸承	ID=101.5 OD=140 H=19.5MM，規範說明欄：KF040XP3D KAYDON	7
5541	B08108	3110B-KC110FR4M	PR對、付	24	軸承	ID=278 OD=300 H=19MM，規範說明欄：KC110FR4M KAYDON	2
5542	B06138	52A2-H4-04!A3	EA個、枚	9	四轉六接頭	52A2-H4-04，規範說明欄：52A2-H4-04	3
5543	B06191	52A2-N0-07	EA個、枚	9	壓縮彈簧一	52A2-N0-07	232
5544	B06193	52A2-N0-08	EA個、枚	9	壓縮彈簧二	52A2-N0-08	162
5545	B06196	52A2-N0-11	EA個、枚	9	壓縮彈簧三	52A2-N0-11	64
5546	B01588	5905M55342E06B20D5R	EA個、枚	13	電阻晶片	020.50 Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342E06B20D5R	57
5547	B01598	5905M55342E06B60D4R	EA個、枚	16	電阻晶片	060.40 Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342K06B60D4R	70
5548	B01603	5905M55342E12B3E32R	EA個、枚	15	電阻晶片	003.32K Ω 1% 7/100W，規範說明欄：M55342E12B3E32R	51
5549	B01604	5905M55342H06B100JR	EA個、枚	13	電阻晶片	100.00 Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342H06B100JR	116
5550	B01607	5905M55342H06B1K00R	EA個、枚	13	電阻晶片	001.00K Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342H06B1K00R	83
5551	B01609	5905M55342H06B20K0R	EA個、枚	13	電阻晶片	020.00K Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342H06B20K0R	200
5552	B01612	5905M55342H06B2K70R	EA個、枚	14	電阻晶片	002.70K Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342H06B2K70R	11
5553	B01613	5905M55342H06B300JR	EA個、枚	13	電阻晶片	300.00 Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342H06B300JR	193
5554	B01615	5905M55342H06B33J0R	EA個、枚	14	電阻晶片	033.00 Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342H06B33J0R	100
5555	B01617	5905M55342H06B3K30R	EA個、枚	13	電阻晶片	003.30K Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342H06B3K30R	67
5556	B01618	5905M55342H06B470JR	EA個、枚	13	電阻晶片	470.00 Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342H06B470JR	104
5557	B01683	5910500CHA0R1ASL	EA個、枚	12	電容晶片	000.1pF 1% 50V，規範說明欄：500CHA0R1ASL	55
5558	B01721	5910CDR31BP2R0BCWS	EA個、枚	18	電容晶片	00002pF 0.25% 100V，規範說明欄：CDR31BP2R0BCWS	711
5559	B01724	5910CDR31BP2R7BCSS	EA個、枚	22	電容晶片	002.7pF 0.25% 100V，規範說明欄：CDR31BP2R7BCSS	50
5560	B01760	59154701-001-X	EA個、枚	16	濾波器	EMI 10MHZ 20dB 300VDC SMD，規範說明欄：4701-001-X	491
5561	A01205	A96061S4064T6Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 4.064 MM，規範說明欄：QQ-A-	68
5562	Z002791	5935CSR00941	EA個、枚	7	接頭燒結2	TKx-132	55
5563	B08122	A96061P0190T6QS1	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 19.05 X 508 W X 5384，規範說明欄：QQ-A-250/11	165
5564	B08124	A96061R0095T6Q	CM公分	22	鋁合金桿	DIA. 9.5 MM，規範說明欄：QQ-A-200/8	17
5565	Z002792	A96061S1600T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.6 MM，規範說明欄：QQ-A-250/11	3,020
5566	B08126	S31600T00310007AN	CM公分	17	不銹鋼管	O. D. 3.175 X 0.71 WT (MM)，規範說明欄：ASTM-A213	513
5567	A00071	61L1-C9	EA個、枚	5	下夾塊	61L1-C9	16
5568	B03629	5335YETR61910	EA個、枚	13	高溫濾網	21-10754	2,049
5569	B03636	AN-B19-02	EA個、枚	13	圓頭鉚釘	OD=3 L=3.7	120
5570	B03637	AN-B19-03	EA個、枚	13	擋板	型號AN-B19-03(與32A3-B19-03相同)，長12.6*寬9.5*高3.4 MM，材質：STAINLESS STEEL AISI300	65
5571	B03638	AN-B19-04	EA個、枚	13	調磁螺絲	型號AN-B19-04，長2.8*全直徑3.155MM，材質：IRON	500

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5572	B03632	6145AWG34C220	RL捲	24	漆包線	AWG#34 CLASS 220, 規範說明欄: MIL-W583JW-1177	2
5573	B03630	5345STOQ400-8-2	EA個、枚	24	紅色油石	8" X 2" X 1"	82
5574	B03627	4030004315536	EA個、枚	13	套管	32A3-Z0-04E, 規範說明欄: MS51844-22	48,531
5575	B03626	4020007842474	RO捲	24	達克龍繩	61458-16D H8312	393
5576	B05133	5310MS21075L3	EA個、枚	23	浮動螺帽	#10-32UNJF*3B, 規範說明欄: MS21075L3	954
5577	B05131	4710YETS61188	MR公尺	24	不銹鋼管	OD=1/8" T=0.028"	30
5578	A00595	MS20426-AD3-7	EA個、枚	5	平頭螺釘	MS20426-AD3-7	15
5579	A00597	MS20426-AD4-8	EA個、枚	5	平頭螺釘	MS20426-AD4-8	35
5580	A00596	MS20426-AD4-10	EA個、枚	5	平頭螺釘	MS20426-AD4-10	34
5581	B05007	5320MS20426AD4-05	EA個、枚	24	平頭鋁鉚釘	1/8" X5/16", 規範說明欄: MS20426AD4-	72
5582	B05008	5320MS20426AD4-05	EA個、枚	24	平頭鋁鉚釘	1/8" X5/16", 規範說明欄: MS20426AD4-	40
5583	A00590	86D1-1C01-06	EA個、枚	5	關節軸承	86D1-1C01-06	7
5584	B06973	32A3-B4-11	EA個、枚	11	隔環	10D*5	55
5585	B06961	32A3-B0-02	EA個、枚	13	螺釘	3D*11	919
5586	B06966	32A3-B13-08	EA個、枚	24	螺帽	7.6(六)*7L	37
5587	B06964	32A3-B13-01	EA個、枚	24	角鋁	0.8T*25*60	244
5588	B06967	32A3-B17-02	EA個、枚	24	墊圈	90Cu-10Sn	734
5589	B06965	32A3-B13-07	EA個、枚	24	螺釘	3.429D*22L	160
5590	B06971	32A3-B4-09	EA個、枚	24	墊圈	0.5T*15*15	263
5591	B06962	32A3-B12-11	EA個、枚	24	彈簧銷	MS 171433	126
5592	B06968	32A3-B27-02	EA個、枚	24	瓣心	28D*16L	184
5593	B06997	32A3-M3-06	EA個、枚	24	軸承	NHBB P/N 112383	2,630
5594	B06963	32A3-B12-11	EA個、枚	24	彈簧銷	MS 171433	390
5595	B06970	32A3-B3-11	EA個、枚	24	墊圈	1.35T*30*30	400
5596	B06969	32A3-B27-03	EA個、枚	24	彈簧	1D*300L	216
5597	B06975	32A3-B4-13	EA個、枚	24	銅錐襯	0.15T*20*20	230
5598	B06974	32A3-B4-12	EA個、枚	24	碟片	0.15T*12*12	77
5599	B03658	S30400R0480AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 48 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	1,910
5600	B03656	S30300R0400AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 40 MM, 規範說明欄: ASTM A582	1
5601	B03635	A97075R1350T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 135 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/11	1
5602	B03645	K94840R0380HR	CM公分	14	鑲鐵磁性合金鋼桿	DIA 38 MM, 規範說明欄: ASTM A753 TYPE 2	589
5603	Z002793	S30400R0160AN	CM公分	25	不銹圓鋼	DIA. 16 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	25,606
5604	B05140	A96061S1500T6A	SC平方公	21	鋁合金板	TH. 1.5 MM, 規範說明欄: AMS 4027J	71,344
5605	B05051	A92014S1500T6A	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.5 MM, 規範說明欄: ASTM B209	24
5606	B05111	S17400P0254AA	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 25.4 MM, 規範說明欄: AMS 5604	3,010
5607	Z002794	A96061P02222000T6Q	CM公分	23	扁呂合金	TH. 22.2 X 200 W X 3000 L, 規範說明欄: QQ-A-225/8	120
5608	B05087	G10450R2100FF	CM公分	7	中碳圓鋼	DIA. 210 MM, 規範說明欄: ASTM A29	19
5609	B05085	G10200P0300FF	SC平方公	7	低碳鋼板	TH. 30 MM, 規範說明欄: SAE J 403	1,121
5610	B05114	S30400R0950AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 95. MM, 規範說明欄: ASTM A276	12
5611	B05112	S17400P0300AA	SC平方公	16	不銹鋼板	TH. 30 MM, 規範說明欄: AMS 5604	32
5612	B05086	G10200S3500FF	SC平方公	7	低碳鋼板	TH. 3.5 MM, 規範說明欄: SAE J 403	74
5613	B05113	S17400R0090AA	CM公分	8	不銹圓鋼	DIA. 9 MM, 規範說明欄: AMS 5604	2
5614	B05064	A96061P02222000T6Q	CM公分	23	扁呂合金	TH. 22.2 X 200 W X 3000 L, 規範說明欄: QQ-A-225/8	1,318
5615	B05082	G10150S2000FF	SC平方公	7	低碳鋼板	TH. 2 MM, 規範說明欄: SAE J 403	172
5616	Z002795	G41300P0500AA	SC平方公	14	鎢鉬鋼板	TH. 50 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	247
5617	B05047	9330PW0000S3000	SC平方公分	27	軟木板	TH. 3 X 600 W X 600 LG, 規範說明欄: PLASTICS	218
5618	B05080	G10100S1000FF	SC平方公	14	低碳鋼板	TH. 1 MM, 規範說明欄: SAE J 403	12
5619	B05065	A96061P02222000T6Q	CM公分	23	扁呂合金	TH. 22.2 X 200 W X 3000 L, 規範說明欄: QQ-A-225/8	3,762
5620	B05081	G10100S2500FF	SC平方公	7	低碳鋼板	TH. 2.5 MM, 規範說明欄: SAE J 403	11,126
5621	B05104	G41300T23670274AA	CM公分	16	鎢鉬鋼管	O. D. 236.7 X 27.4 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371 H	11
5622	B05083	G10200P0080FF	SC平方公	7	低碳鋼板	TH. 8 MM, 規範說明欄: SAE J 403	23
5623	B05053	A92024EX33A1F001T8Q	EA個、枚	22	鋁擠型 I-BEAM	I BEAM 50 X 286 X 1650 LG, 規範說明欄: QQ-A-200/3	0
5624	Z002796	A96061P0380T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 38. MM, 規範說明欄: ASTM B209	240
5625	B05141	G10200R1400FF	CM公分	7	低碳圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM A29	5
5626	B05138	A96061P0413T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 41.3 MM, 規範說明欄: QQ-A-	60
5627	B05136	A92014R1400T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM B221	20
5628	Z002797	G10450R0320FF	CM公分	7	中碳圓鋼	DIA. 32 MM, 規範說明欄: ASTM A29	52

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
5629	B08297	A95052S2300H34	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 2.3 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	953
5630	B08359	A96061S0644T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 0.644 MM, 規範說明欄: QQ-A250/11	#####
5631	B08331	A96061P0350T6	SC平方公	123	鋁合金板	TH. 35. MM, 規範說明欄: ASTM B209	5
5632	B08334	A96061P04000700FF	CM公分	7	扁鋁合金	TH. 40 X 70 W X 1100, 規範說明欄: ASTM B209	242
5633	Z002798	A96061Q0190T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 19.05 X 19.05W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	21,485
5634	Z002799	A96061H0050T6	EA個、枝	14	鋁合金六角桿	HEX. 5 MM, 規範說明欄: ASTM B211	1,774
5635	Z002800	A92014T41000150T6	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 410 X 15 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	500
5636	B08465	S30400R0380AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 38 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	1
5637	B08301	A95083P010000	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: ASTM B209	932
5638	Z002801	G41300T07850060AN	CM公分	7	鉻鉬鋼管	O.D. 78.5 X 6 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A519	987
5639	Z002802	A92014T20000225T6	CM公分	21	鋁合金管	O.D. 200 X 22.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B241	600
5640	B08295	A95052S1590H34Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 1.59 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/8	1,716
5641	Z002803	A92024T20000270T8W	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 200. X 27.0 TH (MM), 規範說明欄: WW-T-700/3	148
5642	B08328	A96061P0190T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 19 MM, 規範說明欄: ASTM B209	1
5643	B08323	A96061P016000S1	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 16 X 500 W X 1350, 規範說明欄: ASTM B209	92,364
5644	Z002804	A96061T54500275T6Q	CM公分	14	鋁合金管	O.D. 545 X 27.5 TH (MM), 規範說明欄: AMS-QQ-A-200/8	1
5645	Z002805	A96061Q0127T6Q	CM公分	21	鋁合金方桿	TH. 12.7 X 12.7 W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	16,242
5646	Z002806	A92024T20000175T8Q	CM公分	24	鋁合金管	O.D. 200. X 17.5 TH (MM), 規範說明欄: QQ-A-200/3	17
5647	B08436	S17400R0286AA	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 28.6 MM, 規範說明欄: AMS 5643	2
5648	B08298	A95052S2300H34	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 2.3 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	472
5649	B08391	A97075R0381T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 38.1 MM, 規範說明欄: QQ-A-225/9	4
5650	B08294	A95052S1270H34	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.27 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	64,022
5651	B08291	A95052S0780H32Q	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 0.78 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/4F	59,536
5652	Z002807	G41300T52000450AA	CM公分	15	鉻鉬鋼管	O.D. 520 X 45 TH (MM), 規範說明欄: AMS 6371	39
5653	B08322	A96061P0160FF	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 16 MM, 規範說明欄: ASTM B209	151
5654	B08324	A96061P016000S1	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 16 X 500 W X 1350, 規範說明欄: ASTM B209	106,203
5655	B08315	A96061P0090T6QS1	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 9. X 396 W X 482, 規範說明欄: QQ-A-250/11E	197,016
5656	Z002808	A96061P0190T6QS1	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 19.05 X 508 W X 5384, 規範說明欄: QQ-A-250/11	#####
5657	Z002809	A92024T20000270T8Q	CM公分	20	鋁合金管	O.D. 200. X 27 WT (MM), 規範說明欄: AMS-QQ-A-200/3	52
5658	Z002810	A96061T13000275T6	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 130 X 27.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	730
5659	B08467	S30400R0480AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 48 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	4
5660	B08296	A95052S1600H34Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/8F	90,000
5661	B08269	A92014P0127T6A	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 12.7 MM, 規範說明欄: AMS 4029	122,518
5662	B08292	A95052S1016H32Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.016 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/8	16,364
5663	B08302	A95083R012700	CM公分	21	鋁合金桿	DIA. 12.7 MM, 規範說明欄: ASTM B221	4
5664	B08469	S30400R1100AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 110 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	3
5665	B08299	A95052S2540H34Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 2.54 MM, 規範說明欄: ASTM-B209M	73
5666	B08293	A95052S1020H34	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.02 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	27,011
5667	B08432	G41300R2800AV	CM公分	25	鉻鉬圓鋼	DIA. 280 MM, 規範說明欄: AMS 6370	2
5668	B08329	A96061P0190T6Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 19 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	60
5669	B08326	A96061P0180T6	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 18 MM, 規範說明欄: ASTM B209	23
5670	Z002811	A96061P0180T6Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 18 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	137
5671	Z002812	A96061P0160T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 16 MM, 規範說明欄: ASTM B209	73
5672	Z002813	A96061EX08000400T6	EA個、枝	23	鋁擠型長方管	80MM X 40MM X 5MM TH X 6000 LG, 規範說明欄: 尺碼JIS H4100普	441
5673	Z002814	A96061Q0158T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 15.8 X 15.8 W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	48,193
5674	B08265	9330PFLE00P0040	SC平方公分	7	布基積層電木板	TH. 4.0 X 1000 W X 1000 LG, 規範說明欄: JIS K6912	23,580

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
5675	Z002815	C11000S3175FF	SC平方公	7	電解銅板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: JIS H 3100	55
5676	B08280	A92014S3000T6A	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 3 MM, 規範說明欄: AMS 4029	93,660
5677	B08273	A92014R1400T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM B221	1,200
5678	B08266	9330PFLE00P0040	SC平方公分	21	布基積層電木板	TH. 4.0 X 1000 W X 1000 LG., 規範說明欄: JIS K6912	40,000
5679	Z002816	A96061Q0698T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 69.85 X 69.85W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-200/8	18
5680	B08275	A92014R1400T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM B221	580
5681	Z002817	C11000R0320FF	CM公分	7	電解銅桿	DIA. 32 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	98
5682	B08273	A92014R1400T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM B221	1,200
5683	Z002818	A96061Q0190T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 19.05 X 19.05W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	45,000
5684	Z002819	A96061Q0381T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 38.1 X 38.1 W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	3,685
5685	Z002820	C11000S4750FF	SC平方公	7	電解銅板	TH. 4.75 MM, 規範說明欄: JIS H 3100	30,000
5686	B08267	9330PFLE00P0100	SC平方公分	21	布基積層電木板	TH. 10.0 X 1000 W X 1000 LG., 規範說明欄: JIS K6912	50,000
5687	B08277	A92014R1400T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM B221	476
5688	Z002802	A92014T20000225T6	CM公分	21	鋁合金管	O.D. 200 X 22.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B241	600
5689	B08273	A92014R1400T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM B221	1,200
5690	B08268	9330PFLE00P0100	SC平方公分	7	布基積層電木板	TH. 10.0 X 1000 W X 1000 LG., 規範說明欄: JIS K6912	5,141
5691	Z002822	C51900R0080H04	CM公分	7	磷青銅桿	DIA. 8 MM, 規範說明欄: JIS H 3270	18,780
5692	B08279	A92014S2000T6A	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 2 MM, 規範說明欄: AMS 4029	199,090
5693	Z002823	C12210S0218FF	SC平方公分	7	紫銅板	TH. 0.218X 360 W X 1220, 規範說明欄: JIS H 3100-79	39,080
5694	B08407	C28000R0127H02	CM公分	27	四六黃銅桿	DIA. 12.7 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	65
5695	Z002824	A96061Q0365T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 36.5 X 36.5 W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	5,606
5696	Z002825	C51900R0080H04	CM公分	7	磷青銅桿	DIA. 8 MM, 規範說明欄: JIS H 3270	10
5697	Z002826	C26800S0250FF	SC平方公分	7	黃黃銅板	TH. 0.25 X 610 W X 1220, 規範說明欄: JIS H 3100	50
5698	B08271	A92014R1400T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM B221	600
5699	B08273	A92014R1400T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM B221	1,200
5700	Z002827	A92014T20000225T6	CM公分	24	鋁合金管	O.D. 200 X 22.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B241	68
5701	Z002828	C11000S3175FF	SC平方公	7	電解銅板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: JIS H 3100	16,972
5702	Z002829	C12210S0075H02	GM公克	23	工業用純銅板	TH. 0.075X 200 W X COIL, 規範說明欄: JIS H 3100	40,000
5703	Z002830	A96061Q0254T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 25.4 X 25.4 W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	6,327
5704	B08273	A92014R1400T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 140 MM, 規範說明欄: ASTM B221	1,200
5705	Z002831	C11000S0500FF	GM公克	7	電解銅板	TH. 0.5 X 600 W 1M=2688, 規範說明欄: JIS H 3100	8,250
5706	Z002802	A92014T20000225T6	CM公分	21	鋁合金管	O.D. 200 X 22.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B241	600
5707	Z002833	C11000S1520FF	SC平方公分	7	電解銅板	TH. 1.52 X 300 W X 6090, 規範說明欄: JIS H 3100	7,900
5708	Z002834	C17200S0300FFS1	GM公克	7	鍍銅板	TH. 0.3 X 200 W 1M=500, 規範說明欄: JIS H3130	547
5709	Z002835	A92014T20000225T6	CM公分	21	鋁合金管	O.D. 200 X 22.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B241	300
5710	Z002836	S30400H0380AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 38 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	381
5711	B08337	A96061P0635T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 63.5 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	89
5712	B08406	C28000R0040H02	CM公分	18	四六黃銅桿	DIA. 4 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	500
5713	B08357	A96061R0190T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 19 MM, 規範說明欄: ASTM B221M	5
5714	B08431	G41300R0130AA	CM公分	7	鉻鉍圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	3
5715	B08340	A96061P0900T6Q	SC平方公分	22	鋁合金板	TH. 90. MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-250/11	127
5716	B08410	C28000R0350H02	CM公分	7	四六黃銅桿	DIA. 35 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	1,550
5717	B08474	S30400S0300CR	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 0.3 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	109
5718	B08342	A96061P10165000T6Q	EA個、枚	7	鉛塊	TH. 101.6 X 500 W X 500, 規範說明欄: QQ-A-250/11	3
5719	Z002837	S31600H0190AN	CM公分	22	不銹鋼六角桿	HEX. 19 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	1,120

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5720	Z002838	C28000Q0318H02	CM公分	7	四六黃銅方桿	TH. 31.8 X 31.8 W X 2000, 規範說明欄: JIS H 3250	1,105
5721	B08471	S30400R1900AN	CM公分	27	不銹圓鋼	DIA. 190 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	10
5722	Z002839	C46400R0300FF	CM公分	7	海軍黃銅桿	DIA. 30 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	8,039
5723	Z002840	S30400H0380AN	CM公分	24	不銹鋼六角桿	HEX. 38 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	3,018
5724	Z002841	S30400Q0095AN	CM公分	7	不銹鋼方桿	TH. 9.5 X 9.5 W (MM), 規範說明欄: ASTM A276	7,271
5725	Z002842	C28000Q0318H02	CM公分	23	四六黃銅方桿	TH. 31.8 X 31.8 W X 2000, 規範說明欄: JIS H 3250	8,972
5726	B08443	S30200R0130AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	6,000
5727	B08333	A96061P0380FF	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 38 MM, 規範說明欄: ASTM B209	14,714
5728	B08370	A96061S2910T6A	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 2.91 MM, 規範說明欄: AMS 4027J	60
5729	Z002843	A96061T13000275T6	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 130 X 27.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	800
5730	Z002844	A96061S2500T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 2.5 MM, 規範說明欄: AMS 4027	3,000
5731	Z002845	G41300P1050AA	SC平方公	7	鉻鉍鋼板	TH. 105 MM, 規範說明欄: AMS 6350F	94
5732	Z002846	A96061S3175T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: QQ-A-	3,199
5733	B08442	S30200R0127AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 12.7 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	2,123
5734	Z002847	C36000Q0320FF	CM公分	7	易削黃銅四方桿	TH. 32 X 32 W X 3000, 規範說明欄: JIS H 3250	2,000
5735	Z002848	A96061T11000121T6	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 110 X 12.15TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	3,000
5736	Z002849	A96061T4400020000	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 440 X 20 WT (MM), 規範說明欄: ASTM B241	3,000
5737	B08448	S30300R0230AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 23 MM, 規範說明欄: ASTM A582	200
5738	B08444	S30200S0120CR	GM公克	22	不銹鋼板	TH. 0.12 X 300 W 1M = 285 G, 規範說明欄: ASTM A167	320
5739	Z002850	A96061T13000275T6	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 130 X 27.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	1,800
5740	Z002851	A96061S1020T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.02 MM, 規範說明欄: QQ-A-	822,783
5741	B08435	S17400P0800AA	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 80 MM, 規範說明欄: AMS 5604	60
5742	B08287	A92024P0200T8Q	SC平方公	23	鋁合金板	TH. 20 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/4	1,100
5743	B08332	A96061P0380FF	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 38 MM, 規範說明欄: ASTM B209	286
5744	Z002852	A96061Q0095T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 9.53 X 9.53W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	1,813
5745	Z002853	C11000R0160FF	CM公分	7	電解銅桿	DIA. 16 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	4,262
5746	Z002854	C46400R0300FF	CM公分	7	海軍黃銅桿	DIA. 30 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	2,021
5747	Z002855	C36000H0050FF	CM公分	7	易削黃銅六角桿	HEX. 5 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	732
5748	Z002856	S30400H0160AN	CM公分	27	不銹鋼六角桿	HEX. 16 MM, 規範說明欄: ASTM A276	1,615
5749	Z002850	A96061T13000275T6	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 130 X 27.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	1,800
5750	Z002858	S30400R0420AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 42 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	31
5751	Z002859	C28000S300000	SC平方公	7	四六黃銅板	TH. 3 MM, 規範說明欄: JIS H 3100	22,904
5752	B08388	A97075P0127T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 12.7 MM, 規範說明欄: QQ-A-	4,581
5753	B08411	C28000R0350H02	CM公分	7	四六黃銅桿	DIA. 35 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	125
5754	B08439	S30100S0076H02	GM公克	22	不銹鋼板	TH. 0.076X 300W 1M=61G, 規範說明欄: ASTM A167	320
5755	Z002860	S31600H0206AN	CM公分	22	不銹鋼六角桿	HEX. 20.6 MM, 規範說明欄: ASTM A276	1,395
5756	Z002861	A96061Q0063T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 6.35 X 6.35W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	5,729
5757	B08371	A96061S2910T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 2.91 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	63,069
5758	B08438	S17700R0120AA	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 12 MM, 規範說明欄: AMS 5678	43,899
5759	Z002862	G10450P0190FF	SC平方公	7	中碳鋼板	TH. 19 MM, 規範說明欄: SAE J 403	3,243
5760	B08459	S30400P0220AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 22.MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	132
5761	Z002863	S30400H0127AN	CM公分	22	不銹鋼六角桿	HEX. 12.7 MM, 規範說明欄: ASTM A276	534
5762	B08363	A96061S1630T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.63 MM, 規範說明欄: ASTM B209	4,488
5763	Z002864	A96061Q0079T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 7.93 X 7.93W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	19,129
5764	B08470	S30400R1500AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 150 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	7
5765	B08341	A96061P10161650T6	CM公分	7	扁鋁合金	TH. 101.6 X 165 W X 1270, 規範說明欄: ASTM B209.	89
5766	Z002865	A96061T11000121T6	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 110 X 12.15TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	1,963
5767	Z002866	S30200W2630FF	GM公克	7	不銹鋼絲	DIA. 2.63 X COIL. 1M = 42.92, 規範說明欄: ASTM #12	490

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
5768	B08408	C28000R0190H02	CM公分	7	四六黃銅桿	DIA. 19.05 MM, 規範說明欄: JIS H	2,010
5769	Z002867	S30400H0254AN	CM公分	22	不銹鋼六角桿	HEX. 25.4 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	8,585
5770	Z002868	S30400Q0127AN	CM公分	7	不銹鋼方桿	TH. 12.7 X 12.7 W (MM), 規範說明欄: ASTM A276-83	2,356
5771	Z002869	G10450R2200FF	CM公分	7	中碳圓鋼	DIA. 220 MM, 規範說明欄: ASTM A29	1
5772	B08361	A96061S1600T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	251,000
5773	Z002870	A96061S2000T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 2.MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11E	27,322
5774	Z002871	A96061S3175T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: QQ-A-	22,586
5775	B08364	A96061S1630T6Q	SC平方公	21	鋁合金板	TH. 1.63 MM, 規範說明欄: QQ-A-	539,799
5776	B08437	S17700R0100AA	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 10 MM, 規範說明欄: AMS 5678	86,609
5777	Z002850	A96061T13000275T6	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 130 X 27.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	1,800
5778	B08473	S30400S0170CR	GM公克	22	不銹鋼板	TH. 0.17 X 300 W 1M = 410 G, 規範說明欄: ASTM A167	320
5779	Z002873	A96061P0413T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 41.3 MM, 規範說明欄: QQ-A-	941
5780	B08389	A97075P0127T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 12.7 MM, 規範說明欄: QQ-A-	1,260
5781	Z002874	S30400H0130AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	420
5782	Z002875	S30200Q0254AN	CM公分	7	不銹鋼方桿	TH. 25.4 X 25.4 W X 3830, 規範說明欄: ASTM A276-83	159
5783	Z002876	S30400H0100AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 10 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	6,943
5784	Z002877	A96061S4064T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4.064 MM, 規範說明欄: QQ-A-	75,611
5785	B08412	C28000R0350H02	CM公分	20	四六黃銅桿	DIA. 35 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	10
5786	Z002878	S30200Q0254AN	CM公分	27	不銹鋼方桿	TH. 25.4 X 25.4 W X 3830, 規範說明欄: ASTM A276-83	170
5787	Z002879	S30400H0095AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 9.5 MM, 規範說明欄: ASTM A276	387
5788	B08362	A96061S1600T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	26,407
5789	B08374	A96061S3175T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: QQ-A-	10,250
5790	B08447	S30300R0130AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A582	75
5791	Z002880	G10200P0280FF	SC平方公	7	低碳鋼板	TH. 28 MM, 規範說明欄: SAE J 403	3,519
5792	Z002850	A96061T13000275T6	CM公分	7	鋁合金管	O.D. 130 X 27.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM B221	1,800
5793	B08430	G41300P1050AA	SC平方公	26	鉻鉬鋼板	TH. 105 MM, 規範說明欄: AMS 6350F	5,473
5794	B08413	C28000S060000	SC平方公分	7	四六黃銅板	TH. 0.6 X 360 W X 1220, 規範說明欄: JIS H 3100	13,639
5795	B08390	A97075P0127T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 12.7 MM, 規範說明欄: QQ-A-	7,493
5796	Z002882	A96061Q0079T6Q	CM公分	7	鋁合金方桿	TH. 7.93 X 7.93W X 3000, 規範說明欄: QQ-A-225/8	97
5797	Z002883	A96061P0900T6Q	SC平方公分	22	鋁合金板	TH. 90. MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-250/11	2,880
5798	B06612	A92014P0550T6A	SC平方公	20	鋁合金板	TH. 55 MM, 規範說明欄: AMS 4029F	2,120
5799	B06613	A92014P0550T6A	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 55 MM, 規範說明欄: AMS 4029F	10,574
5800	B06614	A92014P0550T6A	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 55 MM, 規範說明欄: AMS 4029F	4,019
5801	B06938	32A3-B15-10	EA個、枚	24	卡環	MS 16625-4037	126
5802	B02939	5935D38999/26WD15PN	EA個、枚	7	接頭	015PIN(M) C-TYPE CRIMP CONTACTS, 規範說明欄: D38999/26WD15PN	2
5803	B08028	S17400R0031AN	CM公分	7	不銹鋼桿	DIA. 3.175 MM, 規範說明欄: AMS 5643	60
5804	Z002886	S17400R0031AN	CM公分	7	不銹鋼桿	DIA. 3.175 MM, 規範說明欄: AMS 5643	865
5805	B05857	R56400P01270350AA	CM公分	7	扁鈦合金	TH. 12.7 X 35 W X 3650, 規範說明欄: AMS 4928G	3,046
5806	B05867	R56400P0320ML	SC平方公	20	鈦合金板	TH. 32 MM, 規範說明欄: MIL-T-9046	100
5807	Z002887	R56400P0320ML	SC平方公	22	鈦合金板	TH. 32 MM, 規範說明欄: MIL-T-9046	10,675
5808	B05876	R56400P07802500ML	CM公分	22	扁鈦合金	TH. 78.0 X 250 W X 3000, 規範說明欄: MIL-T-9047	300
5809	B05865	R56400P0254AA	SC平方公	7	鈦合金板	TH. 25.4 MM, 規範說明欄: AMS 4911	647
5810	B05869	R56400P0350ML	SC平方公	20	鈦合金板	TH. 35 MM, 規範說明欄: MIL-T-9046	143
5811	B05858	R56400P01270350AA	CM公分	7	扁鈦合金	TH. 12.7 X 35 W X 3650, 規範說明欄: AMS 4928G	13
5812	B05870	R56400P0350ML	SC平方公	22	鈦合金板	TH. 35 MM, 規範說明欄: MIL-T-9046	359
5813	Z002888	R56400P0127AA	SC平方公	7	鈦合金板	TH. 12.7 MM, 規範說明欄: AMS 4911	68
5814	B05859	R56400P01270350AA	CM公分	7	扁鈦合金	TH. 12.7 X 35 W X 3650, 規範說明欄: AMS 4928G	4,754
5815	B05877	R56400P07802500ML	CM公分	22	扁鈦合金	TH. 78.0 X 250 W X 3000, 規範說明欄: MIL-T-9047	173
5816	B05873	R56400P0400ML	SC平方公	22	鈦合金板	TH. 40 MM, 規範說明欄: MIL-T-9046	6
5817	B05864	R56400P0160ML	SC平方公	22	鈦合金板	TH. 16 MM, 規範說明欄: MIL-T-9046	172

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5818	Z002889	R56400P0127AA	SC平方公	15	鈦合金板	TH. 12.7 MM, 規範說明欄: AMS 4911	1,071
5819	B05874	R56400P0400ML	SC平方公	7	鈦合金板	TH. 40 MM, 規範說明欄: MIL-T-9046	49
5820	Z002890	SGA-Z0	EA個、枚	3	斜型固定座	1. 鋁合金表面處理 2. 公差2級 3. 圓管與板材焊接固定 4. 體積240.59*直徑270(MM)	1
5821	Z002891	UXY20T-SB	EA個、枚	5	接線轉接模組	1. 配線接線處須要有獨立20點以上的對外端子台, 可供螺絲起子鎖固配線。 2. 信號接頭連接對象為MR-J4-B系列伺服驅動器模組。 3. 可以固定在DIN標準鋁軌道(寬度35mm)上。 4. 外型尺寸(W x L): L:64mm W:48mm (±5%)。 5. 附用於本體與MR-J4-B系列伺服驅動器模組CN3的連結線材, 長度100公分(±10%)1條。	2
5822	Z002892	10HR1	EA個、枚	2	隔板 Front Lens, Blank	0. 74IN;0. 21IN;1. 035IN;N/R;FLANGE;N/R;CLEAR;PLASTIC	25
5823	Z002893	ATOLS-DSP-01-V2	EA個、枚	4	雙通道信號擷取板	ATOLS-DSP-01	2
5824	Z002894	ATOLS-DSP-01-V2	EA個、枚	2	雙通道信號擷取板	ATOLS-DSP-01	1
5825	Z002895	HF-SP102	EA個、枚	2	伺服馬達	伺服馬達	1
5826	Z002896	F03A250V4A	EA個、枚	2	保險絲	4A;250V;CARIDGE;N/R;	100
5827	Z002897	Q35B	EA個、枚	5	PLC底板	PLC	1
5828	Z002898	YW1B-V4E01R	EA個、枚	6	緊急停止開關	INC	2
5829	Z002899	GF-30	EA個、枚	6	保險絲	1. 外型: 玻璃管型式, 用於EFB-107A。 2. 工作電壓: 250Vac。 3. 工作電流: 2A。 4. 尺寸: 直徑6mm(±10%), 長度30mm(±10%)	30
5830	Z002900	RF-STM	EA個、枚	4	RF高頻集成傳輸模組	01. 提供一組對數偵測器元件。(參考廠牌/型號: Analog Devices/AD8317)。 02. 提供一組低雜訊高速放大器元件。(參考廠牌/型號: TEXAS INSTRUMENTS/THS4031)。 03. 提供一組緩衝放大器元件(參考廠牌/型號: Calogic/LH0002)。 04. 輸入信號頻率範圍至少可達30MHz。 05. 適用偵測信號頻率範圍: 1MHz ~ 10GHz(以IC AD8317規格為主)。 06. 輸入信號之動態範圍: 至少50dB(以IC AD8317規格為主)。	4
5831	Z002901	ST310005N1A1AS-RK	EA個、枚	2	資料存取模組	7200RPM	1
5832	Z002902	RF-PSBM	EA個、枚	4	RF高頻移位緩衝模組	01. 提供一組低雜訊高速放大器元件。(參考廠牌/型號: TEXAS INSTRUMENTS/THS4031)。 02. 提供一組緩衝放大器元件(參考廠牌/型號: Calogic/LH0002)。 03. 提供一組高隔離度切換器元件(參考廠牌/型號: Mini-Circuit/KSWHA-1-20+)。 04. 輸入信號頻率範圍至少可達30MHz。	4

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5833	Z002903	UG-657/U	EA個、枚	2	同軸接頭	SOCKET;機殼鎖螺型(焊線式無絕緣);BNC;	40
5834	Z002904	MS3102A14S-1S	EA個、枚	2	圓型接頭	3S SHELL-14 CONTACT-16 鎖螺式(BOX MOUNT RECEPTACLE) SOLDER CONTACT	10
5835	Z002905	EFB-107A	EA個、枚	6	保險絲座	1. 盤外面板固定型。 2. 絕緣耐壓：≥500Vdc、≥500Vdc。 3. 絕緣阻抗：≥100MΩ。 4. 額定電壓：≥250Vac。 5. 額定電流：≤10A。	10
5836	Z002906	RF-2PSM	EA個、枚	4	RF高頻二階移位 模組	01. 提供一組低雜訊高速放大器元件。 (參考廠牌/型號：TEXAS INSTRUMENTS/THS4031)。 02. 提供一組緩衝放大器元件(參考廠牌/ 型號：Calogic/LH0002)。 03. 提供一組高隔離度切換器元件(參考 廠牌/型號：Mini-Circuit/KSWHA-1- 20+)。 04. 輸入信號頻率範圍至少可達30MHz。	4
5837	Z002907	V-275A	EA個、枚	6	V型環	1. 油封內徑247mm 2. 使用軸徑287mm 3. 油封寬度25mm 4. 使用寬度21mm	2
5838	Z002908	NF30-SP-2P20A	EA個、枚	2	斷路器	極點數量:2 ;每個極點電壓形式及電壓 值:600 AC ;每個極點最大負載電流:20 A ;本體寬度:50 MM ;本體高度:68 MM ;本 體長度:130 MM	8
5839	Z002909	BHA31C2	EA個、枚	5	迴路保護器	IP2A	2
5840	Z002910	PL75-47	EA個、枚	2	同軸接頭	PLUG;同軸電纜直線型;BNC;	116
5841	Z002911	SPCU-101-SD	EA個、枚	5	天線角度轉換電 路板	天線角度轉換電路板	2
5842	Z002912	HG-SR102JK	EA個、枚	6	200V脈波型 1000W伺服馬達	1. 額定容量：1000W。 2. 額定轉速：2000RPM。 3. 額定消耗電流：5.6A含以下。 4. 工作溫度：0℃~ +40℃。 5. IP67的防水防塵等級。 6. 外型尺寸(W x H x D)：177.5 x 130 x 187.5 mm(±5%)(含動力接頭)。 7. 附： (a) 原廠馬達電源線型號：SC- PWC4CBL3M-SBL，共2條長度3米(±5%)。 (b) 原廠馬達編碼線：SC-J3ENSCL3M-L 共2條長度3米(±5%)。	1
5843	Z002913	YW1P-1BUQ4R	EA個、枚	6	指示燈	LED 24VDC RED	2
5844	Z002914	44HS30-04-6-02N	EA個、枚	2	開關	1. 全長 2.937 IN 2. 全直徑 1.162 IN	10
5845	Z002915	LM90ASL21	EA個、枚	2	單刀雙擲導波管 開關	插入損失分量:0.00000.0700 DB ;全 寬:0.02.2500 INCHES ;全長:0.04.3200 INCHES	3
5846	Z002916	MS3116E14-12S	EA個、枚	2	接頭	PLUG 12PIN	1
5847	Z002917	10HA1C1	EA個、枚	2	開關	1. 938IN;0.938IN;1.188IN;N/R;N/R;1 HOUSING, 2 CLIP,	250
5848	Z002918	10HN15	EA個、枚	2	隔板 Four-Way White	11N;N/R;0.75IN;N/R;FLANGE;N/R;WHITE; PLASTIC;	121
5849	Z002919	ASN311	EA個、枚	5	旋轉開關	旋轉開關	2
5850	Z002920	MS3406D16S-1S	EA個、枚	2	圓型接頭	0° ;10PIN;PLUG;SHELL-32 鎖螺式直線 型;00;	54

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5851	Z002921	TRDSP-01-VER2	EA個、枚	5	信號擷取板	1. 6層PCB Layout製作組裝 2. 線路圖如附件1及BOM表如附件2 3. 尺寸: 233.35mm * 80 mm ±0.5mm(長*寬) 或(CPCI 6U-PICMG2.0國際標準) 4. 板材: FR4 厚度: 1.6mm±0.16mm	2
5852	Z002922	RR-GHA900812SF	EA個、枚	2	喇叭天線	頻率範圍:8.0 TO 12.0 GHZ ;操作溫度範圍:-10 TO 70 DEG C	6
5853	Z002923	F03A250V15A	EA個、枚	2	保險絲	15A;250V;CARIDGE;全長:19M; 全長 0 1.479 INCHES MAXM	155
5854	Z002924	911-1112-1632-525	EA個、枚	2	指示燈座 Green	全高 0 N/R 全寬 0 N/R 全直徑 0 0.509 INCHES MAXM 可容納燈的底部類型 0 MIDGET FLANGED 鏡片量 0 1 鏡片量 1 0.375 INCHES NOMINAL 鏡片顏色 0 GREEN SINGLE LIGHT 1ST 鏡片顏色 1 POSITION HORIZONTAL 鏡頭架設方法 0 SCREW IN 固定方法 0 PANEL 面板厚度 0 0.125 INCHES MAXM	180
5855	Z002925	BHA32C6	EA個、枚	5	迴路保護器	2P6A	1
5856	Z002926	1C019-002	EA個、枚	2	50 PIN 接頭	相配終端數量 1 外殼形式 SOLID 接點形式 PIN 重要材料與位置 CONTACT SURFACES	10
5857	Z002927	EB2114	EA個、枚	6	蜂鳴器	24VDC	1
5858	Z002928	RF-SDM	EA個、枚	4	RF高頻訊號檢測模組	01. 提供一組對數偵測器元件。(參考廠牌/型號: Analog Devices/AD8317)。 02. 提供一組低雜訊高速放大器元件。(參考廠牌/型號: TEXAS INSTRUMENTS/THS4031)。 03. 提供一組緩衝放大器元件(參考廠牌/型號: Calogic/LH0002)。 04. 輸入信號頻率範圍至少可達30MHz。 05. 適用偵測信號頻率範圍: 1MHz ~ 10GHz(以IC AD8317規格為主)。 06. 輸入信號之動態範圍: 至少50dB(以IC AD8317規格為主)。	4
5859	Z002929	YC10T1	EA個、枚	6	電源濾波器	2P10A	1
5860	Z002930	YWIB-M1E11Y	EA個、枚	6	按鈕開關	1NO+1NC	2

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
5861	Z002931	MS3122E24-61PW	EA個、枚	2	圓型接頭	STRAIGHT, EXTERNAL COUPLING WITH BACKSHELL;1.391N;	10
5862	Z002932	YWIS-2E11	EA個、枚	6	旋轉開關	2PINO	2
5863	Z002933	5940001139828	EA個、枚	2	閉口壓著端子	【MS25036-148】#4;#22-18;TIN	190
5864	Z002934	SC-4-0	EA個、枚	5	電磁接觸器	3P40A	1
5865	Z002935	QX80	EA個、枚	5	輸入模組	PLC	1
5866	B06946	32A4-B3-10-1	EA個、枚	24	螺視	1/4INCH -28UNF-3B	4,061
5867	B06947	32A4-B3-10-2	EA個、枚	24	螺視	#6-32UNC-2B*5.3L	60
5868	B06955	S30400W1422AN	GM公克	7	不銹鋼絲	DIA. 1.422 X COIL. 1M = 12.55, 規範說明欄：ASTM	1,717
5869	B06940	32A3-M1-03	EA個、枚	24	銷	6.35D*22L	1,140
5870	B06939	32A3-M0-05	EA個、枚	13	滾轉副翼防塵罩	RUBBER	545
5871	B06941	32A3-M1-04	EA個、枚	24	銷	6.35D*25L	1,520
5872	B06951	K00095R0050HR	CM公分	7	軟性磁鐵桿	DIA. 5 MM, 規範說明欄：AMS 7707	610
5873	B06952	S30400S0020CR	GM公克	25	不銹鋼板	TH. 0.02 X 300 W 1M=47.4G, 規範說明欄：ASTM A167	172
5874	B06945	32A3-M3-14	EA個、枚	24	銷	3.175D*19L	460
5875	B06942	32A3-M1-07	EA個、枚	24	彈簧	1.0D*30L	2,119
5876	B06943	32A3-M2-04	EA個、枚	24	C形扣環	14D	1,590
5877	B02090	4730007621239	EA個、枚	20	接頭螺帽	MS51531B8, 規範說明欄：MS51531B8	177
5878	B02128	4730SS200C	EA個、枚	15	管路帽蓋	SS200C, 規範說明欄：SS200C	70
5879	B02131	4730YETY86429	EA個、枚	24	進油接頭	SS-1210-2-12W	28
5880	B02091	4730007818262	EA個、枚	20	堵頭螺帽	PARKER 10FNXTX-SS5/8", 規範說明欄：10FNXTX-SS5/8"	39
5881	B02093	4730008878090	EA個、枚	20	90度轉接頭	PARKER NO 10C6BX-SS 5/8"	14
5882	B02092	4730008120924	EA個、枚	20	接頭螺帽	MS51531B12, 規範說明欄：MS51531B12	108
5883	B02130	4730YETY86428	EA個、枚	24	出油接頭	SS-400-2-4W	230
5884	B02136	5305MS24693-C273	EA個、枚	24	不銹鋼平頭十字螺絲	#10-32TX5/8, 規範說明欄：MS24693-C273	1,000
5885	B02100	4730012831867	EA個、枚	20	轉接頭	P/N:4-4FTX-SS	126
5886	B02099	4730011196221	EA個、枚	20	90度轉接頭	PARKER NO 10EBTX-SS 5/8"	13
5887	B02105	4730A6-1	EA個、枚	21	37°管接頭	3/8"-1	20
5888	B02096	4730009512384	EA個、枚	20	螺帽	PARKER 10BTX-SS	120
5889	B02107	4730A6-3	EA個、枚	21	37°管接頭	3/8"-3	30
5890	B02134	5305MS16996-32	EA個、枚	21	不銹鋼內六角螺絲	5/16"-24UNF*3AX1.0", 規範說明欄：MS16996-32	155
5891	B02113	4730MS51531-20-SS	EA個、枚	21	鋼管接頭螺帽	MS51531-20-SS	18
5892	B02106	4730A6-2	EA個、枚	21	37°管接頭	3/8"-2	30
5893	B02094	4730008972043	EA個、枚	20	接頭螺帽	PARKER NO 10BTX-SS 5/8"	100
5894	B02144	5325MS16631-4112	EA個、枚	15	C形扣環	H=28.6MM, 規範說明欄：MS16631-4112	100
5895	B02141	5325MS16627-4081	EA個、枚	23	C形扣環	H=20.6MM, 規範說明欄：MS16627-4081	6
5896	B02142	5325MS16627-4081	EA個、枚	15	C形扣環	H=20.6MM, 規範說明欄：MS16627-4081	14
5897	B02138	5310MS15795-815	EA個、枚	21	不銹鋼平墊片	ID=11.125 OD=25.4 T=2.108MM, 規範說明欄：MS15795-815	100
5898	B02148	5330YETY87109	EA個、枚	24	機械軸封	SEALOL700	14
5899	B02153	53312-390V747-75	EA個、枚	21	O型環	2-390	12
5900	B02132	5305MS16995-29	EA個、枚	23	不銹鋼內六角螺絲	#8-32UNC*3AX7/8", 規範說明欄：MS16995-29	1,215
5901	B02140	5325MS16625-4043	EA個、枚	15	C型扣環	H=11.1MM, 規範說明欄：MS16625-4043	85
5902	B02152	53312-381V747-75	EA個、枚	21	O型環	2-381	4
5903	B02085	4730002780678	EA個、枚	20	襯套	4TX-S	432
5904	B02150	53312-117V747-75	EA個、枚	21	O型環	2-117	30
5905	B02143	5325MS16631-4112	EA個、枚	23	C形扣環	H=28.6MM, 規範說明欄：MS16631-4112	5
5906	B02151	53312-120V747-75	EA個、枚	21	O型環	2-120	30
5907	B02149	53312-027V747-75	EA個、枚	21	O型環	2-027	95
5908	B02084	47300011332592	EA個、枚	20	五分襯套	PARKER 10TX-SS	436
5909	B02133	5305MS16995-29	EA個、枚	20	不銹鋼內六角螺絲	#8-32UNC*3AX7/8", 規範說明欄：MS16995-29	500
5910	B02108	4730FSCA1870040A	EA個、枚	15	安全濾網	FSCA 1870040A, 規範說明欄：FSCA 1870040A	50
5911	B02086	4730003147754	EA個、枚	20	襯套	MS51533B8, 規範說明欄：MS51533B8	155
5912	B02087	4730003148366	EA個、枚	20	螺帽	4BTX-S	449
5913	B02088	4730004333377	EA個、枚	20	襯套	MS51533B12, 規範說明欄：MS51533B12	179
5914	B02082	4710YETT04719	FT呎	17	不銹鋼管	1"*.065"*	159
5915	B02111	4730MS51527-12	EA個、枚	19	90度油壓接頭	3/4"-12C50X-SS, 規範說明欄：MS51527-	7

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
5916	B02080	4710013743487	EA個、枚	21	不銹鋼管	3/4"*0.049"*12FT/L	4
5917	B02145	5325MS21209F4-20	EA個、枚	24	自鎖螺紋護套	1/4X28UNF-0.500 3591-4CN-0500, 規範說明欄: MS21209F4-20	270
5918	Z002936	N07718P0100AA	SC平方公	22	鍍基合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 5596D	174
5919	B02109	4730FSCA1870040A	EA個、枚	24	安全濾網	FSCA 1870040A, 規範說明欄: FSCA 1870040A	1
5920	B02147	5330NAS1593-016	EA個、枚	23	O型環	NAS1593-016, 規範說明欄: NAS1593-016	189
5921	Z002937	N06230S1000AA	SC平方公	22	鍍基合金板	TH. 1. MM, 規範說明欄: AMS 5878	7,950
5922	B02121	4730MS51533-20-SS	EA個、枚	21	37°管襯套	MS51533-20-SS	28
5923	B02083	4710YETT04720	FT呎	17	不銹鋼管	1-1/4"*0.083"	172
5924	B08017	A96061R0254T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 25.4 MM, 規範說明欄: ASTM B221M	140
5925	B08025	S30400S0500CR	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 0.5 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	2,314
5926	B08021	A96061S1500T6A	SC平方公	21	鋁合金板	TH. 1.5 MM, 規範說明欄: AMS 4027J	5,474
5927	B01586	5905M55342E06B150DR	EA個、枚	12	電阻晶片	150.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄: M55342E06B150DR	76
5928	B01577	5895NE-140B	EA個、枚	12	混波器	RF:2200MHZ 10dB LOSS:0.5dB 8P/SMD, 規範說明欄: NE-140B	139
5929	B01601	5905M55342E06B90D9R	EA個、枚	12	電阻晶片	090.90 Ω 5% 1/20W, 規範說明欄: M55342E06B90D9R	100
5930	B09816	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4027	100
5931	B09815	A96061P0073T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 7.35 MM, 規範說明欄: QQ-A-	97
5932	B09822	S30300R0063AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄: ASTM A582	1
5933	B09823	S30400H0175AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 17.5 MM, 規範說明欄: ASTM A276	24,600
5934	B09824	S30400H0175AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 17.5 MM, 規範說明欄: ASTM A276	31,500
5935	B09818	G10450P0190FF	SC平方公	7	中碳鋼板	TH. 19 MM, 規範說明欄: SAE J 403	2,277
5936	B01070	6130LN10D15/24X	EA個、枚	7	電源模組	Vi=20-34VDC Vo=±15VDC/0.3A Po=9W, 規範說明欄: LN10D15/24X	1
5937	B01071	6130LN10S5/24X	EA個、枚	7	電源模組	Vi=20-34VDC Vo=+5VDC/2A Po=10W, 規範說明欄: LN10S5/24X	9
5938	Z002938	9505YETT4238100	KG公斤	18	易切削元鋼	ASTM A108, 12L14,, D3. 2*L3000MM	20
5939	Z002939	9505YETT4238100	KG公斤	13	易切削元鋼	ASTM A108, 12L14,, D3. 2*L3000MM	60
5940	A01043	S30400P0190AN	SC平方公	5	不銹鋼板	TH. 19. MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	173
5941	A01044	S30400P0190AN	SC平方公	5	不銹鋼板	TH. 19. MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	126
5942	B07546	S30400P0190AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 19. MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	182
5943	Z002942	A96061S2050T6Q	SC平方公	123	鋁合金板	TH. 2.05 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	119,190
5944	B08367	A96061S2050T6Q	SC平方公	123	鋁合金板	TH. 2.05 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	288,504
5945	Z002943	A96061P0700T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 70. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	311
5946	B09651	A96061P0700T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 70. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	146
5947	Z002944	A96061P0700T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 70. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	55
5948	B08270	A92014P0350T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 35 MM, 規範說明欄: AMS 4029F	36
5949	B06177	52A2-MD-14	EA個、枚	7	轉接座	52A2-MD-14	212
5950	B06202	52A2-Q0-17	EA個、枚	7	六角承窩螺釘(三)	52A2-Q0-17	6
5951	B06779	G41300R0380AN	CM公分	7	鉻鉬圓鋼	DIA. 38 MM, 規範說明欄: ASTM A29	4
5952	B06778	G41300R0250AN	CM公分	7	鉻鉬圓鋼	DIA. 25 MM, 規範說明欄: ASTM A29	20
5953	Z002945	SNJ5432J	EA個、枚	5	數位積體電路	QUAD 2-INPUT GATYES OR:5432;12;	99
5954	Z002946	SNJ54LS273J	EA個、枚	5	數位積體電路	54LS273, OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP(W/CLEAR;CASCADABLE), 20PIN DIP	10
5955	B09817	A96061P0400T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 40 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	219
5956	B06694	S17400P0600AA	SC平方公	13	不銹鋼板	TH. 60 MM, 規範說明欄: AMS 5604	9
5957	B08088	A96061P0220T6	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 22 MM, 規範說明欄: ASTM B209	18
5958	B05062	A96061P0220T6	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 22 MM, 規範說明欄: ASTM B209	84
5959	B08635	A96061P0220T6	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 22 MM, 規範說明欄: ASTM B209	967
5960	B06025	A96061P0220T6	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 22 MM, 規範說明欄: ASTM B209	11
5961	B09679	S30400P0250AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 25. MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	46
5962	B08647	A96061R0254T6	CM公分	6	鋁合金桿	DIA. 25.4 MM, 規範說明欄: ASTM B221M	16
5963	B08667	S30400Q0090AN	CM公分	7	不銹鋼方桿	TH. 9 X 9 W (MM), 規範說明欄: ASTM A276	150
5964	B08668	S30400R0040AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 4.06 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	39
5965	B08642	A96061P0900T6Q	SC平方公分	22	鋁合金板	TH. 90. MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-250/11	1,078
5966	B08632	A96061P0127T6Q	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 12.7 X 1220 W X 2440, 規範說明欄: QQ-A-250/11E	242
5967	B03508	5935M55302/193-B122X	EA個、枚	13	接頭	122PIN(M) 3-ROW 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄: M55302/193-B122	6

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
5968	B08927	9330YETS41187	EA個、枚	24	工程塑膠棒	12MMX6 INCH L	20
5969	B00501	5305009582918	EA個、枚	17	十字平頭螺絲	MS24693C26, 規範說明欄: MS24693C26	21
5970	B00504	5305MS51965-8	EA個、枚	15	六角承窩固定螺釘	#4-40UNC*3AX1/8", 規範說明欄: MS51965-8	21
5971	B00501	5305009582918	EA個、枚	17	十字平頭螺絲	MS24693C26, 規範說明欄: MS24693C26	21
5972	Z002948	5305YETR87049	EA個、枚	24	六角承窩螺釘	M8-1.25-45L, 規範說明欄: CNS3932	131
5973	Z002949	C28000S5000H02	SC平方公	7	四六黃銅板	TH. 5 MM, 規範說明欄: JIS H 3100	27, 206
5974	Z002950	G41300P0400AA	SC平方公	4	鉻鉬銅板	TH. 40 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	78
5975	Z002951	G10200P0400FF	SC平方公	24	低碳鋼板	TH. 40 MM, 規範說明欄: SAE J 403	36, 834
5976	Z002952	G10200P0350FF	SC平方公	26	低碳鋼板	TH. 35 MM, 規範說明欄: SAE J 403	3, 007
5977	B06673	G10200P0350FF	SC平方公	26	低碳鋼板	TH. 35 MM, 規範說明欄: SAE J 403	9, 355
5978	B08987	G10200P0350FF	SC平方公	26	低碳鋼板	TH. 35 MM, 規範說明欄: SAE J 403	1, 760
5979	B07585	G41300P0400AA	SC平方公	27	鉻鉬銅板	TH. 40 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	16, 022
5980	Z002954	A96061S200000	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 2 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	23, 448
5981	B06960	32A3-A4-03	EA個、枚	24	框套軸承	材質: 不銹鋼, 潤滑材質: MIL-L-6085A ; 潤滑形式: MIL-L-6085A ; 對位方式: RADIAL ; 軸環直徑: 2.377MM ; 材質: MPB-A659-800 OR RMB-BF-023-00-035	178
5982	B07071	S44004R0508AN	CM公分	21	不銹圓鋼	DIA. 50.8 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	1
5983	B07063	S30300R0230AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 23 MM, 規範說明欄: ASTM A582	1
5984	B09837	S30400P0080AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 8. MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	33, 152
5985	Z002955	G41300P0800AA	SC平方公	4	鉻鉬銅板	TH. 80 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	2, 279
5986	Z002956	G41300P0800AA	SC平方公	7	鉻鉬銅板	TH. 80 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	67
5987	Z002957	G10450P0508FF	SC平方公	4	中碳鋼板	TH. 50. MM, 規範說明欄: SAE J 403	20
5988	B07017	6145AWG43K2C200	RL捲	24	漆包線	AWG#43 J-W-1177A K2 CLASS200	2
5989	B07018	6145AWG44HPTC155	RL捲	24	漆包線	AWG#44 HPT CLASS155 NEMA MW 5C	2
5990	B07023	813535-100-148	EA個、枚	13	海綿塊	35 X 100 X 148 乾式陀螺儀包裝	421
5991	B07011	6145AWG34	RL捲	24	漆包線	AWG#34	4
5992	B06998	32A3-M3-06	EA個、枚	24	軸承	NHBB P/N 112383	40
5993	B07019	6145AWG44HPTC155	RL捲	24	漆包線	AWG#44 HPT CLASS155 NEMA MW 5C	15
5994	B07016	6145AWG42M2C220	RL捲	24	漆包線	AWG#42 TYPE M2 CLASS220	5
5995	B07030	9330TEFLON-TT-250-18	RL捲	24	特弗龍管 黑色	TT-250-18	1
5996	B07027	9330TEFLON-TT-250-12	RL捲	24	特弗龍管	TT-250-12	2
5997	B07026	9330TEFLON-TT-250-11	RL捲	24	特弗龍管	TT-250-11	1
5998	B07008	6145AWG32HPTC155	RL捲	24	漆包線	AWG#32, 規範說明欄: HPT CLASS155 NEMA NW 5C	9
5999	B07029	9330TEFLON-TT-250-17	RL捲	24	特弗龍管 黑色	TT-250-17	1
6000	B07004	5350TYPE-C50-1	PG包(裹)	24	氧化鋁粉	TYPE C 50MICRON ALUMINUM OXID	30
6001	B07014	6145AWG42H2C180	RL捲	24	漆包線	AWG#42 TYPE H2 CLASS180	2
6002	B07005	5945YETS19306	EA個、枚	23	繼電器	32A3-J19	26
6003	B07000	5330YETR62740	EA個、枚	24	日龍圓桿	15.87 m/m DIA 30CM/PC	6
6004	B07024	9330NYLON-TW-1168	RL捲	24	尼龍綁線	TW-1168 BLACK NYLON WIRE TIES	7
6005	B07037	9545FLCU95	RL捲	24	柔線	0.001 T X 0.013 W 500FT/SPOOL	2
6006	B07028	9330TEFLON-TT-250-16	RL捲	24	特弗龍管 黑色	TT-250-16	1
6007	B07012	6145AWG35	RL捲	24	漆包線	AWG#35 0.14mm	3
6008	B07009	6145AWG33HF	RL捲	24	漆包線	AWG#33 HF	5
6009	B07020	813525-100-148	EA個、枚	24	海綿塊	25 X 100 X 148 乾式陀螺儀包裝	807
6010	B07021	813525-100-148	EA個、枚	24	海綿塊	25 X 100 X 148 乾式陀螺儀包裝	329
6011	B07036	9545FLAG82	RL捲	24	柔線	0.001 T X 0.005 W 500FT/SPOOL	2
6012	B07025	9330TEFLON-ET-3207	RL捲	24	特弗龍導線	ET3207 #0黑 #1褐 #2紅 #3黃 #4	1
6013	B07010	6145AWG33TP200	RL捲	24	漆包線	AWG#33 TYPE 200	1
6014	B07022	813535-100-148	EA個、枚	13	海綿塊	35 X 100 X 148 乾式陀螺儀包裝	427
6015	B07015	6145AWG42H2C180	RL捲	24	漆包線	AWG#42 TYPE H2 CLASS180	14
6016	B06956	1420YETS02085	EA個、枚	24	配重塊	32A3-J3-13	50
6017	B07013	6145AWG38	RL捲	24	漆包線	AWG#38 0.10mm	4
6018	B06957	3110YETR60674	EA個、枚	12	鋼珠	A1SID3 圖號32A3-B19-7	616
6019	B06999	5305C4560004H010S0WA	EA個、枚	13	不銹鋼十字穴平頂埋頭螺釘	M4-0.7X10MM, 規範說明欄: CNS4560 6G A50	60
6020	B07062	S30300R0230AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 23 MM, 規範說明欄: ASTM A582	39
6021	B07057	N06600R0254AA	CM公分	27	鎳鐵合金桿	DIA. 25.4 MM, 規範說明欄: AMS 5665J	1
6022	B07040	C35600R0032FF	CM公分	7	易削黃銅桿	DIA. 3.2 MM, 規範說明欄: JIS H 3100	489
6023	B07042	G41300R0080AA	CM公分	14	鉻鉬圓鋼	DIA. 8 MM, 規範說明欄: AMS 6370J	11
6024	B07068	S41600R0360AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 36 MM, 規範說明欄: ASTM A582	252
6025	Z002958	S30300R0063AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄: ASTM A582	3, 671
6026	B07069	S42000R0100AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 10 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	536

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
6027	B07070	S44004R0127AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 12.7 MM, 規範說明欄: ASTM A276-	408
6028	B07039	A97075P0150T6Q	SC平方公	15	鋁合金板	TH. 15 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	1
6029	B07807	G10780W0700FF	GM公克	7	琴鋼絲	DIA. 0.7 X COIL. 1M = 3.02, 規範說明欄: JIS G 3522.	200
6030	B07813	S30400P0060AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 6.MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	13
6031	B07007	5999LCS1361	EA個、枚	11	磁片	LCS1361, 規範說明欄: LCS1361	45
6032	B06959	32A3-A4-03	EA個、枚	24	框套軸承	材質: 不銹鋼, 潤滑材質: MIL-L-6085A ; 潤滑形式: MIL-L-6085A ; 對位方式: RADIAL ; 軸環直徑: 2.377MM ; 材質: MPB-A659-800 OR RMB-BF-023-00-035	1
6033	B08918	9330PMMARDS4000	SC平方公	27	紅色壓克力板	4 MM TH., 規範說明欄: PMMA	2,969
6034	B07480	A97075R0660T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 66 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/11	137
6035	B08428	G41300P0060AA	SC平方公	7	鉻鉬鋼板	TH. 6 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	7,296
6036	Z002959	A96061P0190T6QS1	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 19.05 X 508 W X 5384, 規範說明欄: QQ-A-250/11	1,257
6037	B08698	S17400P0220AA	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 22 MM, 規範說明欄: AMS 5604	62
6038	Z002960	AS-3240-R1	SE套	2	天線遮罩	CS-AS-3240	2
6039	Z002961	AI_6N106	EA個、枚	4	角度指示器	"彩色觸控顯示: 10 吋, i5處理器: 2.6 GHz, 記憶體: 4 GB, 儲存空間: 500 GB, OS: WIN7 Embedded 32	2
6040	Z002962	APCU_GDT	EA個、枚	3	天線基座控制器	APCU-96 49.5CM *45CM *21.5CM	2
6041	Z002963	SAP-101-M	EA個、枚	3	平搜基座外殼	平搜基座外殼	1
6042	Z002964	RR-SPST8010	EA個、枚	5	射頻開關	射頻開關	6
6043	Z002965	C7M-UFP-DXA	EA個、枚	2	升頻器模組	升頻器模組	2
6044	Z002966	C7M-LNA-DXA	EA個、枚	2	低雜訊射頻模組	低雜訊射頻模組	2
6045	Z002967	C7M-UFP-DXB	EA個、枚	2	升頻器模組	升頻器模組	2
6046	Z002968	EP3SE260F1152I3N	EA個、枚	5	可規劃邏輯元件	可規劃邏輯元件	3
6047	Z002969	C7M-GCM-DVA	EA個、枚	2	增益補償模組	增益補償模組	2
6048	Z002970	C7M-DFP-DXA	EA個、枚	2	降頻器模組	降頻器模組	2
6049	Z002971	AMP8.8G10-SP2T	EA個、枚	5	單刀雙擲開關	8.8G-10GHz	8
6050	Z002972	C7M-ECT-DXA	EA個、枚	2	本地振盪激發(驅動)模組	本地振盪激發(驅動)模組	2
6051	Z002973	TCM-518001	EA個、枚	5	計數模組	計數模組	3
6052	Z002974	I0-214620-3S	EA個、枚	2	圓型接頭	N;3;SOCKET;鎖螺式直線型;SHELL:11;	10
6053	Z002975	M85049/1915W04	EA個、枚	2	接頭	無	70
6054	Z002976	LP0520	EA個、枚	2	功率限制器	頻率範圍:960-1220MHz;插入損失(inseion loss):0.7db(max);限制位準(Limiting Threshold): 9db+/-1db;瞬	2
6055	Z002977	CL311-0301-5	EA個、枚	2	轉接頭	1)female miniature Co-axial Connector to SMA female,180 degrees;2)頻率範圍=2GHz(min)	50
6056	Z002978	9-H-271	EA個、枚	2	數位姆指旋轉開關	PVC;0-9A-F;6;28VDC;N/R;	10
6057	Z002979	ADA(PF)30A250V	EA個、枚	2	陶磁管保險絲	ADA030 30A250V	180
6058	Z002980	TTF-PH0814-40	EA個、枚	2	電晶體阻抗匹配模組	待測電晶體:PH0814-40	6
6059	Z002981	A3203-10	EA個、枚	2	方向耦合器	耦合10dB	10
6060	Z002982	MS25043-20C	EA個、枚	2	防塵蓋	N/R;N/R;N/R;1.469 INCHES MAXM;1 THREADED COUPLI	18
6061	Z002983	MS3102A20-19S	EA個、枚	2	圓型接頭	3S BOX RECEPTACLE 援引MIL-C-5015 P/N:MS3102A20-19S 或同等品	37
6062	Z002984	RFT250NF	EA個、枚	2	微波負載器	500HM;250W;N/R;1.1;DC-2.4GHZ;N/R;	6
6063	Z002985	CL311-0300-2	EA個、枚	2	轉接頭	1)接頭型式:male miniature Co-axial Connector to SMA male,180 degrees;2)頻率範圍(frequency range)=2G	50

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6064	Z002986	TC7010-01001-04	EA個、枚	2	加熱模組	主要規格： 1)加熱溫度範圍:+25至+350度攝氏 2)功率:450Watt(min) 次要規格： 1)具備顯示及控制介面。 2)板面尺寸:170x200 mm(±20mm) 3)操作電壓範圍：100V-120VAC(60Hz) 4)操作溫度範圍：0~+70°C 5)外觀尺寸：200x220x150 mm(max)	1
6065	Z002987	TTF-TAN250A	EA個、枚	2	電晶體阻抗匹配 模組	待測電晶體:TAN250A	3
6066	Z002988	9-H-270	EA個、枚	2	數位姆指旋轉開 關	PVC;0-9;10;28VDC;N/R;	9
6067	Z002989	6224L15A	EA個、枚	2	微波耦合器	092370422015024;092370422015024;092370422015024;09	10
6068	Z002990	ABE-10A250V	EA個、枚	2	陶磁管保險絲	ABE010 10A250V	180
6069	Z002991	YE30T4	EA個、枚	2	電源濾波器	104MM X37MM X51MM	20
6070	Z002992	RR-VCO-9295	EA個、枚	2	電壓控制振盪器	頻率範圍:9.2 TO 9.5 GHZ ;特殊特徵:SIZE:2.25X2.25X0.55 INCHES BIAS:+5 VDC	4
6071	Z002993	RFT250NF	EA個、枚	4	微波負載器	500HM;250W;N/R;1.1;DC-2.4GHZ;N/R;	2
6072	Z002994	401-230832	EA個、枚	2	射頻開關(單刀 雙擲)	RF 1.0-1.4 GHZ SWITCH	5
6073	Z002995	15P14356-02	EA個、枚	2	固態放大器	0.04;N/R;N/R;700W;1.3GHZ;YETS45786;	2
6074	Z002996	10-214622-19S	EA個、枚	2	圓型接頭	STRAIGHT;4.035IN;N/R;N/R;1.588IN;1;A QAF 22-19;BACK	10
6075	Z002997	FDA-9S-SP100	EA個、枚	2	接頭	接腳數：9 接腳：SOCKET 線號： CRIMP -#18 TO #28 AWG 最大工作電流： AWG 20 @ 5 AMPS 電阻值：55 @	2
6076	Z002998	5SB206CG6-0003	EA個、枚	2	插入式指示燈	1)輸入電壓:100-120VAC;2)輸入電流:6-8mA;3)顏色:綠色	10
6077	Z002999	WR-VGA1014	EA個、枚	2	低雜訊放大器	L BAND 1.0GHZ-1.4GHz	6
6078	Z003000	WR-BPF63	EA個、枚	2	帶通濾波器	63MHz+/-250KHZ	5
6079	Z003001	715-30-0.900	EA個、枚	2	方向耦合器	功率 000500.0000 WATTS	10
6080	Z003002	TTF-MX0912B251Y	EA個、枚	2	電晶體阻抗匹配 模組	待測電晶體：MX0912B251Y	6

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6081	Z003003	GV-50V-10A3	EA個、枚	2	二輸出電源供應器	電壓輸入範圍:90~132VAC, 47~400Hz 電源輸出: +50V電壓:+50VDC +/- 2.5V 電流:4 Amp(min) 漣波: 50mVp-p(max) +60V電壓:+60VDC +/- 2.5V 電流:2 Amp(min) 漣波: 50mVp-p(max) 尺寸:29.2x13.9x12.7cm 輸入接頭:TB, 3 wire 輸出接頭:TB接頭	2
6082	Z003004	15P14356-01	EA個、枚	2	固態放大器	0.04;N/R;N/R;700W;1.3GHZ;YETS45785;	2
6083	Z003005	GV-50V-10A2	EA個、枚	2	單輸出電源供應器	電壓輸入範圍:90~132VAC, 47~400Hz 電源輸出: +50V電壓:+50VDC +/- 2.5V 電流:10 Amp(min) 漣波: 50mVp-p(max) 尺寸:29.2x13.9x12.7cm 輸入接頭:TB, 3 wire 輸出接頭:TB接頭	2
6084	Z003006	W31-X2M1G-25	EA個、枚	2	扳動開關	1)單刀雙位置電源開關(single pole, toggle actuator);2)負荷電流:25A(min.);3)最大操作電壓:50VDC or 240VA	8
6085	Z003007	8211-080-265-R	EA個、枚	2	PCB接頭	8211-080-265-RPCB接頭	50
6086	Z003008	RRB10141	EA個、枚	2	帶通濾波器	訊號通過頻帶範圍:1140-1225MHz;衰減量:60db at 942MHz and 1422MHz;插入損失(inseion loss):2.5db(max)	2
6087	Z003009	ICT-CON-3392A2NS	EA個、枚	2	遙控器開發模組	3U CompactPCI Pentium M 2.0G, 4 X USB 2.0, 2 MB L2 Cache的2G處理器	2
6088	Z003010	PS-28V-60AVR	EA個、枚	2	可調式電源模組	PS28V/60A 1)輸入電源 電壓輸入範圍:90~132VAC, 47~400Hz, 3 wire(3 線), single phase(單相);2)輸出電壓:+12 to +32VDC	1
6089	Z003011	MS25042-20C	EA個、枚	2	防塵蓋	N/R;N/R;N/R;1.312 INCHES MAXM;1 THREADED COUPLI	63
6090	Z003012	M-80/U	EA個、枚	2	麥克風	1)符合軍規MIL-E-55119A 2)型式:手持無線動圈式(dynamic) 3)材質:聚碳酸脂(polycarbonate) 4)顏色:黑 5)內建通話開關:PUSH-TO-TALK 6)接頭:U-229/U, 符合軍規MIL-DTL-55116	10

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6091	Z003013	M28748/7B00S1A	EA個、枚	2	D型接頭	7;PIN;直線壓接式;FSCM:A81349;外觀:矩形;接腳尺寸#22;	12
6092	Z003014	K4320	EA個、枚	3	開關	1)型式:單刀單位位置按壓開關. 2)操作電流:20mA(min.) 3)操作電壓:30VDC(min.) 4)通路阻抗:30m Ohm(max.) 5)斷路阻抗:1000M Ohm(min.) 6)接點數:4 pin. 7)操作方式:以按壓方式操作,按壓時為通路狀態. 8)顏色:黑色. 9)尺寸(不含接線柱) 長:9.8mm (± 1mm) 寬:9.8mm (± 1mm) 高:16.5 mm (± 2mm)	200
6093	Z003015	RFT50NMD	EA個、枚	2	假負載器	平均輸入功率=50 watt(min,CW) 電壓輸入範圍:90~132VAC,47 ~400Hz	7
6094	Z003016	GV-50V-10A1	EA個、枚	2	四輸出電源供應器	電源輸出: +50V電壓:+50VDC +/- 2.5V 電流:10 Amp(min) 漣波: 50mVp-p(max) +12V電壓:+12VDC +/- 0.5V 電流:3 Amp(min) 漣波: 50mVp-p(max) -12V電壓:-12VDC +/- 0.5V 電流:3 Amp(min) 漣波: 50mVp-p(max) +5V電壓:+5VDC +/- 0.25V 電流:3 Amp(min)	2
6095	Z003017	F2012	EA個、枚	2	RF 功率電晶體	增益(Common Source Power Gain) =10db (min, Idq=0.8A, Vds=28.0V, Freq=1000	14
6096	Z003018	P6-120HMP	EA個、枚	2	錄影帶	Hi-8 120分	10
6097	Z003019	MS3106A20-19P	EA個、枚	2	圓型接頭	7A STRAIGHT SHAPE, INTERNAL COUPLING;2.188 INCHES	25
6098	Z003020	DTL0520HP	EA個、枚	2	微波偵測器	頻率範圍:0.5 TO 2.0 GHZ ;操作溫度範圍:55 TO 100 DEG C ;特殊特徵:MAX FLATNESS:1.0 DB	9
6099	Z003021	T-200S03	EA個、枚	2	隔離器	頻率範圍:950-1225MHz;隔離 (isolation):20db (min);平均輸入功率 =1 watt(min,CW);接頭: SMA Female RF	7
6100	Z003022	SNJ54LS06J	EA個、枚	2	介面	BUFFER/PRIVER HEX INVEING:54LS06;0;	50

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6101	Z003023	A3203-30	EA個、枚	2	方向耦合器	方向耦合器30dB	10
6102	Z003024	15P14357-01	EA個、枚	2	固態放大器	0.04;N/R;N/R;700W;1.3GHZ;VETS45784;	4
6103	Z003025	412-230132	EA個、枚	2	微波轉換開關	COIL VOLTAGE:28 VDC	5
6104	Z003026	LH0002H/883B	EA個、枚	2	線性積體電路	CURRENT AMPLIFIER;LH0002;5;	32
6105	Z003027	EPM2210F256I5N	EA個、枚	2	可程式化CPLD	2210 logic element 256pin	80
6106	Z003028	MS91528-1P4B	EA個、枚	2	旋鈕	0.251N;PLASTIC;TBD24;	49
6107	Z003029	HP-6350	EA個、枚	2	示波器探棒	頻率範圍:DC to 350 MHz(10:1);DC to 5 MHz(1:1)	5
6108	Z003030	RR010-012-26-10	EA個、枚	2	低雜訊放大器	頻率範圍:1000 to 1200 MHz;增益 (Gain):25db(min);雜訊指數 NF:1.0db(max.)	2
6109	Z003031	SD-14554DX-202-TM1	EA個、枚	2	同步數位轉換器 轉接板模組	SD-14554DX-202	1
6110	Z003032	SKY-6001	EA個、枚	2	RF振幅除法器轉 接板	全寬:160MM ;全高:2MM ;全長:233MM ;代 理商指定的組件名稱:RF AMPLITUDE DIVIDER EXTENTION BOARD	4
6111	Z003033	M85049/19-11W03	EA個、枚	2	接頭保護夾	THREAD DIRECTION RIGHT-HAND OPENING DIAMETER 0.250 INCHES MINM AND 0.375 INCHES MAXM OVERALL LENGTH 2.850 INCHES NOMINAL OVERALL HEIGHT 1.100 INCHES NOMINAL OVERALL WIDTH 1.100 INCHES NOMINAL CABLE OPENING DIAMETER 0.250 INCHES MINM AND 0.375 INCHES MAXM CABLE OPENING QUANTITY 1 MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY 1 THREADED COUPLING NOMINAL THREAD SIZE 15.0 MILLIMETERS	25
6112	Z003034	TC7010-01001-02	EA個、枚	2	功率偵測器	1)輸出入型式: 一個輸入訊號:RF主訊號輸入 三個輸出訊號:RF主訊號輸出; 順向耦合 輸出;反射功率偵測輸出 2)頻率範圍:960MHz~1215MHz. 3)最大承受功率:5000W(peak power,min) 4)插入損失:0.35dB(max) 5)擇向性:25dB(min) 6)駐波比(VSWR, I/O po):1.35:1(max) 7)特性阻抗:50 Ohms ±5% 8)順向耦合度:20Db ±1dB	8

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6113	Z003035	ZFSC-3-4	EA個、枚	2	1進3出功率分配器	ZFSC-3-4-SMA 平均輸入功率:0.5watt(min, 頻率=1~1000MHz)	7
6114	Z003036	ULH320C	EA個、枚	2	環流器	頻率範圍:960-1220MHz;隔離(isolation):22db (min);瞬間輸入功率=40K watt(min);平均輸入功率=750 watt(min)	2
6115	Z003037	SKY-7001	EA個、枚	2	分配放大器轉接板	轉接Distribution Amplifier之輸出入訊號及power supply	4
6116	Z003038	EMC3323-30	EA個、枚	2	方向耦合器	-30db+/-1db	1
6117	Z003039	TTF-MX0912B250Y	EA個、枚	2	電晶體阻抗匹配模組	待測電晶體: MX0912B250Y	6
6118	Z003040	VNA-25	EA個、枚	2	單晶片放大器	增益(Gain)=16db (min, 1.0 GHz)	35
6119	Z003041	B-HV98A	EA個、枚	2	高壓控制模組	+36VDC(controlled), 4A;+24VDC, 4A;+15VDC, 2A;-15VDC, 1A;+5VDC, 5A;-5VDC, 1A;+50VDC(controlled), 1A;	1
6120	Z003042	10-214628-21S	EA個、枚	2	圓型接頭	STRAIGHT;4. 88IN;N/R;N/R;1. 968IN;1;BP AN 48-53;BACK	10
6121	Z003043	DAC0802LCJ	EA個、枚	2	轉換器	8BIT;5V;18V;100NS;D/A;A27014;	58
6122	Z003044	TC7010-01001-03	EA個、枚	2	電源斷路器	主要規格: 1)型式:雙刀雙投斷路器(DPDT) 2)負荷電流:30Amp(min.) 3)最大操作電壓:65VDC or 250VAC(60Hz) 次要規格: 1)尺寸(不含扳動桿及接線柱)寬:38.1mm (± 5mm) 高:50.8 mm (± 5mm) 深:48.26 mm (± 20mm) 2)操作方式:以扳動桿(Toggle Handle)操作 3)操作溫度(operating temperature):0	10
6123	Z003045	M28748/7E00S1A	EA個、枚	2	D型接頭	26;BODY;直線壓接式;FSCM:A81349;外觀:矩形;接腳尺寸#22;	53
6124	Z003046	6224L10A	EA個、枚	2	微波耦合器	092370422015023;092370422015023;092370422015023;09	3
6125	Z003047	MPS-082508-85	EA個、枚	2	高線性放大器	增益(Small Signal Gain)=11db(min, 25 degree C, Vdd=12.0V, Zo= 50)	15
6126	Z003048	PD1734	EA個、枚	2	FLANGE cover 銅	UG-1734/U	10
6127	Z003049	WR-MXA1014	EA個、枚	2	射頻混波器	RF INPUT 1.0-1.4 GHz LO INPUT 1.0-1.4 GHz	6
6128	Z003050	M28748/7D00S1A	EA個、枚	2	D型接頭	20;BODY;直線壓接式;FSCM:A81349;外觀:矩形;接腳尺寸#22;	39
6129	Z003051	9202-3	EA個、枚	2	微波零件盒製作	長寬高:43 * 28 * 17	41
6130	Z003052	TC6072	EA個、枚	5	L BAND 700W功率放大器	L BAND 700W功率放大器	2
6131	Z003053	19564-2730496-001	EA個、枚	2	射頻接收組件	1. 全長 68 MM 2. 全寬 42 MM 3. 全高 78 MM	6
6132	Z003054	PACKAGE-2	EA個、枚	2	拉繩營釘攜行袋	材質:CANVAS ;全寬:230.0 MM ;全高:35.0 MM ;全長:340.0 MM	10

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6133	Z003055	19564-2730510-001	EA個、枚	2	射頻接收組件	1.全長 185 MM 2.全寬 55 MM 3.全高 80 MM	8
6134	Z003056	L1022G	EA個、枚	5	帶通濾波器	092370431521102;092370431521102;092370431521102;09	11
6135	Z003057	A1 REV1.0C	EA個、枚	2	控制介面電路板	A1-PODS-V2	3
6136	Z003058	9202-1	EA個、枚	2	微波零件盒製作	長寬高:36 * 36 * 17	42
6137	Z003059	PS50V/14A-AUX7	EA個、枚	5	高壓控制模組	1)輸入電源(可選擇,Selectable):1-1)電壓輸入範圍:90-132VAC, 47-400Hz, 3 wire(3 線), single phase(單相);1-	2
6138	Z003060	ANTPACK-01	EA個、枚	2	天線攜行袋	長*寬*高: 1820 MM * 160 MM * 80	10
6139	Z003061	9202-5	EA個、枚	2	微波零件盒製作	長寬高:56 * 28 * 17	44
6140	Z003062	1450-300-960/1215-CEL/1	EA個、枚	5	400W發射機模組	1)符合ICAO Annex 10 specifications, MIL-STD-291C, 可作為DME或TACA答訊之用;2)具備衰減控制功能;3)輸出功	2
6141	Z003063	TC6074	EA個、枚	5	1000W功率放大器	1)頻率範圍:960Mhz~1216Mhz1;2)RF輸出功率(RF Out):1000W(min);3).輸出增益(Gain):6dB(min)	2
6142	Z003064	9202-2	EA個、枚	2	微波零件盒製作	長寬高:36 * 28 * 17	40
6143	Z003065	A2 REV1.0C	EA個、枚	2	CODE_KEYER電路板	長*寬*高: 178 MM * 138MM * 20 MM	3
6144	Z003066	A3 REV1.0C	EA個、枚	2	監控電路板	長*寬*高: 178 MM * 138MM * 15 MM	3
6145	Z003067	TC6072B	EA個、枚	5	功率放大器	700W	1
6146	Z003068	PACKAGE-1	EA個、枚	2	電纜攜行箱袋	材質:CANVAS ;全寬:360.0 MM ;全高:210.0 MM ;全長:520.0 MM	60
6147	Z003069	TDI-10047	EA個、枚	2	電源供應器	無	3
6148	Z003070	9202-4	EA個、枚	2	微波零件盒製作	長寬高:28 * 28 * 17	6
6149	Z003071	TC6072A	EA個、枚	5	功率放大器	"1)RF輸出功率(RF Out):700W(min);2)輸出增益(Gain):7dB(min) "	12
6150	B06162	52A2-MD-03	EA個、枚	7	小氣缸推桿	52A2-MD-03	10
6151	Z003072	2356-0	EA個、枚	2	旋轉接合器	N/A;N/A;9-12.5GHZ;N/A;ALUMINUM;	1
6152	Z003073	RFT500NM	EA個、枚	2	假負載	RFT500NM	4
6153	B07768	S30400H0175AN	CM公分	7	不銹鋼六角桿	HEX. 17.5 MM, 規範說明欄: ASTM A276	3
6154	B08659	C51900R0286H02	CM公分	7	磷青銅桿	DIA. 28.6 MM, 規範說明欄: JIS H 3270	11
6155	A00572	A92124P1550T8Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 155 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/29	10,669
6156	A00571	A92124P1550T8Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 155 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/29	29,768
6157	B09748	C26000S1000FF	GM公克	24	三七黃銅板	TH. 1 X 152 W 1M=1260, 規範說明欄: JIS H 3100	7,166
6158	B09826	G10450R0800FF	CM公分	7	中碳圓鋼	DIA. 80 MM, 規範說明欄: ASTM A29	16
6159	Z003074	5305007262162	EA個、枚	9	十字穴平頂埋頭螺釘	AN505C-5-R4, ,	12
6160	Z003075	531000274870400	EA個、枚	9	開口彈簧墊圈	MS35338-59, ,	60
6161	B07453	9505YETR87143	MR公尺	23	不繡鋼(保險絲)	0.5MM AISI 304	1
6162	C07669	54HGR-T0-01	EA個、枚	6	安裝定位組	中文品名: 安裝定位組 英文名稱: 管理帳務號碼: 54HGR-T0-01 整合性料號: 規格: 依圖號54HGR-T0-01及其零件圖加工製作。	2
6163	B05296	5305NAS1102-08-7	EA個、枚	15	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX7/16" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-7	200
6164	Z003076	5305NAS1102-08-7	EA個、枚	15	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX7/16" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-7	57
6165	Z003077	5310JL95001200	EA個、枚	10	精製墊圈	CNS 150 B2010, B形 17, 碳鋼 鍍鋅	3
6166	Z003078	532500631789100	EA個、枚	6	螺視	MS21209-C0810, #8-32UNC,	100
6167	B06754	5340MS21919WDF4	EA個、枚	23	鋁合金氮化物墊管夾	1/4", MS21919WDF4, 規範說明欄: MS21919WDF4	6
6168	A00411	5905M55342H10B1E00R	EA個、枚	5	電阻晶片	001.00KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄: M55342H10B1E00R	800

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6169	A00428	5961JANTXIN751A-1	EA個、枚	5	二極體	Vz=5.1V Pt=400mW VOLT. REG. ZENER, 規範說明欄：JANTXIN751A-1	20
6170	B03443	5905RLR07C3921FS	EA個、枚	7	電阻	003.92KΩ 1% 1/4W(70°C) 100P, 規範說明欄：RLR07C3921FS	30
6171	A00421	5915M15733/49-0006	EA個、枚	6	濾波器	Vo=50VDC 15A 150KHZ 28dB, 規範說明欄：M15733/49-0006	13
6172	B03493	5915M15733/49-0006	EA個、枚	7	濾波器	Vo=50VDC 15A 150KHZ 28dB, 規範說明欄：M15733/49-0006	39
6173	A00424	5935M24308/23-10F	EA個、枚	5	接頭	037PIN(F) D-TYPE P.C CONTACTS, 規範說明欄：M24308/23-10F	22
6174	B00433	5331MS9068-260	EA個、枚	22	O型環	ID=164.69 W=3.53MM 2-260, 規範說明欄：MS9068-260	9
6175	B00431	5305NAS1352-06-12P	EA個、枚	24	合金鋼圓柱頭內六角螺絲	#6-32UNC*3AX3/4", 規範說明欄：NAS1352-06-12P	100
6176	B00434	KP001065250556	EA個、枚	5	O型環	2-227	12
6177	B02179	54A1-B33-04	EA個、枚	12	中集油彈簧管	54A1-B33-04	8
6178	B02180	54A1-C75-05	EA個、枚	12	後集油彈簧管	54A1-C75-05	4
6179	B02178	54A1-B05-05	EA個、枚	12	前集油彈簧管	54A1-B05-05	4
6180	A00438	5962TPS75801KTTT	EA個、枚	5	積體電路	ADJ VOLT. REGULATOR 5.5VDC 3A 5P/TO-263, 規範說明欄：TPS75801KTTT	14
6181	B02193	S30400P0180AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 18. MM, 規範說明欄：ASTM A167-82	1
6182	B09685	S30400R0600AN	CM公分	22	不銹圓鋼	DIA. 60 MM, 規範說明欄：ASTM A276-83	5
6183	Z003079	A97075R0190T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 19.05 MM, 規範說明欄：ASTM B221	14
6184	B09665	C51900R0222H02	CM公分	7	磷青銅桿	DIA. 22.2 MM, 規範說明欄：JIS H 3270	19
6185	B09687	S30400R0600AN	CM公分	14	不銹圓鋼	DIA. 60 MM, 規範說明欄：ASTM A276-83	13
6186	B09633	9330PFXP00P0005	SC平方公	16	紙基積層電木板	0.5 MM TH., 規範說明欄：JIS-PL-PEM-P	984
6187	B09688	S30400R1400AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄：ASTM A276-	1
6188	B09643	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄：AMS 4027	8
6189	B09673	S30300R0190AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 19 MM, 規範說明欄：ASTM A582	30
6190	Z003080	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄：QQ-A-200/8	48
6191	Z003081	A96061P0900T6Q	SC平方公分	22	鋁合金板	TH. 90. MM, 規範說明欄：AMS-QQ-A-250/11	2,341
6192	B09666	C51900R0286H02	CM公分	7	磷青銅桿	DIA. 28.6 MM, 規範說明欄：JIS H 3270	0
6193	B09675	S30400P0060AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 6. MM, 規範說明欄：ASTM A167-82	3
6194	Z003082	6145M17/60-RG142	FT呎	5	電纜線	0. D0.195inch 50Ω 29.3pf/ft, 規範說明欄：M17/60-RG142	500
6195	B07576	5325MS21209C0430	EA個、枚	22	自鎖螺紋護套	#4X40UNC-0.336 3585-04CN-0336, 規範說明欄：MS21209C0430	1,920
6196	B07572	5310MS51972-1	EA個、枚	21	不銹鋼六角螺帽	1/4"-28UNF*2B, 規範說明欄：MS51972-1	40,000
6197	B07573	5310MS51972-1	EA個、枚	22	不銹鋼六角螺帽	1/4"-28UNF*2B, 規範說明欄：MS51972-1	30,294
6198	Z003083	CPHC967128	EA個、枚	2	抽屜型機箱	CPHC967128-3000/4118	2
6199	Z003084	C7M-SYN-DXA	EA個、枚	2	追蹤用頻率合成器	追蹤用頻率合成器	2
6200	B08060	S30400R0420AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 42 MM, 規範說明欄：ASTM A276-83	0
6201	B08062	S30400R1500AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 150 MM, 規範說明欄：ASTM A276-	3
6202	B08051	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄：QQ-A-200/8	11
6203	Z003085	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄：QQ-A-200/8	29
6204	B08053	A96061R2140T6Q	CM公分	23	鋁合金桿	DIA. 214 MM, 規範說明欄：QQ-A-200/8	6
6205	B08055	S30400P0090AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 9 MM, 規範說明欄：ASTM A167-82	22
6206	B08061	S30400R1400AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 140 MM, 規範說明欄：ASTM A276-	1
6207	B08049	A96061P02222000T6Q	CM公分	23	扁呂合金	TH. 22.2 X 200 W X 3000 L, 規範說明欄：QQ-A-225/8	248
6208	B08054	G41300T13500150AA	CM公分	7	鉻鉬鋼管	O. D. 135 X 15 TH (MM), 規範說明欄：AMS 6371E	40
6209	B08047	A92014S2000T6A	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 2 MM, 規範說明欄：AMS 4029	392
6210	B08057	S30400P0250AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 25. MM, 規範說明欄：ASTM A167-82	53
6211	B08050	A96061P0380T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 38. MM, 規範說明欄：ASTM B209	270
6212	B08056	S30400P0200AN	SC平方公	22	不銹鋼板	TH. 20 MM, 規範說明欄：ASTM A167	66
6213	B08058	S30400P0250AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 25. MM, 規範說明欄：ASTM A167-82	30
6214	B04219	A95083S150000	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 1.5 X 910 W X 1600, 規範說明欄：ASTM B209M	22,204
6215	B04220	A96061S150000	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.5 MM, 規範說明欄：QQ-A-250/11	5,267
6216	Z003086	A96061S150000	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.5 MM, 規範說明欄：QQ-A-250/11	#####
6217	B08048	A96061P0100T6A	SC平方公	24	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄：AMS 4027	25
6218	B09662	A96061S1600T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄：QQ-A-250/11	8,971

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
6219	B05368	N07718S3000AA	SC平方公	21	鍍基合金板	TH. 3 MM, 規範說明欄: AMS 5596D	330
6220	B05817	A96061S1200T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.2 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	2,550
6221	B08087	A96061P0095T6Q	SC平方公	2	鋁合金板	TH. 9.5 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	4,697
6222	Z003087	S30400S1000CR	SC平方公	4	不銹鋼板	TH. 1 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	640
6223	B06728	5310AN960C816	EA個、枚	23	不銹鋼平墊片	1/2" 0.515" X0.875" X0.063", 規範說明欄: AN960C816	300
6224	B03821	53312-014N674-70	EA個、枚	24	O型環	ID=12.42 W=1.78MM 2-014, 規範說明欄: 2-014 N674-70	200
6225	B03822	5331MS28775-006	EA個、枚	14	O型環	ID=2.90 W=1.78MM 2-006, 規範說明欄: MS28775-006	300
6226	B03782	5305MS24678-21	EA個、枚	14	合金鋼圓柱頭內六角保險螺絲	1/4"-28UNF*3AX5/8", 規範說明欄: MS24678-21	40
6227	B03831	5331MS28775-110	EA個、枚	14	O型環	ID=9.19 W=2.62MM 2-110, 規範說明欄: MS28775-110	8
6228	B03816	5330YETS03203	EA個、枚	14	O型環	P35.5mm	16
6229	B03829	5331MS28775-016	EA個、枚	15	O型環	ID=15.60 W=1.78MM 2-016, 規範說明欄: MS28775-016	49
6230	B03777	530533A1-2Q0-21	EA個、枚	22	指頭螺釘	33A1-2Q0-21	250
6231	B03780	5305MS16997-24	EA個、枚	22	合金鋼內六角螺絲	#6-32UNC*3AX1.0", 規範說明欄: MS16997-24	178
6232	B03773	312033A1-2Q0-02	EA個、枚	22	襯套	藍圖, 規範說明欄: 33A1-2Q0-02	18
6233	B03825	5331MS28775-008	EA個、枚	7	O型環	ID=4.47 W=1.78MM 2-008, 規範說明欄: MS28775-008	50
6234	B03823	5331MS28775-006	EA個、枚	20	O型環	ID=2.90 W=1.78MM 2-006, 規範說明欄: MS28775-006	123
6235	B03828	5331MS28775-014	EA個、枚	12	O型環	ID=12.42 W=1.78MM 2-014, 規範說明欄: MS28775-014	100
6236	B03827	5331MS28775-009	EA個、枚	23	O型環	ID=5.28 W=1.78MM 2-009, 規範說明欄: MS28775-009	67
6237	B03824	5331MS28775-006	EA個、枚	15	O型環	ID=2.90 W=1.78MM 2-006, 規範說明欄: MS28775-006	277
6238	B03820	5330YETS17573	EA個、枚	20	O型環	ID=3.5 W=1.0MM	112
6239	B03783	5305MS24693C293	EA個、枚	22	不銹鋼平頭十字螺絲	MS24693C293, 規範說明欄: MS24693C293	950
6240	B03830	5331MS28775-110	EA個、枚	16	O型環	ID=9.19 W=2.62MM 2-110, 規範說明欄: MS28775-110	2
6241	B03842	599933A1-2Q0-01	EA個、枚	22	電位計定子固定板	33A1-2Q0-01	98
6242	B03776	473033A1-2Q18-05	EA個、枚	22	高壓器瓶接頭	型號33A1-2Q18-05(與51A1-Q14-05通用), CAGE:B00347	100
6243	B03778	530533A1-2Q27-04	EA個、枚	22	螺柱(四)	33A1-2Q27-04	1,100
6244	B03817	5330YETS17571	EA個、枚	20	O型環	ID=5.00 W=1.0MM	80
6245	B03839	5935M55302/62-A20S	EA個、枚	18	接頭	020PIN(F) 2-ROW SOLDER, 規範說明欄: M55302/62-A20S	12
6246	B03838	5935FFR0907-20	EA個、枚	12	接頭	020PIN(M) 2-ROW 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄: FFR0907-20	18
6247	B03837	5935FFR0907-14	EA個、枚	12	接頭	014PIN(M) 2-ROW 90° P.C CONTACTS, 規範說明欄: FFR0907-14	19
6248	B03840	5935M55302/62-A20S	EA個、枚	18	接頭	020PIN(F) 2-ROW SOLDER, 規範說明欄: M55302/62-A20S	25
6249	B03841	5935M55302/62-A20S	EA個、枚	15	接頭	020PIN(F) 2-ROW SOLDER, 規範說明欄: M55302/62-A20S	2
6250	B00465	5310NAS671C4	EA個、枚	24	不銹鋼螺帽	#4-40UNC (100EA/PG), 規範說明欄: NAS671C4	9
6251	B00462	5305MS24677-17	EA個、枚	14	合金鋼內六角保險螺絲	#8-32UNC*3AX3/4", 規範說明欄: MS24677-17	25
6252	B00464	5310C3128006LG5EC	EA個、枚	13	六角螺帽	M6-1.0, 規範說明欄: CNS3128 6H 5	14
6253	B00468	A92014S1500T6A	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.5 MM, 規範說明欄: ASTM B209	74,344
6254	Z003088	G41300P0320AA	SC平方公	26	銻鉍鋼板	TH. 32 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	146,175
6255	Z003089	G10200P0140FF	SC平方公	14	低碳鋼板	TH. 14 MM, 規範說明欄: SAE J 403	4,765
6256	B06691	N06002S1600AA	SC平方公	13	超合金鋼板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄: AMS 5536	5,096
6257	A01194	9330PFXP00P0010	SC平方公	5	紙基積層電木板	1 MM TH., 規範說明欄: PAPER BASED.	34
6258	Z003091	9330PMMATPS1500	SC平方公	4	透明壓克力板	1.5 MM TH., 規範說明欄: PMMA	5
6259	B05139	A96061P0500FF	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 50 MM, 規範說明欄: ASTM B209	177
6260	B08663	S30400P0130AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	642

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6261	Z003092	S30400P0130AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 13 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	51
6262	B08366	A96061S2000T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 2. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11E	168
6263	B09832	G10600P0060FF	SC平方公	6	高碳鋼板	TH. 6 MM, 規範說明欄: SAE J 403	1,518
6264	B08962	A96061S1600T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	28
6265	B08943	A96061P0140T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 14 MM, 規範說明欄: ASTM B209	76
6266	B03391	6145M22759/44-20-8	FT呎	15	電線	AWG#20 600VRMS 200°C GRAY, 規範說明欄: M22759/44-20-8	100
6267	Z003093	R56400P0380AA	SC平方公	15	鈦合金板	TH. 38 MM, 規範說明欄: AMS 4911	24,940
6268	B08300	A95052S4110H34	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4.11 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	244,711
6269	Z003095	A96061P0190T6QS1	SC平方公 分	7	鋁合金板	TH. 19.05 X 508 W X 5384, 規範說明欄: QQ-A-250/11	1,930
6270	Z003096	A96061P0140T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 14 MM, 規範說明欄: AMS-QQ-A-	870
6271	B03653	S17400S3200AE	SC平方公 分	7	不銹鋼板	TH. 3.2 X 1000 W X 2000, 規範說明欄: AMS 5604 ESR	17,212
6272	B09750	S30400S4200AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 4.2 MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	210
6273	B09746	A96061P0127T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 12.7 MM	140
6274	A00418	5910CWR11DH476KC	EA個、枚	5	電容晶片	00047uF 10% 6V, 規範說明欄: CWR11DH476KC	109
6275	Z003097	MS3106A20-29S-610	EA個、枚	6	接頭	件號: MS3106A20-29S-610。	20
6276	B03539	5962YETT67294	EA個、枚	12	積體電路	9564201Q2A\OCTAL BUS TRANSCEIVER 20P/LCC SNJ54LVTH245A, 規範說明欄: SNJ54LVTH245A	26
6277	B06214	52A5-Z0-26!A2	EA個、枚	13	線帶卡夾	52A5-Z0-26, 規範說明欄: 52A5-Z0-26	93
6278	B09723	A95052S4110H34	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4.11 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	19,241
6279	B03551	6130DVETR2805S/ES	EA個、枚	10	電源模組	Vi=28VDC Vo=+5VDC 6A Po=30W, 規範說明欄: DVETR2805S/ES	1
6280	B03552	6130DVETR2805S/ES	EA個、枚	14	電源模組	Vi=28VDC Vo=+5VDC 6A Po=30W, 規範說明欄: DVETR2805S/ES	3
6281	B03484	5910CWR11HH475KC	EA個、枚	7	電容晶片	004.7uF 10% 15V, 規範說明欄: CWR11HH475KC	25
6282	B03512	5945M39016/15-081P	EA個、枚	7	繼電器	DPDT Vi=28VDC 1A TO-5, 規範說明欄: M39016/15-081P	25
6283	B03480	5910CWR11FC336KC	EA個、枚	7	電容晶片	00033uF 10% 10V, 規範說明欄: CWR11FC336KC	5
6284	B03470	5910CDR32BP101BKWS	EA個、枚	7	電容晶片	00100pF 10% 100V, 規範說明欄: CDR32BP101BKWS	214
6285	B03550	5980BL-HB333-AV-TRB	EA個、枚	7	發光二極體	SIZE:1206 Vf=2.8V If=20mA Pd=16mW SUPER BLUE, 規範說明欄: BL-HB333-AV-TRB	50
6286	A00406	5905D55342K07B51E1R	EA個、枚	5	電阻晶片	051.1KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	14
6287	A00432	5961JANTX2N2222A	EA個、枚	6	電晶體	NPN Vce=50V Ic=800mA Pt=0.5W 3P/TO-18, 規範說明欄: JANTX2N2222A	57
6288	B03534	5962MAX3232MPWREP	EA個、枚	7	積體電路	DUAL RS-232 DRIVER RECEIVER 16P/TSSOP, 規範說明欄: MAX3232MPWREP	1
6289	A00403	5905D55342H07B30E1R	EA個、枚	5	電阻晶片	030.10KΩ 1% 1/8W, 規範說明欄: D55342H07B30E1R	25
6290	B03528	59629761501QCA	EA個、枚	14	積體電路	HEX SCHMITT INVEER 14P/DIP SNJ54LVC14AJ, 規範說明欄:	15
6291	A00410	5905M55342H10B1E00R	EA個、枚	5	電阻晶片	001.00KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄: M55342H10B1E00R	410
6292	A00427	5961JANTX1N751A-1	EA個、枚	5	二極體	Vz=5.1V Pt=400mW VOLT. REG. ZENER, 規範說明欄: JANTX1N751A-1	308
6293	B03540	5962YETT67294	EA個、枚	12	積體電路	9564201Q2A\OCTAL BUS TRANSCEIVER 20P/LCC SNJ54LVTH245A, 規範說明欄: SNJ54LVTH245A	10
6294	A00408	5905M55342E06B499DR	EA個、枚	5	電阻晶片	499.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄: M55342E06B499DR	125
6295	A00407	5905D55342K07B51E1R	EA個、枚	5	電阻晶片	051.1KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	11
6296	B03496	5915M15733/62-0002	EA個、枚	12	濾波器	Vo=200VDC 10A 1500PF, 規範說明欄: M15733/62-0002	27
6297	Z003098	5962YETT67294	EA個、枚	5	積體電路	9564201Q2A\OCTAL BUS TRANSCEIVER 20P/LCC SNJ54LVTH245A, 規範說明欄: SNJ54LVTH245A	12

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6298	B03368	5935M24308/23-1F	EA個、枚	17	接頭	009PIN(F) D-TYPE P.C CONTACTS, 規範說明欄: M24308/23-1F	4
6299	A00392	5962MCP2551-E/P	EA個、枚	5	積體電路	DIGITAL TRANSCEIVER 24V 8P/DIP, 規範說明欄: MCP2551-E/P	8
6300	A00385	5935D38999/26WC35PN	EA個、枚	5	接頭	022PIN(M) C-TYPE CRIMP CONTACTS, 規範說明欄: D38999/26WC35PN	1
6301	Z003099	5961JANTX1N751A-1	EA個、枚	5	二極體	Vz=5.1V Pt=400mW VOLT. REG. ZENER, 規範說明欄: JANTX1N751A-1	387
6302	A00386	5935M24308/23-10F	EA個、枚	5	接頭	037PIN(F) D-TYPE P.C CONTACTS, 規範說明欄: M24308/23-10F	17
6303	B03528	59629761501QCA	EA個、枚	14	積體電路	HEX SCHMITT INVEER 14P/DIP SNJ54LVC14AJ, 規範說明欄:	15
6304	Z003100	5975CSR000444	EA個、枚	7	電纜固定夾	NC-2N	3
6305	Z003101	5930CSR000359	EA個、枚	7	浮球開關	02-05.6分, 良機	9
6306	Z003102	5930CSR000360	EA個、枚	7	浮球開關	02-08.4分, 良機	9
6307	Z003103	5805CSR000012	BX0	7	電纜固定夾	NC-6N, 1盒100只	3
6308	Z003104	5910CSR000213	EA個、枚	7	啟動電容	30 μF±10%, 370V	5
6309	Z003105	5805CSR000011	BX0	7	電纜固定夾	NC-4N, 1盒100只	3
6310	Z003106	5805CSR000010	BX0	7	電纜固定夾	NC-3N, 1盒100只	2
6311	Z003107	5975CSR04400102	EA個、枚	7	迫緊式電纜固定頭	(SXD9552593)	15
6312	B03527	59629761501QCA	EA個、枚	15	積體電路	HEX SCHMITT INVEER 14P/DIP SNJ54LVC14AJ, 規範說明欄:	10
6313	B03392	6145M22759/44-20-8	FT呎	15	電線	AWG#20 600VRMS 200°C GRAY, 規範說明欄: M22759/44-20-8	400
6314	Z003108	9520CSR000639	EA個、枚	7	彈筒總成	ZL60AP-T10003	26
6315	Z003109	9535CSR000457	EA個、枚	7	噴嘴鋁殼	圖號: ZL60MS-T20001	20
6316	Z003110	5340CSR002935	EA個、枚	7	基座	圖號: ZL60SS-T00001	20
6317	Z003111	9530CSR000091	EA個、枚	7	延伸發射管	ZL60AP-T10001	20
6318	Z003112	9535CSR000456	EA個、枚	7	燃燒管	圖號: ZL60MS-T10001	16
6319	Z003113	614500890543600	FT呎	6	隔離線	, MIL-C-27500 M27500-20RC2U00, 2芯 600V NO SHIELD NO JACKET 20AWG BASIC WIRE=M2,	170
6320	Z003114	614500890543500	FT呎	6	隔離線	, M27500-24RC2U00 MIL-C-27500 , ,	60
6321	Z003115	5310NCS011790	EA個、枚	5	墊圈	1. 尺寸與表面處理: 依圖面HSR-02藍圖製作 2. 材質: S45C	149
6322	B08917	9330PFXP00P0012	SC平方公	28	紙基積層電木板	1.2 MM TH., 規範說明欄: PAPER-BASED.	3
6323	B06644	A96061S300000	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 3 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	3,059
6324	B06472	5325MA3279-159	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM8X1.25C-12 1084-8CN-12, 規範說明欄: MA3279-159	219
6325	B02097	4730009573073	EA個、枚	20	十型四通接頭周	1/4" OD CROSS P/N: 4ECR4-SS	11
6326	B02102	473016FNXX-SS	EA個、枚	12	37度堵頭	16FNXX-SS, 規範說明欄: 16FNXX-SS	5
6327	B02154	5331AS3582-032	EA個、枚	22	O型環	AS3582-032	45
6328	B02175	5331MS9068-139	EA個、枚	15	O型環	ID=55.25 W=2.62MM 2-139, 規範說明欄: MS9068-139	22
6329	B02098	4730010612584	EA個、枚	20	堵頭	3/8" OD PLUG-6BLP6-SS	210
6330	B07779	S30403P0100AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 10 MM, 規範說明欄: ASTM A240	26
6331	B03497	5935012853440	EA個、枚	7	接頭	M24308/23-5F\050PIN(F) D-TYPE P.C CONTACTS	10
6332	Z003116	EC-10B-A	EA個、枚	6	聲控電池模組	如藍圖 EC-10B-A	2
6333	C07784	LM17130	EA個、枚	6	鋰錳電池	鋰錳電池0.5AH	29
6334	C07788	LO34SX	EA個、枚	6	鋰硫電池	鋰硫電池1.0AH	48
6335	C07785	LM17130	EA個、枚	6	鋰錳電池	鋰錳電池0.5AH	23
6336	Z003117	WSM-F-PAR	EA個、枚	5	空投傘	WSM-F-PAR	1
6337	C07815	WSM-F-PAR-S	EA個、枚	5	空投傘	WSM-F-PAR-S	1
6338	Z003118	-6-M	EA個、枚	5	6模組	材質: 鋁合金	1
6339	Z003119	1390YETS47740E1	EA個、枚	15	引信電子頭	全功能型電子頭	15
6340	Z003120	1390YETS47740E1	EA個、枚	16	引信電子頭	全功能型電子頭	6
6341	Z003121	1390YETS47740E0	EA個、枚	16	引信電子頭	簡易型電子頭	20
6342	Z003122	5935004393748	EA個、枚	29	D型接頭	MIL-C-24308/3, M24308/3-3, ,	544
6343	Z003123	1390YETS47740E1	EA個、枚	16	引信電子頭	全功能型電子頭	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
6344	B06674	G10200P0600FF	SC平方公	18	低碳鋼板	TH. 60. MM, 規範說明欄: SAE J 403	144
6345	Z003124	5360YETY9471600	EA個、枚	5	彈簧	SPEC, D22810,	93
6346	Z003125	5360YETY9471500	EA個、枚	5	彈簧	SPEC, D21750,	45
6347	Z003126	5360YETY4008200	EA個、枚	5	彈簧	SPEC, D22250, 304	5
6348	C07812	WSM2-F-PAR	EA個、枚	5	空投傘	帆布	1
6349	C07811	WSM2-E-CS	EA個、枚	6	訊號接板	1. 尺寸(不含DIN96連接器):(218.6mmX121mm)±2mm。 2. 板材:板厚 1.6mm±0.2mm、FR4、2層(含)以上、鍍金厚度≥5微吋。	30
6350	A00602	5305NAS1351-7-20P	EA個、枚	5	六角承窩螺釘	1. 螺牙: 7/16" -20UNRF-3A, LENGTH L=1.25"(1-1/4")。 2. 外形	32
6351	B00885	5305MS16995-27	EA個、枚	14	不銹鋼內六角螺絲	#8-32UNC*3AX5/8", 規範說明欄: MS16995-27	8
6352	Z003127	G10200P0600FF	SC平方公	18	低碳鋼板	TH. 60. MM, 規範說明欄: SAE J 403	9
6353	B00890	59351057699-1	EA個、枚	8	轉接頭	001PIN(F) TNC PLUG GOLD MTG., 規範說明欄: 1057699-1	1
6354	Z003128	T110C106K075AS	EA個、枚	5	鉭質電容	一、廠牌: KEMET。 二、件號: T110C106K075AS。	399
6355	Z003129	5999CSR000020	EA個、枚	7	插電心子	45A1-H31-003	8,000
6356	B07832	A96061R0286T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 28.6 MM, 規範說明欄: ASTM B221	20
6357	B07833	A96061R0286T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 28.6 MM, 規範說明欄: ASTM B221	1
6358	B07834	A96061S3175T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 3.175 MM, 規範說明欄: QQ-A-	80
6359	B07835	A97075R0413T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 41.3 MM, 規範說明欄: QQ-A-225/9	52
6360	B07998	S30400T02720025AN	CM公分	20	不銹鋼管	O. D. 27.2 X 2.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A213	66
6361	B07999	S30400T02720025AN	CM公分	14	不銹鋼管	O. D. 27.2 X 2.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A213	228
6362	B08000	S30400T02720025AN	CM公分	12	不銹鋼管	O. D. 27.2 X 2.5 TH (MM), 規範說明欄: ASTM A213	1,336
6363	Z003130	A96061R0254T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 25.4 MM, 規範說明欄: QQ-A-225/8	776
6364	Z003131	MS3106A12S-3S	EA個、枚	5	圓型接頭	2S SHELL-12 CONTACT-16 鎖螺式 (STRAIGHT PLUG) SOLDER CONTACT	5
6365	Z003132	5305007640068	EA個、枚	6	十字穴平頂埋頭螺釘	【MS51959-45】#8-32UNC-2A(82°, 0.5")	576
6366	Z003133	MS51959-51	EA個、枚	6	十字平頭螺釘	【MS51959-51】2A;RIGHT-HAND;1.438 INCH MIN AND 1.5 INCH MAX;1.5	56
6367	Z003134	5340CSR006138	SE套	7	浮球組件B	圖號: ZL60PS-G40000B	12
6368	Z003135	5930CSR000342	EA個、枚	7	微動開關	Honeywell 11HM1	21
6369	Z003136	T26B19N20TP	FT呎	6	電纜線	全長 0 25 FEET MINMS 全寬 0 1.5 INCHES NOMINAL	2,100
6370	Z003137	5305NAS1102-08-6	EA個、枚	8	合金鋼平頭萬字螺絲	#8-32UNC*3AX3/8" 100度, 規範說明欄: NAS1102-08-6	2
6371	A00627	A92014R1300T6Q	CM公分	5	鋁合金桿	DIA. 130 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/2	51
6372	B05050	A92014R1300T6Q	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 130 MM, 規範說明欄: QQ-A-200/2	1
6373	Z003138	5962CSR000255	EA個、枚	5	積體電路	JM38510/11005BCA	50
6374	B05675	5325MS124696	EA個、枚	24	螺紋護套	1/4" X28UNF-0.375 1191-4CN-0375, 規範說明欄: MS124696	6,069
6375	B05676	5325MS124696	EA個、枚	6	螺紋護套	1/4" X28UNF-0.375 1191-4CN-0375, 規範說明欄: MS124696	48
6376	B05677	5325MS124696	EA個、枚	20	螺紋護套	1/4" X28UNF-0.375 1191-4CN-0375, 規範說明欄: MS124696	8,806
6377	B06184	52A2-MD-19	EA個、枚	9	止推彈簧	52A2-MD-19	2
6378	B00520	5305MS24693-C002	EA個、枚	13	不銹鋼平頭十字螺絲	#4-40TX1/4, 規範說明欄: MS24693-C002	28
6379	A00613	A95052S1630H34	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 1.63 MM, 規範說明欄: ASTM B209M	5,696
6380	B01984	A96061S2590T6Q	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 2.59 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	211,825
6381	B05243	A96061S2590T6Q	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 2.59 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	296,216
6382	B08369	A96061S2590T6Q	SC平方公	27	鋁合金板	TH. 2.59 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	243,422
6383	B05278	G41300S1000AAS1	SC平方公分	7	鉻銅鋼板	TH. 1 X 910 W X 1830, 規範說明欄: AMS 6350F	40

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
6384	Z003139	9510YETY7651400	KG公斤	17	不鏽元鋼	AMS 5643, S17400, , , D100*L3000MM	46
6385	B09668	G10450P0100FF	SC平方公	26	中碳鋼板	TH. 10 MM, 規範說明欄: SAE J 403	57,255
6386	B08992	G10450P0100FF	SC平方公	26	中碳鋼板	TH. 10 MM, 規範說明欄: SAE J 403	188
6387	B09667	G10450P0100FF	SC平方公	26	中碳鋼板	TH. 10 MM, 規範說明欄: SAE J 403	4
6388	B05335	G10450P0100FF	SC平方公	26	中碳鋼板	TH. 10 MM, 規範說明欄: SAE J 403	394
6389	B01074	A96061P0070T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 7 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	1,080
6390	Z003140	A96061P0070T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 7 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	96
6391	B06631	A96061P0070T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 7 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	28,761
6392	B08627	A96061P0070T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 7 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	3,673
6393	B09722	A96061P0070T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 7 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	1,890
6394	Z003141	A96061P0070T6Q	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 7 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	5,350
6395	Z003142	S17700R0038AA	KG公斤	5	不鏽鋼桿17-7PH	線徑Φ3.8±0.025MM (1M=0.086KG), 規範說明欄: SUS631	44
6396	A01206	A96061S4064T6Q	SC平方公	5	鋁合金板	TH. 4.064 MM, 規範說明欄: QQ-A-	35,580
6397	B08376	A96061S4064T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4.064 MM, 規範說明欄: QQ-A-	151,200
6398	B09724	A96061S4064T6Q	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 4.064 MM, 規範說明欄: QQ-A-	350
6399	B06045	R56400S2500AA	SC平方公	15	鈦合金板	TH. 2.5 MM, 規範說明欄: SAE J 4911	15
6400	Z003144	S30400S0470CR	SC平方公	5	不銹鋼板	TH. 0.47 MM, 規範說明欄: ASTM A167-	1,112
6401	Z003145	N07718S4000AA	SC平方公	14	鎳基合金板	TH. 4 MM, 規範說明欄: AMS 5596D	1,622
6402	B08338	A96061P0840FF	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 84 MM, 規範說明欄: ASTM B209	8,219
6403	B05110	S17400P0160AA	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 16 MM, 規範說明欄: AMS 5604	30
6404	B09003	S17400P0160AA	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 16 MM, 規範說明欄: AMS 5604	870
6405	B08932	A92014P0100T6A	SC平方公	25	鋁合金板	TH. 10 MM, 規範說明欄: AMS 4029	312,162
6406	B05255	G10200P0900FF	SC平方公	6	低碳鋼板	TH. 90. MM, 規範說明欄: SAE J 403	216
6407	B05254	G10200P0900FF	SC平方公	6	低碳鋼板	TH. 90. MM, 規範說明欄: SAE J 403	184
6408	B08059	S30400P0380AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 38. MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	79
6409	B07726	A96061P0090T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 9 MM, 規範說明欄: ASTM B209	577
6410	B05091	G41300P0550AA	SC平方公	16	鉻鉬鋼板	TH. 55 MM, 規範說明欄: AMS 6350F	252
6411	Z003150	G41300P0222AA	SC平方公	16	鉻鉬鋼板	TH. 22.2 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	2,046
6412	Z003151	G41300P0222AA	SC平方公	16	鉻鉬鋼板	TH. 22.2 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	560
6413	B09834	G41300P0222AA	SC平方公	16	鉻鉬鋼板	TH. 22.2 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	31
6414	B05837	G41300P0222AA	SC平方公	16	鉻鉬鋼板	TH. 22.2 MM, 規範說明欄: AMS 6350E	32
6415	B08339	A96061P0860T6Q	SC平方公	22	鋁合金板	TH. 86. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	198
6416	B05473	35A3-N9	EA個、枚	11	加力器外殼本體組	35A3-N9	1
6417	Z003152	S30400P0080AN	SC平方公	4	不銹鋼板	TH. 8. MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	10
6418	B00469	S30400P0080AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 8. MM, 規範說明欄: ASTM A167-82	900
6419	Z003153	A96061P0090T6QS1	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 9. X 396 W X 482, 規範說明欄: QQ-A-250/11E	94,506
6420	B08950	A96061P0280T6	SC平方公	15	鋁合金板	TH. 28 MM, 規範說明欄: ASTM B209	1,534
6421	B08336	A96061P0600T6	SC平方公	7	鋁合金板	TH. 60. MM, 規範說明欄: ASTM B209	89
6422	Z003155	G41300P0444AA	SC平方公分	7	鉻鉬鋼板	TH. 44.4 X 1310 W X 2440, 規範說明欄: AMS 6350E	1,122
6423	B08963	A96061S1600T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	600
6424	B08964	A96061S1600T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 1.6 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	75
6425	B07466	A96061R0190T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 19 MM, 規範說明欄: ASTM B221M	28
6426	B08409	C28000R0222H02	CM公分	7	四六黃銅桿	DIA. 22.2 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	212
6427	Z003156	C11000R0508FF	CM公分	7	電解銅桿	DIA. 50.8 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	4
6428	B07936	5910CDR32BP2R0BBWR	EA個、枚	15	電容晶片	00002pF .1% 100V, 規範說明欄: CDR32BP2R0BBWR	152
6429	Z003157	5340YETR4694700	EA個、枚	12	IR固定夾	201D-9-68802	25
6430	Z000170	M55342K06B82D5R	EA個、枚	2	晶片皮膜型固定電阻	0705 SIZE	429
6431	B09725	S30400R0050AN	CM公分	7	不銹圓鋼	DIA. 5 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	3
6432	A01234	S30400R0050AN	CM公分	5	不銹圓鋼	DIA. 5 MM, 規範說明欄: ASTM A276-83	17
6433	B08658	C28000R0158H02	CM公分	7	四六黃銅桿	DIA. 15.8 MM, 規範說明欄: JIS H 3250	281
6434	B05135	A91100S025400	GM公克	7	鋁合金板	TH. 0.254X 1220 W 1M=839.7, 規範說明欄: ASTM B209	84
6435	Z003158	N07718S1800AA	SC平方公	7	鎳基合金板	TH. 1.8 MM, 規範說明欄: AMS 5596D	1,351
6436	Z003159	N07718S1800AA	SC平方公	7	鎳基合金板	TH. 1.8 MM, 規範說明欄: AMS 5596D	3,875
6437	Z003160	N07718S1800AA	SC平方公	7	鎳基合金板	TH. 1.8 MM, 規範說明欄: AMS 5596D	1,471
6438	Z003161	5305MS35207-213	EA個、枚	23	十字螺釘盤頭碳素鋼	MS35207-213	16
6439	B09831	G10450P0250FF	SC平方公	23	中碳鋼板	TH. 25 MM, 規範說明欄: SAE J 403	9
6440	Z003162	G10450P0250FF	SC平方公	23	中碳鋼板	TH. 25 MM, 規範說明欄: SAE J 403	50

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6441	B09819	G10450P0280FF	SC平方公	7	中碳鋼板	TH. 28 MM, 規範說明欄: SAE J 403	248
6442	B05403	G10200P0350FF	SC平方公	26	低碳鋼板	TH. 35 MM, 規範說明欄: SAE J 403	1,257
6443	Z003164	G10200P0350FF	SC平方公	26	低碳鋼板	TH. 35 MM, 規範說明欄: SAE J 403	14,284
6444	B05252	G10200P0350FF	SC平方公	26	低碳鋼板	TH. 35 MM, 規範說明欄: SAE J 403	380
6445	Z003165	A96061S4000T6Q	SC平方公	14	鋁合金板	TH. 4. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11E	#####
6446	Z003166	MD-614	EA個、枚	2	微波混波器	DC-300MHZ;7DBM;0.7-2GHZ;0.7-2GHZ;8DB;20DB;1DB;MA-C	11
6447	Z003167	448-042	EA個、枚	5	閉口壓著端子	N/R;N/R;銀;YETY35564;	200
6448	Z003168	5SB206CW6-0002	EA個、枚	2	插入式指示燈	1)輸入電壓:100-120VAC;2)輸入電流:6-8mA;3)顏色:白色	20
6449	Z003169	JANTX2N5038	EA個、枚	2	NPN功率電晶體	092370406520825;092370406520825;092370406520825;09	18
6450	Z003170	1N4744A	EA個、枚	2	二極體	VZ=15V 1W DO-41	20
6451	Z003171	RNC55J1651FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;1.65K OHM;1;	4
6452	Z003172	RNC55J4643FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;464K OHM;1;	56
6453	Z003173	RNC55J3091FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;3.09K OHM;1;	34
6454	Z003174	RN55D3012F	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;30.1K OHM;1;	16
6455	Z003175	RNC55J64R9FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;64.9 OHM;1;	23
6456	Z003176	RNC55J7321FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;7.32K OHM;1;	2
6457	Z003177	2N3019	EA個、枚	2	NPN低功率電晶體	VCEO=80V;PT(TA=+25°C)=0.8W;IC=1A;HFE(IC=0.1MA,VCE=1	50
6458	Z003178	RNC55J4530FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;453 OHM;1;	1
6459	Z003179	RNC55J2102FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;21K OHM;1;	125
6460	Z003180	RNC55J2262FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;22.6K OHM;1;	208
6461	Z003181	RNC55H6902BS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	電阻值:69.000 KILOHMS ;測試數據文件:81349-MILR55182 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIE AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTING GENERAL TYPE DATA ON CEAIN ENVIRONMENTAL AND PERFORMANCE REQUIREMENTS AND TEST CONDITIONS THAT ARE SHOWN AS "TYPICAL", "AVERAGE", " NOMINAL", ETC.). ;圍繞方法:ENCAPSULATED ;終端形式:WIRE LEAD ;阻值誤差百分比:-0.100 TO 0.100 ;完整額定功率周圍溫度:125.0 ;本體長度:0.250 INCHES NOMINAL ;本體直徑:0.109 INCHES NOMINAL ;外觀型式:14 AXIAL TERMINAL EACH END ;可靠度:ESTABLISHED ;功率耗	200
6462	Z003182	RNC55J2052FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;20.5K OHM;1;	169
6463	Z003183	RNC55J47R5FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;47.5 OHM;1;	96
6464	Z003184	M22759/44-20-8	FT呎	5	一般電線	【M22759/44-20-8】600V;ETFE;20AWG;灰色;2;	131
6465	Z003185	RNC55J2051FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	2.05KΩ 1/8W	295
6466	Z003186	RNC55H6262BS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	無	200
6467	Z003187	RNC55J3163FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;316K OHM;1;	75

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6468	Z003188	RNC55H1021FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;1.02K OHM;1;	183
6469	Z003189	RNC55J4320FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;432 OHM;1;	4
6470	Z003190	SUCOFLEX 104 PEM	FT呎	5	纜線組合	操作溫度範圍:-30 TO +85 DEGREE C ;導線數量:1 ;導線外型:STRANDED SINGLE CONDUCTOR ;電容值:000024.0000 ;電阻值:000050.0000 OHMS ;每股導線之美制線規(AWG):26	100
6471	Z003191	MRF181SR1	EA個、枚	2	RF功率場效電晶體	增益(Power Gain) =15db(min,output power=7.5watt,Vds=28.0V,Freq=945	55
6472	Z003192	RNC55J1021FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;1.02K OHM;1;	95
6473	Z003193	5905003179047	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	【RNC55J2492FS】1/8 W;24.9K OHM;1;	369
6474	Z003194	RNC55J2432FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;24.3K OHM;1;	238
6475	Z003195	RNC55J2613FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;261K OHM;1;	511
6476	Z003196	RNC60H2674FM	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	無	200
6477	Z003197	RNC55J2152FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8 W;21.5K OHM;1;	355
6478	Z003198	RNC55H1782FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;17.8KOHM;TBD;	110
6479	Z003199	RNC55J1470FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/8W;147 OHM;1;	211
6480	Z003200	RNC65J4020FS	EA個、枚	5	精密皮膜型固定電阻器	1/2 W;402 OHM;1;	311
6481	B08975	C11000S0050H02	SC平方公分	21	電解銅板	TH. 0.05 X 360 W X 1220 , 規範說明欄: ASTM B152	17,116
6482	B08999	N07718P0350AAS1	SC平方公分	16	鍍基金屬板	TH. 35 X 1220 X 2440 LG, 規範說明欄: AMS 5597(參考備註欄)	622
6483	Z003203	4820CSR000747	EA個、枚	5	開關	MS25306-222	8
6484	B08628	A96061P0080T6	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 8 MM, 規範說明欄: ASTM B209	2,000
6485	B08120	A96061P0080T6	SC平方公分	7	鋁合金板	TH. 8 MM, 規範說明欄: ASTM B209	593
6486	B05596	5305NAS1635-4-6	EA個、枚	13	不銹鋼圓頭自鎖螺絲	1/4"-28UNF*2AX3/8", 規範說明欄: NAS1635-4-6	40
6487	Z003204	MILPCBOX-01	EA個、枚	2	軍用電腦置物箱總成	U-CASE	5
6488	Z003205	6810CSR02463	KG公斤	4	鋁粉(~5μ)	?Purity,wt.% min. 98.0 ; passing through #325 U.S. Std. Sieve min. 99.0%; spherical paicles	30
6489	Z003206	9515YETS2920700	PM板片	9	鋁銅板	AMS 6350E, 4130,, T65*W1220*L2440MM	0
6490	Z003208	5340CSR08461	EA個、枚	3	彈頭功測連接座	EV06002C	29
6491	B06031	A96061S300000	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 3 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	1,361
6492	B06032	A96061S300000	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 3 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	454
6493	B06773	A96061S300000	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 3 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	3,407
6494	B06642	A96061S300000	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 3 MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11	5,341
6495	Z003209	5962MTW2805S/ES	EA個、枚	7	直流轉換器	VDC I/P 19-40V O/P 5V 30W	5
6496	Z003210	5340CSR05580	EA個、枚	3	主彈頭底蓋	69A1-BB16-02	68
6497	Z000451	5340CSR05580	EA個、枚	3	主彈頭底蓋	69A1-BB16-02	1
6498	Z003264	A96061P0120T6	SC平方公分	18	鋁合金板	TH. 12 MM, 規範說明欄: ASTM B209	3
6499	B06634	A96061P0120T6	SC平方公分	18	鋁合金板	TH. 12 MM, 規範說明欄: ASTM B209	6
6500	B08321	A96061P0120T6	SC平方公分	18	鋁合金板	TH. 12 MM, 規範說明欄: ASTM B209	70
6501	Z003265	A92014P1000T6	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 100 X 1020 W X 1100, 規範說明欄: ASTM B209	74,460
6502	B06618	A92014P1000T6	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 100 X 1020 W X 1100, 規範說明欄: ASTM B209	22,440
6503	Z003266	A92014P1000T6	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 100 X 1020 W X 1100, 規範說明欄: ASTM B209	53,953
6504	Z003267	A92014P1000T6	SC平方公分	25	鋁合金板	TH. 100 X 1020 W X 1100, 規範說明欄: ASTM B209	1
6505	Z003268	594501168748000	EA個、枚	13	繼電器	MIL-PRF-6106/19,M6106/19-021,,	60
6506	A00729	BS0088FG01D	EA個、枚	15	端蓋鍛胚粗車	BS0088FG01D, 規範說明欄: BD0088FG01D	20

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6507	B03893	5962UC1637J/883B	EA個、枚	17	積體電路	1A 20V 20W PWM DC SERVO MOTOR 18P/DIP 59628995701VA, 規範說明欄: 59628995701VA	13
6508	B03112	5962M38510/38301BRA	EA個、枚	23	積體電路	OCTAL BUFFER/LINE DRIVER 54ALS240, 規範說明欄: 54ALS240	55
6509	B03113	5962M38510/38301BRA	EA個、枚	21	積體電路	OCTAL BUFFER/LINE DRIVER 54ALS240, 規範說明欄: 54ALS240	100
6510	B01548	5962YETT13121	EA個、枚	25	積體電路	9668601QXA\\SYNTHESIZER 2.5GHZ 20P/TSSOP SNJ54LVTH16245AWD, 規範說 明欄: SNJ54LVTH16245A	85
6511	B03966	5945G6A-274P-ST-US	EA個、枚	20	繼電器	DPDT Vi=5VDC/40mA Vo=125VDC/30VDC, 規範說明欄: G6A-274P-ST-US	190
6512	B01435	5955TX0610E3-10	EA個、枚	17	晶體振盪器	CRYSTAL OSC. 10.0000MHZ ADJ., 規範說 明欄: TX0610E3-10MHZ	47
6513	B00869	6680MS8010.D	EA個、枚	13	加速儀	Vi=2.5-5.0VDC ACC. RANGE=10g 20P/LCC , 規範說明欄: MS8010.D	12
6514	B03149	599533E5-Z0-09	EA個、枚	20	電源線	AWG#14*3C(P) TO (P)120VAC L=3M, 規範 說明欄: 33E5-Z0-09	4
6515	Z003270	45S2-B0	SE套	13	桁架	45S2-B0(1桁架配1附件箱, 儲位在G00)	9
6516	B06253	52AA-TU-01	EA個、枚	14	外殼	52AA-TU-01	3
6517	B03098	5962M38510/32701BEA	EA個、枚	21	積體電路	DUAL DECIMAL COUNTER 54LS390, 規範說 明欄: 54LS390	50
6518	B02768	5962TLC7733MJG	EA個、枚	8	積體電路	Vi=2-6VDC TH. Vo=2.93VDC 8P/DIP, 規 範說明欄: TLC7733MJG	7
6519	B02762	5962MX29F040CQI-70G	EA個、枚	8	積體電路	512K*8BIT ROM 70nS 5V 32P/LCC, 規範 說明欄: MX29F040CQI-70G	9
6520	B03105	5962M38510/33203B2A	EA個、枚	22	積體電路	OCTAL NON-INVE. 3-STATE LCC 54F244DMQB, 規範說明欄: 54F244DMQB	100
6521	B03097	5962M38510/32701B2A	EA個、枚	21	積體電路	DUAL DECIMAL COUNTER LCC 54LS390, 規 範說明欄: 54LS390	50
6522	B02767	5962SN74LVTH373PW	EA個、枚	8	積體電路	OCTAL TRANSPARENT LATCH W/3-STATE 20P/TSSOP, 規範說明欄: SN74LVTH373PW	48
6523	B01470	5962012145310	EA個、枚	15	積體電路	LM124AJ/883\\LOW POWER QUAD OP AMP. 14P/DIP, 規範說明欄: 59627704302CA	5
6524	B02765	5962SN74LVC14APW	EA個、枚	8	積體電路	SCHMITT-TRIGGER INVEERS 14P/TSSOP, 規範說明欄: SN74LVC14APW	18
6525	B03133	5962SST25VF064C-80-4I-S3AE	EA個、枚	10	積體電路	64-BIT MEMORY 80MHZ SPI 8P/SOIC, 規 範說明欄: SST25VF064C-80-4I-S3AE	28
6526	B02766	5962SN74LVTH245APW	EA個、枚	8	積體電路	OCTAL BUFFERS TRANSEIVER W/3-STATE 20P/TSSOP, 規範說明欄:	12
6527	B01542	5962WED2DL32512V38B1	EA個、枚	17	積體電路	512K*32BIT SRAM 150MHZ 119P/BGA, 規 範說明欄: WED2DL32512V38B	43
6528	B01166	5962XC9536-10VQ44I	EA個、枚	22	積體電路	800GATES 36CELLS 10nS 44P/VQFP, 規範 說明欄: XC9536-10VQ44I	16
6529	B01167	5962XC9536-10VQ44I	EA個、枚	15	積體電路	800GATES 36CELLS 10nS 44P/VQFP, 規範 說明欄: XC9536-10VQ44I	4
6530	B01544	5962WS512K32V-15G2UM	EA個、枚	16	積體電路	SRAM 512K*32BIT 3.3V 15nS 68P/QFP, 規範說明欄: WS512K32V-15G2U	4
6531	B03530	5962CD4040BF3A	EA個、枚	16	積體電路	12-STAGE RIPPLE COUNTER 16P/DIP, 規 範說明欄: CD4040BF3A	10
6532	B01514	5962CD40106BF3A	EA個、枚	20	積體電路	HEX BUFFER/CONVEER 14P/DIP, 規範說明 欄: CD40106BF3A	29
6533	B01550	5962YETT13121	EA個、枚	12	積體電路	9668601QXA\\SYNTHESIZER 2.5GHZ 20P/TSSOP SNJ54LVTH16245AWD, 規範說 明欄: SNJ54LVTH16245A	40
6534	B03969	5962014453269	EA個、枚	21	積體電路	8984106LA\\22-I/P 10-0/P AND-OR 24P/DIP ATF22V10B-10GM	20
6535	B01491	59628872101PA	EA個、枚	14	積體電路	L-NOISE H-SPEED PREC. OP 8P/DIP OP270AZ/883C, 規範說明欄:	61
6536	B01490	59628872101PA	EA個、枚	14	積體電路	L-NOISE H-SPEED PREC. OP 8P/DIP OP270AZ/883C, 規範說明欄:	30
6537	B01489	59628872101PA	EA個、枚	20	積體電路	L-NOISE H-SPEED PREC. OP 8P/DIP OP270AZ/883C, 規範說明欄:	5
6538	Z003271	5340CSR00226	EA個、枚	7	蓋板組(二)	55A3-F32	20
6539	Z003272	5340CSR00237	EA個、枚	7	蓋板組(一)	55A3-F8	20

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6540	Z003273	5935CSR000060	EA個、枚	7	接頭座	55A3-F9-01	20
6541	Z003274	5340CSR000223	EA個、枚	7	滑塊組	55A3-F12	20
6542	Z003275	5340CSR01964	EA個、枚	7	備炸轉子組	55A3-F34	20
6543	Z003276	5340CSR000235	EA個、枚	7	套管	55A3-F47-01	20
6544	Z003277	EB2114	EA個、枚	5	蜂鳴器	24VDC	1
6545	Z003278	EFB-107A	EA個、枚	6	保險絲座	1. 盤外面板固定型。 2. 絕緣耐壓： $\geq 500Vdc$ 、 $\geq 500Vdc$ 。 3. 絕緣阻抗： $\geq 100M\Omega$ 。 4. 額定電壓： $\geq 250Vac$ 。 5. 額定電流： $\leq 10A$ 。	88
6546	Z003279	RJ2S-CL-D24	EA個、枚	5	繼電器	24VDC	5
6547	Z003280	EL9011	EA個、枚	5	通訊型末端保護蓋	1. 保護及絕緣內部通訊匯流排。 2. 外型尺寸(W x H x D)：5 x 100 x 33.6mm($\pm 5\%$)。 3. 工作溫度 -25 °C~ +60 °C	1
6548	Z003281	EK1110	EA個、枚	5	通訊型擴充模組	1. 內建1組EtherCAT網?訊埠：100BASE-TX Ethernet。 2. 內部消耗E-bus電流：150mA含以下。 3. 外型尺寸(W x H x D)：44.5 x 100 x 67mm($\pm 5\%$)。 4. 工作溫度：-25 °C~ +60 °C。 5. 附：EtherCAT通訊網路線1米($\pm 5\%$)1條	1
6549	Z003282	EL2889	EA個、枚	5	通訊型輸出模組	1. 輸出點：16點(不含共點及接地)。 2. 額定工作電壓：DC24V(-15%~+20%)。 3. 輸出點導通時間：50 ? s(含以下)。 4. 輸出點截止時間：200 ? s(含以下)。 5. 內部消耗E-bus電流：150mA以下(輸入端全部導通時)。 6. 外型尺寸(W x H x D)：12 x 100 x 67mm($\pm 5\%$)。 7. 工作溫度：-25 °C~ +60 °C。	1
6550	Z003283	EL2262	EA個、枚	5	通訊型高速輸出模組	1. 輸出點：2點含以上(不含電源共點及接地)。 2. 額定工作電壓：DC24V(-15%~+20%)。 3. 輸出點導通時間：1 ? s含以下。 4. 輸出點截止時間：1 ? s含以下。 5. 內部消耗電流：80mA含以下。 6. 外觀配線端子台：8點含以上。 7. 外型尺寸(W x H x D)：12 x 100 x 67mm($\pm 5\%$)。 8. 工作溫度：0 °C~ +55 °C。	1
6551	Z003284	RJ2S-CL-D24	EA個、枚	6	繼電器	24VDC	3

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6552	Z003285	EL1889	EA個、枚	5	通訊型輸入模組	1. 輸入點數：16點含以上(不含共點及接地)。 2. 額定工作電壓：DC24V(-15%~+20%)。 3. 內部消耗E-bus電流：150mA含以下。 4. 輸入濾波時間：3.0ms。 5. 外型尺寸(W x H x D)：12 x 100 x 67mm(±5%)。 6. 工作溫度：-25 °C~ +60 °C	1
6553	Z003286	EL1262	EA個、枚	5	通訊型高速輸入 模組	1. 輸入點數：2點含以上(不含電源共點及接地)。 2. 額定工作電壓：DC24V(-15%~+20%)。 3. 輸入濾波時間：1 ? s含以下。 4. 內部消耗E-bus電流：80mA含以下。 5. 外觀配線端子台：8點含以上。 6. 外型尺寸(W x H x D)：12 x 100 x 67mm(±5%)。 7. 工作溫度：0 °C~ +55 °C。	1
6554	Z003287	5945YETY3149800	EA個、枚	14	繼電器	45XC1-B0-017, ES610E2CD	13
6555	Z003288	FC4PT100B/S	FT呎	2	電纜線	全直徑 0 0.6 MM 特殊特徵 0 93.8 OHMS/KM(20 DEG C)	1,000
6556	B05822	C4152	BX0	11	石榴砂#150	25KG/BX, 規範說明欄：符合A-A-59316 TYPE-IV	18
6557	B05824	C4152	BX0	13	石榴砂#150	25KG/BX, 規範說明欄：符合A-A-59316 TYPE-IV	1
6558	B05823	C4152	BX0	13	石榴砂#150	25KG/BX, 規範說明欄：符合A-A-59316 TYPE-IV	10
6559	Z003289	8040008226430	QT品脫	7	環氧樹脂	SHELL CHEM, EPON 828,	0
6560	Z003290	9330PTFE00P0100	SC平方公分	21	特弗龍板	10 MM TH X 1000 W X 1000 L, 規範說明欄：MIL-P-22241B	3,722
6561	B08921	9330PTFE00P0100	SC平方公分	21	特弗龍板	10 MM TH X 1000 W X 1000 L, 規範說明欄：MIL-P-22241B	70,000
6562	Z003291	596201337987000	EA個、枚	13	積體電路	SMD-5962-85514, 5962-8551401PA, ,	27
6563	Z003292	596201337987000	EA個、枚	12	積體電路	SMD-5962-85514, 5962-8551401PA, ,	38
6564	Z003293	596201372687700	EA個、枚	12	積體電路	SMD-5962-89841, 5962-8984105LA, ,	81
6565	Z003294	596201415679700	EA個、枚	12	積體電路	SMD-5962-91729, 5962-9172902MEA, ,	28
6566	Z003295	A91100S0350H14	GM公克	5	鋁合金板	TH. 0.35 X 1000 W IM=1100, 規範說明欄：ASTM B209	123,895
6567	Z003296	8030CS0038545	DR桶	3	陶瓷修補材	1. 成份:A1203+SiO2. 2. 耐溫:1260°C. 3. 包裝:每桶20±0.5公斤	6
6568	Z003297	9330CS0035375	KG公斤	4	玻璃纖維編紗束	EWR-580, 30M/RL	294
6569	Z003298	9535YETY8933900	KG公斤	4	合金鋁帶	ASTM B209M, 1100-0, , T0.81*W42MM*COIL	0
6570	Z003299	03ABCDEF05300	EA個、枚	9	勾環	CNS3542 B2140, BC, M12, ,	29
6571	Z003300	9535CSR000458	EA個、枚	7	盤形防振圈	圖號:ZL60PS-T30004	20
6572	Z003301	1390YETS4774000	EA個、枚	16	引信電子頭	A24-Z0	1,767
6573	Z003302	JX2N2219A	EA個、枚	2	電晶體	JANTX2N2219A VCE0=30V;PT(TA=+25°C)=0.8W;IC=800MA; HFE(IC=1MA, VCE=	5
6574	B09649	A96061P0280T6Q	SC平方公分	16	鋁合金板	TH. 28 MM, 規範說明欄：AMS-QQ-A-	72
6575	B09650	A96061P0318T6Q	SC平方公分	14	鋁合金板	TH. 31.8 X 1220 W X 2440, 規範說明欄：AMS-QQ-A-250/11	13
6576	B08959	A96061R0063T6	CM公分	7	鋁合金桿	DIA. 6.35 MM, 規範說明欄：ASTM B221	6
6577	Z003303	A96061S4000T6Q	SC平方公分	3	鋁合金板	TH. 4. MM, 規範說明欄：QQ-A-250/11E	7,320

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6578	Z003304	MS3476L14-19S	EA個、枚	2	圓型接頭	0°;19Pin;Socket;快速式;Plug , Standard	30
6579	A07803	UPO 1250	EA個、枚	4	2PO高速序列網路傳輸模組	1. 2PO高速序列網路傳輸模組 1.1 內建序列傳輸介面*2 (含以上), 其硬體型態為Male DB9, 支援RS-232, RS-422, RS-485三種傳輸方式, RS-485部分需支援2線(2-wire)及4線(4-wire)兩種電氣規格 1.2 內建USB傳輸介面*1 (含以上), 其硬體型態為USB Type B, 支援USB1.1及2.0傳輸規範, USB 2.0部分需支援480Mbps傳輸速度 1.3 具備LED燈號狀態顯示, 其燈號顯示應能顯現目前傳輸狀態(TxD/RxD) 1.4 機體採用採金屬材質 1.5 支援透過USB電源與外接電源供電	1
6580	Z003305	AZ002312	EA個、枚	4	V. 35H介面模組	主要規格: 1. 介面型式: D Type25 Pin母頭, DCE/DTE可選擇。 2. 具Tx、Rx LED燈號指示。 3. 提供同步、	4
6581	Z003306	V. 3600	EA個、枚	4	延伸電路數據機	1. 資料速率及通信協定: 數據機: 300 to 33600 bps。符合ITU-T V. 34+、ITU V. 33、ITU V. 32bis、ITU V. 2	1
6582	Z003307	ARS-004-N11	EA個、枚	4	通訊用避雷器	1. 接頭: RJ-11 Modular Jack(6P4C)接頭介面。2. 信號衰減量: 小於1.5dB。3. 絕緣電壓: 4KV(在1分鐘內)。4. 衝	34
6583	Z003308	S30400Q0095AN	CM公分	7	不銹鋼方桿	TH. 9.5 X 9.5 W (MM), 規範說明欄: ASTM A276	469
6584	B09011	S41000P0069AN	SC平方公	7	不銹鋼板	TH. 6.9 MM, 規範說明欄: ASTM A176	1,552
6585	B09014	S41000P0380AN	SC平方公	24	不銹鋼板	TH. 38 MM, 規範說明欄: ASTM A176	356
6586	Z003309	X1010 E0	EA個、枚	12	卡簧	F43A-9-X1010 型態號: E0-依藍圖所示材質、尺碼及說明為主要規格, 其餘為次要	300
6587	A07805	CDM-570-IP	EA個、枚	5	IF頻段衛星調模機	特殊特徵: TYPE:BPSK, QPSK, OQPSK, 8-PSK DATA RATE: FROM 2.4KPBPS TO 9.98 MBPS	6
6588	Z003310	AZ004010	EA個、枚	4	雙類比語音介面模組	主要規格: 1. Dual Analog Voice I/O Card語音壓縮符合G. 729、G. 726、G. 711。 2. E&M 2wire/4wire 符合Ty	7
6589	Z003311	9510YET05336500	KG公斤	9	易切削元鋼	ASTM A108, 1117, COLD FINISHED,, D62*L3000MM	19,226
6590	Z003312	6810YETT5998200	KG公斤	6	過氧化氫	CNS 2526 K1105 , , 66LB/DR(30KG/DR) 工業級	90
6591	Z003313	9535YETY8933900	KG公斤	4	合金鋁帶	ASTM B209M, 1100-O,, T0.81*W42MM*COIL	40
6592	Z003314	9530YET05252500	KG公斤	8	易切削元黃銅	ASTM B16M, H02,, D14.29*L3000MM	328
6593	Z003315	9530YET05252500	KG公斤	10	易切削元黃銅	ASTM B16M, H02,, D14.29*L3000MM	350
6594	Z003316	590500402142700	EA個、枚	13	電阻	MIL-R-26/5, RW78U6982F , ,	161
6595	Z003317	590500402142700	EA個、枚	13	電阻	MIL-R-26/5, RW78U6982F , ,	270
6596	Z003318	590500402142700	EA個、枚	12	電阻	MIL-R-26/5, RW78U6982F , ,	99
6597	Z003319	4710YETT5980900	MR公尺	9	無縫合金鋁管	ASTM B241M, 6061-	1
6598	Z003320	593501111480400	EA個、枚	12	六角柱螺釘及螺帽組	, D110551,	10
6599	Z003321	593501111480400	EA個、枚	12	六角柱螺釘及螺帽組	, D110551,	37
6600	Z003322	5310YETY8618200	EA個、枚	24	六角螺帽	CNS 3128 B2126, M10*1.5*6H-6,	886
6601	Z003323	9505YET95700700	KG公斤	32	鐵絲	CNS 1468 G3029, SWM G2, D2.03MM,	399
6602	Z003324	3439YETV1056800	KG公斤	13	焊錫	台灣固品, Ag2% Tin62% Lead36%, D0.6MM, 1KG/RL	8
6603	B03491	5910M39014/22-1011	EA個、枚	13	電容	01000pF 10% 100V CKR22CG102KS, 規範說明欄: CKR22CG102KS	50
6604	B01300	5905RNC65H1620FR	EA個、枚	14	電阻	162.00 Ω 1% 1/2W(70°C) 50P, 規範說明欄: RNC65H1620FR	539

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6605	B01232	5905D55342K07B4E70R	EA個、枚	14	電阻晶片	004.70KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B4E70R	25
6606	B01545	5962XA3S500E-4PG132I	EA個、枚	10	積體電路	LOGIC CELL>10000 RAM 350K BIT 132P/BGA, 規範說明欄：XA3S500E-	10
6607	B00705	5905S38FAY36B	EA個、枚	30	溫度感測器	604.00 Ω .26% L38.1*W5.0mm, 規範說明 欄：S38FAY36B	109
6608	B01357	5910CDR33BX683AKUS	EA個、枚	16	電容晶片	0.068uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR33BX683AKUS	17
6609	B00969	5905RNC55H2002FS	EA個、枚	14	電阻	020.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 50P, 規範說 明欄：RNC55H2002FS	30
6610	B00968	5905RNC55H2002FS	EA個、枚	18	電阻	020.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 50P, 規範說 明欄：RNC55H2002FS	1
6611	B01290	5905RNC55J5491FS	EA個、枚	14	電阻	005.49KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J5491FS	105
6612	B01297	5905RNC55J7501FS	EA個、枚	14	電阻	007.50KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J7501FS	230
6613	B01296	5905RNC55J68R1FS	EA個、枚	14	電阻	068.10 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J68R1FS	586
6614	B01295	5905RNC55J68R1FS	EA個、枚	19	電阻	068.10 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J68R1FS	51
6615	B02843	5905RNC55H5112FS	EA個、枚	14	電阻	051.10KΩ 1% 1/8W(70°C) 50P, 規範說 明欄：RNC55H5112FS	30
6616	B03150	5999FC8022D	EA個、枚	16	接腳	001PIN(F) CRIMP AWG#24 CONTACT, 規範 說明欄：FC8022D	1,000
6617	B00712	5910CDR31BP470BJWS	EA個、枚	13	電容晶片	00047pF 5% 100V, 規範說明欄： CDR31BP470BJWS	24
6618	B00711	5910CDR31BP470BJWS	EA個、枚	13	電容晶片	00047pF 5% 100V, 規範說明欄： CDR31BP470BJWS	6
6619	Z003325	5950LQW15AN18NG00	EA個、枚	8	射頻線圈	00018nH ZR=0.27Ω 370mA SMD, 規範說 明欄：LQW15AN18NG00	30
6620	B00693	5905RNC55J2802FS	EA個、枚	15	電阻	028.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J2802FS	12
6621	B00694	5905RNC55J7500FS	EA個、枚	15	電阻	750.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J7500FS	17
6622	B01273	5905RNC55J3001BS	EA個、枚	14	電阻	003.00KΩ .1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J3001BS	130
6623	B01235	5905D55342K07B5K11R	EA個、枚	14	電阻晶片	005.11KΩ 5% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B5K11R	49
6624	B03457	5905RNC55J2000FS	EA個、枚	14	電阻	200.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J2000FS	115
6625	B03456	5905RNC55J2000FS	EA個、枚	14	電阻	200.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J2000FS	7
6626	B00688	5905RN55D3321F	EA個、枚	30	電阻	003.32KΩ 1% 1/8W(70°C) 100P	73
6627	B00689	5905RN55D3322F	EA個、枚	30	電阻	033.20KΩ 1% 1/8W(70°C) 100P	37
6628	B02865	5905RNC55J4021FS	EA個、枚	14	電阻	004.02KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J4021FS	70
6629	Z003326	5905RNC55J4992FS	EA個、枚	16	電阻	049.90KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：5905001996864	4
6630	B02816	5905M55342H10B1E00R	EA個、枚	19	電阻晶片	001.00KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： M55342H10B1E00R	325
6631	B00704	5905RWR81S7500FR	EA個、枚	15	電阻	750.00 Ω 1% 1W, 規範說明欄： RWR81S7500FR	96
6632	B03947	5930MST-105G	EA個、枚	33	開關	SPDT 125VAC 5A ON-OFF-ON TOGGLE RESET SWITCH, 規範說明欄：MST-105G	8
6633	B01323	5910CDR31BP5R1BCSS	EA個、枚	20	電容晶片	005.1pF 0.25% 100V, 規範說明欄： CDR31BP5R1BCSS	15
6634	B01325	5910CDR31BP5R6BCSS	EA個、枚	20	電容晶片	005.6pF 0.25% 100V, 規範說明欄： CDR31BP5R6BCSS	25
6635	B01327	5910CDR31BP6R2BCSS	EA個、枚	20	電容晶片	006.2pF 0.25% 100V, 規範說明欄： CDR31BP6R2BCSS	75
6636	B01344	5910CDR32BX223AKWS	EA個、枚	14	電容晶片	0.022uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR32BX223AKWS	1,332
6637	B03488	5910M39014/01-1353	EA個、枚	14	電容	00560pF 10% 200V CKR05BX561KS, 規範 說明欄：CKR05BX561KS	5

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6638	B01193	5905CMF553M0000FT	EA個、枚	14	電阻	003.00M Ω 1% 1/4W(70 $^{\circ}$ C)，規範說明欄：CMF553M0000FT	956
6639	B01195	5905CMF553M0000FT	EA個、枚	17	電阻	003.00M Ω 1% 1/4W(70 $^{\circ}$ C)，規範說明欄：CMF553M0000FT	9
6640	B03476	5910CDR35BX224AKWS	EA個、枚	16	電容晶片	00.22 μ F 10% 50V，規範說明欄：CDR35BX224AKWS	10
6641	B00730	5910M39014/01-1541	EA個、枚	16	電容	0.022 μ F 10% 50V CKR05BX223KR，規範說明欄：CKR05BX223KR	80
6642	B03462	5905RNC55J30R1FS	EA個、枚	16	電阻	030.10 Ω 1% 1/8W(70 $^{\circ}$ C) 25P，規範說明欄：RNC55J30R1FS	44
6643	B03461	5905RNC55J30R1FS	EA個、枚	16	電阻	030.10 Ω 1% 1/8W(70 $^{\circ}$ C) 25P，規範說明欄：RNC55J30R1FS	1
6644	B01347	5910CDR32BX682BKWS	EA個、枚	14	電容晶片	06800pF 10% 100V，規範說明欄：CDR32BX682BKWS	500
6645	B03458	5905RNC55J2001FS	EA個、枚	14	電阻	002.00K Ω 1% 1/8W(70 $^{\circ}$ C) 25P，規範說明欄：RNC55J2001FS	16
6646	B00731	5910M39014/01-1593	EA個、枚	15	電容	000.1 μ F 10% 50V CKR05BX104KS，規範說明欄：CKR05BX104KS	24
6647	B00994	5910M39014/01-1593	EA個、枚	14	電容	000.1 μ F 10% 50V CKR05BX104KS，規範說明欄：CKR05BX104KS	416
6648	B00993	5910M39014/01-1593	EA個、枚	15	電容	000.1 μ F 10% 50V CKR05BX104KS，規範說明欄：CKR05BX104KS	44
6649	B01256	5905RNC55J10R0FS	EA個、枚	14	電阻	010.00 Ω 1% 1/8W(70 $^{\circ}$ C) 25P，規範說明欄：RNC55J10R0FS	72
6650	B03597	5910M39014/02-1350	EA個、枚	11	電容	000.1 μ F 10% 100V CKR06BX104KS，規範說明欄：CKR06BX104KS	100
6651	B03596	5910M39014/02-1350	EA個、枚	14	電容	000.1 μ F 10% 100V CKR06BX104KS，規範說明欄：CKR06BX104KS	1,000
6652	B00638	5905M55342K06B1E47R	EA個、枚	21	電阻晶片	001.47K Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342K06B1E47R	100
6653	B00646	5905M55342K06B24E9R	EA個、枚	21	電阻晶片	024.90K Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342K06B24E9R	160
6654	B00662	5905M55342K06B45E3R	EA個、枚	21	電阻晶片	045.30K Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342K06B45E3R	775
6655	B00669	5905M55342K06B562ER	EA個、枚	21	電阻晶片	562.00K Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342K06B562ER	35
6656	B00672	5905M55342K06B60E4R	EA個、枚	21	電阻晶片	060.40K Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342K06B60E4R	100
6657	B00679	5905M55342K06B82E5R	EA個、枚	21	電阻晶片	082.50K Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342K06B82E5R	500
6658	B00682	5905M55342K06B8E06R	EA個、枚	21	電阻晶片	008.06K Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342K06B8E06R	16
6659	B00707	5910CDR31BP120BCSS	EA個、枚	22	電容晶片	00012pF 0.25% 100V，規範說明欄：CDR31BP120BCSS	12
6660	B01752	5910VJ03028BP220BDZC	EA個、枚	15	電容晶片	00022pF 2% 100V，規範說明欄：VJ03028BP220BDZ	88
6661	B03442	5905M8340109K3321FC	EA個、枚	23	排阻	003.32K Ω 1% 10-PIN 9-RES.，規範說明欄：M8340109K3321FC	4
6662	B01615	5905M55342H06B33J0R	EA個、枚	13	電阻晶片	033.00 Ω 5% 1/20W，規範說明欄：M55342H06B33J0R	100
6663	B03892	5962TC4420MJA	EA個、枚	17	積體電路	H-CURRENT MOSFET 18V 6A 8P/DIP，規範說明欄：TC4420MJA	15
6664	Z003327	5962TC4420MJA	EA個、枚	17	積體電路	H-CURRENT MOSFET 18V 6A 8P/DIP，規範說明欄：TC4420MJA	89
6665	B01447	5961JANTX1N829-1	EA個、枚	22	二極體	Vz=6.2V Pt=400mW COMPENSATED，規範說明欄：JANTX1N829-1	69
6666	B00697	5905RNC90Y13K000BR	EA個、枚	15	電阻	013.00K Ω 1% 6/10W(70 $^{\circ}$ C) 5P，規範說明欄：RNC90Y13K000BR	6
6667	B03974	5962SN5406J	EA個、枚	16	積體電路	HEX INVEER BUFFERS 14P/DIP，規範說明欄：SN5406J	8
6668	B02833	5905RLR07C4700GS	EA個、枚	8	電阻	470.00 Ω 2% 1/4W(70 $^{\circ}$ C) 100P，規範說明欄：RLR07C4700GS	81
6669	B00620	5905D55342K07B100DR	EA個、枚	13	電阻晶片	100.00 Ω 1% 1/4W，規範說明欄：D55342K07B100DR	20
6670	Z003328	5950LQW15AN6N8G80	EA個、枚	8	射頻線圈	006.8nH ZR=0.068 Ω 1450mA SMD	30

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6671	B00708	5910CDR31BP150BCSS	EA個、枚	22	電容晶片	00015pF 0.25% 100V, 規範說明欄： CDR31BP150BCSS	6
6672	B01732	5910CDR31BP4R7BCSS	EA個、枚	22	電容晶片	004.7pF 0.25% 100V, 規範說明欄： CDR31BP4R7BCSS	45
6673	B01330	5910CDR31BX103AKSS	EA個、枚	22	電容晶片	00.01uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR31BX103AKSS	4
6674	B00718	5910CDR33BX223BKWS	EA個、枚	15	電容晶片	0.022uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR33BX223BKWS	20
6675	B01265	5905RNC55J2430FS	EA個、枚	14	電阻	243.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J2430FS	146
6676	B01335	5910CDR31BX332BKWS	EA個、枚	14	電容晶片	03300pF 10% 100V, 規範說明欄： CDR31BX332BKWS	1,180
6677	B01364	5910CDR35BX474AKUS	EA個、枚	21	電容晶片	00.47uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR35BX474AKUS	171
6678	B01591	5905M55342E06B29D4R	EA個、枚	16	電阻晶片	029.40 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342E06B29D4R	8
6679	B00699	5905RNC90Y20K000BR	EA個、枚	15	電阻	020.00KΩ.1% 6/10W(70°C) 5P, 規範說明欄： RNC90Y20K000BR	90
6680	B00719	5910CWR09DC686KSB	EA個、枚	22	電容晶片	00068uF 10% 6V, 規範說明欄： CWR09DC686KSB	70
6681	B00695	5905RNC90Y10K000FR	EA個、枚	13	電阻	010.00KΩ 1% 6/10W(70°C) 5P, 規範說明欄： RNC90Y10K000FR	50
6682	B00720	5910CWR09NC335KSB	EA個、枚	14	電容晶片	003.3uF 10% 50V, 規範說明欄： CWR09NC335KSB	25
6683	B01541	5962TPS3307-18MDREP	EA個、枚	10	積體電路	PROCESSOR SUPERVISOR 3-I/P RESET 8P/QFP, 規範說明欄：TPS3307-18MDREP	10
6684	B00696	5905RNC90Y10R000BR	EA個、枚	13	電阻	010.00 Ω.1% 6/10W(70°C) 5P, 規範說明欄： RNC90Y10R000BR	20
6685	B03421	5962AD8582AN	EA個、枚	16	積體電路	DUAL 12BIT DAC 1mV/BIT 24P/DIP, 規範說明欄： AD8582AN	4
6686	B03422	5962AD8582AN	EA個、枚	16	積體電路	DUAL 12BIT DAC 1mV/BIT 24P/DIP, 規範說明欄： AD8582AN	17
6687	B01375	5910CWR11FH336KC	EA個、枚	16	電容晶片	00033uF 10% 10V, 規範說明欄： CWR11FH336KC	13
6688	B01196	5905CMF555M0000FT	EA個、枚	14	電阻	005.00MΩ 1% 1/4W(70°C), 規範說明欄： CMF555M0000FT	188
6689	B03473	5910CDR32BX273AKWS	EA個、枚	14	電容晶片	0.027uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR32BX273AKWS	8
6690	B03464	5905RNC55J3320FS	EA個、枚	16	電阻	332.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J3320FS	11
6691	B03463	5905RNC55J3320FS	EA個、枚	16	電阻	332.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J3320FS	15
6692	B03460	5905RNC55J3011FS	EA個、枚	16	電阻	003.01KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J3011FS	6
6693	B01275	5905RNC55J3011FS	EA個、枚	16	電阻	003.01KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J3011FS	288
6694	B02858	5905RNC55J3011FS	EA個、枚	14	電阻	003.01KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J3011FS	351
6695	B01202	5905D55342K07B100ER	EA個、枚	14	電阻晶片	100. KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	584
6696	B01201	5905D55342K07B100ER	EA個、枚	14	電阻晶片	100. KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	61
6697	B00990	5910M39014/01-1575	EA個、枚	16	電容	00.01uF 10% 100V CKR05BX103KS, 規範說明欄： CKR05BX103KS	89
6698	B03447	5905RNC55J1001FS	EA個、枚	13	電阻	001.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1001FS	49
6699	B01240	5905M55342E06B90D9R	EA個、枚	14	電阻晶片	090.90 Ω 5% 1/20W, 規範說明欄： M55342E06B90D9R	12
6700	B00726	5910M39003/01-3088J	EA個、枚	16	電容	004.7uF 10% 50V CSR13G475KS, 規範說明欄： CSR13G475KS	20
6701	B03599	5962CD4050BF/3	EA個、枚	30	積體電路	HEX BUFFER/CONVEER NON-INVEER, 規範說明欄： CD4050BF/3	19
6702	B00725	5910M39003/01-3006J	EA個、枚	16	電容	00010uF 10% 20V CSR13E106KS, 規範說明欄： CSR13E106KS	20

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6703	B03490	5910M39014/05-2228	EA個、枚	16	電容	00330pF 10% 100V CKR11BX331KS, 規範說明欄: CKR11BX331KS	21
6704	B02913	5910M39014/05-2228	EA個、枚	25	電容	00330pF 10% 100V CKR11BX331KS, 規範說明欄: CKR11BX331KS	458
6705	B02912	5910M39014/05-2228	EA個、枚	30	電容	00330pF 10% 100V CKR11BX331KS, 規範說明欄: CKR11BX331KS	339
6706	B03889	5910M39003/01-8194J	EA個、枚	16	電容	00001uF 10% 50V CSR13G105KD, 規範說明欄: CSR13G105KD	2
6707	B03889	5910M39003/01-8194J	EA個、枚	16	電容	00001uF 10% 50V CSR13G105KD, 規範說明欄: CSR13G105KD	2
6708	B03889	5910M39003/01-8194J	EA個、枚	19	電容	00001uF 10% 50V CSR13G105KD, 規範說明欄: CSR13G105KD	2
6709	B03486	5910M39003/01-8194J	EA個、枚	16	電容	00001uF 10% 50V CSR13G105KD, 規範說明欄: CSR13G105KD	85
6710	B03485	5910M39003/01-8194J	EA個、枚	14	電容	00001uF 10% 50V CSR13G105KD, 規範說明欄: CSR13G105KD	50
6711	B03481	5910CWR11FC336KC	EA個、枚	16	電容晶片	00033uF 10% 10V, 規範說明欄: CWR11FC336KC	20
6712	B00701	5905RNC90Y9K0900BR	EA個、枚	15	電阻	009.09KΩ.1% 6/10W(70°C) 5P, 規範說明欄: RNC90Y9K0900BR	20
6713	B01387	5910CWR11KC106KSB	EA個、枚	15	電容晶片	00010uF 10% 25V, 規範說明欄: CWR11KC106KSB	45
6714	B01386	5910CWR11KC106KSB	EA個、枚	15	電容晶片	00010uF 10% 25V, 規範說明欄: CWR11KC106KSB	64
6715	B01385	5910CWR11KC106KSB	EA個、枚	16	電容晶片	00010uF 10% 25V, 規範說明欄: CWR11KC106KSB	26
6716	B01262	5905RNC55J2002FS	EA個、枚	12	電阻	020.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2002FS	103
6717	B01261	5905RNC55J2002FS	EA個、枚	14	電阻	020.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2002FS	18
6718	B01260	5905RNC55J2002FS	EA個、枚	30	電阻	020.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2002FS	77
6719	B03591	5905RNC55J2002FS	EA個、枚	30	電阻	020.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2002FS	62
6720	B03590	5905RNC55J2002FS	EA個、枚	30	電阻	020.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2002FS	59
6721	B03446	5905RNC55J1000FS	EA個、枚	30	電阻	100.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J1000FS	9
6722	B03445	5905RNC55J1000FS	EA個、枚	30	電阻	100.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J1000FS	18
6723	B03444	5905RNC55J1000FS	EA個、枚	30	電阻	100.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J1000FS	17
6724	B01720	5910CDR31BP271BKWS	EA個、枚	15	電容晶片	00270pF 10% 100V, 規範說明欄: CDR31BP271BKWS	1,000
6725	B01319	5910CDR31BP271BKWS	EA個、枚	15	電容晶片	00270pF 10% 100V, 規範說明欄: CDR31BP271BKWS	114
6726	B00657	5905M55342K06B365DR	EA個、枚	15	電阻晶片	365.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄: M55342K06B365DR	300
6727	Z003329	5905D55342E07B1B00R	EA個、枚	11	電阻晶片	001.00KΩ 0.1% 1/8W, 規範說明欄: D55342E07B1B00R	857
6728	Z003330	5905D55342E07B20B0R	EA個、枚	11	電阻晶片	020.00KΩ 0.1% 1/8W, 規範說明欄: D55342E07B20B0R	909
6729	B01585	5905M55342E06B150DR	EA個、枚	15	電阻晶片	150.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄: M55342E06B150DR	2
6730	B01456	5961JANTX2N3868	EA個、枚	14	電晶體	PNP Ic=1.5A 60MHZ Pt=6W 3P/TO-39, 規範說明欄: JANTX2N3868	7
6731	B00728	5910M39003/01-3138J	EA個、枚	13	電容	00010uF 10% 75V CSR13H106KS, 規範說明欄: CSR13H106KS	60
6732	B00700	5905RNC90Y20R000BR	EA個、枚	14	電阻	020.00 Ω.1% 6/10W(70°C) 5P, 規範說明欄: RNC90Y20R000BR	200
6733	B00974	5905RNC90Y100K00DR	EA個、枚	14	電阻	100.00KΩ.5% 6/10W(70°C) 5P, 規範說明欄: RNC90Y100K00DR	65
6734	B03535	5962MAX708SMJA	EA個、枚	21	積體電路	LOW-COST VCC=+3VDC/20mA 8P/DIP, 規範說明欄: MAX708SMJA	2
6735	B06908	5940PH-1007-1-020-SS	EA個、枚	24	繞線柱	L13.4*2.16mm SILVER WIRE WRAP	4,529

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6736	B01248	5905M55342K06B30D1R	EA個、枚	14	電阻晶片	030.10 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B30D1R	45
6737	B00714	5910CDR31BP680BFWS	EA個、枚	14	電容晶片	00068pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR31BP680BFWS	26
6738	B00622	5905D55342K07B365DR	EA個、枚	15	電阻晶片	365.00 Ω 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B365DR	300
6739	B00674	5905M55342K06B680DR	EA個、枚	15	電阻晶片	680.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B680DR	100
6740	B01251	5905M55342K06B909DR	EA個、枚	17	電阻晶片	909.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B909DR	47
6741	Z003331	5950LQW15AN33NG00	EA個、枚	8	射頻線圈	00033nH ZR=0.63Ω 260mA SMD, 規範說明欄： LQW15AN33NG00	30
6742	B03886	5905RNC55J1003FS	EA個、枚	16	電阻	100.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1003FS	100
6743	B03453	5905RNC55J1003FS	EA個、枚	15	電阻	100.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1003FS	95
6744	B03452	5905RNC55J1003FS	EA個、枚	15	電阻	100.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1003FS	201
6745	B03588	5905RNC55J1003FS	EA個、枚	15	電阻	100.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1003FS	6
6746	B03587	5905RNC55J1003FS	EA個、枚	25	電阻	100.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1003FS	57
6747	B00654	5905M55342K06B2E87R	EA個、枚	15	電阻晶片	002.87KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B2E87R	100
6748	B00655	5905M55342K06B31E6R	EA個、枚	13	電阻晶片	031.60KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B31E6R	50
6749	B00658	5905M55342K06B38E3R	EA個、枚	15	電阻晶片	038.30KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B38E3R	100
6750	B00659	5905M55342K06B3E24R	EA個、枚	15	電阻晶片	003.24KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B3E24R	100
6751	B00660	5905M55342K06B42E2R	EA個、枚	15	電阻晶片	042.20KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B42E2R	100
6752	B03079	5962LM124DR	EA個、枚	14	積體電路	LOW POWER QUAD OP AMP. 14P/SOIC, 規範說明欄： LM124DR	98
6753	B01374	5910CWR11FH336KB	EA個、枚	21	電容晶片	00033uF 20% 10V, 規範說明欄： CWR11FH336KB	8
6754	B01525	5962M28W160ECB70ZB6	EA個、枚	10	積體電路	FLASH MEMORY 1M BYTE*16BIT 46P/BGA, 規範說明欄： M28W160ECB70ZB6	10
6755	B01595	5905M55342E06B46D4R	EA個、枚	18	電阻晶片	046.40 Ω 5% 1/20W, 規範說明欄： M55342E06B46D4R	137
6756	B01027	5961JANTX1N5615	EA個、枚	18	二極體	PIV=200V I _o =1A DO-35 RECTIFIER DIODE, 規範說明欄： JANTX1N5615	50
6757	Z003332	5895WP4G+	EA個、枚	8	功率分配器	F=1420-1660MHZ 1-I/P 4-O/P DQ1225, 規範說明欄： WP4G+	5
6758	B01551	5985SCN-2-15+	EA個、枚	14	功率分配器	F=1200-1375MHZ 20dB 1-I/P 2-O/P, 規範說明欄： SCN-2-15+	32
6759	B01442	5961JANTX1N759A-1	EA個、枚	15	二極體	V _z =12V P _t =400mW SILICON ZENER, 規範說明欄： JANTX1N759A-1	30
6760	B01445	5961JANTX1N759A-1	EA個、枚	18	二極體	V _z =12V P _t =400mW SILICON ZENER, 規範說明欄： JANTX1N759A-1	35
6761	B01444	5961JANTX1N759A-1	EA個、枚	22	二極體	V _z =12V P _t =400mW SILICON ZENER, 規範說明欄： JANTX1N759A-1	100
6762	B00692	5905RNC55J1504FS	EA個、枚	14	電阻	001.50MΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1504FS	22
6763	B01258	5905RNC55J1504FS	EA個、枚	14	電阻	001.50MΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1504FS	110
6764	B00724	5910M39003/01-2891J	EA個、枚	16	電容	003.9uF 10% 75V CSR13H395KR, 規範說明欄： CSR13H395KR	40
6765	B01540	5962TL16C752BEP	EA個、枚	10	積體電路	DUAL UA 64 TRANSMIT RECEIVER FIFO 48P/LQFP, 規範說明欄： TL16C752BEP	10
6766	B02789	5935MS3126F14-15P	EA個、枚	30	接頭	015PIN(M) C-TYPE CRIMP CONTACTS K-N, 規範說明欄： MS3126F14-15P	1
6767	B01531	5962MAX912ESE	EA個、枚	14	積體電路	IONS COMPARATOR SMD SOIC, 規範說明欄： MAX912ESE	4

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6768	B01372	5910CWR11FC336KB	EA個、枚	14	電容晶片	00033uF 10% 10V, 規範說明欄： CWR11FC336KB	152
6769	B00868	6680KXP94-2050	EA個、枚	15	加速儀	D. R=2g S. F=660mV/g B. W=800HZ, 規範說明欄： KXP94-2050	10
6770	B01381	5910CWR11HC106KSB	EA個、枚	14	電容晶片	00010uF 10% 15V, 規範說明欄： CWR11HC106KSB	25
6771	B01380	5910CWR11685KB	EA個、枚	16	電容晶片	006.8uF 10% 10V, 規範說明欄： CWR11685KB	44
6772	B01524	5962LMX2325TMF	EA個、枚	15	積體電路	2.5GHZ VCC=3V/30uA 20P/SOIC, 規範說明欄： LMX2325TMF	2
6773	B00661	5905M55342K06B44E2R	EA個、枚	15	電阻晶片	044.20KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B44E2R	100
6774	B00668	5905M55342K06B51E1R	EA個、枚	15	電阻晶片	051.10KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B51E1R	90
6775	B00673	5905M55342K06B64E9R	EA個、枚	15	電阻晶片	064.90KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B64E9R	100
6776	B00676	5905M55342K06B75E0R	EA個、枚	15	電阻晶片	075.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B75E0R	90
6777	B00677	5905M55342K06B787DR	EA個、枚	15	電阻晶片	787.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B787DR	100
6778	B00680	5905M55342K06B866DR	EA個、枚	15	電阻晶片	866.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B866DR	100
6779	B00681	5905M55342K06B86E6R	EA個、枚	15	電阻晶片	086.60KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B86E6R	100
6780	B00729	5910M39014/01-1538	EA個、枚	16	電容	0.015uF 10% 50V CKR05BX153KR, 規範說明欄： CKR05BX153KR	75
6781	B01245	5905M55342K06B150DR	EA個、枚	15	電阻晶片	150.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B150DR	38
6782	B01253	5905RNC55H10R0FS	EA個、枚	14	電阻	010.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 50P, 規範說明欄： RNC55H10R0FS	160
6783	B01252	5905RNC55H10R0FS	EA個、枚	21	電阻	010.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 50P, 規範說明欄： RNC55H10R0FS	30
6784	B00667	5905M55342K06B4E99R	EA個、枚	21	電阻晶片	004.99KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B4E99R	10
6785	B01210	5905D55342K07B1E50R	EA個、枚	14	電阻晶片	001.50KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B1E50R	478
6786	B01407	5910M39014/05-2061	EA個、枚	14	電容	00.01uF 10% 100V CKR12BX103KR, 規範說明欄： CKR12BX103KR	7
6787	B01406	5910M39014/05-2061	EA個、枚	30	電容	00.01uF 10% 100V CKR12BX103KR, 規範說明欄： CKR12BX103KR	22
6788	B07938	5910CDR32BP561BJWS	EA個、枚	14	電容晶片	00560pF 5% 100V, 規範說明欄： CDR32BP561BJWS	50
6789	Z003333	5910M39014/01-1354	EA個、枚	21	電容	00680pF 10% 200V CKR05BX681KS, 規範說明欄： CKR05BX681KS	60
6790	B00625	5905M55342K06B100ER	EA個、枚	15	電阻晶片	100.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B100ER	41
6791	B00624	5905M55342K06B100ER	EA個、枚	21	電阻晶片	100.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B100ER	79
6792	B01326	5910CDR31BP680BFSS	EA個、枚	21	電容晶片	00068pF 1% 100V	58
6793	B01751	5910VJ03028BP101BJZC	EA個、枚	15	電容晶片	00100pF 5% 100V, 規範說明欄： VJ03028BR103BJZ	100
6794	Z003334	5915NFM18PS105R0J3	EA個、枚	8	帶拒濾波器	1.0uF Vo=6.3VDC 20% 50Ω SMD, 規範說明欄： NFM18PS105R0J3	115
6795	Z003335	5915BLM18KG601SN1D	EA個、枚	8	射頻濾波器	Zr=0.15Ω 1300mA MAX SMD, 規範說明欄： BLM18KG601SN1D	15
6796	B00967	5905RNC55H1872FS	EA個、枚	18	電阻	018.70KΩ 1% 1/8W(70°C) 50P, 規範說明欄： RNC55H1872FS	40
6797	B02841	5905RNC55H1401FS	EA個、枚	30	電阻	001.40KΩ 1% 1/8W(70°C) 50P, 規範說明欄： RNC55H1401FS	33
6798	B03940	5910M39006/22-0572	EA個、枚	22	電容	00047uF 10% 50V, 規範說明欄： M39006/22-0572	300
6799	B01409	5910TBJD107K016LBLC	EA個、枚	15	電容晶片	00100uF 10% 16V, 規範說明欄： TBJD107K016LBLC	87
6800	B01512	5962AS8SLC512K32Q1-15/883C	EA個、枚	13	積體電路	SRAM 512K*32 3.3V 15nS 68P/QFP, 規範說明欄： AS8SLC512K32Q1-15/883C	21

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6801	B01511	5962AS8F512K32Q1-150/883C	EA個、枚	13	積體電路	SRAM 512K*32 5V 150nS 68P/CQFP, 規範說明欄：59629461201HAA	16
6802	B01029	5961JANTX1N6125A	EA個、枚	17	二極體	V _{rm} =47.1V I _r =20mA I _{rm} =1uA, 規範說明欄：JANTX1N6125A	5
6803	B01028	5961JANTX1N6125A	EA個、枚	19	二極體	V _{rm} =47.1V I _r =20mA I _{rm} =1uA, 規範說明欄：JANTX1N6125A	30
6804	B00618	5820TIM-4H-0-000-0	EA個、枚	15	衛星接收組件	I6CH./L1 FREQ. DGPS=2.5M 4HZ, 規範說明欄：TIM-4H-0-000-0	1
6805	B01552	5985T-101S10	EA個、枚	15	隔離器	F=1.5-1.8GHZ 20dB VSWR=1.25:1, 規範說明欄：T-101S10	16
6806	B00870	6680MS9010.D	EA個、枚	12	加速儀	V _i =3.0-5.4VDC ACC. RANGE=9g 20P/LCC, 規範說明欄：MS9010.D	6
6807	B00871	6680MS9030.D	EA個、枚	11	加速儀	V _i =3.0-5.4VDC ACC. RANGE=29g 20P/LCC, 規範說明欄：MS9030.D	12
6808	B07912	5905D55342K07B15E0R	EA個、枚	11	電阻晶片	015.0KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%, 規範說明欄：D55342K07B15E0R	810
6809	Z003336	5905D55342K07B15E0R	EA個、枚	11	電阻晶片	015.0KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%, 規範說明欄：D55342K07B15E0R	70
6810	B02916	5910M39014/05-2237	EA個、枚	17	電容	01000pF 10% 100V CKR11BX102KS, 規範說明欄：CKR11BX102KS	234
6811	B01250	5905M55342K06B75D0R	EA個、枚	16	電阻晶片	075.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342K06B75D0R	26
6812	B03449	5905RNC55J1002FS	EA個、枚	14	電阻	010.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄：RNC55J1002FS	116
6813	B01254	5905RNC55J1002FS	EA個、枚	14	電阻	010.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄：RNC55J1002FS	132
6814	B00971	5905RNC55H2372FS	EA個、枚	18	電阻	023.70KΩ 1% 1/8W(70°C) 50P, 規範說明欄：RNC55H2372FS	40
6815	B01756	5910VJ03028BP221BJZC	EA個、枚	16	電容晶片	00220pF 5% 100V, 規範說明欄：VJ03028BP221BJZ	40
6816	B00619	5825GPS15L	EA個、枚	17	衛星接收感測器	POSITION<15M VELOCITY<0.1KNOTS, 規範說明欄：GPS15L	1
6817	B03891	5962M38510/11803BXA	EA個、枚	17	積體電路	NEG. ADJ. VOLT. REG. TO-39 LM137H/883B, 規範說明欄：LM137H/883B	8
6818	B01168	5963TC0330400XWMDFRX	EA個、枚	8	晶控振盪器	CRYSTAL OSC. 30.400MHZ SMD V _i =3VDC/2.5mA, 規範說明欄：TC0330400XWMDFRX	7
6819	B01557	6130DC1367A	EA個、枚	10	直流轉換器	V _i =5VDC V _o =1.8V 4A/1.2V 2.5A/1V, 規範說明欄：DC1367A	1
6820	B00844	5998EVAL-ADXL330Z	EA個、枚	15	加速儀評估板	R=3°/SEC S=300mV/G B.W=50HZ, 規範說明欄：EVAL-ADXL330Z	2
6821	B00643	5905M55342K06B200DR	EA個、枚	17	電阻晶片	200.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342K06B200DR	80
6822	B00642	5905M55342K06B200DR	EA個、枚	16	電阻晶片	200.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342K06B200DR	100
6823	B01228	5905D55342K07B45E3R	EA個、枚	14	電阻晶片	045.3KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	869
6824	B00652	5905M55342K06B2E00R	EA個、枚	15	電阻晶片	002.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342K06B2E00R	300
6825	B00651	5905M55342K06B2E00R	EA個、枚	21	電阻晶片	002.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342K06B2E00R	461
6826	B00650	5905M55342K06B2E00R	EA個、枚	13	電阻晶片	002.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342K06B2E00R	39
6827	B01317	5910C5750X7R1E226M	EA個、枚	17	電容晶片	00022uF 20% 25V, 規範說明欄：C5750X7R1E226M	500
6828	B01316	5910C5750X7R1E226M	EA個、枚	18	電容晶片	00022uF 20% 25V, 規範說明欄：C5750X7R1E226M	71
6829	B01093	5910C5750X7R1E226M	EA個、枚	18	電容晶片	00022uF 20% 25V, 規範說明欄：C5750X7R1E226M	50
6830	B01267	5905RNC55J2491FS	EA個、枚	14	電阻	002.49KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄：RNC55J2491FS	120
6831	B01269	5905RNC55J2491FS	EA個、枚	30	電阻	002.49KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄：RNC55J2491FS	7
6832	B00641	5905M55342K06B1F00R	EA個、枚	14	電阻晶片	001.00MΩ 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342K06B1F00R	34

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6833	B00645	5905M55342K06B21E5R	EA個、枚	14	電阻晶片	021.50KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B21E5R	100
6834	B00987	5910M39014/01-1357	EA個、枚	14	電容	01000pF 10% 200V CKR05BX102KS, 規範 說明欄：CKR05BX102KS	80
6835	B00987	5910M39014/01-1357	EA個、枚	14	電容	01000pF 10% 200V CKR05BX102KS, 規範 說明欄：CKR05BX102KS	80
6836	B01597	5905M55342E06B51D0R	EA個、枚	16	電阻晶片	051.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342E06B51D0R	300
6837	B00702	5905RWR81NR649FS	EA個、枚	13	電阻	000.649Ω 1% 1W, 規範說明欄： RWR81NR649FS	20
6838	B00978	5905RWR81NR649FS	EA個、枚	13	電阻	000.649Ω 1% 1W, 規範說明欄： RWR81NR649FS	36
6839	B01376	5910CWR11FH475KC	EA個、枚	20	電容晶片	004.7uF 10% 10V, 規範說明欄： CWR11FH475KC	164
6840	B03435	5905D55342H07B10D0R	EA個、枚	17	電阻晶片	010.00 Ω 1% 1/8W, 規範說明欄： D55342H07B10D0R	4
6841	B01339	5910CDR32BP102BKWS	EA個、枚	19	電容晶片	01000pF 10% 100V, 規範說明欄： CDR32BP102BKWS	362
6842	B03469	5905RNC55J60R4FS	EA個、枚	13	電阻	060.40 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說 明欄：RNC55J60R4FS	5
6843	B00647	5905M55342K06B26E1R	EA個、枚	14	電阻晶片	026.10KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B26E1R	500
6844	B00653	5905M55342K06B2E74R	EA個、枚	15	電阻晶片	002.74KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B2E74R	70
6845	B02815	5905D55342K07B7E50R	EA個、枚	14	電阻晶片	007.50KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B7E50R	62
6846	B00630	5905M55342K06B11E8R	EA個、枚	15	電阻晶片	011.80KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B11E8R	32
6847	B00648	5905M55342K06B28E0R	EA個、枚	15	電阻晶片	028.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B28E0R	32
6848	B00675	5905M55342K06B750DR	EA個、枚	15	電阻晶片	750.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B750DR	32
6849	B01644	5905M55342K06B237DR	EA個、枚	22	電阻晶片	237.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B237DR	54
6850	B00683	5905M55342K06B8E45R	EA個、枚	13	電阻晶片	008.45KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B8E45R	40
6851	B00623	5905D55342K07B680DR	EA個、枚	15	電阻晶片	680.00 Ω 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B680DR	200
6852	B00634	5905M55342K06B17E8R	EA個、枚	13	電阻晶片	017.80KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B17E8R	90
6853	B00635	5905M55342K06B19E6R	EA個、枚	13	電阻晶片	019.60KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B19E6R	20
6854	B00633	5905M55342K06B16E9R	EA個、枚	13	電阻晶片	016.90KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B16E9R	100
6855	B02893	5910CWR11KH106KC	EA個、枚	16	電容晶片	00010uF 10% 25V, 規範說明欄： CWR11KH106KC	90
6856	B01370	5910CWR11DH476KC	EA個、枚	16	電容晶片	00047uF 10% 6V, 規範說明欄： CWR11DH476KC	424
6857	B01602	5905M55342E12B2B00M	EA個、枚	14	電阻晶片	002.00KΩ 1% 7/100W, 規範說明欄： M55342E12B2B00M	60
6858	B03533	5962M38510/30102BCA	EA個、枚	16	積體電路	DUAL POS. FLIP-FLOP 14P/DIP 54LS74BCA, 規範說明欄：54LS74	5
6859	B03532	5962M38510/30102BCA	EA個、枚	16	積體電路	DUAL POS. FLIP-FLOP 14P/DIP 54LS74BCA, 規範說明欄：54LS74	45
6860	B03531	5962M38510/30102BCA	EA個、枚	17	積體電路	DUAL POS. FLIP-FLOP 14P/DIP 54LS74BCA, 規範說明欄：54LS74	19
6861	B01528	5962MAAM12021TR	EA個、枚	16	積體電路	1.5GHZ 1.55dB RF AMP. 8P/SOIC, 規範 說明欄：MAAM12021TR	7
6862	B01527	5962MAAM12021TR	EA個、枚	21	積體電路	1.5GHZ 1.55dB RF AMP. 8P/SOIC, 規範 說明欄：MAAM12021TR	159
6863	Z003337	5915DLW5BTM501TQ2	EA個、枚	8	帶拒濾波器	Zr=0.019Ω 4000mA 10MΩ SMD, 規範說 明欄：DLW5BTM501TQ2	4
6864	B00678	5905M55342K06B7E50R	EA個、枚	13	電阻晶片	007.50KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B7E50R	50

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6865	B00644	5905M55342K06B200ER	EA個、枚	15	電阻晶片	200.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B200ER	30
6866	B01638	5905M55342K06B200ER	EA個、枚	15	電阻晶片	200.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B200ER	31
6867	B07925	5910CDR32BP151BFWR	EA個、枚	11	電容晶片	00150pF 1% 100V, 規範說明欄： CDR32BP151BFWR	766
6868	B03489	5910M39014/05-2219	EA個、枚	13	電容	00100pF 10% 100V CKR11BX101KS, 規範 說明欄：CKR11BX101KS	10
6869	B01216	5905D55342K07B1E74R	EA個、枚	14	電阻晶片	001.74KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B1E74R	110
6870	B01215	5905D55342K07B1E74R	EA個、枚	20	電阻晶片	001.74KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B1E74R	60
6871	B01214	5905D55342K07B1E74R	EA個、枚	21	電阻晶片	001.74KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B1E74R	70
6872	B01213	5905D55342K07B1E74R	EA個、枚	22	電阻晶片	001.74KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B1E74R	37
6873	B00733	5910M39014/02-1358	EA個、枚	13	電容	00.33uF 10% 50V CKR06BX334KS, 規範說 明欄：CKR06BX334KS	13
6874	B00732	5910M39014/02-1358	EA個、枚	13	電容	00.33uF 10% 50V CKR06BX334KS, 規範說 明欄：CKR06BX334KS	28
6875	B00734	5910M39014/02-1419	EA個、枚	14	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說 明欄：CKR06BX105KS	252
6876	B01405	5910M39014/02-1419	EA個、枚	12	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說 明欄：CKR06BX105KS	149
6877	B01403	5910M39014/02-1419	EA個、枚	13	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說 明欄：CKR06BX105KS	30
6878	B01402	5910M39014/02-1419	EA個、枚	13	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說 明欄：CKR06BX105KS	150
6879	B01401	5910M39014/02-1419	EA個、枚	14	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說 明欄：CKR06BX105KS	100
6880	B01400	5910M39014/02-1419	EA個、枚	14	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說 明欄：CKR06BX105KS	16
6881	Z003338	5910M39014/02-1419	EA個、枚	15	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說 明欄：CKR06BX105KS	140
6882	Z003339	5962MC5175	EA個、枚	24	積體電路	SMD PLCC HYBRID MULTICHIP 10P/SOIC, 規範說明欄：GDB-70B	193
6883	B01453	5961JANTX2N3421	EA個、枚	14	電晶體	NPN Vce0=80V Ic=5A 3P/T0-39, 規範說 明欄：JANTX2N3421	15
6884	B03016	5961JANTX1N751A	EA個、枚	32	二極體	Vz=5.1V Pt=400mW VOLT. REG. ZENER, 規範說明欄：JANTX1N751A	70
6885	B03836	5935FFR0707-14	EA個、枚	16	接頭	014PIN(M) 2-ROW 90° P.C CONTACTS, 規 範說明欄：FFR0707-14	7
6886	B01388	5910M39003/01-2854J	EA個、枚	32	電容	00010uF 10% 50V CSR13G106KR, 規範說 明欄：CSR13G106KR	15
6887	B01056	5962M38510/05652BEA	EA個、枚	16	積體電路	DIVIDE-BY-N COUNT 16P/DIP CD4018BF3A, 規範說明欄：CD4018BF3A	20
6888	B01383	5910CWR11JC335KSB	EA個、枚	14	電容晶片	003.3uF 10% 20V, 規範說明欄： CWR11JC335KSB	24
6889	B00999	5910M39014/02-1358	EA個、枚	13	電容	00.33uF 10% 50V CKR06BX334KS, 規範說 明欄：CKR06BX334KS	20
6890	B00621	5905D55342K07B1F00R	EA個、枚	15	電阻晶片	001.00MΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B1F00R	32
6891	B01220	5905D55342K07B200ER	EA個、枚	14	電阻晶片	200KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	308
6892	B00629	5905M55342K06B11E0R	EA個、枚	15	電阻晶片	011.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B11E0R	100
6893	B00631	5905M55342K06B13E3R	EA個、枚	15	電阻晶片	013.30KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B13E3R	80
6894	B00632	5905M55342K06B162DR	EA個、枚	15	電阻晶片	162.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B162DR	100
6895	B00636	5905M55342K06B1E15R	EA個、枚	15	電阻晶片	001.15KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B1E15R	100
6896	B00637	5905M55342K06B1E43R	EA個、枚	15	電阻晶片	001.43KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B1E43R	100

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6897	B00639	5905M55342K06B1E65R	EA個、枚	15	電阻晶片	001.65KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B1E65R	200
6898	B00640	5905M55342K06B1E91R	EA個、枚	15	電阻晶片	001.91KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B1E91R	100
6899	B00666	5905M55342K06B4E64R	EA個、枚	13	電阻晶片	004.64KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B4E64R	2
6900	B00665	5905M55342K06B49E9R	EA個、枚	13	電阻晶片	049.90KΩ 5% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B49E9R	4
6901	B00664	5905M55342K06B49E9R	EA個、枚	13	電阻晶片	049.90KΩ 5% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B49E9R	56
6902	Z003340	5950LQW15AN8N2G00	EA個、枚	8	射頻線圈	008.2nH ZR=0.14Ω 540mA SMD, 規範說明欄： LQW15AN8N2G00	30
6903	B00626	5905M55342K06B10E0R	EA個、枚	14	電阻晶片	010.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B10E0R	8
6904	Z003341	5905D55342K07B49E9R	EA個、枚	14	電阻晶片	049.9KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	2,800
6905	B03402	5905RNC55J2800FS	EA個、枚	16	電阻	280.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J2800FS	60
6906	B03401	5905RNC55J2800FS	EA個、枚	16	電阻	280.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J2800FS	20
6907	B00690	5905RNC55H2742FS	EA個、枚	30	電阻	027.40KΩ 1% 1/8W(70°C) 50P	37
6908	B00867	6615RRS01-01	EA個、枚	15	陀螺儀	S. F=18.18mV/DEG/SEC R=110°/S, 規範說明欄： PRS01-01	5
6909	Z003342	5962GD504A	EA個、枚	13	厚膜電路	Vi±15VDC/9.55mA AMP.*20 DUAL-IN LINE 10P/SOIC, 規範說明欄：GD504A	1,200
6910	B00845	5998GGD-160T	EA個、枚	15	衛星接收模組	20-CH. 60dB 1565MHZ VSWR=2:1, 規範說明欄： GGD-160T	2
6911	B01543	5962WF1M32B-150G2TM3	EA個、枚	16	積體電路	FLASH MEMORY 1M*32BIT 68P/CFP, 規範說明欄： WF1M32B-150G2TM	1
6912	B03975	5963NXOS-1409-01059	EA個、枚	20	可調振盪器	F=14.09GHZ BW=320MHZ 10dB SMD, 規範說明欄： NXOS-1409-01059	4
6913	B03400	5905RNC55J2800FS	EA個、枚	17	電阻	280.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J2800FS	100
6914	Z003343	5905RNC55J8251FS	EA個、枚	30	電阻	008.25KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J8251FS	80
6915	B01207	5905D55342K07B12E1R	EA個、枚	14	電阻晶片	012.1KΩ 電阻晶片, 1/4W, 1%, FR 0.01%	18
6916	Z003344	5910C062C105K1R5TA	EA個、枚	12	電容	00001uF 10% 100V, 規範說明欄： C062C105K1R5TA	100
6917	Z003345	5905RNC55J1622FS	EA個、枚	7	電阻	016.20KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1622FS	35
6918	Z003346	5905RNC55J1622FS	EA個、枚	30	電阻	016.20KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1622FS	23
6919	Z003347	5905RNC55J9762FS	EA個、枚	16	電阻	097.60KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J9762FS	80
6920	B00628	5905M55342K06B115ER	EA個、枚	13	電阻晶片	115.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B115ER	30
6921	B00649	5905M55342K06B28E7R	EA個、枚	13	電阻晶片	028.70KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B28E7R	30
6922	B00656	5905M55342K06B34E8R	EA個、枚	13	電阻晶片	034.80KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B34E8R	50
6923	B00670	5905M55342K06B56E2R	EA個、枚	13	電阻晶片	056.20KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B56E2R	45
6924	B00671	5905M55342K06B5E62R	EA個、枚	13	電阻晶片	005.62KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B5E62R	40
6925	B01506	5962AD624SD/883B	EA個、枚	16	積體電路	INSTRUMENTATION OP AMP. 16P/DIP, 規範說明欄： AD624SD/883B	8
6926	B02940	5935D38999/26WG39PN	EA個、枚	22	接頭	039PIN(M) C-TYPE CRIMP CONTACTS, 規範說明欄： D38999/26WG39PN	1
6927	B00698	5905RNC90Y1K0000BR	EA個、枚	15	電阻	001.00KΩ.1% 6/10W(70°C) 5P, 規範說明欄： RNC90Y1K0000BR	12
6928	B03088	5962M38510/31302BCA	EA個、枚	8	積體電路	HEX SCHMITT TRIG. INVER. 14P/DIP 54LS14, 規範說明欄：54LS14	4
6929	B00723	5910CWR09NC475KSB	EA個、枚	13	電容晶片	004.7uF 10% 50V, 規範說明欄： CWR09NC475KSB	70

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6930	B00722	5910CWR09NC475KSB	EA個、枚	13	電容晶片	004.7uF 10% 50V, 規範說明欄： CWR09NC475KSB	17
6931	B00721	5910CWR09NC475KSB	EA個、枚	14	電容晶片	004.7uF 10% 50V, 規範說明欄： CWR09NC475KSB	1
6932	B01368	5910CWR09NC475KSB	EA個、枚	14	電容晶片	004.7uF 10% 50V, 規範說明欄： CWR09NC475KSB	41
6933	Z003348	5935M55302/63-A30S	EA個、枚	22	接頭	030PIN(M) 2-ROW SOLDER & SCREW, 規範說明欄： M55302/63-A30S	35
6934	B00843	5998EB-IDG-1004A	EA個、枚	15	陀螺儀評估板	R=50°/SEC 4mV/DEG/SEC 140MH, 規範說明欄： EB-IDG-1004A	2
6935	Z003349	5962GD504	EA個、枚	13	厚膜電路	Vi=±15VDC/9.55mA AMP.*20 DUAL-IN LINE 10P/SOIC, 規範說明欄：IP11689-	82
6936	Z003350	5962GD504	EA個、枚	19	厚膜電路	Vi=±15VDC/9.55mA AMP.*20 DUAL-IN LINE 10P/SOIC, 規範說明欄：IP11689-	66
6937	Z003351	5962GD504	EA個、枚	19	厚膜電路	Vi=±15VDC/9.55mA AMP.*20 DUAL-IN LINE 10P/SOIC, 規範說明欄：IP11689-	18
6938	Z003352	59623011E-D15F	EA個、枚	20	積體電路	Vi=28VDC Vo=±15VDC Io=0.6A, 規範說明欄： 3011E-D15F	17
6939	B01218	5905D55342K07B200DR	EA個、枚	14	電阻晶片	200.00 Ω 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B200DR	668
6940	B01652	5905M55342K06B3E32R	EA個、枚	17	電阻晶片	003.32KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B3E32R	7
6941	B07914	5905M55342E07B1B00R	EA個、枚	15	電阻晶片	001.00KΩ.1% 1/8W, 規範說明欄： M55342E07B1B00R	200
6942	B07915	5905M55342E07B20B0R	EA個、枚	15	電阻晶片	020.00KΩ.1% 1/8W, 規範說明欄： M55342E07B20B0R	200
6943	B00663	5905M55342K06B487ER	EA個、枚	13	電阻晶片	487.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B487ER	24
6944	B01395	5910M39014/02-1412	EA個、枚	14	電容	00.56uF 10% 50V CKR06BX564KR, 規範說明欄： CKR06BX564KR	121
6945	B01394	5910M39014/02-1412	EA個、枚	20	電容	00.56uF 10% 50V CKR06BX564KR, 規範說明欄： CKR06BX564KR	25
6946	B01147	5915LI0402E300R-10	EA個、枚	8	射頻濾波器	Zr=0.3Ω 500mA MAX SMD, 規範說明欄： LI0402E300R-10	160
6947	B03589	5905RNC55J1402FS	EA個、枚	12	電阻	014.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1402FS	122
6948	B01060	5962M38510/11608BCA	EA個、枚	28	積體電路	CMOS ANALOG SW. 14P/DIP DG307AAK/883C, 規範說明欄：	31
6949	B01039	5962011264630	EA個、枚	22	積體電路	7703402YA\\ADJ. REGULATOR TO-3 LM117HVK/883B, 規範說明欄： LM117HVK/883B	20
6950	B03086	5962M38510/31004BCA	EA個、枚	8	積體電路	QUAD 2-I/P AND GATE 14P/DIP 54LS08, 規範說明欄：54LS08	4
6951	B01610	5905M55342H06B24D9R	EA個、枚	16	電阻晶片	024.90 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342H06B24D9R	98
6952	B01611	5905M55342H06B27D0R	EA個、枚	16	電阻晶片	027.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342H06B27D0R	70
6953	B01616	5905M55342H06B39D0R	EA個、枚	16	電阻晶片	039.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342H06B39D0R	45
6954	B01619	5905M55342H06B49D0R	EA個、枚	16	電阻晶片	049.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342H06B49D0R	99
6955	B01510	5962ADP-2-1W+	EA個、枚	14	積體電路	PWR. SPLITTER 2-WAY 1-650MHZ CD306, 規範說明欄：ADP-2-1W+	6
6956	B03437	5905M55342H10B200DR	EA個、枚	16	電阻晶片	200.00 Ω 1% 1/4W, 規範說明欄： M55342H10B200DR	35
6957	B01599	5905M55342E06B68D1R	EA個、枚	14	電阻晶片	068.10 Ω 5% 1/20W, 規範說明欄： M55342E06B68D1R	61
6958	B01373	5910CWR11FH105KC	EA個、枚	20	電容晶片	00001uF 20% 10V, 規範說明欄： CWR11FH105KC	85
6959	B01292	5905RNC55J6491FS	EA個、枚	14	電阻	006.49KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J6491FS	157
6960	B01281	5905RNC55J3242FS	EA個、枚	14	電阻	032.40KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J3242FS	178
6961	B00691	5905RNC55J1182FS	EA個、枚	15	電阻	011.80KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄： RNC55J1182FS	12

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
6962	B01279	5905RNC55J3161FS	EA個、枚	14	電阻	003.16KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J3161FS	203
6963	B01271	5905RNC55J2671FS	EA個、枚	14	電阻	002.67KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2671FS	108
6964	B01270	5905RNC55J2671FS	EA個、枚	24	電阻	002.67KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2671FS	17
6965	Z003353	5905RLR07C4991FS	EA個、枚	22	電阻	004.99KΩ 1% 1/4W(70°C) 100P, 規範說明欄: RLR07C4991FS	199
6966	B01288	5905RNC55J5111FS	EA個、枚	13	電阻	005.11KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J5111FS	412
6967	B01287	5905RNC55J5111FS	EA個、枚	14	電阻	005.11KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J5111FS	181
6968	B01286	5905RNC55J5111FS	EA個、枚	17	電阻	005.11KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J5111FS	1
6969	B01285	5905RNC55J5111FS	EA個、枚	26	電阻	005.11KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J5111FS	7
6970	B01283	5905RNC55J3321FS	EA個、枚	14	電阻	003.32KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J3321FS	115
6971	B08853	5310MS35649-245S	EA個、枚	24	銅鍍銀螺帽	#4-40UNC*2B, 規範說明欄: MS35649-	1,504
6972	B07899	5331MS9068-015	EA個、枚	24	O型環	ID=14.00 W=1.78MM 2-015, 規範說明欄: MS9068-015	2
6973	B04981	5305NAS1100-04-6	EA個、枚	13	合金鋼扁圓頭萬字螺絲	#4-40UNJC*3AX3/8", 規範說明欄: NAS1100-04-6	1,022
6974	B05325	5325MS21209F4-10	EA個、枚	24	自鎖螺紋護套	1/4X28UNF-0.250 3591-4CN-0250, 規範說明欄: MS21209F4-10	48
6975	B09555	5315YETR87030	EA個、枚	24	彈簧銷	6X30AW, 規範說明欄: JISB2808	10
6976	B05959	5325MA3279-156	EA個、枚	13	螺紋護套	TNM6X1C-9 1084-6CN-9, 規範說明欄: MA3279-156	5,329
6977	B05659	5325MA3279-109	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM8X1.25C-8.0 1084-8CN-8, 規範說明欄: MA3279-109	950
6978	B04983	5305NAS1100-08-5	EA個、枚	24	合金鋼扁圓頭萬字螺絲	#8-32UNJC*3AX5/16", 規範說明欄: NAS1100-08-5	500
6979	B06464	5325MA3279-133	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM30X2.0C-30 6H 4266-30CN-30, 規範說明欄: 4266-30CN-30	150
6980	B05964	5325MA3279-161	EA個、枚	24	螺紋護套	TNM10X1.5C-15 1084-10CN-15, 規範說明欄: MA3279-161	3,000
6981	Z003354	A96061S4000T6Q	SC平方公	3	鋁合金板	TH. 4. MM, 規範說明欄: QQ-A-250/11E	31,477
6982	17302	5340NCS022566	EA個、枚	6	封裝料件上蓋	構型: TO-66 Cap 尺寸: $\phi 0.561$ (外徑) x 0.245 (高) x 0.008 (厚) inch 光窗孔徑: $\phi 0.3$ inch 材質: Kovar鍍金	750
6983	B05922	5305YETS18712	EA個、枚	22	六角承窩螺釘	M6x1.0Px10	950
6984	B05923	5305YETS18742	EA個、枚	22	六角承窩螺釘	M6x1.0Px10	1,770
6985	Z003355	55A3-W2-03	EA個、枚	4	定位銷	55A3-W2-03	68
6986	B06318	52C1-Z0-14	EA個、枚	10	側蓋	52C1-Z0-14	432
6987	B06069	1114016-P10	EA個、枚	11	扇機匣胚件	1114016-P10	4
6988	B06286	52C1-J0-01	EA個、枚	10	蓋板	52C1-J0-01	3
6989	A01029	33L5-A9	EA個、枚	5	散熱導板組(一)	33L5-A9	4
6990	A01232	A11	GPO	5	左連桿組	A11	1
6991	A01233	A2	EA個、枚	5	右連桿組	A2	1
6992	Z003357	5330YETY41497	EA個、枚	19	機械軸封固定環 柱塞泵	37H6-1A1-02	10
6993	B03826	5331MS28775-009	EA個、枚	7	O型環	ID=5.28 W=1.78MM 2-009, 規範說明欄: MS28775-009	33
6994	B07968	5977YETY57781	EA個、枚	24	電擊夾柄	3R-322/50S	25

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制流水號	參考號	計量單位	庫齡(年)	中文名稱	規格	可調節數量
6995	B06070	1150004-501	EA個、枚	16	蓋板	1150004-501	3
6996	B06071	1150004-502	EA個、枚	16	環形雜管	1150004-502	3
6997	B06072	1150004-503	EA個、枚	16	彈形雜管	1150004-503	3
6998	B03866	6105YETS62043	EA個、枚	16	直流無刷馬達	CBE-205	28
6999	B05307	5310MS21060L5	EA個、枚	21	雙耳平板自鎖浮動螺帽	5/16"-24UNJF*3B, 規範說明欄: MS21060L5	2,000
7000	A00673	35A-N0-16	EA個、枚	5	點火線接座	35A-N0-16	45
7001	B06305	52C1-U1	EA個、枚	10	接線盒	DIMENSION=L198XW131XH92MM	3
7002	B08931	9535YETS61264	EA個、枚	24	自潤材料	GARLOCK DU 1.49T	20
7003	Z003359	5305MS24678-20	EA個、枚	23	合金鋼圓柱頭內六角保險螺絲	1/4-28UNF*3AX1/2", 規範說明欄: MS24678-20	274
7004	Z003360	6145M22759/11-20-5	FT呎	12	電線	AWG#20 1000VRMS 200°C GREEN, 規範說明欄: M22759/11-20-5	7
7005	B08926	9330YETS41186	EA個、枚	24	工程塑膠棒	(7/16X24L)1NCH	14
7006	B08925	9330YETS41185	SE套	24	聚胺基甲酸乙酯材料	F63 B12	3
7007	B06254	52C1-A0-02	EA個、枚	10	支撐座	52C1-A0-02	1
7008	B06289	52C1-K211-02	EA個、枚	10	左支臂	52C1-K211-02	19
7009	B03459	5905RNC55J2001FS	EA個、枚	7	電阻	002.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2001FS	84
7010	B04978	5305MS51959-26	EA個、枚	22	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#6-32UNC*2AX1/4" 82度, 規範說明欄: MS51959-26	2,549
7011	B00503	5305MS51959-26	EA個、枚	24	不銹鋼十字平頂埋頭螺絲	#6-32UNC*2AX1/4" 82度, 規範說明欄: MS51959-26	3
7012	B01200	5905D55342H07B4K70R	EA個、枚	13	電阻晶片	004.70KΩ 5% 1/8W, 規範說明欄: D55342H07B4K70R	190
7013	B01205	5905D55342K07B100JR	EA個、枚	13	電阻晶片	100.00 Ω 5% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B100JR	154
7014	B01206	5905D55342K07B10E0R	EA個、枚	13	電阻晶片	010.00KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B10E0R	2,103
7015	B01209	5905D55342K07B1E00R	EA個、枚	13	電阻晶片	001.00KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B1E00R	144
7016	B01212	5905D55342K07B1E58R	EA個、枚	13	電阻晶片	001.58KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B1E58R	896
7017	B01224	5905D55342K07B2K00R	EA個、枚	13	電阻晶片	002.00KΩ 5% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B2K00R	887
7018	B01226	5905D55342K07B3E32R	EA個、枚	13	電阻晶片	003.32KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B3E32R	997
7019	B01217	5905D55342K07B1E74R	EA個、枚	13	電阻晶片	001.74KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄: D55342K07B1E74R	230
7020	B01401	5910M39014/02-1419	EA個、枚	13	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說明欄: CKR06BX105KS	100
7021	B01398	5910M39014/02-1419	EA個、枚	13	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說明欄: CKR06BX105KS	40
7022	B01397	5910M39014/02-1419	EA個、枚	7	電容	00001uF 10% 50V CKR06BX105KS, 規範說明欄: CKR06BX105KS	80
7023	B01199	5905D55342H07B1L00R	EA個、枚	13	電阻晶片	001.00MΩ 5% 1/8W, 規範說明欄: D55342H07B1L00R	464
7024	B01341	5910CDR32BX103BKUS	EA個、枚	7	電容晶片	00.01uF 10% 100V, 規範說明欄: CDR32BX103BKUS	1,295
7025	Z003361	5305YETR87050	EA個、枚	24	六角承窩螺釘	M8-1.25-25L, 規範說明欄: CNS3932	24
7026	B03467	5905RNC55J4990FS	EA個、枚	7	電阻	499.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J4990FS	204
7027	A00417	5905RNC55J4990FS	EA個、枚	5	電阻	499.00 Ω 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J4990FS	100
7028	A00415	5905RNC55J2002FS	EA個、枚	5	電阻	020.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2002FS	8
7029	B01263	5905RNC55J2002FS	EA個、枚	13	電阻	020.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P, 規範說明欄: RNC55J2002FS	280
7030	B06720	5305YETY52564	EA個、枚	16	自鎖螺視	5649-12CNY-12.0(12MM*1.25*1D), 規範說明欄: 5649-12CNY-12.0	175
7031	B06176	52A2-MD-12	EA個、枚	7	簧片滑座	52A2-MD-12	212
7032	A00718	1150004-504-M	EA個、枚	14	排氣尾管外環	1150004-504-M	2
7033	A00719	1150004-505-M	EA個、枚	14	排氣尾管內環	1150004-505-M	2

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
7034	B05647	5310NAS620C10L	EA個、枚	7	不銹鋼薄平墊片	#10 ID=0.354"OD=0.195" T=0.032"，規範說明欄：NAS620C10L	50
7035	B01312	5910C2225C105K5RAC	EA個、枚	13	電容晶片	00001uF 10% 50V，規範說明欄：C2225C105K5RAC	3,940
7036	B01092	5910C5750X5R1H106M	EA個、枚	13	電容晶片	00010uF 20% 50V，規範說明欄：C5750X5R1H106M	54
7037	B01600	5905M55342E06B75D0R	EA個、枚	14	電阻晶片	075.00 Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342E06B75D0R	465
7038	B01244	5905M55342K06B10D0R	EA個、枚	15	電阻晶片	010.00 Ω 1% 1/20W，規範說明欄：M55342K06B10D0R	266
7039	B03517	5961JANTX1N4148-1	EA個、枚	13	二極體	Vrrm=100V Izt=200mA SW. DIODE，規範說明欄：JANTX1N4148-1	19
7040	B03516	5961JANTX1N4148-1	EA個、枚	3	二極體	Vrrm=100V Izt=200mA SW. DIODE，規範說明欄：JANTX1N4148-1	9
7041	B03448	5905RNC55J1001FS	EA個、枚	11	電阻	001.00KΩ 1% 1/8W(70°C) 25P，規範說明欄：RNC55J1001FS	176
7042	B01109	35A1-B15-10	EA個、枚	9	防水墊片(二)	35A1-B15-10	70
7043	C11133	5905NCS953983	EA個、枚	6	一般皮膜型固定電阻器	【RLR07C54R9FS】1/4 W;54.9 ohm;00	122
7044	B05483	35A-N0-11	EA個、枚	7	點火線護罩	35A-N0-11	16
7045	Z003362	5305C3121005K026S0WA	EA個、枚	24	不銹鋼外六角頭螺絲	M5-0.8X26MM，規範說明欄：CNS3121 6G A50	332
7046	B05889	33A4-P1	EA個、枚	23	飄帶組(裝掛後更換飛行接頭)	33A4-P1	10
7047	B05890	33A4-P1	EA個、枚	24	飄帶組(裝掛後更換飛行接頭)	33A4-P1	7
7048	B05306	5310MS21060L5	EA個、枚	24	雙耳平板自鎖浮動螺帽	5/16"-24UNJF*3B，規範說明欄：MS21060L5	23,156
7049	A00733	5305NAS1351-3H8P	EA個、枚	5	合金鋼圓柱頭內六角保險螺釘	#10-32UNRF*3AX1/2"，規範說明欄：NAS1351-3H8P	374
7050	A00734	5305NAS1351-6-20P	EA個、枚	5	六角承窩螺釘	1. 螺牙：3/8" -24UNRF-3A， LENGTH L=1.25"(1-1/4")。 2. 外形尺	402
7051	A00404	5905D55342K07B100ER	EA個、枚	5	電阻晶片	100. KΩ 電阻晶片，1/4W,1%，FR 0.01%	99
7052	B01204	5905D55342K07B100ER	EA個、枚	14	電阻晶片	100. KΩ 電阻晶片，1/4W,1%，FR 0.01%	1,006
7053	B01203	5905D55342K07B100ER	EA個、枚	13	電阻晶片	100. KΩ 電阻晶片，1/4W,1%，FR 0.01%	1,580
7054	B01348	5910CDR32BX682BKWS	EA個、枚	13	電容晶片	06800pF 10% 100V，規範說明欄：CDR32BX682BKWS	1,200
7055	B01349	5910CDR32BX682BKWS	EA個、枚	14	電容晶片	06800pF 10% 100V，規範說明欄：CDR32BX682BKWS	359
7056	A00405	5905D55342K07B470JR	EA個、枚	5	電阻晶片	470.00 Ω 5% 1/4W，規範說明欄：D55342K07B470JR	50
7057	B01236	5905D55342K07B5K11R	EA個、枚	13	電阻晶片	005.11KΩ 5% 1/4W，規範說明欄：D55342K07B5K11R	1,104
7058	B01342	5910CDR32BX103BKWS	EA個、枚	13	電容晶片	00.01uF 10% 100V，規範說明欄：CDR32BX103BKWS	1,037
7059	B01315	5910C5750X7R1E226M	EA個、枚	13	電容晶片	00022uF 20% 25V，規範說明欄：C5750X7R1E226M	313
7060	B01338	5910CDR32BP102BKUS	EA個、枚	7	電容晶片	01000pF 1% 100V，規範說明欄：CDR32BP102BKUS	821
7061	B01343	5910CDR32BX223AKUS	EA個、枚	7	電容晶片	0.022uF 10% 50V，規範說明欄：CDR32BX223AKUS	1,477
7062	B01346	5910CDR32BX682BKUS	EA個、枚	7	電容晶片	06800pF 10% 100V，規範說明欄：CDR32BX682BKUS	1,170
7063	B01365	5910CDR35BX474AKUS	EA個、枚	7	電容晶片	00.47uF 10% 50V，規範說明欄：CDR35BX474AKUS	1,000

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
7064	A00735	5305NAS1351-7-20P	EA個、枚	5	六角承窩螺釘	1. 螺牙：7/16" -20UNRF-3A, LENGTH L=1.25"(1-1/4")。 2. 外形	516
7065	Z003364	473001239571300	EA個、枚	13	管用襯套	AP100N-8,,	52
7066	B06311	52C1-Z0-06	EA個、枚	10	銷套	52C1-Z0-06	146
7067	B05507	35C4-B1-32	EA個、枚	23	油路連接座二	35C4-B1-32	12
7068	B04946	33A4-N11	EA個、枚	22	DC-DC本體組 生產	型號33A4-N11, 高8*全直徑30CM, 材質： 鋁合金	100
7069	B04849	5360SR32X75	EA個、枚	15	模具彈簧	OD=32 ID=17 L=75MM, 規範說明欄： SR32X75	100
7070	B01233	5905D55342K07B4E99R	EA個、枚	14	電阻晶片	004.99KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B4E99R	143
7071	B01234	5905D55342K07B4E99R	EA個、枚	13	電阻晶片	004.99KΩ 1% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B4E99R	500
7072	B01237	5905D55342K07B61E9R	EA個、枚	8	電阻晶片	061.9KΩ電阻晶片, 1/4W, 1%, , FR 0.01%	21
7073	B01238	5905D55342K07B61E9R	EA個、枚	8	電阻晶片	061.9KΩ電阻晶片, 1/4W, 1%, , FR 0.01%	39
7074	B01239	5905D55342K07B61E9R	EA個、枚	13	電阻晶片	061.9KΩ電阻晶片, 1/4W, 1%, , FR 0.01%	854
7075	B01229	5905D55342K07B470JR	EA個、枚	13	電阻晶片	470.00 Ω 5% 1/4W, 規範說明欄： D55342K07B470JR	509
7076	B01243	5905M55342H06B100KR	EA個、枚	13	電阻晶片	100.00KΩ 5% 1/20W, 規範說明欄： M55342H06B100KR	156
7077	B01605	5905M55342H06B10D0R	EA個、枚	13	電阻晶片	010.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342H06B10D0R	220
7078	B01606	5905M55342H06B160KR	EA個、枚	13	電阻晶片	160.00KΩ 5% 1/20W, 規範說明欄： M55342H06B160KR	260
7079	B01620	5905M55342H06B5K60R	EA個、枚	13	電阻晶片	005.60KΩ 5% 1/20W, 規範說明欄： M55342H06B5K60R	110
7080	Z003365	5905M55342K06B10E0R	EA個、枚	13	電阻晶片	010.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B10E0R	51
7081	B01246	5905M55342K06B15E0R	EA個、枚	12	電阻晶片	015.00KΩ 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B15E0R	138
7082	B01247	5905M55342K06B20D5R	EA個、枚	15	電阻晶片	020.50 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄： M55342K06B20D5R	100
7083	B01222	5905D55342K07B20E0R	EA個、枚	13	電阻晶片	020.0KΩ電阻晶片, 1/4W, 1%, , FR 0.01%	825
7084	B01225	5905D55342K07B30E1R	EA個、枚	13	電阻晶片	030.1KΩ電阻晶片, 1/4W, 1%, , FR 0.01%	1,080
7085	B01227	5905D55342K07B45E3R	EA個、枚	13	電阻晶片	045.3KΩ電阻晶片, 1/4W, 1%, , FR 0.01%	839
7086	A00104	5910CDR32BP102BKWS	EA個、枚	5	電容晶片	01000pF 10% 100V, 規範說明欄： CDR32BP102BKWS	758
7087	B01340	5910CDR32BP102BKWS	EA個、枚	13	電容晶片	01000pF 10% 100V, 規範說明欄： CDR32BP102BKWS	487
7088	B03471	5910CDR32BP102BKWS	EA個、枚	7	電容晶片	01000pF 10% 100V, 規範說明欄： CDR32BP102BKWS	2
7089	B01345	5910CDR32BX223AKWS	EA個、枚	13	電容晶片	0.022uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR32BX223AKWS	1,880
7090	B03475	5910CDR33BX104AKWS	EA個、枚	13	電容晶片	000.1uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR33BX104AKWS	32
7091	B00717	5910CDR33BX104AKWS	EA個、枚	12	電容晶片	000.1uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR33BX104AKWS	52
7092	Z003366	5910CDR33BX104AKWS	EA個、枚	12	電容晶片	000.1uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR33BX104AKWS	189
7093	Z003367	5910CDR33BX104AKWS	EA個、枚	13	電容晶片	000.1uF 10% 50V, 規範說明欄： CDR33BX104AKWS	8,753
7094	B06556	5935CW49N36A	EA個、枚	24	接頭護蓋	CW49N36A, 規範說明欄：CW49N36A	6
7095	B04823	5320MS20426B4-5	EA個、枚	16	平頭鋁合金鉚釘	1/8" X5/16" 100度, 規範說明欄： MS20426B4-5	13,320
7096	B03384	6145M22759/44-20-1	FT呎	7	電線	AWG#20 600VRMS 200°C BROWN, 規範說明 欄：M22759/44-20-1	400

贈與國立大專院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
7097	B03385	6145M22759/44-20-1	FT呎	7	電線	AWG#20 600VRMS 200°C BROWN, 規範說明欄：M22759/44-20-1	100
7098	B03386	6145M22759/44-20-4	FT呎	7	電線	AWG#20 600VRMS 200°C YELLOW, 規範說明欄：M22759/44-20-4	400
7099	B03387	6145M22759/44-20-4	FT呎	7	電線	AWG#20 600VRMS 200°C YELLOW, 規範說明欄：M22759/44-20-4	100
7100	B03388	6145M22759/44-20-5	FT呎	7	電線	AWG#20 600VRMS 200°C GREEN, 規範說明欄：M22759/44-20-5	500
7101	B03389	6145M22759/44-20-6	FT呎	7	電線	AWG#20 600VRMS 200°C BLUE, 規範說明欄：M22759/44-20-6	500
7102	B03390	6145M22759/44-20-7	FT呎	7	電線	AWG#20 600VRMS 200°C VIOLET, 規範說明欄：M22759/44-20-7	500
7103	Z003368	6145M22759/44-20-8	FT呎	7	電線	AWG#20 600VRMS 200°C GRAY, 規範說明欄：M22759/44-20-8	1,000
7104	B03393	6145M22759/44-20-9	FT呎	7	電線	AWG#20 600VRMS 200°C WHITE, 規範說明欄：M22759/44-20-9	500
7105	Z003369	530500225944300	EA個、枚	7	六角承窩頭螺釘	NASM 16996-32, 5/16"-24UNF 1"L,	100
7106	Z003370	532500291349200	EA個、枚	7	螺視	MS124698,	100
7107	Z003371	530500016825700	EA個、枚	7	六角承窩頭螺釘	NASM16996, MS16996-39,	100
7108	A01028	33L5-A8	EA個、枚	5	斜夾塊組	33L5-A8	24
7109	A01030	33L5-Z0-01	EA個、枚	5	後蓋板	33L5-Z0-01	4
7110	A01033	73G1-B1-01	EA個、枚	5	固定孔座(一)	73G1-B1-01	4
7111	A01034	73G1-B1-02	EA個、枚	5	固定鉤座	73G1-B1-02	8
7112	A01035	73G1-B1-03	EA個、枚	5	固定孔座(二)	73G1-B1-03	4
7113	A01036	73G1-B2	EA個、枚	5	界面底作組	73G1-B2	4
7114	A01026	33L5-A10	EA個、枚	5	散熱導板組(二)	33L5-A10	4
7115	A01025	33L5-A0-04	EA個、枚	5	斜夾塊	33L5-A0-04	24
7116	B06936	1420YETR61865	EA個、枚	23	後搖臂段胚	型號：32A3-B3-08	80
7117	B06935	1420YETR61863	EA個、枚	23	前搖臂段胚	型號：32A3-B3-09, SIZE: 15*5*5 CM	80
7118	Z003372	9530QD050021200	KG公斤	21	合金鋁絲	ASTM B211M, 6061-T4, COLD DRAWN, SCREW MACHINE, D5*L3000MM	1
7119	Z003373	5935SCP17348R20N7S-B81	EA個、枚	18	接頭	SCP17348R20N7S-B81, 規範說明欄：SCP17348R20N7S-B81	10
7120	Z003374	5935SCP17350N22	EA個、枚	18	接頭護蓋	SCP17350N22, 規範說明欄：SCP17350N22	4
7121	B06899	5350CTM7-16	BX0	24	磨料	C-7/16 50LB/BOX	7
7122	B07041	EN197-J741	EA個、枚	7	轉子軸承組	型號32A3-A3-14	174
7123	Z003375	NO-MS-014	EA個、枚	20	特殊軸承	型號BB5717A(MS-014)	319
7124	B04833	5331M83248/1-007	EA個、枚	14	O型環	ID=3.68 W=1.78MM 2-007, 規範說明欄：M83248/1-007	49
7125	B04824	5320MS20426B4-5	EA個、枚	14	平頭鋁合金鉚釘	1/8"X5/16" 100度, 規範說明欄：MS20426B4-5	3,588
7126	B05651	5320MS20426B4-5	EA個、枚	14	平頭鋁合金鉚釘	1/8"X5/16" 100度, 規範說明欄：MS20426B4-5	80
7127	B05941	5320MS20427F3-4	EA個、枚	14	不銹鋼平頭鉚釘	3/32"X1/4", 規範說明欄：MS20427F3-4	8,724
7128	Z003376	9535CCJ10500100	KG公斤	7	鉛封	CNS 4006 H3049 TYPE4 , D12.8±0.5mm*Τ4.2±0.5mm,	1
7129	B01584	5905M55342E06B121DR	EA個、枚	15	電阻晶片	121.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342E06B121DR	98
7130	B01583	5905M55342E06B121DR	EA個、枚	15	電阻晶片	121.00 Ω 1% 1/20W, 規範說明欄：M55342E06B121DR	20
7131	B01593	5905M55342E06B2E00R	EA個、枚	17	電阻晶片	002.00KΩ 5% 1/20W, 規範說明欄：M55342E06B2E00R	185
7132	B02258	4820YETT08332	EA個、枚	21	擺動式止回閥	593-8D28	9
7133	B09533	5310MS35649-245S	EA個、枚	24	銅鍍銀螺帽	#4-40UNC*2B, 規範說明欄：MS35649-	16,000
7134	Z003377	52A2-MD-04	EA個、枚	7	直推板	52A2-MD-04	47
7135	A00160	5340YETV43797	EA個、枚	5	墊塊組	55C7-A2	68
7136	B00484	5305NAS1102-06-6	EA個、枚	12	合金鋼平頭萬字螺釘	#6-32UNC*3AX3/8" 100度, 規範說明欄：NAS1102-06-6	10
7137	Z003378	5305NAS1102-06-6	EA個、枚	12	合金鋼平頭萬字螺釘	#6-32UNC*3AX3/8" 100度, 規範說明欄：NAS1102-06-6	606
7138	B05917	5305NAS1102-06-6	EA個、枚	12	合金鋼平頭萬字螺釘	#6-32UNC*3AX3/8" 100度, 規範說明欄：NAS1102-06-6	4,873
7139	B06109	4730011951883	EA個、枚	16	快拆轉接頭	1/2" 螺牙=3/4"-16UNJF*3A, 規範說明欄：SS-8-TA-1-8AN	6
7140	B06896	5345CT-20X12	KG公斤	24	研磨石	CT-20X12	25

贈與國立大專院院校料件清單

資料整理日期：112年5月16日

項次	管制 流水號	參考號	計量 單位	庫齡 (年)	中文名稱	規格	可調節數量
7141	C10979	4N25	EA個、枚	6	光耦合器	一般特性描述:PLASTIC CASE, 0.350 IN. L, 0.250 IN. W, 0.180 IN. H, 6 PIN DUAL IN-LINE PKG, CURRENT TRANSFER RATIO 20 PERCENT MIN., 2500 VDC ISOLATION VOLTAGE, SATURATION VOLTAGE 0.5 VDC MAX, RESPONSE TIME 2.0 USEC	49